Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом №4 (без инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

Договор № 25 от 02.02.2021 года, доп.соглашение № 1 от 24.11.2021 год., № 2 от 15.02.2022 год.

Акт

приемки выполненных работ № 18 от 01 июля 2022 год

Локальная смета 2-1-2

за июль 2022 год

на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Кровля

2.3 Лифтовая шахта (2шт.)

1	52 235-103-0205	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	154,1	589		90765		90765	–	98026	Казахстан
					–		–		–	7261		
2	54 235-103-0203	наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	154,1	685		105559		105559	–	114004	Казахстан
					–		–		–	8445		
	Раздел 3 Проемы											
	3.1 Оконные блоки											
3	117 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	3,8412	3152,81	193,21	12111	742	6050	5092	18579	

					1384,56	88,5	5318	340	–	1376		
4	118	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,0184	3766,25	192,33	7602	388	3939	3105	11563
						1622,24	87,3	3274	176	–	856	
5	120	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,8412	24665		94743		94743	–	102322 Казахстан
						–		–		–	7579	
6	121	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный kстм=1,04;	м2	2,0184	29364,4		59269		59269	–	64011 Казахстан
						–		–		–	4742	

7	123 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м2	434,16	1859,86	10,95	807477	4754	691521	102090	982332	
					256,13	5,14	111201	2232	–	72765		
8	124 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	4,8	1268,44	5,59	6089	27	4843	1109	7774	
					253,86	2,63	1219	13	–	576		
9	125 223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	434,16	3079		1336779		1336779	–	1443721	Казахстан
					–		–		–	106942		
10	126 223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,8	1282		6154		6154	–	6646	Казахстан
					–		–		–	492		
11	127 243-907-6010	Заглушка подоконника размерами 60х40	шт.	512	231		118272		118272	–	127734	
					–		–		–	9462		
	3.3 Дверные блоки наружные											
12	137 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	5,502	2859,36	54,28	15732	299	2613	8933	26638	
					2330,14	22,93	12820	126	–	1973		

19	144	261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	м2	5,26858	14082		74192		74192	–	80127
						–		–		–	5935	
20	145	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
21	146	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10218		20436		20436	–	22071
		3.4 Дверные блоки внутренние										
22	148	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	573,46838	1861,54	85,49	1067534	49026	322175	645792	1850392
						1214,25	36,99	696334	21213	–	137066	
23	149	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	189,67047	13061		2477286		2477286	–	2675469
						–		–		–	198183	

24	150 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	129,727	5812	753973	753973	–	814291
					–	–	–	60318	
25	151 223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	114,816	10311	1183868	1183868	–	1278577
					–	–	–	94709	
26	152 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	136,065	7622	1037087	1037087	–	1120054
					–	–	–	82967	
27	153 261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемым и полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,189	33105	105572	105572	–	114018
					–	–	–	8446	

28	154	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	904	520		470080		470080	–	507686
						–		–		–	37606	
29	155	261-107-0629	Ручка-скоба	шт.	904	827		747608		747608	–	807417
						–		–		–	59809	
30	156	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839		13678		13678	–	14772
						–		–		–	1094	
31	158	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	137,592	3142,35	51,39	432362	7071	80666	239835	725973
						2504,69	21,53	344625	2962	–	53776	
32	159	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	137,592	40727		5603709		5603709	–	6052006
						–		–		–	448297	
33	160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	117,065	3916,85	199,47	458526	23351	247513	178522	688012
						1603,06	91,37	187662	10696	–	50964	

34	161	223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7 kстм=1,04;	м2	117,065	35560,72		4162916		4162916	–	4495949
						–		–		–	333033	
			3.5 Дверные блоки техподполья и чердака									
35	162	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	22,0508	3142,35	51,39	69291	1133	12928	38436	116345
						2504,69	21,53	55230	475	–	8618	
36	163	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,541	27695		70373		70373	–	76003
						–		–		–	5630	
37	164	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	19,5098	45546		888593		888593	–	959680
						–		–		–	71087	
38	165	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	9	6930		62370		62370	–	67360
						–		–		–	4990	

39	166 223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	5902		11804		11804	–	12748
					–		–		–	944	
40	167 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	3230	89,96	1,24	290571	4005	8979	251484	585419
					85,94	0,57	277586	1841	–	43364	
41	168 223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	3230	312		1007760		1007760	–	1088381
					–		–		–	80621	
	Раздел 4 Полы										
22	169 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	207	1314,86	87,1	272176	18030	103968	143721	449169
					725,5	13,12	150179	2716	–	33272	
23	170 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	231,84	259		60047		60047	–	64851
					–		–		–	4804	
24	171 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	207	709,81	43,36	146931	8976	47343	86632	252248
					437,74	7,49	90612	1550	–	18685	

25	172 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	231,84	259		60047		60047	–	64851
					–		–		–	4804	
26	175 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	4095	94,74	2,43	387960	9951	–	358908	806617
					92,31	0,93	378009	3808	–	59749	
27	176 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	4095	182		745290		745290	–	804913
					–		–		–	59623	
28	177 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	107,7	450		48465		48465	–	52342
					–		–		–	3877	
29	178 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	630	362,57	1,86	228419	1172	17609	197570	460068
					332,76	0,86	209639	542	–	34079	
30	179 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	47,25	1797		84908		84908	–	91701
					–		–		–	6793	
	4.1 Тип 3. 1 этаж										
31	180 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	367,2	343,88	25,24	126273	9268	–	113761	259237

32	181 233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	374,544	318,64 1522	10,94	117005 570056	4017	– 570056	19203 –	615660	
33	182 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	367,2	– 509,89	31,39	– 187232	11526	– 386	45604 170051	385866	
34	183 212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	7,49088	477,45 30290	15,21	175320 226899	5585	– 226899	28583 –	245051	Казахстан
35	184 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 - до 50мм НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	367,2	– 59,85	31,84	– 21977	11692	– –	18152 14876	39801	
36	185 212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	11,23632	28,01 30290	15,09	10285 340348	5541	– 340348	2948 –	367576	Казахстан
					–		–		–	27228		

37	186	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	367,2	1314,86	87,1	482817	31983	184430	254949	796787	
						725,5	13,12	266404	4818	–	59021		
38	187	235-101-0101	Руоероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	411,264	259		106517		106517	–	115038	
						–		–		–	8521		
	4.2 Тип 4. 1этаж												
39	190	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	28,6	1835,56	81,22	52497	2323	12431	36465	96079	
						1319,7	36,72	37743	1050	–	7117		
40	191	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,172	1797		52422		52422	–	56616	
						–		–		–	4194		
41	192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	28,6	402,99	31,34	11526	896	30	10372	23650	
						370,6	15,21	10599	435	–	1752		
42	193	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,58344	22084		12885		12885	–	13916	Казахстан

					–		–		–	1031		
43	194 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;	м2 стяжки	28,6	39,54	21,22	1131	607	–	763	2046	
					18,32	10,06	524	288	–	152		
44	195 212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,58344	22084		12885		12885	–	13916	Казахстан
					–		–		–	1031		
45	196 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	28,6	1314,86	87,1	37605	2491	14365	19857	62059	
					725,5	13,12	20749	375	–	4597		
46	197 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	32,032	259		8296		8296	–	8960	
					–		–		–	664		
47	198 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	28,6	709,81	43,36	20301	1240	6541	11969	34852	

					437,74	7,49	12519	214	–	2582		
48	199 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	32,032	259		8296		8296	–	8960	
					–		–		–	664		
	4.4 Тип 5. 1 этаж											
49	204 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	126,27	402,99	31,34	50886	3957	133	45794	104414	
					370,6	15,21	46796	1921	–	7734		
50	205 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,57591	20127		51845		51845	–	55993	Казахстан
					–		–		–	4148		
	4.5 Тип 6. 1 этаж											
51	212 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	30,2	402,99	31,34	12170	946	32	10952	24972	
					370,6	15,21	11192	459	–	1850		
52	213 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,61608	20127		12400		12400	–	13392	Казахстан
					–		–		–	992		
	4.6 Тип 3. Типовой этаж											
53	214 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 % К=8,000;	м2 покрытия	2937,6	343,88	25,24	1010182	74145	–	910084	2073887	
					318,64	10,94	936037	32137	–	153621		

54	215 233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	2996,352	1522		4560448		4560448	–	4925284	
					–		–		–	364836		
55	216 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 стяжки	2937,6	402,99	31,34	1183823	92064	3084	1065355	2429112	
					370,6	15,21	1088675	44681	–	179934		
56	217 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	59,92704	20127		1206152		1206152	–	1302644	Казахстан
					–		–		–	96492		
57	218 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40мм НР=94 % К=8,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	2937,6	39,54	21,22	116153	62336	–	78367	210082	
					18,32	10,06	53817	29552	–	15562		
58	219 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	59,92704	20127		1206152		1206152	–	1302644	Казахстан
					–		–		–	96492		

4.7 Тип 4. Типовой этаж

59	220 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 покрытия	228,8	1940,95	81,22	444089	18583	123559	291728	794682	
					1319,7	36,72	301947	8402	–	58865		
60	221 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	233,376	1797		419377		419377	–	452927	
					–		–		–	33550		
61	222 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 стяжки	228,8	402,99	31,34	92204	7171	240	82977	189195	
					370,6	15,21	84793	3480	–	14014		
62	223 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,66752	20127		93943		93943	–	101458	Казахстан
					–		–		–	7515		
63	224 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	228,8	1314,86	87,1	300840	19928	114917	158856	496472	
					725,5	13,12	165994	3002	–	36776		
64	225 235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 К=8,000;	1000 м2	0,25624	341179		87424		87424	–	94418	
					–		–		–	6994		

65	226	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	228,8	709,81	43,36	162405	9921	52329	95757	278815	
						437,74	7,49	100155	1714	–	20653		
66	227	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97 К=8,000;	1000 м2	0,25624	341179		87424		87424	–	94418	
						–		–		–	6994		
67	228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 стяжки	228,8	402,99	31,34	92204	7171	240	82977	189195	
						370,6	15,21	84793	3480	–	14014		
68	229	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,66752	20127		93943		93943	–	101458	Казахстан
						–		–		–	7515		
		4.8 Тип 5. Типовой этаж											
69	232	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 покрытия	706,16	439,95	96,64	310675	68243	44686	209817	562131	
						280,03	36,06	197746	25464	–	41639		
70	233	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	14,40566	22084		318135		318135	–	343586	Казахстан
						–		–		–	25451		
		4.9 Тип 6. Типовой этаж											
71	234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=8,000;	м2 стяжки	241,6	402,99	31,34	97362	7572	254	87619	199780	
						370,6	15,21	89537	3675	–	14799		

72	235	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,92864	20127		99199		99199	–	107135	Казахстан
						–		–		–	7936		
	4.10 Тип 5. Полы чердака												
73	238	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	83,2	439,95	96,64	36604	8040	5265	24720	66230	
						280,03	36,06	23298	3000	–	4906		
74	239	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,69728	22084		37483		37483	–	40482	Казахстан
						–		–		–	2999		
	4.11 Тип 1. Полы подвала												
75	240	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	11,1	161,69	3,98	1795	44	185	1485	3542	
						141	1,34	1565	15	–	262		
76	241	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	11,1	543,69	104,72	6035	1162	701	4325	11189	
						375,8	38,72	4171	430	–	829		
77	242	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,33966	21521		7310		7310	–	7895	Казахстан
						–		–		–	585		

78	243 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	11,1	61,74	18,43	685	205	–	547	1331	
					43,31	9,1	481	101	–	99		
79	244 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,22644	21521		4873		4873	–	5263	Казахстан
					–		–		–	390		
	4.12 Тип 2. Полы подвала											
80	245 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	43,9	161,69	3,98	7098	175	734	5874	14010	
					141	1,34	6190	59	–	1038		
81	246 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	43,9	543,69	104,72	23868	4597	2773	17106	44252	
					375,8	38,72	16498	1700	–	3278		
82	247 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,34334	21521		28910		28910	–	31223	Казахстан
					–		–		–	2313		

83	248	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 - до 50мм НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	43,9	61,74	18,43	2710	809	–	2162	5262	
						43,31	9,1	1901	399	–	390		
84	249	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,89556	21521		19273		19273	–	20815	Казахстан
						–		–		–	1542		
85	250	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	43,9	1314,86	87,1	57722	3824	22049	30480	95258	
						725,5	13,12	31849	576	–	7056		
86	251	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	49,168	259		12735		12735	–	13754	
						–		–		–	1019		
87	252	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	43,9	709,81	43,36	31161	1904	10040	18373	53497	
						437,74	7,49	19217	329	–	3963		

88	253	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	49,168	259		12735		12735	–	13754	
						–		–		–	1019		
	Раздел 5 Внутренняя отделка												
89	254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1302,8	796,5	7,69	1037680	10019	45872	788121	1971865	
						753,6	2,58	981790	3361	–	146064		
90	255	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5368,765	86		461714		461714	–	498651	Казахстан
						–		–		–	36937		
91	256	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	66,35	98,42	1,71	6530	113	–	5177	12644	
						96,71	0,81	6417	54	–	937		
92	257	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02787	30996		864		864	–	933	Казахстан
						–		–		–	69		

93	258	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	282,6	688,62	5,43	194604	1535	14161	143698	365366
						633,08	2,53	178908	715	–	27064	
94	259	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,19499	220158		42929		42929	–	46363
						–		–		–	3434	
95	260	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1291,88	345,81	3,34	446745	4315	8462	348776	859163
						335,92	1,55	433968	2002	–	63642	
96	261	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8914	220158		196249		196249	–	211949
						–		–		–	15700	
97	264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11090,06889	1162,3	83,89	12889987	930346	585223	9688373	24384629
						1025,64	66,37	11374418	736048	–	1806269	

98	265 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	207,3871	22786		4725522		4725522	–	5103564	Казахстан
					–		–		–	378042		
99	266 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,5	961,16	78,7	27393	2243	771	20957	52218	
					855,4	63,74	24379	1817	–	3868		
100	267 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,43	22786		9798		9798	–	10582	Казахстан
					–		–		–	784		
101	268 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	14258,66	450,47	4,94	6423099	70438	501905	4699312	12012204	
					410,33	1,64	5850756	23384	–	889793		
102	269 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	14258,66	401,86	4,94	5729985	70438	501192	4145391	10665406	
					361,77	1,64	5158355	23384	–	790030		

103	270 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	97985,512	86		8426754		8426754	–	9100894	Казахстан
					–		–		–	674140		
104	273 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12300,15	307,9	3,34	3787216	41083	75154	2952036	7278392	
					298,45	1,55	3670980	19065	–	539140		
105	274 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,749	220158		1706004		1706004	–	1842484	
					–		–		–	136480		
106	275 261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	61,501	126		7749		7749	–	8369	
					–		–		–	620		
107	276 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1888,87	528,26	1,48	997814	2796	224436	617509	1744549	
					407,96	0,69	770583	1303	–	129226		
108	277 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	346,98542	483		167594		167594	–	181002	
					–		–		–	13408		

109	278 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	986	2511,2	48,64	2476043	47959	22471	1943958	4773601	
					2439,77	24,68	2405613	24334	–	353600		
110	279 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	42,398	22401		949758		949758	–	1025739	Казахстан
					–		–		–	75981		
111	280 1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	986	450,47	4,94	444163	4871	34707	324962	830655	
					410,33	1,64	404585	1617	–	61530		
112	281 1115-0206-0203	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	986	401,86	4,94	396234	4871	34658	286658	737523	
					361,77	1,64	356705	1617	–	54631		
113	282 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6775,792	86		582718		582718	–	629335	Казахстан
					–		–		–	46617		

114	283	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - откосов НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	986	307,9	3,34	303589	3293	6024	236640	583447
						298,45	1,55	294272	1528	–	43218	
115	284	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,62118	220158		136758		136758	–	147699
						–		–		–	10941	
		Раздел 6 Наружная отделка										
116	285	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,3	2511,2	48,64	113757	2203	1032	89312	219315
						2439,77	24,68	110522	1118	–	16246	
117	286	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,9479	22401		43635		43635	–	47126 Казахстан
						–		–		–	3491	
118	287	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	377,3	1190,68	5,74	449244	2166	262706	147868	644881
						488,66	1,23	184371	464	–	47769	

119	288 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	396,165	656	259884	259884	–	280675
					–	–	–	20791	

Итого	**137 405 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 673 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 795 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 078 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 179 980
- накладные расходы, тенге	32 578 001
в т.ч. зарплата, тенге	2 932 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 178 176
Временные здания и сооружения 0,9%	1 236 648
Итого	**138 641 998**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	2 592 605
Итого:	**141 234 604**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 824 692
Итого:	144 059 296
ИТОГО ПО АКТУ	**144 059 295,59**
Налог на добавочную стоимость (12%)	17 287 115,47
Всего:	**161 346 411,06**
Всего с коэф. скидки К=0,9	**142 873 449,02**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ73VJE00043891

_____ **Бощаев Н.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.