Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

202029к
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени К. Тогисова" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа имени К.Тогисова" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 11.06.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2021

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Полы

1.2 Тип2

3	5	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48.7	3967.93	77.62	193238	3780	122969	49203	261836
						1365.28	37.97	66489	1849	–	19395	
	1.5 Тип5											
4	14	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	181.6	821.2	3.62	149130	658	33049	83350	251078
						635.59	1.88	115423	341	–	18598	
	1.7 Тип7											
6	19	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	36.1	1617.92	86.62	58407	3127	28188	19858	84526
						750.47	13.55	27092	489	–	6261	
7	20	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	36.1	998.14	42.96	36033	1551	18136	11970	51843
						452.8	7.73	16346	279	–	3840	

8	21	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	36.1	3656.57	77.62	132002	2802	79913	36474	181954
						1365.29	37.98	49287	1371	–	13478	
	1.8 Тип8											
9	23	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32.7	1829.3	138.13	59818	4517	16757	29317	96266
						1178.72	66.48	38544	2174	–	7131	
10	24	2206-0301-0132	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	33.354	3372		112470		112470	–	121468
						–		–		–	8998	
	1.12 Прочие работы											
11	25	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	230.1	1584.65	1.73	364627	397	285055	57153	455522
						344.09	0.89	79175	204	–	33742	
12	26	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	1060.3	297.71	2.31	315662	2444	212025	73595	420398
						95.44	0.96	101193	1022	–	31141	
13	27	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	54.3	352.58	2.3	19145	125	13873	3752	24729

					94.79	1.18	5147	64	–	1832	
	Раздел 2 Дверные проемы										
14	28 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	98.49	1882.46	80.72	185403	7950	53731	91761	299337
					1256.19	37.81	123722	3724	–	22173	
15	32 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	50	3580		179000		179000	–	193320
					–		–		–	14320	
16	33 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	50	2966		148300		148300	–	160164
					–		–		–	11864	
17	34 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	13.02	2890.48	52.92	37634	689	5559	22820	65290
					2410.6	23.66	31386	308	–	4836	
18	37 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	6	1408.83	2.33	8453	14	–	6076	15691
					1406.5	–	8439	–	–	1162	
19	38 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	8596		51576		51576	–	55702

						–		–		–	4126	
20	39	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	15.96	1752.13	184.96	27964	2952	7544	13641	44933
						1094.49	92.61	17468	1478	–	3328	
21	42	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3580		42960		42960	–	46397
						–		–		–	3437	
22	43	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12	2966		35592		35592	–	38439
						–		–		–	2847	
		Раздел 3 Кровля										
		3.2 Кровля										
23	59	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (с примыканием к стенам) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	162.419821	791.64	33.21	128578	5394	81697.17	30541.8129	171849
						255.43	5.74	41487	932	–	12729.5872	
24	60	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1173.3	1074.15	66.82	1260303	78402	389090	585137	1993075
						675.71	16.94	792811	19879	–	147635	

25	62	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1173.3	1267.88	130.86	1487605	153533	994062	275126	1903749
						289.79	35.89	340010	42110	–	141018	
26	63	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 72 % К=10,000;	м2 стяжки	11733	35.75	1.94	419493	22761	384078	13800	467956
						1.08	0.56	12654	6512	–	34663	
27	64	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки НР = 72 %	т	1.521	295541.75	1464.83	449519	2228	424143	17394	504266
						15218.93	664.04	23148	1010	–	37353	
28	65	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	220	363.93	16.04	80065	3528	53922	16962	104789
						102.8	4.29	22615	943	–	7762	
29	68	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос,лежень, мауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	22	125696.13	1485.93	2765315	32690	2160367	422207.914	3442525
						26011.7	642.84	572257	14142	–	255001.822	

30	69	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. Ерш, А4, А5 НР = 72 %	т	0.1564	615537.08	2359.34	96270	369	36599	42819	150216
						379168.8	1080.56	59302	169	–	11127	
31	70	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	156.7	3582.47	26.04	561373	4081	279656	201401	823796
						1771.77	13.32	277636	2087	–	61022	
32	71	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86. Связь	м3	1	31325		31325		31325	–	33831
						–		–		–	2506	
33	72	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	68.36	1407.88	3.51	96243	240	18557	55842	164252
						1132.91	1.65	77446	113	–	12167	
34	75	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	1.5125	81823		123757		123757	–	133658
						–		–		–	9901	

35	77 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83.3	1318		109789		109789	–	118572
					–		–		–	8783	
36	79 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1237		86590		86590	–	93517
					–		–		–	6927	
37	80 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	5	20737	1107.2	103685	5536	55288	32620	147209
					8572.2	489	42861	2445	–	10904	
38	81 2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=5,000;	м2	5.7	5645		32177		32177	–	34751
					–		–		–	2574	
39	82 2107-0506-2002	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм, ГОСТ 3916.1-96 К=5,000;	м2	5.7	1172		6680		6680	–	7214
					–		–		–	534	
40	83 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016 К=5,000;	шт.	5	503		2515		2515	–	2716

						–		–		–	201
41	84 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=5,000;	шт.	20	500		10000		10000	–	10800
						–		–		–	800
42	86 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	220	912		200640		200640	–	216691
						–		–		–	16051
43	88 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.44	249487		109774		109774	–	118556
						–		–		–	8782
44	89 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.258	332664		85827		85827	–	92693
						–		–		–	6866
45	90 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 72 % К=5,000;	т конструкций	0.106	91943.4	33905.66	9746	3594	1157	4476	15360
					47122.64	11518.87	4995	1221	–	1138	

46	91	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=5,000;	т	0.106	581974		61689		61689	–	66624
						–		–		–	4935	
47	92	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=6,000;	м2	35.52	359.57	2.53	12772	90	11929	557	14395
						21.2	0.56	753	20	–	1066	
48	93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=4,000;	м2	23.68	103.34	3.04	2447	72	1039	968	3688
						56.42	0.34	1336	8	–	273	
		3.3 Прочие работы										
49	94	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0.152	78940.79	26453.95	11999	4021	1683	5552	18955
						41414.47	9315.79	6295	1416	–	1404	
50	95	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.152	581974		88460		88460	–	95537
						–		–		–	7077	

51	96	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 %	м2	7	359.43	2.57	2516	18	2350	109	2835
						21.14	0.57	148	4	–	210	
52	97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=4,000;	м2	28	103.36	3.04	2894	85	1229	1145	4362
						56.43	0.36	1580	10	–	323	
53	98	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	213	719.28	5.72	153207	1219	50481	73560	244908
						476.56	3.1	101507	660	–	18141	
54	99	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Восстановление в прикарнизной части НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	213	705.67	4.77	150307	1017	38308	80286	249040
						521.04	2.47	110982	526	–	18447	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Стены

56	104	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	169.6686	913.47	4.23	154987	717	31359	88761	263248
						724.42	2.17	122911	368	–	19500	
57	106	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	203.9	353.11	0.8	72000	164	16875	39633	120564
						269.55	0.42	54961	85	–	8931	
58	107	1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	203.9	177.96	0.33	36287	68	7351	20810	61665
						141.58	0.17	28868	35	–	4568	
	4.2 Потолок											
59	109	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1847.4	437.62	1	808457	1854	130466	487509	1399643
						365.99	0.52	676137	959	–	103677	

60	110	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1847.4	231.75	0.42	428144	767	56076	267621	751426
						200.99	0.21	371301	395	–	55661	
61	111	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	м карниза (галтели)	1290.4	355.91	–	459269	–	24025	313376	834457
						337.29	–	435244	–	–	61812	

Раздел 5 Демонтаж

62	127	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-1332	121.09	2.98	-161293	-3965	–	-114821	-298203
						118.11	1.61	-157328	-2145	–	-22089	

Раздел 6 Перегородки

6.1 Гипсокартонные перегородки

63	146	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	102.6	8958.24	112.31	919115	11523	476836	313924	1331682
						4198.4	51.16	430756	5249	–	98643	
		6.2 Сантехнические перегородки										
64	147	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37.2	3275.89	44.09	121863	1640	29931	65526	202380
						2427.2	19.27	90292	717	–	14991	
65	148	2900-0000-0000(пл)	Сантехническая перегородка (в комплекте со всеми комплектующими)	м2	37.2	16393		609820		609820	–	658606
						–		–		–	48786	
		6.3 Противопожарная стена										

66	149	1110-0401-0107									
			Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 72 %	м2 перегородок	17	8476	112.29	144092	1909	70810	52014	211794
						4198.41	51.12	71373	869	–	15688	
67	150	1109-0403-0401										
			Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка НР = 72 %	м2	1.8	3175	50	5715	90	961	3388	9831
						2591.11	22.78	4664	41	–	728	
68	151	2900-0000-0000(пл)										
			Противопожарная дверь ДМП 90 (в комплекте с фурнитурой)	шт	1	163928		163928		163928	–	177042
						–		–		–	13114	
		Раздел 10 Прочие работы										
72	160	1113-0301-1406										
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.Лестничная клетка НР = 72 % К=2,000;	м2	46	83.93	1.74	3861	80	2447	971	5219

					29	0.3	1334	14	–	387		
73	161	1107-0519-0103	Поручни из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	24	1380.88	87.5	33141	2100	11403	14844	51824
						818.25	40.75	19638	978	–	3839	
74	162	1146-0101-0701	Отверстия. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т усиления	0.52936	82269.16	18579.04	43550	9835	1762	25706	74796
						60361.57	7084.03	31953	3750	–	5540	
75	164	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %	м3	3.1	22226.13	1169.35	68901	3625	58075	6581	81521
						2322.9	625.48	7201	1939	–	6039	
76	165	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2,000;	м2	55.22	97.92	2.43	5407	134	2535	1983	7981
						49.58	0.29	2738	16	–	591	
77	166	1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 в 3 слоя НР = 72 % К=3,000;	м2	82.83	340.67	2.02	28218	167	26022	1488	32082
						24.5	0.45	2029	37	–	2376	

Итого **20,298,836**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7,679,663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	483,511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153,520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10,179,629
- накладные расходы, тенге	5,639,894
в т.ч. зарплата, тенге	507,591
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,918,610
Всего	**20,298,836**

Локальная смета №2-1-2. Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1	1308-0305-0911									
		Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	9634.5	606	19269	1212	2677	11436	33161
					7690	251.5	15380	503	–	2456	
2	3	1308-0303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	16	2822.38	20.19	45158	323	21507	16796	66910
					1458	–	23328	–	–	4956	
3	6	1308-0305-0903									
		Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	7548.5	346.5	15097	693	2100	9066	26096
					6152	143.5	12304	287	–	1933	

4	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	42	2822.52	20.19	118546	848	56462	44090	175647
						1458	–	61236	–	–	13011	
5	11	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	313	1207.78	52.42	378036	16408	19838	247385	675455
						1091.98	5.75	341790	1800	–	50034	
6	22	2900-0001-0015(пл)	Кронштейн для светильников	шт	18	8943		160974		160974	–	173852
						–		–		–	12878	
7	23	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	65	462.37	3.38	30054	220	843	20940	55074
						446.02	1.43	28991	93	–	4080	
8	25	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	462.33	3.38	9709	71	272	6765	17792
						446	1.43	9366	30	–	1318	

		Раздел 3 Трубы									
9	30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	946.91	385.84	14.22	365360	13463	53374	217633	629632
						315.26	3.95	298523	3745	–	46639	
		Раздел 4 Изделия										
10	32	1310-0902-1212	Коробка оконечная . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	125	334.49	–	41811	–	4091	27158	74487
						301.76	–	37720	–	–	5518	
11	33	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	125	73		9125		9125	–	9855
						–		–		–	730	

Итого	**1 937 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	828 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	331 263
- накладные расходы, тенге	601 269
в т.ч. зарплата, тенге	54 114
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 553
Всего	**1 937 961**

Всего	**22 236 797**
оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	266 842
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	495 080
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	281 705
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**23 280 423**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**24 444 444**
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	**22000000**
Итого	**22 000 000,00**

Подрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Әбілхасов М.Ә

Субподрядчик
ТОО «AR-Steel»
Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул.Каржаубайулы,248
БИН 081040018207
ИИК KZ44722S000009967352
БИК CASPKZKA
АО «Kaspi Bank»

Директор

_____ Әбілхасова Э.Х.