**Генпроектировщик ТОО «Diamond project LTD»**
**Гос.лицензия №0003940, от 05.04.2017 г.**
**Субпроектировщик ТОО «STROYCONSALTING»**
**Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.**

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"**

# Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

## Сметная документация

**Директор** **Кабышева А.Ж**

**г.Уральск 2021 год.**

Форма 1

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

(наименование организации)

**"Утвержден"**

| | | |
|---|---|---|
| Сводный сметный расчет в сумме | 508240,401 | тыс.тенге |
| в том числе: | | |
| налог на добавленную стоимость (НДС) | 54454,329 | тыс.тенге |

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 2099,748 | 2099,748 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 362,836 | 362,836 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **2462,584** | **2462,584** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 432467,888 | 0,000 | 0,000 | 432467,888 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 432467,888.3,24% = 14011,96 | | | 14011,960 | 14011,960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 432467,888.1,12% = 4843,64 | | | 4843,640 | 4843,640 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **18855,600** | **18855,600** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **432467,888** | **0,000** | **21318,184** | **453786,072** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 54454,329 | 54454,329 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **432467,888** | **0,000** | **75772,513** | **508240,401** |

Руководитель проектной организации Кабышева А.Ж.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 484364,035 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 51896,147 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-1 | Капитальный ремонт дороги | 413667,228 | -- | -- | 413667,228 |
| | | **Всего по главе** | **413667,228** | **--** | **--** | **413667,228** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **413667,228** | **--** | **--** | **413667,228** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 4302,139 | -- | -- | 4302,139 |
| | | **Всего по главе** | **4302,139** | **--** | **--** | **4302,139** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **417969,367** | **--** | **--** | **417969,367** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44% | 6018,759 | -- | -- | 6018,759 |
| | | **Всего по главе** | **6018,759** | **--** | **--** | **6018,759** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **423988,126** | **--** | **--** | **423988,126** |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 8479,763 | -- | -- | 8479,763 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **432467,889** | **--** | **--** | **432467,889** |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 51896,147 | 51896,147 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **432467,889** | **--** | **51896,147** | **484364,035** |

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

# Объектная смета № 2-1

## (Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт дороги
(наименование объекта)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость работ и затрат | 413667,228 | тыс.тнг. |
| Нормативная трудоемкость | 14,779 | тыс.чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 20822,311 | тыс.тнг. |

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тысяч тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | 2-1-1 | Капитальный ремонт дороги | 392034,344 | -- | -- | 392034,344 | 8,629 | 12397,321 | -- |
| 2. | 2-1-2 | Наружные слаботочные сети | 439,403 | -- | -- | 439,403 | 0,002 | 3,702 | -- |
| 3. | 2-1-3 | Наружные газопровод | 21193,481 | -- | -- | 21193,481 | 6,148 | 8421,288 | -- |
| | | **ИТОГО** | **413667,228** | -- | -- | **413667,228** | **14,779** | **20822,311** | |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э164000010'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'3'2-1'Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-1'Капитальный ремонт дороги'''в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года*
3 М100064=18281*
4 М100062=18549*
5 М247617=71567*
6 Е11-010104-0201'7127,5''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7 Е11-010102-0325(РС100081)'7127,5''Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
8 С3412-102-0101'7127,5.1,6.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
9 П Подвоз грунта*
10 Е11-010102-0326(РС100081)'(5940,8)=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
11 С3412-102-0210'Ф1.10.1,7''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
12 Е11-010201-0102'(7127,5)=Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0108(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
14 Е11-010201-0601'7127,5''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15 П2 Устройство дополнительного слоя*
16 Х(3837,2+1029,8+1627,8+4559,2+4670,3+4109,03+4054,8+2656,3+3689,2+1788,8+2529,6+6739,2+760,3+1833,4+3489,5)=Ф6*
17 Е11-270402-0101(РС271794)(РС249133)(РС295463)(РС295854)'Ф6.0,15''Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
18 С1211-601-0101'Ф6.189,3.0,001''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
19 С1261-107-0368'Ф6.10,5.0,001''Вода с открытых источников'м3*
20 П2 Устройство основания*
21 Х(3218,1+864,6+1361,1+3804,4+3915,8+3354,6+3395,2+2214,9+3082,2+1504,3+2117,95+5628,9+631,2+1522,2+2897,2)=Ф8*
22 Е11-270403-0301(РС100062)(РС100064)(РС295854)'Ф8''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)'м2 основания*
23 С1211-201-0407'Ф8.189.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м3*
24 С1211-201-0404'Ф8.20,45.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
25 П2 Устройство покрытия*
26 Х(2845,3+774,1+1215,1+3429,1+3551,4+3081,5+3032,9+2069,4+2750,1+1349,4+2029,6+5020,3+561,1+1353,1+2575,3)=Ф4*
27 Е11-270602-0901(РС295822РС144639)'Ф4.0,65.0,001''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
28 Е11-270602-0302(РС245634)(РС144679РС144640)(РС295487)(РС295822)'Ф4''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
29 Е11-270602-0402(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС295487)(РС295822)'Ф4''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302'м2 покрытия*
30 С1212-501-0204'Ф4.138,9.0,001''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
31 П Укрепление обочин*
32 Х(934,6+263,9+203,7+1095,3+1023,2+1021,4+488,7+658,4+458,8+449,5+627,9+1611,3+187,1+451,2+858,5)=Ф9*
33 Е11-270801-0111(Н5.1,5)(Н52.1,5) К=1,5(РС245616)(РС249133)(РС295854)'Ф9''Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см'м2 покрытия обочин*
34 С1211-601-0101'Ф9.114,5.0,001''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м3*
35 С1211-201-0404'Ф9.52,20.0,001''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м3*
36 С1261-107-0368'Ф9.7.0,001''Вода с открытых источников'м3*
37 Р Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (5 шт)*
38 Н43=5*
39 Е11-010101-0220'2,44''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
40 Е11-300101-0102(РС100330РС100414)'2,44''Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство'м3 подушки*
41 Е11-300101-0101(РС100072РС100093)'0,054''Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство'м3 подушки*
42 Е11-300401-0201(РС295549)(РС295746РС135842)'0,15.12''Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями

железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0
/0,9 м'м3 железобетона звеньев*
43 С1225-104-0122'12''Звенья железобетонные водопропускны
х труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200
мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24
547-81'шт.*
44 Е11-300503-0104(РС125428)(РС295552)'2.0,63''Стенки под
порные из сборных блоков бетонных. Устройство. Выс
ота насыпи до 6 м'м3*
45 С1225-109-0104'2''Откосная стенка водопропускных труб
ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)'шт.*
46 Е11-010205-0502'6,7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
47 Н43=1*
48 Р ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 1 шт*
49 Н43=3*
50 П2 ОГОЛОВКИ*
51 Е11-010101-0220'27''Грунты 2 группы в карьерах. Разраб
отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
шом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
52 Е11-300402-0101'38''Трубы водопропускные из гофрирован
ного металла. Устройство гравийно-песчаной подгото
вки'м3 подготовки*
53 Е11-300101-0101(РС100072)'1,72''Подушки под фундаменты
, щебеночные. Устройство'м3 подушки*
54 Е11-300503-0104(РС125428)(РС295552)'2,02+3,92''Стенки
подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство.
Высота насыпи до 6 м'м3 железобетона звеньев*
55 LПременена надбавка на сульфатостойкость согласно п.7
ССЦ РК 8-04-08-2018 в оазмере 270 тенге на 1 м3*
56 С1225-109-0205(А1+270)'2''Стенки портальные железобето
нные оголовков круглых водопропускных труб Блок №
34 (СТ 10) СТ РК 937-92'шт.*
57 С1225-109-0104(А1+270)'4''Стенки откосные железобетонн
ые водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размер
ами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
58 Е11-270201-0702(РС245628РС279444=1)(РС280067)'5,9''Соо
ружения водосбросные с проезжей части из открытых
монолитных продольных лотков. Устройство на обочин
ах'м3 лотка*
59 Е11-080101-0305(РС295706)'5''Стены, фундаменты. Гидрои
золяция боковая оклеечная по выровненной поверхнос
ти бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 по
верхности*
60 Е11-080101-0307'68''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
верхности*
61 Е11-010104-0701'35''Площади. Планировка бульдозерами м
ощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной поверхн
ости за проход бульдозера*
62 П2 ТЕЛО ТРУБЫ*
63 Е11-010101-0220'7,5''Грунты 2 группы в карьерах. Разра
ботка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ко
вшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
64 Е11-300402-0101'7,5''Трубы водопропускные из гофрирова
нного металла. Устройство гравийно-песчаной подгот
овки'м3 подготовки*
65 Е11-300401-0203(РС125425)(РС295549)'0,7.9''Звенья одно
очковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота
насыпи (на железных дорогах; на автомобильных доро
гах) до 3; 4 м'м3 железобетона звеньев*
66 С1225-104-0122(А1+270)'9''Звенья железобетонные водопр
опускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм
х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30
ГОСТ 24547-81'шт.*
67 Е11-130601-0101'57''Поверхности бетонные. Оклейка поли
этиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый
слой'м2*
68 Е11-080101-0307'114''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
оверхности*
69 Е11-010205-0502'21,6+51''Траншеи, пазухи котлованов и
ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
70 П2 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
71 Е11-010104-0701'95,27''Площади. Планировка бульдозерам
и мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 спланированной пове
рхности за проход бульдозера*
72 Е11-080101-0202'(9.0,1+10,12.0,1+7,2.0,1)''Основание п
од фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
73 Е11-010204-0803(РС115179)(РС295513)(РС100081)'(9+10,12
)=Ф10''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонн
ыми плитами сборными при толщине до 16 см'м2 укреп
ляемой поверхности*
74 Е11-010204-0804(РС115179)(РС295513)'Ф10''Откосы землян
ого полотна. Укрепление бетонными плитами сборными
при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см из
менения толщины'м2 укрепляемой поверхности*
75 С1226-102-0602(А1+270)'2.0,97''Плиты железобетонные дл
я покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 2
1924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной
менее 5,5 м'м3*
76 С1225-202-1102(А1+270)'0,18.9''Плиты перекрытий канало
в и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелог
о бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс
/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
77 Е11-080101-0202(РС100080)'(6,75+29,12+18+14,62+7,78).0
,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройств
о'м3 основания*
78 Е11-010204-0803(РС115179)(РС295513)'(6,75+18+14,62)''О
ткосы земляного полотна. Укрепление бетонными плит
ами сборными при толщине до 16 см'м2 укрепляемой п
оверхности*
79 С1226-102-0602(А1+270)'4.0,97''Плиты железобетонные дл
я покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 2
1924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной
менее 5,5 м'м3*
80 С1225-202-1102(А1+270)'0,18.(6+13)''Плиты перекрытий к
аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тя
желого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку
3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
81 Е11-010204-0805(РС100533РС279254)(РС100081)'(7,2+29,12
+7,78)''Откосы земляного полотна. Укрепление бетон

ными плитами монолитными при толщине до 10 см'м2 у
крепляемой поверхности*
82 Е11-010204-0806(РС100533РС279254)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53
.2)(РС279254)'7,2+29,12''Откосы земляного полотна.
Укрепление бетонными плитами монолитными при толщ
ине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения т
олщины'м2 укрепляемой поверхности*
83 Е11-010204-0806(РС100533РС279254)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)'
7,78''Откосы земляного полотна. Укрепление бетонны
ми плитами монолитными при толщине до 10 см. Добав
лять на каждый 1 см изменения толщины'м2 укрепляем
ой поверхности*
84 С1214-210-0101'(15,53+17,45).0,001''Сталь арматурная г
орячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром о
т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
85 Е11-270801-0101(РС144679РС144639)(РС245634РС102737)(РС
295822)(РС295487)'0,4:0,01''Полосы укрепительные ш
ириной 0,5 и 0,75 миз асфальтобетона, толщиной 5 с
м. Устройство'м2 покрытия полосы*
86 П2 Объем работ конца укрепления*
87 Е11-010101-0220'33''Грунты 2 группы в карьерах. Разраб
отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков
шом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
88 Е11-010204-0805(РС100533РС279254)(РС100081)'42,4''Отко
сы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами
монолитными при толщине до 10 см'м2 укрепляемой п
оверхности*
89 Е11-080101-0202'(42,4).0,1''Основание под фундаменты щ
ебеночное. Устройство'м3 основания*
90 Е11-010204-0903(РС100533РС279452)'(5,09):3,3''Упоры мо
нолитные. Устройство при укреплении откосов землян
ого полотна бетонными плитами'м упора*
91 С1214-210-0101'92,65.0,001''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1
2 мм СТ РК 2591-2014'т*
92 Е11-270801-0101(РС295487)(РС295822)'0,28:0,01''Полосы
укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобето
на, толщиной 5 см. Устройство'м2 покрытия полосы*
93 Е11-010204-0601(РС295464)'5,18''Наброска или призма ка
менная. Устройство'м3 камня (в деле)*
94 Н43=1*
95 Р Дорожные знаки*
96 П Стойки*
97 Х(122)=Ф10*
98 Е11-270902-0101(РС147537)(РС295892)'Ф10''Знаки дорожны
е на металлических стойках. Установка'шт.*
99 Е11-270902-0201(РС147537)(РС295892)'142''Щитки дополни
тельные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-
270902-0100'шт.*
100 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'0,2.122''Фундаменты-
столбы бетонные. Устройство'м3*
101 С1251-102-0708'122''Стойка круглая металлическая для д
орожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30'шт.*
102 Е11-270903-0107'56''Проезжая часть. Разметка краской с
трел, островков безопасности, букв, цифр и прочих
символов'м2 разметки*
103 Е11-270903-0104'1199,2.0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1'
км линии*
104 Е11-270903-0105'2195,6.0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'
км линии*
105 Е11-270903-0106'2175,2.0,001''Проезжая часть. Разметка
краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'
км линии*
106 Е11-270903-0103'28.0,001''Проезжая часть. Разметка кра
ской. Ширина линии 0,4 м, сплошная'км линии*
107 П ЗНАКИ*
108 С1251-101-0312'88''Знак дорожный односторонний со свет
овозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадр
атный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
мм'шт.*
109 С1251-101-0504'14''Знак дорожный закрытого типа со све
товозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круг
лый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.2
4, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4
.8, D=700 мм'шт.*
110 С1251-101-0509'40''Знак дорожный закрытого типа со све
товозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прям
оугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-
6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050
мм х 700 мм'шт.*
111 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Капитальный ремонт дороги

ОСНОВАНИЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 392034,344 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 12397,321 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 8,629 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 1. | | | | 7127,5 | 55,15 | 55,15 | 393082 | 393082 | -- | 93809 | | | 525843 |
| | E11-01010 -Грунты 1 группы. | | м3 | | -- | 18,28 | -- | 130291 | -- | 38951 | | | |
| | 4-0201 1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015 | Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | грунта | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 7127,5 | 124,18 | 120,11 | 885093 | 856084 | -- | 141022 | | | 1108204 |
| | E11-01010 -Грунты 1 группы в | | м3 | | 4,07 | 23,41 | 29009 | 166855 | -- | 82089 | | | |
| | 2-0325 1101-0102 -0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | грунта | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 11404 | 163 | -- | 1858852 | -- | -- | -- | | | 2007560 |
| | С3412-102 -0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 148708 | | | |
| | 412-102-0 101 РСНБ РК 2015 | населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перевозки 1 км<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Подвоз грунта | | | | | |
| 4. | | | | 5940,8 | 241,28 | 233,39 | 1433396 | 1386523 | -- | 228326 | 1794660 |
| | Е11-01010 2-0326 1101-0102 -0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 7,89 | 45,49 | 46873 | 270247 | -- | 132938 | |
| 5. | | | | 100993,6 | 34 | -- | 3433782 | -- | -- | -- | 3708485 |
| | С3412-102 -0210 412-102-0 210 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км<br><br>СП - 8% | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 274703 | |
| 6. | | | | 7127,5 | 69,37 | 69,37 | 494435 | 494434 | -- | 146923 | 692667 |
| | Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | -- | 28,63 | -- | 204060 | -- | 51309 | |
| 7. | | | | 7127,5 | 33,7 | 33,7 | 240197 | 240197 | -- | 55731 | 319603 |
| | Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=5 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | -- | 10,86 | -- | 77405 | -- | 23674 | |
| 8. | | | | 7127,5 | 99,27 | 79,08 | 707547 | 563643 | 69849 | 144358 | 920057 |
| | Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | 10,39 | 17,74 | 74055 | 126442 | -- | 68152 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | 0,1 | 712,75 | | | | | | | |
| | 249132 | Вода техническая | м3 | | | 98 | | 69850 | | | |

С Устройство дополнительного слоя

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | | | 7106,1645 | 199,62 | 150,74 | 1418533 | 1071183 | -- | 706682 | 2295233 |
| | E11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | | 48,88 | 43,2 | 347349 | 306986 | -- | 170017 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 8967,979599 | 2378 | -- | 21325855 | -- | 21325855 | -- | 23031923 |
| | С1211-601 -0101 211-601-0 101 РСНБ РК 2015 | -Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1706068 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 497,431515 | 80 | -- | 39795 | -- | 39795 | -- | 42979 |
| | С1261-107 -0368 261-107-0 368 РСНБ РК 2015 | -Вода с открытых источников | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 3184 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Устройство основания | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 39512,65 | 215,45 | 178,59 | 8513000 | 7056564 | -- | 3911041 | 13417964 |
| | E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | | 36,86 | 54,79 | 1456436 | 2164898 | -- | 993923 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 7467,89085 | 18281 | -- | 136520513 | -- | 136520513 | -- | 147442154 |
| | С1211-201 -0407 211-201-0 407 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 10921641 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 808,0336925 | 18549 | -- | 14988217 | -- | 14988217 | -- | 16187274 |
| | С1211-201 -0404 211-201-0 404 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1199057 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Устройство покрытия | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 23,164505 | 112411,3 | 2058,13 | 2603952 | 47676 | 2556276 | 25219 | 2839504 |
| | E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 1008,04 | -- | 23351 | -- | 210334 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. | | | 1,03 | 23,85944 | | | | | | | |
| С | 144639 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | | | 107139 | | 2556277 | | | |
| 16. | | | | 35637,7 | 232,98 | 208,4 | 8302871 | 7426897 | 3563 | 1934443 | 11056299 |
| | E11-27060 2-0302 1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | | 24,48 | 25,78 | 872411 | 918740 | -- | 818985 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. | | | 0,001 | 35,6377 | | | | | | | |
| С | 249132 | Вода техническая | м3 | | | 98 | | 3492 | | | |
| 17. | | | | 35637,7 | 8,68 | 0,08 | 309335 | 2851 | -- | 331003 | 691565 |
| | E11-27060 2-0402 1127-0602 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | -Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | м2 покрытия | | 8,6 | -- | 306484 | -- | -- | 51227 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 4950,07653 | 24324 | -- | 120405662 | -- | 120405662 | -- | 130038115 |
| | С1212-501 -0204 212-501-0 204 РСНБ РК 2015 | -Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 9632453 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укрепление обочин | | | | | |
| 19. | | | | 10333,5 | 308,23 | 255,11 | 3185043 | 2636179 | -- | 1406350 | 4958705 |
| | E11-27080 1-0111 1127-0801 | -Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см | м2 покрытия обочин | | 53,12 | 72,9 | 548864 | 753312 | -- | 367311 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0111 РСНБ РК 2015 К=1,5 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 1183,18575 | 2378 | -- | 2813616 | -- | 2813616 | -- | 3038705 |
| | С1211-601 -0101 211-601-0 101 РСНБ РК 2015 | -Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 225089 | |
| 21. | | | | 539,4087 | 18549 | -- | 10005492 | -- | 10005492 | -- | 10805931 |
| | С1211-201 -0404 211-201-0 404 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 800439 | |
| 22. | | | | 72,3345 | 80 | -- | 5787 | -- | 5787 | -- | 6250 |
| | С1261-107 -0368 261-107-0 368 РСНБ РК 2015 | -Вода с открытых источников СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 463 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (5 шт) | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 12,2 | 119,31 | 115,58 | 1456 | 1410 | -- | 140 | 1723 |
| | Е11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 3,73 | 12,19 | 46 | 149 | -- | 128 | |
| 24. | | | | 12,2 | 4990,35 | 207,57 | 60882 | 2532 | 31913 | 23259 | 90872 |
| | Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8% | м3 подушки | | 2166,98 | 102,65 | 26437 | 1252 | -- | 6731 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | 100414 С | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,1 | 13,42 | 2378 | | 31913 | | | |
| 25. | | | | 0,27 | 12898,69 | 236,96 | 3483 | 64 | 2819 | 531 | 4335 |
| | Е11-30010 | -Подушки под фундаменты, | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8% | подушки | | 2222,83 | 117,19 | 600 | 32 | -- | 321 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1. | 100093 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | 1,39 м3 | 0,3753 | | 7510 | | 2819 | | | |
| 26. | Е11-30040 1-0201 1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | 9 м3 | | 47572,69 | 20379,81 | 428154 | 183418 | 102853 | 162410 | 637809 |
| | | | 15764,8 железобетона звеньев | | | 5718,02 | 141883 | 51462 | -- | 47245 | |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 102634 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | 0,17 м3 | 1,53 | | 13648 | | 20881 | | | |
| 26.2. | 131555 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | 0,05 м3 | 0,45 | | 34153 | | 15369 | | | |
| 26.3. | 135842 С | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | 10 кг | 90 | | 496 | | 44640 | | | |
| 26.4. | 147090 С | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | 3,83 кг | 34,47 | | 575 | | 19820 | | | |
| 27. | С1225-104 -0122 225-104-0 122 РСНБ РК 2015 | -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | 60 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | | | | 6,3 | 12241,48 | 8142,21 | 77121 | 51296 | 3112 | 30257 | 115969 |
| | Е11-30050 | -Стенки подпорные из | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3-0104 | сборных блоков | | | 3605,25 | 2112,31 | 22713 | 13308 | -- | 8590 | |
| | 1130-0503 | бетонных. Устройство. | | | | | | | | | |
| | -0104 | Высота насыпи до 6 м | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 84%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | 0,03 | 0,189 | | | | | | | |
| | 102637 | Раствор кладочный | м3 | | | 15729 | | 2973 | | | |
| С | | цементный ГОСТ 28013-98 | | | | | | | | | |
| | | марки М150 | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | С1225-109 | -Откосная стенка | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0104 | водопропускных труб | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 225-109-0 | ГОСТ 13015-2012 типа | | | | | | | | | |
| | 104 РСНБ | СТ4пл (Блок № 38пл) | | | | | | | | | |
| | РК 2015 | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 33,5 | 944,78 | -- | 31650 | -- | -- | 22788 | 58793 |
| | Е11-01020 | -Траншеи, пазухи | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 5-0502 | котлованов и ямы. | грунта | | 944,78 | -- | 31650 | -- | -- | 4355 | |
| | 1101-0205 | Засыпка вручную. Группа | | | | | | | | | |
| | -0502 | грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 602746 | 238720 | 308875322 | 9364292 | 377839181 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 223329 | 66203 | -- | 27988085 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 602746 | | | | | |
| Материалы | Тенге | 140697 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 289532 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 239385 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 67370 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 909501 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 219 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 289532 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 909501 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 219 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 289532 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, 1 шт

ОГОЛОВКИ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | | | | 81 | 119,31 | 115,58 | 9664 | 9362 | -- | 928 | 11440 |
| | Е11-01010 | -Грунты 2 группы в | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 1-0220 | карьерах. Разработка в | грунта | | 3,73 | 12,19 | 302 | 987 | -- | 847 | |
| | 1101-0101 | отвал экскаваторами | | | | | | | | | |
| | -0220 | "Обратная лопата" с | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | ковшом вместимостью 2,5 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 114 | 8377,51 | 3362,04 | 955036 | 383272 | 349709 | 290387 | 1345057 |
| | Е11-30040 2-0101 1130-0402 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки<br>НР - 84%; СП - 8% | м3 подготовки | | 1947,85 | 1084,6 | 222055 | 123644 | -- | 99634 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | 1,29 | 147,06 | | | | | | | |
| С | 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | | 2378 | | 349709 | | | |
| 33. | | | | 5,16 | 2459,79 | 236,96 | 12693 | 1223 | -- | 10143 | 24662 |
| | Е11-30010 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство<br>НР - 84%; СП - 8% | м3 подушки | | 2222,83 | 117,19 | 11470 | 605 | -- | 1827 | |
| 34. | | | | 17,82 | 12241,48 | 8142,21 | 218143 | 145094 | 8803 | 85585 | 328026 |
| | Е11-30050 3-0104 1130-0503 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м<br>НР - 84%; СП - 8% | м3 железобетона звеньев | | 3605,25 | 2112,31 | 64246 | 37641 | -- | 24298 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 0,03 | 0,5346 | | | | | | | |
| С | 102637 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | | | 15729 | | 8409 | | | |
| 35. | | | | 6 | 270 | -- | 1620 | -- | 1620 | -- | 1750 |
| | С1225-109 -0205 225-109-0 205 РСНБ РК 2015 | -Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | |
| 36. | | | | 12 | 270 | -- | 3240 | -- | 3240 | -- | 3499 |
| | С1225-109 -0104 225-109-0 104 РСНБ | -Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 259 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 17,7 | 2738,94 | 1914,73 | 48479 | 33890 | 3968 | 17407 | 71157 |
| | Е11-27020 1-0702 1127-0201 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах | м3 лотка | | 600,04 | 310,58 | 10621 | 5497 | -- | 5271 | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1. | | | 0,0015 | 0,02655 | | | | | | | |
| С | 147211 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | | | 149312 | | 3964 | | | |
| 38. | | | | 15 | 2413,15 | 7,16 | 36197 | 108 | 28676 | 6921 | 46568 |
| | Е11-08010 1-0305 1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | | 494,17 | 1,97 | 7413 | 30 | -- | 3449 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1. | | | 3,09 | 46,35 | | | | | | | |
| С | 135822 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | | | 571 | | 26466 | | | |
| 39. | | | | 204 | 900,08 | 19,87 | 183616 | 4054 | 117632 | 58147 | 261104 |
| | Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 303,58 | 2,91 | 61930 | 594 | -- | 19341 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1. | | | 0,00016 | 0,03264 | | | | | | | |
| С | 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | | 178205 | | 5817 | | | |
| 39.2. | | | 0,00024 | 0,04896 | | | | | | | |
| | 146741 | Керосин для технических | т | | | 53822 | | 2635 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | целей марок КТ-1, КТ-2 | | | | | | | | | |
| 39.3. | | | 2,4 | 489,6 | | | | | | | |
| С | 295746 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | | | 223 | | 109181 | | | |
| 40. | | | | 105 | 1,55 | 1,55 | 163 | 163 | -- | 46 | 226 |
| | Е11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8% | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | --- | 0,61 | -- | 64 | -- | 17 | |
| | | ТЕЛО ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 22,5 | 119,31 | 115,58 | 2684 | 2600 | -- | 258 | 3177 |
| | Е11-01010 1-0220 1101-0101 -0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 3,73 | 12,19 | 84 | 274 | -- | 235 | |
| 42. | | | | 22,5 | 8377,51 | 3362,04 | 188494 | 75645 | 69022 | 57313 | 265472 |
| | Е11-30040 2-0101 1130-0402 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР - 84%; СП - 8% | м3 подготовки | | 1947,85 | 1084,6 | 43827 | 24403 | -- | 19665 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42.1. | | | 1,29 | 29,025 | | | | | | | |
| С | 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | | | 2378 | | 69021 | | | |
| 43. | | | | 18,9 | 28481,24 | 12048,96 | 538295 | 227726 | 111343 | 220879 | 819908 |
| | Е11-30040 1-0203 1130-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м НР - 84%; СП - 8% | м3 железобетона звеньев | | 10541,04 | 3371,72 | 199226 | 63726 | -- | 60734 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43.1. | | | 0,11 | 2,079 | | | | | | | |
| С | 102634 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | | | 13648 | | 28374 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2. | | | 2,54 | 48,006 | | | | | | | |
| С | 147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | | | 575 | | 27603 | | | |
| 43.3. | | | 10 | 189 | | | | | | | |
| С | 295746 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | | | 223 | | 42147 | | | |
| 44. | | | 27 | 270 | -- | 7290 | -- | 7290 | -- | | 7873 |
| | С1225-104 -0122 225-104-0 122 РСНБ РК 2015 | -Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 583 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | 171 | 4333,64 | 1118,35 | 741052 | 191238 | 162516 | 325565 | | 1151946 |
| | Е11-13060 1-0101 1113-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой | м2 | | 2264,9 | 494,36 | 387298 | 84536 | -- | 85329 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45.1. | | | 1,16 | 198,36 | | | | | | | |
| С | 135842 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | | | 496 | | 98387 | | | |
| 45.2. | | | 0,5 | 85,5 | | | | | | | |
| С | 249503 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | | | 406 | | 34713 | | | |
| 46. | | | 342 | 900,08 | 19,87 | 307827 | 6795 | 197208 | 97482 | | 437734 |
| | Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 303,58 | 2,91 | 103824 | 995 | -- | 32425 | |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46.1. | | | 0,00016 | 0,05472 | | | | | | | |
| С | 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | | | 178205 | | 9751 | | | |
| 46.2. | | | 0,00024 | 0,08208 | | | | | | | |
| С | 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | | | 53822 | | 4418 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3. | | | 2,4 | 820,8 | | | | | | | |
| С | 295746 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | | | 223 | | 183038 | | | |
| 47. | | | | 217,8 | 944,78 | -- | 205773 | -- | -- | 148157 | 382244 |
| | Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 944,78 | -- | 205773 | -- | -- | 28314 | |
| | | УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 48. | | | | 285,81 | 1,55 | 1,55 | 443 | 443 | -- | 126 | 614 |
| | Е11-01010 4-0701 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8% | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | -- | 0,61 | -- | 174 | -- | 45 | |
| 49. | | | | 7,896 | 2739,19 | 1775,04 | 21629 | 14016 | 116 | 12905 | 37296 |
| | Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% | м3 основания | | 949,45 | 807,88 | 7497 | 6379 | -- | 2763 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1. | | | 1,15 | 9,0804 | | | | | | | |
| С | 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | | | -- | | -- | | | |
| 50. | | | | 57,36 | 1869,79 | 513,14 | 107251 | 29434 | 2213 | 62920 | 183785 |
| | Е11-01020 4-0803 1101-0204 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см НР - 72%; СП - 8% | м2 укрепляемой поверхности | | 1318,06 | 205,46 | 75604 | 11785 | -- | 13614 | |
| 51. | | | | 57,36 | 24,75 | -- | 1420 | -- | 113 | 941 | 2550 |
| | Е11-01020 4-0804 1101-0204 -0804 РСНБ РК 2015 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | 22,79 | -- | 1307 | -- | -- | 189 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1.<br>С | 102673 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | 0,0001<br>м3 | 0,005736 | | 19556 | | 112 | | | |
| 52. | С1226-102-0602<br>226-102-0602 РСНБ РК 2015 | -Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м<br>СП - 8% | м3 | 5,82 | 270<br>--- | --<br>--- | 1571<br>--- | --<br>--- | 1571<br>--- | --<br>126 | 1697 |
| 53. | С1225-202-1102<br>225-202-1102 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92<br>СП - 8% | м3 | 4,86 | 270<br>--- | --<br>--- | 1312<br>--- | --<br>--- | 1312<br>--- | --<br>105 | 1417 |
| 54. | Е11-08010-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 основания | 22,881 | 2739,19<br>---<br>949,45 | 1775,04<br>---<br>807,88 | 62675<br>---<br>21724 | 40615<br>---<br>18485 | 336<br>---<br>-- | 37395<br>---<br>8006 | 108075 |
| 55. | Е11-01020-0803<br>1101-0204-0803<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 13 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 укрепляемой поверхности | 118,11 | 1869,79<br>---<br>1318,06 | 513,14<br>---<br>205,46 | 220841<br>---<br>155676 | 60607<br>---<br>24267 | 4558<br>---<br>-- | 129559<br>---<br>28032 | 378432 |
| 55.1.<br>С | 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | 0,107<br>м3 | 12,63777 | | -- | | -- | | | |
| 56. | | | | 11,64 | 270 | -- | 3143 | -- | 3143 | -- | 3394 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С1226-102-0602 226-102-0602 РСНБ РК 2015 | -Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 251 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | | | | 10,26 | 270 | -- | 2770 | -- | 2770 | -- | 2992 |
| | С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 222 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 132,3 | 5197,17 | 193,7 | 687586 | 25627 | 488125 | 129413 | 882359 |
| | Е11-01020-0805 Изм. и доп. вып. 16 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1313,94 | 44,64 | 173834 | 5906 | -- | 65360 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58.1. | | | 0,102 | 13,4946 | | | | | | | |
| | 279254 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | | | 32251 | | 435214 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 108,96 | -222,19 | -3,48 | -24210 | -379 | -5946 | -12922 | -40103 |
| | Е11-01020-0806 Изм. и доп. вып. 16 | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -164,14 | -0,58 | -17885 | -63 | -- | -2971 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 23,34 | 880,11 | 3,48 | 20542 | 82 | 16629 | 2768 | 25175 |
| | Е11-01020-0806 Изм. и доп. вып. | -Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины | м2 укрепляемой поверхности | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 164,14 | 0,58 | 3831 | 14 | -- | 1865 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60.1.<br>С | 279254 | Бетон тяжелый класса В20<br>ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | 0,0204<br>м3 | 0,476136 | | 32251 | | 15356 | | | |
| 61. | С1214-210<br>-0101<br>214-210-0<br>101 РСНБ<br>РК 2015 | -Сталь арматурная<br>горячекатаная гладкая<br>класса А-I (А240)<br>диаметром от 6 до 12 мм<br>СТ РК 2591-2014 | т | 0,09894 | 325908<br>--- | --<br>--- | 32245<br>--- | --<br>--- | 32245<br>--- | --<br>2580 | 34825 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | Е11-27080<br>1-0101<br>1127-0801<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Полосы укрепительные<br>шириной 0,5 и 0,75 миз<br>асфальтобетона,<br>толщиной 5 см.<br>Устройство | м2<br>покрытия<br>полосы | 120 | 472,94<br>109,89 | 239,33<br>75,38 | 56753<br>13187 | 28720<br>9046 | 14846<br>-- | 24011<br>6461 | 87225 |
| | | НР - 108%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62.1.<br>С | 131548 | Брусок обрезной хвойных<br>пород длиной от 4 м до<br>6,5 м, шириной от 75 мм<br>до 150 мм, толщиной от<br>40 мм до 75 мм ГОСТ<br>8486-86 сорт 3 | 0,00107<br>м3 | 0,1284 | | 34153 | | 4385 | | | |
| 62.2.<br>С | 145198 | Анкерные детали из<br>прямых или гнутых<br>круглых стержней с<br>резьбой (в комплекте с<br>шайбами и гайками или<br>без них), поставляемые<br>отдельно | 0,00037<br>т | 0,0444 | | 233942 | | 10387 | | | |
| | | Объем работ конца укрепления | | | | | | | | | |
| 63. | Е11-01010<br>1-0220<br>1101-0101<br>-0220<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>20 | -Грунты 2 группы в<br>карьерах. Разработка в<br>отвал экскаваторами<br>"Обратная лопата" с<br>ковшом вместимостью 2,5<br>м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3<br>грунта | 99 | 119,31<br>3,73 | 115,58<br>12,19 | 11812<br>369 | 11443<br>1207 | --<br>-- | 1135<br>1036 | 13982 |
| 64. | Е11-01020<br>4-0805<br>1101-0204<br>-0805<br>РСНБ РК | -Откосы земляного<br>полотна. Укрепление<br>бетонными плитами<br>монолитными при толщине<br>до 10 см | м2<br>укрепляе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 127,2 | 5197,17<br>1313,94 | 193,7<br>44,64 | 661080<br>167133 | 24638<br>5678 | 469309<br>-- | 124424<br>62840 | 848345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 64.1. | 279254<br>С | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | 0,102<br>м3 | 12,9744 | | 32251 | | 418437 | | | |
| 65. | E11-08010<br>1-0202<br>1108-0101<br>-0202<br>РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3<br>основания | 12,72 | 2739,19<br>949,45 | 1775,04<br>807,88 | 34842<br>12077 | 22578<br>10276 | 187<br>-- | 20789<br>4450 | 60081 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65.1. | 100080<br>С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | 1,15<br>м3 | 14,628 | | -- | | -- | | | |
| 66. | E11-01020<br>4-0903<br>1101-0204<br>-0903<br>РСНБ РК 2015 | -Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | м упора | 4,6272726 | 12942<br>2987,68 | 30,47<br>6,83 | 59886<br>13825 | 141<br>32 | 45920<br>-- | 9977<br>5589 | 75452 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66.1. | 279452<br>С | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | 0,286<br>м3 | 1,3234 | | 32957 | | 43615 | | | |
| 67. | С1214-210<br>-0101<br>214-210-0<br>101 РСНБ<br>РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,27795 | 325908<br>-- | --<br>-- | 90586<br>-- | --<br>-- | 90586<br>-- | --<br>7247 | 97833 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | E11-27080<br>1-0101<br>1127-0801<br>-0101<br>РСНБ РК 2015 | -Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство | м2<br>покрытия<br>полосы | 84 | 472,94<br>109,89 | 239,33<br>75,38 | 39727<br>9231 | 20104<br>6332 | 10392<br>-- | 16808<br>4523 | 61057 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1. | 131548 | Брусок обрезной хвойных | 0,00107<br>м3 | 0,08988 | | 34153 | | 3070 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | | | | | | | | | |
| 68.2. | 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 0,00037 т | 0,03108 | | 233942 | | 7271 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 69. | | | | 15,54 | 3251,98 | 3,62 | 50536 | 57 | -- | 36361 | 93849 |
| | E11-01020 4-0601 1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015 | -Наброска или призма каменная. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 камня (в деле) | | 3248,36 | 1,45 | 50480 | 23 | -- | 6952 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 5604706 | 1359296 | 2239452 | 1915828 | 8122175 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2005959 | 442537 | -- | 601643 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 5604706 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 2095677 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 2448496 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 143777 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 1915828 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 601643 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 8122177 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1903 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 2448496 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 8122177 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1903 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 2448496 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | | | | 122 | 5200,87 | Стойки 823,47 | 634506 | 100463 | 58926 | 551240 | 1280606 |
| | E11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8% | шт. | | 3894,4 | 289,27 | 475117 | 35291 | -- | 94860 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1. | 144746 | Болт с гайкой и шайбой | 0,00048 т | 0,05856 | | 647579 | | 37922 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | | ГОСТ 1759.0-87 строительный | | | | | | | | | |
| 70.2. | | | 0,000193 | 0,023607 | | | | | | | |
| | 149220 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | | 523700 | | 12363 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 71. | | | | 142 | 943,51 | -- | 133978 | -- | 14736 | 128781 | 283780 |
| | Е11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8% | шт. | | 839,73 | -- | 119242 | -- | -- | 21021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71.1. | | | 0,00048 | 0,06816 | | | | | | | |
| | 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | | 216199 | | 14736 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 72. | | | | 24,4 | 39974,9 | 1194,15 | 975388 | 29138 | 800745 | 138872 | 1203400 |
| | Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 5963,3 | 291,05 | 145505 | 7102 | -- | 89141 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72.1. | | | 1,02 | 24,888 | | | | | | | |
| | 279234 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | | | 30575 | | 760951 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 122 | 6720 | -- | 819840 | -- | 819840 | -- | 885427 |
| | С1251-102 -0708 251-102-0 708 РСНБ РК 2015 | -Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 65587 | |
| 74. | | | | 56 | 1026,15 | 30,29 | 57464 | 1696 | 37254 | 19995 | 83656 |
| | Е11-27090 3-0107 1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР - 108%; СП - 8% | м2 разметки | | 330,61 | -- | 18514 | -- | -- | 6197 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74.1. | | | 0,819 | 45,864 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 249557 | Эмаль для дорожной | кг | | | 708 | | 32472 | | | |
| С | | разметки СТ РК 2066-2010 белая | | | | | | | | | |
| 75. | | | | 1,1992 | 28911,88 | 10412,24 | 34671 | 12486 | 18413 | 7971 | 46054 |
| | E11-27090 | -Проезжая часть. | км линии | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3-0104 | Разметка краской. | | | 3145,02 | 3009,68 | 3772 | 3609 | -- | 3411 | |
| | 1127-0903 | Ширина линии 0,1 м, | | | | | | | | | |
| | -0104 | пунктирная, шаг 1:1 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 75.1. | | | 21 | 25,1832 | | | | | | | |
| | 249557 | Эмаль для дорожной | кг | | | 708 | | 17830 | | | |
| С | | разметки СТ РК 2066-2010 белая | | | | | | | | | |
| 76. | | | | 2,1956 | 21477,88 | 10412,24 | 47157 | 22861 | 17391 | 14594 | 66691 |
| | E11-27090 | -Проезжая часть. | км линии | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3-0105 | Разметка краской. | | | 3145,02 | 3009,68 | 6905 | 6608 | -- | 4940 | |
| | 1127-0903 | Ширина линии 0,1 м, | | | | | | | | | |
| | -0105 | пунктирная, шаг 1:3 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76.1. | | | 10,5 | 23,0538 | | | | | | | |
| | 249557 | Эмаль для дорожной | кг | | | 708 | | 16322 | | | |
| С | | разметки СТ РК 2066-2010 белая | | | | | | | | | |
| 77. | | | | 2,1752 | 36345,88 | 10412,24 | 79060 | 22649 | 49570 | 14459 | 101000 |
| | E11-27090 | -Проезжая часть. | км линии | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3-0106 | Разметка краской. | | | 3145,02 | 3009,68 | 6841 | 6547 | -- | 7481 | |
| | 1127-0903 | Ширина линии 0,1 м, | | | | | | | | | |
| | -0106 | пунктирная, шаг 3:1 | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и | | | | | | | | | | |
| | доп. вып. | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77.1. | | | 31,5 | 68,5188 | | | | | | | |
| | 249557 | Эмаль для дорожной | кг | | | 708 | | 48511 | | | |
| С | | разметки СТ РК 2066-2010 белая | | | | | | | | | |
| 78. | | | | 0,028 | 132987,88 | 10412,24 | 3724 | 291 | 3345 | 186 | 4223 |
| | E11-27090 | -Проезжая часть. | км линии | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | 3-0103 | Разметка краской. | | | 3145,02 | 3009,68 | 88 | 84 | -- | 313 | |
| | 1127-0903 | Ширина линии 0,4 м, | | | | | | | | | |
| | -0103 | сплошная | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 4 | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1. | 249557 С | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая | кг | 168 | 4,704 | 708 | | 3330 | | | |
| | | ЗНАКИ | | | | | | | | | |
| 79. | С1251-101 -0312 251-101-0 312 РСНБ РК 2015 | -Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм<br>СП - 8% | шт. | 88 | 12110<br>-- | --<br>-- | 1065680<br>-- | --<br>-- | 1065680<br>-- | --<br>85254 | 1150934 |
| 80. | С1251-101 -0504 251-101-0 504 РСНБ РК 2015 | -Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм<br>СП - 8% | шт. | 14 | 15158<br>-- | --<br>-- | 212212<br>-- | --<br>-- | 212212<br>-- | --<br>16977 | 229189 |
| 81. | С1251-101 -0509 251-101-0 509 РСНБ РК 2015 | -Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм<br>СП - 8% | шт. | 40 | 17084<br>-- | --<br>-- | 683360<br>-- | --<br>-- | 683360<br>-- | --<br>54669 | 738029 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 4747040<br>775984 | 189584<br>59241 | 3781472<br>-- | 876098<br>449851 | 6072989 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4747040 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1000381 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 835225 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2781092 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 876098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 449851 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6072989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 673 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 835225 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6072989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 673 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 835225 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 392034344 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6686753 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 23962913 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5710568 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 314896252 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 5292634 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12156218 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29039579 | | | | |

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э164000020'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жам
был,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.
Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегал
иева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'3'2-1'
Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-2'Наружные слаб
оточные сети'''в текущих ценах по состоянию на 2 к
вартал 2021 года*
3 Е11-010101-0431'47,81''Грунты 2 группы в траншеях. Раз
работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
4 С1211-401-0101'11,47''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м
3*
5 Е11-010104-0405'36,33''Траншеи и котлованы. Засыпка бу
льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще
нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 С1241-207-0404'76,5.1,02''Труба полиэтиленовая с внутр
енним слоем не распространяющим горение, с усилени
ем протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-20
14 DN/OD 90'м*
7 С1241-117-0103'12''Заглушка из химически стойкой резин
ы'шт.*
8 С1261-301-0235'12''Манжеты ГРМ'10 шт.*
9 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 439,403 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3,702 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,002 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | 47,81 | 378,28 | 378,28 | 18086 | 18085 | -- | 2459 | 22188 |
| | Е11-01010 1-0431 1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | | -- | 71,43 | -- | 3415 | -- | 1644 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | | | | 11,47 | 1791 | -- | 20543 | -- | 20543 | -- | 22186 |
| | С1211-401 -0101 211-401-0 101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1643 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 36,33 | 18,68 | 18,68 | 679 | 679 | -- | 206 | 956 |
| | Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 7,89 | -- | 287 | -- | 71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | C1241-207 -0404 241-207-0 404 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90 | м | 78,03 | 4438 | -- | 346297 | -- | 346297 | -- | 374001 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 27704 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | C1241-117 -0103 241-117-0 103 РСНБ РК 2015 | -Заглушка из химически стойкой резины | шт. | 12 | 1473 | -- | 17676 | -- | 17676 | -- | 19090 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1414 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | C1261-301 -0235 261-301-0 235 РСНБ РК 2015 | -Манжеты ГРМ | 10 шт. | 1,2 | 757 | -- | 908 | -- | 908 | -- | 981 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 439403 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 18764 | | | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | | 3702 | | |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | 385424 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 2665 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 32549 | | | |

Составил Аубакирова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э164000030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''7.3'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жам был,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х. Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегал иева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО'3'2-1' Капитальный ремонт дороги'РП'2'2-1-3'Наружные газо провод'''в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года*
3 (РС249133РС249132)(РС295855РС249132)(РС295854РС249132) *
4 Е11-460401-0102'0,126''Фундаменты бетонные. Разборка О ТМОСТКИ'м3*
5 Е11-160401-0202# (Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0)#к=0,3#демонт аж'19''Трубопроводы отопления и водоснабжения из с тальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Про кладка'м трубопровода*
6 Р Надземный газопровод среднего давления*
7 Е11-240202-0101'4''Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газо проводы низкого давления под газом со снижением да вления'врезка*
8 П Ввод газопровода в землю-2шт 57/63*
9 Н43=2*
10 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461 )(РС251472)(РС273306)'0,0025''Трубопроводы надземн ые и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, темп ературе до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'к м трубопровода*
11 С1241-102-0139'25''Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
12 Е11-220501-0102(РС250404)'0,0005''Трубопроводы из поли этиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопр овода*
13 С1241-202-0210'0,5''Труба полиэтиленовая для подачи га зообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
14 Е11-220301-0102(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,0014''Тр убы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладк а футляра'км трубопровода*
15 С1241-102-0185'1''Трубы стальные электросварные прямош овные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-8 0'м*
16 Е11-221401-0401'1''Концы футляра. Заделка битумом и пр ядью'футляр*
17 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
18 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Установка неразъемного со единение'шт.*
19 С1241-210-0301'1''Неразъемное соединение SDR 17 63/57' шт.*
20 С1214-105-0103'0,72.0,001''Козырек/ Сталь листовая оци нкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм Г ОСТ 14918-80'т*
21 Е11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'0,0006''Фасонные ч асти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка'т фасонных частей*
22 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из углеродистой и низколегированной стали, 9 0°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
23 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,226''Подготовка бе тонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50'м3*
24 С1214-210-0201'0,18.6.0,001''Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из углеродистой и низколегированной стали, 9 0°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
26 Н43=1*
27 П Выход газопровода в землю-2шт 63/57*
28 Н43=2*
29 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461 )(РС251472)(РС273306)'0,0025''Трубопроводы надземн ые и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, темп ературе до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'к м трубопровода*
30 С1241-102-0139'25''Трубы стальные электросварные прямо шовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
31 Е11-220501-0102(РС250404)'0,0005''Трубопроводы из поли этиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопр овода*
32 С1241-202-0210'0,5''Труба полиэтиленовая для подачи га зообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
33 Е11-220301-0102(РС2011)(РС249131)(РС250402)'0,0014''Тр убы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладк а футляра'км трубопровода*
34 С1241-102-0185'1''Трубы стальные электросварные прямош овные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-8 0'м*
35 Е11-221401-0401'1''Концы футляра. Заделка битумом и пр ядью'футляр*
36 С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010'шт.*
37 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Установка неразъемного со единение'шт.*
38 С1241-210-0301'1''Неразъемное соединение SDR 17 63/57' шт.*
39 С1214-105-0103'0,72.0,001''Козырек/ Сталь листовая оци нкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм Г ОСТ 14918-80'т*
40 Е11-220801-0105(РС251470)(РС251472)'0,0006''Фасонные ч асти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка'т фасонных частей*
41 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесш овные из углеродистой и низколегированной стали, 9

0°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
42 Е11-060101-0101(РС100463РС279221)'0,226''Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50'м3*
43 С1214-210-0201'0,18.6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
44 С1241-112-0125'1''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
45 Н43=1*
46 Е11-220501-0102(РС295991)'30+3.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
47 С1241-202-0210'30+3''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм'м*
48 Е11-191101-0101'40''Газопроводы. Испытание пневматическое'м газопровода*
49 Е11-010104-0106'9,6''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА'м3 грунта*
50 Е11-010101-0362'19,6''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
51 Е11-230101-0101'2''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
52 Е11-010205-0502'7,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
53 Е11-010104-0402'8,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
54 Е11-010104-0402'9,6''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ'м3 грунта*
55 Ц13-390201-0502'12''Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
56 П Опознавательный знак -8шт*
57 Н43=8*
58 Е11-250129-0501(РС295899)'1''Опозновательный знак. Установка опознавательного знака'знак*
59 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,063''Подготовка бетонная В12,5. Устройство'м3*
60 С1241-102-0139'2,3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
61 С1251-101-0330'1''Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм'шт.*
62 Н43=1*
63 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)'40.0,001''Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
64 С1249-101-0201'40''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м'м*
65 С1241-704-0201'12''Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм'комплект*
66 Е11-220501-0103(РС295991)(РС249131)(РС2011)'84.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТлЯР'км трубопровода*
67 С1241-201-0613'84.1,02''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
68 П Устройство контрольной трубки*
69 Е11-240207-0201(РС100511)(РС261626)(РС151605)(РС115825)(РС261745)'6''Трубка контрольная. Устройство'шт.*
70 С1241-102-0115'1,0.6''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
71 С1222-515-0101(=19)'14,5.16.0,001''Ковер'т*
72 К'Аубакирова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные газопровод

ОСНОВАНИЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 21193,481 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 8421,288 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 6,148 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1. | | | | 0,126 | 19248,19 | 8588,16 | 2425 | 1082 | -- | 1565 | | 4310 |
| | E11-46040 1-0102 1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ НР - 84%; СП - 8% | м3 | | 10660,03 | 4129,36 | 1343 | 520 | -- | 319 | | |
| 2. | | | | 19 | 258,8 | 12,93 | 4917 | 245 | -- | 4666 | | 10350 |
| | E11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=0,3 демонтаж | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | | 245,87 | 4,75 | 4671 | 90 | -- | 767 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 4 | 10344,99 | 1141,15 | 41380 | 4565 | 5045 | 31453 | | 78659 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-24020 2-0101 1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8% | врезка | | 7942,6 | -- | 31770 | -- | -- | 5827 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1. | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | 0,895 м3 | 3,58 | | 295 | | 1056 | | | |
| 3.2. | 150581 С | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | 0,56 м | 2,24 | | 1394 | | 3123 | | | |
| 3.3. | 295446 С | Глина шамотная | 0,6 кг | 2,4 | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Ввод газопровода в землю-2шт 57/63 | | | | | |
| 4. | | | | 1062936,66 | | | 5315 | | 50 | | 9633 |
| | | | 0,005 | | | 458992,05 | | 2294 | | 3604 | |
| | E11-24010 1-0101 1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 594280 | 133895,48 | 2971 | 669 | -- | 714 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4.1. | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,04 т | 0,0002 | | 211214 | | 42 | | | |
| 4.2. | 295990 С | Трубы стальные | 1010 м | 5,05 | | -- | | -- | | | |
| 5. | | | 50 | | 1213 | -- | 60650 | -- | 60650 | -- | 65502 |
| | С1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 4852 | |
| 6. | | | 0,001 | 335222,99 | | 85034,63 | 335 | 85 | 2 | 271 | 654 |
| | E11-22050 1-0102 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, | км трубопро | | 247736 | 25956,7 | 248 | 26 | -- | 48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | диаметр 65 мм. Укладка вода НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8 | 0,008 | 300 | | 2 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | 295991 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 1,01 | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 7. | С1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1 | 797 | -- | 797 | -- | 797 | -- | 861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | Е11-22030 1-0102 1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,0028 | 506106,75 | 88492,79 | 1417 | 248 | 35 | 1219 | 2847 |
| | | | | | 405130 | 34634,16 | 1134 | 97 | -- | 211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,18 | 0,000504 | 34153 | | 17 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,03 | 0,000084 | 211214 | | 18 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | 295990 | Трубы стальные | м | 1004 | 2,8112 | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 9. | С1241-102 -0185 241-102-0 185 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 3445 | -- | 6890 | -- | 6890 | -- | 7441 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 2 | 32406,36 | 3125,96 | 64813 | 6252 | 37579 | 20916 | 92587 |
| | Е11-22140 1-0401 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Концы футляра. Заделка битумом и прядью | футляр | | 10490,87 | 72,7 | 20982 | 145 | -- | 6858 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1. | 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | 0,025 т | 0,05 | | 178205 | | 8910 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | 147076 | Каболка | 0,0098 т | 0,0196 | | 1358578 | | 26628 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 2 | 4497 | -- | 8994 | -- | 8994 | -- | 9714 |
| | С1241-210 -0611 241-210-0 611 РСНБ РК 2015 | -Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 720 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 2 | 1480,7 | 927,6 | 2961 | 1856 | -- | 1641 | 4970 |
| | Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -Установка неразъемного соединение | шт. | | 553,1 | 275,8 | 1106 | 552 | -- | 368 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12.1. | 296021 | Фасонные части | 1 шт. | 2 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 2 | 861 | -- | 1722 | -- | 1722 | -- | 1860 |
| | С1241-210 -0301 241-210-0 301 РСНБ РК 2015 | -Неразъемное соединение SDR 17 63/57 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 138 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 0,00144 | 459224 | -- | 661 | -- | 661 | -- | 714 |
| | С1214-105 -0103 214-105-0 103 РСНБ РК 2015 | -Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | 1081090,58 | | 1297 | | 22 | | 2308 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0012 | | 518898,7 | | 623 | | 840 | |
| | Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% | т фасонных частей | | 543472,6 | 163271,44 | 652 | 196 | -- | 171 | |
| 16. | | | | 2 | 581 | -- | 1162 | -- | 1162 | -- | 1255 |
| | С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | |
| 17. | | | | 0,452 | 35424,42 | 1132,38 | 16012 | 512 | 14878 | 674 | 18021 |
| | Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50 НР - 91%; СП - 8% | м3 | | 1375,65 | 263,61 | 622 | 119 | -- | 1335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. | | | 1,02 | 0,46104 | | | | | | | |
| С | 279221 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | | | 30572 | | 14095 | | | |
| 18. | | | | 0,00216 | 319930 | -- | 691 | -- | 691 | -- | 746 |
| | С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | |
| 19. | | | | 2 | 581 | -- | 1162 | -- | 1162 | -- | 1255 |
| | С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выход газопровода в землю-2шт 63/57 | | | | | |
| 20. | | | | | 1062936,66 | | 5315 | | 50 | | 9633 |
| | | | | 0,005 | | 458992,05 | | 2294 | | 3604 | |
| | E11-24010 1-0101 1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 594280 | 133895,48 | 2971 | 669 | -- | 714 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1. | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,04 т | 0,0002 | | 211214 | | 42 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 20.2. | 295990 | Трубы стальные | 1010 м | 5,05 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 50 | 1213 | -- | 60650 | -- | 60650 | -- | 65502 |
| | С1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 4852 | |
| 22. | | | | 0,001 | 335222,99 | 85034,63 | 335 | 85 | 2 | 271 | 654 |
| | E11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 247736 | 25956,7 | 248 | 26 | -- | 48 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22.1. | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | 8 м3 | 0,008 | | 300 | | 2 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 22.2. | 295991 | Трубы полиэтиленовые напорные | 1010 м | 1,01 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 1 | 797 | -- | 797 | -- | 797 | -- | 861 |
| | С1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | |
| 24. | | | | 0,0028 | 506106,75 | 88492,79 | 1417 | 248 | 35 | 1219 | 2847 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-22030-1-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 110 мм. Укладка футляра<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 405130 | 34634,16 | 1134 | 97 | -- | 211 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | 0,18<br>м3 | 0,000504 | | 34153 | | 17 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 24.2. | 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,03<br>т | 0,000084 | | 211214 | | 18 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 24.3. | 295990 | Трубы стальные | 1004<br>м | 2,8112 | | -- | | -- | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 2 | 3445 | -- | 6890 | -- | 6890 | -- | 7441 |
| | С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 551 | |
| 26. | | | | 2 | 32406,36 | 3125,96 | 64813 | 6252 | 37579 | 20916 | 92587 |
| | E11-22140-1-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Концы футляра. Заделка битумом и прядью<br>НР - 99%; СП - 8% | футляр | | 10490,87 | 72,7 | 20982 | 145 | -- | 6858 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | 0,025<br>т | 0,05 | | 178205 | | 8910 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 26.2. | 147076 | Каболка | 0,0098<br>т | 0,0196 | | 1358578 | | 26628 | | | |
| С | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 2 | 4497 | -- | 8994 | -- | 8994 | -- | 9714 |
| | С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ | -Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 720 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 2 | 1480,7 | 927,6 | 2961 | 1856 | -- | 1641 | 4970 |
| | Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -Установка неразъемного соединение | шт. | | 553,1 | 275,8 | 1106 | 552 | -- | 368 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| С | 296021 | Фасонные части | шт. | | | -- | | -- | | | |
| 29. | | | | 2 | 861 | -- | 1722 | -- | 1722 | -- | 1860 |
| | С1241-210 -0301 241-210-0 301 РСНБ РК 2015 | -Неразъемное соединение SDR 17 63/57 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 138 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,00144 | 459224 | -- | 661 | -- | 661 | -- | 714 |
| | С1214-105 -0103 214-105-0 103 РСНБ РК 2015 | -Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 0,0012 | 1081090,58 | 518898,7 | 1297 | 623 | 22 | 840 | 2308 |
| | Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 543472,6 | 163271,44 | 652 | 196 | -- | 171 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 2 | 581 | -- | 1162 | -- | 1162 | -- | 1255 |
| | С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 93 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 0,452 | 35424,42 | 1132,38 | 16012 | 512 | 14878 | 674 | 18021 |
| | Е11-06010 | -Подготовка бетонная. | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | Устройство ПОДУШКА В15 W8 F50<br>НР - 91%; СП - 8% | | | 1375,65 | 263,61 | 622 | 119 | -- | 1335 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1. | 279221 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | 1,02 м3 | 0,46104 | | 30572 | | 14095 | | | |
| С 34. | С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,00216 | 319930<br>--- | --<br>-- | 691<br>-- | --<br>-- | 691<br>-- | --<br>55 | 746 |
| 35. | С1241-112 -0125 241-112-0 125 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 581<br>--- | --<br>-- | 1162<br>-- | --<br>-- | 1162<br>-- | --<br>93 | 1255 |
| 36. | Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 30,003 | 335222,99<br>---<br>247736 | 85034,63<br>---<br>25956,7 | 10057695<br>---<br>7432823 | 2551294<br>---<br>778779 | 73578<br>---<br>-- | 8129486<br>---<br>1454975 | 19642156 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | 8 м3 | 240,024 | | 300 | | 72007 | | | |
| С 37. | С1241-202 -0210 241-202-0 210 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм<br>СП - 8% | м | 33 | 797<br>--- | --<br>-- | 26301<br>-- | --<br>-- | 26301<br>-- | --<br>2104 | 28405 |
| 38. | | | | 40 | 603,45 | -- | 24138 | -- | 535 | 23131 | 51051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11-19110 1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Газопроводы. Испытание пневматическое<br>НР - 98%; СП - 8% | м газопровода | | 590,08 | -- | 23603 | -- | -- | 3782 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1. | 149394 С | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | 0,01 кг | 0,4 | | 748 | | 299 | | | |
| 38.2. | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | 0,009 кг | 0,36 | | 459 | | 165 | | | |
| 39. | E11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 9,6 | 33,48<br>-- | 33,48<br>14,14 | 321<br>-- | 322<br>136 | --<br>-- | 98<br>34 | 452 |
| 40. | E11-01010 1-0362 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | -Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 19,6 | 222,68<br>-- | 222,68<br>37,18 | 4365<br>-- | 4365<br>729 | --<br>-- | 525<br>391 | 5281 |
| 41. | E11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 основания | 2 | 3285,84<br>1139,34 | 176,4<br>50,89 | 6572<br>2279 | 353<br>102 | 3940<br>-- | 2357<br>714 | 9643 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | 1,1 м3 | 2,2 | | 1791 | | 3940 | | | |
| 42. | E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,2 | 944,78<br>944,78 | --<br>-- | 6802<br>6802 | --<br>-- | --<br>-- | 4898<br>936 | 12636 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 8,4 | 35,66 | 35,66 | 300 | 300 | -- | 85 | 415 |
| | Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 14,01 | -- | 118 | -- | 31 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | | | | 9,6 | 35,66 | 35,66 | 342 | 342 | -- | 97 | 474 |
| | Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ | м3 грунта | | -- | 14,01 | -- | 134 | -- | 35 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 12 | 733,43 | 21,4 | 8801 | 257 | 485 | 4916 | 14814 |
| | Ц13-39020 1-0502 1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | | 671,6 | -- | 8059 | -- | -- | 1097 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Опознавательный знак -8шт | | | | | |
| 46. | | | | 8 | 2640,39 | -- | 21123 | -- | 5855 | 13894 | 37818 |
| | Е11-25012 9-0501 1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Опозновательный знак. Установка опознавательного знака | знак | | 1908,48 | -- | 15268 | -- | -- | 2801 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46.1. | | | 0,0002 | 0,0016 | | | | | | | |
| С | 249372 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | | | 1627035 | | 2603 | | | |
| 46.2. | | | 0,3 | 2,4 | | | | | | | |
| С | 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | | | 910 | | 2184 | | | |
| 47. | | | | 0,504 | 31386,24 | 1132,38 | 15819 | 571 | 14555 | 752 | 17896 |
| | Е11-06010 | -Подготовка бетонная | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | В12,5. Устройство<br>НР - 91%; СП - 8% | | | 1375,65 | 263,61 | 693 | 133 | -- | 1326 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47.1. | 100511 С | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1,02 м3 | 0,51408 | | 26613 | | 13681 | | | |
| 48. | С1241-102 -0139 241-102-0 139 РСНБ РК 2015 | -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм<br>СП - 8% | м | 18,4 | 1213<br>--- | --<br>-- | 22319<br>--- | --<br>-- | 22319<br>--- | --<br>1786 | 24105 |
| 49. | С1251-101 -0330 251-101-0 330 РСНБ РК 2015 | -Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм<br>СП - 8% | шт. | 8 | 7892<br>--- | --<br>-- | 63136<br>--- | --<br>-- | 63136<br>--- | --<br>5051 | 68187 |
| 50. | Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 | -Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3<br>НР - 61%; СП - 8% | км кабеля | 0,04 | 30880,7<br>--- 9689,4 | 21191,3<br>--- 4765,61 | 1235<br>--- 388 | 848<br>--- 191 | --<br>--- -- | 353<br>--- 127 | 1715 |
| 51. | С1249-101 -0201 249-101-0 201 РСНБ РК 2015 | -Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м<br>СП - 8% | м | 40 | 16<br>--- | --<br>-- | 640<br>--- | --<br>-- | 640<br>--- | --<br>51 | 691 |
| 52. | С1241-704 -0201 241-704-0 201 РСНБ | -Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм | комплект | 12 | 18999<br>--- | --<br>-- | 227988<br>--- | --<br>-- | 227988<br>--- | --<br>18239 | 246227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 0,084 | 375391,79 | 106791,07 | 31533 | 8971 | 8 | 25095 | 61158 |
| | Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТлЯР<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | | 268496 | 33271,5 | 22554 | 2795 | -- | 4530 | |
| 54. | | | | 85,68 | 1590 | -- | 136231 | -- | 136231 | -- | 147129 |
| | С1241-201 -0613 241-201-0 613 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 10898 | |
| | | | | | | Устройство контрольной трубки | | | | | |
| 55. | | | | 6 | 6701,11 | 2246,36 | 40207 | 13478 | 3581 | 27987 | 73649 |
| | Е11-24020 7-0201 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015 | -Трубка контрольная. Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | шт. | | 3857,92 | 853,67 | 23148 | 5122 | -- | 5455 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1. | | | 3,5 | 21 | | | | | | | |
| С | 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | | | 153 | | 3213 | | | |
| 55.2. | | | 0,04 | 0,24 | | | | | | | |
| С | 295519 | Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92 | м3 | | | -- | | -- | | | |
| 56. | | | | 6 | 438 | -- | 2628 | -- | 2628 | -- | 2838 |
| | С1241-102 -0115 241-102-0 115 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | |
| 57. | | | | 0,232 | 848834 | -- | 196929 | -- | 196929 | -- | 212683 |
| | С1222-515 -0101 222-515-0 101 РСНБ РК 2015 | -Ковер<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 15754 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 11286563 | 2609406 | 1054344 | 8329688 | 21193478 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 7622817 | 791847 | -- | 1569888 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10036 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 485 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8638 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 5269 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1224 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16529 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8638 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11252389 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 211691 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8382423 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 841630 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 8295057 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1563796 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21111242 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 6126 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8382423 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 24138 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 535 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 23603 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 23131 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 3782 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 51051 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 23603 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 21178822 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 6144 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8414664 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 21193481 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 7628831 | | | | |
| | Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | 2610733 | | | | |
| | в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 792457 | | | |
| | Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | 1054341 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 8329688 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1569888 | | | | |

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **Строительные материалы и конструкции** | | | |
| 1 | 211-201-0404 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 1347,44239 | Казахстан |
| 2 | 211-201-0407 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 7467,89085 | Казахстан |
| 3 | 211-201-0606 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 23,7084 | Казахстан |
| 4 | 211-201-0607 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 13,4290336 | Казахстан |
| 5 | 211-201-0706 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3753 | Казахстан |
| 6 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 7,504356 | Казахстан |
| 7 | 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10340,6703 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,51408 | Казахстан |
| 9 | 212-401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,03 | Казахстан |
| 10 | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 3,609 | Казахстан |
| 11 | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2015 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,7236 | Казахстан |
| 12 | 212-402-0102<br>РСНБ РК 2015 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,339129 | Казахстан |
| 13 | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 4950,07653 | Казахстан |
| 14 | 261-102-0126<br>РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,18558282 | Казахстан |
| 15 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 18,5928 | Казахстан |
| 16 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2015 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,219288 | Казахстан |
| 17 | 215-202-0504<br>РСНБ РК 2015 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,7524 | Казахстан |
| 18 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1708 | Казахстан |
| 19 | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2015 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,002 | Казахстан |
| 20 | 215-204-1103<br>РСНБ РК 2015 | Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3 | м3 | 0,242376 | Казахстан |
| 21 | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 6,63806 | Казахстан |
| 22 | 235-201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 3,9 | Казахстан |
| 23 | 235-201-0204<br>РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 46,35 | Казахстан |
| 24 | 235-201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 288,36 | Казахстан |
| 25 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,020008 | Казахстан |
| 26 | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,000006 | Казахстан |
| 27 | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,18736 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 216-201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 23,8594402 | Казахстан |
| 29 | 216-201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,380952 | Казахстан |
| 30 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,05856 | Казахстан |
| 31 | 261-107-0212<br>РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,07548 | Казахстан |
| 32 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,67 | Казахстан |
| 33 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 24,028 | Казахстан |
| 34 | 217-605-0201<br>РСНБ РК 2015 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00048 | Казахстан |
| 35 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,1333656 | Казахстан |
| 36 | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2015 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02961 | Казахстан |
| 37 | 261-107-0422<br>РСНБ РК 2015 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,612 | Казахстан |
| 38 | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,18 | Казахстан |
| 39 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 3,4795 | Казахстан |
| 40 | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,0392 | Казахстан |
| 41 | 261-107-0448<br>РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0044784 | Казахстан |
| 42 | 261-201-0607<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 83,1996 | Казахстан |
| 43 | 261-107-0509<br>РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,03762 | Казахстан |
| 44 | 261-107-0517<br>РСНБ РК 2015 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,02655 | Казахстан |
| 45 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,019568 | Казахстан |
| 46 | 261-107-0568<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00226 | Казахстан |
| 47 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000216 | Казахстан |
| 48 | 261-107-0705<br>РСНБ РК 2015 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0072 | Казахстан |
| 49 | 261-107-0832<br>РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,1 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 261-201-0303<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,023607 | Казахстан |
| 51 | 261-201-0371<br>РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,4 | Казахстан |
| 52 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,2 | Казахстан |
| 53 | 241-102-0139<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 18,4 | Казахстан |
| 54 | 241-102-0151<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 2,24 | Казахстан |
| 55 | 241-201-0613<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 85,68 | Казахстан |
| 56 | 241-202-0210<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 33 | Казахстан |
| 57 | 251-101-0312<br>РСНБ РК 2015 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 88 | Казахстан |
| 58 | 251-101-0330<br>РСНБ РК 2015 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм | шт. | 8 | Казахстан |
| 59 | 251-101-0509<br>РСНБ РК 2015 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм | шт. | 40 | Казахстан |
| 60 | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 240,04 | Казахстан |
| 61 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 756,525647 | Казахстан |
| 62 | 261-107-0521<br>РСНБ РК 2015 | Каучук бутиловый | т | 0,01026 | Казахстан |
| 63 | 261-201-0395<br>РСНБ РК 2015 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,0016 | Казахстан |
| 64 | 261-201-0324<br>РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,36 | Казахстан |
| 65 | 261-201-0332<br>РСНБ РК 2015 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,12 | Казахстан |
| 66 | 261-201-0350<br>РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 85,5 | Казахстан |
| 67 | 261-201-0351<br>РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,4 | Казахстан |
| 68 | 251-103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая | кг | 167,3238 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 251-103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм | кг | 14,448 | Казахстан |
| 70 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2015 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,0041236 | Казахстан |
| 71 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 15,8844 | Казахстан |
| 72 | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,94345449 | Казахстан |
| 73 | 251-101-0504<br>РСНБ РК 2015 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 14 | Казахстан |
| 74 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2015 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8 | Казахстан |
| 75 | 236-203-0105<br>РСНБ РК 2015 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,0068564 | Казахстан |
| 76 | 212-101-0605<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 0,92208 | Казахстан |
| 77 | 212-101-0618<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | 24,888 | Казахстан |
| 78 | 212-101-0713<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | 26,945136 | Казахстан |
| 79 | 212-101-2111<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | м3 | 1,32339996 | Казахстан |
| 80 | 251-102-0708<br>РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 122 | Казахстан |
| 81 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2015 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 16,49604 | Казахстан |
| 82 | 241-207-0404<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90 | м | 78,03 | Казахстан |
| 83 | 249-101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 40 | Казахстан |
| 84 | 261-101-0110<br>РСНБ РК 2015 | Глина шамотная | кг | 2,4 | Казахстан |
| 85 | 261-101-0332<br>РСНБ РК 2015 | Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92 | м3 | 0,24 | Казахстан |
| 86 | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2015 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1499,4 | Казахстан |
| 87 | 261-301-0172<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные | м | 15,7224 | Казахстан |
| 88 | 261-301-0173<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 2,02 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 261-301-0277<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части | шт. | 4 | Казахстан |
| 90 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 11,47 | Казахстан |
| 91 | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2015 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00288 | Казахстан |
| 92 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37689 | Казахстан |
| 93 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00432 | Казахстан |
| 94 | 222-515-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,232 | Казахстан |
| 95 | 225-104-0122<br>РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 60 | Казахстан |
| 96 | 225-104-0122<br>РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 27 | Казахстан |
| 97 | 225-109-0104<br>РСНБ РК 2015 | Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл) | шт. | 10 | Казахстан |
| 98 | 225-109-0104<br>РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12 | Казахстан |
| 99 | 225-109-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92 | шт. | 6 | Казахстан |
| 100 | 225-202-1102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 15,12 | Казахстан |
| 101 | 226-102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м | м3 | 17,46 | Казахстан |
| 102 | 241-102-0115<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | Казахстан |
| 103 | 241-102-0139<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 | Казахстан |
| 104 | 241-102-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | Казахстан |
| 105 | 241-112-0125<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | Казахстан |
| 106 | 241-112-0125<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 241-117-0103<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка из химически стойкой резины | шт. | 12 | Казахстан |
| 108 | 241-202-0210<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2 | Казахстан |
| 109 | 241-210-0301<br>РСНБ РК 2015 | Неразъемное соединение SDR 17 63/57 | шт. | 4 | Казахстан |
| 110 | 241-210-0611<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | Казахстан |
| 111 | 241-704-0201<br>РСНБ РК 2015 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57x110 мм | комплект | 12 | Казахстан |
| 112 | 261-107-0368<br>РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 569,766015 | Казахстан |
| 113 | 261-301-0235<br>РСНБ РК 2015 | Манжеты ГРМ | 10 шт. | 1,2 | Казахстан |

Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**

**Заказчик** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Шифр стройки: **3**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт дороги по улицам И.Тайманов, Жамбыл,Т.Масина,Бейбитшилик,Ш.Жекскенбай,Казахстан,Х.Чурин,Б.Жанекешов, С.Сейфуллин, Т.Жароков, М.Бегалиева в с.Сайхин, Бокейординского района,ЗКО**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **7,50436** | **0,013440** | **0,013440** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 7,50436 | 0,013440 | 0,013440 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **19193,51632** | **186,107154** | **186,107154** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 1347,44239 | 24,993709 | 24,993709 | 100,00 | Казахстан |
| 100064 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 7467,89085 | 136,520513 | 136,520513 | 100,00 | Казахстан |
| 100080 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 23,7084 | | | 100,00 | Казахстан |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 13,42903 | | | 100,00 | Казахстан |
| 100093 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,3753 | 0,002819 | 0,002819 | 100,00 | Казахстан |
| 100414 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10340,67035 | 24,590114 | 24,590114 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **54,5927** | **1,715445** | **1,715445** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100511 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,51408 | 0,013681 | 0,013681 | 100,00 | Казахстан |
| 279221 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 0,92208 | 0,028190 | 0,028190 | 100,00 | Казахстан |
| 279234 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 | м3 | 24,888 | 0,760951 | 0,760951 | 100,00 | Казахстан |
| 279254 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | м3 | 26,94514 | 0,869008 | 0,869008 | 100,00 | Казахстан |
| 279452 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2 | м3 | 1,3234 | 0,043615 | 0,043615 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **4,70173** | **0,067636** | **0,067636** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102633 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,03 | 0,000367 | 0,000367 | 100,00 | Казахстан |
| 102634 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 3,609 | 0,049256 | 0,049256 | 100,00 | Казахстан |
| 102637 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,7236 | 0,011382 | 0,011382 | 100,00 | Казахстан |
| 102673 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,33913 | 0,006632 | 0,006632 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **0,24** | | | | |
| 295519 | Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92 | м3 | 0,24 | | | 100,00 | Казахстан |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | **т** | **4950,07653** | **120,405662** | **120,405662** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102737 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 4950,07653 | 120,405662 | 120,405662 | 100,00 | Казахстан |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,03619** | **0,023609** | **0,023609** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149220 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,02361 | 0,012365 | 0,012365 | 100,00 | Казахстан |
| 249372 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,0016 | 0,002603 | 0,002603 | 100,00 | Казахстан |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00412 | 0,002684 | 0,002684 | 100,00 | Казахстан |
| 278580 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,00686 | 0,005957 | 0,005957 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **272,5518** | **0,161744** | **0,161744** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149394 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,4 | 0,000299 | 0,000299 | 100,00 | Казахстан |
| 149395 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,2 | 0,000682 | 0,000682 | 100,00 | Казахстан |
| 249409 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,36 | 0,000165 | 0,000165 | 100,00 | Казахстан |
| 249434 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,12 | 0,000067 | 0,000067 | 100,00 | Казахстан |
| 249503 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 85,5 | 0,034713 | 0,034713 | 100,00 | Казахстан |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,4 | 0,002184 | 0,002184 | 100,00 | Казахстан |
| 249557 | Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая | кг | 167,3238 | 0,118465 | 0,118465 | 100,00 | Казахстан |
| 249573 | Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм | кг | 14,448 | 0,004782 | 0,004782 | 100,00 | Казахстан |
| 278579 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,8 | 0,000386 | 0,000386 | 100,00 | Казахстан |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,02002** | **0,000424** | **0,000424** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,02001 | 0,000421 | 0,000421 | 100,00 | Казахстан |
| 144603 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,00001 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан |
| | **Сухие строительные смеси** | **кг** | **2,4** | | | | |
| 295446 | Глина шамотная | кг | 2,4 | | | 100,00 | Казахстан |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **198,73** | **0,508829** | **0,508829** | **100,00** | **Казахстан** |
| 154272 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 85,68 | 0,136231 | 0,136231 | 100,00 | Казахстан |
| 154622 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 33 | 0,026301 | 0,026301 | 100,00 | Казахстан |
| 288165 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90 | м | 78,03 | 0,346297 | 0,346297 | 100,00 | Казахстан |
| 295991 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 2,02 | | | 100,00 | Казахстан |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **м2** | **6,63806** | **0,001580** | **0,001580** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135545 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 6,63806 | 0,001580 | 0,001580 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **1838,01** | **0,505703** | **0,505703** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135815 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 3,9 | 0,001845 | 0,001845 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135822 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 46,35 | 0,026466 | 0,026466 | 100,00 | Казахстан |
| 135842 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 288,36 | 0,143027 | 0,143027 | 100,00 | Казахстан |
| 295746 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1499,4 | 0,334366 | 0,334366 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **24,42775** | **2,626453** | **2,626453** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,18736 | 0,033388 | 0,033388 | 100,00 | Казахстан |
| 144639 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 23,85944 | 2,556277 | 2,556277 | 100,00 | Казахстан |
| 144677 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,38095 | 0,036788 | 0,036788 | 100,00 | Казахстан |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | | | | | | |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **1,38687** | **0,059143** | **0,059143** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,21929 | 0,007489 | 0,007489 | 100,00 | Казахстан |
| 131555 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,7524 | 0,025697 | 0,025697 | 100,00 | Казахстан |
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1708 | 0,010374 | 0,010374 | 100,00 | Казахстан |
| 131643 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,002 | 0,000068 | 0,000068 | 100,00 | Казахстан |
| 131716 | Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3 | м3 | 0,24238 | 0,015515 | 0,015515 | 100,00 | Казахстан |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **17,82785** | **0,014221** | **0,014221** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 15,8844 | 0,012136 | 0,012136 | 100,00 | Казахстан |
| 275941 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 1,94345 | 0,002085 | 0,002085 | 100,00 | Казахстан |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,18558** | **0,040122** | **0,040122** | **100,00** | **Казахстан** |
| 127727 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,18558 | 0,040122 | 0,040122 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **18,5928** | **0,001301** | **0,001301** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 18,5928 | 0,001301 | 0,001301 | 100,00 | Казахстан |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **шт.** | **122** | **0,819840** | **0,819840** | **100,00** | **Казахстан** |
| 280042 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 122 | 0,819840 | 0,819840 | 100,00 | Казахстан |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **м** | **36,3624** | **0,025442** | **0,025442** | **100,00** | **Казахстан** |
| 150568 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 18,4 | 0,022319 | 0,022319 | 100,00 | Казахстан |
| 150581 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 2,24 | 0,003123 | 0,003123 | 100,00 | Казахстан |
| 295990 | Трубы стальные | м | 15,7224 | | | 100,00 | Казахстан |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | | | | | | |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | | | | | | |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | | | | | | |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | **м** | **40** | **0,000640** | **0,000640** | **100,00** | **Казахстан** |
| 290067 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 40 | 0,000640 | 0,000640 | 100,00 | Казахстан |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **1,06095** | **0,484658** | **0,484658** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,05856 | 0,037922 | 0,037922 | 100,00 | Казахстан |
| 145198 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,07548 | 0,017658 | 0,017658 | 100,00 | Казахстан |
| 146673 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00048 | 0,000222 | 0,000222 | 100,00 | Казахстан |
| 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,13337 | 0,007178 | 0,007178 | 100,00 | Казахстан |
| 146755 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02961 | 0,005034 | 0,005034 | 100,00 | Казахстан |
| 147076 | Каболка | т | 0,0392 | 0,053256 | 0,053256 | 100,00 | Казахстан |
| 147080 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,00448 | 0,002725 | 0,002725 | 100,00 | Казахстан |
| 147201 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,03762 | 0,014863 | 0,014863 | 100,00 | Казахстан |
| 147211 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,02655 | 0,003964 | 0,003964 | 100,00 | Казахстан |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01957 | 0,004133 | 0,004133 | 100,00 | Казахстан |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00226 | 0,000530 | 0,000530 | 100,00 | Казахстан |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00022 | 0,000046 | 0,000046 | 100,00 | Казахстан |
| 147621 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0072 | 0,000106 | 0,000106 | 100,00 | Казахстан |
| 249194 | Каучук бутиловый | т | 0,01026 | 0,014554 | 0,014554 | 100,00 | Казахстан |
| С1214-105-0103 | Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00288 | 0,001323 | 0,001323 | 100,00 | Казахстан |
| С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37689 | 0,122831 | 0,122831 | 100,00 | Казахстан |
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00432 | 0,001382 | 0,001382 | 100,00 | Казахстан |
| С1222-515-0101 | Ковер | т | 0,232 | 0,196929 | 0,196929 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **1614,05167** | **0,222155** | **0,222155** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,67 | 0,001083 | 0,001083 | 100,00 | Казахстан |
| 249131 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 240,04 | 0,072012 | 0,072012 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 756,52565 | 0,074140 | 0,074140 | 100,00 | Казахстан |
| С1211-401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 11,47 | 0,020543 | 0,020543 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1225-202-1102 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 15,12 | 0,004082 | 0,004082 | 100,00 | Казахстан |
| С1226-102-0602 | Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м | м3 | 17,46 | 0,004714 | 0,004714 | 100,00 | Казахстан |
| С1261-107-0368 | Вода с открытых источников | м3 | 569,76602 | 0,045581 | 0,045581 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **кг** | **123,90364** | **0,058040** | **0,058040** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 24,028 | 0,003676 | 0,003676 | 100,00 | Казахстан |
| 147045 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,18 | 0,000058 | 0,000058 | 100,00 | Казахстан |
| 147090 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 83,1996 | 0,047840 | 0,047840 | 100,00 | Казахстан |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 16,49604 | 0,006466 | 0,006466 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м2** | **0,612** | **0,000089** | **0,000089** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147018 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,612 | 0,000089 | 0,000089 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 м2** | **3,4795** | **0,024116** | **0,024116** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 3,4795 | 0,024116 | 0,024116 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **297,1** | **2,080307** | **2,080307** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147790 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,1 | 0,000013 | 0,000013 | 100,00 | Казахстан |
| 239666 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 88 | 1,065680 | 1,065680 | 100,00 | Казахстан |
| 239689 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм | шт. | 8 | 0,063136 | 0,063136 | 100,00 | Казахстан |
| 245486 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм | шт. | 40 | 0,683360 | 0,683360 | 100,00 | Казахстан |
| 278080 | Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 14 | 0,212212 | 0,212212 | 100,00 | Казахстан |
| 296021 | Фасонные части | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| С1225-104-0122 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 60 | | | 100,00 | Казахстан |
| С1225-104-0122 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | шт. | 27 | 0,007290 | 0,007290 | 100,00 | Казахстан |
| С1225-109-0104 | Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл) | шт. | 10 | | | 100,00 | Казахстан |
| С1225-109-0104 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12 | 0,003240 | 0,003240 | 100,00 | Казахстан |
| С1225-109-0205 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92 | шт. | 6 | 0,001620 | 0,001620 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-112-0125 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 0,002324 | 0,002324 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1241-112-0125 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 0,002324 | 0,002324 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-117-0103 | Заглушка из химически стойкой резины | шт. | 12 | 0,017676 | 0,017676 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-210-0301 | Неразъемное соединение SDR 17 63/57 | шт. | 4 | 0,003444 | 0,003444 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-210-0611 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 0,017988 | 0,017988 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м** | **112** | **0,139302** | **0,139302** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-102-0115 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 0,002628 | 0,002628 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-102-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 | 0,121300 | 0,121300 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-102-0185 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 110 мм, толщина стенки 10 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 0,013780 | 0,013780 | 100,00 | Казахстан |
| С1241-202-0210 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2 | 0,001594 | 0,001594 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **комплект** | **12** | **0,227988** | **0,227988** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-704-0201 | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм | комплект | 12 | 0,227988 | 0,227988 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 шт.** | **1,2** | **0,000908** | **0,000908** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1261-301-0235 | Манжеты ГРМ | 10 шт. | 1,2 | 0,000908 | 0,000908 | 100,00 | Казахстан |
| | **Итого:** | | | **316,335954** | **316,335954** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**