Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жалпак аульного округа Акжона Казалинского района Кызылординской области**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

| | | | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | | | № 186 | 04.10.2021 | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 19 164 430,86 | - | - | - | - | - | - | | 2 053 331,88 | |
| За отчетный период: | 19 164 430,86 | 17 111 098,99 | - | - | - | - | - | | 2 053 331,88 | 19 164 430,86 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН 060140001844)
**Зам.руководителя** _____ **Баймаханов Н.**

**Руководитель отдела** _____ **Утегенов К.**

**Главный специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»**(БИН 070340004739)
**Директор** _____ **Рысбай Ә.**

**Технадзор:**
**ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»»**
(БИН 070340004739)
**Инженер эксперт** _____ **Әбібуллаев Ғ.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Ахат+ГС»** (БИН 020540005814)
**Директор** _____ **Шалгимбаев М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»**
(БИН 121240010912)
**Директор** _____ **Кумисбаева Б.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Жалпак аульного округа Акжона Казалинского района Кызылординской области**

Основание: **Договору №186 от "04" октября 2021 года**

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | | 157,14 | 225,52 | 225,52 | 35438 | 35439 | -- | 4328 | 42947 |
| | | | | | | -- | 38,25 | -- | 6011 | | 3181 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | | 4,86 | 2234,23 | -- | 10858 | -- | -- | 7818 | 20170 |
| | | | | | | 2234,23 | -- | 10858 | -- | | 1494 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | | 88,35 | 36,35 | 36,35 | 3212 | 3211 | -- | 917 | 4459 |
| | | | | | | -- | 14,41 | -- | 1273 | | 330 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | | 6,65 | 972,00 | -- | 6464 | -- | -- | 4654 | 12007 |
| | | | | | | 972,00 | -- | 6464 | -- | | 889 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | | 88,35 | 174,70 | 79,98 | 15435 | 7067 | -- | 8523 | 25875 |
| | | | | | | 94,72 | 39,27 | 8369 | 3470 | | 1917 | |
| 6 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | | 109,72 | 6106,73 | 319,56 | 670030 | 35062 | 567501 | 75216 | 804865 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 614,90 | 114,38 | 67467 | 12550 | | 59620 | |
| 6.1 | 211-201-0601 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | м3 | 0,0368 | 4,037696 | **6872,00** | | | | **27747** | | |
| 6.2 | 211-201-0606 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | м3 | 0,0596 | 6,539312 | **6534,00** | | | | **42728** | | |
| 6.3 | 216-201-0301 | **Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | т | 0,0248 | 2,721056 | **177646,00** | | | | **483385** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 2 | | 1825,27 | 977,02 | 3651 | 1954 | -- | 2896 | 7071 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 848,25 | 378,94 | 1696 | 758 | | 524 | |
| 8 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 4 | | 2425,41 | 1331,46 | 9702 | 5326 | -- | 7605 | 18692 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1093,95 | 517,31 | 4376 | 2069 | | 1385 | |
| 9 | 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 24 | | 3528,63 | 1864,88 | 84687 | 44757 | -- | 67937 | 164834 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1663,75 | 735,16 | 39930 | 17644 | | 12210 | |
| 10 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 19,67 | | 41006,00 | -- | 806588 | -- | 806588 | -- | 871115 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 64527 | |
| 11 | ТРАЗДЕЛ 21-04 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 19,67 | | 270,00 | -- | 5311 | -- | 5311 | -- | 5736 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 425 | |
| 12 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование над отверстием | т металлических изделий | 0,03708 | | 77193,82 | 2407,42 | 2862 | 89 | -- | 2607 | 5906 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 74786,40 | 807,84 | 2773 | 30 | | 438 | |
| 13 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03708 | | 398962,00 | -- | 14794 | -- | 14794 | -- | 15977 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1183 | |
| 14 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,07212 | | 16942,68 | 1529,72 | 1222 | 110 | 3 | 1054 | 2458 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15381,60 | 671,04 | 1109 | 48 | | 182 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 261-102-0220 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,020194 | **112,00** | | | | 2 | | |
| 15 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07212 | | 22455,22 | 1033,46 | 1619 | 74 | 21 | 1411 | 3272 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21133,76 | 363,29 | 1524 | 26 | | 242 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 261-102-0221 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 3 | 0,21636 | **96,00** | | | | 21 | | |
| 16 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,07212 | | 402525,00 | -- | 29030 | -- | 29030 | -- | 31352 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2322 | |
| 17 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство заделки между фундаментными блоками В15 | м3 | 0,54 | | 28393,97 | 1742,77 | 15333 | 941 | 13182 | 1316 | 17981 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2241,08 | 436,83 | 1210 | 236 | | 1332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 212-101-2001 | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,015 | 0,5481 | **23747,00** | | | | 13016 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,0148 | | 398962,00 | -- | 5905 | -- | 5905 | -- | 6377 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | |
| 19 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство фундамента перегородки В15 | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 5,9 | | 32626,12 | 2054,20 | 192494 | 12120 | 152210 | 28134 | 238278 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 4773,60 | 466,39 | 28164 | 2752 | | 17650 | |
| 19.1 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 5,9885 | 23747,00 | | | | 142209 | | |
| 20 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,209 | | 398962,00 | -- | 83383 | -- | 83383 | -- | 90054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6671 | |
| 21 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 2 | | 2016,28 | 1063,29 | 4033 | 2126 | 1006 | 1745 | 6240 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 450,28 | 289,11 | 901 | 578 | | 462 | |
| 21.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,023 | 0,046 | 18027,00 | | | | 829 | | |
| 22 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 10 | | 2329,21 | 1042,62 | 23292 | 10426 | 7655 | 9494 | 35409 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 521,12 | 283,49 | 5211 | 2835 | | 2623 | |
| 22.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,034 | 0,34 | 18027,00 | | | | 6129 | | |
| 23 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 11 | | 2975,54 | 1328,17 | 32731 | 14610 | 9400 | 14979 | 51527 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 792,86 | 361,14 | 8721 | 3973 | | 3817 | |
| 23.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0418 | 0,4598 | 18027,00 | | | | 8289 | | |
| 24 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 38 | | 4818,21 | 2329,46 | 183092 | 88520 | 48679 | 82555 | 286899 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 1207,71 | 633,39 | 45893 | 24069 | | 21252 | |
| 24.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0626 | 2,3788 | 18027,00 | | | | 42883 | | |
| 25 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 35,651 | | 33046,00 | -- | 1178123 | -- | 1178123 | -- | 1272373 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 94250 | |
| 26 | ТРАЗДЕЛ 21-04 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | 35,651 | | 270,00 | -- | 9626 | -- | 9626 | -- | 10396 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 770 | |
| 27 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство заделки между блоками В15 | | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,98 | | 30956,56 | 1340,86 | 30337 | 1314 | 25122 | 3864 | 36937 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 3981,06 | 351,94 | 3901 | 345 | | 2736 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 212-101-2001 | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,02 | 0,9996 | 23747,00 | | | | 23738 | | |
| 28 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. на монолитные швы** | т | | 0,29448 | 16942,68 | 1529,72 | 4989 | 451 | 8 | 4302 | 10034 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15381,60 | 671,04 | 4530 | 198 | | 743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 261-102-0220 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,082454 | 112,00 | | | | 9 | | |
| 29 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | | 0,254 | 398962,00 | -- | 101336 | -- | 101336 | -- | 109443 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8107 | |
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | | 0,04048 | 402525,00 | -- | 16294 | -- | 16294 | -- | 17598 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1304 | |
| | | **Гидроизоляция** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | | 37,262 | 3056,94 | 6,79 | 113908 | 253 | 104557 | 8531 | 132234 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 244,16 | 2,02 | 9098 | 75 | | 9795 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 212-401-0101 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25** | м3 | 0,025 | 0,93155 | 14849,00 | | | | 13833 | | |
| 31.2 | 235-101-0901 | **Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** | м2 | 2,3 | 85,7026 | 238,00 | | | | 20397 | | |
| 31.3 | 235-201-0204 | **Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000** | кг | 3,09 | 115,13958 | 571,00 | | | | 65745 | | |
| 32 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | | 178,412 | 911,08 | 20,25 | 162548 | 3612 | 103222 | 52311 | 232047 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 312,28 | 2,99 | 55714 | 533 | | 17189 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 216-201-0103 | **Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10** | т | 0,00016 | 0,028546 | 190213,00 | | | | 5430 | | |
| 32.2 | 261-107-0354 | **Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2** | т | 0,00024 | 0,042819 | 53822,00 | | | | 2305 | | |
| 32.3 | 261-105-0504 | **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 2,4 | 428,1888 | 223,00 | | | | 95486 | | |
| | | **Плита перекрытия на отм 3,000** | | | | | | | | | | |
| 33 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | | 19 | 4289,91 | 925,73 | 81508 | 17589 | 45746 | 26177 | 116300 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 956,48 | 211,09 | 18173 | 4011 | | 8615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 212-401-0104 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,07215 | 1,37085 | 18027,00 | | | | 24712 | | |
| 33.2 | 222-509-1006 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | т | 0,00106 | 0,02014 | 907312,00 | | | | 18273 | | |
| 34 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | | 146,52 | 11766,00 | -- | 1723954 | -- | 1723954 | -- | 1861870 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 137916 | |
| 35 | 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** | шт. сборных конструкций | | 2 | 13777,10 | 6697,66 | 27554 | 13396 | 876 | 19457 | 50772 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 6641,25 | 1603,26 | 13282 | 3207 | | 3761 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,022 | 0,044 | 18027,00 | | | | 793 | | |
| 36 | 222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/ | м3 | 0,6 | | 108535,00 | -- | 65121 | -- | 65121 | -- | 70331 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5210 | |
| | | АНКЕРА А-1 | | | | | | | | | | |
| 37 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,0198 | | 304063,48 | 12159,72 | 6020 | 241 | 353 | 6440 | 13457 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | 274040,00 | 1600,72 | 5426 | 32 | | 997 | |
| 38 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0198 | | 398962,00 | -- | 7899 | -- | 7899 | -- | 8531 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 632 | |
| | | Разные работы | | | | | | | | | | |
| | | крыльца №1,2 | | | | | | | | | | |
| 39 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 2,2 | | 28393,97 | 1742,77 | 62467 | 3834 | 53703 | 5361 | 73254 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 2241,08 | 436,83 | 4930 | 961 | | 5426 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 2,233 | 23747,00 | | | | 53027 | | |
| 40 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0845 | | 398962,00 | -- | 33712 | -- | 33712 | -- | 36409 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2697 | |
| 41 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0619 | | 116353,24 | 6189,88 | 7202 | 383 | 555 | 4343 | 12468 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 101200,00 | 474,43 | 6264 | 29 | | 924 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,005 | 0,000309 | 647579,00 | | | | 200 | | |
| 41.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,000867 | 219538,00 | | | | 190 | | |
| 41.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00012 | 524262,00 | | | | 63 | | |
| 42 | 241-102-0170 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм | м | 6,4 | | 3938,00 | -- | 25203 | -- | 25203 | -- | 27219 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2016 | |
| 43 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,005 | | 958791,94 | 1445,94 | 4794 | 7 | 3426 | 1242 | 6518 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 272250,00 | 634,71 | 1361 | 3 | | 483 | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | |
| 44 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 7,878 | | 8628,22 | 1127,93 | 67973 | 8886 | 57830 | 3648 | 77351 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 159,55 | 269,25 | 1257 | 2121 | | 5730 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 9,61116 | 6017,00 | | | | 57830 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | м2 | 52,52 | | 1709,26 | 3,21 | 89770 | 169 | 78831 | 11698 | 109586 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 205,06 | 1,18 | 10770 | 62 | | 8117 | |
| 45.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,005 | 0,2626 | 6552,00 | | | | 1721 | | |
| 45.2 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,0714 | 3,749928 | 18965,00 | | | | 71117 | | |
| 45.3 | 216-201-0102 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,0006 | 0,031512 | 190213,00 | | | | 5994 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 7054633 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 369372 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 311967 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 89899 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 5380162 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 470563 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 522566 | |

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

Сметная заработная плата 1865,217 тыс.тнг.

Нормативная трудоемкость 1,384 тыс.чел-ч

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 68,97 | | 47293,55 | 2979,79 | 3261836 | 205516 | 2558745 | 514178 | 4078095 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 7214,37 | 801,86 | 497575 | 55304 | | 302081 | |
| 1.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,24 | 16,5528 | 17931,00 | | | | 296808 | | |
| 1.2 | 213-101-0102 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 0,38 | 26,2086 | 86302,71 | | | | 2261873 | | |
| 2 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 76%, СП - 8%* | м3 изоляции | 18,1 | | 25267,52 | 1615,34 | 457342 | 29238 | 46643 | 300406 | 818368 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 21075,20 | 762,96 | 381461 | 13810 | | 60620 | |
| 2.1 | 261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,131406 | 132012,00 | | | | 17347 | | |
| 2.2 | 214-209-0108 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 25,34 | 481,00 | | | | 12189 | | |
| 2.3 | 261-102-0215 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 36,2 | 158,00 | | | | 5720 | | |
| 2.4 | 261-102-0218 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 54,3 | 91,00 | | | | 4941 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 234-101-0201 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м3 | | 19,548 | 11293,00 | -- | 220756 | -- | 220756 | -- | 238416 |
| 4 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 181,504 | 2367,59 | 38,56 | 429727 | 6999 | 130507 | 236445 | 719465 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 1610,00 | 18,37 | 292221 | 3334 | | 53294 | |
| 4.1 | 212-402-0105 | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | м3 | 0,031 | 5,626624 | **20536,00** | | | | **115548** | | |
| 5 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 181,504 | -327,62 | -- | -59464 | -- | -- | -55302 | -123947 |
| 6 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 0,346 | 77193,82 | 2407,42 | 26709 | 833 | -- | 24325 | 55116 |
| | | | | | | 74786,40 | 807,84 | 25876 | 280 | | 4083 | |
| 7 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | | 0,196 | 408331,00 | -- | 80033 | -- | 80033 | -- | 86436 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6403 | |
| 8 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | | 0,15 | 402525,00 | -- | 60379 | -- | 60379 | -- | 65209 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4830 | |
| 9 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | | 15,43 | 47030,53 | 2979,79 | 725681 | 45978 | 574092 | 109725 | 902239 |
| | | | | | | 6844,55 | 801,86 | 105611 | 12373 | | 66833 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 212-401-0203 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | м3 | 0,24 | 3,7032 | **18376,00** | | | | **68050** | | |
| 9.2 | 213-101-0102 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 0,38 | 5,8634 | **86302,71** | | | | **506027** | | |
| 10 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | | | | | | | |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 115,815 | 7094,59 | 273,84 | 821660 | 31715 | 530200 | 249346 | 1156687 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 2242,76 | 72,26 | 259745 | 8369 | | 85680 | |
| 10.1 | 212-401-0203 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | м3 | 0,023 | 2,663745 | **18376,00** | | | | **48949** | | |
| 10.2 | 213-101-0101 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 0,0504 | 5,837076 | **75258,15** | | | | **439288** | | |
| 10.3 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0009 | 0,104233 | **402525,00** | | | | **41957** | | |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 11 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | | 67 | 645,82 | 248,02 | 43270 | 16617 | 13770 | 19922 | 68247 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 192,29 | 59,69 | 12883 | 3999 | | 5055 | |
| 11.1 | 212-401-0104 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,0114 | 0,7638 | **18027,00** | | | | **13769** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 222-102-0108 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 2,468 | 120808,00 | -- | 298154 | -- | 298154 | -- | 322006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23852 | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 13 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 10,08 | 3218,71 | 196,83 | 32445 | 1984 | 15877 | 13965 | 50122 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1446,84 | 92,47 | 14584 | 932 | | 3713 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 9,2736 | 1712,00 | | | | 15876 | | |
| 14 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 11,25 | 2437,14 | 193,59 | 27418 | 2178 | 13289 | 11692 | 42239 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1062,27 | 92,47 | 11951 | 1040 | | 3129 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 7,7625 | 1712,00 | | | | 13289 | | |
| 15 | 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 21,33 | 22203,00 | -- | 473590 | -- | 473590 | -- | 511477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37887 | |
| 16 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 14,7 | 1279,99 | 5,70 | 18816 | 84 | 14832 | 3546 | 24151 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 265,30 | 2,74 | 3900 | 40 | | 1789 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 8,3202 | 1712,00 | | | | 14244 | | |
| 17 | 223-501-0104 РСНБ РК 2015 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 14,7 | 1538,00 | -- | 22609 | -- | 22609 | -- | 24418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1809 | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | |
| | | | | К1-15,45м2 | | | | | | | |
| 27 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 15,45 | 441,58 | 34,49 | 6822 | 533 | 5017 | 1387 | 8866 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 82,33 | 13,16 | 1272 | 203 | | 657 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,051 0,78795 | 6367,00 | | | | 5017 | | |
| 28 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,236 | 28773,50 | 7,20 | 35564 | 9 | 30357 | 4886 | 43686 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4205,34 | -- | 5198 | -- | | 3236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 1,26072 | 20467,00 | | | | 25803 | | |
| 29 | 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 15,45 | 3625,97 | 90,01 | 56021 | 1390 | 20262 | 33254 | 96417 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 2224,56 | 65,21 | 34369 | 1007 | | 7142 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 235-101-0401 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 17,304 | 240,00 | | | | 4153 | | |
| 29.2 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 1,16 | 17,922 | 496,00 | | | | 8889 | | |
| 29.3 | 261-201-0350 | Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,5 | 7,725 | 406,00 | | | | 3136 | | |
| 30 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 15,45 | | 1396,80 | 106,16 | 21581 | 1640 | 13873 | 6292 | 30103 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 392,77 | 40,46 | 6068 | 625 | | 2230 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0306 | 0,47277 | 22766,00 | | | | 10763 | | |
| 31 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 15,45 | | -264,27 | -9,42 | -4083 | -146 | -3587 | -398 | -4839 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | -22,64 | -4,76 | -350 | -74 | | -358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0102 | 0,15759 | -22766,00 | | | | -3588 | | |
| | | | | К2-50,17м2 | | | | | | | | |
| 32 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 50,17 | | 4885,38 | 255,65 | 245100 | 12826 | 207594 | 27514 | 294423 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 491,92 | 91,50 | 24680 | 4591 | | 21809 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,02944 | 1,477005 | 6872,00 | | | | 10150 | | |
| 32.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,04768 | 2,392106 | 6534,00 | | | | 15630 | | |
| 32.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,01984 | 0,995373 | 177646,00 | | | | 176824 | | |
| 33 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 4,0136 | | 28773,50 | 7,20 | 115485 | 29 | 98577 | 15866 | 141859 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4205,34 | -- | 16879 | -- | | 10508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 4,093872 | 20467,00 | | | | 83789 | | |
| 34 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 4,0136 | | 17479,30 | 1816,02 | 70155 | 7289 | 45580 | 18623 | 95880 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4306,88 | 629,28 | 17286 | 2526 | | 7102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,1 | 4,41496 | 10324,00 | | | | 45580 | | |
| | | | | К3-58,85м2 | | | | | | | | |
| 39 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 5,885 | | 28773,50 | 7,20 | 169332 | 42 | 144542 | 23264 | 208003 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4205,34 | -- | 24748 | -- | | 15408 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 6,0027 | 20467,00 | | | | 122857 | | |
| 40 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 58,85 | | 830,73 | 32,03 | 48888 | 1885 | 24209 | 22306 | 76890 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 387,33 | 15,90 | 22794 | 936 | | 5696 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 1,20054 | 20129,00 | | | | 24166 | | |
| | | | | К4-7,23м2 | | | | | | | | |
| 45 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство+толщ 80мм | м2 покрытия | 7,23 | | 4885,38 | 255,65 | 35321 | 1849 | 29915 | 3965 | 42429 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 491,92 | 91,50 | 3557 | 662 | | 3143 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,02944 | 0,212851 | 6872,00 | | | | 1463 | | |
| 45.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,04768 | 0,344726 | 6534,00 | | | | 2252 | | |
| 45.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки | т | 0,01984 | 0,143443 | 177646,00 | | | | 25482 | | |
| 46 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 0,5784 | | 28773,50 | 7,20 | 16643 | 4 | 14207 | 2286 | 20444 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 4205,34 | -- | 2432 | -- | | 1514 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 0,589968 | 20467,00 | | | | 12075 | | |
| 47 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 0,5784 | | 17479,30 | 1816,02 | 10110 | 1050 | 6569 | 2684 | 13817 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | | 4306,88 | 629,28 | 2491 | 364 | | 1024 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,1 | 0,63624 | 10324,00 | | | | 6569 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | | 10106725 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 1707767 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 369542 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 110321 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 5690587 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 1590177 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 748648 | |

| | |
|---|---|
| **Итого сметная стоимость** | **17 161 358,00** |
| **Сметная зарплата** | **1 620 286,54** |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%** | **17 418 778,37** |
| **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный( ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%** | **235 153,51** |
| **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **985 609,50** |
| **Итого:** | **18 639 541,38** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **372 790,83** |
| **ИТОГО** | **19 012 332,21** |
| **Итого с понижающими коэффициентами к=0,9** | **17 111 098,99** |
| **НДС 12%** | **2 053 331,88** |
| **Итого по акту выполненных работ с НДС** | **19 164 430,86** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Главный специалист** _____ **Файзуллаев Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»**
**Инженер эксперт** _____ **Әбібуллаев Г.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»**
**Эксперт** _____ **Абилов Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Ахат+ГС»**
**Директор** _____ **Шаншабаев М.**