"SANA-2015", Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 44

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"
Костанайская область, г.Костанай, М.ДУЛАТОВА, 68 БИН 110140002676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатурн 17"
Костанайская область, г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б БИН 081240010516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания административно-бытового комплекса Индустриальной зоны города Костаная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №146 от _____

Акт приемки выполненных работ №3

за 2022
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Цокольный этаж										
1	1	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	69	1214,3	6,2	83787	428	48043	28324	121080	
						511,82	1,29	35316	89	–	8969		

	01-0201									
		Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	29,5	1345		39678		39678	–	42852
					–		–		–	3174	
3	3 223-501-0201										
		Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	69	296		20424		20424	–	22058
					–		–		–	1634	
4	4 223-501-0201										
		Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	66	296		19536		19536	–	21099
					–		–		–	1563	
5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	26,14	96,83	2,71	2531	71	1148	911	3717
					50,21	0,3	1312	8	–	275	
6	6 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской МЛ-165 серебристой НР=69 %	м2	9,45	110,02	3,5	1040	33	798	146	1281
					22,05	0,45	208	4	–	95	
7	7 1113-0301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,69	164,69	3,86	2749	64	1705	683	3707
					58,7	0,6	980	10	–	275	

	0203-0501										
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,45	602,01	6,15	20739	212	3906	13383	36852
					482,48	3,14	16621	108	–	2730	
9	9 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР=72 %	м2	34,45	227,04	7,38	7822	254	5848	1242	9789
					49,92	0,15	1720	5	–	725	
10	10 1212-0102-0804	Стены. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР=72 %	м2	34,45	445,21	27,99	15337	964	8729	4101	20993
					163,84	1,5	5644	52	–	1555	
11	11 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт.	15	1377,84	0,95	20668	14	44	14844	38353
					1373,98	0,45	20610	7	–	2841	
12	12 214-402-0101	Сетка москитная	м2	19,6	891		17464		17464	–	18861
					–		–		–	1397	
13	13 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	5,7	2504,75	6,2	14277	35	11324	2339	17945
					511,82	1,29	2917	7	–	1329	

	-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	97	1214,3	6,2	117787	601	67539	39818	170213
					511,82	1,29	49647	125	–	12608	
15	15 231-101-0201										
		Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	39,9	1345		53666		53666	–	57959
					–		–		–	4293	
16	16 223-501-0201										
		Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	97	296		28712		28712	–	31009
					–		–		–	2297	
17	17 223-501-0201										
		Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	93	296		27528		27528	–	29730
					–		–		–	2202	
18	18 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	28,56	2759,2	2,83	78803	81	45295	30084	117598
					1170,41	–	33427	–	–	8711	
19	19 223-102-0101										
		Витражная перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	28,56	15387		439453		439453	–	474609 Казахстан

	1110-0501-0203				–		–		–	35156	
		Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	3,78	2560	218,24	9677	825	4401	4346	15145
					1177,6	99,95	4451	378	–	1122	
21	21 223-203-0102										
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,78	35180		132980		132980	–	143618 Казахстан
					–		–		–	10638	
22	22 1115-0206-0201										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	20,19	625,54	5,26	12630	106	5484	5660	19753
					348,67	1,72	7040	35	–	1463	
23	23 1115-0206-0208										
		Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	16,8	486,64	2,07	8176	35	2576	4460	13647
					331,25	0,61	5565	10	–	1011	
24	24 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт.	16	1377,84	0,95	24801	17	52	17813	46023
					1373,98	0,45	24732	8	–	3409	
25	25 214-402-0101	Сетка москитная	м2	18,15	891		16172		16172	–	17466

				–		–		–	1294	
	26 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	12,6	2504,75	6,2	31560	78	25033	5172	39671
					511,82	1,29	6449	16	–	2939	
27	27 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,5	602,01	6,15	46054	470	8674	29720	81836
					482,48	3,14	36910	240	–	6062	
28	28 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР=72 %	м2	76,5	227,04	7,38	17369	565	12985	2758	21737
					49,92	0,15	3819	11	–	1610	
29	29 1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,5	2691,81	39,23	205923	3001	32594	138106	371551
					2226,51	30,12	170328	2304	–	27522	
30	30 1212-0102-0804	Стены. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР=72 %	м2	76,5	445,21	27,99	34059	2141	19384	9107	46619
					168,84	1,5	12534	115	–	3453	

	15-0203-0501										
		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,479	602,01	6,15	184503	1885	34749	119066	327855
					482,48	3,14	147870	962	–	24286	
32	32 1115-0203-0502										
		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	290	737,71	7,38	213936	2140	38361	139622	381843
					598,05	3,77	173435	1093	–	28285	
	Раздел 2 Второй этаж										
33	33 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	108	1214,3	6,2	131144	670	75198	44333	189515
					511,82	1,29	55277	139	–	14038	
34	34 231-101-0201										
		Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	44,22	1345		59476		59476	–	64234
					–		–		–	4758	
35	35 223-501-0201										
		Декоративный уголок с защелкой из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	108,8	296		32205		32205	–	34781
					–		–		–	2576	

	3-501-0201										
		Выравнивающая рейка из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 50 мм	м	104,4	296		30902		30902	–	33374
					–		–		–	2472	
37	37 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 %	м2	5,389	2759,2	2,83	14869	15	8547	5676	22189
					1170,41	–	6307	–	–	1644	
38	38 223-102-0101										
		Витражная перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,389	15387		82921		82921	–	89555 Казахстан
					–		–		–	6634	
39	39 1110-0501-0202										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	3,6	1549,85	203,69	5579	733	1356	3456	9758
					969,52	97,18	3490	350	–	723	

		3-203-0808									
		Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,6	60343		217235		217235	–	234614	Казахстан
					–		–		–	17379		
41	41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	122,4	96,83	2,71	11852	332	5375	4266	17407	
					50,21	0,3	6146	37	–	1289		
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	122,4	198,21	3,86	24261	472	16604	5008	31611	
					58,7	0,6	7185	73	–	2342		
43	43 1206-0101-0601	Оконные и дверные блоки. Ремонт НР=72 %	шт.	20	1377,84	0,95	27557	19	58	19792	51137	
					1373,98	0,45	27480	9	–	3788		
44	44 214-402-0101	Сетка москитная	м2	19,16	891		17072		17072	–	18438	
					–		–		–	1366		
45	45 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	18,9	2504,75	6,2	47340	117	37549	2758	59506	
					511,82	1,29	9673	24	–	4408		

	15-0206-0205										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	67,32	871,88	5,26	58695	354	18285	32138	98100
					595,01	1,72	40056	116	–	7267	
47	47 1115-0206-0201										
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	79,1	625,54	5,26	49480	416	21484	22173	77385
					348,67	1,72	27580	136	–	5732	
48	48 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	903,2	513,67	3,43	463947	3098	143121	255360	776852
					351,78	1,63	317728	1472	–	57545	
49	49 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3295,15	460,78	3,43	1518339	11302	477171	828190	2534251
					312,54	1,63	1029866	5371	–	187722	

Раздел 3 Крыльцо

	101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3	1866,48	–	5599	–	–	4031	10400
					1866,48	–	5599	–	–	770	
51	51 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,2	973,94	–	2143	–	–	1543	3981
					973,94	–	2143	–	–	295	
52	52 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2,2	175,68	80,75	386	178	–	213	647
					94,93	39,35	209	87	–	48	
53	53 1202-0101-0706	Фундаменты сборные ж/б. Подводка под существующие стены кирпичные НР=72 %	м3	0,97	61234,06	55000,18	59397	53350	544	22329	88264
					5672,6	26299,05	5502	25510	–	6538	
54	54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,15	10521,59	1834,04	1578	275	1156	253	1977
					978,35	832,9	147	125	–	146	
55	55 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,05537	84781,3	19595,3	4694	1085	82	3597	8954
					63707,5	7690,87	3527	426	–	663	
56	56 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04354	335138		14592		14592	–	15759 Казахстан

	57 214-210-0201	Хомут класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	–		–		–	1167		
					346394		1628		1628	–	1758	Казахстан
58	58 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00713	–		–		–	130		
					335138		2390		2390	–	2581	Казахстан
59	59 217-103-0209	Анкер клин HVU2 M20X170	шт.	17	–		–		–	191		
					2590		44030		44030	–	47552	Казахстан
60	60 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,23	–		–		–	3522		
					39988,67	3027,11	49186	3723	36569	9190	63046	
61	61 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,44	7230,69	803,47	8894	988	–	4670		
					1328,28	108,46	25822	2108	6890	16732	45958	
62	62 255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	19,44	865,39	50,24	16823	977	–	3404		
					1924		37403		37403	–	40395	Казахстан
63	63 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	21	–		–		–	2992		
					1686,99	937,44	35427	19686	4279	21644	61637	
					545,77	327,68	11461	6881	–	4566		

	11-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР=94 %	м2 площади уплотнения	14,7	117,36	34,76	1725	511	1	1323	3292
					82,54	13,2	1213	194	–	244	
65	65 1111-0101-2501										
		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	30,9	1436,17	145,69	44378	4502	242	38488	89495
					1282,64	42,42	39634	1311	–	6629	
	Раздел 4 Кровля										
66	66 1120-0701-0405										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2840 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	15882,43	126,71	15882	127	13457	2282	19617
					2299,17	29,98	2299	30	–	1453	
67	67 1120-0701-0406										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3140 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	17614,17	186,24	17614	186	15129	2303	21510
					2299,17	51,4	2299	51	–	1593	
68	68 1120-0701-0408										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4060 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	

	1120-0701-0408									
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 5960 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	
70	70 1120-0701-0408										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6720мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	
71	71 1120-0701-0408										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6920 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	
72	72 1120-0701-0406										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3240 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	17614,17	186,24	35228	372	30258	4607	43022
					2299,17	51,4	4598	103	–	3187	
73	73 1120-0701-0408										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 5140 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	

	20-0701-0408										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 6620 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	27169,6	240,44	27170	240	22889	4024	33690
					4040,16	66,39	4040	66	–	2496	
75	75 1120-0701-0402										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1360 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	7522,42	61,83	15045	124	12761	2147	18567
					1080,31	14,99	2161	30	–	1375	
76	76 1120-0701-0405										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2400 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	15882,43	126,71	15882	127	13457	2282	19617
					2299,17	29,98	2299	30	–	1453	
77	77 1120-0701-0405										
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2320 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	15882,43	126,71	15882	127	13457	2282	19617
					2299,17	29,98	2299	30	–	1453	
78	78 1120-0801-0102										
		Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	2	11690,97	79,95	23382	160	15341	7753	33626
					3940,7	14,99	7881	30	–	2491	