2149	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,0628	--	--	--	--		200	
					6196,10	62,69	389	4	227	156	589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	158	2		44	
2150	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,86	6831,10	62,69	33199	305	20682	12104	48927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	12212	139		3624	
2151	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,65	6605,90	49,70	24112	182	15532	8310	35016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	8398	82		2594	
2152	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,765	7120,08	46,32	169209	1101	132510	35372	220947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	35598	496		16366	
2153	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	0,5	10767,83	254,91	5384	128	801	4406	10573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8909,08	83,09	4455	42		783	
2154	246-306-0654 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	0,5	72617,00	--	36308	--	36308	--	39213
					--	--	--	--		2905	
2155	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	2,65	1212,68	29,04	3214	77	1230	1467	5055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	1907	22		374	
2156	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 20 мм	м2	3,0475	3960,00	--	12068	--	12068	--	13033
					--	--	--	--		965	
2157	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,45	50699,20	1765,79	22815	794	10692	8921	34275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	11329	410		2539	
2158	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	16,5	655,00	--	10808	--	10808	--	11673
					--	--	--	--		865	
2159	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
		Система П4									
2160	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	

2161	246-201-0309 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 120-30	шт.	0,5	53487,00	--	26744	--	26744	--	28883
					--	--	--	--		2139	
2162	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х200 мм. Установка	решетка	3	4184,21	62,96	12553	189	6927	5383	19371
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	5437	56		1435	
2163	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 600х600 мм. Установка	решетка	5	9706,35	62,96	48532	315	39156	8972	62104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	9061	94		4600	
2164	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	5	2001,00	--	10005	--	10005	--	10805
					--	--	--	--		800	
2165	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2227,42	52,87	4455	106	758	3556	8651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	3591	38		641	
2166	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2555,95	55,43	5112	111	1004	3954	9791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1998,51	18,76	3997	38		725	
2167	246-302-0623 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	8772,00	--	8772	--	8772	--	9474
					--	--	--	--		702	
2168	246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9250,00	--	9250	--	9250	--	9990
					--	--	--	--		740	
2169	246-302-0645 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	10896,00	--	21792	--	21792	--	23535
					--	--	--	--		1743	
2170	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	207,00	--	1035	--	1035	--	1118
					--	--	--	--		83	
2171	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	6605,90	49,70	31708	239	20426	10928	46047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	11043	108		3411	
2172	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,635	7968,00	51,80	108644	706	76568	30994	150809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	18,84	31370	257		11171	
2173	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,23	7120,08	46,32	172520	1122	135104	36064	225271
					1497,90	20,87	36294	506		16687	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2174	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 0,8 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,65	6742,23	43,71	233618	1514	193488	38412	293792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1114,45	16,75	38616	580		21762	
2175	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	0,5	15125,98	473,19	7563	236	1486	5810	14443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11682,97	174,21	5841	87		1070	
2176	246-306-0825 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 600 мм х 1200 мм	шт.	0,5	118527,00	--	59264	--	59264	--	64005
					--	--	--	--		4741	
2177	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	5,2	1212,68	29,04	6306	151	2412	2878	9919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	3743	44		735	
2178	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 20 мм	м2	5,98	3960,00	--	23681	--	23681	--	25575
					--	--	--	--		1894	
2179	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	1,4	50699,20	1765,79	70979	2472	33262	27756	106633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	35245	1276		7899	
2180	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	25	655,00	--	16375	--	16375	--	17685
					--	--	--	--		1310	
		Система П5									
2181	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2182	246-201-0302 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	0,5	33412,00	--	16706	--	16706	--	18042
					--	--	--	--		1336	
2183	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка	решетка	2	3581,35	62,96	7163	126	3413	3589	11612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		860	
2184	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х150 мм. Установка	решетка	5	3653,24	62,96	18266	315	8890	8972	29417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	9061	94		2179	
2185	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (диффузор), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1,5	462,53	3,43	694	6	14	662	1464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			449,64	0,38	674	1		108	

2186	246-304-0106 РСНБ РК 2015	Диффузор с регулируемым дампером SAD 600х600	шт.	1,5	2150,00	--	3225	--	3225	--	3483
					--	--	--	--		258	
2187	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	2,85	2001,00	--	5703	--	5703	--	6159
					--	--	--	--		456	
2188	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2227,42	52,87	6682	158	1138	5333	12976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	5386	56		961	
2189	246-302-0622 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,5	8456,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	
2190	246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1,5	9250,00	--	13875	--	13875	--	14985
					--	--	--	--		1110	
2191	246-302-0643 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	9566,00	--	9566	--	9566	--	10331
					--	--	--	--		765	
2192	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
2193	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,74	6831,10	62,69	32379	297	20171	11805	47719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	11911	135		3535	
2194	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,11	5645,54	49,70	130469	1148	76152	52614	197729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	53169	518		14647	
2195	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,425	7120,08	46,32	152548	992	119464	31889	199192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	32092	447		14755	
2196	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,75	5857,09	44,07	109820	827	91707	17263	137250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			921,91	17,58	17286	330		10167	
2197	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, 0,8 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	6742,23	43,71	54612	354	45231	8979	68679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1114,45	16,75	9027	136		5087	
2198	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	0,5	10767,83	254,91	5384	128	801	4406	10573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8909,08	83,09	4455	42		783	

2199	246-306-0730 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	0,5	91454,00	--	45727	--	45727	--	49385
					--	--	--	--		3658	
2200	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,15	1212,68	29,04	7458	179	2852	3404	11731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	4427	52		869	
2201	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 20 мм	м2	7,0725	3960,00	--	28007	--	28007	--	30248
					--	--	--	--		2241	
2202	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	1,3	50699,20	1765,79	65909	2296	30886	25773	99017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	32727	1185		7335	
2203	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	37,5	655,00	--	24562	--	24562	--	26527
					--	--	--	--		1965	
		Система П6									
2204	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2205	246-201-0307 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 80-30	шт.	0,5	61489,00	--	30744	--	30744	--	33204
					--	--	--	--		2460	
2206	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 600х200 мм. Установка	решетка	4	4608,99	62,96	18436	252	10935	7177	27662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	7249	75		2049	
2207	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,75	2001,00	--	3502	--	3502	--	3782
					--	--	--	--		280	
2208	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	0,5	2555,95	55,43	1278	27	252	988	2448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1998,51	18,76	999	9		181	
2209	246-302-0410 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 10, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	0,5	21124,00	--	10562	--	10562	--	11407
					--	--	--	--		845	
2210	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
2211	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,89	5857,09	44,07	368352	2771	307602	57903	460355
					921,91	17,58	57979	1105		34100	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2212	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	0,5	10767,83	254,91	5384	128	801	4406	10573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8909,08	83,09	4455	42		783	
2213	246-306-0730 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	0,5	91454,00	--	45727	--	45727	--	49385
					--	--	--	--		3658	
2214	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	4,25	1212,68	29,04	5154	124	1971	2352	8107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	3059	36		600	
2215	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	4,8875	3960,00	--	19354	--	19354	--	20902
					--	--	--	--		1548	
2216	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	2,05	50699,20	1765,79	103933	3620	48705	40642	156141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	51608	1868		11566	
2217	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
					--	--	--	--		943	
		Система П7									
2218	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2219	246-201-0301 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-25	шт.	0,5	21832,00	--	10916	--	10916	--	11789
					--	--	--	--		873	
2220	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4702,47	62,96	9405	126	5655	3589	14033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		1039	
2221	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,55	2001,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
2222	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2227,42	52,87	2227	53	379	1778	4325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	1795	19		320	
2223	246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9250,00	--	9250	--	9250	--	9990
					--	--	--	--		740	

2224	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
2225	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,475	7968,00	51,80	67529	439	47592	19265	93737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	18,84	19498	160		6943	
2226	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,22	7120,08	46,32	222289	1446	174079	46468	290257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	46764	652		21501	
2227	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	0,5	10767,83	254,91	5384	128	801	4406	10573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8909,08	83,09	4455	42		783	
2228	246-306-0730 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	0,5	91454,00	--	45727	--	45727	--	49385
					--	--	--	--		3658	
2229	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Окленвание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	4	1212,68	29,04	4851	117	1855	2214	7630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	2879	34		565	
2230	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин	м2	4,6	3960,00	--	18216	--	18216	--	19673
					--	--	--	--		1457	
2231	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	1,85	50699,20	1765,79	93794	3267	43954	36677	140909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	46573	1686		10438	
2232	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
					--	--	--	--		943	
		Система В1									
2233	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2234	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	0,5	36968,00	--	18484	--	18484	--	19963
					--	--	--	--		1479	
2235	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х200 мм. Установка	решетка	1,5	4041,93	62,96	6063	94	3251	2692	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		700	
2236	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4702,47	62,96	9405	126	5655	3589	14033

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		1039		
2237	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,75	2001,00	--	1501	--	1501	--	1621	
					--	--	--	--		120		
2238	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224	
					--	--	--	--		17		
2239	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	7968,00	51,80	10757	69	7582	3069	14932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	18,84	3106	25		1106		
2240	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7120,08	46,32	28480	185	22303	5954	37188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	5992	83		2755		
2241	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,58	7120,08	46,32	146531	954	114750	30631	191335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	30827	430		14173		
2242	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741		
2243	246-306-0613 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	0,5	60572,00	--	30286	--	30286	--	32709	
					--	--	--	--		2423		
2244	246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	61491,00	--	61491	--	61491	--	66410	
					--	--	--	--		4919		
2245	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Окленивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,05	1212,68	29,04	7337	176	2806	3348	11540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	4355	51		855		
2246	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	6,9575	3960,00	--	27552	--	27552	--	29756	
					--	--	--	--		2204		
2247	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	1	50699,20	1765,79	50699	1765	23759	19825	76166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	25175	911		5642		
2248	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074	
					--	--	--	--		524		

		Система В1.1										
2249	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2250	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	0,5	36968,00	--	18484	--	18484	--	19963
					--	--	--	--		1479	
2251	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 250х150 мм. Установка	решетка	1	3298,83	62,96	3299	63	1424	1794	5501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		407	
2252	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4702,47	62,96	9405	126	5655	3589	14033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		1039	
2253	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,75	2001,00	--	1501	--	1501	--	1621
					--	--	--	--		120	
2254	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2255	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6605,90	49,70	10569	80	6808	3643	15349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	3681	36		1137	
2256	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,75	7120,08	46,32	26700	173	20910	5581	34864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	5617	78		2583	
2257	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,285	7120,08	46,32	94590	615	74075	19773	123512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	19900	277		9149	
2258	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741	
2259	246-306-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,5	59510,00	--	29755	--	29755	--	32135
					--	--	--	--		2380	
2260	246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	61491,00	--	61491	--	61491	--	66410
					--	--	--	--		4919	
2261	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	20	1212,68	29,04	24254	581	9277	11069	38148

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	14396	168		2826		
2262	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	23	3960,00	--	91080	--	91080	--	98366	
					--	--	--	--		7286		
2263	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,6	50699,20	1765,79	30420	1060	14255	11895	45700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	15105	547		3385		
2264	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	7,5	655,00	--	4912	--	4912	--	5305	
					--	--	--	--		393		
		Система В2										
2265	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	0,5	2777,15	62,96	1389	31	452	897	2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		183		
2266	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	3017,47	62,96	6035	126	2285	3589	10394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		770		
2267	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,3	2001,00	--	600	--	600	--	648	
2268	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	--	--	--	--		48		
					207,00	--	207	--	207	--	224	
					--	--	--	--		17		
2269	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,58256	5651,57	51,80	8944	82	6491	2352	12200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	2371	30		904		
2270	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	6831,10	62,69	2732	25	1702	996	4027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	1005	11		298		
2271	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,785	6605,90	49,70	11792	89	7596	4064	17124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	4107	40		1268		
2272	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,32	7120,08	46,32	30759	200	24088	6430	40164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	6471	90		2975		
2273	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	6,1	1212,68	29,04	7397	177	2829	3376	11635	
					719,80	8,40	4391	51		862		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2274	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 20 мм	м2	7,015	3960,00	--	27779	--	27779	--	30001
					--	--	--	--		2222	
2275	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,2	50699,20	1765,79	10140	353	4752	3965	15233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	5035	182		1128	
2276	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--		367	
		Система В3									
2277	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2777,15	62,96	5554	126	1804	3589	9874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		731	
2278	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	3017,47	62,96	9052	189	3426	5383	15590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	5437	56		1155	
2279	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 250х100 мм. Установка	решетка	1	2814,77	62,96	2815	63	940	1794	4978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		369	
2280	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки Т РК EN 508-1-2012	м2	0,75	2001,00	--	1501	--	1501	--	1621
					--	--	--	--		120	
2281	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2282	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3611	6196,10	62,69	2237	22	1308	899	3387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	907	10		251	
2283	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,17602	5651,57	51,80	12298	113	8926	3234	16775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	3259	41		1243	
2284	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,055	6831,10	62,69	14038	129	8745	5118	20689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	5164	59		1532	
2285	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,505	6605,90	49,70	9942	75	6404	3426	14438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	3463	34		1069	

2286	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,63	7120,08	46,32	47206	307	36968	9868	61640
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	9931	138		4566	
2287	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741	
2288	246-306-0610 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0,5	57367,00	--	28684	--	28684	--	30979
					--	--	--	--		2295	
2289	246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	61491,00	--	61491	--	61491	--	66410
					--	--	--	--		4919	
2290	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	8,1	1212,68	29,04	9823	235	3758	4483	15450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	5830	68		1144	
2291	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 20 мм	м2	9,315	3960,00	--	36887	--	36887	--	39838
					--	--	--	--		2951	
2292	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,25	50699,20	1765,79	12675	442	5939	4956	19042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	6294	228		1410	
2293	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--		472	
		Система В4									
2294	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	0,5	12186,84	53,51	6093	26	5161	897	7549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		559	
2295	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,5	3017,47	62,96	1509	31	572	897	2599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		192	
2296	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 250х100 мм. Установка	решетка	0,5	2814,77	62,96	1407	31	470	897	2489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		184	
2297	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,25	2001,00	--	500	--	500	--	540

2298	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	--	--	--	--		40		
					207,00	--	207	--	207	--	224	
2299	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,812475	--	--	--	--		17		
					6196,10	62,69	5034	51	2941	2024	7622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	2042	23		565		
2300	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2704	5651,57	51,80	24134	221	17516	6348	32920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	6397	80		2439		
2301	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,925	7120,08	46,32	13706	89	10734	2865	17897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	2883	40		1326		
2302	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	8	1212,68	29,04	9701	232	3711	4427	15259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	5758	67		1130		
2303	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	9,2	3960,00	--	36432	--	36432	--	39347	
2304	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,25	--	--	--	--		2915		
					50699,20	1765,79	12675	442	5939	4956	19042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	6294	228		1410		
2305	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367	
		Система В5			--	--	--	--		472		
2306	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	0,5	2777,15	62,96	1389	31	452	897	2469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		183		
2307	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,1	2001,00	--	200	--	200	--	216	
2308	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	--	--	--	--		16		
					207,00	--	207	--	207	--	224	
2309	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,0471	--	--	--	--		17		
					6196,10	62,69	292	3	171	117	442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	118	1		33		

2310	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8731	5651,57	51,80	16238	149	11785	4271	22149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	4304	54		1641	
2311	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	6	1212,68	29,04	7276	174	2783	3321	11444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	4319	50		848	
2312	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	6,9	3960,00	--	27324	--	27324	--	29510
					--	--	--	--		2186	
2313	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,15	50699,20	1765,79	7605	265	3564	2974	11425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	3776	137		846	
2314	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,25	655,00	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--		275	
		Система В6									
2315	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,5	3017,47	62,96	4526	94	1714	2692	7795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		577	
2316	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,2	2001,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
2317	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2318	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7695,07	100,91	7695	101	663	6811	15666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	6931	19		1160	
2319	246-306-0602 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	56774,00	--	56774	--	56774	--	61316
					--	--	--	--		4542	
2320	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	0,5	2227,42	52,87	1114	26	190	889	2163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	898	9		160	
2321	246-302-0622 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,5	8456,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	

2322	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,10528	5651,57	51,80	6247	57	4534	1643	8521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	1656	21		631	
2323	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,25	6831,10	62,69	15370	141	9575	5604	22652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	5654	64		1678	
2324	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	7120,08	46,32	46993	306	36801	9823	61362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	9886	138		4545	
2325	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	8,8	1212,68	29,04	10672	256	4082	4870	16786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	6334	74		1243	
2326	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	10,12	3960,00	--	40075	--	40075	--	43281
					--	--	--	--		3206	
2327	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,15	50699,20	1765,79	7605	265	3564	2974	11425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	3776	137		846	
2328	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--		472	
		Система В7									
2329	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1,5	3200,06	62,96	4800	94	1988	2692	8091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		599	
2330	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,25	2001,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
2331	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2332	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741	
2333	246-306-0602 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	0,5	56774,00	--	28387	--	28387	--	30658
					--	--	--	--		2271	

2334	246-306-0604 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	0,5	57367,00	--	28684	--	28684	--	30979
					--	--	--	--		2295	
2335	246-306-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	0,5	58438,00	--	29219	--	29219	--	31557
					--	--	--	--		2338	
2336	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,55264	5651,57	51,80	3123	28	2267	821	4260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	828	10		316	
2337	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,38	7120,08	46,32	24066	157	18846	5031	31425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	5063	71		2328	
2338	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1212,68	29,04	6063	145	2319	2767	9537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	3599	42		706	
2339	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	5,75	3960,00	--	22770	--	22770	--	24592
					--	--	--	--		1822	
2340	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,3	50699,20	1765,79	15210	529	7129	5948	22850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	7552	273		1693	
2341	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
		Дополнение для системы П2									
2342	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7695,07	100,91	7695	101	663	6811	15666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	6931	19		1160	
2343	246-306-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	0,5	58438,00	--	29219	--	29219	--	31557
					--	--	--	--		2338	
2344	246-306-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,5	59510,00	--	29755	--	29755	--	32135
					--	--	--	--		2380	
		Дополнение для системы П6									
2345	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	0,5	10767,83	254,91	5384	128	801	4406	10573
					8909,08	83,09	4455	42		783	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2346	246-306-0658 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 800 мм	шт.	0,5	76894,00	--	38447	--	38447	--	41523
					--	--	--	--		3076	
		Дополнение для системы ВЕ45									
2347	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	0,5	7695,07	100,91	3848	50	333	3405	7834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	3465	9		580	
2348	246-306-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,5	59510,00	--	29755	--	29755	--	32135
					--	--	--	--		2380	
		Дополнение для системы ВЕ47									
2349	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	0,5	7695,07	100,91	3848	50	333	3405	7834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	3465	9		580	
2350	246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	0,5	61491,00	--	30746	--	30746	--	33206
					--	--	--	--		2460	
		Система В8									
2351	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1,5	2777,15	62,96	4166	94	1354	2692	7406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		549	
2352	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,5	3017,47	62,96	4526	94	1714	2692	7795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		577	
2353	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,35	2001,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
2354	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2355	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,826	5651,57	51,80	15971	146	11592	4201	21785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	4233	53		1614	
2356	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,825	6831,10	62,69	5636	52	3511	2055	8306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	2073	24		615	
2357	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,395	7120,08	46,32	74013	481	57961	15472	96644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	15571	217		7159	

2358	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741	
2359	246-306-0602 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	0,5	56774,00	--	28387	--	28387	--	30658
					--	--	--	--		2271	
2360	246-306-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	0,5	58438,00	--	29219	--	29219	--	31557
					--	--	--	--		2338	
2361	246-306-0619 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	0,5	60428,00	--	30214	--	30214	--	32631
					--	--	--	--		2417	
2362	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4	1212,68	29,04	4851	117	1855	2214	7630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	2879	34		565	
2363	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	4,6	3960,00	--	18216	--	18216	--	19673
					--	--	--	--		1457	
2364	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,7	50699,20	1765,79	35489	1236	16631	13878	53316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	17622	638		3949	
2365	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
		Система В9									
2366	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	0,5	12186,84	53,51	6093	26	5161	897	7549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		559	
2367	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка	решетка	0,5	3581,35	62,96	1791	31	854	897	2903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		215	
2368	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,1	2001,00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	
2369	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	

2370	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5651,57	51,80	8873	82	6439	2334	12103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	2352	30		897	
2371	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,275	6831,10	62,69	1879	17	1171	685	2769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	691	8		205	
2372	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,25	7120,08	46,32	16020	104	12546	3349	20918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	3370	47		1550	
2373	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1212,68	29,04	2425	58	927	1107	3814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	1440	17		283	
2374	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	2,3	3960,00	--	9108	--	9108	--	9837
					--	--	--	--		729	
2375	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,2	50699,20	1765,79	10140	353	4752	3965	15233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	5035	182		1128	
2376	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,5	655,00	--	2948	--	2948	--	3184
					--	--	--	--		236	
		Система В10									
2377	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	0,5	12186,84	53,51	6093	26	5161	897	7549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		559	
2378	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 500х150 мм. Установка	решетка	2	4537,34	62,96	9075	126	5325	3589	13677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		1013	
2379	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,15	2001,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
2380	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2381	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0096	5651,57	51,80	11357	104	8243	2987	15492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	3010	38		1148	

2382	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,385	6605,90	49,70	2543	19	1638	877	3693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	886	9		274	
2383	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,75	7120,08	46,32	12460	82	9757	2605	16270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	2621	37		1205	
2384	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	1	1212,68	29,04	1213	29	464	553	1908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	720	8		141	
2385	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1,15	3960,00	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
2386	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,25	50699,20	1765,79	12675	442	5939	4956	19042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	6294	228		1410	
2387	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--		367	
		Система В11									
2388	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 500х150 мм. Установка	решетка	2	4041,93	62,96	8084	126	4334	3589	12607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		934	
2389	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,3	2001,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
2390	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2391	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,07711	5651,57	51,80	11739	107	8521	3087	16013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	3111	39		1186	
2392	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,57	6605,90	49,70	23583	177	15193	8128	34248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	8213	80		2537	
2393	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,76	7120,08	46,32	69492	452	54421	14527	90740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	14619	204		6722	

2394	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7695,07	100,91	7695	101	663	6811	15666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	6931	19		1160	
2395	246-306-0611 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	58438,00	--	58438	--	58438	--	63113
					--	--	--	--		4675	
2396	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1212,68	29,04	6063	145	2319	2767	9537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	3599	42		706	
2397	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	5,75	3960,00	--	22770	--	22770	--	24592
					--	--	--	--		1822	
2398	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,5	50699,20	1765,79	25350	883	11880	9913	38084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	12587	456		2821	
2399	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
					--	--	--	--		472	
		Система В12									
2400	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1,5	2777,15	62,96	4166	94	1354	2692	7406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		549	
2401	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6	3017,47	62,96	18105	378	6854	10766	31181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	10873	113		2310	
2402	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1	2001,00	--	2001	--	2001	--	2161
					--	--	--	--		160	
2403	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2404	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	6196,10	62,69	1946	20	1137	782	2946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	789	9		218	
2405	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,17	6605,90	49,70	14335	108	9234	4940	20817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	4993	49		1542	

2406	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,22	7120,08	46,32	87007	566	68137	18188	113611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	18304	255		8416	
2407	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	6	1212,68	29,04	7276	174	2783	3321	11444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	4319	50		848	
2408	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	6,9	3960,00	--	27324	--	27324	--	29510
					--	--	--	--		2186	
2409	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,35	50699,20	1765,79	17745	618	8316	6939	26659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	8811	319		1975	
2410	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
		Система В13									
2411	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	0,5	12186,84	53,51	6093	26	5161	897	7549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		559	
2412	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2413	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58875	6196,10	62,69	3648	37	2132	1466	5523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	1479	17		409	
2414	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0615	5651,57	51,80	17302	159	12557	4551	23601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	4586	58		1748	
2415	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2,6	1212,68	29,04	3153	76	1206	1439	4959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	1871	22		367	
2416	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	2,99	3960,00	--	11840	--	11840	--	12787
					--	--	--	--		947	

2417	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,15	50699,20	1765,79	7605	265	3564	2974	11425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	3776	137		846	
2418	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,25	655,00	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--		275	
	Система В14										
2419	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	3017,47	62,96	3017	63	1142	1794	5196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		385	
2420	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,2	2001,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
2421	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2422	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,79285	6196,10	62,69	4913	50	2871	1975	7439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	1992	23		551	
2423	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8635	5651,57	51,80	4880	44	3543	1284	6657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	1293	16		493	
2424	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	7120,08	46,32	28196	184	22080	5894	36817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	5932	83		2727	
2425	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Окленивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4	1212,68	29,04	4851	117	1855	2214	7630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	2879	34		565	
2426	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	4,6	3960,00	--	18216	--	18216	--	19673
					--	--	--	--		1457	
2427	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,15	50699,20	1765,79	7605	265	3564	2974	11425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	3776	137		846	
2428	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--		314	
	Система В15										

2429	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2430	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	0,5	36968,00	--	18484	--	18484	--	19963
					--	--	--	--		1479	
2431	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х200 мм. Установка	решетка	1,5	5363,01	62,96	8045	94	5233	2692	11595
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		859	
2432	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х200 мм. Установка	решетка	1	4184,21	62,96	4184	63	2309	1794	6457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		478	
2433	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х250 мм. Установка	решетка	1,5	4715,19	62,96	7073	94	4261	2692	10546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		781	
2434	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,3	2001,00	--	2601	--	2601	--	2809
					--	--	--	--		208	
2435	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2436	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,5	7695,07	100,91	11543	151	996	10216	23500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	10396	28		1741	
2437	246-306-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,5	59510,00	--	29755	--	29755	--	32135
					--	--	--	--		2380	
2438	246-306-0620 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	0,5	61491,00	--	30746	--	30746	--	33206
					--	--	--	--		2460	
2439	246-306-0622 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	0,5	63481,00	--	31740	--	31740	--	34279
					--	--	--	--		2539	
2440	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	6605,90	49,70	6606	49	4256	2277	9593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	2301	22		711	
2441	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,965	7120,08	46,32	163513	1063	128051	34181	213510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	34399	479		15816	

2442	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	10,25	1212,68	29,04	12430	298	4754	5673	19551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	7378	86		1448	
2443	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	11,7875	3960,00	--	46678	--	46678	--	50412
					--	--	--	--		3734	
2444	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,8	50699,20	1765,79	40559	1413	19006	15860	60933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	20140	729		4514	
2445	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,5	655,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
		Система В16									
2446	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2447	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3018	5651,57	51,80	24312	223	17645	6394	33163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	6444	81		2456	
2448	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,4	50699,20	1765,79	20280	707	9503	7930	30467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	10070	365		2257	
2449	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--		314	
		Система В17									
2450	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2451	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7462	5651,57	51,80	32475	297	23571	8541	44297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	8607	108		3281	
2452	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,4	50699,20	1765,79	20280	707	9503	7930	30467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	10070	365		2257	
2453	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,75	655,00	--	2456	--	2456	--	2653
					--	--	--	--		197	
		Система В19									

2454	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые диаметром обечайки 100 мм. Установка	глушитель шума	0,5	12186,84	53,51	6093	26	5161	897	7549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		559	
2455	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 250x100 мм. Установка	решетка	0,5	2885,99	62,96	1443	31	506	897	2527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		187	
2456	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,1	2001,00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	
2457	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2458	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7379	5651,57	51,80	4170	38	3027	1097	5688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	1105	14		421	
2459	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,75	6831,10	62,69	32448	298	20214	11830	47820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	11936	136		3542	
2460	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,375	7120,08	46,32	24030	156	18819	5023	31378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	5055	70		2324	
2461	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	1212,68	29,04	3881	93	1485	1771	6104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	2303	27		452	
2462	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3,68	3960,00	--	14573	--	14573	--	15739
					--	--	--	--		1166	
2463	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	5	50699,20	1765,79	253496	8829	118793	99127	380833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	125874	4557		28210	
2464	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
		Система В20									
2465	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые, диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	0,5	15554,84	53,51	7777	26	6845	897	9368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1811,74	18,76	906	9		694	

2466	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	0,5	3546,53	62,96	1773	31	836	897	2884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		214	
2467	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	1	4041,93	62,96	4042	63	2167	1794	6303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		467	
2468	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,25	2001,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
2469	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
2470	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2227,42	52,87	2227	53	379	1778	4325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	1795	19		320	
2471	246-302-0621 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0,5	8140,00	--	4070	--	4070	--	4396
					--	--	--	--		326	
2472	246-302-0622 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	0,5	8456,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	
2473	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	5651,57	51,80	12422	113	9017	3267	16944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	3292	41		1255	
2474	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,35	6831,10	62,69	9222	85	5745	3362	13591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	3392	39		1007	
2475	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,465	6605,90	49,70	22889	172	14745	7889	33240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	7972	78		2462	
2476	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,08	7120,08	46,32	29050	189	22750	6073	37932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	6111	85		2810	
2477	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4,7	1212,68	29,04	5700	136	2181	2601	8965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	3383	39		664	

2478	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	5,405	3960,00	--	21404	--	21404	--	23116
					--	--	--	--		1712	
2479	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,1	50699,20	1765,79	5070	176	2377	1983	7617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	2517	91		564	
2480	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,25	655,00	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--		275	
		Система В21									
2481	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	3051,12	62,96	3051	63	1176	1794	5233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		388	
2482	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	1,5	4041,93	62,96	6063	94	3251	2692	9455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		700	
2483	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,5	2001,00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
2484	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2,5	207,00	--	518	--	518	--	559
					--	--	--	--		41	
2485	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	0,5	2227,42	52,87	1114	26	190	889	2163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	898	9		160	
2486	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2228,06	53,51	2228	54	379	1778	4326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1795,27	18,76	1795	19		320	
2487	246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	0,5	9250,00	--	4625	--	4625	--	4995
					--	--	--	--		370	
2488	246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	1	4586,00	--	4586	--	4586	--	4953
					--	--	--	--		367	
2489	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4466	5651,57	51,80	47737	437	34648	12555	65115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	12652	159		4823	
2490	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,197125	6196,10	62,69	7418	75	4335	2982	11231

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	3008	34		832	
2491	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,275	6831,10	62,69	1879	17	1171	685	2769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	691	8		205	
2492	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,875	6605,90	49,70	5780	44	3723	1992	8394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	2013	20		622	
2493	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,98	7120,08	46,32	106659	694	83526	22296	139272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	22439	313		10316	
2494	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	28266,84	254,91	28267	255	22959	5033	35964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5052,94	83,09	5053	83		2664	
2495	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	18,15	1212,68	29,04	22010	527	8419	10045	34619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	13064	152		2564	
2496	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	20,8725	3960,00	--	82655	--	82655	--	89267
					--	--	--	--		6612	
2497	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,5	50699,20	1765,79	25350	883	11880	9913	38084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	12587	456		2821	
2498	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611
					--	--	--	--		786	
2499	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная. Монтаж	м2	0,3	969,14	24,36	291	7	44	168	495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			798,74	11,49	240	3		37	
2500	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,3	1187,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
		Система В22									
2501	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	2777,15	62,96	5554	126	1804	3589	9874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	3624	38		731	

2502	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,2	2001,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
2503	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2504	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7632	5651,57	51,80	15616	143	11334	4107	21301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	4139	52		1578	
2505	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3755	6196,10	62,69	20915	211	12222	8407	31668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	8482	96		2346	
2506	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,3	50699,20	1765,79	15210	529	7129	5948	22850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	7552	273		1693	
2507	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,75	655,00	--	6386	--	6386	--	6897
					--	--	--	--		511	
		Система В23									
2508	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	0,5	4041,93	62,96	2021	31	1084	897	3152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		233	
2509	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,15	2001,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
2510	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2511	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6424	5651,57	51,80	20585	189	14940	5414	28079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	5456	69		2080	
2512	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6831,10	62,69	22543	207	14044	8219	33223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	8292	94		2461	
2513	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	7120,08	46,32	3845	25	3011	804	5021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	809	11		372	
2514	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,35	50699,20	1765,79	17745	618	8316	6939	26659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	8811	319		1975	

2515	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
		Система В24									
2516	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,5	3017,47	62,96	1509	31	572	897	2599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		192	
2517	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,05	2001,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
2518	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2519	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,533105	5651,57	51,80	8664	80	6288	2279	11818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	2296	29		875	
2520	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,35	6831,10	62,69	16053	147	10001	5853	23658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	5905	67		1752	
2521	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	7120,08	46,32	16376	107	12824	3423	21383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	3445	48		1584	
2522	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,1	50699,20	1765,79	5070	176	2377	1983	7617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	2517	91		564	
2523	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	5,25	655,00	--	3439	--	3439	--	3714
					--	--	--	--		275	
2524	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная. Монтаж	м2	0,3	969,14	24,36	291	7	44	168	495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			798,74	11,49	240	3		37	
2525	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,3	1187,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
2526	214-204-0610 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм для покрытия воздуховодов на кровле	м2	5	2105,00	--	10525	--	10525	--	11367
					--	--	--	--		842	
		Система В25									
2527	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1,5	207,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
2528	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	0,5	2228,06	53,51	1114	26	190	889	2163
					1795,27	18,76	898	9		160	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2529	246-302-0502 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	0,5	4586,00	--	2293	--	2293	--	2476
					--	--	--	--		183	
2530	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,69578	5651,57	51,80	20887	192	15159	5493	28491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	5536	70		2110	
2531	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,08025	6196,10	62,69	12889	130	7532	5181	19516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	5227	59		1446	
2532	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,3	50699,20	1765,79	15210	529	7129	5948	22850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	7552	273		1693	
2533	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	6	655,00	--	3930	--	3930	--	4244
					--	--	--	--		314	
2534	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная. Монтаж	м2	0,3	969,14	24,36	291	7	44	168	495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			798,74	11,49	240	3		37	
2535	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,3	1187,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
2536	214-204-0610 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм для покрытия воздуховодов на кровле	м2	4	2105,00	--	8420	--	8420	--	9094
					--	--	--	--		674	
		Система В26									
2537	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,5	3017,47	62,96	1509	31	572	897	2599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		192	
2538	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка	решетка	1	3581,35	62,96	3581	63	1706	1794	5805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		430	
2539	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	0,5	3546,53	62,96	1773	31	836	897	2884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		214	
2540	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,3	2001,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
2541	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	

2542	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5651,57	51,80	8873	82	6439	2334	12103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	2352	30		897	
2543	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,85	6831,10	62,69	12638	116	7873	4608	18625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	4649	53		1380	
2544	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,75	6605,90	49,70	11560	87	7447	3984	16788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	4026	39		1244	
2545	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,15	7120,08	46,32	22428	146	17564	4688	29286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	4718	66		2169	
2546	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,35	50699,20	1765,79	17745	618	8316	6939	26659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	8811	319		1975	
2547	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,5	655,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
2548	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная. Монтаж	м2	0,1	969,14	24,36	97	2	15	56	165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			798,74	11,49	80	1		12	
2549	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,1	1187,00	--	119	--	119	--	128
					--	--	--	--		9	
2550	214-204-0610 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм для покрытия воздуховодов на кровле	м2	4	2105,00	--	8420	--	8420	--	9094
					--	--	--	--		674	
		Система В27									
2551	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	0,5	2777,15	62,96	1389	31	452	897	2469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		183	
2552	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х1500 мм. Установка	решетка	1,5	3498,11	62,96	5247	94	2435	2692	8574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		635	
2553	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	0,5	3334,65	62,96	1667	31	730	897	2769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		205	

2554	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х150 мм. Установка	решетка	1,5	3653,24	62,96	5480	94	2668	2692	8825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	2718	28		654	
2555	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,8	2001,00	--	1601	--	1601	--	1729
					--	--	--	--		128	
2556	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2557	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1099	6196,10	62,69	681	7	398	274	1031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	276	3		76	
2558	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5325	6715,83	63,41	23724	224	14623	8799	35125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,95	8877	102		2602	
2559	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	6831,10	62,69	30740	283	19149	11208	45303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	11308	129		3356	
2560	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,165	6605,90	49,70	14302	108	9213	4929	20769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	4981	49		1538	
2561	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	7120,08	46,32	85441	555	66911	17861	111566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	17975	250		8264	
2562	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,75	6742,23	43,71	315199	2044	261055	51826	396387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1114,45	16,75	52100	783		29362	
2563	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	1,5	50699,20	1765,79	76049	2649	35638	29738	114250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	37762	1367		8463	
2564	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	17,25	655,00	--	11299	--	11299	--	12203
					--	--	--	--		904	
2565	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка стальная. Монтаж	м2	0,25	969,14	24,36	242	6	36	140	412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			798,74	11,49	200	3		31	
2566	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,25	1187,00	--	297	--	297	--	321
					--	--	--	--		24	

2567	214-204-0610 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм для покрытия воздуховодов на кровле	м2	29,5	2105,00	--	62098	--	62098	--	67066
					--	--	--	--		4968	
		Система В28									
2568	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	
2569	246-201-0304 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	0,5	36968,00	--	18484	--	18484	--	19963
					--	--	--	--		1479	
2570	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (диффузор), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1,5	462,53	3,43	694	6	14	662	1464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			449,64	0,38	674	1		108	
2571	246-304-0106 РСНБ РК 2015	Диффузор с регулируемым дампером SAD 600x600	шт.	1,5	2150,00	--	3225	--	3225	--	3483
					--	--	--	--		258	
2572	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,1	2001,00	--	2201	--	2201	--	2377
					--	--	--	--		176	
2573	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2,5	207,00	--	518	--	518	--	559
					--	--	--	--		41	
2574	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1,5	2555,95	55,43	3834	83	753	2965	7343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1998,51	18,76	2998	28		544	
2575	246-302-0624 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм x 150 мм	шт.	1,5	9250,00	--	13875	--	13875	--	14985
					--	--	--	--		1110	
2576	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7968,00	51,80	28685	187	20215	8183	39818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	18,84	8283	68		2949	
2577	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,45	7627,24	49,70	26314	171	19275	6806	35770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1990,67	22,43	6868	77		2650	
2578	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	7120,08	46,32	64081	417	50183	13396	83675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	13481	188		6198	
2579	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,85	50699,20	1765,79	43094	1501	20194	16852	64741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	21399	775		4796	

2580	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	7,5	655,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
		Система В29									
2581	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	3017,47	62,96	3017	63	1142	1794	5196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		385	
2582	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка	решетка	1	3581,35	62,96	3581	63	1706	1794	5805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		430	
2583	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,3	2001,00	--	600	--	600	--	648
2584	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	--	--	--	--		48	
					207,00	--	207	--	207	--	224
2585	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	--	--	--	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5651,57	51,80	8873	82	6439	2334	12103
2586	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	1497,90	18,84	2352	30		897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6831,10	62,69	4099	37	2554	1494	6041
2587	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,155	2512,82	28,57	1508	17		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6605,90	49,70	7630	57	4916	2630	11080
2588	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,52	2300,70	22,43	2657	26		821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7120,08	46,32	17943	117	14051	3751	23429
2589	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	1497,90	20,87	3775	53		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1212,68	29,04	3032	73	1159	1384	4769
2590	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	2,875	719,80	8,40	1800	21		353	
2591	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,15	3960,00	--	11385	--	11385	--	12296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		911	
2592	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	5,25	50699,20	1765,79	7605	265	3564	2974	11425
					25174,80	911,37	3776	137		846	
					655,00	--	3439	--	3439	--	3714

					--	--	--	--		275	
		Система В30									
2593	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	0,5	2777,15	62,96	1389	31	452	897	2469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		183	
2594	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	3200,06	62,96	3200	63	1325	1794	5394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		400	
2595	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,25	2001,00	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
2596	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2597	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3925	6196,10	62,69	2432	24	1422	978	3682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	986	11		273	
2598	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7584	5651,57	51,80	9938	91	7213	2614	13556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	2634	33		1004	
2599	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,575	6605,90	49,70	10404	78	6702	3586	15109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	3624	35		1119	
2600	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,055	7120,08	46,32	43112	280	33762	9012	56294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	9070	126		4170	
2601	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	4	1212,68	29,04	4851	117	1855	2214	7630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	2879	34		565	
2602	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	4,6	3960,00	--	18216	--	18216	--	19673
					--	--	--	--		1457	
2603	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,5	50699,20	1765,79	25350	883	11880	9913	38084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	12587	456		2821	
2604	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,25	655,00	--	5404	--	5404	--	5836

					--	--	--	--		432		
	Система В31											
2605	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка	решетка	3	3581,35	62,96	10744	189	5118	5383	17417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	5437	56		1290	
2606	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	0,6	2001,00	--	1201	--	1201	--	1297
					--	--	--	--		96	
2607	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
2608	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	5651,57	51,80	13309	122	9659	3500	18154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	18,84	3528	44		1345	
2609	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	6831,10	62,69	10247	94	6384	3736	15101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2512,82	28,57	3769	43		1119	
2610	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,45	6605,90	49,70	62426	470	40214	21514	90656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2300,70	22,43	21742	212		6715	
2611	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,95	7120,08	46,32	42364	275	33177	8856	55318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	8912	124		4098	
2612	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	2,7	1212,68	29,04	3274	79	1252	1494	5150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	1943	23		381	
2613	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3,105	3960,00	--	12296	--	12296	--	13280
					--	--	--	--		984	
2614	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,5	50699,20	1765,79	25350	883	11880	9913	38084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	12587	456		2821	
2615	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611
					--	--	--	--		786	
	Система В32										
2616	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа. Установка	глушитель шума	0,5	3403,40	101,89	1702	51	138	1501	3459
					3025,11	37,53	1513	19		256	

2617	246-201-0306 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40	шт.	0,5	37210,00	--	18605	--	18605	--	20093
					--	--	--	--		1488	
2618	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 600х200 мм. Установка	решетка	4	4608,99	62,96	18436	252	10935	7177	27662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	7249	75		2049	
2619	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,5	2001,00	--	3002	--	3002	--	3242
					--	--	--	--		240	
2620	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1,5	207,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
2621	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,83	7120,08	46,32	162552	1058	127297	33980	212255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	34197	477		15723	
2622	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7120,08	46,32	125313	815	98135	26196	163630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	26363	367		12121	
2623	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	1	1212,68	29,04	1213	29	464	553	1908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	720	8		141	
2624	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1,15	3960,00	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
2625	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,9	50699,20	1765,79	45629	1589	21383	17843	68550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	22657	820		5078	
2626	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кт	11,25	655,00	--	7369	--	7369	--	7959
					--	--	--	--		590	
		Система ВЕ1-ВЕ8									
2627	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х150 мм. Установка	решетка	0,5	2056,19	62,96	1028	31	91	897	2079
					1812,21	18,76	906	9		154	
2628	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х200 мм. Установка	решетка	3,5	2060,31	62,96	7211	221	647	6280	14571
					1812,21	18,76	6343	66		1079	
2629	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	1,25	2001,00	--	2501	--	2501	--	2701
					--	--	--	--		200	

2630	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,76	7120,08	46,32	261734	1702	204969	54713	341763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	55063	767		25316	
2631	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	41	1212,68	29,04	49720	1190	19018	22691	78204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	29512	344		5793	
2632	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	47,15	3960,00	--	186714	--	186714	--	201651
					--	--	--	--		14937	
2633	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,2	50699,20	1765,79	10140	353	4752	3965	15233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	5035	182		1128	
2634	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	18,75	655,00	--	12281	--	12281	--	13264
					--	--	--	--		983	
		Система ВЕ9-ВЕ20									
2635	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2966,48	62,96	2966	63	1091	1794	5141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		381	
2636	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	1	3334,65	62,96	3335	63	1460	1794	5540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		410	
2637	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х150 мм. Установка	решетка	0,5	3653,24	62,96	1827	31	890	897	2942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		218	
2638	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х200 мм. Установка	решетка	3,5	4184,21	62,96	14645	221	8081	6280	22599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	6343	66		1674	
2639	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решетки СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,75	2001,00	--	3502	--	3502	--	3782
					--	--	--	--		280	
2640	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,745	7120,08	46,32	197547	1285	154703	41296	257950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	41559	579		19107	
2641	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	31,1	1212,68	29,04	37714	903	14425	17212	59320
					719,80	8,40	22386	261		4394	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2642	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	35,765	3960,00	--	141629	--	141629	--	152959
					--	--	--	--		11330	
2643	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,1	50699,20	1765,79	5070	176	2377	1983	7617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	2517	91		564	
2644	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	15,75	655,00	--	10316	--	10316	--	11141
					--	--	--	--		825	
		Система ВЕ21-ВЕ33									
2645	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2966,48	62,96	2966	63	1091	1794	5141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		381	
2646	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	0,5	3016,07	62,96	1508	31	571	897	2598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		192	
2647	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х150 мм. Установка	решетка	1	3334,65	62,96	3335	63	1460	1794	5540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	1812	19		410	
2648	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х150 мм. Установка	решетка	0,5	3653,24	62,96	1827	31	890	897	2942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		218	
2649	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 500х200 мм. Установка	решетка	3,5	4184,21	62,96	14645	221	8081	6280	22599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	6343	66		1674	
2650	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный толщиной стали 0,7 мм для изготовления коробок под решеткиСТ РК EN 508-1-2012	м2	1,5	2001,00	--	3002	--	3002	--	3242
					--	--	--	--		240	
2651	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,815	7120,08	46,32	91244	594	71454	19074	119143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1497,90	20,87	19196	268		8825	
2652	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	13,5	1212,68	29,04	16371	392	6262	7471	25750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			719,80	8,40	9717	113		1907	

2653	234-302-0201 РСНБ РК 2015	Теплоогнезащитное покрытие стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	15,525	3960,00	--	61479	--	61479	--	66397
					--	--	--	--		4918	
2654	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами /из стекловолокна, оклеенными фольгированными матами/	м3 изоляции	0,1	50699,20	1765,79	5070	176	2377	1983	7617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25174,80	911,37	2517	91		564	
2655	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	6,75	655,00	--	4421	--	4421	--	4775
					--	--	--	--		354	
		Дополнение к венткамерам									
2656	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,5	43171,66	378,69	64757	568	58125	6108	76534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4042,50	112,58	6064	169		5669	
		Дополнение для системы В31									
2657	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	0,5	7695,07	100,91	3848	50	333	3405	7834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6930,88	18,76	3465	9		580	
2658	246-306-0612 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	0,5	59510,00	--	29755	--	29755	--	32135
					--	--	--	--		2380	
		Дополнение к системам вентиляции									
2659	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,45	6627,73	43,68	102398	675	85992	15670	127513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1018,19	16,75	15731	259		9445	
		Система ВЕ34-ВЕ46									
2660	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	0,5	2777,15	62,96	1389	31	452	897	2469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		183	
2661	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка	решетка	0,5	3017,47	62,96	1509	31	572	897	2599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		192	
2662	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка	решетка	0,5	3498,11	62,96	1749	31	812	897	2858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		212	
2663	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 250х150 мм. Установка	решетка	0,5	3194,05	62,96	1597	31	660	897	2694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,21	18,76	906	9		200	