Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

:: ТОО "Мегастрой ЛТД"
ик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

вание объекта: "Многоквартирный жилой комплекс «Атлант» 3 очередь («Green Hills») с объектами дошкольного образования, встроенно-пристроенными помещениями, паркингом и нтр, расположенный по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, между улицами Сарайшык и Д.Конаева". 3 очередь, блоки 2, 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Февраль 2022 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ MGS/Под/Atl-3/3166	от 17.06.2021						

ание пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бъекту:	2 778 090,33									
ие за отчетный период:		2 480 437,79							297 652,54	2 778 090,33

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Мегастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Atlant - 3
Номер договора

Акт приемки выполненных работ

за Февраль месяц 2022 года

Сумма выполнения 2 778,09 тыс.тг.

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала		Стоимость работ		Стоимость подрядчика, тенге
						За единицу	Всего	За единицу	Всего	
1	2	3	4	5	5	6	7	6	7	14
Жилые здания										
Блок 2										
1	71-130301-0406-00	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		21			99,866	2 097,18	2 097,2
		Материалы Заказчика								
	22-040101-0502-00	*Грунтовка алкидная, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003*	т	0,00009	0,00189					
2	71-130301-1421-00	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		42			45,335	1 904,09	1 904,12
		Материалы Заказчика								
	22-040201-9908-00	*Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79*	кг	0,09	3,78					
3	71-160401-0202-00	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м		104			1 246,605	129 646,96	129 646,[illegible]
		Материалы Заказчика								
	23-010201-0143-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80*	м	1	104					
	23-021104-0405-00	*Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/*	кг	0,325288	33,83					
4	71-160501-0201-00	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м		250			2 225,496	556 373,88	556 373,88
		Материалы Заказчика								
	23-010501-2111-00	*Трубы многослойные из полиэтилена PE-RT/Al/PE-RT, DN 20x2, PN 10, типа Kan-Therm*	м	1	250					
	23-020301-2723-00	*Тройник редукционный с пресс-кольцом 26x3/20x2/20x2 мм серии Press PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,048	12					
	23-020301-2724-00	*Тройник редукционный с пресс-кольцом 26x3/20x2/26x3 мм серии Press PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,08	20					
	23-020502-2402-00	*Соединитель латунный Press с пресс-кольцом с наружной резьбой 20x2 G1/2", типа Kan-Therm*	шт	0,272	68					
	23-020502-2902-00	*Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом 20x2/20x2, типа Kan-Therm*	шт	0,012	3					
	21-130816-4211-00	*Крюк пластмассовый для труб двойной, размеры 14-25 (L-100 мм, d=10 мм), типа Kan-therm*	шт	3,52	880					
	23-020301-2747-00	*Тройник с пресс-кольцом 20x20x20 мм серии Press PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,08	20					
5	71-160501-0202-00	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м		150			1 624,738	243 710,69	243 710,68
		Материалы Заказчика								
	23-010501-2131-00	*Трубы многослойные из полиэтилена PE-RT/Al/PE-RT, DN 26x3, PN 10, типа Kan-Therm*	м	1	150					
	23-020301-2728-00	*Тройник редукционный с пресс-кольцом 32x3/20x2/26x3 мм серии Press PPSU типа Kan-Therm СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	шт	0,026667	4					
	23-020502-2408-00	*Соединитель латунный Press с пресс-кольцом с наружной резьбой 26x3 G3/4", типа Kan-Therm*	шт	0,026667	4					
	23-020502-2504-00	*Отвод KAN-therm PPSU Press с пресс-кольцом 26x26 мм*	шт	0,053333	8					
	23-020502-2904-00	*Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом 26x3/26x3, типа Kan-Therm*	шт	0,02	3					
6	71-160501-0203-00	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м		25			1 218,939	30 473,47	30 473,47
		Материалы Заказчика								
	23-010501-2132-00	*Трубы многослойные из полиэтилена PE-RT/Al/PE-RT, DN 32x3, PN 10, типа Kan-Therm*	м	1	25					
	23-020502-2410-00	*Соединитель латунный Press с пресс-кольцом с наружной резьбой 32x3 G1", типа Kan-Therm*	шт	0,16	4					
	23-020502-2505-00	*Отвод KAN-therm PPSU Press с пресс-кольцом 32x32 мм*	шт	0,32	8					
	23-020502-2905-00	*Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом 32x3/32x3, типа Kan-Therm*	шт	0,04	1					
7	71-160601-0101-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт		93			1 615,568	150 247,84	150 247,83
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0221-00	*Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1/2", DN 15, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005*	шт	0,25	1					
	23-040902-2003-00	*Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005*	шт	0,538462	7					
	23-040902-2003-00	*Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005*	шт	1	70					
	23-040902-2005-00	*Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20*	шт	0,461538	6					

	23-051309-0102-00	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	6					
	23-051310-0204-00	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	0,75	3					
8	71-160601-0102-00	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**		**1**			**1 615,670**	**1 615,67**	**1 615,68**
		Материалы Заказчика								
	23-051309-0109-00	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	1					
9	71-160602-0301-00	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт**		**1**			**450,830**	**450,83**	**450,96**
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0103-00	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	1					
10	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**		**245**			**54,073**	**13 247,89**	**13 247,91**
11	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**		**233**			**54,073**	**12 599,06**	**12 599,04**
12	71-180301-0102-00	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт/ч**		**74,367**			**676,516**	**50 310,44**	**50 310,63**
		Материалы Заказчика								
	23-051001-3535-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1000 мм	комплект	0,107575	8					
	23-051001-3538-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1200 мм	комплект	0,107575	8					
	23-051001-3539-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1400 мм	комплект	0,04034	3					
	23-051001-3540-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1600 мм	комплект	0,013447	1					
	23-051001-3608-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 1400 мм	комплект	0,053787	4					
	23-051001-3609-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 1600 мм	комплект	0,04034	3					
	23-051001-3610-00	Радиатор стальной панельный Purmo Rama Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 1800 мм	комплект	0,094128	7					
	23-051206-1929-00	Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем 1/2"Mx3/4"E R387L (R387LX012), Giacomini	шт	0,457192	34					
	23-051207-4202-00	Головка термостатическая DX с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа IMI Heimeier	шт	0,457192	34					
	23-051005-0110-00	Крепеж напольный K11.32 для установки радиаторов PURMO	шт	0,510979	38					
13	71-180601-0101-00	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт**		**15**			**7 291,459**	**109 371,88**	**109 372,91**
		Материалы Заказчика								
	23-051313-1508-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 6 отводов WFR 50.F50.P1/CBV40.65.20-4/152.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	1	1					
	23-051313-1509-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 5 отводов WFR 32.F20.P1/CBV.50.155.90.0.STV/2.L.2S, типа WESERfloor	комплект	0,5	7					
	23-051313-1510-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 5 отводов WFR 32.F25.P1/CBV.50.155.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	0,071429	1					
	23-051313-1511-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 5 отводов WFR 32.F32.P1/CBV.50.155.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	0,357143	5					
	23-051313-1512-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 5 отводов WFR 32.F20.P1/CBV.50.155.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	0,071429	1					
14	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м**		**529**			**665,376**	**351 983,91**	**351 983,89**
		Материалы Заказчика								
	21-110404-5303-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм типа K-FLEX PE	м	0,47259	250					
	21-110404-5305-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм типа K-FLEX PE	м	0,283554	150					
	21-110404-5306-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм типа K-FLEX PE	м	0,047259	25					
	21-110404-5380-00	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,039Вт/(м·К), сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм типа K-FLEX	м	0,196597	104					
	21-100502-1824-00	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	7,5647					

15	75-020102-0111-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов водоснабжения (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	м		280			728,000	203 840	203 840,01
		Материалы Заказчика								
	23-010101-0105-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,321429	90					
	23-010101-0106-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,678571	190					
16	75-020106-0101-00	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-flex	м		280			845,000	236 600	236 599,98
		Материалы Заказчика								
	21-110403-8754-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм, K-Flex, тип ST	м	0,321429	90					
	21-110403-8756-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм, K-Flex, тип ST	м	0,678571	190					
Блок 3										
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования										
Отопление										
Жилая часть										
1	71-180601-0101-00	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт		16			7 291,521	116 664,33	116 664,33
		Материалы Заказчика								
	23-051313-1513-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 3 отводов WFR 32.F32.P1/CBV.50.20/15/20.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	0,4375	7					
	23-051313-1514-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 2 отводов WFR 25.F25.P1/CBV.50.15/20.90.0.STV/2.R.2S, типа WESERfloor	комплект	0,0625	1					
2	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		69			54,074	3 731,12	3 731,
3	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м		76			54,074	4 109,63	4 109,63
4	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		2			1 615,610	3 231,22	3 231,21
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0112-00	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	2					
5	71-160602-0301-00	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт		2			450,935	901,87	902,12
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0102-00	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	2					
6	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		6			1 615,552	9 693,31	9 693,31
		Материалы Заказчика								
	23-040902-2005-00	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	6					
7	71-181101-0105-00	Краны воздушные. Установка	комплект		2			126,510	253,02	253,02
		Материалы Заказчика								
	23-051206-0718-00	Воздухоотводчик автоматический 1/2" Zerapo ZUT, IMI TA	шт	1	2					
8	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м		100			54,072	5 407,17	5 407,17
9	71-160602-0301-00	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт		2			450,935	901,87	902,12
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0204-00	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	2					
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения										
1	71-180601-0101-00	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт		2			7 291,470	14 582,94	14 583,06
		Материалы Заказчика								
	23-051313-1515-00	Узлы этажные распределительные в сборе на 3 отводов WFR 32.0.0.50.253up.90.0.CBV/1.FPVC/2.L.2S, типа WESERfloor	комплект	0,5	1					
2	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		3			1 615,610	4 846,83	4 846,85
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0111-00	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	0,333333	1					
	23-051310-0112-00	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	0,666667	2					
3	71-160301-0105-00	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м		55			667,080	36 689,4	36 689,4
		Материалы Заказчика								
		Трубы стальные сварные водогазопроводные								

	23-021104-0405-00	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,327273	18					
4	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м		55			54,073	2 973,99	2 973,99
5	71-260101-1701-00	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м		55			665,376	36 595,68	36 595,68
		Материалы Заказчика								
	21-110403-8756-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм, K-Flex, тип ST	м	1	55					
	21-100502-1824-00	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,036364	2					
6	71-130301-0406-00	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		9			99,861	898,75	898,76
		Материалы Заказчика								
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00081					
7	71-130301-1421-00	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		9			45,320	407,88	407,9
		Материалы Заказчика								
	22-040201-9908-00	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,81					
8	71-160602-0301-00	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт		3			450,947	1 352,84	1 353,2
		Материалы Заказчика								
	23-051310-0102-00	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	1	3					
9	71-180301-0102-00	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт/ч		39,272			830,357	32 609,78	32 609,79
		Материалы Заказчика								
	23-051001-3530-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 400 мм	комплект	0,050927	2					
	23-051001-3535-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1000 мм	комплект	0,127317	5					
	23-051001-3539-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1400 мм	комплект	0,050927	2					
	23-051001-3540-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 22, высота 500 мм, длина 1600 мм	комплект	0,025463	1					
	23-051001-3608-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 1400 мм	комплект	0,025463	1					
	23-051001-3609-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 1600 мм	комплект	0,025463	1					
	23-051001-3611-00	Радиатор стальной панельный Purmo Ramo Ventil Compact, тип RCV 33, высота 200 мм, длина 2000 мм	комплект	0,152781	6					
	23-051206-1929-00	Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем 1/2"Mx3/4"E R387L (R387LX012), Giacomini	шт	0,458342	18					
	23-051207-4202-00	Головка термостатическая DX с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа IMI Heimeier	шт	0,458342	18					
	23-051005-0110-00	Крепеж напольный К11.32 для установки радиаторов PURMO	шт	0,585659	23					
10	75-020102-0111-00	**Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов водоснабжения (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм**	м		70			728,000	50 960	50 960,01
		Материалы Заказчика								
	23-010101-0106-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	70					
11	75-020106-0101-00	**Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-flex**	м		70			845,000	59 150	59 1
		Материалы Заказчика								
	21-110403-8756-00	Гибкая трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм, K-Flex, тип ST	м	1	70					

Итого стоимость материалов	
Итого стоимость СМР	2 480 435,42
Всего по смете	2 480 437,8
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%	297 652,53
Всего с НДС	2 778 090,33

Заказчик _____

Подрядчик _____