| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 247-204-0218 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА | шт. | 1 | 6496<br>– | | 6496<br>– | | 6496<br>– | –<br>520 | 7016 |
| 28 1121-0502-0108 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ШР-2 НР = 72 % | шкаф | 1 | 4601,82<br>3507,34 | 77,81<br>33,41 | 4602<br>3507 | 78<br>33 | 1017<br>– | 2549<br>572 | 7723 |
| 29 247-201-0213 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 8383<br>– | | 8383<br>– | | 8383<br>– | –<br>671 | 9054 |
| 30 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 % | шт. | 12 | 874,98<br>840,5 | –<br>– | 10500<br>10086 | –<br>– | 414<br>– | 7262<br>1421 | 19183 |
| 31 247-204-1834 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8610<br>– | | 8610<br>– | | 8610<br>– | –<br>689 | 9299 |
| 32 247-204-0178 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 9 | 4609<br>– | | 41481<br>– | | 41481<br>– | –<br>3318 | 44799 |
| 33 247-204-0714 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 558 | | 558 | | 558 | – | 603 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | – | | – | | – | 45 | | |
| 34 | 247-204-0218 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА | шт. | 1 | 6496 | | 6496 | | 6496 | – | 7016 |
| | | | | | – | | – | | – | 520 | |
| 35 | 1121-0502-0108 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩО-1, ЩО-2 НР = 72 % | шкаф | 2 | 4601,82 | 77,81 | 9204 | 156 | 2033 | 5099 | 15447 |
| | | | | | 3507,34 | 33,41 | 7015 | 67 | – | 1144 | |
| 36 | 247-201-0701 | Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 | шт. | 2 | 17906 | | 35812 | | 35812 | – | 38677 |
| | | | | | – | | – | | – | 2865 | |
| 37 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 % К=2,000; | шт. | 14 | 874,98 | – | 12250 | – | 483 | 8472 | 22380 |
| | | | | | 840,5 | – | 11767 | – | – | 1658 | |
| 38 | 247-204-0758 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" К=2,000; | шт. | 2 | 1691 | | 3382 | | 3382 | – | 3653 |
| | | | | | – | | – | | – | 271 | |
| 39 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=2,000; | шт. | 12 | 527 | | 6324 | | 6324 | – | 6830 |
| | | | | | – | | – | | – | 506 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1121-0502-0108 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩАО-1, ЩАО-2 НР = 72 %** | шкаф | **2** | 4601,82 | 77,81 | 9204 | 156 | 2033 | 5099 | 15447 |
| | | | | | 3507,34 | 33,41 | 7015 | 67 | – | 1144 | |
| 41 | 247-201-1001 | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41** | шт. | **2** | 1230 | | 2460 | | 2460 | – | 2657 |
| | | | | | – | | – | | – | 197 | |
| 42 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 % К=2,000; | шт. | **4** | 874,98 | – | 3500 | – | 138 | 2421 | 6395 |
| | | | | | 840,5 | – | 3362 | – | – | 474 | |
| 43 | 247-204-0711 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" К=2,000;** | шт. | **2** | 527 | | 1054 | | 1054 | – | 1138 |
| | | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 44 | 1121-0502-0108 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ШВ НР = 72 %** | шкаф | **1** | 4601,82 | 77,81 | 4602 | 78 | 1017 | 2549 | 7723 |
| | | | | | 3507,34 | 33,41 | 3507 | 33 | – | 572 | |
| 45 | 247-201-0102 | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | 5706 | | 5706 | | 5706 | – | 6162 |
| | | | | | – | | – | | – | 456 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 72 % | шт. | 5 | 874,98 | – | 4375 | – | 172 | 3026 | 7993 |
| | | | | | 840,5 | – | 4203 | – | – | 592 | |
| 47 | 247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1691 | | 1691 | | 1691 | – | 1826 |
| | | | | | – | | – | | – | 135 | |
| 48 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 527 | | 1581 | | 1581 | – | 1707 |
| | | | | | – | | – | | – | 126 | |
| 49 | 247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5976 | | 5976 | | 5976 | – | 6454 |
| | | | | | – | | – | | – | 478 | |
| 50 | 1121-0502-0201 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 % | шт. | 1 | 2456,15 | 111,47 | 2456 | 111 | 117 | 1639 | 4423 |
| | | | | | 2227,33 | 49,14 | 2227 | 49 | – | 328 | |
| 51 | 247-203-0107 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 14535 | | 14535 | | 14535 | – | 15698 |
| | | | | | – | | – | | – | 1163 | |

**Итого по разделу 1** **2 587 130**

**Раздел 2 Светотехническое оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1121-0401-0501 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 % | шт. | 25 | 2819,48 | 21,79 | 70487 | 545 | 33428 | 26467 | 104710 |
| | | | | | 1460,56 | 9,83 | 36514 | 246 | – | 7756 | |
| 53 | 1121-0401-0508 | Светильники, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка НР = 72 % | шт. | 235 | 1936,25 | 21,79 | 455019 | 5121 | 46967 | 291774 | 806536 |
| | | | | | 1714,6 | 9,83 | 402931 | 2310 | – | 59743 | |
| 54 | 292-106-0203 (пл)ТОО "КазТехникс" | Светильник светодиодный накладной Армстронг 600х600, мощностью 40Вт, 220В, 50 Гц, 5000К с рассеивателем, IP44/Прайс лист №30 | шт | 186 | 12679 | | 2358294 | | 2358294 | – | 2546958 |
| | | | | | – | | – | | – | 188664 | |
| 55 | 292-106-0204 (пл)ТОО "КазТехникс" | Светильник светодиодный встраиваемый Армстронг 600х600, мощностью 40Вт, 220В, 50 Гц, 5000К с рассеивателем, IP44/Прайс лист №30 | шт | 49 | 12679 | | 621271 | | 621271 | – | 670973 |
| | | | | | – | | – | | – | 49702 | |
| 56 | 292-106-0205 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект" | Светильник с компактной люминисцентной лампой NBT 18, IP65/Прайс лист №22 | шт | 17 | 1063 | | 18071 | | 18071 | – | 19517 |
| | | | | | – | | – | | – | 1446 | |
| 57 | 292-106-0206 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект" | Светильник с компактной люминисцентной лампой НПП03-100, IP54/Прайс лист №22 | шт | 8 | 1063 | | 8504 | | 8504 | – | 9184 |
| | | | | | – | | – | | – | 680 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 292-106-0207 (пл)ТОО "Партнер-МС" | Лампы энергосберегающие Е27, 9Вт/Прайс лист №32 | шт | 25 | 472<br>– | | 11800<br>– | | 11800<br>– | –<br>944 | 12744 |
| 59 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 % | шт. | 35 | 1026,53<br>975,73 | 11,63<br>4,91 | 35929<br>34151 | 407<br>172 | 1371<br>– | 24713<br>4851 | 65493 |
| 60 | 292-106-0201 (пл)ТОО "LED SET KZ" | Светильник прикроватный ЛПО2011 с лампой люминисцентной Т-5 мощностью 13Вт, в комплекте с розеткой и выключателем/рассеив.-матов.орг.стекло 679х88х46мм/Прайс лист №15 | шт | 35 | 2205<br>– | | 77175<br>– | | 77175<br>– | –<br>6174 | 83349 |
| 61 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 % | шт. | 15 | 1026,53<br>975,73 | 11,63<br>4,91 | 15398<br>14636 | 174<br>74 | 588<br>– | 10591<br>2079 | 28068 |
| 62 | 292-106-0202 (пл)ТОО "Казтехникс" | Светильник светодиодный ДБО76-8-001 DS 850/Прайс лист №16 | шт | 15 | 17857<br>– | | 267855<br>– | | 267855<br>– | –<br>21428 | 289283 |
| 63 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 1026,53<br>975,73 | 11,63<br>4,91 | 8212<br>7806 | 93<br>39 | 313<br>– | 5648<br>1109 | 14969 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 292-106-0208 (пл)ТОО "ЮГ-электрокомплект" | Светильник медицинский GS 300 с настольным/настенным креплением/44412/Прайс лист №22 | шт | | 8 | 10268 | | 82144 | | 82144 | – | 88716 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6572 | |
| | | Итого по разделу 2 | | | | | | 4 740 500 | | | | |
| | Раздел 3 Электроустановочные изделия | | | | | | | | | | | |
| 65 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | | 263 | 269,2 | 0,29 | 70800 | 76 | 316 | 50720 | 131242 |
| | | | | | | 267,71 | 0,14 | 70408 | 37 | – | 9722 | |
| 66 | 247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | | 43 | 401 | | 17243 | | 17243 | – | 18622 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1379 | |
| 67 | 247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | | 65 | 421 | | 27365 | | 27365 | – | 29554 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2189 | |
| 68 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | | 106 | 476 | | 50456 | | 50456 | – | 54492 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4036 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 247-214-0120 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 49 | 636 | | 31164 | | 31164 | – | 33657 |
| | | | | – | | – | | – | 2493 | |
| 70 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 269,2 | 0,29 | 2154 | 2 | 10 | 1543 | 3993 |
| | | | | 267,71 | 0,14 | 2142 | 1 | – | 296 | |
| 71 247-212-0301 | Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54/прим. vs616-157-18 | шт. | 8 | 1612 | | 12896 | | 12896 | – | 13928 |
| | | | | – | | – | | – | 1032 | |
| 72 247-202-0603 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 130 | 89 | | 11570 | | 11570 | – | 12496 |
| | | | | – | | – | | – | 926 | |
| 73 247-202-0501 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 250 | 111 | | 27750 | | 27750 | – | 29970 |
| | | | | – | | – | | – | 2220 | |
| 74 247-202-0502 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 248 | 77 | | 19096 | | 19096 | – | 20624 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1528 |
| 75 | 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 6 | 600,61 | 3,64 | 3604 | 22 | 153 | 2475 | 6565 |
| | | | | | 571,54 | 1,57 | 3429 | 9 | – | 486 | |
| 76 | 247-214-0603 | Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 | шт. | 6 | 1876 | | 11256 | | 11256 | – | 12156 |
| | | | | | – | | – | | – | 900 | |
| | | Итого по разделу 3 | | | | | 367 299 | | | | |
| | | Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | |
| 77 | 1121-0301-0102 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 % | м | 762 | 543,77 | 4,17 | 414353 | 3178 | 33162 | 272597 | 741906 |
| | | | | | 496,08 | 0,78 | 378013 | 594 | – | 54956 | |
| 78 | 1121-0201-0105 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 % | м | 1526 | 173,88 | 1,6 | 265341 | 2442 | 30932 | 167104 | 467041 |
| | | | | | 152,01 | 0,08 | 231967 | 122 | – | 34596 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 243-107-1502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020; | км | 1,0404 | 377116<br>– | 392351<br>– | 392351<br>– | –<br>31388 | 423739 |
| 80 243-107-1301 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020; | км | 0,14688 | 166595<br>– | 24469<br>– | 24469<br>– | –<br>1958 | 26427 |
| 81 243-107-1501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020; | км | 0,7344 | 241970<br>– | 177703<br>– | 177703<br>– | –<br>14216 | 191919 |
| 82 243-107-1701 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020; | км | 0,102 | 354355<br>– | 36144<br>– | 36144<br>– | –<br>2892 | 39036 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 243-107-1902 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;** | км | **0,11934** | 573780 | 68475 | 68475 | – | 73953 |
| | | | | | – | – | – | 5478 | |
| 84 | 243-107-1905 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;** | км | **0,08874** | 2071131 | 183792 | 183792 | – | 198495 |
| | | | | | – | – | – | 14703 | |
| 85 | 243-107-1904 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;** | км | **0,0306** | 1255690 | 38424 | 38424 | – | 41498 |
| | | | | | – | – | – | 3074 | |
| 86 | 243-107-1901 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;** | км | **0,0204** | 433968 | 8853 | 8853 | – | 9561 |
| | | | | | – | – | – | 708 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 243-142-0109 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 К=1,020; | км | 0,1224 | 158098<br>– | | 19351<br>– | | 19351<br>– | –<br>1548 | 20899 |
| 88 | 243-902-0901 | Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-10 | 100 шт. | 0,2 | 23242<br>– | | 4648<br>– | | 4648<br>– | –<br>372 | 5020 |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | 2 239 494 | | | | |
| | | **Раздел 5 Материалы** | | | | | | | | | |
| 89 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 % | м | 169 | 398,42<br>382,46 | 2,84<br>0,16 | 67333<br>64636 | 480<br>27 | 2217<br>– | 46557<br>9111 | 123001 |
| 90 | 1121-0101-0203 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 % | м | 102 | 534,62<br>501,04 | 4,11<br>0,57 | 54531<br>51106 | 419<br>58 | 3006<br>– | 36838<br>7310 | 98679 |
| 91 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010; | м | 79,79 | 32<br>– | | 2553<br>– | | 2553<br>– | –<br>204 | 2757 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010; | м | 90,9 | 45 | | 4091 | | 4091 | – | 4418 |
| | | | | | – | | – | | – | 327 | |
| 93 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010; | м | 103,02 | 66 | | 6799 | | 6799 | – | 7343 |
| | | | | | – | | – | | – | 544 | |
| 94 | 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 1255 | 357,6 | 4,25 | 448788 | 5334 | 18888 | 305742 | 814892 |
| | | | | | 338,3 | 0,06 | 424567 | 75 | – | 60362 | |
| 95 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030; | м | 453,2 | 173 | | 78404 | | 78404 | – | 84676 |
| | | | | | – | | – | | – | 6272 | |
| 96 | 243-907-0106 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030; | м | 839,45 | 113 | | 94858 | | 94858 | – | 102447 |
| | | | | | – | | – | | – | 7589 | |
| | | Итого по разделу 5 | | | | | 1 238 213 | | | | |
| | | Раздел 6 Заземление | | | | | | | | | |
| 97 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 6 | 3678,71 | 169,87 | 22072 | 1019 | 14472 | 4976 | 29212 |
| | | | | | 1096,9 | 55,04 | 6581 | 330 | – | 2164 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1308-0208-0202 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %** | м | 40 | 671,49 | 25,25 | 26860 | 1010 | 17074 | 6567 | 36101 |
| | | | | | 219,38 | 8,65 | 8775 | 346 | – | 2674 | |
| 99 | 1308-0208-0203 | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %** | м | 20 | 548,44 | 62,05 | 10969 | 1241 | 5654 | 3244 | 15350 |
| | | | | | 203,71 | 21,62 | 4074 | 432 | – | 1137 | |
| 100 | 247-215-0210 | **Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм. /прим. 40х5х1000мм К=0,250;** | шт. | 0,25 | 22113 | | 5528 | | 5528 | – | 5970 |
| | | | | | – | | – | | – | 442 | |
| 101 | 292-106-0601 (пл)ТОО "Техно Сервис Караганда-2005" | **Коробка уравнивания потенциалов КУП2604, IP55/Прайс лист №24** | шт | 5 | 2589 | | 12945 | | 12945 | – | 13981 |
| | | | | | – | | – | | – | 1036 | |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | | **100 614** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **11 273 250** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 3 ТНУ(блок П | | | | | | | | | | | |
| 30 | 1118-0501 -0101 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % | насос | 1 | 27744,37 | 571,32 | 27744 | 571 | 4135 | 16735 | 48037 |
| | | | | 23037,95 | 205,21 | 23038 | 205 | - | 3558 | |
| 31 | 582-105-0301 Тепловой насос (пл) (об)ТОО "Geologica" Sundue/Прайс лист №39 | комплект | 1 | 12500000 | | 12500000 | | 12 500 000- | - | 12500000 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **12 548 037** |
| **Итого** | **23 821 287** |
| **Итого по Акту приемки №2 за август месяц 2022г.** | **34 008 707** |
| **Временные здания и сооружения (1,5) к=0,8** | **408 104.5** |
| **Итого по главам 1-8** | **34 416 811,00** |
| **глава 9 Дополнительные затраты на строительство** | |
| **Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)** | **757169,85** |
| **Затраты связанные с командировкой рабочих для выполнение строительных работ** | **1 411 089,30** |
| **Итого по главам 1-9** | **36 585 070,15** |
| **Непридвиденные работы и затраты (2%)** | **731 701,40** |
| **Итого** | **37 316 771,55** |
| **Налог на добавленную стоимость 12%** | **4 478 012,57** |
| **Итого по Акту №2 за август 2022г.** | **41 794 784,12** |

**Заказчик КГП на ПХВ Курчумская ЦРБ**
**гл. Врач Шокаева Л.А.**

**Технадзор ТОО "Технадзор Инжиниринг ЛТД**
**Эксперт технического надзора Сейтканов А.А.**

**Подрятчик ТОО ФСК "Астана-Курылыс"**
**Ергалиев Т.Н.**

**Авторский надзор:**

**Эксперт Алдабергеноев Д.С.**

**ТОО «ЖобаИнжиниринг»**