54	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	63,21	14971		946317		946317	–	1022022	1022022
					–		–		–	75705		
55	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	5,46	16706		91215		91215	–	98512	98512
					–		–		–	7297		
56	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	68,4	18964,81	190,51	1297193	13031	1175017	82987	1490594	1490594
					1595,69	89,4	109145	6115	–	110414		
57	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	72	527		37944		37944	–	40980	40980
					–		–		–	3036		
58	223-502-0903	Ручка на планке	пара	36	3218		115848		115848	–	125116	125116
					–		–		–	9268		
59	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	92	3390		311880		311880	–	336830	336830
					–		–		–	24950		

60	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	9,89	63345,91	293,32	626491	2901	609477	11269	688781	688781
					1427,05	155,5	14114	1538	–	51021		
61	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	20,811	2817,38	290,03	58632	6036	18637	26700	92159	92159
					1631,82	150,08	33960	3123	–	6827		
62	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,121	38739		82165		82165	–	88738	88738
					–		–		–	6573		
63	223-203-0604	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	8,19	84608		692940		692940	–	748375	748375
					–		–		–	55435		
64	223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	10,5	40624		426552		426552	–	460676	460676
					–		–		–	34124		

65	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м2**	**1,89**	59771,45	78,01	112968	147	105523	5304	127734	127734
					3861,35	36,07	7298	68	–	9462		
66	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**шт.**	**15**	8418,54	2,55	126278	38	94785	22648	160840	
					2096,99	–	31455	–	–	11914		

Раздел 1 Электрооборудование Болок-А

1	1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**шкаф**	**1**	30260,22	1105,95	30260	1106	16222	9657	43110	10557
					12931,96	480,67	12932	481	–	3193		
2	515-301-0302 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	880585		880585		–	–	880585	321422
					–		–		880585	–		
3	1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**шт.**	**1**	35918,61	4166	35919	4166	24877	6168	45454	15650

				6875,85	1689,62	6876	1690	–	3367		
4 515-301-0650 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1054	шт.	1	471414		471414		–	–	471414	147140
				–		–		471414	–		
5 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	7	1173,39	–	8214	–	192	5776	15109	3919
				1145,98	–	8022	–	–	1119		
6 247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	29279		29279		29279	–	31621	-1936
				–		–		–	2342		
7 247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8985		17970		17970	–	19408	810
				–		–		–	1438		
8 247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	–	9594	295
				–		–		–	711		
9 247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	8985		17970		17970	–	19408	810
				–		–		–	1438		
10 247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	–	9704	405
				–		–		–	719		

11	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	35918,61	4166	35919	4166	24877	6168	45454	15650
					6875,85	1689,62	6876	1690	–	3367		
12	515-301-0650 (об)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1054	шт.	1	471414		471414		–	–	471414	147140
					–		–		471414	–		
13	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	1173,39	–	7040	–	164	4951	12950	3359
					1145,98	–	6876	–	–	959		
14	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	29279		29279		29279	–	31621	-1936
					–		–		–	2342		
15	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	8883		17766		17766	–	19187	589
					–		–		–	1421		
16	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	–	9704	405
					–		–		–	719		
17	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8012		8012		8012	–	8653	-646
					–		–		–	641		

18	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	–	9704	405
					–		–		–	719		
19	1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	21630,67	2074,41	21631	2074	14972	3888	27560	9541
					4583,9	815,68	4584	816	–	2041		
21	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩР-1 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	1	5330,92	93,12	5331	93	1079	3023	9022	1299
					4158,67	39,62	4159	40	–	668		
22	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502		10502		10502	–	11342	2288
					–		–		–	840		
23	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	9	1173,39	–	10561	–	247	7426	19426	3440
					1145,98	–	10314	–	–	1439		
24	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	–	9594	295
					–		–		–	711		

25	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	633		633		633	–	684	81
					–		–		–	51		
26	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4903		34321		34321	–	37067	2223
					–		–		–	2746		
27	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ ШР-2 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	1	5330,92	93,12	5331	93	1079	3023	9022	2006
					4158,67	39,62	4159	40	–	668		
28	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502		10502		10502	–	11342	2288
					–		–		–	840		
29	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	11	1173,39	–	12907	–	302	9076	23742	4559
					1145,98	–	12606	–	–	1759		
30	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8012		8012		8012	–	8653	-646
					–		–		–	641		
31	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	9	4903		44127		44127	–	47657	2858

				–		–		–	3530		
32 247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	633		633		633	–	684	81
				–		–		–	51		
33 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩО-1,2 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	2	5330,92	93,12	10662	186	2158	6045	18043	2596
				4158,67	39,62	8317	79	–	1336		
34 247-201-0701	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	20894		41788		41788	–	45131	6454
				–		–		–	3343		
35 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	14	1173,39	–	16427	–	384	11552	30217	7837
				1145,98	–	16044	–	–	2238		
36 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" К=2,000;	шт.	2	1879		3758		3758	–	4059	406
				–		–		–	301		
37 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=2,000;	шт.	12	594		7128		7128	–	7698	868
				–		–		–	570		

38 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩАО-1, ЩАО-2 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	2	5330,92	93,12	10662	186	2158	6045	18043	15447
				4158,67	39,62	8317	79	–	1336		
39 247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	2	1235		2470		2470	–	2668	11
				–		–		–	198		
40 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	4	1173,39	–	4694	–	110	3300	8634	2239
				1145,98	–	4584	–	–	640		
41 247-204-0811	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" К=2,000;	шт.	4	973		3892		3892	–	4203	3065
				–		–		–	311		
42 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене /ШВ НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	1	5330,92	93,12	5331	93	1079	3023	9022	1299
				4158,67	39,62	4159	40	–	668		
43 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	–	7899	1737
				–		–		–	585		

44 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	5	1173,39	–	5867	–	137	4126	10792	2799
				1145,98	–	5730	–	–	799		
45 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895	69
				–		–		–	140		
46 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594		1782		1782	–	1925	218
				–		–		–	143		
47 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	–	5755	-699
				–		–		–	426		
48 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	2929,68	133,97	2930	134	155	1943	5263	840
				2640,96	58,27	2641	58	–	390		
49 247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17670		17670		17670	–	19084	3386
				–		–		–	1414		
	Итого по разделу 1					3 302 363					

Раздел 2 Светотехническое оборудование

50	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	35	3516,95	26,29	123093	920	61571	43927	180382
				10							
					1731,48	11,66	60602	408	–	13362	
51	1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	237	4211,08	39,43	998026	9345	416926	414647	1525687
				2							
					2412,47	17,48	571755	4143	–	113014	
52	292-106-0203 (пл)ТОО "Каз Техникс"	Светильник светодиодный накладной Армстронг 600х600, мощностью 40Вт, 220В, 50Гц, 5000К с рассеивателем, IP44	шт	188	12678,57		2383571		2383571	–	2574257
				2							
					–		–		–	190686	
53	292-106-0204 (пл)ТОО "Каз Техникс"	Светильник светодиодный встраиваемый Армстронг 600х600, мощностью 40Вт, 220В, 50Гц, 5000К с рассеивателем, IP44	шт	49	12678,57		621250		621250	–	670950
					–		–		–	49700	
54	292-106-0205 (пл)ТОО "Юг-электрокомплект "	Светильник с компактный люминисцентной лампой NBT 18. IP65	шт	27	1062,5		28688		28688	–	30983
				10							
					–		–		–	2295	
55	292-106-0206 (пл)ТОО "Юг-электрокомплект "	Светильник с компактный люминисцентной лампой НПП03-100. IP54	шт	8	1062,5		8500		8500	–	9180
					–		–		–	680	

	75672
	719151
	27299
	-23
	11466
	-4

56	292-106-0206 (пл)ТОО "Партнер-МС "	Лампы энергосберегающие Е27, 9Вт	шт	25	472,32		11808		11808	–	12753	9
					–		–		–	945		
57	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	35	1225,24	13,88	42883	486	1917	29293	77950	12457
					1156,6	5,83	40481	204	–	5774		
58	292-106-0201 (пл)ТОО "LED SET KZ"	Светильник прикроватный ЛПО2011 с лампой люминисцентной Т-5 мощностью 13Вт, в комплекте с розеткой т выключателем/рассеива.мат ов.орг.стекло 679х88х46мм	шт	35	2205,36		77188		77188	–	83363	14
					–		–		–	6175		
59	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	15 7	1225,24	13,88	18379	208	821	12554	33408	18439
					1156,6	5,83	17349	87	–	2475		
60	292-106-0202 (пл)ТОО "Казтехникс"	Светильник светодиодный ДБО76-8-001 DS 850	шт	15	17857,14		267857		267857	–	289286	3
					–		–		–	21429		
	Раздел 3 Электроустановочные изделия											
61	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	251	541,95	0,55	136029	138	30276	76090	229089	97847

			12								
				420,78	0,26	105616	65	–	16970		
62	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									4602
			шт.	48	448		21504		21504	–	23224
				5							
					–		–		–	1720	
63	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									-3666
			шт.	51	470		23970		23970	–	25888
					–		–		–	1918	
64	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									7560
			шт.	108	532		57456		57456	–	62052
				2							
					–		–		–	4596	
65	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									-441
			шт.	44	699		30756		30756	–	33216
					–		–		–	2460	
66	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									3309
			шт.	8	541,95	0,55	4336	4	965	2425	7302
					420,78	0,26	3366	2	–	541	

67 247-212-0301	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54**	**шт.**	**8**	1780		14240		14240	–	15379	1454
				–		–		–	1139		
68 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	**шт.**	**130**	117		15210		15210	–	16427	3931
				–		–		–	1217		
69 247-202-0501	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**250**	147		36750		36750	–	39690	9720
				–		–		–	2940		
70 247-202-0502	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**248**	101		25048		25048	–	27052	6428
				–		–		–	2004		
71 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**шт.**	**6**	541,95	0,55	3252	3	724	1819	5477	-1088
				420,78	0,26	2525	2	–	406		
72 247-214-0603	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	**шт.**	**6**	1900		11400		11400	–	12312	156
				–		–		–	912		

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

73	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	**3467**	639,33	4,32	2216557	14977	161216	1471509	3983111	3241205
				2705								
					588,51	0,98	2040364	3398	–	295045		
74	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	**691**	207,58	2,38	143438	1645	16978	90120	252243	-214798
				-835								
					180,63	0,51	124815	352	–	18685		
75	243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	**0,1275**	219420		27976		27976	–	30214	-393525
				-0,9129								
					–		–		–	2238		
76	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	**2,0094**	334265		671672		671672	–	725406	
					–		–		–	53734		
77	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	**1,77378**	472179		837542		837542	–	904545	712626

					–		–	–	67003	
78	243-107-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,102	480895		49051	49051	–	52975
					–		–	–	3924	
79	243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,13974 0,0204	868927		121424	121424	–	131138
					–		–	–	9714	
80	243-107-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,08874	3171507		281440	281440	–	303955
					–		–	–	22515	
81	243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,2	27668		5534	5534	–	5977
					–		–	–	443	
		Итого по разделу 4					6 389 564			
		Раздел 5 Материалы								
82	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	469 300	527,68	3,99	247482	1871	6655	172099	453147

13939

57185

105460

957

330000

				509,5	0,15	238956	70	–	33566		
83	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;									162932
			м	222	654	4,94	145188	1097	9446	97044	261611
				120							
					606,51	0,62	134645	138	–	19379	
84	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;									-86
			м	79,79	31		2473		2473	–	2671
					–		–		–	198	
85	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;									14301
			м	393,9	44		17332		17332	–	18719
				303							
					–		–		–	1387	
86	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=1,010;									8397
			м	224,22	65		14574		14574	–	15740
				121,2							
					–		–		–	1166	
87	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;									340676
			м	1255	416,23	3,95	522369	4957	14144	362416	955568
					401,01	0,07	503268	88	–	70783	
88	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм К=1,030;									76844
			м	453,2	330		149556		149556	–	161520

					–		–		–	11964	
89	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,030;	м	839,45	231		193913		193913	–	209426	106979
					–		–		–	15513	

Раздел 6 Заземление

90	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	6	5322,8	248,51	31937	1491	21472	6813	41850	12638
					1495,69	81,57	8974	489	–	3100		
91	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	40	1034,72	36,99	41389	1480	27944	8985	54404	18303
					299,14	12,82	11966	513	–	4030		
92	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	20	827,68	90,97	16554	1819	9179	4461	22696	7346
					277,77	32,04	5555	641	–	1681		
93	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм К=0,250;	шт.	0,25	25430		6358		6358	–	6867	897
					–		–		–	509		

Итого выполнение за октябрь 2022 года **90607691,23**

Оборуд 942828

итого без оборудования **89664863,23**

		Глава 8. Временные здания и сооружения	
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	**Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8**	**1 075 978,400**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
5	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)**	**1 165 643,222**
6	НДОССС прил. 1	**Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ**	**3048605,35**
		Итого по главе 9	**5 290 226,972**
		Итого по главам 1-9	**95 897 918,202**

7		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 793 297,265**
8		**Итого по сметному расчету:** **- в текущих ценах с 01.01.22 г.**	**97 691 215,466**
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	**11722945,86**
11		**Всего по сметному расчету**	**109 414 161,322**

Заказчик: КГП на ПВХ "Курчумская районная больница
Гл. Врач
Шокаева Л.А. _____

Технадзор: ТОО "ТехнадзорИнжиниринг ЛТД"
Директор:
Кусманов Б.Е. _____

Четвертый окончательная форма вып. Окт.

Подрядчик: ТОО ФСК ""Астана-Курылыс"
Директор
Ергалиев Т.Н. _____

Авторский надзор: ТОО Жоба Инжиниринг
Эксперт
Алдабергенов Д.С. _____