Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование: "Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3 Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код заказчика		код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	наименование	код
		70/03/22	13.05.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				стоимость СМР в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области	108 621 427,95	108 621 427,95	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Аванс	32 586 428,39	32 586 428,39									15 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	76 034 999,57	76 034 999,57	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
Эксперт _____ **Ташанов О.**

Подрядчик:
ТОО "Асан М Компании" БИН 070340002198
Директор _____ **Макулов Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Договор: № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Наименование объекта: Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

№ пп	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	8	Общестроительные работы. КЖ	151 322,00	16 213,07
2	9	Общестроительные работы. АР	15 805 394,00	1 693 435,07
3	10	Электромонтажные работы	2 352 575,00	252 061,61
4	11	Наружные сети электроснабжения	16 490 789,00	1 766 870,25
5	12	Наружные сети водопровода	2 441 129,00	261 549,54
6	13	Тепловые сети	5 132 068,00	549 864,43
7	14	Благоустройство территории	7 626 723,00	817 148,89
		ВСЕГО:	**50 000 000,00**	**5 357 142,86**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 8
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-1. Общестроительные работы. КЖ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10 Входная группа В-1										
			10.3 Каркас										
1	235	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	37,41	84,84	1,93	3174	72	1911	830	4324	
						31,84	0,32	1191	12	–	320		
2	236	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа НР = 69 %	м2 покрытия	21,5	888,01	178,34	19092	3834	5614	7545	28768	
						448,56	60,05	9644	1291	–	2131		
3	238	1112-0101-2003	Устройство нащельника из профилированного оцинкованного листа НР = 92 %	м планки	3,5	1000,99	12,78	3503	45	2046	1312	5200	
						403,65	3,6	1413	13	–	385		
			Раздел 11 Входная группа В-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			11.2 Каркас										
4	260	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	23,49	84,84	1,93	1993	45	1200	522	2716	
						31,84	0,32	748	8	–	201		
5	261	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа НР = 69 %	м2 покрытия	10,13	888,01	178,34	8996	1807	2645	3555	13555	
						448,56	60,05	4544	608	–	1004		
6	263	1112-0101-2003	Устройство нащельника из профилированного оцинкованного листа НР = 92 %	м планки	5,17	1000,99	12,78	5175	66	3022	1938	7682	
						403,65	3,6	2087	19	–	569		
			Раздел 12 Входная группа В-3										
			12.2 Каркас										
7	283	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг НР = 69 %	т конструкций	0,08191	41148,19	25680,41	3370	2103	2	1574	5340	
						15447,29	12404,35	1265	1016	–	396		
8	285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	22,04	84,84	1,93	1870	43	1126	489	2548	
						31,84	0,32	702	7	–	189		
9	286	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа НР = 69 %	м2 покрытия	10,53	888,01	178,34	9351	1878	2749	3695	14090	
						448,56	60,05	4723	632	–	1044		
10	288	1112-0101-2003	Устройство нащельника из профилированного оцинкованного листа НР = 92 %	м планки	4,99	1000,99	12,78	4995	64	2917	1869	7413	
						403,65	3,6	2014	18	–	549		
			Раздел 13 Входная группа В-4										
			13.2 Каркас										
11	308	1109-0302-0501	Монтаж обрешетки и прогонов из легких металлоконструкций массой до 160 кг НР = 69 %	т конструкций	0,21001	41148,19	25680,41	8642	5393	4	4036	13692	
						15447,29	12404,35	3244	2605	–	1014		
12	310	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	27,7704	84,84	1,93	2356	54	1418	616	3210	
						31,84	0,32	884	9	–	238		
13	311	1109-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа НР = 69 %	м2 покрытия	12,32	888,01	178,34	10940	2197	3217	4324	16485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						448,56	60,05	5526	740	–	1221		
14	313	1112-0101-2003	Устройство нащельника из профилированного оцинкованного листа НР = 92 %	м планки	7,08	1000,99	12,78	7087	90	4139	2652	10518	
						403,65	3,6	2858	25	–	779		

Итого	**135 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 010
- накладные расходы, тенге	34 957
в т.ч. зарплата, тенге	3 146
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 040
Всего	**135 541**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 857
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 789**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**142 220**
НДС (12 %)	17 066
Итого	**159 286**
Скидка (5 %)	7 964
Итого со скидкой	**151 322**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 9
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-2. Общестроительные работы. АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка										
			1.1 Отделка стен и потолков										
1	1	1115-0203-0502	Сплошное выравнивание потолков (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (136,77+53,21+10,71+15,5) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,19	776,43	7,66	167856	1656	25915	112936	303255	
						648,9	4,09	140286	884	–	22463		
2	2	1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	200,69	904,8	5,33	181584	1070	48489	105921	310505	
						657,86	1,87	132026	375	–	23000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	1115-0203-0203	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	614,46	1603,94	95,23	985557	58515	210889	610011	1723213	
						1165,5	75,45	716153	46361	–	127645		
4	8	1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных стен сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	614,46	1106,89	8,3	680140	5100	160761	412858	1180438	
						836,96	2,92	514278	1794	–	87440		
5	10	1115-0207-0101	Оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,97	3357,66	40,53	100629	1215	46958	42444	154519	
						1750,3	19,99	52456	599	–	11446		
6	11	1115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (29,97+5,4) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	35,37	5122,04	23,29	181167	824	72677	86468	289046	
						3044	11,84	107666	419	–	21411		
7	12	1115-0203-0501	Сплошное выравнивание колонн (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (4,8+10,68) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,48	632,67	6,38	9794	99	1590	6526	17626	
						523,55	3,41	8105	53	–	1306		
8	13	1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных колонн сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15,48	1106,89	8,3	17135	128	4050	10401	29739	
						836,96	2,92	12956	45	–	2203		
9	19	1115-0206-0203	Отделка внутренних оштукатуренных колонн сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15,48	1106,89	8,3	17135	128	4050	10401	29739	
						836,96	2,92	12956	45	–	2203		
10	20	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	1332,16	89,61	86324	5807	17548	54131	151691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						971,75	72,45	62969	4695	–	11236		
			Раздел 4 Полы										
			4.1 Тип 1										
11	34	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	213,42	1116,66	34,01	238318	7258	115332	112254	378618	
						542,25	17,3	115727	3692	–	28046		
12	35	1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	2134,2	142,62	5,75	304380	12272	280797	16370	346410	
						5,3	2,86	11311	6104	–	25660		
13	36	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	213,42	786,29	33,95	167810	7246	70683	87960	276232	
						421,15	17,3	89882	3692	–	20462		
14	37	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-426,84	93,51	5,75	-39914	-2454	-35236	-3238	-46604	
						5,21	2,86	-2224	-1221	–	-3452		
15	38	1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. НР = 94 %	м2 покрытия	213,42	1943,51	90,32	414784	19276	53778	329602	803937	
						1601,21	41,75	341730	8910	–	59551		
16	39	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	217,6884	1797		391186		391186	–	422481	
						–		–		–	31295		
17	40	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	90,768	403,11	1,97	36589	179	2094	32342	74445	
						378,07	0,98	34317	89	–	5514		
18	41	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	23,07546	1797		41467		41467	–	44784	
						–		–		–	3317		
			4.2 Тип 2										
19	44	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	56,91	1116,66	34,01	63549	1936	30754	29933	100961	
						542,25	17,3	30859	985	–	7479		
20	45	1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	569,1	142,62	5,75	81165	3272	74876	4365	92372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5,3	2,86	3016	1628	–	6842		
21	46	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	56,91	786,29	33,95	44748	1932	18848	23456	73660	
						421,15	17,3	23968	985	–	5456		
		4.3 Тип 3											
22	51	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,61	1116,66	34,01	45348	1381	21946	21361	72046	
						542,25	17,3	22021	703	–	5337		
23	52	1111-0101-1106	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	406,1	142,62	5,75	57918	2335	53431	3114	65915	
						5,3	2,86	2152	1161	–	4883		
24	53	1111-0101-0403	Устройство первого слоя гидроизоляции оклеечная гидроизолом на резино-битумной мастике НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,61	2117,71	18,53	86000	753	64560	19771	114233	
						509,42	8,5	20688	345	–	8462		
25	54	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,61	1393	12,48	56570	507	41177	14213	76446	
						366,57	5,76	14886	234	–	5663		
26	55	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	40,61	786,29	33,95	31931	1379	13450	16738	52563	
						421,15	17,3	17103	703	–	3894		
27	56	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-81,22	93,51	5,75	-7595	-467	-6705	-616	-8868	
						5,21	2,86	-423	-232	–	-657		
28	57	1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. НР = 94 %	м2 покрытия	40,61	1943,51	90,32	78926	3668	10233	62717	152974	
						1601,21	41,75	65025	1695	–	11331		
29	58	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=1,020;	м2	41,4222	1797		74436		74436	–	80391	
						–		–		–	5955		
		4.4 Тип 4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	63	1111-0101-0403	Устройство первого слоя гидроизоляции оклеечная гидроизолом на резино-битумной мастике НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	2150,19	18,53	33328	287	25145	7546	44144	
						509,42	8,5	7896	132	–	3270		
31	64	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,5	1425,48	12,48	22095	193	16220	5425	29722	
						366,57	5,76	5682	89	–	2202		
32	65	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,5	1105,02	109,99	17128	1705	8804	6863	25910	
						427,06	44	6619	682	–	1919		
33	66	1111-0101-1502	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-31	100,58	4,99	-3118	-155	-2582	-433	-3835	
						12,3	2,59	-381	-80	–	-284		
			Раздел 5 Окна										
			5.1 Устройство окон										
34	69	1110-0501-0106	Установка блоков (Ок-1,2) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью более 2 м2 (56,7+2,52) НР = 90 %	м2 проемов	59,22	2539,36	202,73	150381	12006	69955	66938	234705	
						1155,35	100,57	68420	5956	–	17386		
35	71	1110-0501-0105	Установка блоков (Ок-3,4) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью до 2 м2 (1,44+1,32*2) НР = 90 %	м2 проемов	4,08	3354,74	206,08	13687	841	6426	6147	21421	
						1573,62	100,57	6420	410	–	1587		
36	74	1110-0501-0401	Установка досок подоконных из ПВХ в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м2	39,6	1303,55	5,95	51621	236	39956	10392	66974	
						288,61	2,98	11429	118	–	4961		
37	75	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм кстм=1,04;	м	39,6	2126,8		84221		84221	–	90959	Казахстан
						–		–		–	6738		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	77	1115-0204-0101	Штукатурка оконных откосов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,77	3567,04	52,57	216769	3195	45077	136162	381165	
						2772,71	28,06	168498	1705	–	28234		
39	78	1115-0203-0701	Оштукатуривание оконных откосов сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,77	2551,69	23,83	155066	1448	7553	117253	294105	
						2403,57	8,25	146065	501	–	21786		
		Раздел 6 Двери											
40	81	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	5,25	58149		305282		305282	–	329705	
						–		–		–	24423		
41	83	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,00968	600359		5811		5811	–	6276	Казахстан
						–		–		–	465		
		6.2 Устройство ПХВ дверей											
42	85	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный kстм=1,04;	м2	3,78	33572,24		126903		126903	–	137055	Казахстан
						–		–		–	10152		
43	86	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный kстм=1,04;	м2	2,52	29102,32		73338		73338	–	79205	Казахстан
						–		–		–	5867		
		6.3 Устройство деревянных дверей											
44	89	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	5812		32954		32954	–	35590	
						–		–		–	2636		
45	90	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	7622		67226		67226	–	72604	
						–		–		–	5378		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Витражи										
			8.1 Витражи наружные										
46	98	223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	9,45	66072	–	624380	–	624380	–	674330	Казахстан
											49950		
			8.2 Витражи внутренние										
47	102	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,48	70899	–	459426	–	459426	–	496180	
											36754		
48	103	223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889	–	168560	–	168560	–	182045	Казахстан
											13485		
			8.3 Внутренние перегородки (витражные)										
49	105	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	22,05	70899	–	1563323	–	1563323	–	1688389	
											125066		
50	106	223-205-0601	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	7,56	89155	–	674012	–	674012	–	727933	Казахстан
											53921		
51	107	223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2,52	66889		168560		168560	–	182045	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	13485		
52	109	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4608	325307		149901		149901	–	161893	Казахстан
						–		–		–	11992		
53	110	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01824	297907		5434		5434	–	5869	Казахстан
						–		–		–	435		
54	112	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,29952	325307		97436		97436	–	105231	Казахстан
						–		–		–	7795		
55	113	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01368	297907		4075		4075	–	4401	Казахстан
						–		–		–	326		
		Раздел 10 Фасад											
56	121	1115-0203-0203	Оштукатуривание стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,01	1582,83	95,23	182041	10952	37045	114178	319917	
						1165,5	75,45	134044	8678	–	23698		
57	122	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	115,01	1330,27	5,61	152994	645	48208	83557	255475	
						905,5	2,64	104142	304	–	18924		
		Раздел 15 Кровля											
		15.1 Ограждение кровли											
58	171	1112-0101-1201	Ограждение кровли перилами НР = 92 %	м ограждения	48	118,14	26,08	5671	1252	335	4100	10553	
						85,08	7,77	4084	373	–	782		
59	172	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=48,000;	т	0,45744	271941		124397		124397	–	134349	Казахстан
						–		–		–	9952		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	**14 157 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 212 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 947 415
- накладные расходы, тенге	2 780 567
в т.ч. зарплата, тенге	250 251
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 048 676
Всего	**14 157 082**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	212 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	193 987
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**291 269**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 854 694**
НДС (12 %)	1 782 563
Итого	**16 637 257**
Скидка (5 %)	831 863
Итого со скидкой	**15 805 394**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание поликлиники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 10
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 2-1-5. Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Прокладка труб и кабелей										
1	76	1121-0101-0205	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола труб полимерных диаметром до 25 мм (911+746+107) НР = 72 %	м	1764	250,13	2,63	441229	4639	8838	308134	809312	
						242,49	0,12	427752	212	–	59949		
2	77	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	911	27		24597		24597	–	26565	
						–		–		–	1968		
3	78	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	746	32		23872		23872	–	25782	
						–		–		–	1910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	79	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	107	45		4815		4815	–	5200	
						–		–		–	385		
5	80	1121-0101-0207	Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола труб полимерных диаметром до 50 мм. НР = 72 %	м	34	297,39	3,64	10111	124	437	6888	18359	
						280,91	0,45	9551	15	–	1360		
6	81	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	34	148		5032		5032	–	5435	
						–		–		–	403		
7	82	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	15	375,25	51,53	5629	773	1076	2922	9235	
						252	18,57	3780	279	–	684		
8	83	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15	218		3270		3270	–	3532	
						–		–		–	262		
9	84	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,953	222611		212148		212148	–	229120	Казахстан
						–		–		–	16972		
10	85	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,774	346715		268357		268357	–	289826	Казахстан
						–		–		–	21469		
11	86	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,052	544080		28292		28292	–	30555	Казахстан
						–		–		–	2263		
12	87	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	842563		50554		50554	–	54598	Казахстан
						–		–		–	4044		
13	88	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,035	3120922		109232		109232	–	117971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	8739		
14	89	243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,005	6382376		31912		31912	–	34465	
						–		–		–	2553		
15	90	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,01	638101		6381		6381	–	6891	Казахстан
						–		–		–	510		
16	91	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150(5х35=175мм2)мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	464,09	27,2	2320	136	294	1403	4021	
						378	11,85	1890	59	–	298		
17	92	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2(5х16=80мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	35	322,67	22,66	11293	793	1680	6600	19324	
						252	9,88	8820	346	–	1431		
18	93	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2(5х4=20мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	192,12	7,25	11527	435	1642	6941	19945	
						157,5	3,16	9450	190	–	1477		
19	94	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2(1х16=16мм, 5х2,5=12,5мм2, 3х2,5=7,5мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (10+52+774) НР = 72 %	м	836	136,31	3,62	113955	3026	18760	67313	195769	
						110,25	1,58	92169	1321	–	14501		
20	95	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(3х1,5=4,5мм2). Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	877	116,02	1,82	101750	1596	17277	60170	174874	
						94,5	0,79	82877	693	–	12954		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	96	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	32	115,54	2,51	3697	80	343	2379	6562	
						102,32	0,94	3274	30	–	486		
22	97	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (1889(общ.кабель) - 1845(прокл.в трубах, коробах) = 44) НР = 72 %	м	44	265,44	2,24	11679	99	2227	6738	19890	
						212,59	0,08	9354	4	–	1473		

Итого	**2 107 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	821 036
- накладные расходы, тенге	469 488
в т.ч. зарплата, тенге	42 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 091
Всего	**2 107 231**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 608
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 354**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 211 067**
НДС (12 %)	265 328
Итого	**2 476 395**
Скидка (5 %)	123 820
Итого со скидкой	**2 352 575**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
180
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство фельдшерского пункта на 15 посещений в смену с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70/03/22 от 13.05.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 11
за октябрь месяц 2022 года
на ЛС № 4-1-1. Наружное эл/снабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое эл/оборудование										
			1.1 Установка оборудования										
1	1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	40741,12	9992,37	40741	9992	10687	19209	64746	
						20061,8	3948,61	20062	3949	–	4796		
2	2	515-102-0406(об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614		959614		–	–	959614	Казахстан
						–		–		959614	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	515-101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140		621140		–	–	621140	Казахстан
						–		–		621140	–		
4	4	247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	–	80230	
						–		–		–	5943		
5	5	247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	3	2200		6600		6600	–	7128	
						–		–		–	528		
		1.2 Заземление КТП											
6	6	1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2894,28	1358,43	5789	2717	1347	2961	9450	
						862,16	392,67	1724	785	–	700		
7	7	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;	м3	1,08	65578,86		70825		70825	–	76491	Казахстан
						–		–		–	5666		
8	8	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,56	933,21	20,49	6122	134	3760	2092	8871	
						339,62	3,25	2228	21	–	657		
9	9	1108-0101-0202	Устройство под фундаменты щебеночного основания НР = 93 %	м3 основания	0,9	6255,77	1887,12	5630	1698	2976	1645	7857	
						1061,65	903,94	955	814	–	582		
10	10	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,38	203,68	203,68	1503	1503	–	309	1957	
						–	58,1	–	429	–	145		
11	11	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63x63x6 мм. Монтаж оборудования (24/2м) НР = 72 %	шт.	12	7232,67	580,65	86792	6968	60924	15100	110043	
						1575	172,68	18900	2072	–	8151		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	37	733,82	29,72	27151	1100	15562	7816	37764	
						283,5	9,88	10490	366	–	2797		
13	13	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	541,06	19,26	3787	135	1889	1298	5492	
						252	5,53	1764	39	–	407		
14	14	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,38	37,57	37,57	277	277	–	84	390	
						–	15,67	–	116	–	29		
		1.3 ДГУ											
15	16	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,08	26134		28225		28225	–	30483	Казахстан
						–		–		–	2258		
16	24	580-000-0006(пл)(об)"SnabGen-NS"	Дизельная электростанция АДР-60С-Т400-2РПМ11	шт	1	3037805		3037805		–	–	3037805	
						–		–		3037805	–		
17	26	515-301-0550(об)	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21У3	шт.	1	208367		208367		–	–	208367	Казахстан
						–		–		208367	–		
		Раздел 2 ВЛЗ-10 кВ.Ответвительная анкерная ж/б опора 10 кВ ОАтБр10-3,2с											
		2.1 Установка опор и металлоконструкций											
18	27	1133-0202-0102	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892	
						8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288		
19	28	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	67957,7		135915		135915	–	146788	Казахстан
						–		–		–	10873		
20	29	290-000-0016(пл)"Add Jump Company"	Траверса одноцепная угловая SH151.1R	шт	1	170112		170112		170112	–	183721	
						–		–		–	13609		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	30	290-000-0016(пл)"Add Jump Company"	Траверса одноцепная угловая SH188.2R	шт	1	307748 / –		307748 / –		307748 / –	– / 24620	332368	
22	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (0,617х10м)	т	0,00617	277977 / –		1715 / –		1715 / –	– / 137	1852	Казахстан
23	32	290-000-0032(пл)ЭПС	Узел крепления У-52	шт	1	4904 / –		4904 / –		4904 / –	– / 392	5296	
24	33	290-000-0017(пл)"Инвольт"	Проводник ЗП21	м	2	911 / –		1822 / –		1822 / –	– / 146	1968	
25	34	290-000-0006(пл)"Add Jump Company"	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	2	3656 / –		7312 / –		7312 / –	– / 585	7897	
26	35	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740 / –		11480 / –		11480 / –	– / 918	12398	
		2.2 Линейная арматура											
27	36	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	842 / –		3368 / –		3368 / –	– / 269	3637	
28	37	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	359 / –		1436 / –		1436 / –	– / 115	1551	
29	38	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	11287 / –		33861 / –		33861 / –	– / 2709	36570	
30	39	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	1	454 / –		454 / –		454 / –	– / 36	490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	40	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594	–	42762	
						–		–		–	3168		
32	41	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	25778		77334		77334	–	83521	
						–		–		–	6187		
33	42	252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД3 (SDI10.2)	шт.	3	4591		13773		13773	–	14875	
						–		–		–	1102		
			2.3 Установка разъединителя										
34	43	1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	31777	
						12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354		
35	44	515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059	Казахстан
						–		–		102059	–		
36	45	290-000-0003(пл)"Инвольт"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1767		1767		1767	–	1908	
						–		–		–	141		
37	46	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574		3444		3444	–	3720	
						–		–		–	276		
38	47	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027		13027		13027	–	14069	Казахстан
						–		–		–	1042		
39	48	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239		2239		2239	–	2418	Казахстан
						–		–		–	179		
40	49	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239		33717		33717	–	36414	Казахстан
						–		–		–	2697		
41	50	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914		1914		1914	–	2067	Казахстан
						–		–		–	153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	51	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957		2871		2871	–	3101	Казахстан
						–		–		–	230		
43	52	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147	Казахстан
						–		–		–	85		
44	53	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	–	1158	Казахстан
						–		–		–	86		
			Раздел 3 Угловая анкерная опора УАтБ10-3,2с										
			3.1 Установка опор и металлоконструкций										
45	54	1133-0202-0103	Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами НР = 80 %	опора	1	28231,48	14819,25	28231	14819	677	15816	47571	
						12735	7034,87	12735	7035	–	3524		
46	55	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	67957,7		203873		203873	–	220183	Казахстан
						–		–		–	16310		
47	56	290-000-0016(пл)"Инвольт"	Траверса одноцепная угловая SH188.2R	шт	1	307748		307748		307748	–	332368	
						–		–		–	24620		
48	57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (0,617х10м)	т	0,00617	277977		1715		1715	–	1852	Казахстан
						–		–		–	137		
49	58	290-000-0032(пл)ЭПС	Узел крепления У-52	шт	2	4904		9808		9808	–	10593	
						–		–		–	785		
50	59	290-000-0017(пл)"Инвольт"	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	911		3644		3644	–	3936	
						–		–		–	292		
51	60	290-000-0006(пл)"Add Jump Company"	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	1	3656		3656		3656	–	3948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	292		
52	61	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740		11480		11480	–	12398	
						–		–		–	918		
			3.2 Линейная арматура										
53	62	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	842		4210		4210	–	4547	
						–		–		–	337		
54	63	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	359		1795		1795	–	1939	
						–		–		–	144		
55	64	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	11287		11287		11287	–	12190	
						–		–		–	903		
56	65	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	2	454		908		908	–	981	
						–		–		–	73		
57	66	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188	–	85523	
						–		–		–	6335		
58	67	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	25778		154668		154668	–	167041	
						–		–		–	12373		
59	68	252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗДЗ	шт.	6	4591		27546		27546	–	29750	
						–		–		–	2204		
			<u>Раздел 4 Угловая анкерная опора УАтБ10-1,2с</u>										
			4.1 Установка опор и металлоконструкций										
60	69	1133-0202-0103	Установка железобетонных опор ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечных с двумя подкосами НР = 80 %	опора	1	28231,48	14819,25	28231	14819	677	15816	47571	
						12735	7034,87	12735	7035	–	3524		
61	70	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	67957,7		203873		203873	–	220183	Казахстан
						–		–		–	16310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	71	290-000-0016(пл)"Инвольт"	Траверса одноцепная угловая SH188.2R	шт	1	307748 / –		307748 / –		307748 / –	– / 24620	332368	
63	72	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (0,617х10м)	т	0,00617	277977 / –		1715 / –		1715 / –	– / 137	1852	Казахстан
64	73	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8727 / –		17454 / –		17454 / –	– / 1396	18850	Казахстан
65	74	290-000-0017(пл)"Инвольт"	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	911 / –		3644 / –		3644 / –	– / 292	3936	
66	75	290-000-0006(пл)"Add Jump Company"	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	1	3656 / –		3656 / –		3656 / –	– / 292	3948	
67	76	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	5740 / –		11480 / –		11480 / –	– / 918	12398	
		4.2 Линейная арматура											
68	77	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	842 / –		4210 / –		4210 / –	– / 337	4547	
69	78	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	359 / –		1795 / –		1795 / –	– / 144	1939	
70	79	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	11287 / –		11287 / –		11287 / –	– / 903	12190	
71	80	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	2	454 / –		908 / –		908 / –	– / 73	981	
72	81	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198 /		79188 /		79188 /	– /	85523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	6335		
73	82	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	25778		154668		154668	–	167041	
						–		–		–	12373		
74	83	252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗДЗ (SDI10.2)	шт.	6	4591		27546		27546	–	29750	
						–		–		–	2204		
			Раздел 5 Анкерная ж/б опора АтБ10-1,2с										
			5.1 Установка опор и металлоконструкций										
75	84	1133-0202-0102	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785	
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577		
76	85	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=2,000;	шт.	4	59842,38		239370		239370	–	258520	Казахстан
						–		–		–	19150		
77	86	290-000-0016(пл)"Инвольт"	Траверса одноцепная угловая SH188.2R	шт	2	307748		615496		615496	–	664736	
						–		–		–	49240		
78	87	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (0,617х20м)	т	0,01234	277977		3430		3430	–	3704	Казахстан
						–		–		–	274		
79	88	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8727		17454		17454	–	18850	Казахстан
						–		–		–	1396		
80	89	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=2,000;	шт.	6	11287		67722		67722	–	73140	
						–		–		–	5418		
81	90	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35 К=2,000;	комплект	12	454		5448		5448	–	5884	
						–		–		–	436		
82	91	290-000-0017(пл)"Инвольт"	Проводник 3П21 К=2,000;	м	4	911		3644		3644	–	3936	
						–		–		–	292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	92	290-000-0006(пл)"Add Jump Company"	Кабельный наконечник SAL1.27	шт	2	3656 / –		7312 / –		7312 / –	– / 585	7897	
		5.2 Линейная арматура											
84	93	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=2,000;	шт.	6	842 / –		5052 / –		5052 / –	– / 404	5456	
85	94	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=2,000;	шт.	6	359 / –		2154 / –		2154 / –	– / 172	2326	
86	95	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=2,000;	шт.	2	11287 / –		22574 / –		22574 / –	– / 1806	24380	
87	96	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35 К=2,000;	комплект	4	454 / –		1816 / –		1816 / –	– / 145	1961	
88	97	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 К=2,000;	шт.	12	13198 / –		158376 / –		158376 / –	– / 12670	171046	
89	98	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256 К=2,000;	шт.	12	25778 / –		309336 / –		309336 / –	– / 24747	334083	
90	99	252-207-1030	Зажим ответвительный типа SLW36 оперативный К=2,000;	шт.	6	13005 / –		78030 / –		78030 / –	– / 6242	84272	
91	100	252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗДЗ (SDI10.2) К=2,000;	шт.	12	4591 / –		55092 / –		55092 / –	– / 4407	59499	
		Раздел 6 Концевая ж/б опора Кр10-1,2с											
		6.1 Установка опор и металлоконструкций											
92	101	1133-0202-0102	Установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ (с траверсами) одностоечных с одним подкосом НР = 80 %	опора	1	18339,33 / 8461,7	9200,4 / 4369,2	18339 / 8462	9200 / 4369	677 / –	10265 / 2288	30892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	102	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	59842,38	–	119685	–	119685	9575	129260	Казахстан
94	103	290-000-0011(пл)"АСПМК-	Траверса ТМ73	шт	1	10646	–	10646	–	10646	852	11498	
95	104	290-000-0019(пл)Э.П.С.	Траверса TMs60a	шт	1	3413	–	3413	–	3413	273	3686	
96	105	290-000-0013(пл)"АСПМК-	Накладка ОГ52	шт	1	1366	–	1366	–	1366	109	1475	
97	106	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492	–	2984	–	2984	239	3223	Казахстан
98	107	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	–	8727	–	8727	698	9425	Казахстан
99	108	290-000-0017(пл)"Инвольт"	Проводник ЗП21	м	2	911	–	1822	–	1822	146	1968	
		6.2 Линейная арматура											
100	109	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	842	–	4210	–	4210	337	4547	
101	110	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	359	–	1795	–	1795	144	1939	
102	111	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	11287	–	45148	–	45148	3612	48760	
103	112	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	комплект	5	454		2270		2270		2452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	182		
104	113	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644		1932		1932	–	2087	
						–		–		–	155		
105	114	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594	–	42762	
						–		–		–	3168		
106	115	252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	25778		77334		77334	–	83521	
						–		–		–	6187		
			6.3 Установка разъединителя										
107	116	1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	31777	
						12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354		
108	117	515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059	Казахстан
						–		–		102059	–		
109	118	290-000-0003(пл)"Инвольт"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1767		1767		1767	–	1908	
						–		–		–	141		
110	119	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574		3444		3444	–	3720	
						–		–		–	276		
111	120	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027		13027		13027	–	14069	Казахстан
						–		–		–	1042		
112	121	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239		2239		2239	–	2418	Казахстан
						–		–		–	179		
113	122	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239		33717		33717	–	36414	Казахстан
						–		–		–	2697		
114	123	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914		1914		1914	–	2067	Казахстан
						–		–		–	153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	124	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957		2871		2871	–	3101	Казахстан
						–		–		–	230		
116	125	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062		1062		1062	–	1147	Казахстан
						–		–		–	85		
117	126	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	–	1158	Казахстан
						–		–		–	86		
			Раздел 7 Подвеска проводов 10 кВ										
			7.1 Монтаж провода в 3 жилы										
118	127	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,143	190733,35	105275,37	27275	15054	514	13595	44140	
						81862,2	36981,71	11706	5288	–	3270		
119	128	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,447	298974		133641		133641	–	144332	Казахстан
						–		–		–	10691		
			Раздел 8 Заземление ВЛЗ-10 кВ										
120	129	1133-0209-0101	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ. НР = 80 %	м шин заземления	172	307,34	64,15	52862	11034	435	35354	95273	
						240,66	16,27	41394	2798	–	7057		
121	130	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (172х0,617кг)	т	0,10612	277977		29499		29499	–	31859	Казахстан
						–		–		–	2360		
			Раздел 9 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ										
122	131	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,5	475,66	475,66	8800	8800	–	1495	11119	
						–	112,25	–	2077	–	824		
123	132	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	6,15	962	–	5916	–	–	4260	10990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						962	–	5916	–	–	814		
124	133	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,3	37,57	37,57	462	462	–	139	649	
						–	15,67	–	193	–	48		
125	134	1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	14975,67	90,64	119805	725	14952	75200	210605	
						13016	39,51	104128	316	–	15600		
126	135	243-903-7502	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	4	15511		62044		62044	–	67008	
						–		–		–	4964		
127	136	243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	4	17729		70916		70916	–	76589	
						–		–		–	5673		
128	137	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	71	87,28	0,99	6197	70	550	4040	11056	
						78,54	0,49	5576	35	–	819		
129	138	241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	71	671		47641		47641	–	51452	
						–		–		–	3811		
130	139	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	10	54,12	0,33	541	3	39	361	974	
						49,91	0,16	499	2	–	72		
131	140	241-207-1002	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	10	268		2680		2680	–	2894	
						–		–		–	214		
132	141	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	81	371,07	163,45	30057	13239	3639	12771	46254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						162,7	56,27	13179	4558	–	3426		
133	142	1308-0206-2103	Прокладка рукавов металлических наружным диаметром 100 мм НР = 72 %	м	3	845,68	71,22	2537	214	906	1052	3876	
						472,5	14,23	1418	43	–	287		
134	143	243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	3	574		1722		1722	–	1860	
						–		–		–	138		
135	144	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,065	537292		34924		34924	–	37718	Казахстан
						–		–		–	2794		
136	145	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,155	1474230		228506		228506	–	246786	Казахстан
						–		–		–	18280		
137	146	243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,011	1948527		21434		21434	–	23149	Казахстан
						–		–		–	1715		
138	147	243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,003	1510337		4531		4531	–	4893	Казахстан
						–		–		–	362		
139	148	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	56	64		3584		3584	–	3871	
						–		–		–	287		
140	149	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	–	1849	Казахстан
						–		–		–	137		
			Раздел 10 Опоры наружного освещения										
141	150	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,4	475,66	475,66	16363	16363	–	2780	20674	
						–	112,25	–	3861	–	1531		
142	151	1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	11,5	962	–	11063	–	–	7965	20550	
						962	–	11063	–	–	1522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	152	1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами траншей мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,9	37,57	37,57	860	860	–	258	1207	
						–	15,67	–	359	–	89		
144	153	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	100	54,12	0,33	5412	33	388	3605	9738	
						49,91	0,16	4991	16	–	721		
145	154	241-207-1002	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	100	268		26800		26800	–	28944	
						–		–		–	2144		
146	155	1308-0206-1707	Прокладка в траншее трубы стальной диаметром до 40 мм. НР = 72 %	м	12	469,8	81,44	5638	977	880	2994	9323	
						315	31,61	3780	379	–	691		
147	156	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	12	374		4488		4488	–	4847	Казахстан
						–		–		–	359		
148	157	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	179	64		11456		11456	–	12372	
						–		–		–	916		
149	158	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,247	368834		91102		91102	–	98390	Казахстан
						–		–		–	7288		
			10.2 Установка светильников										
150	159	1133-0303-0111	Установка опор контактной сети стальных, массой до 1 т с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	15	10986,16	7309,14	164792	109637	–	83809	268489	
						3677,02	3307,07	55155	49606	–	19888		
151	160	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=15,000;	м3	3	15670		47010		47010	–	50771	Казахстан
						–		–		–	3761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	161	290-000-0024(пл)"Azimut Light"	Опора ТАНС.12.103.000-01 (НП-3,0/4,0-02-ц)	шт	15	89599		1343985		1343985	–	1451504	
						–		–		–	107519		
153	162	1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР = 72 %	шт.	15	1178,89	104,29	17683	1564	152	12008	32066	
						1064,49	47,41	15967	711	–	2375		
154	163	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	67860		1017900		1017900	–	1099332	
						–		–		–	81432		
155	164	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=15,000;	м	60	98,33	0,91	5900	55	1120	3419	10065	
						78,75	0,39	4725	23	–	746		
156	165	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=15,000;	км	0,06	341689		20501		20501	–	22141	Казахстан
						–		–		–	1640		
157	166	1310-0902-1212	Монтаж коробки (щитка) НР = 61 %	шт.	15	364,38	–	5466	–	491	3035	9181	
						331,66	–	4975	–	–	680		
158	167	247-201-1101	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	15	1438		21570		21570	–	23296	
						–		–		–	1726		
159	168	1308-0206-1902	Прокладка по колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 40 мм НР = 72 % К=15,000;	м	45	550,02	36,97	24751	1664	2534	15222	43171	
						456,75	13,04	20554	587	–	3198		
160	169	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=15,000;	м	45	194		8730		8730	–	9428	
						–		–		–	698		
		10.3 Заземление											
161	170	1133-0209-0101	Монтаж контура заземления опор освещения НР = 80 %	м шин заземления	45	307,34	64,15	13830	2887	114	9250	24926	
						240,66	16,27	10830	732	–	1846		
162	171	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм (30х1,58кг)	т	0,0474	271941		12890		12890	–	13921	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1031		
163	172	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (15х0,617кг)	т	0,00926	277977		2574		2574	–	2780	Казахстан
						–		–		–	206		

Итого	**15 007 269**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	456 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 056 930
- оборудование, тенге	5 031 044
- накладные расходы, тенге	439 585
в т.ч. зарплата, тенге	39 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	738 980
Всего	**15 007 269**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	149 643
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	136 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**205 251**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**15 498 862**
НДС (12 %)	1 859 863
Итого	**17 358 725**
Скидка (5 %)	867 936
Итого со скидкой	**16 490 789**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асан М Компании"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Макулов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", Ташанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Геодезия сервис", Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)