Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №52 от 29.06.2021г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**130 673 633**									
Акт №4 за июль 2022г.	**20 171 460**	**18 010 232**								
									2 161 228	**20 171 460**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

Наметов Б.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

50

Форма

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №52 от 29.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4

за Август 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 2-1-1. Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2). Подземная насосная станция на водозаборной скважине (шт.-2)													
			Раздел 2 Конструкции насосной станции										
1	9	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	10,6	459,91	31,98	4875	339	3752	855	6188	
						73,96	11,89	784	126	–	458		
2	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,2	22480	1095,83	26976	1315	24135	1654	30920	
						1271,67	243,33	1526	292	–	2290		
3	11	1106-1301-0202	днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство (ФПм1), бетон кл.В20 НР = 91 % К=2,000;	м3	8	25937,63	834,25	207501	6674	177807	23071	249018	

4	12 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций		2877,5	291,63	23020	2333	–	18446		
				3,14	8442,04	4394,9	26508	13800	1082	19823	50037	
5	15 1106-1301-0203	Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20 НР = 91 % К=2,000;	м3		3702,55	1647,45	11626	5173	–	3706		
				1,4	46480	4717,14	65072	6604	33168	25113	97400	
6	16 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон кл. В20 НР = 0 К=2,000;	м3		18071,43	1640,71	25300	2297	–	7215		
				1,6	31159,38	1826,88	49855	2923	46932	–	53843	
7	20 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций		–	424,38	–	679	–	3988		
				0,08	13850	7462,5	1108	597	32	817	2079	
8	23 1106-0301-0408	Сальник Ду=100 мм L=200 . Установка (шт.-1) НР = 91 % К=2,000;	т		5987,5	2662,5	479	213	–	154		
				0,0164	727865,85	1280,49	11937	21	10741	1078	14056	
9	24 1106-0301-0409	Сальник Ду=250 L=300 мм. Установка (шт.-1) НР = 91 % К=2,000;	т		71646,34	609,76	1175	10	–	1041		
				0,0482	680975,1	1327,8	32823	64	31568	1109	36647	
10	25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 % К=2,000;	сальник		24709,54	580,91	1191	28	–	2715		
				2	2977	–	5954	–	1508	4357	11136	
					2223	–	4446	–	–	825		

11	26 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 % К=2,000;	сальник	2	7452 3717,5	– –	14904 7435	– –	7469 –	7286 1775	23965
12	27 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	1805,5 1502,5	192 94	3611 3005	384 188	222 –	3161 542	7314
13	28 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7610 –		15220 –		15220 –	– 1218	16438
14	31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (под раму) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	25678,26 4354,35	1008,7 365,22	11812 2003	464 168	9345 –	1976 1103	14891
15	32 1106-0201-0107	Колодцы для стоек рамы на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	819,57 700	13,04 4,35	377 322	6 2	49 –	295 54	726

Итого	
в том числе	**614 658**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	363 030
- накладные расходы, тенге	90 595
в т.ч. зарплата, тенге	8 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 530

Локальная смета № 2-2-1. Водонапорная башня ёмкостью 50 м3, высотой ствола 18 м. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	107	154,62 8,36	146,25 37,06	16544 895	15649 3965	– –	3499 1603	21646
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	2007 2007	– –	4014 4014	– –	– –	2890 552	7456
3	3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	109	50,26 –	50,26 18,47	5478 –	5478 2013	– –	1449 554	7481
4	4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	109	43 –	43 15,81	4687 –	4687 1723	– –	1241 474	6402
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	109	35,22 –	35,22 12,94	3839 –	3839 1411	– –	1016 388	5243

6	6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	109	52,17	52,17	5687	5687	–	1505	7767
					–	19,17	–	2090	–	575	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100	161,41	76,31	16141	7631	–	8667	26793
					85,1	35,28	8510	3528	–	1985	
8	8 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40	138,38	–	5535	–	–	3985	10282
					138,38	–	5535	–	–	762	
	Раздел 2 Подземная часть										
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,91	10932,97	1743,96	9949	1587	7564	1375	12230
					876,92	747,25	798	680	–	906	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10 НР = 91 %	м3	3	22887	1096,33	68661	3289	61557	4137	78622
					1271,67	243,67	3815	731	–	5824	
11	11 1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25 НР = 91 %	м3	18,9	29636,77	442,06	560135	8355	488972	59682	669402
					3323,17	146,93	62808	2777	–	49585	

12	12 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0921	262943		24217		24217	–	26154
					–		–		–	1937	
13	13 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,1636	244399		39984		39984	–	43183
					–		–		–	3199	
14	14 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,179	727888,27	1329,61	130292	238	117232	11762	153418
					71631,28	575,42	12822	103	–	11364	
15	15 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	24022,15	9293,29	71586	27694	13027	41729	122380
					10357,38	3787,25	30865	11286	–	9065	
16	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42	876,19	19,83	36800	833	24178	11069	51699
					280,69	2,69	11789	113	–	3830	
17	17 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35985		35985		35985	–	38864
					–		–		–	2879	

18	18 2104-0301-0117	кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	30758 –		92274 –		92274 –	– 7382	99656
19	19 2104-0301-0101	кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5132 –		5132 –		5132 –	– 411	5543
20	20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5890 –		5890 –		5890 –	– 471	6361
21	21 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37227 –		37227 –		37227 –	– 2978	40205
22	22 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	7610 –		7610 –		7610 –	– 609	8219
23	23 1127-0502-0101	Подзоры и отмостки. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	8	1792 756,88	245,13 102,88	14336 6055	1961 823	6320 –	7428 1741	23505
24	24 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	498071 –		8881 –		8881 –	– 710	9591
25	25 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928

26	26 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7	575 –		4025 –		4025 –	– 143	4347
27	27 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1159000 554000	526000 171000	1159 554	526 171	79 –	718 150	2027
28	28 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры-5шт.) К=1,004;	м	1,004	7648 –		7679 –		7679 –	– 614	8293
29	29 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1681000 195000	125000 22000	1681 195	125 22	1361 –	215 152	2048
30	30 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,98	270 –		805 –		805 –	– 64	869
	Раздел 3 Металлоконструкции										
31	31 1109-0202-0101	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни НР = 69 %	т конструкций	6,27	88998,88 30514,04	33081,98 9432,54	558023 191323	207424 59142	159276 –	172821 58468	789312

32	32 2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	6,27	575068 –		3605676 –		3605676 –	– 288454	3894130
		Раздел 4 Отделочные работы									
33	33 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	144	173,07 34,4	2,69 0,4	24922 4954	387 58	19581 –	3458 2270	30650
34	34 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	144	304,49 39,52	6,22 0,81	43847 5691	895 116	37261 –	4007 3828	51682
		Раздел 5 Утепление башни									
35	35 1109-0304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,453	77847,68 45125,83	23883 8386,31	35265 20442	10819 3799	4004 –	16726 4159	56150
36	36 2106-0505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,453	480134 –		217501 –		217501 –	– 17400	234901
37	37 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	137	432,1 426,07	6,03 2,96	59198 58372	826 405	– –	44671 8310	112179
38	38 2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,2	13596		111487		111487	–	120406

					–		–		–	8919	
39	39 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	165	2260,83	935,9	373037	154423	27066	162572	578458
					1160,9	267,05	191548	44064	–	42849	
40	40 2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165	2720		448800		448800	–	484704
					–		–		–	35904	

Итого	**7 854 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	620 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	462 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 622 436
- накладные расходы, тенге	566 622
в т.ч. зарплата, тенге	50 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	581 790

Локальная смета № 2-2-2. Водонапорная башня ёмкостью 50 м3, высотой ствола 18 м. Технологическое оборудование

1	1 1312-0101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	7	3047,43	326,14	21332	2283	233	12223	36239
					2688	174,43	18816	1221	–	2684	
2	2 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	7,21	3239		23353		23353	–	25221
					–		–		–	1868	

3	3 1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	8	2949 2688	240,25 131,88	23592 21504	1922 1055	166 –	13761 2988	40341
4	4 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	8,24	2223 –		18318 –		18318 –	– 1465	19783
5	5 1312-0101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования (патрубок) НР = 61 %	м трубопровода	0,5	2948 2688	240 130	1474 1344	120 65	10 –	859 187	2520
6	6 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	0,515	2223 –		1145 –		1145 –	– 92	1237
7	7 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	65529,41 57882,35	– –	557 492	– –	65 –	487 84	1128
8	8 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,007	71571,43 58000	– –	501 406	– –	95 –	402 72	975
9	9 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0204	340191		6940		6940	–	7495

					–		–		–	555		
10	10 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4003,67	271,33	12011	814	1564	9616	23357
					3211	59,67	9633	179	–	1730	
11	11 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	50491		100982		100982	–	109061
					–		–		–	8079	
12	12 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58953		58953		58953	–	63669
					–		–		–	4716	
13	13 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	18340,5	118	36681	236	34026	2450	42261
					1209,5	40,5	2419	81	–	3130	
14	14 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1369		4107		4107	–	4436
					–		–		–	329	

15	15 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2068 –		28952 –		28952 –	– 2316	31268
16	16 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2624 –		20992 –		20992 –	– 1679	22671
17	17 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1435,75 511,25	924,5 254,75	5743 2045	3698 1019	– –	3033 702	9478
18	18 2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	704 –		704 –		704 –	– 56	760
19	19 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1685 –		1685 –		1685 –	– 135	1820
20	20 2302-0302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	548 –		1096 –		1096 –	– 88	1184
21	21 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	577,35 439,5	1,1 0,55	4180 3182	8 4	990 –	2549 538	7267

Итого											
в том числе							**452 171**				
- зарплата рабочих-строителей, тенге							59 841				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							9 081				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							3 624				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							304 376				
- накладные расходы, тенге							45 380				
в т.ч. зарплата, тенге							4 084				
- сметная прибыль (8 %), тенге							33 493				
Локальная смета № 2-4-2. Внутрипоселковая водопроводная сеть. Камера с ОДВ											
1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	104	154,63	146,26	16081	15211	–	3401	21041
					8,37	37,06	870	3854	–	1559	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	2007	–	4014	–	–	2890	7456
					2007	–	4014	–	–	552	
3	3 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,8	9304,44	1078,89	16748	1942	14548	750	18898
					143,33	242,22	258	436	–	1400	
4	4 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	43008,33	5546,11	77415	9983	38160	29906	115907
					16262,22	1995,56	29272	3592	–	8586	
5	5 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	1633,03	833,82	55523	28350	8254	35050	97819
					556,44	317,18	18919	10784	–	7246	

6	6 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	2312,17 780,89	1170,39 446,75	83238 28112	42134 16083	12992 –	52150 10831	146219
7	7 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,17	37680 –		609286 –		609286 –	– 48743	658029
8	8 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4350,67 2227,33	976 217,67	13052 6682	2928 653	3442 –	8655 1737	23444
9	9 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,594	61078 –		158436 –		158436 –	– 12675	171111
10	10 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	13850 6000	7450 2650	277 120	149 53	8 –	204 38	519
11	11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5890 –		5890 –		5890 –	– 471	6361
12	12 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,535	8441,12 3702,8	4394,39 1648,6	4516 1981	2351 882	184 –	3378 632	8526

13	13 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15508 –		15508 –		15508 –	– 1241	16749
14	14 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22704 –		22704 –		22704 –	– 1816	24520
15	15 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1806 1503	192 94	1806 1503	192 94	111 –	1581 271	3658
16	16 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	7610 –		7610 –		7610 –	– 609	8219
17	17 1110-0201-0101	Крышка деревянная. Укладка НР = 90 %	м2	0,38	3639,47 210,53	126,32 55,26	1383 80	48 21	1255 –	91 118	1592
18	18 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7	575 –		4025 –		4025 –	– 322	4347
19	19 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	498071 –		14942 –		14942 –	– 1195	16137
20	20 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР = 80 %	т деталей	0,00062	240322,58 188709,68	51612,9 45161,29	149 117	32 28	– –	116 21	286
21	21 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	0,62	347 –		215 –		215 –	– 17	232

22	22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	72,1	876,2 280,69	19,83 2,69	63174 20238	1430 194	41506 –	19002 6574	88750
23	23 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	82	18,48 –	18,48 7,29	1515 –	1515 598	– –	431 156	2102
24	24 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24	196,29 3,63	192,67 58,21	4711 87	4624 1397	– –	1068 462	6241
25	25 1101-0107-1503	Откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	85,2	2,86 –	2,86 1,34	244 –	244 114	– –	82 26	352
26	26 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) под отмостку НР = 108 %	м2 основания	13,2	1641,29	192,27	21665	2538	18677	1284	24785

27	27 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до 10 см НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-66	34,09 100,21 –	55,98 13,68 4,08	450 -6614 –	739 -903 -269	– -5711 –	1836 -291 -552	-7457

Итого **1 465 843**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	972 042
- накладные расходы, тенге	159 748
в т.ч. зарплата, тенге	14 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 582

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство. Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъёма

Раздел 1 Ограждение

1	1 1101-0104-0105	I грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	79	26,75 –	26,75 10,56	2113 –	2113 834	– –	600 217	2930
2	2 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	79	36,7	36,7	2899	2899	–	722	3911

3	3 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	792	–	12,7	–	1003	–	290		
					1,12	1,12	886	886	–	252	1229	
4	4 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	244	–	0,44	–	350	–	91		
					3167,69	1630,82	772917	397920	40802	575549	1456343	
5	5 2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	40,96	1369,65	629,34	334195	153558	–	107877		
					71998		2949038		2949038	–	3184961	
6	6 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	12,35	–		–		–	235923		
					49785		614845		614845	–	664033	
					–		–		–	49188		
	Итого						**5 313 407**					

Локальная смета № 7-1-3. Благоустройство. Ограждение из ж/б панелей площадки водонапорной башни ёмк. 50 м3

Раздел 1 Ограждение

1	1 1101-0104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	86	26,74	26,74	2300	2300	–	654	3190	
					–	10,56	–	908	–	236		

2	2 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	86	36,7	36,7	3156	3156	–	786	4257
					–	12,69	–	1091	–	315	
3	3 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	432	1,12	1,12	483	483	–	138	671
					–	0,44	–	191	–	50	
4	4 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	136	3171,8	1630,82	431365	221792	23301	320797	812335
					1369,65	629,34	186272	85590	–	60173	
5	5 2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	21,76	71998		1566676		1566676	–	1692010
					–		–		–	125334	
6	6 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,65	49785		331070		331070	–	357556
					–		–		–	26486	

Итого **2 870 019**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 186 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 227 731

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		87 780	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 921 047	
- накладные расходы, тенге		322 375	
в т.ч. зарплата, тенге		29 014	
- сметная прибыль (8 %), тенге		212 594	
	Итого прямые затраты		**18 570 284**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2,6%)	482 827	19 053 111
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	565 877	19 618 989
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	392 380	20 011 369
	Оборудование	0	20 011 369
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 401 364	
	Всего по сметному расчету		**22 412 733**
	Итого с К=0,9		**20 171 460**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Апау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

Наметов Б.