1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,5	-32,30	-9,64	-210	-63	–	-168	-408
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-147	-31		-30	
		ПАНДУС ПС-1 (1шт) (АС-133)									
702	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3.Устройство/В12,5	м3	10,59	4075,92	530,64	43164	5620	–	36138	85646
		НР - 91%; СП - 8%			3545,28	204,68	37545	2168		6344	
703	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07741	16918,90	1525,70	1310	118	–	1132	2637
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1192	52		195	
704	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,07741	296003,00	–	22914	–	22914	–	24747
		СП - 8%			–	–	–	–		1833	
705	С1222-503-0302 222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	27	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				237700				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42955			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15486			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						135218		
	Накладные расходы		Тенге							228346	
	Сметная прибыль		Тенге							51540	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								695757
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6736720	750239	2446086	3341657	10884649
							3540393	222265	–	806271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6632283				
	Всего заработная плата		Тенге					3667385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2446086				
		Накладные расходы	Тенге				3275919				
		Сметная прибыль	Тенге				792656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10700858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2764
		Сметная заработная плата	Тенге					3667385			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104437				
	Всего заработная плата		Тенге					95273			
		Накладные расходы	Тенге				65738				
		Сметная прибыль	Тенге				13615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					95273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10884648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2838
		Сметная заработная плата	Тенге					3762658			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. БЛОК-2									
				ОТОПЛЕНИЕ							
706	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550	464,95	20,04	255722	11022	--	244086	539793
		НР - 98%; СП - 8%			444,91	7,94	244700	4367		39985	
707	С1261-305-0202 261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	550	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
708	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	195	464,95	20,04	90665	3908	--	86540	191381
		НР - 98%; СП - 8%			444,91	7,94	86757	1548		14176	
709	С1261-305-0203 261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	195	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
710	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	464,95	20,04	55794	2405	--	53255	117773
		НР - 98%; СП - 8%			444,91	7,94	53389	953		8724	
711	С1261-305-0204 261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	120	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
712	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	888,19	43,76	21317	1050	--	20245	44887
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	20266	392		3325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
714	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	599	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
715	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	199,49	–	798	–	–	782	1706
		НР - 98%; СП - 8%			199,49	–	798	–		126	
716	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	89	504,15	0,63	44869	56	–	43943	95917
		НР - 98%; СП - 8%			503,52	0,30	44813	27		7105	
717	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015 /RTR 7090/	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	89	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
718	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	603,27	2,54	7239	31	–	7072	15456
		НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	7209	8		1145	
719	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015 /АРТ/	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
720	С1242-312-0202 242-312-0202 РСНБ РК 2015 /АРТ/	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
721	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	678,64	2,54	1357	5	–	1326	2898
		НР - 98%; СП - 8%			676,10	0,66	1352	1		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	С1242-312-0204 242-312-0204 РСНБ РК 2015 /APT/	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
723	С1242-312-0206 242-312-0206 РСНБ РК 2015 /APT/	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
724	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	603,27	2,54	7239	31	--	7072	15456
		НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	7209	8		1145	
725	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	678,64	2,54	1357	5	--	1326	2898
		НР - 98%; СП - 8%			676,10	0,66	1352	1		215	
726	С1242-207-1802 242-207-1802 РСНБ РК 2015 /BVR-D/	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
727	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	58,8	858,43	1,19	50476	70	--	40351	98094
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	50406	34		7266	
728	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,62	52,86	2,71	1301	66	--	857	2331
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	1235	7		173	
729	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	24,62	25,52	3,49	628	86	--	382	1091
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	542	11		81	
730	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	2,2158	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	214	406,90	78,58	87077	16816	–	59489	158291
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	70260	8014		11725	
732	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	24,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
733	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	121	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
734	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	63,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
735	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	26,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
736	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015 /гильза/	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
737	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
738	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	889	96,42	1,48	85717	1316	–	82714	181905
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	84402	–		13474	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 2							
739	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	778,00	–	1556	–	–	1167	2941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			778,00	--	1556	--		218	
740	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
741	С1245-601-0403 245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
742	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
743	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015 /BVR воздушник/	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
744	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4	2490,57	463,65	9962	1855	--	8456	19892
		НР - 98%; СП - 8%			2026,92	130,24	8108	521		1473	
745	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015 /ЛР-WW/	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
746	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	13	352,59	--	4584	--	--	4492	9802
		НР - 98%; СП - 8%			352,59	--	4584	--		726	
747	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
748	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	5763,49	505,26	11527	1011	--	10453	23738
		НР - 98%; СП - 8%			5258,23	74,92	10516	150		1758	
749	С1245-404-0104 245-404-0104 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015 /BVR спускник/	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
751	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	462,99	–	3704	–	–	3630	7920
		НР - 98%; СП - 8%			462,99	–	3704	–		587	
752	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6654,06	62,86	6654	63	–	4039	11548
		НР - 61%; СП - 8%			6591,20	29,96	6591	30		855	
753	С1242-310-0103 242-310-0103 РСНБ РК 2015 /VFM2/	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
754	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015 /ARV152/	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
755	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	1626,83	133,07	1627	133	–	1479	3354
		НР - 98%; СП - 8%			1493,76	14,98	1494	15		248	
756	С1241-116-0404 241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
757	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	778,00	–	1556	–	–	1167	2941
		НР - 75%; СП - 8%			778,00	–	1556	–		218	
758	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1304,95	184,82	5220	739	–	4611	10618
		НР - 98%; СП - 8%			1120,13	56,21	4480	225		786	
759	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015 /ЛР-WW/	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
760	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1602,87	266,28	9617	1598	–	8332	19385
		НР - 98%; СП - 8%			1336,59	80,44	8020	483		1436	
761	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015 /ЛР-WW/	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
762	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	888,19	43,76	4441	219	–	4218	9351
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	4222	82		693	
763	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
764	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	888,19	43,76	1776	88	–	1687	3740
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	1689	33		277	
765	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
766	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1183,17	76,09	7099	457	–	6669	14870
		НР - 98%; СП - 8%			1107,08	27,16	6642	163		1101	
767	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
768	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,58	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,34	52,86	2,71	229	11	–	151	411
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	218	1		30	
770	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,34	25,52	3,49	111	15	–	67	193
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	96	2		14	
771	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	0,3906	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
772	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	13	406,90	78,58	5290	1022	–	3614	9616
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	4268	487		712	
773	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	5,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
774	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	2,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
775	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	6,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
776	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	96,42	1,48	675	10	–	651	1432
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	665	–		106	
777	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	96,42	1,48	579	9	–	558	1228
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	570	–		91	
				МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1183,17	76,09	14198	913	–	13339	29740
		НР - 98%; СП - 8%			1107,08	27,16	13285	326		2203	
779	С1261-305-0107 261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
780	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1183,17	76,09	42594	2739	–	40016	89219
		НР - 98%; СП - 8%			1107,08	27,16	39855	978		6609	
781	С1261-305-0108 261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	36	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
782	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3904,06	323,86	7808	648	–	7147	16152
		НР - 98%; СП - 8%			3580,20	66,33	7160	133		1196	
783	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чбр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
784	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
785	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00584	110012,66	8665,46	642	51	–	410	1137
		НР - 69%; СП - 8%			101347,20	474,97	592	3		84	
786	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00584	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0024	137139,05	2074,25	329	5	–	225	598
		НР - 69%; СП - 8%			135064,80	541,30	324	1		44	
788	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0024	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
789	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	16,41	25,52	3,49	419	57	–	255	727
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	362	7		54	
790	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	1,4769	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
791	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	48	406,90	78,58	19531	3772	–	13343	35504
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	15759	1798		2630	
792	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	39,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
793	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	13,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
794	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	96,42	1,48	4628	71	–	4466	9822
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	4557	–		728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				877912	52353	–	794082	1805756
							825563	20809	–	133757	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9766				
	Всего заработная плата		Тенге					9733			
		Накладные расходы	Тенге				6373				
		Сметная прибыль	Тенге				1291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9733			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165062				
	Всего заработная плата		Тенге					153507			
		Накладные расходы	Тенге				118509				
		Сметная прибыль	Тенге				22685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					153507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				971				
	Всего заработная плата		Тенге					920			
		Накладные расходы	Тенге				635				
		Сметная прибыль	Тенге				128				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1734				
		Сметная заработная плата	Тенге					920			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				702113				
	Всего заработная плата		Тенге					682212			
	Сдача и испытание		Тенге				1323				
		Накладные расходы	Тенге				668565				
		Сметная прибыль	Тенге				109653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1480331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					682212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1805751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					846372			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ. БЛОК-2									
				ТРУБОПРОВОДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА (В2 магистрали и стояки)							
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (В1 магистрали и стояки)									
795	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**46**	**527,76**	**22,93**	**24277**	**1054**	**--**	**23177**	**51250**
		НР - 98%; СП - 8%			**504,83**	**9,29**	**23222**	**427**		**3796**	
796	**С1261-305-0209 261-305-0209 РСНБ РК 2015**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**46**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
797	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**689,04**	**40,41**	**44788**	**2627**	**--**	**42377**	**94138**
		НР - 98%; СП - 8%			**648,63**	**16,63**	**42161**	**1081**		**6973**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
798	С1261-305-0212 261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	65	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
799	Е11-160301-208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	831,14	53,58	8311	536	–	7835	17438
		НР - 98%; СП - 8%			777,56	21,91	7776	219		1292	
800	С1261-305-0214 261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	10	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
801	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121	96,42	1,48	11667	179	–	11258	24759
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	11488	–		1834	
802	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,545	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
803	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	121	406,90	78,58	49235	9508	–	33636	89501
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	39727	4531		6630	
804	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	50,6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
805	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	71,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
806	С1234-303-0222 234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	11	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
807	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6/футляр/	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4785,84	493,59	4786	494	–	4335	9850
		НР - 98%; СП - 8%			4292,25	130,83	4292	131		730	
808	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	-96,42	-1,48	-96	-1	–	-93	-204
		НР - 98%; СП - 8%			-94,94	–	-95	–		-15	
809	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
810	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	11	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1,В1п)									
811	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	151	1584,87	17,96	239315	2712	–	231888	508899
		НР - 98%; СП - 8%			1566,91	0,11	236603	17		37696	
812	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	149,49	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
813	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	300	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
814	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151	96,42	1,48	14559	223	–	14049	30897
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	14336	–		2289	
815	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,151	64581,00	–	9752	–	–	9654	20959
		НР - 99%; СП - 8%			64581,00	–	9752	–		1552	
		ФИТИНГИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
817	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	50	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
818	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	84	463,06	5,41	38897	455	--	37711	82736
		НР - 98%; СП - 8%			457,65	0,45	38443	38		6129	
819	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	84	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
820	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	164	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
821	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	11	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
822	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
823	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 /общ блоки 1,2,3/							
824	Е11-160901-0202 1116-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	13221,97	842,74	13222	843	--	12341	27608
		НР - 98%; СП - 8%			12379,23	213,97	12379	214		2045	
825	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
827	С1241-101-0308 241-101-0308 РСНБ РК 2015 /патрубки/	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	0,7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
828	С1241-117-0414 241-117-0414 РСНБ РК 2015 /с отв. d50мм/	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
829	С1242-404-0406 242-404-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2 /лист 23/							
830	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	8502,42	336,81	8502	336	–	8082	17911
		НР - 98%; СП - 8%			8165,61	81,31	8166	81		1327	
831	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
832	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
833	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015 /патрубки/	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
834	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015 /патрубки/	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
835	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
836	С1242-404-0406 242-404-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3							
837	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	105	527,76	22,93	55415	2407	--	52903	116983
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	9,29	53007	975		8665	
838	С1261-305-0209 261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	105	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
839	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	37	527,76	22,93	19527	849	--	18642	41223
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	9,29	18679	344		3054	
840	С1261-305-0210 261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	37	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
841	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	689,04	40,41	15159	889	--	14343	31862
		НР - 98%; СП - 8%			648,63	16,63	14270	366		2360	
842	С1261-305-0212 261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	22	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
843	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	164	96,42	1,48	15813	243	--	15259	33557
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	--	15570	--		2486	
844	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,78	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,52	858,43	1,19	25341	35	–	20258	49247
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	25306	17		3648	
846	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	164	406,90	78,58	66732	12887	–	45590	121307
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	53844	6142		8986	
847	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	115,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
848	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	40,7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
849	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	24,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
850	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
851	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
852	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3 (разводящие трубы Т3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	131	1311,28	2,63	171778	345	–	168033	366996
		НР - 98%; СП - 8%			1308,65	0,22	171433	29		27185	
854	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	129,69	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
855	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	260	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
856	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	131	96,42	1,48	12631	194	–	12188	26805
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	12437	–		1986	
857	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,131	64581,00	–	8460	–	–	8376	18182
		НР - 99%; СП - 8%			64581,00	–	8460	–		1347	
		ФИТИНГИ									
858	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	35	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
859	С1241-602-0202 241-602-0202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	45	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
860	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	73	463,06	5,41	33803	395	–	32772	71902
		НР - 98%; СП - 8%			457,65	0,45	33408	33		5326	
861	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	73	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
862	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	146	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ №2 ПИЩЕБЛОК							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	8502,42	336,81	8502	336	–	8082	17911
		НР - 98%; СП - 8%			8165,61	81,31	8166	81		1327	
864	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
865	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
866	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015 /патрубки/	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
867	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015 /патрубки/	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
868	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015 /с отв. d40мм/	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
869	С1242-404-0405 242-404-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
870	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	75	527,76	22,93	39582	1720	–	37788	83559
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	9,29	37862	697		6190	
871	С1261-305-0208 261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	75	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
872	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	37	527,76	22,93	19527	849	--	18642	41223
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	9,29	18679	344		3054	
873	С1261-305-0209 261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	37	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
874	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	527,76	22,93	7916	344	--	7558	16711
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	9,29	7572	139		1238	
875	С1261-305-0210 261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
876	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	127	96,42	1,48	12245	188	--	11816	25986
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	--	12057	--		1925	
877	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,41	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
878	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,86	858,43	1,19	19624	27	--	15688	38137
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	19597	13		2825	
879	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	127	406,90	78,58	51676	9980	--	35304	93939
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	41697	4756		6958	
880	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	123,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
882	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
883	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
884	С1242-303-0104 242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
885	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4	945,55	31,77	3782	127	--	3641	8017
		НР - 98%; СП - 8%			913,78	14,98	3655	60		594	
886	С1245-401-0101 245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
887	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	125	874,93	3,57	109366	446	--	106886	233552
		НР - 98%; СП - 8%			871,36	1,18	108920	147		17300	
888	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	124,75	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
889	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	77	910,17	1,47	70083	113	--	68609	149787
		НР - 98%; СП - 8%			908,70	0,51	69970	39		11095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	76,846	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
891	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6/футляр/	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4785,84	493,59	9572	988	--	8669	19701
		НР - 98%; СП - 8%			4292,25	130,83	8584	262		1459	
892	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	-96,42	-1,48	-193	-3	--	-186	-409
		НР - 98%; СП - 8%			-94,94	--	-190	--		-30	
893	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
894	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	202	406,90	78,58	82194	15873	--	56153	149415
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	66321	7565		11068	
895	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	137,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
896	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	84,7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
897	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	250	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
898	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	154	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
899	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,054	5899,86	1049,72	319	57	–	258	624
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	262	22		46	
900	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05508	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
901	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
902	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
903	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
904	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
905	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
906	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
907	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
908	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
909	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	--	--	--	--	--	--	--
910	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	--	--	--	--	--	--	--
911	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
912	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
913	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	--	--	--	--	--	--	--
914	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
915	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
916	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
917	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	26	--	--	--	--	--	--	--
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
918	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	46	--	--	--	--	--	--	--
919	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	46	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
920	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
921	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	47	--	--	--	--	--	--	--
922	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.	47	--	--	--	--	--	--	--
923	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	47	--	--	--	--	--	--	--
924	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	14	--	--	--	--	--	--	--
925	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	14	--	--	--	--	--	--	--
926	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2015	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
927	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	1	--	--	--	--	--	--	--
928	С1244-104-0310 244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	21	--	--	--	--	--	--	--
929	С1244-102-0701 244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	7	--	--	--	--	--	--	--
				СЕТЬ К1, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
930	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	874,93	3,57	52496	214	--	51305	112105