66	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,10944	240428		26312		26312	–	28417
					–		–		–	2105	
	2.1 Покрытие над машинным помещением										
67	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6251,46	1283,85	81269	16690	22080	54364	146484
					3269,15	274,77	42499	3572	–	10851	
68	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	132,54	5807		769660		769660	–	831233
					–		–		–	61573	
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,42168	217344		91650		91650	–	98982
					–		–		–	7332	
70	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0864	268794		23224		23224	–	25082
					–		–		–	1858	
71	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,11856	240428		28505		28505	–	30785
					–		–		–	2280	
	Итого по разделу 2						**6 193 717**				

Раздел 7 Покрытие шахты лифтов 13 блока

7.1 БМ2 (для демонтажа двигателей)

151	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,68164	41929,76	19329,85	28581	13176	4020	10125	41802
					16702,36	4825,13	11385	3289	–	3096	
152	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00948	217600		2063		2063	–	2228
					–		–		–	165	
153	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,5376	416744		224042		224042	–	241965
					–		–		–	17923	
154	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,03908	1426699		55755		55755	–	60215
					–		–		–	4460	
155	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,09548	1513557		144514		144514	–	156075
					–		–		–	11561	
156	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	21,336	93,64	2,3	1998	49	1057	620	2827
					41,81	0,28	892	6	–	209	

157	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,336	146,37	3,28	3123	70	2010	727	4158
					48,88	0,47	1043	10	–	308	
	7.2 ПМ1										
158	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,0845	22319,53	3704,14	1886	313	38	1470	3624
					18165,68	946,75	1535	80	–	268	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0845	18757,4	1337,28	1585	113	24	1345	3164
					17136,09	355,03	1448	30	–	234	
160	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05074	241039		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
162	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	32836,94	1478,38	36449	1641	28011	6512	46398
					6123,42	323,42	6797	359	–	3437	
	7.3 ПМ2										
163	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,07917	22306,43	3700,9	1766	293	35	1377	3394
					18163,45	947,33	1438	75	–	251	

164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07917	18769,74	1338,89	1486	106	23	1260	2966
					17140,33	353,67	1357	28	–	220	
165	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04541	241039		10946		10946	–	11822
					–		–		–	876	
166	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
167	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1	32838	1478	32838	1478	25236	5866	41800
					6124	322	6124	322	–	3096	
		Итого по разделу 7					**651 496**				
		Раздел 8 Покрытие шахты лифтов 14 блока									
		8.1 БМ2 (для демонтажа двигателей)									
168	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,68164	41929,76	19329,85	28581	13176	4020	10125	41802
					16702,36	4825,13	11385	3289	–	3096	
169	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00948	217600		2063		2063	–	2228
					–		–		–	165	
170	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,5376	416744		224042		224042	–	241965

						–		–		–	17923	
171	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,03908	1426699		55755		55755	–	60215
					–		–		–	4460	
172	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,09548	1513557		144514		144514	–	156075
					–		–		–	11561	
173	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	21,336	93,64	2,3	1998	49	1057	620	2827
					41,81	0,28	892	6	–	209	
174	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,336	146,37	3,28	3123	70	2010	727	4158
					48,88	0,47	1043	10	–	308	
	8.2 ПМ1										
175	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,0845	22319,53	3704,14	1886	313	38	1470	3624
					18165,68	946,75	1535	80	–	268	
176	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0845	18757,4	1337,28	1585	113	24	1345	3164
					17136,09	355,03	1448	30	–	234	

177	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05074	241039		12230		12230	–	13208
					–		–		–	978	
178	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
179	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,11	32836,94	1478,38	36449	1641	28011	6512	46398
					6123,42	323,42	6797	359	–	3437	
	8.3 ПМ2										
180	1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР = 91 %	т	0,07917	22306,43	3700,9	1766	293	35	1377	3394
					18163,45	947,33	1438	75	–	251	
181	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,07917	18769,74	1338,89	1486	106	23	1260	2966
					17140,33	353,67	1357	28	–	220	
182	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04541	241039		10946		10946	–	11822
					–		–		–	876	
183	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03376	217344		7338		7338	–	7925
					–		–		–	587	
184	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1	32838	1478	32838	1478	25236	5866	41800

		6124	322	6124	322	–	3096

Итого по разделу 8 **651 496**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: **Тенге** **17 032 708**

Временные здания и сооружения (1 %)	170 327
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)	447 451
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	353 010
Сметная стоимость в текущем уровне цен	18 003 496
НДС (12 %)	2 160 419
Стоимость строительства	**20 163 915**

Сдал:
Директор ТОО "САС 2012" Кумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" Мухамбетов А.А.

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: конструктивное решение по блоку 12

форма 2В

АКТ №2

выполненых работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перекрытие										
	1.3 Перекрытие 10 этажа										
29	1107-0104-0101	Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2881,33	953	8644	2859	816	7048	16947
					1656,33	334,67	4969	1004	–	1255	
30	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,45	89616		40327		40327	–	43553
					–		–		–	3226	
31	1107-0503-0110	Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
32	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3003		3003		3003	–	3243
					–		–		–	240	
33	2104-0305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3498		3498		3498	–	3778
					–		–		–	280	

34	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	6251,42	1283,82	206297	42366	56049	138001	371842
					3269,15	274,79	107882	9068	–	27544	
35	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	4125,86	962,29	28881	6736	7675	18744	51435
					2067,14	202,14	14470	1415	–	3810	
36	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	353,73	5807		2054110		2054110	–	2218439
					–		–		–	164329	
37	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2106,8	914,6	10534	4573	1092	6879	18806
					973,8	192,2	4869	961	–	1393	
38	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405	1538	3405	1538	353	2168	6019
					1514	323	1514	323	–	446	
39	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	26,88	5807		156092		156092	–	168579
					–		–		–	12487	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09332	217344		237627		237627	–	256637
					–		–		–	19010	

41	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1536	268794		41287		41287	–	44590
					–		–		–	3303	
42	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,1368	240428		32891		32891	–	35522
					–		–		–	2631	
		Итого по разделу 1					**3 240 892**				
		Раздел 2 Покрытие									
43	1107-0104-0101	Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2881,33	953	8644	2859	816	7048	16947
					1656,33	334,67	4969	1004	–	1255	
44	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,45	89616		40327		40327	–	43553
					–		–		–	3226	
45	1107-0503-0110	Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	443	249	886	498	67	505	1502
					160,5	53,5	321	107	–	111	
46	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3003		3003		3003	–	3243
					–		–		–	240	
47	2104-0305-0105	Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1	3498		3498		3498	–	3778

						–		–		–	280	
48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	6251,48	1283,84	193796	39799	52654	129637	349308
					3269,13	274,81	101343	8519	–	25875	
49	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	4125,86	962,29	28881	6736	7675	18744	51435
					2067,14	202,14	14470	1415	–	3810	
50	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	343,83	5807		1996621		1996621	–	2156351
					–		–		–	159730	
51	1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2106,8	914,6	10534	4573	1092	6879	18806
					973,8	192,2	4869	961	–	1393	
52	1107-0512-0104	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3405	1538	3405	1538	353	2168	6019
					1514	323	1514	323	–	446	
53	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	26,88	5807		156092		156092	–	168579
					–		–		–	12487	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09332	217344		237627		237627	–	256637

					–		–		–	19010	
55	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1536	268794		41287		41287	–	44590
					–		–		–	3303	
56	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1368	240428		32891		32891	–	35522
					–		–		–	2631	
	2.1 Покрытие над машинным помещением										
57	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны HP = 118 %	шт. сборных конструкций	7	6251,29	1283,71	43759	8986	11889	29273	78875
58	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	63,12	3269,14	274,86	22884	1924	–	5843	
					5807		366538		366538	–	395861
					–		–		–	29323	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15696	217344		34114		34114	–	36843
					–		–		–	2729	
60	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	268794		7741		7741	–	8360
					–		–		–	619	

61	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,05472	240428		13156		13156	–	14208
					–		–		–	1052	
		Итого по разделу 2					**3 690 417**				
		Раздел 4 Сборный разгрузочный ж/б пояс									
92	1107-0503-0101	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	84	3689,94	1557,64	309955	130842	11382	253737	608787
					1996,8	563,1	167731	47300	–	45095	
93	2103-0201-1303	Разгрузочный железобетонный пояс К=4,000;	м3	21,56	18164		391616		391616	–	422945
					–		–		–	31329	
94	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 К=4,000;	шт.	164	33		5412		5412	–	5845
					–		–		–	433	
95	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,153	222453		34035		34035	–	36758
					–		–		–	2723	
96	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=4,000;	т	0,0656	1462637		95949		95949	–	103625
					–		–		–	7676	
		Итого по разделу 4					**1 177 960**				
		Раздел 5 Закладные детали шахты лифтов									
		5.1 ЗД1 (22шт)									

97	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,60336	100914,33	5823,4	161802	9337	4191	163101	350895
					92477,05	–	148274	–	–	25992	
98	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,35256	240429		325195		325195	–	351211
					–		–		–	26016	
99	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,2508	306480		76865		76865	–	83014
					–		–		–	6149	
	5.2 ЗД2 (22шт)										
100	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 % К=22,000;	т закладных деталей	1,47356	100914,11	5823,99	148703	8582	3851	149897	322488
					92476,72	–	136270	–	–	23888	
101	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=22,000;	т	1,24344	240429		298959		298959	–	322876
					–		–		–	23917	
102	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=22,000;	т	0,23012	306480		70527		70527	–	76169
					–		–		–	5642	
		Итого по разделу 5					**1 506 653**				
	Раздел 6 Покрытие шахты лифтов										
	6.1 БМ1 (для демонтажа двигателя)										
103	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,42667	41929,36	19331,1	17890	8248	2516	6338	26166

						16701,43	4825,74	7126	2059	–	1938	
104	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	217600		2063		2063	–	2228
					–		–		–	165	
105	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3408	416744		142026		142026	–	153388
					–		–		–	11362	
106	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02865	1426699		40875		40875	–	44145
					–		–		–	3270	
107	2105-0103-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 20 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,04774	1513557		72257		72257	–	78038
					–		–		–	5781	
108	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,56	93,66	2,36	1270	32	671	394	1797
					41,81	0,29	567	4	–	133	
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,56	146,39	3,24	1985	44	1278	462	2643
					48,89	0,44	663	6	–	196	

6.2 ПМ1