| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1111,41 | 78,1 | 4[illegible]155 | 31773 | – | 109281 | |
| 145 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 122,14 | 19846 | | 2423990 | | 2423990 | – | 2 617 909 |
| | | | | | – | | – | | – | 193919 | |
| 146 | 2109-0201-0602 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 222,132 | 21769 | | 4835592 | | 4835592 | – | 5 222 439 |
| | | | | | – | | – | | – | 386847 | |
| 147 | 2109-0201-0604 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 62,5568 | 23304 | | 1457824 | | 1457824 | – | 1 574 450 |
| | | | | | – | | – | | – | 116626 | |
| 149 | 2109-0205-0109 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 560 мм ГОСТ 23166-99 К=8,000; | м | 138,96 | 2753 | | 382557 | | 382557 | – | 413 162 |
| | | | | | – | | – | | – | 30605 | |
| | **3.5 Тех.этаж** | | | | | | | | | | |
| 152 | 2109-0201-0202 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со | м2 | 5,049749 | 23326 | | 117790 | | 117790 | – | 127 214 |
| | | | | | – | | – | | – | 9423 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **23 932 882** | | | | |
| | **Раздел 5 Витражи** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 193 | 1109-0403-0203 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = | м2 | 56,295 | 6917,68 | 453,63 | 389431 | 25537 | 281 | 259219 | 700 542 |
| | | | | | 6459,06 | 214,35 | 363613 | 12067 | – | 51892 | |
| 194 | 2109-0304-0107 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм | м2 | 18,19 | 35874 | | 652548 | | 652548 | – | 704 752 |
| | | | | | – | | – | | – | 52204 | |
| 195 | 2109-0304-0207 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых | м2 | 7,36 | 77370 | | 569443 | | 569443 | – | 614 998 |
| | | | | | – | | – | | – | 45555 | |
| 196 | 2109-0304-0101 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 | м2 | 16,665 | 24949 | | 415775 | | 415775 | – | 449 037 |
| | | | | | – | | – | | – | 33262 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2109-0304-0203 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 | м2 | 14,08 | 53306 | | 750548 | | 750548 | – | 810 592 |
| | | | | | – | | – | | – | 60044 | |
| **5.2 2 этаж** | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1109-0403-0203 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой раме | м2 | 16,96 | 6917,69 | 453,6 | 117324 | 7693 | 85 | 78095 | 211 053 |
| | | | | | 6459,08 | 214,33 | 109546 | 3635 | – | 15634 | |
| 199 | 2109-0304-0101 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 | м2 | 1,76 | 24949 | | 43910 | | 43910 | – | 47 423 |
| | | | | | – | | – | | – | 3513 | |
| 200 | 2109-0304-0203 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых | м2 | 6,72 | 53306 | | 358216 | | 358216 | – | 386 873 |
| | | | | | – | | – | | – | 28657 | |
| 201 | 2109-0304-0102 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 | м2 | 1,76 | 29322 | | 51607 | | 51607 | – | 55 736 |
| | | | | | – | | – | | – | 4129 | |
| 202 | 2109-0304-0204 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых | м2 | 6,72 | 57441 | | 386004 | | 386004 | – | 416 884 |
| | | | | | – | | – | | – | 30880 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **4 397 890** |
| **Итого** | **118 428 848** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 1 184 288 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%) | 3 111 138 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | 2 454 485 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 125 178 759 |
| НДС (12 %) | 15 021 451 |
| Стоимость строительства | **140 200 210** |

**Сдал:**
Директор ТОО "СДС 2012" _____ Жумагалиев М.Ж.

**Принял:**
Директор ТОО "Comfort House City" _____ Мухамбетов А.А.

экз ПУЮ.

**Заказчик: ТОО "Comfort House City"**
**Генодрядчик: ТОО "СДС2012"**
**Наименование объекта: "Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А Молдагуловой, 30Б"- 2-я очередь**

**С п р а в к а**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за март 2020г.**

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №7 от 26.03.2019г. | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | | Стоимость выполненных работ из графы №2 | | | | | |
| № №п п | Наименование объекта | С начала года по отчётный месяц включительно | В отчётном месяце | СМР в ценах 2019г. | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12% | Всего гр.3+4+5+6 |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 1 295 100 497 | 110 200 000 | 98 392 857 | | | 11 807 143 | 110 200 000 |
| | ВСЕГО: | | | | | | 11 807 143 | 110 200 000 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Comfort House City"**
**Мухамбетов А.А.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "СДС2012"**
**Жумагалиев М.Ж.**

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Архитектурные решения по блоку 10

форма 2В

# АКТ №1
## выполненых работ за март(2) 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| | **1.4 Стены с 3 по 10 этажи** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 637,01 | 26347,61 | 1900,48 | 16783691 | 1210625 | 16384247 | 3498461 | 21904720 |
| | | | | | 5506,02 | 399,36 | 3507390 | 254396 | – | 1622572 | |
| 28 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | оштукатуриваемой поверхност | 1099,68 | 49,56 | 1,05 | 54500 | 1155 | 1388 | 42263 | 104504 |
| | | | | | 47,54 | 0,5 | 52279 | 550 | – | 7741 | |
| 29 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573- | м3 | 110,74125 | 29021 | | 3213822 | | 3916130 | – | 3470928 |
| | | | | | – | | – | | – | 257106 | |
| 30 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 5,82471 | 371040,49 | 2181,99 | 2161203 | 12709 | 2116156 | 341553 | 2702977 |
| | | | | | 62378,43 | 673,89 | 363336 | 3925 | – | 200221 | |
| 31 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 707,23 | 23199,12 | 2375,6 | 16407114 | 1680096 | 13090564 | 3186120 | 21160692 |
| | | | | | 4344,96 | 499,2 | 3072886 | 353049 | – | 1567459 | |
| 32 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | металлических изделий | 5,73731 | 371040,39 | 2182 | 2128774 | 12519 | 1942259 | 336428 | 2662418 |
| | | | | | 62378,36 | 673,95 | 357884 | 3867 | – | 197216 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1108-0201-0101 | Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 152,28 | 33287,49 | 2375,6 | 5069019 | 361756 | 4216863 | 708510 | 6239731 |
| | | | | | 4503,68 | 499,2 | 685820 | 76018 | – | 462202 | |
| 34 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 1,00153 | 371040,18 | 2181,41 | 371608 | 2185 | 391844 | 58729 | 464764 |
| | | | | | 62378,67 | 674,21 | 62474 | 675 | – | 34427 | |
| | **1.5 Тех.этаж** | | | | | | | | | | |
| 35 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. | м3 кладки | 32,262 | 26347,56 | 1900,47 | 850025 | 61313 | 611077 | 177183 | 1109385 |
| | | | | | 5506,01 | 399,36 | 177635 | 12884 | – | 82177 | |
| 36 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | оштукатури ваемой поверхност | 53,77 | 49,56 | 1,06 | 2665 | 57 | 52 | 2066 | 5109 |
| | | | | | 47,54 | 0,5 | 2556 | 27 | – | 378 | |
| 37 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573-2012 К=1,249: | м3 | 5,03287 | 29021 | | 146059 | | 146059 | – | 157744 |
| | | | | | – | | – | | – | 11685 | |
| 38 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,24622 | 371042,16 | 2180,98 | 91358 | 537 | 75462 | 14438 | 114260 |
| | | | | | 62379,17 | 674,19 | 15359 | 166 | – | 8464 | |
| 39 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 50,317 | 27742,31 | 1959,87 | 1395910 | 98615 | 995112 | 300303 | 1831910 |
| | | | | | 6005,58 | 411,85 | 302183 | 20723 | – | 135697 | |
| 40 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,4284 | 371041,08 | 2182,54 | 158954 | 935 | 131296 | 25121 | 198801 |
| | | | | | 62378,62 | 674,6 | 26723 | 289 | – | 14726 | |
| 41 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 28,58 | 23281,14 | 2375,61 | 665375 | 67895 | 468765 | 132973 | 862216 |
| | | | | | 4503,67 | 499,2 | 128715 | 14267 | – | 63868 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металл[illegible]ес | 0,26267 | 371039,71 | 2181,44 | [illegible]7461 | 573 | 80503 | 15403 | 121893 |
| | | | | | 62378,65 | 673,85 | 16385 | 177 | – | 9029 | |
| 43 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 58,65 | 23199,11 | 2375,6 | 1360628 | 139329 | 966467 | 264222 | 1754838 |
| | | | | | 4344,96 | 499,2 | 254832 | 29278 | – | 129988 | |
| 44 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,53554 | 371040,45 | 2182,84 | 198707 | 1169 | 164132 | 31403 | 248519 |
| | | | | | 62378,16 | 674,09 | 33406 | 361 | – | 18409 | |
| 45 | 1108-0201-0101 | Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 12,58 | 33287,44 | 2375,6 | 418756 | 29885 | 332215 | 58530 | 515469 |
| | | | | | 4503,66 | 499,21 | 56656 | 6280 | – | 38183 | |
| 46 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,11415 | 371038,11 | 2181,34 | 42354 | 249 | 34985 | 6693 | 52971 |
| | | | | | 62374,07 | 674,55 | 7120 | 77 | – | 3924 | |
| | **1.6 Кладка парапета и стен машинного помещения** | | | | | | | | | | |
| 47 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 17,88 | 26347,65 | 1900,5 | 471096 | 33981 | 338667 | 98198 | 614838 |
| | | | | | 5506,04 | 399,38 | 98448 | 7141 | – | 45544 | |
| 48 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатури ваемой | 29,8 | 49,56 | 1,04 | 1477 | 31 | 29 | 1146 | 2833 |
| | | | | | 47,55 | 0,5 | 1417 | 15 | – | 210 | |
| 49 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573- | м3 | 2,78928 | 29021 | | 80948 | | 80948 | – | 87424 |
| | | | | | – | | – | | – | 6476 | |
| 50 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,131 | 371045,8 | 2183,21 | 48607 | 286 | 40149 | 7683 | 60793 |
| | | | | | 62381,68 | 679,39 | 8172 | 89 | – | 4503 | |
| 51 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. | м3 кладки | 30,73 | 27742,27 | 1959,88 | 852520 | 60227 | 607742 | 183403 | 1118797 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6005,56 | 411,85 | 1551 | 12656 | – | 82874 | |
| 52 | 1115-0204-0301 | Поверхности. Обивка изоляционным материалом НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой | 52,98 | 49,57 | 1,06 | 2626 | 56 | 51 | 2036 | 5035 |
| | | | | | 47,55 | 0,49 | 2519 | 26 | – | 373 | |
| 53 | 2111-0101-0109 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-140 ГОСТ 9573- | м3 | 2,75496 | 29021 | | 79952 | | 79952 | – | 86348 |
| | | | | | – | | – | | – | 6396 | |
| 54 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,19967 | 371042,22 | 2183,6 | 74086 | 436 | 61195 | 11708 | 92658 |
| | | | | | 62377,92 | 671,11 | 12455 | 134 | – | 6864 | |
| 55 | 1108-0201-1003 | Стены наружные (парапета) из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 46,783 | 27742,32 | 1959,88 | 1297869 | 91689 | 925221 | 279210 | 1703245 |
| | | | | | 6005,58 | 411,84 | 280959 | 19267 | – | 126166 | |
| 56 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес | 0,37007 | 371040,61 | 2183,37 | 137311 | 808 | 113419 | 21700 | 171732 |
| | | | | | 62377,39 | 672,85 | 23084 | 249 | – | 12721 | |
| 57 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича (парапета). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 6,43 | 23281,03 | 2375,58 | 149697 | 15275 | 105463 | 29917 | 193983 |
| | | | | | 4503,73 | 499,22 | 28959 | 3210 | – | 14369 | |
| 58 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металличес ких изделий | 0,04041 | 371046,77 | 2177,68 | 14994 | 88 | 12385 | 2371 | 18754 |
| | | | | | 62385,55 | 692,9 | 2521 | 28 | – | 1389 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **69 840 289** | | | | |
| | **Раздел 2 Перемычки** | | | | | | | | | | |
| | **2.3 Перемычки 2-10 этажей** | | | | | | | | | | |
| 88 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000; | сборных конструкций | 675 | 443,45 | 249,43 | 299327 | 168362 | 22474 | 170763 | 507697 |
| | | | | | 160,73 | 53,66 | 108491 | 36223 | – | 37607 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000; | м3 | 23,544 | 79562 | | 1873208 | | 1873208 | – | 2023065 |
| | | | | | – | | – | | – | 149857 | |
| 90 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=9,000; | шт. сборных конструкций | 117 | 2193,92 | 1282,82 | 256689 | 150090 | 3298 | 159111 | 449064 |
| | | | | | 882,91 | 269,56 | 103301 | 31539 | – | 33264 | |
| 91 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=9,000; | м3 | 16,065 | 79562 | | 1278164 | | 1278164 | – | 1380417 |
| | | | | | – | | – | | – | 102253 | |
| 92 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=9,000; | т конструкций | 6,23034 | 84972,09 | 21153,58 | 529405 | 131794 | 15324 | 287112 | 881838 |
| | | | | | 61358,93 | 5427,79 | 382287 | 33817 | – | 65321 | |
| 93 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=9,000; | т | 6,23034 | 12667,21 | 1626,07 | 78921 | 10131 | 11352 | 39648 | 128055 |
| | | | | | 9219,08 | 3,69 | 57438 | 23 | – | 9486 | |
| 94 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000; | т | 3,85866 | 240429 | | 927734 | | 927734 | – | 1001953 |
| | | | | | – | | – | | – | 74219 | |
| 95 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 350 мм, толщиной 2 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000; | т | 2,37168 | 268794 | | 637493 | | 637493 | – | 688492 |
| | | | | | – | | – | | – | 50999 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1107-0104-0101 | Прогоны массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 % К=9,000; | шт. сборных конструкций | 9 | 2880,78 | 952,67 | 25927 | 8574 | 2446 | 21144 | 50837 |
| | | | | | 1656,33 | 334,67 | 14907 | 3012 | – | 3766 | |
| 97 | 2104-0106-9901 | Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 К=9,000; | м3 | 1,35 | 89616 | | 120982 | | 120982 | – | 130661 |
| | | | | | – | | – | | – | 9679 | |
| 98 | 1107-0503-0110 | Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=9,000; | сборных конструкций | 18 | 443,39 | 249,39 | 7981 | 4489 | 599 | 4554 | 13538 |
| | | | | | 160,72 | 53,67 | 2893 | 966 | – | 1003 | |
| 99 | 2104-0305-0104 | Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=9,000; | шт. | 18 | 3003 | | 54054 | | 54054 | – | 58378 |
| | | | | | – | | – | | – | 4324 | |
| 100 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=9,000; | м2 | 429,966 | 93,64 | 2,31 | 40260 | 993 | 21294 | 12476 | 56955 |
| | | | | | 41,8 | 0,25 | 17973 | 108 | – | 4219 | |
| 101 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=9,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 429,966 | 146,36 | 3,27 | 62928 | 1408 | 40511 | 14644 | 83778 |
| | | | | | 48,86 | 0,5 | 21009 | 214 | – | 6206 | |
| | **2.4 Перемычки технического этажа** | | | | | | | | | | |
| 102 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных | 47 | 443,45 | 249,43 | 20842 | 11723 | 1565 | 11891 | 35352 |
| | | | | | 160,72 | 53,68 | 7554 | 2523 | – | 2619 | |
| 103 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 1,938 | 79562 | | 154191 | | 154191 | – | 166526 |
| | | | | | – | | – | | – | 12335 | |
| 104 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 2 | 2194 | 1283 | 4388 | 2566 | 56 | 2720 | 7677 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 883 | 269,5 | 1766 | 539 | – | 569 | |
| 105 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,27 | 79562 | | 21482 | | 21482 | – | 23201 |
| | | | | | – | | – | | – | 1719 | |
| 106 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,2008 | 84975,1 | 21155,38 | 17063 | 4248 | 494 | 9254 | 28422 |
| | | | | | 61359,56 | 5433,27 | 12321 | 1091 | – | 2105 | |
| 107 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % | т | 0,2008 | 12669,32 | 1628,49 | 2544 | 327 | 366 | 1278 | 4128 |
| | | | | | 9218,13 | 4,98 | 1851 | 1 | – | 306 | |
| 108 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2008 | 240429 | | 48278 | | 48278 | – | 52140 |
| | | | | | – | | – | | – | 3862 | |
| 109 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 6,6264 | 93,87 | 2,41 | 622 | 16 | 329 | 193 | 880 |
| | | | | | 41,8 | 0,3 | 277 | 2 | – | 65 | |
| 110 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 6,6264 | 146,23 | 3,17 | 969 | 21 | 624 | 226 | 1291 |
| | | | | | 48,9 | 0,6 | 324 | 4 | – | 96 | |
| | **2.5 Перемычки машинного помещения** | | | | | | | | | | |
| 111 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | сборных конструкций | 9 | 443,56 | 249,44 | 3992 | 2245 | 300 | 2277 | 6771 |
| | | | | | 160,78 | 53,67 | 1447 | 483 | – | 502 | |
| 112 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,302 | 79562 | | 24028 | | 24028 | – | 25950 |
| | | | | | – | | – | | – | 1922 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **7 807 066** | | | | |

**Раздел 3 Окна**

**3.2 1 этаж**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1110-0501-0704 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых | м2 | 59,4 | 1592,42 | 27,09 | 94590 | 1609 | 20694 | 65312 | 172694 |
| | | | | | 1216,95 | 4,75 | 72287 | 282 | – | 12792 | |
| 119 | 2109-0301-0223 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной | м2 | 20,4 | 48281 | | 984932 | | 984932 | – | 1063727 |
| | | | | | – | | – | | – | 78795 | |
| 120 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 25,65 | 58650 | | 1504373 | | 1504373 | – | 1624723 |
| | | | | | – | | – | | – | 120350 | |
| 121 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной | м2 | 13,35 | 58650 | | 782978 | | 782978 | – | 845616 |
| | | | | | – | | – | | – | 62638 | |
| 122 | 1110-0501-0703 | Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. | м2 | 2,701 | 55955,94 | 27,77 | 151137 | 75 | 147388 | 3318 | 166811 |
| | | | | | 1360,24 | 4,81 | 3674 | 13 | – | 12356 | |
| 123 | 2109-0301-0225 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 2,701 | 53542 | | 144617 | | 144617 | – | 156186 |
| | | | | | – | | – | | – | 11569 | |
| 124 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 2,0125 | 2683,23 | 166,96 | 5400 | 336 | 2633 | 2328 | 8346 |
| | | | | | 1207,95 | 77,52 | 2431 | 156 | – | 618 | |
| 125 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 2,0125 | 22437 | | 45154 | | 45154 | – | 48766 |
| | | | | | – | | – | | – | 3612 | |
| 128 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 21,83 | 1431,1 | 5,36 | 31241 | 117 | 21819 | 7462 | 41799 |
| | | | | | 426,25 | 1,05 | 9305 | 23 | – | 3096 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.3 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 131 | 2109-0301-0225 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 3,4225 | 53542 | | 183247 | | 183247 | – | 197907 |
| | | | | | – | | – | | – | 14660 | |
| 132 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 38,2165 | 58650 | | 2241398 | | 2241398 | – | 2420710 |
| | | | | | – | | – | | – | 179312 | |
| 133 | 2109-0301-0222 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 13,786 | 58650 | | 808549 | | 808549 | – | 873233 |
| | | | | | – | | – | | – | 64684 | |
| 134 | 2109-0301-0224 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 | м2 | 11,2545 | 62798 | | 706760 | | 706760 | – | 763301 |
| | | | | | – | | – | | – | 56541 | |
| 135 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 10,416 | 2683,18 | 167,15 | 27948 | 1741 | 13627 | 12046 | 43194 |
| | | | | | 1207,76 | 77,19 | 12580 | 804 | – | 3200 | |
| 136 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со | м2 | 10,416 | 22437 | | 233704 | | 233704 | – | 252400 |
| | | | | | – | | – | | – | 18696 | |
| 139 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 36,45 | 1431,14 | 5,4 | 52165 | 197 | 36431 | 12461 | 69796 |
| | | | | | 426,26 | 1,07 | 15537 | 39 | – | 5170 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **8 749 209** | | | | |
| | **Раздел 5 Витражи** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 192 | 1109-0403-0203 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % | м2 | 17,311748 | 6917,69 | 453,63 | 119757 | 7853 | | 79715 | 215430 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 2109-0304-0107 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, двухкамерным стеклопакетом | | | 6459,07 | 214,36 | 111818 | 3711 | – | 15958 | |
| | | | м2 | 18,89 | 35874 | | 677660 | | 677660 | – | 731873 |
| | | | | | – | | – | | – | 54213 | |
| 194 | 2109-0304-0207 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 6,72 | 77370 | | 519926 | | 519926 | – | 561520 |
| | | | | | – | | – | | – | 41594 | |
| 195 | 2109-0304-0101 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однокамерным стеклопакетом | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 16,97 | 24949 | | 423385 | | 423385 | – | 457256 |
| | | | | | – | | – | | – | 33871 | |
| 196 | 2109-0304-0203 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 14,08 | 53306 | | 750548 | | 750548 | – | 810592 |
| | | | | | – | | – | | – | 60044 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **2 776 671** | | | | |
| | **Раздел 9 Ограждение лоджий** | | | | | | | | | | |
| | **9.1 ОГР1=27шт** | | | | | | | | | | |
| 289 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=27,000; | | | | | | | | | |
| | | | м3 кладки | 12,3444 | 40627,25 | 2375,57 | 501519 | 29325 | 416599 | 57434 | 603669 |
| | | | | | 4503,66 | 499,17 | 55595 | 6162 | – | 44716 | |
| 290 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=27,000; | т металлических изделий | 0,11394 | 371037,39 | 2185,36 | 42276 | 249 | 34920 | 6681 | 52874 |
| | | | | | 62374,93 | 675,79 | 7107 | 77 | – | 3917 | |
| 291 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=27,000; | т стальных элементов | 0,57429 | 72200,46 | 6451,44 | 41464 | 3705 | 4777 | 39790 | 87754 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 57430,91 | 1285,07 | 2982 | 738 | – | 6500 | |
| 292 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 0,26379 | 240429 | | 63423 | | 63423 | – | 68497 |
| | | | | | – | | – | | – | 5074 | |
| 293 | 2105-0103-0111 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и | т | 0,3105 | 1426699 | | 442990 | | 442990 | – | 478429 |
| | | | | | – | | – | | – | 35439 | |
| 294 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=27,000; | т | 0,01215 | 321893 | 2222,22 | 3911 | 27 | – | 3544 | 8051 |
| | | | | | 319670,78 | 905,35 | 3884 | 11 | – | 596 | |
| 295 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=27,000; | шт. | 135 | 29 | | 3915 | | 3915 | – | 4228 |
| | | | | | – | | – | | – | 313 | |
| | **9.2 ОГР2=9шт** | | | | | | | | | | |
| 296 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000; | м3 кладки | 5,2488 | 40627,38 | 2375,59 | 213245 | 12469 | 177137 | 24421 | 256679 |
| | | | | | 4503,7 | 499,16 | 23639 | 2620 | – | 19013 | |
| 297 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | металлических изделий | 0,04851 | 371036,9 | 2185,12 | 17999 | 106 | 14867 | 2845 | 22512 |
| | | | | | 62378,89 | 680,27 | 3026 | 33 | – | 1668 | |
| 298 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000; | т стальных элементов | 0,23643 | 72203,19 | 6450,11 | 17071 | 1525 | 1967 | 16382 | 36129 |
| | | | | | 57433,49 | 1285,79 | 13579 | 304 | – | 2676 | |
| 299 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, | т | 0,11223 | 240429 | | 26983 | | 26983 | – | 29142 |
| | | | | | – | | – | | – | 2159 | |
| 300 | 2105-0103-0111 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и | т | 0,1242 | 1426699 | | 177196 | | 177196 | – | 191372 |
| | | | | | – | | – | | – | 14176 | |
| 301 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000; | т | 0,00486 | 321810,7 | 2263,37 | 1564 | 11 | – | 1417 | 3219 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 319547,33 | 823,05 | 1553 | 4 | – | 238 | |
| 302 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000; | шт. | 54 | 29 | | 1566 | | 1566 | – | 1691 |
| | | | | | – | | – | | – | 125 | |
| | **9.3 ОГР3=9шт** | | | | | | | | | | |
| 303 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000; | м3 кладки | 6,3288 | 40627,45 | 2375,65 | 257123 | 15035 | 213585 | 29446 | 309495 |
| | | | | | 4503,7 | 499,15 | 28503 | 3159 | – | 22926 | |
| 304 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=9,000; | т металлических изделий | 0,05841 | 371049,48 | 2191,41 | 21673 | 128 | 17901 | 3426 | 27107 |
| | | | | | 62386,58 | 684,81 | 3644 | 40 | – | 2008 | |
| 305 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=9,000; | т стальных элементов | 0,28143 | 72202,68 | 6452,76 | 20320 | 1816 | 2341 | 19500 | 43006 |
| | | | | | 57431,69 | 1286,29 | 16163 | 362 | – | 3186 | |
| 306 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой | т | 0,13653 | 240429 | | 32826 | | 32826 | – | 35452 |
| | | | | | – | | – | | – | 2626 | |
| 307 | 2105-0103-0111 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и | т | 0,1449 | 1426699 | | 206729 | | 206729 | – | 223267 |
| | | | | | – | | – | | – | 16538 | |
| 308 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка НР = 91 % К=9,000; | т | 0,00567 | 321869,49 | 2292,77 | 1825 | 13 | – | 1654 | 3757 |
| | | | | | 319576,72 | 1058,2 | 1812 | 6 | – | 278 | |
| 309 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=9,000; | шт. | 63 | 29 | | 1827 | | 1827 | – | 1973 |
| | | | | | – | | – | | – | 146 | |
| | **9.4 ОГР4=9шт** | | | | | | | | | | |
| 310 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=9,000; | м3 кладки | 8,802 | 40627,24 | 2375,6 | 357601 | 20910 | 297050 | 40953 | 430438 |
| | | | | | 4503,64 | 499,2 | 39641 | 4394 | – | 31884 | |