					933,96	46,85	25217	1265	–	4449	
529	2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до	шт.	27	907		24489		24489	–	26448
					–		–		–	1959	
530	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм.	шт.	27	1128,41	–	30467	–	1145	21992	56656
					1086	–	29322	–	–	4197	
531	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных	шт.	27	43290		1168830		1168830	–	1262336
					–		–		–	93506	
532	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	27	5955		160785		160785	–	173648
					–		–		–	12863	
533	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	27	591	2,26	15957	61	1974	13658	31984
					515,63	0,56	13922	15	–	2369	
534	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	16037		432999		432999	–	467639
					–		–		–	34640	
535	2302-0401-0403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р	шт.	54	174		9396		9396	–	10148
					–		–		–	752	
536	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	27	2125,07	90,56	57377	2445	8042	46292	111963
					1736,67	12,85	46890	347	–	8294	
537	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	27	6808		183816		183816	–	198521
					–		–		–	14705	
538	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	156		8424		8424	–	9098

					–		–		–	674	
539	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,5	93,67	2,33	2014	50	1065	624	2849
					41,81	0,28	899	6	–	211	
540	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	21,5	146,33	3,26	3146	70	2025	732	4188
					48,88	0,47	1051	10	–	310	
541	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50	м трубопровода	2218	84	1,16	186321	2570	2922	177212	392616
					81,53	–	180829	–	–	29083	
542	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100	м трубопровода	68	86,41	1,16	5876	79	253	5433	12214
					81,53	–	5544	–	–	905	
		Итого по разделу 9					**18 631 570**				

Раздел 10 Отопление выше отм 0.000 (блок 13)

10.1 1 этаж выше отм 0.000

543	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	1	1374	16	1374	16	13	1318	2907
					1345	–	1345	–	–	215	
544	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1	124		124		124	–	134
					–		–		–	10	
545	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	2	1614	22	3228	44	17	3104	6839
					1583,5	–	3167	–	–	507	
546	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
547	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	205	1614,15	22,12	330901	4535	1715	318208	701038

				1583,66	0,25	324651	51	–	51929		
548	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205	323		66215		66215	–	71512
					–		–		–	5297	
549	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1817,83	18,17	10907	109	8507	2285	14247
					381,83	6,83	2291	41	–	1055	
550	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	14,11	976,33	15,8	13776	223	4549	8896	24486
					638,13	5,24	9004	74	–	1814	
551	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей	секция	96	1923		184608		184608	–	199377
					–		–		–	14769	
552	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	186,5	–	1492	–	162	1303	3019
					166,25	–	1330	–	–	224	
553	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	246		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	
554	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	8	287,38	0,5	2299	4	208	2047	4694
					260,88	0,25	2087	2	–	348	
555	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления,	шт.	8	8236		65888		65888	–	71159
					–		–		–	5271	
556	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным	шт.	8	5521		44168		44168	–	47701
					–		–		–	3533	
557	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1191		9528		9528	–	10290
					–		–		–	762	
558	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней	шт.	16	156		2496		2496	–	2696

				–		–		–	200	
559	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	13		1300		1300	–	1404
				–		–		–	104	
560	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под	шт.	12	23		276		276	–	298
				–		–		–	22	
561	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98	шт.	1	18924	211	18924	211	9895	8703	29837
					8818	63	8818	63	–	2210	
562	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3094		6188		6188	–	6683
				–		–		–	495	
563	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191		4764		4764	–	5145
				–		–		–	381	
564	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2	2125	90,5	4250	181	596	3429	8293
				1736,5		13	3473	26	–	614	
565	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и	шт.	2	4296		8592		8592	–	9279
				–		–		–	687	
566	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1099	150,5	2198	301	29	1923	4451
				934		47	1868	94	–	330	
567	2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	2	907		1814		1814	–	1959
				–		–		–	145	
568	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм.	шт.	2	1128,5	–	2257	–	85	1629	4197

					1086	–	2172	–	–	311	
569	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных	шт.	2	43290		86580		86580	–	93506
					–		–		–	6926	
570	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	5955		11910		11910	–	12863
					–		–		–	953	
571	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	590,5	2	1181	4	146	1011	2367
					515,5	0,5	1031	1	–	175	
572	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16037		32074		32074	–	34640
					–		–		–	2566	
573	2302-0401-0403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	174		696		696	–	752
					–		–		–	56	
574	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	2	2125	90,5	4250	181	596	3429	8293
					1736,5	13	3473	26	–	614	
575	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6808		13616		13616	–	14705
					–		–		–	1089	
576	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	156		624		624	–	674
					–		–		–	50	
577	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	93	2	93	2	49	29	132
					42	–	42	–	–	10	
578	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	1	147	4	147	4	94	34	195

					49	–	49	–	–	14	
579	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50	м трубопровода	214	84	1,16	17977	248	282	17098	37881
					81,53	–	17447	–	–	2806	
	10.2 Система отопления лестничных клеток										
580	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1571,83	18,17	9431	109	7031	2285	12653
					381,83	6,83	2291	41	–	937	
581	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	3,53	975,92	15,58	3445	55	1138	2226	6125
					637,96	5,38	2252	19	–	454	
582	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей	секция	24	1923		46152		46152	–	49844
					–		–		–	3692	
583	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	186	–	372	–	40	325	753
					166	–	332	–	–	56	
584	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	246		492		492	–	531
					–		–		–	39	
585	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191		4764		4764	–	5145
					–		–		–	381	
586	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	94	2	47	1	25	14	66
					42	–	21	–	–	5	
587	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0,5	144	2	72	1	47	17	96
					48	–	24	–	–	7	
588	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50	м трубопровода	6	84	1,17	504	7	8	479	1062
					81,5	–	489	–	–	79	

10.3 Жилая часть

589	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных	трубопровода	14	1373,21	15,57	19225	218	183	18449	40688
					1344,57	0,14	18824	2	–	3014	
590	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	124		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
591	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	30	1614,17	22,13	48425	664	251	46567	102591
					1583,67	0,23	47510	7	–	7599	
592	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	358		10740		10740	–	11599
					–		–		–	859	
593	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	2200	1614,15	22,12	3551122	48664	18401	3414914	7523319
					1583,66	0,25	3484057	549	–	557283	
594	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2200	323		710600		710600	–	767448
					–		–		–	56848	
595	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2195	33,25	26340	399	20203	5779	34689
					478,17	13,25	5738	159	–	2570	
596	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3146,85	68,8	188811	4128	127646	57266	265763
					950,62	23,3	57037	1398	–	19686	
597	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	133,62	976,26	15,77	130448	2107	43079	84241	231864
					638,09	5,22	85262	698	–	17175	

598	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	909	1923		1748007		1748007	–	1887848
					–		–		–	139841	
599	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	84	186,5	–	15666	–	1702	13685	31699
					166,24	–	13964	–	–	2348	
600	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	246		20664		20664	–	22317
					–		–		–	1653	
601	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	84	287,38	0,55	24140	46	2185	21492	49283
					260,82	0,26	21909	22	–	3651	
602	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с	шт.	84	8236		691824		691824	–	747170
					–		–		–	55346	
603	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным	шт.	84	5521		463764		463764	–	500865
					–		–		–	37101	
604	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	1191		100044		100044	–	108048
					–		–		–	8004	
605	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	156		26208		26208	–	28305
					–		–		–	2097	
606	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	832	13		10816		10816	–	11681
					–		–		–	865	
607	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	23		3680		3680	–	3974
					–		–		–	294	

608	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98	шт.	8	18924,25	210,75	151394	1686	79163	69624	238699
					8818,13	62,5	70545	500	–	17681	
609	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	4863		77808		77808	–	84033
					–		–		–	6225	
610	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	1191		76224		76224	–	82322
					–		–		–	6098	
611	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	32	2125,13	90,56	68004	2898	9532	54865	132699
					1736,69	12,84	55574	411	–	9830	
612	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и	шт.	32	4296		137472		137472	–	148470
					–		–		–	10998	
613	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	32	1098,63	150,25	35156	4808	462	30757	71186
					933,94	46,84	29886	1499	–	5273	
614	2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	32	907		29024		29024	–	31346
					–		–		–	2322	
615	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм.	шт.	32	1128,41	–	36109	–	1357	26064	67147
					1086	–	34752	–	–	4974	
616	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных	шт.	32	43290		1385280		1385280	–	1496102
					–		–		–	110822	
617	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	32	5955		190560		190560	–	205805

					–		–		–	15245	
618	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	32	590,97	2,25	18911	72	2339	16188	37907
					515,63	0,56	16500	18	–	2808	
619	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	32	16037		513184		513184	–	554239
					–		–		–	41055	
620	2302-0401-0403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	174		11136		11136	–	12027
					–		–		–	891	
621	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	32	2125,13	90,56	68004	2898	9532	54865	132699
					1736,69	12,84	55574	411	–	9830	
622	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	6808		217856		217856	–	235284
					–		–		–	17428	
623	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	156		9984		9984	–	10783
					–		–		–	799	
624	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19	93,58	2,26	1778	43	941	551	2515
					41,79	0,21	794	4	–	186	
625	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	19	146,32	3,26	2780	62	1790	647	3701
					48,84	0,53	928	10	–	274	
626	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50	м трубопровода	2256	84	1,16	189513	2614	2972	180248	399342
					81,53	–	183927	–	–	29581	
627	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100	м трубопровода	60	86,43	1,17	5186	70	224	4794	10778

					81,53	–	4892	–	–	798	
		Итого по разделу 10					**17 844 936**				
		Раздел 11 Отопление выше отм 0.000 (блок 14)									
		11.1 1 этаж выше отм 0.000									
628	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	1	1374	16	1374	16	13	1318	2907
					1345	–	1345	–	–	215	
629	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1	124		124		124	–	134
					–		–		–	10	
630	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	2	1614	22	3228	44	17	3104	6839
					1583,5	–	3167	–	–	507	
631	2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
632	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.	м трубопровода	205	1614,15	22,12	330901	4535	1715	318208	701038
					1583,66	0,25	324651	51	–	51929	
633	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК	м	205	323		66215		66215	–	71512
					–		–		–	5297	
634	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1817,83	18,17	10907	109	8507	2285	14247
					381,83	6,83	2291	41	–	1055	
635	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	16,46	976,25	15,74	16069	259	5307	10377	28562
					638,09	5,22	10503	86	–	2116	

636	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей	секция	112	1923		215376		215376	–	232606
					–		–		–	17230	
637	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	186,5	–	1492	–	162	1303	3019
					166,25	–	1330	–	–	224	
638	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	246		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	
639	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	8	287,38	0,5	2299	4	208	2047	4694
					260,88	0,25	2087	2	–	348	
640	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с	шт.	8	8236		65888		65888	–	71159
					–		–		–	5271	
641	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным	шт.	8	5521		44168		44168	–	47701
					–		–		–	3533	
642	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1191		9528		9528	–	10290
					–		–		–	762	
643	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	156		2496		2496	–	2696
					–		–		–	200	
644	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	13		1300		1300	–	1404
					–		–		–	104	
645	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	23		276		276	–	298
					–		–		–	22	

646	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр	шт.	1	18924	211	18924	211	9895	8703	29837
					8818	63	8818	63	–	2210	
647	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3094		6188		6188	–	6683
					–		–		–	495	
648	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191		4764		4764	–	5145
					–		–		–	381	
649	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	шт.	2	2125	90,5	4250	181	596	3429	8293
					1736,5	13	3473	26	–	614	
650	2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и	шт.	2	4296		8592		8592	–	9279
					–		–		–	687	
651	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98	фильтр	2	1099	150,5	2198	301	29	1923	4451
					934	47	1868	94	–	330	
652	2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	2	907		1814		1814	–	1959
					–		–		–	145	
653	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм.	шт.	2	1128,5	–	2257	–	85	1629	4197
					1086	–	2172	–	–	311	
654	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных	шт.	2	43290		86580		86580	–	93506
					–		–		–	6926	
655	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	5955		11910		11910	–	12863
					–		–		–	953	

656	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	590,5	2	1181	4	146	1011	2367
					515,5	0,5	1031	1	–	175	
657	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	16037		32074		32074	–	34640
					–		–		–	2566	
658	2302-0401-0403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	174		696		696	–	752
					–		–		–	56	
659	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	2	2125	90,5	4250	181	596	3429	8293
					1736,5	13	3473	26	–	614	
660	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6808		13616		13616	–	14705
					–		–		–	1089	
661	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	156		624		624	–	674
					–		–		–	50	
662	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	93	2	93	2	49	29	132
					42	–	42	–	–	10	
663	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1	147	4	147	4	94	34	195
					49	–	49	–	–	14	
664	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР	м трубопровода	214	84	1,16	17977	248	282	17098	37881
					81,53	–	17447	–	–	2806	

11.2 Система отопления лестничных клеток

665	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до	м трубопровода	6	1571,83	18,17	9431	109	7031	2285	12653
					381,83	6,83	2291	41	–	937	
666	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	3,53	975,92	15,58	3445	55	1138	2226	6125
					637,96	5,38	2252	19	–	454	
667	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей	секция	24	1923		46152		46152	–	49844
					–		–		–	3692	
668	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	186	–	372	–	40	325	753
					166	–	332	–	–	56	
669	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	246		492		492	–	531
					–		–		–	39	
670	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1191		4764		4764	–	5145
					–		–		–	381	
671	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	94	2	47	1	25	14	66
					42	–	21	–	–	5	
672	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0,5	144	2	72	1	47	17	96
					48	–	24	–	–	7	
673	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50	м трубопровода	6	84	1,17	504	7	8	479	1062
					81,5	–	489	–	–	79	
11.3 Жилая часть											
674	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	14	1373,21	15,57	19225	218	183	18449	40688
					1344,57	0,14	18824	2	–	3014	