Форма 7

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей в районе Красный кордон г.Семей ВКО

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Реконструкция водопроводных сетей в районе Красный кордон г.Семей ВКО

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Материалы** | | | |
| 1 | 212-501-0103 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 1336.44 | ОТП |
| 2 | 241-201-0618 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм | м | 2538.534 | ОТП |
| 3 | 241-201-0614 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм | м | 6158.879 | ОТП |
| 4 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 6940.316 | ОТП |
| 5 | 244-301-0401 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С | шт. | 607 | |
| 6 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 541.68 | ОТП |
| 7 | 244-302-0503 РСНБ РК 2022 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 607 | |
| 8 | 241-102-0239 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 557.7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1528.2 | ОТП |
| 10 | 211-201-0707<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3 | м3 | 1048.95 | ОТП |
| 11 | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 242 | ОТП |
| 12 | 225-101-0610<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 242 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 13 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1986.6924 | ОТП |
| 14 | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 252 | ОТП |
| 15 | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 242 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 16 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-5 | т | 6.2839 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 17 | 241-201-0616<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 1064.738 | ОТП |
| 18 | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 246.44696 | ОТП |
| 19 | 225-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 238 | ОТП |
| 20 | 241-201-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 21721.06 | ОТП |
| 21 | 244-404-0108<br>РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 77 | ОТП |
| 22 | 244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 111 | ОТП |
| 23 | 242-101-1406<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125 | шт. | 19 | |
| 24 | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 142 | ОТП |
| 25 | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 1.74123875 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 26 | 241-102-0245<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм | м | 96.7 | |
| 27 | 242-101-1405<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 242-303-0203<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 607 | |
| 29 | 242-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 128 | |
| 30 | 261-105-0177<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 6570.80075 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 31 | 241-116-0211<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 283 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 32 | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 288 | ОТП |
| 33 | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 9136.933 | ОТП |
| 34 | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 6648.384 | |
| 35 | 242-101-1408<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 5 | |
| 36 | 241-116-0211<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/ | шт. | 201 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 37 | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 262 | ОТП |
| 38 | 249-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 17740.3 | |
| 39 | 242-101-1407<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 5 | |
| 40 | 241-116-0210<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 269 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 41 | 218-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов | кг | 3246.169 | |
| 42 | 241-102-0250<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 29 | ОТП |
| 43 | 241-201-0610<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 1209.576 | ОТП |
| 44 | 212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 38.9727 | ОТП |
| 45 | 241-116-0210<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/ | шт. | 228 | (задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 218-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород | кг | 257.981 | |
| 47 | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 43.73603 | ОТП |
| 48 | 211-201-0704<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3 | м3 | 83.25 | ОТП |
| 49 | 222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.824757 | ОТП |
| 50 | 241-214-0109<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм | шт. | 199 | |
| 51 | 242-101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 8 | |
| 52 | 242-303-0904<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 35 | |
| 53 | 241-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 71.5 | |
| 54 | 241-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 96 | ОТП |
| 55 | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 295 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 234-203-0204<br>РСНБ РК 2022 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 135.324575 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 57 | 241-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 218 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 58 | 242-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 | шт. | 6 | |
| 59 | 241-116-0212<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 69 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 60 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | м3 | 14604.8487 | |
| 61 | 225-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 6 | ОТП |
| 62 | 251-101-0329<br>РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 77 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 63 | 241-102-0209<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 67.65 | ОТП |
| 64 | 216-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 2.22 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 241-116-0213<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 36 | |
| 66 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-7 | т | 0.36 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 67 | 241-116-0212<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/ | шт. | 49 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 68 | 235-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 851.433 | ОТП |
| 69 | 225-101-0613<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 6 | ОТП |
| 70 | 241-208-0410<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 70 | ОТП |
| 71 | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 7 | ОТП |
| 72 | 241-214-0113<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 30 | |
| 73 | 241-116-0213<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм/свободный/ | шт. | 30 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 74 | 241-214-0111<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 49 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 75 | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 51.9636 | |
| 76 | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б | шт. | 6 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 77 | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1754.54474 | ОТП |
| 78 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-8 | т | 0.27636 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 79 | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 227.48 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 80 | 241-517-0101<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 146 | |
| 81 | 241-102-0183<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 47.275 | ОТП |
| 82 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1.767656 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 83 | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2022 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.86606 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 84 | 241-208-0412<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 19 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 225-101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 5 | ОТП |
| 86 | 241-211-1804<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 607 | ОТП |
| 87 | 241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 89.475 | ОТП |
| 88 | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 4.3303 | ОТП |
| 89 | 241-208-0407<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 70 | ОТП |
| 90 | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 53 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 91 | 241-116-0217<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм/свободный/ | шт. | 4 | (задано проектом, корр. наим.) |
| 92 | 241-116-0217<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 93 | 241-214-0119<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм | шт. | 4 | ОТП |
| 94 | 241-102-0228<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 8.7 | ОТП |
| 95 | 261-107-0746<br>РСНБ РК 2022 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 124.8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 96 | 241-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | м | 11.725 | ОТП |
| 97 | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 125.82372 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 98 | 241-102-0261<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм | м | 1.2 | ОТП |
| 99 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.309294 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 100 | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0.4432256 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 101 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0.4085 | |
| 102 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 5 | ОТП |
| 103 | 236-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.146423 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 104 | 241-102-0106<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 121.4 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.1956843 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 106 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.6648384 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 107 | 241-214-0105<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 46 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 108 | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 48.36 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 109 | 216-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | т | 0.21312 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 110 | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0.08177725 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 111 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.03696 | ОТП |
| 112 | 241-108-0221<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм | м | 2.2 | ОТП |
| 113 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 7.8462 | |
| 114 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 37.6942476 | ОТП |
| 115 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 2.15716175 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 116 | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0.30836125 | |
| 117 | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 23.52 | ОТП |
| 118 | 241-108-0201<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм | м | 3 | |
| 119 | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0.017715 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 120 | 241-114-0142<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм | шт. | 3 | |
| 121 | 241-114-0135<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм | шт. | 5 | |
| 122 | 261-107-0412<br>РСНБ РК 2022 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0.48642775 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 261-201-0303<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0148995 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 124 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.08439 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 125 | 241-112-0207<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм | шт. | 2 | ОТП |
| 126 | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 16.61 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 127 | 241-208-0404<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 10 | ОТП |
| 128 | 217-605-0306<br>РСНБ РК 2022 | Смазка графитомедистая | кг | 2.784 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 129 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.02556747 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 130 | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0.11374 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 131 | 241-114-0211<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х6,0 мм | шт. | 1 | |
| 132 | 241-114-0128<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм | шт. | 5 | |
| 133 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 12.12 | |
| 134 | 241-112-0147<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | ОТП |
| 135 | 241-114-0144<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм | шт. | 1 | |
| 136 | 241-114-0212<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм | шт. | 1 | |
| 137 | 241-114-0131<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм | шт. | 2 | |
| 138 | 236-203-0105<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0.0043274 | |
| 139 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 6.06 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 6.06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 141 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0.00430523 | ОТП |
| 142 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00456091 | ОТП |
| 143 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0.00309745 | ОТП |
| 144 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0.0511423 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 145 | 241-102-0112<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм | м | 3.5 | |
| 146 | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 3.704432 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 147 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1.60827615 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 148 | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0.00160003 | |
| 149 | 261-107-0429<br>РСНБ РК 2022 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 1.43091 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 150 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4.69224271 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 151 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.0006697 | ОТП |
| 152 | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0.00071754 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 153 | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.00008248 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 154 | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.0014 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 155 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0.48660662 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 156 | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0.0008495 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 157 | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0.01542296 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 158 | 261-102-0129<br>РСНБ РК 2022 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0.219886 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. Оборудование** | | | | | |
| 1 | 511-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 2 | ОТП |