«Инжиниринг Проект 2050» ЖШС, БСН 090540010192
140000, ҚР, Павлодар қ, Ломов к-сі, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

ТОО «Инжиниринг Проект 2050», БИН 090540010192
140000, РК, г.Павлодар, ул.Ломова, 177/1-114
тел: +7 (778) 780 11 77; e-mail: psd-2009@mail.ru

Заказчик: КГП на ПХВ "Индерская районная больница" Управления здравоохранения Атырауской области"

Рабочий проект

Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Орлик, Индерского района, Атырауской области

Том 3. Сметная документация.
Книга 3.1. Принятые прайс-листы

Директор
ТОО «Инжиниринг Проект 2050» **Жантурсунов И.Р.**

Главный инженер проекта **Жантурсунов И.Р.**

г. Павлодар, 2021 г.

Торговый Дом Систем Безопасности

Коммерциялық ұсыныс / Коммерческое предложение № 1504 от 2 августа 2022 г.

Қазақстан Республикасы, Атырау қ., 060007,
Жолдасқали Досмұхамбетов к., 4А,
тел: +7 (7122) 32-07-74
e-mail: atyrau@intant.net
БИН: 150540000572

Республика Казахстан, г. Атырау, 060007,
ул. Жолдасқали Досмұхамбетов, дом № 4А
тел: +7 (7122) 32-07-74
e-mail: atyrau@intant.net
БИН: 150540000572

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "INTANT Atyrau"**

Покупатель: **ТОО «Инжиниринг-2050»**

Основание: **Без договора**

№	Картинка	Артикул	Код ТНВЭД	Товар	Характеристики оборудования	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	Примечание
1		TD00000000196	8537109800	С2000-М Пульт контроля и управления	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511,шлейфов (зон) - 2048	1	шт	90 912,00	90 912,00	В наличии
2		TD00000006995	8531103000	С2000-КДЛ-2И контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой (для адресных систем)	Контроллер "С2000-КДЛ-2И" функционально повторяет "С2000-КДЛ", но имеет важное преимущество – гальванический барьер между клеммами "ДПЛС" и клеммами электропитания, интерфейса RS-485 и считывателя. Данная гальваническая развязка позволит повысить надёжность и стабильность работы системы на объектах со сложной электромагнитной обстановкой. А также поможет исключить протекание выравнивающих токов (например, при ошибках	2	шт	38 944,00	77 888,00	Под заказ! 15 рабочих дней
3		TD00000009070	8531202000	С2000-ОСТ исп.01 "Выход" Оповещатель световой адресный	Оповещатель световой адресный с надписью "Выход". Питание от С2000-КДЛ и источника напряжения от 12 до 24 В. От минус 30 до +55°С.	6	шт	10 788,00	64 728,00	Под заказ! 90-120 рабочих дней
4		TD00000009069	8531908400	С2000-ОПЗ Оповещатель звуковой адресный (красный)	Предназначен для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения на охраняемый объект, а также для подачи пожарных и аварийных звуковых сигналов на различных объектах внутри помещений. Применяется с контроллерами "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Технические характеристики: Диапазон напряжения внешнего источника питания от 10 до 28,5 В	1	шт	18 599,00	18 599,00	Под заказ! 15 рабочих дней
5		TD00000008331	8531908400	ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	7	шт	8 967,00	62 769,00	Под заказ! 15 рабочих дней
6		TD00000006979	8531908400	ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	Однозначная установка в розетку Возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах Раннее обнаружение пожара Программная установка уровней задымленности "день-ночь" Предтревожное сообщение "Внимание" Контроль работоспособности Контроль запыленности	43	шт	11 751,00	505 293,00	В наличии
7		TD00000002309	8536301000	БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий	Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	2	шт	5 227,00	10 454,00	В наличии
8		TD00000006752	8504409100	ШПС-24 Шкаф пожарной сигнализации	ШПС-24 представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и другие имеющие возможность крепления на DIN-рейку. Дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек (входят в монтажный комплект поставляемый отдельно). Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. В шкаф устанавливаются две	1	шт	181 877,00	181 877,00	Под заказ! 90-120 рабочих дней
9		TD00000000187	8531103000	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	Блок индикации с клавиатурой - для отображения состояния и управления 60 разделами. Предназначен для отображения состояния и управления 60-ю разделами в составе интегрированной системы охраны "Орион"	1	шт	61 734,00	61 734,00	В наличии
10		TD00000000465	8301700000	DS-1990 A Ключ доступа	Ключ Touch Memory с держателем	3	шт	410,00	1 230,00	Под заказ! 15 рабочих дней
11		TD00000000207	8531103000	С2000-СП1 исп.01 Блок релейный	Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель) предназначен для работы в составе ИСО "Орион" и может выполнять функции управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и системами на релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок	1	шт	26 810,00	26 810,00	В наличии
12		TD00000014150	8517610001	С2000-PGE исп.01 Устройства оконечные объектовые системы передачи извещений	Устройства оконечные объектовые системы передачи извещений по сетям GSM и Ethernet "С2000-PGE исп.01" предназначены для передачи извещений о событиях ИСО "Орион" по сетям GSM и Ethernet на пульты централизованной охраны (ПЦО) Технические характеристики: Интерфейс Ethernet	1	шт	34 758,00	34 758,00	В наличии
13		TD00000002291	8536301000	БЗС Блок защиты сетевой	Предназначен для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц) от высоковольтных импульсных помех (природные помехи - грозовые разряды; техногенные помехи - силовые коммутационные устройства), а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. Технические характеристики: Максимальное рабочее напряжение 250 В	1	шт	8 076,00	8 076,00	Под заказ! 15 рабочих дней

14		TD00000002849	3925901000	МК-2 монтажный комплект для ДИП-34А и С2000-ИП	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами	39	шт	3 129,00	122 031,00	Под заказ! 90-120 рабочих дней
15		TD00000012628	8544499108	Экспокабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5 кабель (провод)	Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.	400	м	455,00	182 000,00	Под заказ! 15 рабочих дней

Итого: **1 449 159,00**
В том числе НДС: **155 267,04**

Всего наименований 15, на сумму 1 449 159,00 KZT
Один миллион четыреста сорок девять тысяч сто пятьдесят девять тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Атагаева А

АЛУКАД INTANT Для счетов

Цены действительны в течение 1 (одного) р/кассового дня. По истечении указанного срока Поставщик:
- Имеет право на изменение цен и сроков поставки в одностороннем порядке.
- В случае отсутствия оборудования на складе, оно поставляется под заказ по предоплате.
- Актуальность цен, наличие на складе, срок поставки уточняйте у менеджера.
- Не является публичной офертой. Итоговые условия определяются сторонами дополнительно.