Форма Ф-1

<table>
<tr><td>Заказчик
ТОО «Кызылкогинский районный отдел строительства»</td><td>Наименование проекта</td><td>Исходные данные</td></tr>
<tr><td>Разработчик (Генпроектировщик)
ТОО «ElitProject LTD»</td><td rowspan="3">Привязка ПСД на строительство спортивной площадки в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области</td><td rowspan="3">1. Задание на проектирование, утвержденное ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» от 10.10.2022г.
2. Решение №15 от 12.07.2022г акима Жангельдинского сельского округа Кызылкогинского района Атыраукой области;
3. Земельно-кадастровый план на земельный участок Кадастровой номер №04-062-006-502.</td></tr>
<tr><td>Источник финансирования
Местный бюджет</td></tr>
<tr><td>Место расположения
Атырауская область
Республики Казахстан</td></tr>
<tr><td colspan="3">Перечень основных зданий и сооружений (объектов):
1. Футбольное поле (20,0х40,0м) 1 ед;
2. Совмещенная площадка для игры в баскетбол и волейбол (17.0х36.0м) 2ед;
3. Спортивная площадка (16.0х18.0м) – 2 ед.</td></tr>
</table>

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Площадь участка	- 0,24 га;
Площадь застройки	- 1988,12 м2;
Площадь покрытие	- 412,0 м2.

Дополнительные сведения, в том числе:

О назначении объекта;

Спорткомплекс.

Состав проекта (проекта);

Состав проекта на 1- листе прикладывается.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

В административном отношении площадка под проектируемая спортивная площадка расположен в с.Жангельдин, Кызылкогинского района, Атырауской области.

Климатическая характеристика:

Климат района на рассматриваемой территории резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Климат района формируется под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха,

поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, крайне засушливый тип климата.

Район относится к IV Г климатическому подрайону и характеризуется следующими основными показателями:

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 24,9°С;
- Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности – 80 кг/см2;
- Нормативное значение давления ветра - 38кг/м2;

Инженерно-геологические условия участка на исследованной территории обусловлены физико-географическим положением, геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями и физико-механическими свойствами вскрытых отложений.

Перечень основных объектов, входящих в состав предприятия, их основные характеристики;

Перечень основных объектов с техническими характеристиками приведены выше.

Конструктивные решения и характеристики (показатели) детских площадок.

Площадки имеет одинаковые прямоугольную конфигурацию, размерами в осях 20,0х30,0м.

Конструкция площадки:

Конструкция покрытия футбольного поле:

- Искусственная трава монофиламентная h=2.0см;
- Бетонное основание с армированием кладочной сеткой ВР1 100х100х5 - 10,0см;
- Проливка битумом МГ 70/130;
- Основание из щебня фракции 20-40 – 10,0см;
- Грунт уплотненный до коэф. плотн. -0,98.

Конструкция покрытия спортивных площадок:

- Резиновая плитка -1см;
- Бетонное основание с армированием кладочной сеткой ВР1 100х100х5 - 10,0см;
- Проливка битумом МГ 70/130;
- Основание из щебня фракции 20-40 – 10,0см;
- Грунт уплотненный до коэф. плотн. -0,98.

Конструкция покрытия волейбольного поля:

- Бесшовное резиновое покрытие -2,2см;
- Бетонное основание с армированием кладочной сеткой ВР1 100х100х5 - 10,0см;
- Проливка битумом МГ 70/130;
- Основание из щебня фракции 20-40 – 10,0см;
- Грунт уплотненный до коэф. плотн. -0,98.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

- Брусчатка -5,0см;
- Песок среднезернистый - 5,0см;
- Песчано-гравийная смесь (ПГС) - 9.0см;
- Грунт уплотненный до коэф. плотн. -0,98.

Ограждение выстой 2 м:

Фундамент - железобетонный из бетона В15, размерами Ø300мм и высотой 1000мм по ГОСТ 7473-2010.

Стойки – труба Ø89х5мм по ГОСТ 10704-91.

Панели – уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 и сетка рабица оцинкованная с покрытием ПВХ 50х50х3,0 по ГОСТ 5336-80

Ограждение высотой 4 м:

Фундамент - железобетонный из бетона В15, размерами 500х500мм и высотой 1000мм по ГОСТ 7473-2010.

Стойки – квадратная труба 120х4мм по ГОСТ 8639-82.

Верхний панели – обрамление из уголка 50х5 по ГОСТ 8509-93 и сетка рабица оцинкованная с

покрытием ПВХ 50х50х3,0 по ГОСТ 5336-80.
Нижний панели - обрамление из уголка 50х5 по ГОСТ 8509-93 и квадратные трубы 20х2 с шагом 145мм по ГОСТ 8639-82.

Директор Булекбаев А.О.

Главный инженер проекта _____ Булекбаев А.О.

25.10.2022 г.