ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю H, мм | Диаметр колодца Dк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Hр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю H, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Hр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю H, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Hр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов: Днище: Объем бетона на лоток м3 | Днище: Водоупорный замок, м2 | Днище: Сборные железобетонные компоненты. ГОСТ 8020-90: ПН10 | ПН15 | ПН20 | Стеновые кольца: КС10.3 | КС10.6 | КС10.9 | КС15.6 | КС15.9 | КС20.6 | КС20.9 | Горловина: Перекрытия: ПП10-1 | ПП10-2 | 1ПП15-1 | 1ПП15-2 | 3ПП15-1 | 3ПП15-2 | 2ПП20-1 | 2ПП20-2 | Кольца: КС7.3 | КС7.9 | КО6 | ПО10 | ПДб | ПДб | кирпичная кладка, ряды | Люка СТ РК 2384-2013: ЛИ тип Т-60кг | ЛЯ тип Л-30кг | Скобы и стремянки: Скобы ходовые МН1-1.36кг | Металлические изделия: КЖИ.С1-01 (для Hр=600. 6.6кг) | КЖИ.С1-01 (для Hр=900. | КЖИ.С1-02 (для Hр=1200. | КЖИ.С1-03 (для Hр=1500. | КЖИ.С1-04 (для Hр=1800. | КЖИ.С1-05 (для Hр=2100. | По ТП 902-09-22.84 аль.VIII-88: МС-2 (1.98кг) | МС-3 (2.01кг) | МС-4 (2.05кг) | МС-5 (1.56кг) | МС-6 (1.60кг) | МС-7 (1.63кг) | МС-8 (1.67кг) | Гидроизоляция м2 |
|---|---|---

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю H,мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Hр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю H, мм | Диаметр колодца Dк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Hр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

ТАБЛИЦА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ КОЛОДЦАМ ПО ТПР 902-09-22.84 Ал.2

| № колодца по плану | Марка колодца по грунтовым условиям | Сейсмичность района | Диаметр отводящей труб | Марка колодца | Полная глубина колодца по профилю Н, мм | Диаметр колодца Дк, мм | Глубина лотка hл, мм | Высота рабочей части Нр мм | Высота горловины hг, мм | Расход материалов | | |

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хозяйственно-бытовая канализация К1							
1	Асбестоцементные трубы ВТ-9 t=22,5мм d=300мм	ГОСТ 539-80			м	8 175		
2	Асбестоцементные трубы ВТ-9 t=17,5мм d=200мм	ГОСТ 539-80			м	5 512		
3	Трубы полиэтиленовые безнапорные ф-160*9,5мм ПНД SDR17	ГОСТ 18599-2001			м	11 243		
4	Трубы полиэтиленовые безнапорные ф-200*11,9мм ПНД SDR17	ГОСТ 18599-2001			м	189		
5	Трубы полиэтиленовые безнапорные ф-315*18,7мм ПНД SDR17	ГОСТ 18599-2001			м	95		
6	Лента сигнальная детекционная ЛСВ с логотипом "Внимание! Канализация"				м	13706		
7	Колодец круглый канализационный из сборного ж/б ф1500	Т.П.Р 902-09-22.84			шт	439		
8	Люк чугунный типа "Т" (А-15)				шт	439		
9	Скобы				шт	3826		
	Переход под авто дорогой окрытым методом:							
10	Труба ПЭ ф400х23.7мм (футляр) для труб ф160				м	4 519	662 шт	
11	Труба стальная ф530х8мм (футляр) для труб ф300	ГОСТ 10704-91			м	775	171 шт	
12	Труба стальная ф406х8,0мм (футляр) для труб ф200	ГОСТ 10704-91			м	448	48 шт	
13	ГНБ.Труба ПЭ ф400х23.7мм (футляр) для труб ф200				м	155	8 шт	
14	ГНБ.Труба ПЭ ф560х50,8мм (футляр) для труб ф300				м	75	2 шт	
15	Пересечения водопровода с существубщими инженерными сетями (водопровод, канализация, газопровод, кабель связи)							
а	Ручная разработка грунта L=4,0 м (ширина 1,0м, высота 1,50м)				шт	647		
16	Гидроизоляция для (футляр)стальных труб ф530х15мм				м	850		"весьма усиленная"
17	Гидроизоляция для (футляр)стальных труб ф406х8,0мм				м	505		"весьма усиленная"
18	Гидроизоляция для ЖБ колодцев (битумная 2 слоя)				м2	2654		
19	Отмостка вокруг канализационных колодцев (Бетонная)				м2	2 344		5.34 м2 на 1 колодец толщина 0.15
20	Крепление стенки траншей инвентарными щитами				м2	13 206		
21	Ультразвуковой контроль сварных соединений				шт	48		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Умаров Е			
Проверил		Шербаев М			
Исполнил		Тоғай Б.			
Норм.конт.		Тылеков Д.			

18008151-04-040740002533/210158/00-09-НК

Строительство сетей канализации в Медеуском районе по ул. Сагадат Нурмагамбетов, ул. Р. Багдановой (ул. Жабаева), ул. Бигельдинова, ул. Мангистауская, ул. Радлова, ул. Трофимова, ул. Сахариева, ул. Хмелева, ул. Топоркова, ул Максимова, ул. Домбыра, ул. Басбатыр

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ТОО «Улмад» г. Шымкент 2022 г.		

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)							(сейсмичность 9баллов)
22	Соединительные элементы МС-3	ТП 902-09-22.84 Вып VII			шт	5622	2,01	
23	Соединительные элементы МС-5	ТП 902-09-22.84 Вып VII			шт	2352	1,56	
24	Соединительные элементы МС-6	ТП 902-09-22.84 Вып VII			шт	2372	1,6	
25	Соединительные элементы МС-7	ТП 902-09-22.84 Вып VII			шт	9364	1,63	
	Земляные работы (I тип просадки): ф300,200							
26	Разработка грунта III группы экскаватором емк. ковша 1м3				м3	55 389		
27	Ручная доработка (выемка грунта III группы)				м3	2 769		
28	Уплатнение грунта толщиной 30 см				м3	4 162		Механизированный способ толщина 30 см
29	Устройство подушки из песка, t=10см толщина 30 см				м3	1 387		
30	Обратная засыпка траншеи мягким I группы вручную с уплотнением				м3	7354		
31	Обратная засыпка траншеи грунтом II группы с бульдозером 79кВТ перемещением (108л/с) до 10м				м3	39 395		
32	Вывоз грунта III группы				м3	58 158		10км
33	Завоз грунта II группы				м3	51 424		13км
	Земляные работы (I тип просадки): ф160							
34	Разработка грунта III группы экскаватором емк. ковша 1м3				м3	12 939		
35	Ручная доработка (выемка грунта III группы)				м3	647		
36	Уплатнение грунта толщиной 30 см				м3	2 773		Механизированный способ толщина 30 см
37	Устройство подушки из песка, t=10см толщина 30 см				м3	924		
38	Обратная засыпка траншеи мягким I группы вручную с уплотнением				м3	4 020		
39	Обратная засыпка траншеи грунтом II группы с бульдозером 79кВТ перемещением (108л/с) до 10м				м3	4 990		
40	Вывоз грунта III группы				м3	13 586		10км
41	Завоз грунта II группы				м3	9 911		13км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Разработка и восстановление асфальтного покрытия							
	Мелкозернистый асфальтобетон тип Б, марки II на всю ширину дороги t=5см	СТ РК 1225-2013			м2	83 244		ширина покрытия 6м
	Пористый крупнозернистый асфальтобетон, марки МII t=10см	СТ РК 1225-2013			м2	83 244		ширина покрытия 6м
	Высокопористый крупнозернистый асфальтобетон тип Б, марки МIII t=12см	СТ РК 1225-2013			м2	83 244		ширина покрытия 6м
	Щебень фракционированный легкоуплотняемый с заклиной t=30см	СТ РК 1284-2004			м2	83 244		ширина покрытия 6м
	Подобранная песчано-гравийная смесь С6 t=30см	ГОСТ 25607			м2	83 244		ширина покрытия 6м
	Черный щебень по траншее t=12см				м2	50 834		ширина покрытия 2м

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

НК . С

Лист 3