«Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Байторысай а/о, Полтавка селосы мекен-жайы бойынша мал шаруашылығы базасын салу».
жұмыс жобасы бойынша

08.04.2020 ж. № ЭСП-0067/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«WHITE HILL GENETICS» ЖШС,
Актобе қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ARDAK Building» ЖШС,
Актобе қаласы

Ақтөбе қаласы

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ЭСП-0067/20 от 08.04.2020 г.
по рабочему проекту
**«Строительство животноводческой базы по адресу:
Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с/о,
село Полтавка»**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «WHITE HILL GENETICS»,
город Актобе

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ARDAK Building»,
город Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство животноводческой базы по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с/о, село Полтавка».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0057 от 11.03.2020 года между ТОО «Экспертиза СП» и ТОО «WHITE HILL GENETICS».

2.ЗАКАЗЧИК: ТОО «WHITE HILL GENETICS», город Актобе.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ARDAK Building», государственная лицензия ГСЛ № 19013742 от 26.06.2019 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Акимат Актюбинской области, категория лицензии - II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное директором ТОО «WHITE HILL GENETICS» от 08.08.2019 года;

архитектурно-планировочное задание № KZ68VUA00093915 от 13.08.2019 года, утвержденное ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

эскизный проект №KZ11VUA00119773 от 14.11.2019 согласованный с ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

письмо №1 от 15.11.2019 года о начале строительства в 2020 году, выданное заказчиком.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Общая пояснительная записка.

Альбом с рабочими чертежами марки ГП, АС

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполненный ИП Жолдыбаев О.Д.

Организация строительства.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Строительство животноводческой базы

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Строительство животноводческой базы в Мартукском р-не.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон –IIIA.

Скоростной напор ветра - 0,38 кПа.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С.

Расчетный вес снегового покрова – 0,7 кПа.

Сейсмичность - 5 баллов.

Глубина промерзания грунтов – 1,62 м**.**

6.2 Проектные решения

6.2.1 Основные строительные решения

Здание одноэтажное с размерами в осях 22,8х36,7 метров, высотой этажа 6,0 метра.

Фундаменты- монолитные, бетонные.

Наружные стены- из газоблока с р-600 кг/м³ с облицовкой силикатным кирпичом марки марки М100 на растворе марки М50.

Перегородки- из ракушняка толщиной 400мм.

Покрытия - деревянные балки

Кровля - чердачное, профлист

Окна- металлопластиковые, индивидуальные.

Двери -деревянные.

Отмостка - бетонная.

Фасад-кладка под расшивку.

Отделка цоколя-плитка типа "кабанчик".

Производство работ вести в соответствии со СНИП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции".

Все неоговоренные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза, по грунтовке из разжиженного битума.

Бетонирование при отрицательной температуре окружающей среды и температуре выше+25 град. должно выполняться требований СНИП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции".

При производстве всех видов работ руководствоваться СНИП РК1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

Стальные конструкции покрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 2-слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 1-слой согласно СНИП РК 2.01-19-2004.

Технические показатели

таблица №1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1.	Этажность	га	0,1
2.	Площадь застройки	$м^2$	659,0
3.	Общая площадь	$м^2$	542,4
4.	Строительный объем	$м^3$	3254,4

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости II.

Конструктивная схема здания с несущими кирпичными стенами.

Вокруг здания по периметру проектом предусмотрено устройство отмостки из бетона класса В 7,5 ГОСТ 26633-2012 шириной 1,0 м по щебеночной подготовке, с уклоном 3% от здания.

Специальные мероприятия

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, приняты на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W6. Основные технико-экономические показатели цех по раскрою.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение

Проектом предусматривается электроосвещение и розеточная сеть.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.

Электроосвещение во всех помещениях предусмотрено от напряжения 220В. Освещенность принята согласно нормам.

Проектом предусматриваются светильники с энергосберегающими лампами и люминисцентными лампами, типы светильников выбраны с учетом среды и назначения помещений.

Прокладку групповых линий освещения и розеточной сети осуществить по стенам кабелем ВВГнг.Высота прокладки 250мм от уровня перекрытия. Распределение электроэнергии выполняется от щитка ЩО с установленным в нем автоматическими выключателями. От ЩО запитывается щиток ЩАО.

Коридор прокладки групповых линий 70мм.

Установку выключателей произвести на высоте 900мм от уровня чистого пола и 300мм от дверного проема,розеток на высоте 250мм от уровня чистого пола.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования , которые вледствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением, присоединяются к шине "PE" щитов с помощью нулевого защитного проводника.

Для зануления корпусов переносных прборов к розеткам прокладывается третий провод "PE" сечением равным сечению фазного провода.

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек электрооборудования и аппаратов со степенью защиты IP20.

Внешний контур заземления выполняется из угловой стали размером 50х50х5, длиной 2,5 м каждый и полосовой стали (горизонтальные электроды) размером 40х4 мм.

Монтаж производить согластно СНиП и ПУЭ РК.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости проектируемого здания - II. В отделке помещений проектом предусмотрены несгораемые отделочные материалы. Все несущие конструкций предусмотрены с обеспечением необходимого предела огнестойкости.

Объект располагается в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

6.4 Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство животноводческой базы по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с/о, село Полтавка 1».

Основная цель оценки воздействия на окружающую среду – определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий.

Атмосферный воздух. Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

При строительстве объекта производятся следующие работы, которые являются источниками выбросов в атмосферный воздух:

- Земляные работы. Разработка грунта, засыпка траншей и др. работы (6001);
- Пересыпка пылящих материалов (6002);
- Лакокрасочные работы (6003);
- Сварочные работы (6004);
- Агрегата для сварки полиэтиленовых труб (6005);
- Спецтехника (6006);
- Битумные котлы (0001);
- Электростанции передвижные дизельные (0002);
- Компрессора передвижные (0003);

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит всего - 0.01908164 г/сек, 2.88024324 т/год.

Источники выбросов при эксплуатации:

- Животноводческая ферма (0002)
- Навозохранилище (6001).

Общий объем выбросов загрязняющих веществ эксплуатации составит всего - 0.098644452 г/сек, 3.1108902026 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от источников определялись расчетным методом на основании действующих методик.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, на период строительства санитарно-защитная зона (СЗЗ) не устанавливается, так как воздействие на окружающую среду является временным.

Согласно п. 1 ст.40 Экологического Кодекса при строительстве проектируемый объект относиться к IV категории.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Таблица№2

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2020 год период строительства		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)								
Площадка строительства	6004			0.0000743	0.0005427	0.0000743	0.0005427	2020
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)								
Площадка строительства	6004			0.00000784	0.0000588	0.00000784	0.0000588	2020
(0337) Углерод оксид (594)								
Площадка строительства	6006			0.00001	0.0000009	0.00001	0.0000009	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Площадка строительства	6003			0.000000824	0.0141246	0.000000824	0.0141246	2020
(0621) Метилбензол (353)								
Площадка строительства	6003			0.000000358	0.0038874	0.000000358	0.0038874	2020
(0827) Хлорэтилен (656)								
Площадка строительства	6006			0.00000462	0.00000039	0.00000462	0.00000039	2020
(1210) Бутилацетат (110)								
Площадка строительства	6003			0.000000069	0.0007524	0.000000069	0.0007524	2020
(1401) Пропан-2-он (478)								
Площадка строительства	6003			0.00000015	0.0016302	0.00000015	0.0016302	2020
(2752) Уайт-спирит (1316*)								
Площадка строительства	6003			0.000001542	0.0219356	0.000001542	0.0219356	2020

(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503)								
Площадка строительства	6001			0.00114	0.2173	0.00114	0.2173	2020
	6002			0.01784	2.62	0.01784	2.62	2020
	6004			0.000001936	0.00001025	0.000001936	0.00001025	2020
Итого по неорганизованным:				0.01908164	2.88024324	0.01908164	2.88024324	
Всего по предприятию:				0.01908164	2.88024324	0.01908164	2.88024324	

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации

Таблица№3

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		Период эксплуатации (бессрочный период)		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0303) Аммиак (32)								
Эксплуатация	0002			0.0003234	0.0102	0.0003234	0.0102	2020
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528)								
Эксплуатация	0002			0.000005292	0.0001669	0.000005292	0.0001669	2020
(0380) Углерод диоксид								
Эксплуатация	0002			0.093492	2.9484	0.093492	2.9484	2020
(0410) Метан (734*)								
Эксплуатация	0002			0.0015582	0.04914	0.0015582	0.04914	2020
(1052) Метанол (343)								
Эксплуатация	0002			0.000012005	0.0003786	0.000012005	0.0003786	2020
(1071) Гидроксибензол (154)								
Эксплуатация	0002			0.000001225	0.00003863	0.000001225	0.00003863	2020
(1246) Этилформиат (1515*)								
Эксплуатация	0002			0.00001862	0.0005872	0.00001862	0.0005872	2020
(1314) Пропаналь (473)								
Эксплуатация	0002			0.000006125	0.0001932	0.000006125	0.0001932	2020
(1531) Гексановая кислота (136)								
Эксплуатация	0002			0.000007252	0.0002287	0.000007252	0.0002287	2020
(1707) Диметилсульфид (227)								
Эксплуатация	0002			0.000009408	0.0002967	0.000009408	0.0002967	2020
(1715) Метантиол (1715)								
Эксплуатация	0002			0.000000025	0.0000007726	0.000000025	0.0000007726	2020
(1849) Метиламин (346)								
Эксплуатация	0002			0.0000049	0.0001545	0.0000049	0.0001545	2020
(2920) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1070*)								
Эксплуатация	0002			0.000147	0.004636	0.000147	0.004636	2020
Итого по организованным:				0.095585452	3.0144212026	0.095585452	3.0144212026	
Неорганизованные источники								
(0303) Аммиак (32)								
Эксплуатация	6002			0.002839	0.089531	0.002839	0.089531	2020
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528)								
Эксплуатация	6002			0.00022	0.006938	0.00022	0.006938	2020
Итого по неорганизованным:				0.003059	0.096469	0.003059	0.096469	
Всего по предприятию:				0.098644452	3.1108902026	0.098644452	3.1108902026	

Водопотребление и водоотведение при строительстве. Холодное водоснабжение предусмотрено от привозной воды.

Ближайший водный объект в виде ручья находится на расстоянии 8 км от участка строительства. Ближайшая жилая зона на расстоянии 10 км.

Затопления района работ паводковыми и талыми водами не наблюдалось.

При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды.

Хозяйственно-бытовые воды будут отводиться в биотуалет и по мере накопления вывозиться согласно договору со специализированной организацией.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды выполнены в соответствии СНиП РК 4.01-02-2009.

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды при строительстве составляет – 3,37 м³/период.

На период эксплуатации вода будет предусматривается из скважины.

Сброс сточных вод от проектируемого здания предусмотрен в проектируемые сети бытовой канализации.объем септика по договор.

Отходы образования на период строительства. В период строительства объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Строительство объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- ✓ твердые бытовые отходы;
- ✓ строительный мусор;
- ✓ огарки сварочных электродов;
- ✓ тара из-под ЛКМ.

Общие объемы образования отходов при строительстве – 3,528934 т/период, при эксплуатации – 358,50105 т/год.

Все образующиеся при строительстве отходы временно складируются на строительной площадке и по мере образования и накопления вывозятся по договору с подрядной организацией.

Контейнеры для хранения отходов будут промаркированы с указанием содержимого и объемом контейнера. Контейнеры будут устанавливаться в безопасных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного объекта.

Нормативы размещения отходов производства и потребления при строительстве

Таблица№4

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	3,528934	0	3,528934
в т. ч. отходов производства	3,418934	0	3,418934
отходов потребления	0,11	0	0,11
При строительстве			
Зеленый уровень опасности			
ТБО/ GO 060	0,11	0	0,11
Строительные отходы/ GG170	3,4125	0	3,4125
Огарки сварочных электродов/ GA090	0,000525	0	0,000525
Янтарный уровень опасности			
Тара из под ЛКМ/AD070	0,005909	0	0,005909

Нормативы размещения отходов производства и потребления при эксплуатации

Таблица№5

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год

1	2	3	4
Всего	358,50105	0	358,50105
в т. ч. отходов производства	357,70105	0	357,70105
отходов потребления	0,8	0	0,8
При эксплуатации			
Зеленый уровень опасности			
ТБО/ GO 060	0,8	0	0,8
Янтарный уровень опасности			
Отработанные люминесцентные лампы ЛБ-40	0,00105	0	0,00084
Навозная жижа (фекалии) АС260	357,7	0	357,7

Комплексная оценка воздействия

На растительный мир

Процесс проведения работ, связанный со строительством, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

На животный мир

Осуществление проектных работ окажет определенное воздействие на животный мир. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Выполненные расчеты рассеивания ЗВ показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны. В границы санитарно-защитной зоны предприятия селитебные зоны и населенные пункты не входят.

Учитывая расположение источников воздействия на атмосферный воздух на достаточном расстоянии от жилых зон, достаточно высокую способность атмосферы к самоочищению, качество атмосферного воздуха в районе проведения работ практически сохранится на прежнем уровне.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, проведение проектных работ не будет оказывать значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Оценка воздействия на подземные воды

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почво-грунты в процессе проведения работ может быть сведено до слабого и локального.

ВЫВОД: Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при соблюдении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет. Отрицательное воздействие на поверхностные и подземные воды, атмосферу, недра, почву, животный и растительный мир и на человека является незначительным и не приведет к нарушению экологического равновесия, существующего в районе расположения производственного объекта.

Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.

Рабочий проект «Строительство животноводческой базы по адресу: Актюбинская

область, Мартукский район, Байторысайский с/о, село Полтавка 1» с разделом ООС ***соответствует*** Экологическому Кодексу РК от 9 января 2007 года и Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации, утвержденной приказом МООС РК от 28 июня 2007 года №204-п.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177.

6.6 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства**.** Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-102-2014 и составляет 1 месяц.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

7.1 Оценка проектных решений

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Экспертиза СП» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

1. Представлен отчет по топографо-геодезическим работам.

<u>Генеральный план</u>

2. Представлены технические показатели по генеральному плану.
3. Указана абсолютная отметка равная нулю.

<u>Архитектурно-планировочные решения</u>

4. Представлены технические показатели по зданию.

<u>Конструктивные решения</u>

5. Предусмотрены специальные инженерные мероприятия.
6. Предусмотрены противопожарные мероприятия.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Пристройка помещений к молочному цеху расположенного по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул.Окраина, д. 10» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

площадь участка	0,1 га;
площадь застройки	659,0 м^2 ;

этажность	1 этаж;
строительный объем	3254,4 м^3;

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «WHITE HILL GENETICS» в соответствии с условиями договора № ЭСП-0057 от 11.03.2020 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 1 месяц.

№0057 от 11.03.2020 года между ТОО «Экспертиза СП» и ТОО «WHITE HILL GENETICS».

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Байторысай а/о, Полтавка селосы мекен-жайы бойынша мал шаруашылығы базасын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

жер учаскесі	0,1 га;
құрылыс алаңы	659,0 м^2;
қабаттылығы	1 қабат;
құрылыс көлемі	3254,4 м^3.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 11.03.2020 жылғы №0057 шарттың талаптарына сәйкес «WHITE HILL GENETICS» ЖШС кепілдік етеді.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Кульманов Ж.Б.

Эксперт

Абуова Г.А.

Эксперт

Тулегенов Е.Б.

Эксперт

Алгазин Б.А.

Эксперт

Сеитова А.С.

Директор

Номер: KZ25VDD00141354

Акимат Актюбинской области

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "White Hill Genetics" Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с.о., с.Полтавка, улица Есет Кокиулы, дом № 16

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 190440020194

Наименование производственного объекта: Строительство животноводческой базы по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с/о, село Полтавка» (на период строительства и эксплуатации)

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с.о., с.Полтавка .

Актюбинская область, Мартукский район, Байторысайский с.о., с.Полтавка .

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя Кубенов Асхат Иванович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Актобе **Дата выдачи:** 27.03.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0.117726091	5.9911334426
на период строительства	0.021920639	2.96977424
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0.018981936	2.83731025
Пропан-2-он	0.00000015	0.0016302
Уайт-спирит	0.000001542	0.0219356
Хлорэтилен	0.00000462	0.00000039
Углерод оксид	0.00001	0.0000009
Метилбензол	0.000000358	0.0038874
Бутилацетат	0.000000069	0.0007524
Аммиак	0.002839	0.089531
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0.000000824	0.0141246
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.00000784	0.0000588
Железо (II, III) оксиды	0.0000743	0.0005427
на период эксплуатации	0.095805452	3.0213592026
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0.000147	0.004636
Пропаналь	0.000006125	0.0001932
Метиламин	0.0000049	0.0001545
Этилформиат	0.00001862	0.0005872
Углерод оксид	0.093492	2.9484
Сероводород (Дигидросульфид)	0.000225292	0.0071049
Метантиол (метилмеркаптан)	0.000000025	0.0000007726
Гидроксибензол	0.000001225	0.00003863
Гексановая кислота	0.000007252	0.0002287
Аммиак	0.0003234	0.0102
Метанол	0.000012005	0.0003786
Метан	0.0015582	0.04914
Диметилдисульфид	0.000009408	0.0002967
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническим требованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированные предприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.