Форма 7

Наименование стройки "Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания Аральского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области, по адресу: Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, ул. Бактыбай батыр, 121-А"

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Материалы** | | | |
| 1 | 225-204-0303 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 42 | ОТП |
| 2 | 212-501-0204 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 38,02433 | ОТП |
| 3 | 212-101-2004 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 19,6107 | ОТП |
| 4 | 243-701-0716 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 1,057 | ОТП |
| 5 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 14,15925 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 44 | ОТП |
| 7 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,10075 | ОТП |
| 8 | 211-601-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 63,44 | ОТП |
| 9 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,63901 | ОТП (задано проектом) |
| 10 | 252-207-1132 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 42 | ОТП (задано проектом) |
| 11 | 212-101-1801 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 10,71 | ОТП |
| 12 | 241-102-0151 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 132,13 | ОТП |
| 13 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 7,5794 | ОТП |
| 14 | 212-101-2009 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | $м^3$ | 7,7331 | ОТП |
| 15 | 261-301-1569 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 118,17 | ОТП (задано проектом) |
| 16 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 42 | ОТП (задано проектом) |
| 17 | 225-202-1104 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 3,44 | ОТП |
| 18 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 80 | ОТП (задано проектом) |
| 19 | ТПрайс.ТОО "Azimut Polimer" | Шаровый кран ПЭ 110 с удленителем | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 20 | 225-203-0103 РСНБ РК 2022 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 2 $тс/м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 5,441 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 21 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 15,8758 | ОТП |
| 22 | ТПрайс.ТОО «Karadel Mechanics». | Кронштейн У3 | шт. | 22 | ОТП (задано проектом) |
| 23 | 255-102-0609 РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 40,8 | ОТП (задано проектом) |
| 24 | 252-207-1014 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 44 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 261-101-0382<br>РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | $м^3$ | 1,64 | ОТП |
| 26 | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12778 | ОТП |
| 27 | 242-103-0302<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 28 | 241-201-0616<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 22 | ОТП |
| 29 | 225-204-1001<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 20 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 30 | 252-207-2310<br>РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 22 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 31 | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 4 | ОТП |
| 32 | 261-105-0126<br>РСНБ РК 2022 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | $м^3$ | 2,18784 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 33 | 225-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 34 | 242-101-1801<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 35 | 252-207-2615<br>РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 44 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 36 | 252-207-2401<br>РСНБ РК 2022 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 20 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 37 | 243-113-1103<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1 | км | 0,11 | ОТП |
| 38 | 252-207-2318<br>РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 22 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 39 | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка СХ-40 | т | 0,075 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 40 | 212-501-0103<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 2,896 | ОТП |
| 41 | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 0,72 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 222-519-0201<br>РСНБ РК 2022 | Опоры скользящие | т | 0,06888 | ОТП |
| 43 | 216-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,348829 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 44 | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 205,193803 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 45 | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,13514 | ОТП |
| 46 | 252-207-2320<br>РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 20 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 47 | 245-405-0402<br>РСНБ РК 2022 | Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 2 | ОТП |
| 48 | ТПрайс.ТОО "Alfaopt.kz" | Коробка соединительная УСК 12.Н | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 49 | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | ОТП |
| 50 | 225-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | ОТП |
| 51 | 212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 1,952 | ОТП |
| 52 | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,0856739 | ОТП |
| 53 | 242-304-0303<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 54 | 241-101-0211<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 63х4,0 мм | м | 16 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 55 | 261-105-0190<br>РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,0815 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 247-201-0505<br>РСНБ РК 2022 | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 57 | 247-301-0301<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 58 | 211-201-0706<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 5,64 | ОТП |
| 59 | 242-103-0301<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 60 | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,08019 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 241-201-0406<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм | м | 69,993 | ОТП |
| 62 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 11,2277 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 63 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 4,005486 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 64 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0715 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 65 | 235-201-0701<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 46 | ОТП |
| 66 | 252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 52 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 67 | 214-206-0202<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,081 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 68 | 241-101-0412<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм | м | 5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 69 | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 0,0166164 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 70 | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | ОТП |
| 71 | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | ОТП |
| 72 | 241-101-0403<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 18 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 73 | 243-602-0108<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,022 | ОТП |
| 74 | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | ОТП |
| 75 | 216-201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,12808 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 76 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 22 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 77 | 261-105-0122<br>РСНБ РК 2022 | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 77,05 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 78 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,200174 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 79 | 214-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0399329 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 214-203-0202<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 0,04576 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 81 | 225-101-0609<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | ОТП |
| 82 | 241-211-0609<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 9 | ОТП |
| 83 | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,04422 | ОТП |
| 84 | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 8,533 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 85 | 241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 10,54 | ОТП |
| 86 | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | ОТП |
| 87 | 261-107-0495<br>РСНБ РК 2022 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | $м^2$ | 18,225 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 88 | 247-204-1829<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С" | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 89 | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,5559 | ОТП |
| 90 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Фиксатор сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04587 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 91 | 225-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | ОТП |
| 92 | 261-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0896832 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 93 | 242-301-0401<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 94 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 22,3428195 | ОТП |
| 95 | 225-205-0101<br>РСНБ РК 2022 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 96 | 241-116-0209<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 97 | 225-101-0606<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 1 | ОТП |
| 98 | 241-204-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 4,08 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 261-404-0537<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 192 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 100 | 241-112-0130<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм | шт. | 14 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 101 | 241-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм | м | 1,5 | ОТП |
| 102 | 241-207-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63 | м | 5 | ОТП |
| 103 | 235-202-0117<br>РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл | шт. | 4,6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 104 | 261-107-0212<br>РСНБ РК 2022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,03304 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 105 | ТПрайс.ТОО «Сталь Сервис Казахстан» | Изолирующее фланцевое соединение DN50 PN1,6МПа ГОСТ 12821-80 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 106 | 261-107-0511<br>РСНБ РК 2022 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 22,92 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 107 | 215-204-0402<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,06532 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 108 | 252-207-1204<br>РСНБ РК 2022 | Зажим плашечный типа SE37.2 соединительный | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 109 | 241-210-0622<br>РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 110 | 245-713-0101<br>РСНБ РК 2022 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 111 | 222-519-0202<br>РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,00848 | ОТП |
| 112 | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,04220874 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 113 | 212-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,283669 | ОТП |
| 114 | 217-605-0302<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для электрооборудования | кг | 3,23523333 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 115 | 241-102-0219<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 1 | ОТП |
| 116 | 222-519-0402<br>РСНБ РК 2022 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0046575 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 117 | 261-201-0323<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 12,8 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 1,9 | ОТП |
| 119 | 249-101-0502 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 110 | ОТП (задано проектом) |
| 120 | 261-201-0351 РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5,601 | ОТП (задано проектом) |
| 121 | 241-102-0228 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,58 | ОТП |
| 122 | 236-201-0806 РСНБ РК 2022 | Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5,968512 | ОТП (задано проектом) |
| 123 | 241-208-0407 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 4 | ОТП |
| 124 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,01901 | ОТП |
| 125 | ТПрайс.ТОО "Alfaopt.kz" | Устройство для ввода нагревательной секции под теплоизоляцию | шт. | 1 | ОТП (задано проектом) |
| 126 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 40 | ОТП (задано проектом) |
| 127 | 241-211-0608 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 4 | ОТП |
| 128 | 212-401-0106 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,29376 | ОТП |
| 129 | 215-201-0104 РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0765 | ОТП (задано проектом) |
| 130 | 252-207-3204 РСНБ РК 2022 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 131 | 261-103-0136 РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | $м^3$ | 0,099309 | ОТП (задано проектом) |
| 132 | 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3 | ОТП |
| 133 | 261-302-0273 РСНБ РК 2022 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | ОТП (задано проектом) |
| 134 | 222-525-0102 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00589196 | ОТП |
| 135 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01396 | ОТП |
| 136 | 216-201-0602 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,024912 | ОТП (задано проектом) |
| 137 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,247187 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,6408 | ОТП |
| 139 | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,75168 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 140 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ходовые скобы периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0107 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 141 | 261-201-0375<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018 | т | 0,00226379 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 142 | 261-305-0115<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 0,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 143 | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,033941 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 144 | 236-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,008793 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 145 | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2022 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0169847 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 146 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01329031 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 147 | 241-116-0205<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 148 | 241-102-0229<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,225 | ОТП |
| 149 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01167338 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 150 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Арматура над отверстиями периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00852 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 151 | 217-605-0108<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,34685 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 152 | 215-204-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,02944 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 153 | 215-204-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0259766 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 154 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,04056583 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 155 | 252-207-0907<br>РСНБ РК 2022 | Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой | шт. | 8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 156 | 235-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | $м^2$ | 8,064 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00941873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 158 | 235-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 6,17 | ОТП |
| 159 | 212-101-2003<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | $м^3$ | 0,0714 | ОТП |
| 160 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 4,45963067 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 161 | 241-213-0107<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 162 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 24,1496021 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 163 | 249-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 129 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 164 | 241-208-0309<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 165 | 261-201-0395<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,001 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 166 | 261-302-0261<br>РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная | комплект | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 167 | 242-301-1201<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 168 | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 4,4195 | ОТП |
| 169 | 241-209-0201<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 170 | 241-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Сальник размерами 219х4,0 мм | м | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 171 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 7,57550165 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 172 | 214-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм (козырек) | т | 0,0038808 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 173 | 261-101-0383<br>РСНБ РК 2022 | Подушка под ковер | $м^3$ | 0,033 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 174 | 261-102-0113<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0048 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 175 | 243-142-0311<br>РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 | км | 0,004 | ОТП |
| 176 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00195188 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 243-403-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL24-2CR | м | 1,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 178 | 261-401-0327<br>РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,01 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 179 | 261-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 8,48 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 180 | 211-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 0,185832 | ОТП |
| 181 | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,08262 | ОТП |
| 182 | 241-210-0208<br>РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 183 | 261-107-0571<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,005352 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 184 | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Упор прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0032 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 185 | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 1,8568 | ОТП |
| 186 | 217-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,003 | ОТП |
| 187 | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 1,25881 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 188 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00714 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 189 | 241-106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 0,32157 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 190 | 243-904-0107<br>РСНБ РК 2022 | Металлорукав типа РЗ-ЦП 32 | м | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 191 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00932124 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 192 | 241-114-0121<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 193 | 261-302-0233<br>РСНБ РК 2022 | Ковер | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 194 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00184268 | ОТП |
| 195 | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (фартук) | т | 0,0022138 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00114 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 197 | 236-202-1013<br>РСНБ РК 2022 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,675 | ОТП |
| 198 | 261-102-0237<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00123317 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 199 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00186208 | ОТП |
| 200 | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00202 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 201 | 212-501-0601<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,04 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 202 | 241-213-0203<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка-пробка, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 203 | 252-207-3979<br>РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 204 | 261-404-0603<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1,19793322 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 205 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0253087 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 206 | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00118742 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 207 | 261-301-0304<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 208 | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,0793 | ОТП |
| 209 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (хомут) | т | 0,001256 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 210 | 241-112-0124<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 1 | ОТП |
| 211 | 241-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 1 | ОТП |
| 212 | 214-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Хомут прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,00128 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 213 | 261-107-0572<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0018984 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 214 | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00686114 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 241-102-0144<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм | м | 0,27 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 216 | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0013088 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 217 | 261-107-0709<br>РСНБ РК 2022 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,016632 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 218 | 235-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А | $м^2$ | 3,36 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 219 | 261-102-0215<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,332 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 220 | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 3,60245136 | ОТП |
| 221 | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,057672 | ОТП |
| 222 | 217-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0002038 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 223 | 241-230-0201<br>РСНБ РК 2022 | Патрубок диаметром 40 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 224 | 217-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 1,4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 225 | 241-102-0120<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм | м | 0,5 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 226 | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,16608 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 227 | 261-107-0413<br>РСНБ РК 2022 | Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81 | т | 0,0028 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 228 | 261-107-0361<br>РСНБ РК 2022 | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0041541 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 229 | 241-112-0113<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,0 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 230 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0003564 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 231 | 236-104-0104<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | т | 0,00045276 | ОТП |
| 232 | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,5536 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 233 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 11,0168164 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00036724 | ОТП |
| 235 | 261-105-0635<br>РСНБ РК 2022 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0001425 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 236 | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,68 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 237 | 217-501-0106<br>РСНБ РК 2022 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0,001008 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 238 | 214-206-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,00048 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 239 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000358 | ОТП |
| 240 | 261-404-0465<br>РСНБ РК 2022 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 0,078 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 241 | 261-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 242 | 261-105-0191<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для монтажа труб | кг | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 243 | 217-605-0203<br>РСНБ РК 2022 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00022 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 244 | 261-301-0306<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, 210/114 ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 245 | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00006121 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 246 | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,18 | ОТП |
| 247 | 217-605-0201<br>РСНБ РК 2022 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,00021 | ОТП |
| 248 | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,1036 | ОТП |
| 249 | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0781 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 250 | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 0,76131667 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 251 | 261-107-0203<br>РСНБ РК 2022 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,04 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 252 | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00063043 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 253 | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0,00019729 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 261-107-0876<br>РСНБ РК 2022 | Фотопроявитель | л | 0,2292 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 255 | 214-214-0111<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм | 10 м | 0,01045255 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 256 | 261-107-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,02486 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 257 | 261-201-0332<br>РСНБ РК 2022 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0746 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 258 | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0018969 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 259 | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,002 | ОТП |
| 260 | 261-107-0677<br>РСНБ РК 2022 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | $м^3$ | 0,00568 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 261 | 261-107-0422<br>РСНБ РК 2022 | Салфетки хлопчатобумажные | $м^2$ | 0,267 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 262 | 261-107-0877<br>РСНБ РК 2022 | Фотофиксаж | л | 0,2292 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 263 | 261-201-0620<br>РСНБ РК 2022 | Лента ФУМ | кг | 0,00684 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 264 | 261-301-0227<br>РСНБ РК 2022 | Патрубки | 10 шт. | 0,02 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 265 | 261-107-0705<br>РСНБ РК 2022 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0018 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 266 | 261-404-0531<br>РСНБ РК 2022 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,026 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 267 | 261-107-0493<br>РСНБ РК 2022 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0416 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 268 | 261-107-0574<br>РСНБ РК 2022 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,00004764 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 269 | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 270 | 214-209-0210<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 271 | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0406 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 272 | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 0,00064 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 241-703-0401<br>РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,01191 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 274 | 261-102-0126<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000028 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 275 | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,00099317 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 276 | 261-107-0429<br>РСНБ РК 2022 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м$^2$ | м$^2$ | 0,0141 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 277 | 261-404-0439<br>РСНБ РК 2022 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 278 | 261-404-0449<br>РСНБ РК 2022 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 279 | 261-404-0574<br>РСНБ РК 2022 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,0052 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 280 | 261-107-0376<br>РСНБ РК 2022 | Кислота уксусная ГОСТ 61-75 | кг | 0,007 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 281 | 261-107-0332<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0000019 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 282 | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,0001191 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 283 | 213-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 0,004 | ОТП |
| | | **II. Оборудование** | | | |
| 1 | 513-105-0207<br>РСНБ РК 2022 | Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт | комплект | 1 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 2 | ТПрайс.ТОО "ENERGOMODUL" | Топливная емкость (дизель) V=5,0 м$^3$ | комп | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 3 | ТПрайс.ТОО "ENERGOMODUL" | Горелка жидкотопливая мощностью Q=0.11-0.319 МВт MAX 30 | комп | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |

Директор ТОО "КазГосПроект" Қайырханұлы Д.

Главный инженер проекта Бегимбаев Ж.