Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша

Тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тауарлардың электрондық каталогынан қалыптастырылады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың нөмірі:	9546180-1
Конкурстың атауы:	«Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС үшін аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың №:	№ 56998190-АУК1
Лоттың атауы:	Мультисвитч
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Электрондық тауардың каталогынан жеткізілетін тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі:	-

Тауардың суреті:	
Тауарлардың электрондық каталогындағы тауардың бірегей коды *:	2874002580222
Тауардың атауы *:	Мультисвитч Clear-Com Eclipse-HX-Median-32P
Жеткізілетін тауардың функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы *:	Бренд: Clear-Com В комплекте: Процессорная карта CPU – 2 шт; Блоки питания PSU – 2 шт; Сетевой шнур с вилкой CEE 7/4 – 2 шт; Крепление для установки в RACK- стойке. Плата MVX-A16-HX - 2 шт.; ПО - Eclipse HX; Уровень шума: -70 dBu (20 Гц – 22 кГц) Ссылка на сайт: https://www.clearcom.com/product/eclipse-hx-median/ Искажение АЧХ: 0,05 %, при 0 dBu, от 300 Гц до 10 кГц; 0,1 %, при 0 dBu, от 100 Гц до 20 кГц; Блок питания PSU: Формат – Euro Cassette; установка – спереди; соединительные разъемы – Positronics (соединительные штепсельные разъемы); Разъём сети переменного тока - IEC (1 для PSU); Входное напряжение IEC (1 на блок питания) - AC от 100 В до 240 В, от 50 Hz до 60 Hz; Потребляемая мощность – 300 W; Индикаторы состояния - светодиоды, видимые с передней части стойки; Номинальный уровень: 0 dBu Максимальный уровень: + 18 dBu Глубина слотов карт: 300 мм Рабочая влажность:: 90% без конденсации Рабочая температура:: 0°C – 40°C Частота дискретизации: 48 кГц Поддержка разрешения: : 24 бит Частотная характеристика: при дискретизации 48 кГц: 30 Гц – 22 кГц ± 3 дБу Корпус матрицы связи 6 RU: Имеет слоты для 2 процессорных плат; 7 интерфейсных плат; 8 интерфейсных модулей; Интерфейс данных: 16 Bi-Directional: Формат ввода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s; Формат вывода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s; Линейное сопротивление – 100 Ом ± 10%; Перекрестные помехи (смежный канал): -70 dBu Количество портов на карту MVX порт: 16 Максимальное количество карт MVX порт: 7 Максимальное количество каналов связи: 512

	Максимальное количество блоков питания: 2 Максимальное количество карт расширения: 7 Максимальное количество процессорных плат: 2 Максимальное количество портов RJ45 на матрицу: 112 Максимальное количество карт портов E-IPA, E-QUE, LMC-64: 4 Максимальное количество карт портов E-DANTE64, E-MADI64: 7 Максимальное количество оптоволоконных плат расширения: 2 Страна происхождения*: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Шығарылған жылы:	2022
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен):	12
Ілеспе қызметтер:	Clear-Com Eclipse-HX-Median-32P Мультисвитч. Страна происхождения США. Завод-изготовитель Clear-Com LLC. Корпус матрицы связи в формате 6RU имеет слоты для: - 2-х процессорных плат,- 7-ми интерфейсных плат - 8-ми интерфейсных модулей. Максимальное количество карт расширения – 7; Количество портов на карту MVX порт – 16;Максимальное количество карт MVX порт – 7;В наличии максимальное количество процессорных карт CPU – 2; Максимальное количество плат расширения для оптоволокна – 2; Максимальное количество карт расширения E-Que или IVC-32 или LMC-64 – 4; В наличии блоки питания PSU - 2; Максимальное количество портов RJ-45 на матрицу – 112; Максимальное количество каналов связи – 512. Параметры звуковых сигналов: Частота дискретизации – 48 kHz;Разрешение – 24 bit; Частотная характеристика при дискретизации 48 кГц: 30 Hz-22 kHz ± 3 dBu Перекрёстные помехи (соседний канал) – -70 dBu; Номинальный уровень – 0 dBu Максимальный уровень – +18 dBu Искажение АЧХ:0.05 %, при 0 dBu, от 300 Гц до 10 кГц; 0.1 %, при 0 dBu, от 100 Гц до 20 кГц;Уровень шума – -70 dBu (20 Hz - 22kHz) Интерфейс данных: 16 bi- directional: Формат ввода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s Формат вывода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s Линейное сопротивление – 100 ohm ± 10% Блок питания PSU: Формат – Euro Cassette Установка – спереди.Соединительные разъемы – Positronics (соединительные штепсельные разъемы) Разъём сети переменного тока - IEC (1 для PSU) Входное напряжение IEC (1 на блок питания) - AC от 100 В до 240 В, от 50 Hz до 60 Hz; Потребляемая мощность – 300 W; Индикаторы состояния - светодиоды, видимые с передней части стойки; КОрпус матрицы связи выполнено в формате 6RU Высота: 264 мм Ширина: 482 мм Глубина: 410 мм Глубина слотов карт: 300 мм. В комплекте: Количество процессорных карт CPU – 2;Блоки питания PSU – 2; Сетевой шнур с вилкой CEE 7/4 – 2; Крепление для установки в RACK- стойке. Недопустимо поставка матрицы для связи, бывшей в употреблении, восстановленной, переработанной или каким-либо образом модифицированной. Потенциальным поставщиком предоставлено авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. Обязуемся осуществить поставку оборудования в полном объеме.
Бірлік саны:	1
Өлшем бірлігі *:	Штука

Жеткізу мерзімдері (кестесі):	со дня заключения Договора 90 рабочих дней
Тауарды жеткізу орны:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, ул.Д. Конаева, д. 4 Количество, объем: 1

* веб-порталдың кіші жүйесі автоматты түрде толтырылады

Ескертпе:
Тауар сипаттамасындағы деректер құрамы тауардың түріне қарай тұтыну сипаттамалары (қасиеттері) бойынша өзгеруі мүмкін.

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Приложение 3
к Правилам осуществления государственных закупок

Техническая спецификация товаров
(формируется из электронного каталога товаров)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"
Наименование организатора:	Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
№ конкурса:	9546180-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» способом аукциона
№ лота:	№ 56998190-АУК1
Наименование лота:	Мультисвитч
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на поставляемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемых товаров из электронного каталога товаров:	-

Изображение товара:	
Уникальный код товара в электронном каталоге товаров *:	2874002580222
Наименование товара *:	Мультисвитч Clear-Com Eclipse-HX-Median-32P
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предоставляемого товара*:	Бренд: Clear-Com В комплекте: Процессорная карта CPU – 2 шт; Блоки питания PSU – 2 шт; Сетевой шнур с вилкой CEE 7/4 – 2 шт; Крепление для установки в RACK- стойке. Плата MVX-A16-HX - 2 шт.; ПО - Eclipse HX; Уровень шума: -70 dBu (20 Гц – 22 кГц) Ссылка на сайт: https://www.clearcom.com/product/eclipse-hx-median/ Искажение АЧХ: 0,05 %, при 0 dBu, от 300 Гц до 10 кГц; 0,1 %, при 0 dBu, от 100 Гц до 20 кГц; Блок питания PSU: Формат – Euro Cassette; установка – спереди; соединительные разъемы – Positronics (соединительные штепсельные разъемы); Разъём сети переменного тока - IEC (1 для PSU); Входное напряжение IEC (1 на блок питания) - AC от 100 В до 240 В, от 50 Hz до 60 Hz; Потребляемая мощность – 300 W; Индикаторы состояния - светодиоды, видимые с передней части стойки; Номинальный уровень: 0 dBu Максимальный уровень: + 18 dBu Глубина слотов карт: 300 мм Рабочая влажность:: 90% без конденсации Рабочая температура:: 0°C – 40°C Частота дискретизации: 48 кГц Поддержка разрешения: : 24 бит Частотная характеристика: при дискретизации 48 кГц: 30 Гц – 22 кГц ± 3 дБу Корпус матрицы связи 6 RU: Имеет слоты для 2 процессорных плат; 7 интерфейсных плат; 8 интерфейсных модулей; Интерфейс данных: 16 Bi-Directional: Формат ввода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s; Формат вывода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s; Линейное сопротивление – 100 Ом ± 10%; Перекрестные помехи (смежный канал): -70 dBu Количество портов на карту MVX порт: 16 Максимальное количество карт MVX порт: 7 Максимальное количество каналов связи: 512 Максимальное количество блоков питания: 2

	Максимальное количество карт расширения: 7 Максимальное количество процессорных плат: 2 Максимальное количество портов RJ45 на матрицу: 112 Максимальное количество карт портов E-IPA, E-QUE, LMC-64: 4 Максимальное количество карт портов E-DANTE64, E-MADI64: 7 Максимальное количество оптоволоконных плат расширения: 2 Страна происхождения*: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Год выпуска:	2022
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах):	12
Сопутствующие услуги:	Clear-Com Eclipse-HX-Median-32P Мультисвитч. Страна происхождения США. Завод-изготовитель Clear-Com LLC. Корпус матрицы связи в формате 6RU имеет слоты для: - 2-х процессорных плат,- 7-ми интерфейсных плат - 8-ми интерфейсных модулей. Максимальное количество карт расширения – 7; Количество портов на карту MVX порт – 16;Максимальное количество карт MVX порт – 7;В наличии максимальное количество процессорных карт CPU – 2; Максимальное количество плат расширения для оптоволокна – 2; Максимальное количество карт расширения E-Que или IVC-32 или LMC-64 – 4; В наличии блоки питания PSU - 2; Максимальное количество портов RJ-45 на матрицу – 112; Максимальное количество каналов связи – 512. Параметры звуковых сигналов: Частота дискретизации – 48 kHz;Разрешение – 24 bit; Частотная характеристика при дискретизации 48 кГц: 30 Hz-22 kHz ± 3 dBu Перекрёстные помехи (соседний канал) – -70 dBu; Номинальный уровень – 0 dBu Максимальный уровень – +18 dBu Искажение АЧХ:0.05 %, при 0 dBu, от 300 Гц до 10 кГц; 0.1 %, при 0 dBu, от 100 Гц до 20 кГц;Уровень шума – -70 dBu (20 Hz - 22kHz) Интерфейс данных: 16 bi- directional: Формат ввода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s Формат вывода - RS-422 от 2400 до 19200 kb/s Линейное сопротивление – 100 ohm ± 10% Блок питания PSU: Формат – Euro Cassette Установка – спереди.Соединительные разъемы – Positronics (соединительные штепсельные разъемы) Разъём сети переменного тока - IEC (1 для PSU) Входное напряжение IEC (1 на блок питания) - AC от 100 В до 240 В, от 50 Hz до 60 Hz; Потребляемая мощность – 300 W; Индикаторы состояния - светодиоды, видимые с передней части стойки; КОрпус матрицы связи выполнено в формате 6RU Высота: 264 мм Ширина: 482 мм Глубина: 410 мм Глубина слотов карт: 300 мм. В комплекте: Количество процессорных карт CPU – 2;Блоки питания PSU – 2; Сетевой шнур с вилкой CEE 7/4 – 2; Крепление для установки в RACK- стойке. Недопустимо поставка матрицы для связи, бывшей в употреблении, восстановленной, переработанной или каким-либо образом модифицированной. Потенциальным поставщиком предоставлено авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. Обязуемся осуществить поставку оборудования в полном объеме.
Количество единиц:	1
Единица измерения *:	Штука

Сроки (график) поставки	со дня заключения Договора 90 рабочих дней
Место поставки товара:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, ул.Д. Конаева, д. 4 Количество, объем: 1

* заполняется автоматически подсистемой веб-портала \

Примечание:
Состав данных в описании товара может изменяться по потребительским характеристикам (свойствам) в зависимости от вида товара.

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю