ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	1.1.	Номер учетной системы 00000000023
2.	Дата выписки 27.07.2020	3.	Дата совершения оборота 27.07.2020
	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 011240003461	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
7.1	БИН реорганизованного лица		
	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"		
8.	Адрес места нахождения		
	030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14		
	Свидетельство плательщика НДС:		
1.	серия 06001	9.2.	номер 0000843
3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Экспедитор	D	☐ Лизингодатель
E	☐ Участник СРП	10.1. количество	
F	☐ Участник договора о совместной деятельности		
G	☐ Экспертер	H	☐ Международный перевозчик
I	☐ Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ079143984078C03144
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Отдел строительства г. Актобе"		
1.	Адрес места нахождения		
	г.Актобе, ул.Алтынсарина,3		
18.1.	Код страны KZ		(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐ Комитент	B	☐ Комиссионер
C	☐ Лизингополучатель	20.1. количество	
D	☐ Участник договора совместной деятельности		
E	☑ Государственное учреждение	F	☐ Нерезидент
G	☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	☐ Доверитель	I	☐ Розничная реализация
		J	☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ49070103C0000000	23.	Назначение платежа
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

5.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
5.1	ИИН/БИН 011240003461	26.1	ИИН/БИН 060140005361
5.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"	26.2	Наименование ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14	26.3	Адрес доставки г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
		26.4	Код страны KZ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер
27.2	☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет	
9.	Способ отправления		(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 23
		32.2	дата 27.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.				33.1	код валюты	KZT			33.2	курс валюты	1							
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	В	Строительство льнокроллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе			шт	1	89 285 714,29	89 285 714,29	0	0	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000			1	
				Всего по счету				89 285 714,29			89 285 714,29		10 714 285,71	100 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
5.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
6.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 190003	29.01.2019г.				
			Доп.согл. №1	18.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	311 340 112			277 982 243			33 357 869	311 340 112
в т.ч. За июль 2020г.		100 000 000		89 285 714			10 714 286	100 000 000

Итого к оплате за июль месяц 2020г: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Хайретденов Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

_____ Барбосинов А.Н.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство лыжероллерной трассы с прилегающим зданием в г.Актобе
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения.Наружные сети канализации

Договор №190003 от 29.01.2019г. Доп. Соглашение №1 от 18.03.2019г. Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
6	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3000	33,18	33,18	99540	99540	–	20758	129921
					–	9,61	–	28830	–	9624	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /под полы подвала/ НР = 72 %	м3 грунта	433,687	716,36	–	310676	–	–	223687	577112
					716,36	–	310676	–	–	42749	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3000	133,11	63,24	399330	189720	–	213473	661827
					69,88	28,95	209640	86850	–	49024	
		Итого по разделу 1					**1 368 860**				
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.2 Фундаменты в осях А-Е/9-14									
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная бетон кл.В 7,5. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	19918,28	1046,88	127477	6700	114098	7243	145498
					1043,59	200	6679	1280	–	10778	

21 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл. В 25. Устройство НР = 91 %	м3	41,1	31487,71	1827,79	1294145	75122	978513	232305	1648566
				5851,82	359,37	240510	14770	–	122116	
31 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	15	8386	1381	125790	20715	24722	83653	226198
				5356,87	639,73	80353	9596	–	16755	
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	325,95	823,56	18,61	268440	6066	187330	70460	366012
				230,23	2,21	75044	719	–	27112	
	Итого по разделу 2					**2 386 274**				
	Раздел 3 Колонны									
	3.1 Колонны в осях 1-8									
33 1106-0101-0101	Подливка бетонная под колонны бетон кл.В 25. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	25018	1048	12509	524	11463	566	14121
				1044	200	522	100	–	1046	
34 1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке /бетон кл. В25/. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	62162,41	26669,32	1653520	709404	608849	429619	2249790
				12604,02	5144,44	335267	136842	–	166651	
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3621	201618		73006		73006	–	78846
				–		–		–	5840	
36 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	196387		2969		2969	–	3207
				–		–		–	238	
37 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3851	189042		450884		450884	–	486955

						–		–		–	36071	
38	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,76232	16667,15	1226,87	46040	3389	804	38873	91706
					15149,22	315,31	41847	871	–	6793	
		Итого по разделу 3					**2 924 625**				
		Раздел 4 Монолитные стены									
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	201618		17742		17742	–	19161
						–		–		–	1419
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,088	196387		606443		606443	–	654958
						–		–		–	48515
43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6494	189042		311806		311806	–	336750
						–		–		–	24944
44	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	4,8254	16667,01	1226,84	80425	5920	1404	67906	160197
					15149,21	315,21	73101	1521	–	11866	
		4.2 Монолитные стены лестничных клеток									
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8987	201618		181194		181194	–	195690
						–		–		–	14496
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9035	196387		962984		962984	–	1040023
						–		–		–	77039

48 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	189042		5671		5671	–	6125
				–		–		–	454	
49 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	5,8322	16666,95	1226,81	97205	7155	1697	82074	193621
				15149,17	315,15	88353	1838	–	14342	
	Итого по разделу 4					**2 606 525**				
	Раздел 5 Монолитное перекрытие									
	5.1 Перекрытие ППМ-1 на отм.-0,300 м									
51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,056	201618		212909		212909	–	229942
				–		–		–	17033	
52 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,5476	196387		1678638		1678638	–	1812929
				–		–		–	134291	
53 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7509	189042		520036		520036	–	561639
				–		–		–	41603	
54 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	12,3545	16666,88	1226,76	205911	15156	3595	173859	410152
				15149,14	315,19	187160	3894	–	30382	
	5.2 Перекрытие ППМ-2 на отм.+3,300 м									
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,056	201618		212909		212909	–	229942
				–		–		–	17033	

58 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,5257	196387		1870724		1870724	–	2020382
				–		–		–	149658	
59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9133	189042		172652		172652	–	186464
				–		–		–	13812	
60 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	11,495	16666,99	1226,79	191587	14102	3345	161764	381619
				15149,2	315,18	174140	3623	–	28268	
5.3 Перекрытие ППМ-3 на отм.+6,900 м										
63 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9172	201618		184924		184924	–	199718
				–		–		–	14794	
64 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7848	196387		1136060		1136060	–	1226945
				–		–		–	90885	
65 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,702	16666,82	1226,65	111701	8221	1950	94314	222496
				15149,21	315,13	101530	2112	–	16481	
	Итого по разделу 5					**7 482 228**				
Раздел 6 Металлический каркас здания										
6.1 Колонны										
68 2106-0408-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	13,9432	382653		5335407		5335407	–	5762240
				–		–		–	426833	
69 2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	2,77859	383028		1064278		1064278	–	1149420

					–		–	–	85142	
	Итого по разделу 6					**6 911 660**				
	Раздел 7 Стены, перегородки, перемычки /в осях 1-6/									
	7.1 Подвал									
92	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,85	20176,77	2303,23	299625	34203	208379	59143	387469
					3841,28	441,21	57043	6552	–	28701	
93	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	8,91	46048,48	1271,6	410292	11330	260501	109039	560877
					15539,96	562,51	138461	5012	–	41546	
	Итого по разделу 7					**948 346**				
	Раздел 8 Наружные стены в осях 9-14/А-Е									
	8									
120	2110-0104-0125	Сэндвич-профиль МС СП100х595, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1059,1	2902		3073508		3073508	–	3319389
					–		–		–	245881	
123	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 кашированные стеклохолстом с одной стороны К=1,030	м3	27,0375	29726		803717		803717	–	868014
					–		–		–	64297	
124	2110-0304-0102	Уплотнитель профильный ГОСТ 10174-90	м	3930	357		1403010		1403010	–	1515251

										–	
										–	
										–	
										112241	
	Итого по разделу 8					**5 702 654**					
	Раздел 12 Проемы										
	12.1 Витражи, окна										
222	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % **Стоимость витражей**	м2	217,39	41831,54	416,41	9093758	90523	10777689	884458	10776473
					5707,08	189,34	1240662	41161	–	798257	
224	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,9	18615		128444		128444	–	138720
					–		–		–	10276	
225	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,46	14729		80420		80420	–	86854
					–		–		–	6434	
227	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,02	18615		186522		186522	–	201444
					–		–		–	14922	
229	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,914	14729		72378		72378	–	78168
					–		–		–	5790	

231 2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	42,24	16519		697763		697763	–	753584
				–		–		–	55821	
	Итого по разделу 12					**12 035 243**				
Раздел 14 Внутренние отделочные работы										
14.1 Подвал										
346 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	5,54995	220004		1221011		1221011	–	1318692
				–		–		–	97681	
357 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	6,607	12773,12	833,81	84392	5509	1923	71644	168519
				11648,25	267,9	76960	1770	–	12483	
358 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,607	189042		1249000		1249000	–	1348920
				–		–		–	99920	
	Итого по разделу 14					**2 836 131**				
	Итого по смете №2-1-1					**45 202 547**				

Локальная смета № 3-1-1

Блочная котельная

Основание:

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	код ресурса		измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,5	7745,7	1479,17	336938	64344	163218	137019	511874
					2744,28	606,64	119376	26389	–	37917	
2	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	11,2	27218,48	13888,93	304847	155556	25755	151470	492822
					11030	3831,61	123536	42914	–	36505	
		Итого по смете №3-1-1					**1 004 696**				

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Осветительное оборудование									
9	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	294	839,71	688,2	246875	202332	–	91497	365442
					151,51	280,73	44543	82536	–	27070	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	21	23924,57	1095,9	502416	23014	384425	90649	640510
					4522,71	220,81	94977	4637	–	47445	
11	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /закладная деталь фундамента опоры/ НР = 91 %	т	29,4	184907,48	1173,47	5436280	34500	4805548	555093	6470683
					20280	468,03	596232	13760	–	479310	

12	1133-0104-0101	Опоры осветительные промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР = 80 %	т	22,05	68920,27	39696,28	1519692	875303	–	689460	2385884
					29223,99	9861,04	644389	217436	–	176732	
		Итого по разделу 2					**9 862 519**				
		Раздел 3 Прокладка кабеля									
		3.2 Монтажные работы									
19	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	182,37	1738		316959	316959	–		342316
					–		–	–		25357	
24	2306-0137-0412	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,532	903801		3192225	3192225	–		3447603
					–		–	–		255378	
25	2306-0137-0411	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,547	647662		1649595	1649595	–		1781563
					–		–	–		131968	
26	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	63612		31806	31806	–		34350
					–		–	–		2544	
		Итого по разделу 3					**5 605 832**				
		Итого по смете № 4-1-1					**15 468 351**				

Локальная смета № 4-1-2

Наружное электроснабжение ВЛ-10кВ

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Установка КРМ-1

1 1308-0103-3603	Металлические конструкции /кронштейны, вал привода/. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0706	595099,15	16458,92	42014	1162	36803	3152	48779
				57351,27	4660,06	4049	329	–	3613	
2 1308-0201-1202	Скоба из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0018	625000	18888,89	1125	34	978	89	1311
				62777,78	5555,56	113	10	–	97	
3 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	9	1849,44	1601,78	16645	14416	–	5077	23460
				247,67	535,89	2229	4823	–	1738	
4 2404-0207-0711	Хомуты для крепления металлоконструкций на опоре	т	0,0067	106882		716		716	–	773
				–		–		–	57	
5 1133-0209-0101	Проводник заземляющий. Монтаж НР = 80 %	м шин заземления	6	212,33	46,5	1274	279	15	837	2280
				163,33	11	980	66	–	169	
6 2106-0805-0101	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0054	501957		2711		2711	–	2928
				–		–		–	217	
7 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	2	620,5	80,5	1241	161	65	770	2172
				507,5	27	1015	54	–	161	
8 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558		3116		3116	–	3365
				–		–		–	249	
9 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
				–		–		–	8	
10 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (крепление провода)	т	0,00039	903845		353		353	–	381
				–		–		–	28	

11 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383		1149		1149	–	1241
				–		–		–	92	
12 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3099	623	3099	623	270	1731	5216
				2206	198	2206	198	–	386	
13 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5629	185	5629	185	1032	3216	9553
				4412	55	4412	55	–	708	
14 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793		48793		–	–	48793
				–		–		48793	–	
15 1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	22803	17216	22803	17216	72	8042	33313
				5515	5654	5515	5654	–	2468	
16 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗКнТп-10-25/50	шт.	1	10846		10846		10846	–	11714
				–		–		–	868	
17 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	4470,33	884,67	13411	2654	830	7784	22891
				3309	294,67	9927	884	–	1696	
18 5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435		19305		–	–	19305
				–		–		19305	–	
19 2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	709		2127		2127	–	2297
				–		–		–	170	

20 1308-0201-2006	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	5212,5	80,5	10425	161	1440	6392	18162
				4412	27	8824	54	–	1345	
21 2306-1702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-50	100 шт.	0,02	9944		199		199	–	215
				–		–		–	16	
22 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (оцинковка провода)	т	0,00176	903845		1591		1591	–	1718
				–		–		–	127	
23 2306-1002-0111	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1820553		1821		1821	–	1967
				–		–		–	146	
24 2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	370009		285		285	–	308
				–		–		–	23	
	Итого по разделу 1					**262 252**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 270				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 891				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 127				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 521				
	- оборудование, тенге					68 098				
	Накладные расходы, тенге					37 090				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 382				
Раздел 2 Устройство УОП										
25 1308-0103-3603	Металлические конструкции /траверса ТМ2/. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0034	595000	16470,59	2023	56	1772	152	2349
				57352,94	4705,88	195	16	–	174	
26 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1850	1602	1850	1602	–	564	2607

					248	536	248	536	–	193	
27	2404-0207-0711	Хомуты для крепления металлоконструкций на опоре	т	0,0012	106882		128		128	–	138
					–		–		–	10	
28	1133-0209-0101	Проводник заземляющий. Монтаж НР = 80 %	м шин заземления	0,6	213,33	46,67	128	28	2	84	229
					163,33	11,67	98	7	–	17	
29	2106-0805-0101	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,00054	501957		271		271	–	293
					–		–		–	22	
30	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	3	620	80,33	1860	241	97	1153	3254
					507,33	26,67	1522	80	–	241	
31	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1558		4674		4674	–	5048
					–		–		–	374	
32	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51		153		153	–	165
					–		–		–	12	
33	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383		2298		2298	–	2482
					–		–		–	184	
		Итого по разделу 2					**16 565**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 063				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					639				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 395				
		Накладные расходы, тенге					1 953				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 227				
		Раздел 3 Опора П10-1 - 7 шт									
34	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	7	6417,14	2804,29	44920	19630	4727	23626	74030

				2937,57	1281,29	20563	8969	–	5484	
35	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	33700		235900	235900	–	254772
					–		–	–	18872	
36	2106-0805-0101	Траверсы, хомуты, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1554	501957		78004	78004	–	84244
					–		–	–	6240	
37	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1558		9348	9348	–	10096
					–		–	–	748	
38	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51		306	306	–	330
					–		–	–	24	
39	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	383		383	383	–	414
					–		–	–	31	
40	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	548		23016	23016	–	24857
					–		–	–	1841	
41	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (крепление провода)	т	0,00117	903845		1057	1057	–	1142
					–		–	–	85	
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,74	823,63	18,6	10493	237	7323	2754	14307
					230,22	2,2	2933	28	–	1060	

	Итого по разделу 3					**464 192**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 496				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 867				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 997				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					360 064				
	Накладные расходы, тенге					26 380				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 385				
	Раздел 4 Опора А10-1 - 2 шт.									
43	1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12898	6481,5	25796	12963	1351	13926	42900
				5741	2962,5	11482	5925	–	3178	
44	2104-0405-0101 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	33700		134800		134800	–	145584
				–		–		–	10784	
45	2106-0805-0101 Траверсы, хомуты, накладки, стяжки, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,08	501957		40157		40157	–	43370
				–		–		–	3213	
46	2404-0102-0225 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558		3116		3116	–	3365
				–		–		–	249	
47	2404-0109-0402 Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
				–		–		–	8	
48	2404-0106-0104 Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127		25524		25524	–	27566
				–		–		–	2042	
49	2404-0204-1202 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548		1096		1096	–	1184
				–		–		–	88	

50 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2134,5	1211,75	8538	4847	–	4390	13962
				922,75	449,25	3691	1797	–	1034	
51 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	36146		7229		7229	–	7807
				–		–		–	578	
52 1308-0103-3603	Металлические конструкции кронштейнов. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,014	595142,86	16428,57	8332	230	7299	625	9674
				57357,14	4642,86	803	65	–	717	
53 1133-0209-0101	Проводник заземляющий. Монтаж НР = 80 %	м шин заземления	2	212,5	46,5	425	93	5	279	760
				163,5	11	327	22	–	56	
54 2106-0805-0101	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0018	501957		904		904	–	976
				–		–		–	72	
55 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,56	823,49	18,61	11990	271	8367	3147	16348
				230,22	2,2	3352	32	–	1211	

Итого по разделу 4	**313 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	229 950
Накладные расходы, тенге	22 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 230

Раздел 5 Опора УА10-1 - 1 шт

56 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	19749	10434	19749	10434	675	10729	32916
				8640	4771	8640	4771	–	2438	
57 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	33700		101100		101100	–	109188
				–		–		–	8088	
58 2106-0805-0101	Траверсы, хомуты, накладки, стяжки, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0457	501957		22939		22939	–	24774
				–		–		–	1835	
59 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558		3116		3116	–	3365
				–		–		–	249	
60 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51		102		102	–	110
				–		–		–	8	
61 2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127		25524		25524	–	27566
				–		–		–	2042	
62 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548		1644		1644	–	1776
				–		–		–	132	
63 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	383		1149		1149	–	1241
				–		–		–	92	
64 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533		533		533	–	576
				–		–		–	43	
65 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	651		651		651	–	703

									52	
66 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	603		1206		1206	–	1302
									96	
67 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1704		10224		10224	–	11042
									818	
68 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1070		6420		6420	–	6934
									514	
69 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	603		3618		3618	–	3907
									289	
70 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2134,33	1211,67	6403	3635	–	3292	10471
				922,67	449	2768	1347	–	776	
71 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	36146		5422		5422	–	5856
									434	
72 1308-0103-3603	Металлические конструкции кронштейнов. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,014	595142,86	16428,57	8332	230	7299	625	9674
				57357,14	4642,86	803	65	–	717	
73 1133-0209-0101	Проводник заземляющий. Монтаж НР = 80 %	м шин заземления	2	212,5	46,5	425	93	5	279	760
				163,5	11	327	22	–	56	
74 2106-0805-0101	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0018	501957		904		904	–	976
									72	

75 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (крепление провода)	т	0,00039	903845		353		353	–	381
				–		–		–	28	
76 2113-0201-0101	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы Б5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	440032		264		264	–	285
				–		–		–	21	
77 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	5,46	823,63	18,68	4497	102	3138	1180	6131
				230,22	2,2	1257	12	–	454	
	Итого по разделу 5					**259 934**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 795				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 494				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 217				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 286				
	Накладные расходы, тенге					16 105				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 254				
Раздел 6 Подвеска проводов										
78 1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,42	95211,9	48542,86	39989	20388	947	20160	64961
				44414,29	15585,71	18654	6546	–	4812	
79 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2457	903845		222075		222075	–	239841
				–		–		–	17766	

Итого по разделу 6	**304 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	223 022
Накладные расходы, тенге	20 160
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 578
Итого по смете №4-1-2	**1 621 351**
в том числе	
- оборудование, тенге	68 098

Локальная смета № 6-1-4

Наружные сети газоснабжения

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Газопровод высокого давления I категории											
1.1 От врезки до выхода из земли											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,1	1373,64	–	1511	–	–	1088	2807
					1373,64	–	1511	–	–	208	
2	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,08	2925	150	234	12	153	71	329
					862,5	37,5	69	3	–	24	
3	1122-0301-0201	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	600666,67	182333,33	1802	547	35	1437	3498
					406666,67	77333,33	1220	232	–	259	

4	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	3,012	1073		3232		3232	–	3491
					–		–		–	259	
5	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0693	882727,27	451789,32	61173	31309	1303	36770	105778
					412135,64	123809,52	28561	8580	–	7835	
6	2302-0101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 10 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	28041		28041		28041	–	30284
					–		–		–	2243	
7	2302-0101-3554	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	35012		35012		35012	–	37813
					–		–		–	2801	
8	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454		454		454	–	490
					–		–		–	36	
9	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	499666,67	17666,67	1499	53	1068	375	2024
					126000	333,33	378	1	–	150	
10	1122-0601-0406	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	179666,67	33333,33	539	100	271	200	798

				56000	11333,33	168	34	–	59	
11	1122-0601-0801	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,003	335666,67	–	1007	–	752	252	1360
					85000	–	255	–	–	101	
12	1122-0601-1106	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,003	215333,33	29666,67	646	89	423	166	877
					44666,67	11333,33	134	34	–	65	
13	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3	549	6,33	1647	19	1214	321	2125
					138	2,67	414	8	–	157	
14	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,005	59000	32600	295	163	–	106	433
					26400	8200	132	41	–	32	
15	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	14157		71		71	–	77
					–		–		–	6	
16	1310-0901-0301	Сигнальная лента желтого цвета. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,003	34666,67	8333,33	104	25	–	48	164
					26333,33	–	79	–	–	12	
17	2113-0809-9901	Лента желтого цвета полиэтиленовая	м	3	52		156		156	–	168
					–		–		–	12	
18	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,003	808666,67	687333,33	2426	2062	24	629	3299

				113333,33	117000	340	351	–	244	
19 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	716,36	–	788	–	–	567	1463
				716,36	–	788	–	–	108	
1.2 Выход из земли										
20 1116-0401-0204	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,1	900	60	90	6	3	81	185
				810	20	81	2	–	14	
21 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0001	820000	20000	82	2	67	13	103
				130000	–	13	–	–	8	
22 1122-0601-0406	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	179666,67	33333,33	539	100	271	200	798
				56000	11333,33	168	34	–	59	
23 1122-0601-0803	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0001	570000	–	57	–	47	10	72
				100000	–	10	–	–	5	
24 1122-0601-1106	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,003	215333,33	29666,67	646	89	423	166	877
				44666,67	11333,33	134	34	–	65	
25 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1	549	6	549	6	405	107	708
				138	3	138	3	–	52	

1.3 От выхода из земли до ГРПШ-400-У1

26	1122-0301-0201	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	600666,67	182333,33	1802	547	35	1437	3498
					406666,67	77333,33	1220	232	–	259	
27	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	3,012	1073		3232		3232	–	3491
					–		–		–	259	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0006	881666,67	451666,67	529	271	11	318	915
					411666,67	123333,33	247	74	–	68	
29	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454		454		454	–	490
					–		–		–	36	
30	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	499666,67	17666,67	1499	53	1068	375	2024
					126000	333,33	378	1	–	150	
31	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1348	74	1348	74	170	1126	2672
					1104	33	1104	33	–	198	
32	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16. DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	28009		28009		28009	–	30250
					–		–		–	2241	
33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	

34 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978	–	3216
				–		–		–	238	
35 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,003	808666,67	687333,33	2426	2062	24	629	3299
				113333,33	117000	340	351	–	244	
1.4 ГРПШ-400-У1										
36 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,35	7746,67	1479,26	10458	1997	4756	4253	15888
				2744,44	606,67	3705	819	–	1177	
37 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки ГРПШ объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	23966,67	1653,33	3595	248	2736	600	4531
				4073,33	320	611	48	–	336	
38 1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03108	39317,89	8043,76	1222	250	398	434	1788
				18468,47	1769,63	574	55	–	132	
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03108	501957		15601		15601	–	16849
				–		–		–	1248	
40 1119-0401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	регулятор	1	7514	215	7514	215	2691	4559	13039
				4608	44	4608	44	–	966	
41 5800-0006-0001 (пл) (об)ТОО "Aquagas"	Стоимость ГРПШ-400-У1	шт	1	250000		250000		–	–	250000
				–		–		250000	–	

42	1312-0101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	5	1766,8	881,4	8834	4407	65	3362	13172
					872,4	229,8	4362	1149	–	976	
43	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	395		1975		1975	–	2133
					–		–		–	158	
44	1312-0101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	5	1722,6	877	8613	4385	48	3251	12813
					836	229,8	4180	1149	–	949	
45	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	400		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
46	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	10	462,3	–	4623	–	147	4386	9730
					447,6	–	4476	–	–	721	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,45	89,66	2,07	130	3	73	37	180
					37,24	–	54	–	–	13	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2.000:	м2	2,9	70,34	1,72	204	5	136	43	267
					21,72	–	63	–	–	20	

1.5 Ограждение ГРПШ-400-У1

49	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,61	26108,2	1654,1	15926	1009	12434	2439	19834
					4070,49	322,95	2483	197	–	1469	
50	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	11	2837,45	954	31212	10494	2918	25351	61088
					1618,18	334,91	17800	3684	–	4525	
51	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1685	261526		44067		44067	–	47592
					–		–		–	3525	
52	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	253879		406		406	–	438
					–		–		–	32	
53	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	253878		102		102	–	110
					–		–		–	8	
54	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	317		63		63	–	68
					–		–		–	5	
55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0032	680000	5937,5	2176	19	1995	196	2562
					50625	1250	162	4	–	190	
56	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	724	27	724	27	42	778	1622
					655	4	655	4	–	120	

57 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1461	225714		32977		32977	–	35615
				–		–		–	2638	
58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00509	201618		1026		1026	–	1108
				–		–		–	82	
59 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	195698		157		157	–	170
				–		–		–	13	
60 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,5	604		13590		13590	–	14677
				–		–		–	1087	
61 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	9,3	801,4	0,22	7453	2	993	4650	13071
				694,41	0,11	6458	1	–	968	
1.6 Молниеотвод										
62 1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,04466	598970	58284,82	26750	2603	22535	1762	30793
				36094,94	13233,32	1612	591	–	2281	
63 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4110,5	181,5	8221	363	5936	1457	10452
				961	51	1922	102	–	774	
64 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	566,6	23	2833	115	1970	559	3663

					149,6	5,8	748	29	–	271
	Итого по разделу 1						**837 212**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						93 199			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						63 790			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						17 924			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						281 285			
	- оборудование, тенге						250 000			
	Накладные расходы, тенге						105 445			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						43 493			
	Раздел 2 Газопровод низкого давления									
	2.1 От ГРПШ-400 до входа в землю									
65 1122-0301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	774666,67	248333,33	2324	745	87	1783	4436
				497333,33	103000	1492	309	–	329	
66 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	3,012	2953		8894		8894	–	9606
				–		–		–	712	
67 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0051	882745,1	451764,71	4502	2304	96	2706	7785
				412156,86	123725,49	2102	631	–	577	
68 2302-0101-3541	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	10924		10924		10924	–	11798
				–		–		–	874	
69 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454		454		454	–	490

70 1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	–		–		–	36		
				4678	1603	4678	1603	536	2954	8243	
71 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16. DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	2539	445	2539	445	–	611		
				56987		56987		56987	–	61546	
72 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	–		–		–	4559		
				1075,5	65	2151	130	149	1853	4324	
73 2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	936	–	1872	–	–	320		
				3702		7404		7404	–	7996	
2.2 Вход в землю				–		–		–	592		
74 1116-0401-0209	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	13374	208	13374	208	11016	2154	16770	
75 2302-0304-2228	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x133, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2150	48	2150	48	–	1242		
				15792		15792		15792	–	17055	
76 2302-0304-2612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	–		–		–	1263		
				6898		6898		6898	–	7450	
77 1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	–		–		–	552		
				2005000	130000	2005	130	1687	208	2390	

					188000	22000	188	22	–	177	
78	1122-0601-0407	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	217000	38000	217	38	113	79	320
					66000	14000	66	14	–	24	
79	1122-0601-0807	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1697000	456000	1697	456	1186	189	2037
					55000	136000	55	136	–	151	
80	1122-0601-1107	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,001	257000	33000	257	33	175	61	343
					49000	13000	49	13	–	25	
81	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	549	6	1098	12	810	214	1417
					138	3	276	6	–	105	
2.3 Подземный газопровод											
82	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	364,32	190,25	181,82	69311	66241	–	19428	95838
					8,43	65,64	3070	23913	–	7099	
83	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктр01=1.2;	м3 грунта	10,93	1648,4	–	18017	–	–	12972	33468
					1648,4	–	18017	–	–	2479	
84	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,2	2925	149,23	53235	2716	34795	16263	75058
					863,96	38,63	15724	703	–	5560	

85 1122-0501-0106	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	466833,33	170875	11204	4101	19	8133	20884
				295166,67	47125	7084	1131	–	1547	
86 2301-0502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	7334		176016		176016	–	190097
				–		–		–	14081	
87 1116-1201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	4951	–	4951	–	2558	2345	7880
				2393	–	2393	–	–	584	
88 1122-1401-0302	Трубы диаметром до 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	1350,75	7,58	32418	182	8491	23557	60453
				989,38	2,08	23745	50	–	4478	
89 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,39	356184,62	108284,62	138912	42231	39	106990	265574
				247800	29305,13	96642	11429	–	19672	
90 2301-0502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1.010:	м	418,14	2437		1019007		1019007	–	1100528
				–		–		–	81521	
91 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	59	1223,51	803,71	72187	47419	–	36738	117639
				419,8	209,17	24768	12341	–	8714	
92 2302-0302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	4635		27810		27810	–	30035
				–		–		–	2225	
93 2302-0304-2612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	6898		351798		351798	–	379942
				–		–		–	28144	

94 2302-0304-3645	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5944		5944		5944	–	6420
				–		–		–	476	
95 2302-0304-2407	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
				–		–		–	147	
96 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	5813	1887	5813	1887	1000	3538	10099
				2926	648	2926	648	–	748	
97 2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /контрольная трубка/	м	2,5	511		1278		1278	–	1380
				–		–		–	102	
98 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,418	59078,95	32715,31	24695	13675	–	8809	36184
				26363,64	8184,21	11020	3421	–	2680	
99 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,418	14157		5918		5918	–	6391
				–		–		–	473	
100 1310-0901-0301	Сигнальная лента желтого цвета. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,414	34838,16	8473,43	14423	3508	–	6658	22767
				26364,73	–	10915	–	–	1686	
101 2113-0809-9901	Лента желтого цвета полиэтиленовая	м	414	52		21528		21528	–	23250
				–		–		–	1722	
2.4 Выход из земли										
102 1116-0401-0209	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	13374	208	13374	208	11016	2154	16770
				2150	48	2150	48	–	1242	

103 2302-0304-2228	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 140x133, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15792		15792		15792	–	17055
				–		–		–	1263	
104 2302-0304-2612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6898		6898		6898	–	7450
				–		–		–	552	
105 1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	2005000	130000	2005	130	1687	208	2390
				188000	22000	188	22	–	177	
106 1122-0601-0407	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	217000	38000	217	38	113	79	320
				66000	14000	66	14	–	24	
107 1122-0601-0807	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1697000	456000	1697	456	1186	189	2037
				55000	136000	55	136	–	151	
108 1122-0601-1107	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,001	257000	33000	257	33	175	61	343
				49000	13000	49	13	–	25	
109 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	549	6	1098	12	810	214	1417
				138	3	276	6	–	105	

2.5 От выхода из земли до котельной

110 1122-0301-0202	Трубы стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	617800	196400	3089	982	68	2428	5958
				407800	82800	2039	414	–	441	
111 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	5,02	1913		9603		9603	–	10371
				–		–		–	768	
112 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0028	882857,14	451785,71	2472	1265	53	1486	4275
				412142,86	123928,57	1154	347	–	317	
113 2302-0101-1046	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1430		1430		1430	–	1544
				–		–		–	114	
114 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	947		947		947	–	1023
				–		–		–	76	
115 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2540	124	2540	124	321	2129	5043
				2095	55	2095	55	–	374	
116 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16. DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39604		39604		39604	–	42772
				–		–		–	3168	
117 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	697	44	1394	88	93	1201	2803
				606,5	–	1213	–	–	208	

118	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185		4370		4370	–	4720
					–		–		–	350	
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	89,8	2,25	1796	45	1012	513	2494
					36,95	0,2	739	4	–	185	
120	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	20	688,2	0,25	13764	5	1429	8879	24454
					616,5	0,1	12330	2	–	1811	
		2.6 Аварийный запас труб									
121	2301-0502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42	2437		102354		102354	–	110542
					–		–		–	8188	
		Итого по разделу 2					**2 913 659**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 447				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191 005				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 321				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 980 208				
		Накладные расходы, тенге					277 173				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					215 826				
		Итого по смете №6-1-4					**3 750 871**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					250 000				

Локальная смета № 7-1-5

Монолитная подпорная стена

Составлена в текущих ценах с 28.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата маши-	зарплата рабочих-	зарплата	оборудо-вание,	Сметная	

					строителей	машинистов	строителей	маши-нистов	мебель, инвентарь	прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4461,26	15,9	15,9	70914	70914	–	19237	97363
					–	5,99	–	26718	–	7212	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4461,26	133,11	63,24	593848	282113	–	317452	984204
					69,88	28,95	311735	129170	–	72904	
		Итого по разделу 1					**1 081 567**				
	Раздел 2 Монтажные работы										
11	1106-1201-0606	Стены подпорные толщиной более 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке НР = 91 %	м3	356,2	26644,63	3616,47	9490817	1288187		1389234	11750455
					2914,44	1371,44	1038124	488507		870404	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58474	201618		319512			–	345073
					–		–		–	25561	
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4782	196387		1272234			–	1374013
					–		–		–	101779	
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	5,06294	16666,92	1226,77	84384	6211		71249	168083
					15149,15	315,2	76699	1596	–	12451	
16	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,09602	365396,39	1173,35	35085	113		17584	56882

					200770,33	464,24	19278	45	–	4214	
17	1107-0515-0101	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	51,4	521,87	3,46	26824	178	5544	24994	55963
					410,54	1,54	21102	79	–	4145	
18	2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6168	58506		36087		36087	–	38974
					–		–		–	2887	
19	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	55	580		31900		31900	–	34452
					–		–		–	2552	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	910,904	823,56	18,61	750184	16952		196909	1022861
					230,23	2,21	209717	2013	–	75767	
25	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,51	7745,67	1479,14	151118	28858	68719	61454	229578
					2744,28	606,66	53541	11836	–	17006	
26	1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	16,257	19918,31	1046,81	323812	17018	289829	18397	369586
					1043,55	199,98	16965	3251	–	27377	
		Итого по разделу 2					**15 445 920**				
		Итого по смете №7-1-5					**16 527 487**				

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие трассы, дорожек, площадок

Составлена в текущих ценах с 28.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7 Трасса из спецсмеси									
73	2113-0102-0101	Известь строительная порошкообразная ГОСТ 9179-77	т	54,11	44258	2394800		–	2586384
					–	–	–	191584	
		Итого по разделу 7				**2 586 384**			
Раздел 10 Водоотливные лотки									
83	2900-0006-0001 (пл)	Пластиковые водоотводные лотки Д=300 мм	м	253	7560	1912680	1912680	–	2065694
					–	–	–	153014	
84	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные оцинкованные	т	5,313	127609	677987	677987	–	732226
					–	–	–	54239	
		Итого по разделу 10				**2 797 920**			
		Итого по смете №7-1-1				**5 384 304**			

ИТОГО по объекту:	88 959 607
в т.ч. Оборудование	318 098
Временные здания и сооружения 1,5%	1329623
Итого:	90 289 230
Затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 1,98%	1781428
Итого:	92 070 658
Непредвиденные работы и затраты 2%	1835051
Итого:	93 905 709
С коэффициентом инфляции 1,05	98600995
С учетом конкурсной скидки К=0,9055255	89285714
НДС 12%	10714286
Всего по объекту:	100000000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Технадзор:
ТОО "Технадзор-2020"

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"