Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного газопровода низкого давления п.Курлысши**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.п.Курлысши**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на подземный и надземный газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,336	512219,45	132621,63	172106	44561	35	79802	261204
						379493,1	47004,38	127510	15793		9297	
2	2	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	339,36	1608		545691		545691		566564
											20873	
3	3	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 2%)	м	6,4	1608		10291		10291		10685
											394	
4	4	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2253344,65	956296,43	4507	1913	143	1827	6568
						1225550,4	414404,89	2451	829		234	
5	5	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	13420		26947		26947		27978
											1031	
6	6	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,3955	39501,18	25808,13	15623	10207		2772	19086
						13693,05	6734,57	5416	2664		691	
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	407,5	477,52	203,6	194589	82967	19503	49655	253376
						226,06	74,82	92119	30489		9131	
8	8	С1243-142-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,41565	59665		24800		24800		25748
											949	
9	9	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0.2	м	395,5	16		6328		6328		6570
											242	
10	10	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	79	1930,28	1148,52	152492	90733		51533	211610
						781,76	389,62	61759	30780		7585	
11	11	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	15	4324		64860		64860		67341
											2481	
12	12	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	64	1789		114496		114496		118876
											4380	
13	13	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2845,16	1691,41	11381	6766		3849	15795
						1153,75	573,92	4615	2296		566	
14	14	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16	шт.	4	5821		23284		23284		24174
											890	

15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0453	1430615,34	644139,38	64807	29180	848	25187	93329
						767756,68	230653,64	34779	10449		3335	
16	16	С1241-114-0217	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8771		17542		17542		18213
											671	
17	17	С1241-113-0126	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13406		40218		40218		41757
											1539	
18	18	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	23	9715,6	2827,86	223459	65041	33040	85272	320177
						5451,23	1206,36	125378	27746		11446	
19	19	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,851	340239		289543		289543		300619
											11075	
20	20	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26	217		5642		5642		5858
											216	
21	21	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (сегмент)	м	6,5	9879		64214		64214		66670
											2457	
22	22	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0009	2106769,45	891917,48	1896	803	71	745	2738
						1135436,4	350930,71	1022	316		98	
23	23	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0009	4583286,69	956965,35	4125	861	3108	273	4566
						173186,21	371990,87	156	335		167	
24	24	С1241-102-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	12465		11263		11263		11695
											431	
25	25	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,9	2388,57	16,54	2150	15	457	937	3201
						1863,93	6,17	1678	6		114	
26	26	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13731,07	1376,3	13731	1377	6797	3116	17478
						5557,89	38,53	5558	39		631	
27	27	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	4767,94	279,58	9536	559	482	4753	14815
						4247,58	20,55	8495	41		526	
28	28	С1241-116-0114	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6. DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	6162		12324		12324		12795
											471	
29	29	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,071	662582,74	187830,47	47043	13336	7	21427	70998
						474647,55	67275,28	33700	4777		2528	
30	30	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	71	4963		352373		352373		365851
											13478	
31	31	Е11-221401-0301	Трубы стальные (ПЭ) диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71	1902	10,34	135042	734	11161	68715	211259
						1734,46	3,49	123147	248		7502	
32	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1930,28	1148,52	69490	41347		23483	96430
						781,76	389,62	28143	14026		3457	
33	33	С1261-301-1547	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17.6 - 110х6.3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,2	1599		11513		11513		11954
											441	
34	34	С1241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108х160	комплект	9	25908		233172		233172		242091
											8919	
35	35	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00348	1171220,18	307052,06	4076	1069	185	1815	6109
						811026	125457,19	2822	437		218	
36	36	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,49392	4074		14234		14234		14778
											544	
37	37	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05142	87959,97	3194,3	4523	164	239	1613	6364
						80117,05	742,64	4120	38		228	

38	38	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05142	537704		27649		27649		28706
											1058	
39	39	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1659		4997		4997		5188
											191	
40	40	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	512219,45	132621,63	1536	398		712	2332
						379493,1	47004,38	1138	141		83	
41	41	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	1608		4872		4872		5059
											186	
42	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1930,28	1148,52	34745	20673		11742	48215
						781,76	389,62	14072	7013		1728	
43	43	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	4324		25944		25944		26937
											993	
44	44	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К.п.22, артикул 40002"	Стоимость перехода полиэтиленового ПЭ/сталь, ПЭ 100 SDR 11 стык спайка, DN 90/89, PN 16	шт.	6	9685,37		58112		58112		60335
											2222	
45	45	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	6	1789		10734		10734		11144
											410	
46	46	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,188	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью/325х6мм/	футляр	6	6883,85	689,99	41303	4140	20445	9375	52576
						2786,36	19,32	16718	116		1898	
47	47	С1261-105-0611	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг	26,208	679		17795		17795		18476
											681	
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	22003,34	1364,73	660	41	561	36	723
						1942,18	372,58	58	11		27	
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007992	277977		2222		2222		2307
											85	
50	50	С1214-209-0405	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1.2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,225	417		94		94		98
											4	
			Раздел: 5. Надземный гадопровод низкого давления									
51	51	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр (20, 32), 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,21472	1051102,3	283723,92	225693	60921	2238	107730	345719
						756957,6	144005,6	162534	30921		12295	
52	52	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,19532	1076944,69	305201,32	210349	59612	2448	99361	321134
						759210,45	154298,71	148289	30138		11424	
53	53	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89, 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,93038	1144574,32	336926,06	1064889	313469	13625	498045	1620600
						793003,2	168277,98	737794	156562		57666	
54	54	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,11703	1561223,45	512321,63	182710	59957	6219	80390	272822
						995759,7	237769,32	116534	27826		9722	
55	55	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,41957	2023501,22	920653,1	849000	386278	29807	333705	1226526
						1031805,3	396435,46	432915	166332		43820	
56	56	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,14156	2253344,65	956296,43	318983	135373	10121	129279	464859
						1225550,4	414404,89	173489	58663		16597	
57	57	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,28	218		15321		15321		15907
											586	
58	58	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	93,00052	492		45756		45756		47506
											1750	
59	59	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,29836	1031		53920		53920		55982
											2063	
60	60	С1241-102-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	196,10128	1638		321214		321214		333501
											12287	

61	61	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	732,39792	1939		1420120		1420120		1474439
											54320	
62	62	С1241-102-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	201,7036	2948		594622		594622		617367
											22744	
63	63	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	117,49812	4989		586198		586198		608620
											22422	
64	64	С1241-102-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	421,24828	8687		3659384		3659384		3799355
											139971	
65	65	С1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,12624	13420		1907334		1907334		1980289
											72955	
66	66	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2325,29	118,99	13952	714	901	7076	21803
						2056,17	61,65	12337	370		775	
67	67	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	32348		194088		194088		201512
											7424	
68	68	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	844,68	37,88	5913	265	148	3062	9305
						785,68		5500			330	
69	69	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1701		11907		11907		12362
											455	
70	70	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	4382,99	198,32	35064	1587	2270	17837	54849
						3900,95	102,75	31208	822		1948	
71	71	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	16	1232,71	56,82	19724	909	744	10063	30884
						1129,42		18071			1097	
72	72	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	50849		406792		406792		422352
											15560	
73	73	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2486		39776		39776		41297
											1521	
74	74	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4382,99	198,32	21915	992	1419	11148	34280
						3900,95	102,75	19505	514		1217	
75	75	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1610,16	75,76	16101	758	612	8204	25200
						1473,15		14732			895	
76	76	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	69194		345970		345970		359204
											13234	
77	77	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3071		12284		12284		12754
											470	
78	78	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7446,46	2255,43	14893	4511	928	6190	21863
						4727,26	830,61	9455	1661		780	
79	79	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	2449,65	146,99	9799	588	372	4968	15311
						2209,73	20,55	8839	82		544	
80	80	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	136885		273770		273770		284242
											10472	
81	81	С1241-116-0412	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25. DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7827		15654		15654		16253
											599	
82	82	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11425,91	3415,42	11426	3415	497	4884	16913
						7513,65	1256,19	7514	1256		603	
83	83	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3871	237,49	7742	475	245	3933	12105
						3511,01	20,55	7022	41		430	

84	84	С1242-103-0305	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	215550		215550		215550		223795
											8245	
85	85	С1241-116-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7924		15848		15848		16454
											606	
86	86	Е11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	14589,4	4615,31	14589	4615	731	6100	21454
						9243,14	1711,12	9243	1711		765	
87	87	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	4767,94	279,58	9536	559	482	4753	14815
						4247,58	20,55	8495	41		526	
88	88	С1242-103-0306	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	372658		372658		372658		386912
											14254	
89	89	С1241-116-0314	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	12037		24074		24074		24995
											921	
90	90	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,3249	1430615,34	644139,38	3326037	1497560	43520	1292621	4789827
						767756,68	230653,64	1784958	536247		171170	
91	91	С1241-117-0411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	732		1464		1464		1520
											56	
92	92	С1241-117-0415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	827		4962		4962		5151
											189	
93	93	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	66	200		13200		13200		13705
											505	
94	94	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	28	391		10948		10948		11367
											419	
95	95	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	686		1372		1372		1425
											53	
96	96	С1241-114-0119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	622		1244		1244		1292
											48	
97	97	С1241-114-0126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961		961		961		997
											36	
98	98	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1502		1502		1502		1559
											57	
99	99	С1241-114-0139	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	2749		13745		13745		14271
											526	
100	100	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2583		7749		7749		8045
											296	
101	101	С1241-114-0201	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	3542		7084		7084		7355

				шт.							271	
102	102	С1241-114-0207	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2726		8178		8178	313	8491
103	103	С1241-114-0214	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 133 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	6353		19059		19059	729	19788
104	104	С1241-114-0217	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8771		17542		17542	671	18213
105	105	С1241-113-0106	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	768		768		768	35	803
106	106	С1241-113-0113	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1652		6608		6608	297	6905
107	107	С1241-113-0126	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	13406		53624		53624	2413	56037
108	108	С1241-113-0128	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	26084		130420		130420	5869	136289
109	109	С1241-113-0214	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1520		12160		12160	547	12707
110	110	С1241-113-0217	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	1892		45408		45408	2043	47451
111	111	С1241-113-0222	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4332		8664		8664	390	9054
112	112	С1241-113-0227	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13189		13189		13189	594	13783
113	113	С1241-113-0229	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	17732		17732		17732	798	18530
114	114	С1241-112-0110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	66	236		15576		15576	701	16277
115	115	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	347		12492		12492	563	13055
116	116	С1241-112-0131	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	816		1632		1632		1705

				шт.							73	
117	117	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	54	938		50652		50652		52931
											2279	
118	118	С1241-112-0148	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	55	2064		113520		113520		118629
											5109	
119	119	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	4572		73152		73152		76444
											3292	
120	120	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	53	11695		619835		619835		647727
											27892	
121	121	С1241-112-0231	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	13901		194614		194614		203372
											8758	
122	122	С1241-112-0106	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	46	162		7452		7452		7787
											335	
123	123	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,92	2603,96		119574			48428	175320
						2603,96		119574			7318	
124	124	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	45,92	26893,35	2165,84	1234943	99455	787327	192323	1490532
						7581,89	600,25	348160	27563		63266	
125	125	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	9,5	155335,31	7740,76	1475686	73537	81849	514844	2077529
						138978,88	651,64	1320299	6191		87000	
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	9,5	554148		5264406		5264406		5501304
											236898	
127	127	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж	т конструкций	0,119	87959,97	3194,3	10467	380	553	3735	14822
						80117,05	742,64	9534	88		620	
128	128	С1251-101-0209	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	34	10801		367234		367234		383759
											16525	
129	129	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	3,105	10635,84	3883,82	33024	12059		12915	47942
						6752,02	2050,94	20965	6368		2003	
130	130	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,53682	155471,7	7740,76	83460	4155	4698	29093	117472
						138978,88	651,64	74607	350		4920	
131	131	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	536,82	537		288272		288272		301245
											12972	
132	132	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2	м3 заделки	0,828	152940,01	1593,3	126634	1319	28765	45942	180112
						116606,04	822,02	96550	681		7536	
133	133	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	1,0575	10635,84	3883,82	11247	4107		4399	16328
						6752,02	2050,94	7140	2169		682	
134	134	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,15416	155471,7	7740,76	23967	1193	1349	8354	33735
						138978,88	651,64	21425	100		1413	
135	135	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	154,16	537		82784		82784		86509
											3725	
136	136	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2	м3 заделки	0,282	152940,01	1593,3	43129	449	9797	15647	61342
						116606,04	822,02	32883	232		2566	
137	137	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		29	2307,45	118,99	66916	3451	3836	34201	105496

			задвижка или клапан			2056,17	61,65	59629	1788		4380	
138	138	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KS Invest Holding"	Кран пробко-сальниковый латунный 11б6бк Д=32 мм,Ру10 м/м	шт.	29	5008,93		145259		145259		151795
											6536	
139	139	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	949691,24	186,75	9497	2	5996	1950	11952
						349953,05	61,65	3500	1		505	
140	140	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	1530934,29	373,5	30619	7	22682	4417	36591
						396478,6	123,3	7930	2		1555	
141	141	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	2025786,87	246244,49	40516	4925	33200	2229	44657
						119542,5	80577,92	2391	1612		1913	
142	142	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,06	3246162,74	784885,52	194769	47093	139330	14760	218885
						139104	302645,01	8346	18159		9356	
143	143	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	3863064,34	793960,02	38630	7940	29130	2572	43044
						156057,3	305840,18	1561	3058		1842	
			Раздел: 6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
144	144	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие почвенно-растительного слоя Н=0,2 м на ширину траншеи)	м3 грунта	38,6	64,17	64,17	2477	2477		441	3047
							28,24		1090		129	
145	145	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	431,1	328,9	328,9	141789	141789		11274	159893
							64,57		27836		6831	
146	146	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,93	2557,32		33066			13392	48482
						2557,32		33066			2024	
147	147	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	151,2	2940,92		444667			180090	651971
						2940,92		444667			27214	
148	148	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	31249,5	38		1187481				1240917
											53436	
149	149	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32,35	4531,03	217,87	146579	7048	87468	30288	184675
						1609,36	71,93	52063	2327		7808	
150	150	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м3 грунта	91,76	1334,66		122468			49599	179562
						1334,66		122468			7495	
151	151	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	91,76	2458		225546		225546		235696
											10150	
152	152	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	469,07	19,86	19,86	9316	9316		1773	11579
							9,33		4376		491	
153	153	С1261-101-0109	Щебень балластный	м3	469,07	2951		1384226		1384226		1446516
											62290	
154	154	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	469,07	114,47	96,68	53694	45350	1454	7552	63964
						14,69	25,07	6891	11760		2718	
155	155	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	469,07	230,69	100,65	108210	47212		34954	149431
						130,04	53,95	60998	25306		6267	
156	156	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	49	1880,94	444,42	92166	21777		33108	130746
						1436,52	231,81	70389	11359		5472	
157	157	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,3084	117		1557				1627
											70	
158	158	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	399,252	38		15172				15855
											683	

159	159	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	5,145	2557,32		13157			5329	19292
			м3 грунта		2557,32		13157			806	
160	160	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	270,1125	38		10264				10726
			т·км							462	
161	161	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	1,715	7444,23	2272,4	12767	3897	6570	2228	15658
			м3 основания		1341,13	1141,74	2300	1958		664	
162	162	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	49	2147,47	41,11	105226	2014	45472	35634	147021
			м бортового камня		1178,36	18,72	57740	917		6161	
163	163	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,205	48258		106409		106409		111197
			м3							4788	
164	164	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	9,39	7028,8	2260,11	66000	21222		22223	92082
			м3 конструкции		4768,69	1075,11	44778	10095		3859	
165	165	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	22,0665	117		2582				2698
			т							116	
166	166	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	661,995	38		25156				26288
			т·км							1132	
167	167	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	12,5	4176,88	1356,85	52211	16961	32510	4473	59212
			м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	2741	4622		2528	
168	168	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	323,5	847,05		274020		4325	148670	440968
			м газопровода		833,68		269695			18278	
169	169	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ПСМ-15)	21	951,65	445,49	19985	9355		8793	30029
			маркер		506,16	245,78	10629	5161		1251	
170	170	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ИСМ-15)	9	1033,11	445,49	9298	4009		4177	14060
			маркер		587,62	245,78	5289	2212		585	
171	171	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	2563,48	73,14	2564	73	118	815	3525
			стык		2372,45		2372			147	
172	172	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	38	1262,96	29,26	47993	1112	1804	15467	66238
			стык		1186,23		45077			2779	
173	173	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	52,8	1263,68	185,69	66722	9804	53270	4174	74065
			м2		69,08	61,04	3647	3223		3169	
174	174	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,336	1189922,13	970594,54	399813	326120	2855	73725	494479
			км трубопровода		210829,5	217826,96	70839	73190		20941	
175	175	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,002	1846875,44	1522481,7	3693	3045	18	671	4557
			км трубопровода		315157,5	340081,28	630	680		194	
176	176	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	39576,87	4911,92	39577	4912	6108	15903	57898
			врезка		28557,38		28557			2418	
177	177	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	0,0579	2593,25	2593,25	150	150		29	187
			га			1027,52		59		8	
178	178	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	0,0579	549,18	549,18	32	32		7	41
			га			246,61		14		2	
179	179	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	10	755,87	18,28	7558	183	258	2442	10438
			стык		711,74		7117			438	

180	180	Ц13-390201-0503	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1252,59	29,26	12526	293	371	4070	17323
						1186,23		11862			727	
181	181	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	92	1507,51	36,57	138691	3364	4367	44936	191665
						1423,47		130959			8038	
182	182	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	1759,87	45,1	35197	902	1081	11396	48633
						1660,72		33214			2040	
183	183	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	2515,35	60,95	27668	670	901	8955	38227
						2372,45		26097			1603	
184	184	Ц13-390201-0515	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	42	4954,21	91,42	208076	3840	4951	68380	288554
						4744,9		199286			12098	
185	185	Ц13-390201-0521	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	5016,24	121,9	70227	1707	2092	22794	97093
						4744,9		66429			4073	
186	186	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	29	81		2349		2349		2455
											106	
187	187	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,3455	1189922,13	970594,54	1601040	1305935	11434	183119	1868015
						210829,5	217826,96	283671	293086		83856	
188	188	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1175	1626704,74	1337475,96	191138	157153	1040	34855	235989
						280381,5	299125,64	32945	35147		9996	
189	189	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,42125	1846875,44	1522481,7	777997	641345	3891	141288	959945
						315157,5	340081,28	132760	143259		40661	
190	190	Е11-250210-0105 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,14213	2065079,95	1704359,31	293510	242241	1533	53136	361979
						349933,5	380424,31	49736	54070		15334	
191	191	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	689,82	231,71	6,27	159838	4325	60587	37062	205575
						137,61	0,82	94926	566		8675	
192	192	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	689,82	187,06	4,5	129037	3104	70451	21754	158303
						80,43	0,82	55482	566		7511	
193	193	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	6	18359,43	2338,83	110157	14033	12270	46697	163679
						13975,61		83854			6825	
194	194	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	16038,19	1960,25	32076	3921	3354	13812	47884
						12400,86		24802			1996	
195	195	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	26992,38	3731,2	53985	7462	7383	21796	79081
						19569,55		39139			3301	
196	196	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	29	7941,26	1560,26	230296	45248	19757	92046	336388
						5699,71		165292			14046	

197	197	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	29	162		4698		4698		4910
											212	
198	198	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы,опор диаметр 50 мм	км трубопровода	0,274	396084,6	54101,97	108527	14824		55722	171362
						341982,63	23210,57	93703	6360		7112	
199	199	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы,опор диаметр 80 мм	км трубопровода	0,726	451680,8	86719,1	327920	62958		163042	512240
						364961,7	38316,53	264962	27818		21278	
200	200	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,5	117		644				673
											29	
201	201	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах на склад АлПФ АО"КазТрансГаз Аймак". Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	165	38		6270				6552
											282	
			ИТОГО:					41053532	6400699	23721699	5745880	48726964
								9682009	1977197		1927549	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			-						
			Итого с временными									48726964
			Зимние удорожания			-						
			Итого с зимними удорожаниями									48726964
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		974539				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49701503
			НДС			12 %		5964180				
			Итого с НДС									55665683

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплекс Групп"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)