| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 185 | 674 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 25134,41 | 492,39 | 25134 | 492 | 3901 | 20493 | 49277 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 20741,11 | 169,96 | 20741 | 170 | | 3650 | |
| 186 | 675 | 511-401-0146 | Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-12 CAN PN 16, типа WILO | шт. | 1 | 614437,00 | -- | 614437 | -- | | -- | 614437 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 614437 | -- | |
| 187 | 676 | Ц13-120901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1732,27 | 115,30 | 3465 | 230 | 1348 | 1151 | 4986 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 943,66 | 0,16 | 1887 | -- | | 369 | |
| 188 | 677 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 573,65 | -- | 1147 | -- | 141 | 986 | 2303 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,90 | -- | 1006 | -- | | 171 | |
| 189 | 678 | С1245-713-0101 | Термометры прямые в оправе | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 190 | 679 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2580,49 | -- | 5161 | -- | 4395 | 751 | 6385 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 382,95 | -- | 766 | -- | | 473 | |
| 191 | 680 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 54 | 106,02 | 1,38 | 5725 | 75 | 79 | 5459 | 12079 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 103,16 | -- | 5571 | -- | | 895 | |
| | | | **Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200** | | | | | | | | | |
| | | | **Система ПВ1** | | | | | | | | | |
| 192 | 683 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 30493,76 | 7251,20 | 30494 | 7251 | 2092 | 17504 | 51838 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21151,00 | 3160,80 | 21151 | 3161 | | 3840 | |
| 193 | 703 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 40 | 1926,28 | 65,21 | 77051 | 2608 | 8471 | 65322 | 153763 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 65972 | 683 | | 11390 | |
| 194 | 704 | С1246-304-0526 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 8 | 2671,00 | -- | 21368 | -- | 21368 | -- | 23077 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1709 | |
| 195 | 705 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 32 | 3170,00 | -- | 101440 | -- | 101440 | -- | 109555 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8115 | |
| 196 | 706 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 79 | 1926,28 | 65,21 | 152176 | 5152 | 16729 | 129011 | 303682 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 130295 | 1350 | | 22495 | |
| 197 | 707 | С1246-304-0553 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 79 | 3485,00 | -- | 275315 | -- | 275315 | -- | 297340 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22025 | |
| 198 | 708 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 7 | 1930,40 | 65,21 | 13513 | 457 | 1511 | 11431 | 26940 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 11545 | 120 | | 1996 | |
| 199 | 709 | С1246-304-0557 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм | шт. | 7 | 4961,00 | -- | 34727 | -- | 34727 | -- | 37505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2778 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 712 | Е11-200301-0101<br>Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,50 | 65,21 | 1892 | 65 | 178 | 1633 | 3807 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 282 | |
| 201 | 713 | С1246-304-0865 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 1300 мм | шт. | 1 | 31249,00 | -- | 31249 | -- | 31249 | -- | 33749 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2500 | |
| | | | **Комплексная мастерская- В1** | | | | | | | | | |
| 202 | 735 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 203 | 736 | С1246-401-0103 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 17760,00 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |
| 204 | 737 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 205 | 738 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 206 | 739 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 207 | 740 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Кабинет кулинарии- В2** | | | | | | | | | |
| 208 | 753 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 209 | 754 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 210 | 755 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 211 | 756 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 212 | 757 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 213 | 758 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Система В3** | | | | | | | | | |
| 214 | 771 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 215 | 772 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 216 | 773 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 217 | 774 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 218 | 775 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 219 | 776 | С1246-304-0526 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 1 | 2671,00 | -- | 2671 | -- | 2671 | -- | 2885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| | | | **Лаборотория физики - В4** | | | | | | | | | |
| 220 | 788 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 221 | 789 | С1246-401-0103 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 17760,00 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |
| 222 | 790 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 223 | 791 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 224 | 792 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 225 | 793 | С1246-304-0551 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм** | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Санузел для мальчиков, девочек- В5** | | | | | | | | | |
| 226 | 806 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 227 | 807 | С1246-401-0105 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 228 | 808 | Е11-201001-0202 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 27060,32 | 59,47 | 27060 | 59 | 24669 | 2302 | 31711 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2331,71 | 17,08 | 2332 | 17 | | 2349 | |
| 229 | 809 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 230 | 810 | С1246-303-0201 | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | шт. | 2 | 15157,00 | -- | 30314 | -- | 30314 | -- | 32739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2425 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 811 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 12 | 1926,28 | 65,21 | 23115 | 782 | 2541 | 19597 | 46129 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 19792 | 205 | | 3417 | |
| 232 | 812 | С1246-304-0526 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 12 | 2671,00 | -- | 32052 | -- | 32052 | -- | 34616 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2564 | |
| | | | **Санузел для преподователей- В6** | | | | | | | | | |
| 233 | 824 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 234 | 825 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 235 | 826 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 236 | 829 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |
| 237 | 830 | С1246-304-0526 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 3 | 2671,00 | -- | 8013 | -- | 8013 | -- | 8654 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| | | | **Лаборантская- В7** | | | | | | | | | |
| 238 | 841 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 239 | 842 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 240 | 843 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 241 | 844 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 242 | 845 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 243 | 846 | С1246-304-0526 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 1 | 2671,00 | -- | 2671 | -- | 2671 | -- | 2885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| | | | **Лаборатория химии- В8** | | | | | | | | | |
| 244 | 858 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 245 | 859 | С1246-401-0103 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 17760,00 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 860 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 247 | 861 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 248 | 862 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 249 | 863 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Система В9** | | | | | | | | | |
| 250 | 876 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 251 | 877 | С1246-401-0108 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 58380,00 | -- | 58380 | -- | 58380 | -- | 63050 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4670 | |
| 252 | 878 | Е11-201001-0203 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 30245,49 | 98,45 | 30245 | 98 | 27391 | 2734 | 35617 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 2638 | |
| 253 | 879 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 3 | 207,00 | -- | 621 | -- | 621 | -- | 671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 254 | 880 | С1261-302-0159 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 1 | 612,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **шкаф для хранения реактивов- В10** | | | | | | | | | |
| 255 | 891 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 256 | 892 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 257 | 893 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 258 | 894 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 3 | 207,00 | -- | 621 | -- | 621 | -- | 671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 259 | 895 | С1261-302-0159 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 1 | 612,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **Шкаф-вытяжной с мойкой- В11** | | | | | | | | | |
| 260 | 906 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 261 | 907 | С1246-401-0108 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 58380,00 | -- | 58380 | -- | 58380 | -- | 63050 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4670 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 908 | Е11-201001-0203 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 30245,49 | 98,45 | 30245 | 98 | 27391 | 2734 | 35617 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 2638 | |
| 263 | 909 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 3 | 207,00 | -- | 621 | -- | 621 | -- | 671 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 264 | 910 | С1261-302-0159 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 1 | 612,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **Санузел МГН и ПУИ- В12** | | | | | | | | | |
| 265 | 921 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 266 | 922 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 267 | 923 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 268 | 926 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 1926,28 | 65,21 | 11558 | 392 | 1270 | 9798 | 23065 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 9896 | 103 | | 1708 | |
| 269 | 927 | С1246-304-0526 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2671,00 | -- | 16026 | -- | 16026 | -- | 17308 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1282 | |
| | | | **Санузел для девочек, мальчиков- В13** | | | | | | | | | |
| 270 | 939 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 271 | 940 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 272 | 941 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 273 | 944 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 8 | 1926,28 | 65,21 | 15410 | 522 | 1694 | 13064 | 30752 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 13194 | 137 | | 2278 | |
| 274 | 945 | С1246-304-0526 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 8 | 2671,00 | -- | 21368 | -- | 21368 | -- | 23077 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1709 | |
| | | | **Мастерская обработки тканей - В14** | | | | | | | | | |
| 275 | 958 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 276 | 959 | С1246-401-0103 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 17760,00 | -- | 17760 | -- | 17760 | -- | 19181 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 960 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 278 | 961 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 279 | 962 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 280 | 963 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Мастерская керамики - В15** | | | | | | | | | |
| 281 | 976 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 282 | 977 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 283 | 978 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 21445,75 | 51,79 | 21446 | 52 | 19744 | 1634 | 24926 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 1846 | |
| 284 | 979 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 285 | 980 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |
| 286 | 981 | С1246-304-0526 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2671,00 | -- | 2671 | -- | 2671 | -- | 2885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 287 | 982 | С1246-304-0551 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170,00 | -- | 6340 | -- | 6340 | -- | 6847 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | |
| | | | **Плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом - ВЕ1** | | | | | | | | | |
| 288 | 995 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 1 | 207,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 289 | 996 | С1261-302-0159 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 1 | 612,00 | -- | 612 | -- | 612 | -- | 661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| | | | **Противодымная вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | | **II.Зона безопасности на отм.+3,600 и +7,200** | | | | | | | | | |
| | | | **Система ДП1** | | | | | | | | | |
| 290 | 1007 | Е11-201501-0102 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9014,10 | 481,11 | 9014 | 481 | 60 | 8495 | 18910 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8473,42 | 195,24 | 8473 | 195 | | 1401 | |
| 291 | 1008 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вентилятор осевой AXF-450/B, 3.0/2-GP | комплект | 1 | 286733,84 | -- | 286734 | -- | 286734 | -- | 309673 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22939 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1009 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 293 | 1010 | Е11-201201-0101 | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** | м2 | 0,4239 | 8742,76 | 34,49 | 3706 | 14 | 71 | 3556 | 7843 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8543,06 | 17,08 | 3621 | 7 | | 581 | |
| 294 | 1011 | С1246-305-0307 | **Вставки гибкие № 4,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46** | шт. | 2 | 7438,00 | -- | 14876 | -- | 14876 | -- | 16066 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1190 | |
| 295 | 1016 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | решетка | 1 | 1891,50 | 65,21 | 1892 | 65 | 178 | 1633 | 3807 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 282 | |
| 296 | 1017 | С1246-304-0719 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 800 мм** | шт. | 1 | 16645,00 | -- | 16645 | -- | 16645 | -- | 17977 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1332 | |
| 297 | 1018 | С1214-402-0201 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 0,6 | 1149,00 | -- | 689 | -- | 689 | -- | 744 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 4307141 | 127575 | 2431634 | 1060460 | 5747841 |
| | | | | | | | | 1133495 | 44585 | 614437 | 380235 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 614437 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 614437 | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 49549 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 9499 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 34693 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23837 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5871 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 79257 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34693 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1162911 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 226357 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 511306 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 361191 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 417174 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 126406 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1706491 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 311 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 511306 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2480244 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 409356 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 632081 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1425244 | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 23250 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 619449 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 247958 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3347651 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 398 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 632081 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 5747836 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 730 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1178080 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Блок 4,5,6

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 1037 | Е11-160602-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 92 | 566,27 | 0,66 | 52097 | 60 | 1707 | 49354 | 109567 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 547,07 | 0,33 | 50330 | 30 | | 8116 | |
| 299 | 1039 | Е11-181101-0105<br>Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | комплект | 12 | 235,21 | -- | 2823 | -- | 223 | 2548 | 5801 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 216,67 | -- | 2600 | -- | | 430 | |
| 300 | 1041 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 4 | 4677,00 | 316,26 | 18708 | 1265 | 1895 | 15519 | 36966 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3887,00 | 72,05 | 15548 | 288 | | 2738 | |
| 301 | 1042 | С1242-106-0604 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 23075,00 | -- | 46150 | -- | 46150 | -- | 49842 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3692 | |
| 302 | 1043 | С1242-106-0605 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 2 | 32803,00 | -- | 65606 | -- | 65606 | -- | 70854 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5248 | |
| 303 | 1044 | С1242-202-0301 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 90 | 5192,00 | -- | 467280 | -- | 467280 | -- | 504662 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37382 | |
| 304 | 1045 | С1242-202-0302 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 23 | 5465,00 | -- | 125695 | -- | 125695 | -- | 135751 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10056 | |
| 305 | 1046 | С1242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 9 | 5653,00 | -- | 50877 | -- | 50877 | -- | 54947 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4070 | |
| 306 | 1047 | С1242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 5 | 5884,00 | -- | 29420 | -- | 29420 | -- | 31774 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2354 | |
| 307 | 1048 | С1242-202-0305 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 | 7620,00 | -- | 22860 | -- | 22860 | -- | 24689 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1829 | |
| 308 | 1049 | С1242-202-0306 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 4 | 8322,00 | -- | 33288 | -- | 33288 | -- | 35951 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2663 | |
| 309 | 1050 | Е11-160602-0201<br>Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 17 | 725,36 | 2,61 | 12331 | 44 | 1195 | 10882 | 25070 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 652,47 | 0,72 | 11092 | 12 | | 1857 | |
| 310 | 1054 | Е11-160602-0202<br>Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 3 | 847,78 | 2,61 | 2543 | 8 | 332 | 2161 | 5080 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 734,33 | 0,72 | 2203 | 2 | | 376 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1066 | Е11-260101-1001<br>Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 28,1 | 37221,09 | 1664,60 | 1045913 | 46775 | 346881 | 513089 | 1683722 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23212,00 | 813,50 | 652257 | 22859 | | 124720 | |
| 312 | 1067 | С1234-202-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 34,844 | 17346,00 | -- | 604404 | -- | 604404 | -- | 652756 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48352 | |
| 313 | 1068 | Е11-260301-0701<br>Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 837,4 | 587,66 | 16,20 | 492106 | 13566 | 129847 | 269462 | 822493 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 348693 | 5862 | | 60925 | |
| 314 | 1069 | С1261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,96301 | 419709,00 | -- | 404184 | -- | 404184 | -- | 436519 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32335 | |
| 315 | 1070 | Е11-150403-1004<br>Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 59,5 | 1072,05 | 1,24 | 63787 | 74 | 8287 | 44370 | 116810 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 931,53 | 0,62 | 55426 | 37 | | 8653 | |
| 316 | 1071 | Е11-220801-0105<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (распределительная гребенка) | т фасонных частей | 0,04116 | 1509016,11 | 542169,03 | 62111 | 22316 | 14774 | 32212 | 101869 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 607888,80 | 182624,97 | 25021 | 7517 | | 7546 | |
| 317 | 1072 | Ц13-120901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1732,27 | 115,30 | 13858 | 922 | 5387 | 4606 | 19941 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 943,66 | 0,16 | 7549 | 1 | | 1477 | |
| 318 | 1073 | Е11-181101-0104<br>Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 8 | 573,65 | -- | 4589 | -- | 566 | 3943 | 9214 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,90 | -- | 4023 | -- | | 683 | |
| 319 | 1074 | С1245-713-0101 | Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 2532,00 | -- | 20256 | -- | 20256 | -- | 21876 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| 320 | 1075 | Е11-181101-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 14 | 2580,49 | -- | 36127 | -- | 30766 | 5254 | 44692 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 382,95 | -- | 5361 | -- | | 3310 | |
| 321 | 1076 | Е11-161101-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1816 | 105,24 | 1,38 | 191116 | 2506 | 1271 | 183592 | 404684 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 103,16 | -- | 187339 | -- | | 29977 | |
| 322 | 1077 | Е11-161101-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 675 | 106,02 | 1,38 | 71564 | 931 | 1000 | 68240 | 150989 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 103,16 | -- | 69633 | -- | | 11184 | |
| 323 | 1078 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 747 | 537,00 | -- | 401139 | -- | 401139 | -- | 433230 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32091 | |
| 324 | 1079 | С1222-519-0202 | Опоры неподвижные | т | 0,04244 | 821622,00 | -- | 34870 | -- | 34870 | -- | 37660 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2790 | |
| | | | **Система теплоснабжения П1,П2,П3,П4** | | | | | | | | | |
| 325 | 1090 | Е11-160602-0202<br>Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 847,78 | 2,61 | 1696 | 5 | 222 | 1441 | 3388 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 734,33 | 0,72 | 1469 | 1 | | 251 | |
| 326 | 1092 | С1242-404-0603 | Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 2497,00 | -- | 2497 | -- | 2497 | -- | 2697 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 327 | 1093 | С1242-404-0604 | **Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 328 | 1094 | Е11-160601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 4677,00 | 316,26 | 9354 | 632 | 948 | 7760 | 18483 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3887,00 | 72,05 | 7774 | 144 | | 1369 | |
| 329 | 1095 | С1242-404-0107 | **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 2 | 32232,00 | -- | 64464 | -- | 64464 | -- | 69621 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5157 | |
| 330 | 1096 | С1242-307-0303 | **Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25** | шт. | 1 | 27097,00 | -- | 27097 | -- | 27097 | -- | 29265 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2168 | |
| 331 | 1097 | С1242-307-0304 | **Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32** | шт. | 1 | 32651,00 | -- | 32651 | -- | 32651 | -- | 35263 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2612 | |
| 332 | 1098 | Е11-160601-0103 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | шт. | 2 | 4677,00 | 316,26 | 9354 | 632 | 948 | 7760 | 18483 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3887,00 | 72,05 | 7774 | 144 | | 1369 | |
| 333 | 1099 | С1242-306-0403 | **Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 65** | шт. | 2 | 60330,00 | -- | 120660 | -- | 120660 | -- | 130313 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9653 | |
| 334 | 1106 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | **Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** | м3 изоляции | 4,1 | 37221,09 | 1664,60 | 152606 | 6825 | 50612 | 74863 | 245667 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23212,00 | 813,50 | 95169 | 3335 | | 18198 | |
| 335 | 1107 | С1234-202-0204 | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95** | м3 | 5,084 | 17346,00 | -- | 88187 | -- | 88187 | -- | 95242 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7055 | |
| 336 | 1108 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 587,66 | 16,20 | 1175 | 32 | 310 | 644 | 1964 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 833 | 14 | | 146 | |
| 337 | 1109 | С1261-105-0190 | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | 1000 м2 | 0,0023 | 419709,00 | -- | 965 | -- | 965 | -- | 1042 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| 338 | 1110 | Е11-180501-0101 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 4 | 25134,41 | 492,39 | 100538 | 1970 | 15604 | 81971 | 197110 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 20741,11 | 169,96 | 82964 | 680 | | 14601 | |
| 339 | 1111 | 511-401-0134 | **Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 16, типа WILO** | шт. | 1 | 557372,00 | -- | 557372 | -- | | -- | 557372 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 557372 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1112 | 511-401-0102 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO | шт. | 1 | 265858,00 | -- | 265858 | -- | | -- | 265858 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 265858 | -- | |
| 341 | 1113 | 511-401-0103 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO | шт. | 1 | 295738,00 | -- | 295738 | -- | | -- | 295738 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 295738 | -- | |
| 342 | 1114 | 511-401-0146 | Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-12 CAN PN 16, типа WILO | шт. | 1 | 614437,00 | -- | 614437 | -- | | -- | 614437 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 614437 | -- | |
| 343 | 1115 | Ц13-120901-0101 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 1732,27 | 115,30 | 13858 | 922 | 5387 | 4606 | 19941 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 943,66 | 0,16 | 7549 | 1 | | 1477 | |
| 344 | 1116 | Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 8 | 573,65 | -- | 4589 | -- | 566 | 3943 | 9214 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 502,90 | -- | 4023 | -- | | 683 | |
| 345 | 1117 | С1245-713-0101 | Термометры прямые в оправе | шт. | 8 | 2532,00 | -- | 20256 | -- | 20256 | -- | 21876 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| 346 | 1118 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2580,49 | -- | 20644 | -- | 17580 | 3002 | 25538 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 382,95 | -- | 3064 | -- | | 1892 | |
| | | | **Система теплоснабжения У1,У2** | | | | | | | | | |
| 347 | 1122 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | комплект | 4 | 235,21 | -- | 941 | -- | 74 | 849 | 1934 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 216,67 | -- | 867 | -- | | 143 | |
| 348 | 1124 | Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 | 12820,75 | 949,96 | 25642 | 1900 | 1456 | 22381 | 51865 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 11143,13 | 275,76 | 22286 | 552 | | 3842 | |
| 349 | 1125 | Прайс-лист ТОО "InterClima" | Воздушно-тепловая завеса N=0,53кВт 220/50 КЭВ-70П4141W | шт | 2 | 596876,70 | -- | 1193753 | -- | | -- | 1193753 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1193753 | -- | |
| 350 | 1126 | С1242-202-0301 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 8 | 5192,00 | -- | 41536 | -- | 41536 | -- | 44859 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3323 | |
| 351 | 1127 | С1242-202-0302 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 5465,00 | -- | 21860 | -- | 21860 | -- | 23609 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1749 | |
| 352 | 1128 | С1242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 5653,00 | -- | 11306 | -- | 11306 | -- | 12210 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 904 | |
| 353 | 1129 | С1242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | 5884,00 | -- | 11768 | -- | 11768 | -- | 12709 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 941 | |
| 354 | 1130 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2 | 725,36 | 2,61 | 1451 | 5 | 141 | 1280 | 2950 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 652,47 | 0,72 | 1305 | 1 | | 218 | |
| 355 | 1134 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32,3 | 202,24 | 5,43 | 6532 | 175 | 2837 | 2443 | 9693 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 108,98 | 0,65 | 3520 | 21 | | 718 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1135 | Е11-130301-1421 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза | м2 | 32,3 | 223,80 | 7,02 | 7229 | 227 | 5457 | 1088 | 8982 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,84 | 0,98 | 1545 | 32 | | 665 | |
| 357 | 1136 | Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 4,8 | 37221,09 | 1664,60 | 178661 | 7990 | 59253 | 87645 | 287611 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23212,00 | 813,50 | 111418 | 3905 | | 21305 | |
| 358 | 1137 | С1234-202-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 5,952 | 17346,00 | -- | 103243 | -- | 103243 | -- | 111502 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8259 | |
| 359 | 1138 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,24 | 587,66 | 16,20 | 1316 | 37 | 346 | 721 | 2200 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 933 | 16 | | 163 | |
| 360 | 1139 | С1261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,002576 | 419709,00 | -- | 1081 | -- | 1081 | -- | 1167 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 361 | 1140 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 185 | 105,24 | 1,38 | 19469 | 255 | 129 | 18703 | 41226 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 103,16 | -- | 19085 | -- | | 3054 | |
| 362 | 1141 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 56 | 537,00 | -- | 30072 | -- | 30072 | -- | 32478 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2406 | |
| | | | **Система вентиляции** | | | | | | | | | |
| | | | **Спортзал-П1** | | | | | | | | | |
| 363 | 1142 | Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 99095,62 | 6170,77 | 99096 | 6171 | 8066 | 85403 | 199259 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 84859,11 | 2286,62 | 84859 | 2287 | | 14760 | |
| 364 | 1143 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 30493,76 | 7251,20 | 30494 | 7251 | 2092 | 17504 | 51838 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21151,00 | 3160,80 | 21151 | 3161 | | 3840 | |
| 365 | 1145 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 1 | 207,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 366 | 1146 | Е11-200401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 1 | 10099,88 | 247,35 | 10100 | 248 | 1740 | 8024 | 19574 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8112,20 | 75,65 | 8112 | 76 | | 1450 | |
| 367 | 1147 | С1246-306-0730 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 800 (800х600) мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 91446,00 | -- | 91446 | -- | 91446 | -- | 98762 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7316 | |
| 368 | 1148 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 1 | 1930,40 | 65,21 | 1930 | 65 | 216 | 1633 | 3848 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 369 | 1149 | С1246-304-0709 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 1 | 8184,00 | -- | 8184 | -- | 8184 | -- | 8839 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 655 | |
| 370 | 1150 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 4 | 1891,50 | 65,21 | 7566 | 260 | 709 | 6532 | 15226 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1128 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1151 | Прайс-лист ТОО "INTER CLIMA" | Конические диффузоры ДКУ 355 | шт | 4 | 83913,21 | -- | 335653 | -- | 335653 | -- | 362505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26852 | |
| 372 | 1152 | Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,0645385 | 7283,25 | 50,46 | 7753 | 53 | 6248 | 1441 | 9929 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 17,16 | 1452 | 18 | | 736 | |
| 373 | 1153 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,8 | 7112,67 | 44,88 | 219070 | 1383 | 175678 | 41742 | 281677 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 42009 | 586 | | 20865 | |
| 374 | 1154 | Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 37,8 | 6828,89 | 40,18 | 258132 | 1519 | 214941 | 41363 | 323455 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,43 | 14,18 | 41672 | 536 | | 23960 | |
| 375 | 1155 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 57 | 7579,33 | 42,78 | 432022 | 2439 | 381735 | 47786 | 518192 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 47848 | 913 | | 38385 | |
| 376 | 1156 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 3 | 27248,65 | 1682,15 | 81746 | 5046 | 7924 | 54161 | 146780 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 68776 | 2489 | | 10873 | |
| 377 | 1157 | С1234-201-0204 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм) | м3 | 3,72 | 26938,00 | -- | 100209 | -- | 100209 | -- | 108226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8017 | |
| 378 | 1158 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 50 | 71,00 | -- | 3550 | -- | 3550 | -- | 3834 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 379 | 1159 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 3 | 27248,65 | 1682,15 | 81746 | 5046 | 7924 | 54161 | 146780 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 68776 | 2489 | | 10873 | |
| 380 | 1160 | С1234-202-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 3,72 | 17346,00 | -- | 64527 | -- | 64527 | -- | 69689 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5162 | |
| 381 | 1161 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 28 | 655,00 | -- | 18340 | -- | 18340 | -- | 19807 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1467 | |
| | | | **Малый спортзал-П2** | | | | | | | | | |
| 382 | 1162 | Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 99095,62 | 6170,77 | 99096 | 6171 | 8066 | 85403 | 199259 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 84859,11 | 2286,62 | 84859 | 2287 | | 14760 | |
| 383 | 1163 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 30493,76 | 7251,20 | 30494 | 7251 | 2092 | 17504 | 51838 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21151,00 | 3160,80 | 21151 | 3161 | | 3840 | |
| 384 | 1165 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 1 | 207,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 1166 | Е11-200401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 7209,36 | 99,18 | 7209 | 99 | 800 | 6201 | 14483 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6310,40 | 17,08 | 6310 | 17 | | 1073 | |
| 386 | 1167 | С1246-306-0650 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 (400х300)мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 66567,00 | -- | 66567 | -- | 66567 | -- | 71892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5325 | |
| 387 | 1168 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 388 | 1169 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 2274 | -- | 2456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 389 | 1170 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 6 | 1930,40 | 65,21 | 11582 | 392 | 1294 | 9798 | 23091 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 9896 | 103 | | 1710 | |
| 390 | 1171 | С1246-304-0676 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм | шт. | 6 | 6278,00 | -- | 37668 | -- | 37668 | -- | 40681 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3013 | |
| 391 | 1172 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,215 | 7112,67 | 44,88 | 15755 | 99 | 12635 | 3002 | 20257 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 3021 | 42 | | 1501 | |
| 392 | 1173 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 7112,67 | 44,88 | 21338 | 135 | 17111 | 4066 | 27436 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 4092 | 57 | | 2032 | |
| 393 | 1174 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,8 | 7575,63 | 48,14 | 59090 | 375 | 44577 | 14012 | 78950 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1812,62 | 20,42 | 14138 | 159 | | 5848 | |
| 394 | 1175 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 34,6 | 7579,33 | 42,78 | 262245 | 1480 | 231720 | 29007 | 314552 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 29045 | 554 | | 23300 | |
| 395 | 1176 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 2 | 27248,65 | 1682,15 | 54497 | 3365 | 5282 | 36108 | 97853 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 45850 | 1660 | | 7248 | |
| 396 | 1177 | С1234-201-0204 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм) | м3 | 2,48 | 26938,00 | -- | 66806 | -- | 66806 | -- | 72150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5344 | |
| 397 | 1178 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 33,3333333 | 71,00 | -- | 2367 | -- | 2367 | -- | 2556 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 1179 | Е11-260101-1101<br>Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 2 | 27248,65<br>22925,20 | 1682,15<br>829,77 | 54497<br>45850 | 3365<br>1660 | 5282 | 36108<br>7248 | 97853 |
| 399 | 1180 | С1234-202-0204 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95<br>*СП - 8%* | м3 | 2,48 | 17346,00<br>-- | --<br>-- | 43018<br>-- | --<br>-- | 43018 | --<br>3441 | 46459 |
| 400 | 1181 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210<br>*СП - 8%* | кг | 27 | 655,00<br>-- | --<br>-- | 17685<br>-- | --<br>-- | 17685 | --<br>1415 | 19100 |
| | | | **Обеденный зал+пищеблок-П3** | | | | | | | | | |
| 401 | 1182 | Е11-202501-0109<br>Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | камера | 1 | 99095,62<br>84859,11 | 6170,77<br>2286,62 | 99096<br>84859 | 6171<br>2287 | 8066 | 85403<br>14760 | 199259 |
| 402 | 1183 | Ц13-080104-0201<br>Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 30493,76<br>21151,00 | 7251,20<br>3160,80 | 30494<br>21151 | 7251<br>3161 | 2092 | 17504<br>3840 | 51838 |
| 403 | 1193 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 3 | 1926,28<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 5779<br>4948 | 195<br>51 | 636 | 4899<br>854 | 11532 |
| 404 | 1194 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 9 | 1926,28<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 17337<br>14844 | 587<br>154 | 1906 | 14697<br>2563 | 34597 |
| 405 | 1195 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 2 | 1930,40<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 3861<br>3299 | 130<br>34 | 432 | 3266<br>570 | 7697 |
| 406 | 1196 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 12 | 1930,40<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 23165<br>19792 | 782<br>205 | 2591 | 19597<br>3421 | 46183 |
| 407 | 1197 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 2274,00<br>-- | --<br>-- | 6822<br>-- | --<br>-- | 6822 | --<br>546 | 7368 |
| 408 | 1198 | С1246-304-0508 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 2687,00<br>-- | --<br>-- | 16122<br>-- | --<br>-- | 16122 | --<br>1290 | 17412 |
| 409 | 1199 | С1246-304-0509 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 2985,00<br>-- | --<br>-- | 8955<br>-- | --<br>-- | 8955 | --<br>716 | 9671 |
| 410 | 1200 | С1246-304-0607 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4653,00<br>-- | --<br>-- | 9306<br>-- | --<br>-- | 9306 | --<br>744 | 10050 |
| 411 | 1201 | С1246-304-0709 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 8184,00<br>-- | --<br>-- | 98208<br>-- | --<br>-- | 98208 | --<br>7857 | 106065 |
| | | | **Образовательный центр+медиатека-П4** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 1219 | E11-202501-0109<br>Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | камера | 1 | 99095,62<br>84859,11 | 6170,77<br>2286,62 | 99096<br>84859 | 6171<br>2287 | 8066 | 85403<br>14760 | 199259 |
| 413 | 1220 | Ц13-080104-0201<br>Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 30493,76<br>21151,00 | 7251,20<br>3160,80 | 30494<br>21151 | 7251<br>3161 | 2092 | 17504<br>3840 | 51838 |
| 414 | 1222 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 207,00<br>-- | --<br>-- | 207<br>-- | --<br>-- | 207 | --<br>17 | 224 |
| 415 | 1223 | E11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 1 | 1926,28<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 1926<br>1649 | 65<br>17 | 212 | 1633<br>285 | 3844 |
| 416 | 1224 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2274,00<br>-- | --<br>-- | 2274<br>-- | --<br>-- | 2274 | --<br>182 | 2456 |
| 417 | 1225 | E11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | решетка | 5 | 1930,40<br>1649,30 | 65,21<br>17,08 | 9652<br>8246 | 326<br>85 | 1080 | 8165<br>1425 | 19243 |
| 418 | 1226 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 3454,00<br>-- | --<br>-- | 17270<br>-- | --<br>-- | 17270 | --<br>1382 | 18652 |
| | | | **Спортзал-В1** | | | | | | | | | |
| 419 | 1241 | E11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | вентилятор | 1 | 13025,46<br>11812,63 | 475,34<br>158,62 | 13025<br>11813 | 476<br>159 | 736 | 11732<br>1981 | 26737 |
| 420 | 1242 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вентилятор радиальный RAD100-500-T80-3,0/4-GP<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 402531,16<br>-- | --<br>-- | 402531<br>-- | --<br>-- | 402531 | --<br>32202 | 434733 |
| 421 | 1243 | E11-202401-0103 | Виброизолятор номер 40. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | виброизолятор | 4 | 2485,38<br>851,76 | 3,44<br>1,71 | 9942<br>3407 | 14<br>7 | 6521 | 3346<br>1063 | 14351 |
| 422 | 1244 | E11-201201-0101 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 | 1,67563 | 8742,76<br>8543,06 | 34,49<br>17,08 | 14650<br>14315 | 58<br>29 | 277 | 14057<br>2297 | 31003 |
| 423 | 1245 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вставки гибкие круглые FLC 100-560<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 19910,95<br>-- | --<br>-- | 19911<br>-- | --<br>-- | 19911 | --<br>1593 | 21504 |
| 424 | 1246 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вставки гибкие прямоугольные FLR 100-560<br>*СП - 8%* | комплект | 1 | 13382,04<br>-- | --<br>-- | 13382<br>-- | --<br>-- | 13382 | --<br>1071 | 14453 |
| 425 | 1247 | E11-201001-0202 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | глушитель шума | 1 | 27060,32<br>2331,71 | 59,47<br>17,08 | 27060<br>2332 | 59<br>17 | 24669 | 2302<br>2349 | 31711 |
| 426 | 1248 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 207,00<br>-- | --<br>-- | 414<br>-- | --<br>-- | 414 | --<br>33 | 447 |
| 427 | 1249 | E11-200101-0316<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (кожух)<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м2 поверхности воздуховодов | 2,41 | 7579,33<br>839,44 | 42,78<br>16,01 | 18266<br>2023 | 104<br>39 | 16139 | 2020<br>1623 | 21909 |
| 428 | 1250 | E11-200401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | клапан | 1 | 10099,88<br>8112,20 | 247,35<br>75,65 | 10100<br>8112 | 248<br>76 | 1740 | 8024<br>1450 | 19574 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 1251 | С1246-306-0730 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 800 (800х600) мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 91446,00 | -- | 91446 | -- | 91446 | -- | 98762 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7316 | |
| 430 | 1252 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 4 | 1891,50 | 65,21 | 7566 | 260 | 709 | 6532 | 15226 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1128 | |
| 431 | 1253 | Прайс-лист ТОО "INTER CLIMA" | Конические диффузоры ДКУ 355 | шт | 4 | 83913,21 | -- | 335653 | -- | 335653 | -- | 362505 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26852 | |
| 432 | 1254 | Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,0645385 | 7283,25 | 50,46 | 7753 | 53 | 6248 | 1441 | 9929 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 17,16 | 1452 | 18 | | 736 | |
| 433 | 1255 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,8 | 7112,67 | 44,88 | 219070 | 1383 | 175678 | 41742 | 281677 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 42009 | 586 | | 20865 | |
| 434 | 1256 | Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 79,8 | 6828,89 | 40,18 | 544945 | 3206 | 453765 | 87323 | 682849 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,43 | 14,18 | 87974 | 1131 | | 50581 | |
| 435 | 1257 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 42,3 | 7579,33 | 42,78 | 320606 | 1809 | 283289 | 35462 | 384553 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 35508 | 677 | | 28485 | |
| 436 | 1258 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 2 | 27248,65 | 1682,15 | 54497 | 3365 | 5282 | 36108 | 97853 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 45850 | 1660 | | 7248 | |
| 437 | 1259 | С1234-201-0204 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75 ГОСТ 21880-2011 (60мм) | м3 | 2,48 | 26938,00 | -- | 66806 | -- | 66806 | -- | 72150 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5344 | |
| 438 | 1260 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 33,3333333 | 71,00 | -- | 2367 | -- | 2367 | -- | 2556 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 439 | 1261 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 33 | 655,00 | -- | 21615 | -- | 21615 | -- | 23344 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1729 | |
| 440 | 1262 | С1217-101-0301 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 16 | 30,00 | -- | 480 | -- | 480 | -- | 518 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 441 | 1263 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | 13025,46 | 475,34 | 13025 | 476 | 736 | 11732 | 26737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 11812,63 | 158,62 | 11813 | 159 | | 1981 | |
| 442 | 1264 | С1246-408-0102 | Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 | комплект | 1 | 125875,00 | -- | 125875 | -- | 125875 | -- | 135945 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10070 | |
| | | | **Малый спортзал-В2** | | | | | | | | | |
| 443 | 1265 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 1266 | С1246-401-0517 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 240210,00 | -- | 240210 | -- | 240210 | -- | 259427 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19217 | |
| 445 | 1267 | Е11-201201-0101 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,5616 | 8742,76 | 34,49 | 4910 | 20 | 92 | 4711 | 10391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8543,06 | 17,08 | 4798 | 10 | | 770 | |
| 446 | 1268 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Гибкая прямоугольная соединительная вставка 60-35 FLE 60-30 | шт | 2 | 13473,11 | -- | 26946 | -- | 26946 | -- | 29102 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2156 | |
| 447 | 1269 | С1246-201-0305 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-35 | шт. | 1 | 39551,00 | -- | 39551 | -- | 39551 | -- | 42715 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3164 | |
| 448 | 1270 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 449 | 1271 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 6 | 1930,40 | 65,21 | 11582 | 392 | 1294 | 9798 | 23091 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 9896 | 103 | | 1710 | |
| 450 | 1272 | С1246-304-0676 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм | шт. | 6 | 6278,00 | -- | 37668 | -- | 37668 | -- | 40681 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3013 | |
| 451 | 1273 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,1 | 7575,63 | 48,14 | 15909 | 101 | 12002 | 3772 | 21256 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1812,62 | 20,42 | 3806 | 43 | | 1574 | |
| 452 | 1274 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 7112,67 | 44,88 | 21338 | 135 | 17111 | 4066 | 27436 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 4092 | 57 | | 2032 | |
| 453 | 1275 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,2 | 7575,63 | 48,14 | 69696 | 443 | 52577 | 16527 | 93120 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1812,62 | 20,42 | 16676 | 188 | | 6898 | |
| 454 | 1276 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,6 | 7579,33 | 42,78 | 95500 | 539 | 84384 | 10563 | 114548 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 10577 | 202 | | 8485 | |
| 455 | 1277 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,2 | 27248,65 | 1682,15 | 5450 | 336 | 529 | 3611 | 9786 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 4585 | 166 | | 725 | |
| 456 | 1278 | С1234-201-0202 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,248 | 18507,00 | -- | 4590 | -- | 4590 | -- | 4957 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 457 | 1279 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 5 | 71,00 | -- | 355 | -- | 355 | -- | 383 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 458 | 1280 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 9 | 335,10 | 27,46 | 3016 | 247 | 48 | 1881 | 5288 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 2721 | 4 | | 392 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 1281 | С1236-106-0901 | Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 | кг | 10 | 336,00 | -- | 3360 | -- | 3360 | -- | 3629 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 269 | |
| 460 | 1282 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 9 | 587,66 | 16,20 | 5289 | 146 | 1395 | 2896 | 8840 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 3748 | 63 | | 655 | |
| 461 | 1283 | С1235-103-0401 | Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм | м2 | 10,35 | 964,00 | -- | 9977 | -- | 9977 | -- | 10775 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 798 | |
| 462 | 1284 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 12 | 655,00 | -- | 7860 | -- | 7860 | -- | 8489 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 629 | |
| | | | **Горячий цех-В3** | | | | | | | | | |
| 463 | 1285 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | 13025,46 | 475,34 | 13025 | 476 | 736 | 11732 | 26737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 11812,63 | 158,62 | 11813 | 159 | | 1981 | |
| 464 | 1286 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вентилятор радиальный RAD100-500-T80-1,1/4-GP | комплект | 1 | 315943,18 | -- | 315943 | -- | 315943 | -- | 341218 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25275 | |
| 465 | 1287 | Е11-202401-0102 | Виброизолятор номер 39. Установка | виброизолятор | 4 | 2126,56 | 3,44 | 8506 | 14 | 5369 | 3067 | 12499 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 780,78 | 1,71 | 3123 | 7 | | 926 | |
| 466 | 1288 | Е11-201201-0101 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 1,67563 | 8742,76 | 34,49 | 14650 | 58 | 277 | 14057 | 31003 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8543,06 | 17,08 | 14315 | 29 | | 2297 | |
| 467 | 1289 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вставки гибкие круглые FLC 100-500 | шт | 1 | 19910,95 | -- | 19911 | -- | 19911 | -- | 21504 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1593 | |
| 468 | 1290 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Вставки гибкие прямоугольные FLR 100-500 | шт | 1 | 13382,04 | -- | 13382 | -- | 13382 | -- | 14453 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1071 | |
| 469 | 1291 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 470 | 1292 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель круглый KSK 500/9 | шт | 1 | 69810,80 | -- | 69811 | -- | 69811 | -- | 75396 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5585 | |
| 471 | 1293 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 8 | 207,00 | -- | 1656 | -- | 1656 | -- | 1788 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 472 | 1311 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | 13025,46 | 475,34 | 13025 | 476 | 736 | 11732 | 26737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 11812,63 | 158,62 | 11813 | 159 | | 1981 | |
| 473 | 1312 | С1246-408-0102 | Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81 | комплект | 1 | 125875,00 | -- | 125875 | -- | 125875 | -- | 135945 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10070 | |
| 474 | 1313 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1930,40 | 65,21 | 1930 | 65 | 216 | 1633 | 3848 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 475 | 1314 | С1246-304-0655 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм | шт. | 1 | 6963,00 | -- | 6963 | -- | 6963 | -- | 7520 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 557 | |
| | | | **Образовательный центр, медиатека-В4** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 1315 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 477 | 1316 | С1246-401-0108 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 58380,00 | -- | 58380 | -- | 58380 | -- | 63050 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4670 | |
| 478 | 1317 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 479 | 1318 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель круглый KSK 315/6 | шт | 1 | 46662,27 | -- | 46662 | -- | 46662 | -- | 50395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3733 | |
| | | | **Вспомогательные помещения горячего цеха-В5** | | | | | | | | | |
| 480 | 1336 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 1 | 13025,46 | 475,34 | 13025 | 476 | 736 | 11732 | 26737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 11812,63 | 158,62 | 11813 | 159 | | 1981 | |
| 481 | 1337 | С1246-401-0519 | Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 346517,00 | -- | 346517 | -- | 346517 | -- | 374238 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27721 | |
| 482 | 1338 | Е11-201201-0101 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,6864 | 8742,76 | 34,49 | 6001 | 24 | 113 | 5758 | 12700 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8543,06 | 17,08 | 5864 | 12 | | 941 | |
| 483 | 1339 | С1246-305-0210 | Вставки гибкие № 6,3 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 | шт. | 2 | 7205,00 | -- | 14410 | -- | 14410 | -- | 15563 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1153 | |
| 484 | 1340 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 485 | 1341 | С1246-201-0306 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 70-40 | шт. | 1 | 37188,00 | -- | 37188 | -- | 37188 | -- | 40163 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2975 | |
| 486 | 1342 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 6 | 207,00 | -- | 1242 | -- | 1242 | -- | 1341 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 487 | 1347 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 488 | 1348 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 2274 | -- | 2456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 489 | 1349 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 8 | 1926,28 | 65,21 | 15410 | 522 | 1694 | 13064 | 30752 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 13194 | 137 | | 2278 | |
| 490 | 1350 | С1246-304-0509 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 8 | 2985,00 | -- | 23880 | -- | 23880 | -- | 25790 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1910 | |
| 491 | 1351 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 1352 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 3 | 3454,00 | -- | 10362 | -- | 10362 | -- | 11191 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| 493 | 1353 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1930,40 | 65,21 | 5791 | 195 | 648 | 4899 | 11545 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 855 | |
| 494 | 1354 | С1246-304-0676 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 200 мм | шт. | 3 | 6278,00 | -- | 18834 | -- | 18834 | -- | 20341 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1507 | |
| 495 | 1355 | Е11-200701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием | м2 поверхности зонта | 6,66 | 7770,63 | 151,42 | 51752 | 1008 | 41602 | 9405 | 66049 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1372,61 | 68,33 | 9142 | 455 | | 4893 | |
| | | | **Помещения пищевых отходов-В6** | | | | | | | | | |
| 496 | 1369 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 497 | 1370 | С1246-401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 498 | 1371 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 499 | 1372 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 2 | 1930,40 | 65,21 | 3861 | 130 | 432 | 3266 | 7697 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 570 | |
| 500 | 1373 | С1246-304-0705 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 2 | 6124,00 | -- | 12248 | -- | 12248 | -- | 13228 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| | | | **С/у душевая, ПУИ при вспом. пом-ний горячего цеха-В7** | | | | | | | | | |
| 501 | 1385 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 502 | 1386 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 503 | 1387 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 504 | 1388 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 2 | 15157,00 | -- | 30314 | -- | 30314 | -- | 32739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2425 | |
| 505 | 1389 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 4 | 1926,28 | 65,21 | 7705 | 260 | 848 | 6532 | 15376 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1139 | |
| 506 | 1390 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 4 | 2274,00 | -- | 9096 | -- | 9096 | -- | 9824 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 728 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Комната персонала при вспом, пом-ний горячего цеха-В8** | | | | | | | |
| 507 | 1402 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 7 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | |
| 508 | 1403 | С1246-401-0104 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 347 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 509 | 1404 | Е11-201001-0210 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 2 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | |
| 510 | 1405 | Прайс-лист ТОО "АВз" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6** | шт | 1 | 32889,54 | -- | 32890 | -- | 328 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 511 | 1406 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 4 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 512 | 1407 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 2 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | |
| 513 | 1408 | С1246-304-0505 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм** | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| | | | **Хранение мебели, ПУИ при спортзале №2-В9** | | | | | | | |
| 514 | 1416 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 7 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | |
| 515 | 1417 | С1246-401-0104 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 347 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 516 | 1418 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 4 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 517 | 1419 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 2 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | |
| 518 | 1420 | С1246-304-0505 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм** | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 519 | 1421 | Е11-200301-0207 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 4 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | |
| 520 | 1422 | С1246-304-0509 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм** | шт. | 2 | 2985,00 | -- | 5970 | -- | 59 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| | | | **Снарядная при спортзале №2-В10** | | | | | | | |
| 521 | 1430 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 7 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 1431 | С1246-401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 523 | 1432 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 524 | 1433 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |
| 525 | 1434 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 3 | 3454,00 | -- | 10362 | -- | 10362 | -- | 11191 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| | | | **Инвентарная, ПУИ при спортзале №1-В11** | | | | | | | | | |
| 526 | 1442 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 527 | 1443 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 528 | 1444 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 529 | 1445 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 530 | 1446 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 2274 | -- | 2456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 531 | 1447 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 532 | 1448 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Раздев.,душ., раздевалка для МГН, с/у для МГН при спортзале №1-В12** | | | | | | | | | |
| 533 | 1456 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 534 | 1457 | С1246-401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 535 | 1458 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 536 | 1459 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 5 | 15157,00 | -- | 75785 | -- | 75785 | -- | 81848 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6063 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 1460 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 5 | 1926,28 | 65,21 | 9631 | 326 | 1059 | 8165 | 19220 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 8246 | 85 | | 1424 | |
| 538 | 1461 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2274,00 | -- | 11370 | -- | 11370 | -- | 12280 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 910 | |
| 539 | 1462 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 540 | 1462 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Раздевалка, душевая при спортзале №1-В13** | | | | | | | | | |
| 541 | 1477 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 542 | 1478 | С1246-401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 543 | 1479 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 544 | 1480 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 200/6 | шт | 1 | 36426,75 | -- | 36427 | -- | 36427 | -- | 39341 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2914 | |
| 545 | 1481 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 546 | 1482 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 3 | 15157,00 | -- | 45471 | -- | 45471 | -- | 49109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3638 | |
| 547 | 1483 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |
| 548 | 1484 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 3 | 2274,00 | -- | 6822 | -- | 6822 | -- | 7368 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 549 | 1485 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 550 | 1486 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Раздевалка, душевая при спортзале №2-В14** | | | | | | | | | |
| 551 | 1499 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 1500 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 553 | 1501 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 554 | 1502 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6 | шт | 1 | 32889,54 | -- | 32890 | -- | 32890 | -- | 35521 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2631 | |
| 555 | 1503 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 556 | 1504 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 2 | 15157,00 | -- | 30314 | -- | 30314 | -- | 32739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2425 | |
| 557 | 1505 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 558 | 1506 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 559 | 1507 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 560 | 1508 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Раздевалка, душевая при спортзале №2-В15** | | | | | | | | | |
| 561 | 1521 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 562 | 1522 | С1246-401-0104 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 563 | 1523 | Е11-201001-0210 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 564 | 1524 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 160/6 | шт | 1 | 32889,54 | -- | 32890 | -- | 32890 | -- | 35521 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2631 | |
| 565 | 1525 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 566 | 1526 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 2 | 15157,00 | -- | 30314 | -- | 30314 | -- | 32739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2425 | |
| 567 | 1527 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 568 | 1528 | С1246-304-0505 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм** | шт. | 2 | 2274,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 569 | 1529 | Е11-200301-0206 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 570 | 1530 | С1246-304-0511 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм** | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Фонд хранения-В16** | | | | | | | | | |
| 571 | 1544 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 572 | 1545 | С1246-401-0105 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 573 | 1546 | Е11-201001-0210 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 3130,50 | 98,45 | 3130 | 98 | 276 | 2734 | 6333 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2755,66 | 34,17 | 2756 | 34 | | 469 | |
| 574 | 1547 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов KSK 200/6** | шт | 1 | 36426,75 | -- | 36427 | -- | 36427 | -- | 39341 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2914 | |
| 575 | 1548 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 576 | 1549 | Е11-200301-0206 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка** | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |
| 577 | 1550 | С1246-304-0511 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм** | шт. | 3 | 3454,00 | -- | 10362 | -- | 10362 | -- | 11191 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| | | | **С/у.с/у для МГН, ПУИ при административной помещений-В17** | | | | | | | | | |
| 578 | 1564 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 579 | 1565 | С1246-401-0104 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 34718,00 | -- | 34718 | -- | 34718 | -- | 37495 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2777 | |
| 580 | 1566 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 581 | 1567 | С1246-303-0201 | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | шт. | 3 | 15157,00 | -- | 45471 | -- | 45471 | -- | 49109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3638 | |
| 582 | 1568 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 636 | 4899 | 11532 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 1569 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 3 | 2274,00 | -- | 6822 | -- | 6822 | -- | 7368 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 584 | 1570 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 585 | 1571 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 586 | 1572 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,585 | 7112,67 | 44,88 | 4161 | 26 | 3337 | 793 | 5350 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 798 | 11 | | 396 | |
| 587 | 1573 | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,5072 | 6947,28 | 60,63 | 10471 | 91 | 6931 | 3418 | 15000 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2288,06 | 26,02 | 3449 | 39 | | 1111 | |
| 588 | 1574 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,4 | 7190,28 | 60,63 | 46018 | 388 | 30986 | 14514 | 65374 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2288,06 | 26,02 | 14644 | 167 | | 4843 | |
| 589 | 1575 | Е11-200101-0319 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,5216 | 7779,29 | 39,46 | 35175 | 179 | 30408 | 4558 | 42912 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1014,76 | 13,84 | 4588 | 63 | | 3179 | |
| 590 | 1576 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 27248,65 | 1682,15 | 2725 | 168 | 264 | 1805 | 4893 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 2293 | 83 | | 362 | |
| 591 | 1577 | С1234-201-0202 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,124 | 18507,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 592 | 1578 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 2,5 | 71,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 593 | 1579 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 9,4 | 335,10 | 27,46 | 3150 | 259 | 49 | 1964 | 5523 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 2842 | 5 | | 409 | |
| 594 | 1580 | С1236-106-0901 | Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 | кг | 9,5 | 336,00 | -- | 3192 | -- | 3192 | -- | 3447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 595 | 1581 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 9,4 | 587,66 | 16,20 | 5524 | 152 | 1458 | 3025 | 9233 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 3914 | 66 | | 684 | |
| 596 | 1582 | С1235-103-0401 | Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм | м2 | 10,81 | 964,00 | -- | 10421 | -- | 10421 | -- | 11255 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 834 | |
| 597 | 1583 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 21 | 655,00 | -- | 13755 | -- | 13755 | -- | 14855 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| | | | **Серверная -В18** | | | | | | | | | |
| 598 | 1584 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 599 | 1585 | С1246-401-0105 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 600 | 1586 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 601 | 1587 | Е11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | клапан | 1 | 7209,36 | 99,18 | 7209 | 99 | 800 | 6201 | 14483 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6310,40 | 17,08 | 6310 | 17 | | 1073 | |
| 602 | 1588 | С1246-306-0610 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60** | шт. | 1 | 57365,00 | -- | 57365 | -- | 57365 | -- | 61954 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4589 | |
| 603 | 1589 | Е11-200301-0206 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка** | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 604 | 1590 | С1246-304-0508 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм** | шт. | 2 | 2687,00 | -- | 5374 | -- | 5374 | -- | 5804 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 430 | |
| 605 | 1591 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 7190,28 | 60,63 | 21571 | 182 | 14525 | 6803 | 30644 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2288,06 | 26,02 | 6864 | 78 | | 2270 | |
| 606 | 1592 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 9 | 7579,33 | 42,78 | 68214 | 385 | 60274 | 7545 | 81820 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 7555 | 144 | | 6061 | |
| 607 | 1593 | Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 4,396 | 7841,17 | 39,46 | 34470 | 174 | 29450 | 4809 | 42421 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,43 | 13,84 | 4846 | 61 | | 3142 | |
| 608 | 1594 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | м3 изоляции | 0,1 | 27248,65 | 1682,15 | 2725 | 168 | 264 | 1805 | 4893 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 2293 | 83 | | 362 | |
| 609 | 1595 | С1234-201-0202 | **Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011** | м3 | 0,124 | 18507,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 610 | 1596 | С1214-301-0102 | **Фольга алюминиевая** | м2 | 2,5 | 71,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 611 | 1597 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30** | м2 | 12 | 335,10 | 27,46 | 4021 | 330 | 63 | 2507 | 7051 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 3628 | 6 | | 522 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 1598 | С1236-106-0901 | Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 | кг | 12 | 336,00 | -- | 4032 | -- | 4032 | -- | 4355 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | |
| 613 | 1599 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 12 | 587,66 | 16,20 | 7052 | 194 | 1861 | 3861 | 11786 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 4997 | 84 | | 873 | |
| 614 | 1600 | С1235-103-0401 | Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм | м2 | 13,8 | 964,00 | -- | 13303 | -- | 13303 | -- | 14367 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1064 | |
| 615 | 1601 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 16 | 655,00 | -- | 10480 | -- | 10480 | -- | 11318 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 838 | |
| | | | **Кладовая светильников, тех.пом-ние В19** | | | | | | | | | |
| 616 | 1602 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 617 | 1603 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 618 | 1604 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 619 | 1605 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 1 | 15157,00 | -- | 15157 | -- | 15157 | -- | 16370 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1213 | |
| 620 | 1606 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 621 | 1607 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 622 | 1608 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 7190,28 | 60,63 | 43142 | 364 | 29050 | 13607 | 61289 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2288,06 | 26,02 | 13728 | 156 | | 4540 | |
| 623 | 1609 | Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 7579,33 | 42,78 | 3790 | 21 | 3349 | 419 | 4546 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 420 | 8 | | 337 | |
| 624 | 1610 | Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,198 | 7841,17 | 39,46 | 17235 | 86 | 14726 | 2404 | 21211 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,43 | 13,84 | 2423 | 30 | | 1571 | |
| 625 | 1611 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 27248,65 | 1682,15 | 2725 | 168 | 264 | 1805 | 4893 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 2293 | 83 | | 362 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 1612 | С1234-201-0202 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,124 | 18507,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 627 | 1613 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 2,5 | 71,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 628 | 1614 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 2 | 335,10 | 27,46 | 670 | 55 | 10 | 418 | 1175 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 605 | 1 | | 87 | |
| 629 | 1615 | С1236-106-0901 | Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 | кг | 2 | 336,00 | -- | 672 | -- | 672 | -- | 726 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 630 | 1616 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 2 | 587,66 | 16,20 | 1175 | 32 | 310 | 644 | 1964 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 833 | 14 | | 146 | |
| 631 | 1617 | С1235-103-0401 | Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм | м2 | 2,3 | 964,00 | -- | 2217 | -- | 2217 | -- | 2394 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 632 | 1618 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 12 | 655,00 | -- | 7860 | -- | 7860 | -- | 8489 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 629 | |
| | | | **С/у при изоляторе, с/у при каб.врача-В20** | | | | | | | | | |
| 633 | 1619 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 634 | 1620 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 635 | 1621 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 636 | 1622 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 1 | 15157,00 | -- | 15157 | -- | 15157 | -- | 16370 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1213 | |
| 637 | 1623 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 638 | 1624 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 639 | 1625 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,23 | 7112,67 | 44,88 | 1636 | 10 | 1312 | 312 | 2104 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1363,92 | 19,02 | 314 | 4 | | 156 | |
| 640 | 1626 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 7190,28 | 60,63 | 14381 | 121 | 9684 | 4536 | 20430 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2288,06 | 26,02 | 4576 | 52 | | 1513 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641* | 1627 | Е11-200101-0316<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 7579,33 | 42,78 | 30317 | 171 | 26788 | 3353 | 36364 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 839,44 | 16,01 | 3358 | 64 | | 2694 | |
| 642 | 1628 | Е11-200101-0318<br>Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 7841,17 | 39,46 | 12311 | 62 | 10518 | 1717 | 15151 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,43 | 13,84 | 1731 | 22 | | 1122 | |
| 643 | 1629 | Е11-260101-1101<br>Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1 | 27248,65 | 1682,15 | 2725 | 168 | 264 | 1805 | 4893 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22925,20 | 829,77 | 2293 | 83 | | 362 | |
| 644 | 1630 | С1234-201-0202 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,124 | 18507,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 645 | 1631 | С1214-301-0102 | Фольга алюминиевая | м2 | 2,5 | 71,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 646 | 1632 | Е11-130301-1707<br>Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 | м2 | 5,7 | 335,10 | 27,46 | 1910 | 157 | 30 | 1191 | 3349 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 1723 | 3 | | 248 | |
| 647 | 1633 | С1236-106-0901 | Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 | кг | 5,8 | 336,00 | -- | 1949 | -- | 1949 | -- | 2105 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 648 | 1634 | Е11-260301-0701<br>Изм. и доп. вып. 22 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,7 | 587,66 | 16,20 | 3350 | 92 | 885 | 1834 | 5599 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 2373 | 40 | | 415 | |
| 649 | 1635 | С1235-103-0401 | Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм | м2 | 6,555 | 964,00 | -- | 6319 | -- | 6319 | -- | 6825 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 506 | |
| 650 | 1636 | С1246-301-0502 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 10,5 | 655,00 | -- | 6878 | -- | 6878 | -- | 7428 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 550 | |
| | | | **Процедурная-В21** | | | | | | | | | |
| 651 | 1637 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 652 | 1638 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 653 | 1639 | Е11-201001-0201 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1825,75 | 51,79 | 1826 | 52 | 124 | 1634 | 3737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 277 | |
| 654 | 1640 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6 | шт | 1 | 27622,88 | -- | 27623 | -- | 27623 | -- | 29833 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 655 | 1641 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 656 | 1642 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 657 | 1643 | С1246-304-0508 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм** | шт. | 1 | 2687,00 | -- | 2687 | -- | 2687 | -- | 2902 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 658 | 1650 | С1214-301-0102 | **Фольга алюминиевая** | м2 | 2,5 | 71,00 | -- | 178 | -- | 178 | -- | 192 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 659 | 1651 | Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30** | м2 | 5,2 | 335,10 | 27,46 | 1743 | 143 | 28 | 1087 | 3056 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 302,34 | 0,49 | 1572 | 3 | | 226 | |
| 660 | 1652 | С1236-106-0901 | **Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001** | кг | 5,3 | 336,00 | -- | 1781 | -- | 1781 | -- | 1923 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| 661 | 1653 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,2 | 587,66 | 16,20 | 3056 | 84 | 807 | 1673 | 5108 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 416,40 | 7,00 | 2165 | 36 | | 378 | |
| 662 | 1654 | С1235-103-0401 | **Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм** | м2 | 5,98 | 964,00 | -- | 5765 | -- | 5765 | -- | 6226 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 663 | 1655 | С1246-301-0502 | **Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | кг | 11 | 655,00 | -- | 7205 | -- | 7205 | -- | 7781 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 576 | |
| | | | **Кабинет врача-В22** | | | | | | | | | |
| 664 | 1656 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 665 | 1657 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 666 | 1658 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 1825,75 | 51,79 | 1826 | 52 | 124 | 1634 | 3737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 277 | |
| 667 | 1659 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6** | шт | 1 | 27622,88 | -- | 27623 | -- | 27623 | -- | 29833 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 668 | 1660 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 669 | 1661 | Е11-200301-0206 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 670 | 1662 | С1246-304-0511 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм** | шт. | 1 | 3454,00 | -- | 3454 | -- | 3454 | -- | 3730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | | **Изолятор-В23** | | | | | | | | | |
| 671 | 1675 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 672 | 1676 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 673 | 1677 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 1825,75 | 51,79 | 1826 | 52 | 124 | 1634 | 3737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 277 | |
| 674 | 1678 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6** | шт | 1 | 27622,88 | -- | 27623 | -- | 27623 | -- | 29833 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 675 | 1679 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 676 | 1680 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 677 | 1681 | С1246-304-0508 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм** | шт. | 1 | 2687,00 | -- | 2687 | -- | 2687 | -- | 2902 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| | | | **Кабинет психолога-логопеда-В24** | | | | | | | | | |
| 678 | 1694 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 679 | 1695 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 680 | 1696 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 1825,75 | 51,79 | 1826 | 52 | 124 | 1634 | 3737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 277 | |
| 681 | 1697 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6** | шт | 1 | 27622,88 | -- | 27623 | -- | 27623 | -- | 29833 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 682 | 1698 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 683 | 1699 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 684 | 1700 | С1246-304-0508 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм** | шт. | 1 | 2687,00 | -- | 2687 | -- | 2687 | -- | 2902 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| | | | **Помещение охраны/между осями Е-Ж/18-19-В25** | | | | | | | | | |
| 685 | 1713 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 686 | 1714 | С1246-401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 687 | 1715 | Е11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | глушитель шума | 1 | 1825,75 | 51,79 | 1826 | 52 | 124 | 1634 | 3737 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1650,37 | 17,08 | 1650 | 17 | | 277 | |
| 688 | 1716 | Прайс-лист ТОО "АВЗ" | **Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов L=600мм KSK 100/6** | шт | 1 | 27622,88 | -- | 27623 | -- | 27623 | -- | 29833 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 689 | 1717 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 690 | 1718 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | |
| 691 | 1719 | С1246-304-0508 | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм** | шт. | 1 | 2687,00 | -- | 2687 | -- | 2687 | -- | 2902 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 692 | 1730 | С1246-301-0502 | **Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** | кг | 9,4 | 655,00 | -- | 6157 | -- | 6157 | -- | 6650 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 493 | |
| | | | **Каб.дир.приемная, учительская, каб. завуча, каб.зав.хоз.бух-рия, ком.перс.-В26** | | | | | | | | | |
| 693 | 1731 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 694 | 1732 | С1246-401-0510 | **Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84** | комплект | 1 | 153719,00 | -- | 153719 | -- | 153719 | -- | 166017 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12298 | |
| 695 | 1733 | Е11-201201-0101 | **Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** | м2 | 0,32 | 8742,76 | 34,49 | 2798 | 11 | 53 | 2684 | 5921 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8543,06 | 17,08 | 2734 | 5 | | 439 | |
| 696 | 1734 | С1246-305-0103 | **Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм** | шт. | 1 | 8302,00 | -- | 8302 | -- | 8302 | -- | 8966 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 664 | |
| 697 | 1735 | Е11-201001-0305 | **Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка** | пластина | 1 | 1893,13 | 74,40 | 1893 | 74 | 532 | 1278 | 3425 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1286,99 | 17,08 | 1287 | 17 | | 254 | |
| 698 | 1736 | С1246-201-0303 | **Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30** | шт. | 1 | 31417,00 | -- | 31417 | -- | 31417 | -- | 33930 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2513 | |
| 699 | 1737 | С1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка, СТД-8281** | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 700 | 1738 | С1246-303-0201 | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | шт. | 8 | 15157,00 | -- | 121256 | -- | 121256 | -- | 130956 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9700 | |
| 701 | 1739 | Е11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 6 | 1926,28 | 65,21 | 11558 | 392 | 1270 | 9798 | 23065 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 9896 | 103 | | 1708 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 1740 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 5 | 1926,28 | 65,21 | 9631 | 326 | 1059 | 8165 | 19220 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 8246 | 85 | | 1424 | |
| 703 | 1741 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2274,00 | -- | 11370 | -- | 11370 | -- | 12280 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 910 | |
| 704 | 1742 | С1246-304-0508 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687,00 | -- | 2687 | -- | 2687 | -- | 2902 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 705 | 1743 | С1246-304-0511 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 5 | 3454,00 | -- | 17270 | -- | 17270 | -- | 18652 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1382 | |
| | | | **Радиоузел-В27** | | | | | | | | | |
| 706 | 1757 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 707 | 1758 | С1246-409-0402 | Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 120, мощностью 16 Вт(0,02кВт) | шт. | 1 | 3401,00 | -- | 3401 | -- | 3401 | -- | 3673 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 708 | 1759 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1174 | 1633 | 4883 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | |
| | | | **Гардероб начальных классов-В28** | | | | | | | | | |
| 709 | 1760 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 710 | 1761 | С1246-401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 42218,00 | -- | 42218 | -- | 42218 | -- | 45595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | |
| 711 | 1762 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 712 | 1763 | Е11-200301-0211 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1845,75 | 38,75 | 3692 | 77 | 316 | 3266 | 7515 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 557 | |
| 713 | 1764 | С1246-304-0705 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 2 | 6124,00 | -- | 12248 | -- | 12248 | -- | 13228 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| | | | **Пом-ние охраны (между осями К-Л/2-3)-В29** | | | | | | | | | |
| 714 | 1771 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 715 | 1772 | С1246-409-0402 | Вентилятор канальный вытяжной марки FAN-AT 120, мощностью 16 Вт(0,02кВт) | шт. | 1 | 3401,00 | -- | 3401 | -- | 3401 | -- | 3673 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 716 | 1773 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1174 | 1633 | 4883 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | |
| | | | **Гардероб средних и старших классов-В30** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 1774 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 718 | 1775 | С1246-401-0106 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 48109,00 | -- | 48109 | -- | 48109 | -- | 51958 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3849 | |
| 719 | 1776 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 720 | 1777 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 3 | 1930,40 | 65,21 | 5791 | 195 | 648 | 4899 | 11545 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 4948 | 51 | | 855 | |
| 721 | 1778 | С1246-304-0705 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 3 | 6124,00 | -- | 18372 | -- | 18372 | -- | 19842 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | |
| | | | **Электрощитовая-В31** | | | | | | | | | |
| 722 | 1786 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9505,43 | 187,33 | 9505 | 187 | 737 | 8450 | 19391 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 8580,60 | 41,49 | 8581 | 41 | | 1436 | |
| 723 | 1787 | С1246-401-0101 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 27879,00 | -- | 27879 | -- | 27879 | -- | 30109 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2230 | |
| 724 | 1788 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 207,00 | -- | 414 | -- | 414 | -- | 447 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 725 | 1789 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7689 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1649,30 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | |
| 726 | 1790 | С1246-304-0505 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274,00 | -- | 2274 | -- | 2274 | -- | 2456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 727 | 1791 | С1246-304-0503 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2163,00 | -- | 2163 | -- | 2163 | -- | 2336 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| | | | **Противодымная вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | | **ДПЕ1 (фонд хранения)** | | | | | | | | | |
| 728 | 1799 | Е11-200401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 7209,36 | 99,18 | 7209 | 99 | 800 | 6201 | 14483 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6310,40 | 17,08 | 6310 | 17 | | 1073 | |
| 729 | 1800 | С1246-306-0650 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 400 мм(400х300), с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 66567,00 | -- | 66567 | -- | 66567 | -- | 71892 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5325 | |
| 730 | 1801 | С1214-402-0201 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,12 | 1149,00 | -- | 138 | -- | 138 | -- | 149 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | |
| 731 | 1802 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 1 | 1930,40 | 65,21 | 1930 | 65 | 216 | 1633 | 3848 |