Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18»декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройЭлитРизлти», г.Усть-Каменогорск, ВКО, ул.Утепова, 25/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Айтенова Пернехана Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)»**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Руководитель Кенесбаев Д.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации ТОО «ROYAL RICHES»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Востокоблпроект» 24-1б**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказом № 6/1 от 28.06.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	16306,47	16306,47
Число этажей	этаж	2-3	2-3
Общий строительный объем	$м^3$	67160,84	67160,84
В том числе подземной части	$м^3$	11460,4	11460,4
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			-

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Этажность блок А- 3 этажа, блок Б- 3 этажа, блок В- 3 этажа, блок Г- 2 этажа, блок Д- 2 этажа, блок Е- 2 этажа; общая площадь квартир – 16 306,47 м^2; строительный объем – 67 160,84 м^3.

Все блоки выполнены в каркасном варианте, с заполнением, не участвующем в восприятии сейсмических нагрузок. Конструктивная схема блоков - каркас рамно-связевый, с жесткими рамными узлами.

Каркас состоит из рам, образованных защемленными в фундаментах монолитными железобетонными колоннами и опирающимися на колонны монолитными железобетонными ригелями, а также - из горизонтальных дисков перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости.

Железобетонные колонны:

- блок А Б,В,Д – 400 х 400мм.
- блок Г, Е – 500х500мм.

Железобетонные ригели – 400х500мм.

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные столбчатые.

Стены подвала – монолитные железобетонные.

В основании фундаментов предусматривается бетонная подготовка δ=100мм.

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты δ=200мм.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные δ=200м.

Все несущие конструкции выполнены из тяжелого бетона кл В20, В25 с рабочей арматурой класса А-III.

Для связи каркаса с ограждающими конструкциями стен в колоннах и ригелях предусмотрены закладные детали.

В качестве наружных ограждающих конструкций принимаются кирпичные стены:

- в блоках А, Б, В, Г, Д - толщиной б=380мм из кирпича керамического рядового, полнотелого, размера 250х120х88 мм, формата 1,4 НФ, марки по прочности М -100
- в блоке Е – толщиной δ=510мм из кирпича керамического рядового, полнотелого, размера 250х120х88 мм, формата 1,4 НФ, марки по прочности М -100

С наружной стороны стены облицованы фиброцементными плитами Краспан по системе навесной вентилируемый фасад. В качестве утеплителя использованы плиты «Izoterm»-П -100 толщиной б=120мм.

Облицовка цоколя- плитами из керамогранита.

Парапет выполнен из Кирпича керамического рядового, полнотелого, размера 250х120х88 мм, формата 1,4 НФ, марки по прочности М -100, класса средней плотности 1,2; марки по морозостойкости F50 толщиной б=250мм.

Перегородки:

- в помещениях с нормальным режимом влажности – перегородки системы КНАУФ - гипсоволокнистые листы в соответствии с серией РК 1.031.9-3.01 в 1;
- в коридорах и в помещениях с влажным режимом - кирпичные б=120мм.
- в лестничных клетках и подвале - перегородки из пеноблоков марки Блок 1/600х200х200 /D600/B2,5/F25 ГОСТ 31360-2007 на р-ре М50,

Лестницы:

– блок А - монолитные железобетонные марши и площадки .

– блок Б,В - железобетонные площадки и сборные железобетонные ступени по металлическим балкам и косоурам.

Крыша :

- блок А - совмещенная с внутренним водостоком, в центральной части блока предусматривается металлический купол с витражным заполнением;
- блок Б, В, Д – чердачная по металлическим стропилам и стойкам.
- блок Е, Г – покрытие выполняется по металлическим фермам.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21**;
фактически, месяц: **27**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; ин
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)»**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Айтенов Пернехан Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.