| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.3 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 17,187 | 88,00 | | | | 1512 | | | |
| 136.4 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1837 | 6,19069 | 483,00 | | | | 2990 | | | |
| 137 | Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | | 134,06 | 637,19 | 1,51 | 85422 | 203 | 27827 | 45992 | 141927 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 428,11 | 0,73 | 57392 | 98 | | 10513 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 137. | 149237 С | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000075 | 0,010054 | 646324,00 | | | | 6498 | | | |
| 137.2 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,113 | 15,14878 | 568,00 | | | | 8605 | | | |
| 137.3 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 6,703 | 88,00 | | | | 590 | | | |
| 137.4 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1837 | 24,626822 | 483,00 | | | | 11895 | | | |
| | | Потолок техэтаж (АР-2 л.16) | | | | | | | | | | | |
| 153 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 61,55 | 509,60 | 3,42 | 31366 | 210 | 9456 | 17440 | 52711 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 352,56 | 1,63 | 21700 | 100 | | 3904 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 153.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,04247 | 220158,00 | | | | 9350 | | | |
| | | Стены техэтаж (АР-2 л.16) | | | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 91,24 | 719,39 | 5,26 | 65637 | 480 | 16906 | 38784 | 112775 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 528,84 | 2,51 | 48251 | 229 | | 8354 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 160.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,057481 | 220158,00 | | | | 12655 | | | |
| 160.2 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 46,5324 | 88,00 | | | | 4095 | | | |
| 161 | Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 27,11 | 309,40 | 2,79 | 8388 | 76 | 3239 | 4087 | 13473 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 187,13 | 1,33 | 5073 | 36 | | 998 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 161.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00052 | 0,014097 | 220158,00 | | | | 3104 | | | |
| | | **Раздел 6.Кровля** | | | | | | | | | | | |
| | | Воронки водосточные (АР2 л.26) | | | | | | | | | | | |
| 217 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 4,75524 | 164,77 | 3,80 | 784 | 18 | 486 | 195 | 1057 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 58,84 | 0,60 | 280 | 3 | | 78 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 217.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,000856 | 508438,00 | | | | 435 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ограждение кровли (АР2 л.27)** | | | | | | | | | | | |
| 223 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 19,0733 | 164,77 | 3,80 | 3143 | 72 | 1949 | 782 | 4239 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 1122 | 11 | | 314 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 223.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,003433 | 508438,00 | | | | 1746 | | | |
| | | **Раздел 7.Прочие работы** | | | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение лестниц (АР2 л.20)** | | | | | | | | | | | |
| 226 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 35,70939 | 164,77 | 3,80 | 5884 | 135 | 3648 | 1465 | 7936 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 2101 | 21 | | 588 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 226.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,006428 | 508438,00 | | | | 3268 | | | |
| | | **Ограждение входных групп (АР2 л.29)** | | | | | | | | | | | |
| 229 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 13,70217 | 164,77 | 3,80 | 2258 | 52 | 1400 | 562 | 3046 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 806 | 8 | | 226 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 229.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,002466 | 508438,00 | | | | 1254 | | | |
| | | **Решетка РШ-1 20 шт (АР2 л.4)** | | | | | | | | | | | |
| 253 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 13,1172 | 164,77 | 3,80 | 2161 | 50 | 1339 | 538 | 2915 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 772 | 8 | | 216 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 253.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,002361 | 508438,00 | | | | 1200 | | | |
| | | **Люк Л1, стремянки Ст1,Ст2 (АР2 л.22)** | | | | | | | | | | | |
| 258 | С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | | 1,0465 | 33110,00 | -- | 34650 | -- | 34650 | -- | 37422 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2772 | | |
| 259 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | | 2 | 520,00 | -- | 1040 | -- | 1040 | -- | 1123 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | | |
| 260 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,136 | 81860,17 | 27049,86 | 11133 | 3678 | 1736 | 4834 | 17244 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 42049,50 | 9458,90 | 5719 | 1286 | | 1277 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0134 | 0,001822 | 647579,00 | | | | 1180 | | | |
| 260.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000544 | 219538,00 | | | | 119 | | | |
| 260.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000264 | 532604,00 | | | | 141 | | | |
| 262 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 3,672 | 164,77 | 3,80 | 605 | 14 | 375 | 151 | 816 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 216 | 2 | | 60 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 262.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,000661 | 508438,00 | | | | 336 | | | |
| | | **Утепление вентблоков у наружных стен 9шт (АР2 л.2 прим.16)** | | | | | | | | | | | |
| 263 | Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | | 3,87 | 54409,70 | 2739,96 | 210566 | 10603 | 83398 | 91640 | 326382 | |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 30120,12 | 1037,07 | 116565 | 4013 | | 24176 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 263.1 | 131548 С | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,05 | 0,1935 | 100670,00 | | | | 19480 | | | |
| 263.2 | 144677 С | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,12 | 0,4644 | 119661,00 | | | | 55571 | | | |
| | | **Ограждение балконов (АР2 л.32)** | | | | | | | | | | | |
| 265 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,22835 | 81860,17 | 27049,86 | 18693 | 6177 | 2914 | 8116 | 28953 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 42049,50 | 9458,90 | 9602 | 2160 | | 2145 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 265.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0134 | 0,00306 | 647579,00 | | | | 1982 | | | |
| 265.2 | 147347 С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000913 | 219538,00 | | | | 201 | | | |
| 265.3 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,000443 | 532604,00 | | | | 236 | | | |
| 267 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 6,16545 | 164,77 | 3,80 | 1016 | 24 | 629 | 253 | 1370 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 58,84 | 0,60 | 363 | 4 | | 101 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 267.1 | 287782 С | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,00111 | 508438,00 | | | | 564 | | | |
| 268 | Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | | 0,166 | 43436,74 | 3771,25 | 7210 | 626 | 5031 | 1542 | 9452 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 9358,12 | 848,65 | 1553 | 141 | | 700 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 268.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 0,16849 | 25885,00 | | | | 4361 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,00918 | 441876,00 | -- | 4056 | -- | 4056 | -- | 4381 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 325 | | |
| 270 | С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | | 0,01368 | 845594,00 | -- | 11568 | -- | 11568 | -- | 12493 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | | |
| **Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Водомерный узел №1** | | | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 25,5 | 107,99 | 1,20 | 2754 | 31 | 294 | 2380 | 5545 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 2429 | -- | | 411 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0051 | 568,00 | | | | 3 | | | |
| 43.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,038 | 0,969 | 293,00 | | | | 284 | | | |
| 43.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,01275 | 483,00 | | | | 6 | | | |
| 44 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 31 | 99,79 | 1,20 | 3093 | 37 | 104 | 2893 | 6465 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 2952 | -- | | 479 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0062 | 568,00 | | | | 4 | | | |
| 44.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,31 | 293,00 | | | | 91 | | | |
| 44.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0155 | 483,00 | | | | 7 | | | |
| | | | | | Футляр Д-325х5 мм L-3,4 м | | | | | | | | |
| 62 | Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0034 | 1663503,91 | 729859,99 | 5656 | 2482 | 350 | 3660 | 10061 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 830592,00 | 256681,07 | 2824 | 873 | | 745 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 60 | 0,204 | 874,00 | | | | 178 | | | |
| 62.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000442 | 211214,00 | | | | 93 | | | |
| **Раздел 2.Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Кран поливочный наружный Д-15мм (1 шт) | | | | | | | | |
| 68 | Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | | 1 | 13609,44 | -- | 13609 | -- | 13158 | 442 | 15175 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 450,90 | -- | 451 | -- | | 1124 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 68.1 | 147680 С | Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79 | м | 35 | 35 | 343,00 | | | | 12005 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Кран поливочный для уборки Д-15мм (9 шт) | | | | | | | |
| 82 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1308,6 | 107,99 | 1,20 | 141316 | 1570 | 15115 | 122138 | 284531 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 95,24 | -- | 124631 | -- | | 21076 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,26172 | 568,00 | | | 149 | | | |
| 82.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,038 | 49,7268 | 293,00 | | | 14570 | | | |
| 82.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,6543 | 483,00 | | | 316 | | | |
| | | **Раздел 3.Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)** | | | | | | | | | | |
| | | Водомерный узел-4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Арматура и трубопроводы | | | | | | | |
| 105 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 23,5 | 99,79 | 1,20 | 2345 | 28 | 79 | 2193 | 4901 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 95,24 | -- | 2238 | -- | | 363 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 105.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0047 | 568,00 | | | 3 | | | |
| 105.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,235 | 293,00 | | | 69 | | | |
| 105.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,01175 | 483,00 | | | 6 | | | |
| 115 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 48 | 99,79 | 1,20 | 4790 | 58 | 160 | 4480 | 10012 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 95,24 | -- | 4572 | -- | | 742 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 115.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0096 | 568,00 | | | 5 | | | |
| 115.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,48 | 293,00 | | | 141 | | | |
| 115.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,024 | 483,00 | | | 12 | | | |
| | | **Раздел 4.Водопровод противопожарный В2** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Кран пожарный Д-50 мм (10 шт) | | | | | | | |
| 141 | Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 10 | 1073,18 | 18,41 | 10732 | 184 | 193 | 10213 | 22621 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1035,54 | 6,61 | 10355 | 66 | | 1676 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 141.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,023 | 0,23 | 836,00 | | | 192 | | | |
| 148 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 66 | 99,79 | 1,20 | 6586 | 79 | 221 | 6160 | 13766 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 95,24 | -- | 6286 | -- | | 1020 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 148.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0132 | 568,00 | | | 7 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,66 | 293,00 | | | | 193 | | | |
| 148.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,033 | 483,00 | | | | 16 | | | |
| 149 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 4 | 107,99 | 1,20 | 432 | 5 | 46 | 373 | 870 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 95,24 | -- | 381 | -- | | 64 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 149.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0008 | 568,00 | | | | 0 | | | |
| 149.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,038 | 0,152 | 293,00 | | | | 45 | | | |
| 149.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,002 | 483,00 | | | | 1 | | | |
| 150 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 12,9 | 1000,95 | 1,20 | 12912 | 15 | 1797 | 8886 | 23542 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 860,47 | 0,58 | 11100 | 7 | | 1744 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 150.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 3,1734 | 483,00 | | | | 1533 | | | |
| **Раздел 5.Горячее водоснабжение Т3,Т4** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Арматура и трубопроводы Т3,Т4 | | | | | | | |
| 199 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 165 | 99,79 | 1,20 | 16465 | 198 | 552 | 15400 | 34415 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 95,24 | -- | 15715 | -- | | 2549 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 199.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,033 | 568,00 | | | | 19 | | | |
| 199.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 1,65 | 293,00 | | | | 483 | | | |
| 199.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0825 | 483,00 | | | | 40 | | | |
| 213 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 1686 | 99,79 | 1,20 | 168246 | 2023 | 5648 | 157363 | 351658 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 95,24 | -- | 160575 | -- | | 26049 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 213.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,3372 | 568,00 | | | | 192 | | | |
| 213.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 16,86 | 293,00 | | | | 4940 | | | |
| 213.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,843 | 483,00 | | | | 407 | | | |
| **Раздел 6.Горячее водоснабжение Т3(б),Т4(б) буфета** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Арматура и трубопроводы | | | | | | | | | | | |
| 253 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 18,5 | 99,79 | 1,20 | 1846 | 22 | 62 | 1727 | 3859 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 1762 | -- | | 286 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 253.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0037 | 568,00 | | | | 2 | | | |
| 253.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,185 | 293,00 | | | | 54 | | | |
| 253.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,00925 | 483,00 | | | | 4 | | | |
| 262 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 58 | 99,79 | 1,20 | 5788 | 70 | 194 | 5413 | 12098 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 5524 | -- | | 896 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 262.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0116 | 568,00 | | | | 7 | | | |
| 262.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,01 | 0,58 | 293,00 | | | | 170 | | | |
| 262.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,029 | 483,00 | | | | 14 | | | |
| **Раздел 7.Канализация бытовая -К1** | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | | 9 | 2004,97 | 252,94 | 18045 | 2276 | 2377 | 14201 | 34826 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1487,97 | 122,12 | 13392 | 1099 | | 2580 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 288.1 | 144572 С | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0002 | 0,0018 | 193235,00 | | | | 348 | | | |
| 288.2 | 147076 С | Каболка | т | 0,00007 | 0,00063 | 1358578,00 | | | | 856 | | | |
| 288.3 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,07 | 0,63 | 568,00 | | | | 358 | | | |
| 288.4 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,14 | 1,26 | 459,00 | | | | 578 | | | |
| 290 | Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | | 38 | 6782,38 | 164,49 | 257730 | 6251 | 178 | 249269 | 547559 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 6613,20 | 80,38 | 251302 | 3054 | | 40560 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 290.1 | 135878 С | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,0033 | 0,1254 | 952,00 | | | | 119 | | | |
| 290.2 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,0003 | 0,0114 | 5164,00 | | | | 59 | | | |
| | | | | | Футляр Д-325х5 мм L-3,5 м | | | | | | | | |
| 295 | Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0035 | 1663503,91 | 729859,99 | 5822 | 2554 | 361 | 3767 | 10357 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 830592,00 | 256681,07 | 2907 | 898 | | 767 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 295.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 60 | 0,21 | 874,00 | | | | 184 | | | |
| 295.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000455 | 211214,00 | | | | 96 | | | |
| **Раздел 9.Канализация бытовая подвала К1(П)** | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,7 | 1000,95 | 1,20 | 701 | -- | 99 | 482 | 1278 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 860,47 | 0,58 | 602 | -- | | 95 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 348.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,1722 | 483,00 | | | | 83 | | | |
| **Раздел 11.Внутренний водосток К2** | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 90 | 107,99 | 1,20 | 9719 | 108 | 1039 | 8400 | 19569 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 8572 | -- | | 1450 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 367.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,018 | 568,00 | | | | 10 | | | |
| 367.2 | 249131 С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,038 | 3,42 | 293,00 | | | | 1002 | | | |
| 367.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,045 | 483,00 | | | | 22 | | | |
| 370 | Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 33 | 631,99 | 1,20 | 20856 | 39 | 4597 | 12991 | 36555 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 491,51 | 0,58 | 16220 | 19 | | 2708 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 370.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 8,118 | 483,00 | | | | 3921 | | | |
| | | | | | Футляр Д-325х5 мм L-3,5 м | | | | | | | | |
| 375 | Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0035 | 1663503,91 | 729859,99 | 5822 | 2554 | 361 | 3767 | 10357 | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 830592,00 | 256681,07 | 2907 | 898 | | 767 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 375.1 | 127966 С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 60 | 0,21 | 874,00 | | | | 184 | | | |
| 375.2 | 147337 С | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000455 | 211214,00 | | | | 96 | | | |
| **Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1.Отопление. Жилая часть** | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 155 | 97,17 | 1,20 | 15061 | 186 | 113 | 14467 | 31890 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 14762 | -- | | 2362 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,031 | 568,00 | | | | 18 | | | |
| 27.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 1,55 | 31,00 | | | | 48 | | | |
| 27.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0775 | 483,00 | | | | 37 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м<br>трубопровода | | 3573 | 97,17 | 1,20 | 347188 | 4288 | 2607 | 333487 | 735129 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 340293 | -- | | 54454 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,7146 | 568,00 | | | | 406 | | | |
| 34.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 35,73 | 31,00 | | | | 1108 | | | |
| 34.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 1,7865 | 483,00 | | | | 863 | | | |
| 35 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | | 52 | 96,91 | 2,67 | 5039 | 139 | 2283 | 1817 | 7404 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 50,33 | 0,30 | 2617 | 16 | | 548 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00468 | 439993,00 | | | | 2059 | | | |
| 37 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | | 616 | 1000,95 | 1,20 | 616585 | 739 | 85796 | 424325 | 1124183 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 860,47 | 0,58 | 530050 | 357 | | 83273 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 151,536 | 483,00 | | | | 73192 | | | |
| | | **ДРЕНАЖ** | | | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м<br>трубопровода | | 129 | 97,17 | 1,20 | 12535 | 155 | 94 | 12040 | 26541 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 12286 | -- | | 1966 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0258 | 568,00 | | | | 15 | | | |
| 43.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 1,29 | 31,00 | | | | 40 | | | |
| 43.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,0645 | 483,00 | | | | 31 | | | |
| | | **Коридоры на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения** | | | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м<br>трубопровода | | 233 | 97,17 | 1,20 | 22641 | 280 | 170 | 21747 | 47939 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 22191 | -- | | 3551 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0466 | 568,00 | | | | 26 | | | |
| 69.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 2,33 | 31,00 | | | | 72 | | | |
| 69.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,1165 | 483,00 | | | | 56 | | | |
| 75 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м<br>трубопровода | | 431 | 97,17 | 1,20 | 41880 | 517 | 315 | 40227 | 88676 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 41048 | -- | | 6569 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0862 | 568,00 | | | | 49 | | | |
| 75.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 4,31 | 31,00 | | | | 134 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,2155 | 483,00 | | | | 104 | | | |
| 76 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | | 69 | 96,91 | 2,67 | 6687 | 185 | 3029 | 2410 | 9825 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 50,33 | 0,30 | 3473 | 21 | | 728 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00621 | 439993,00 | | | | 2732 | | | |
| 78 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 111 | 1000,95 | 1,20 | 111105 | 133 | 15460 | 76461 | 202572 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | 860,47 | 0,58 | 95512 | 64 | | 15005 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 27,306 | 483,00 | | | | 13189 | | | |
| | | **Раздел 2.Вентиляция. Жилая часть** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ВЕ1-ВЕ6, ВЕ16, ВЕ17 | | | | | | | | |
| 88 | Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 37 | 1761,25 | 59,22 | 65166 | 2191 | 6607 | 55813 | 130657 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 1523,47 | 15,78 | 56368 | 584 | | 9678 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 88.1 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00043 | 0,01591 | 349485,00 | | | | 5560 | | | |
| 94 | Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | | 2 | 3963,29 | 9,48 | 7927 | 19 | 458 | 7307 | 16453 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 3724,94 | 3,16 | 7450 | 6 | | 1219 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,0004 | 647579,00 | | | | 259 | | | |
| 94.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,22 | 0,44 | 446,00 | | | | 196 | | | |
| | | | | | ПД1 | | | | | | | | |
| 98 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 1 | 8847,44 | 184,54 | 8847 | 184 | 738 | 7804 | 17984 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 7925,40 | 38,31 | 7925 | 38 | | 1332 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 526783,00 | | | | 737 | | | |
| 100 | Е11-200401-0105 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка | клапан | | 1 | 1729,83 | 50,04 | 1730 | 50 | 239 | 1427 | 3410 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 1440,56 | 15,78 | 1441 | 16 | | 253 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,0002 | 647579,00 | | | | 130 | | | |
| 100.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,246 | 0,246 | 446,00 | | | | 110 | | | |
| 102 | Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 прим. | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | | 1 | 6727,06 | 98,08 | 6727 | 98 | 800 | 5728 | 13451 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | | 5829,20 | 15,78 | 5829 | 16 | | 996 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 102. | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00018 | 0,00018 | 647579,00 | | | | 117 | | | |
| 102.2 | 146125 С | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00013 | 0,00013 | 2462597,00 | | | | 320 | | | |
| 102.3 | 150364 С | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 0,39 | 0,39 | 748,00 | | | | 292 | | | |
| 105 | Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | | 5,6 | 4536,72 | 105,96 | 25406 | 593 | 20258 | 3300 | 31003 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 813,41 | 40,73 | 4555 | 228 | | 2296 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 105.1 | 147635 С | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 0,004 | 0,0224 | 904338,00 | | | | 20257 | | | |
| 106 | Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | | 1 | 1756,23 | 59,22 | 1756 | 59 | 174 | 1508 | 3526 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1523,47 | 15,78 | 1523 | 16 | | 261 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 106.1 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 349485,00 | | | | 150 | | | |
| | | **Раздел 3.Отопление.Общественные помещения** | | | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 66 | 97,17 | 1,20 | 6413 | 79 | 48 | 6160 | 13579 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 6286 | -- | | 1006 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 129.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0132 | 568,00 | | | | 7 | | | |
| 129.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 0,66 | 31,00 | | | | 20 | | | |
| 128.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,033 | 483,00 | | | | 16 | | | |
| 138 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 423 | 97,17 | 1,20 | 41103 | 508 | 308 | 39481 | 87030 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 95,24 | -- | 40287 | -- | | 6447 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 138.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,0846 | 568,00 | | | | 48 | | | |
| 138.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 4,23 | 31,00 | | | | 131 | | | |
| 138.3 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0005 | 0,2115 | 483,00 | | | | 102 | | | |
| 142 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | | 16 | 96,91 | 2,67 | 1551 | 43 | 703 | 559 | 2279 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 50,33 | 0,30 | 805 | 5 | | 169 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 142.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00144 | 439993,00 | | | | 634 | | | |
| 144 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 59 | 1000,95 | 1,20 | 59056 | 71 | 8217 | 40642 | 107673 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 860,47 | 0,58 | 50768 | 34 | | 7976 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 144.1 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 14,514 | 483,00 | | | | 7010 | | | |
| | | **Раздел 4.Вентиляция.Общественные помещения** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ВЕ7-ВЕ15 | | | | | | | | |
| 147 | Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 54 | 1588,30 | 59,22 | 85768 | 3198 | 303 | 81457 | 180603 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1523,47 | 15,78 | 82267 | 852 | | 13378 | | |
| 164 | Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | | 2 | 3963,29 | 9,48 | 7927 | 19 | 458 | 7307 | 16453 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3724,94 | 3,16 | 7450 | 6 | | 1219 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 164.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,0004 | 647579,00 | | | | 259 | | | |
| 164.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,22 | 0,44 | 446,00 | | | | 196 | | | |
| 166 | Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | | 1 | 4736,64 | 23,03 | 4737 | 23 | 302 | 4331 | 9794 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 4411,81 | 7,90 | 4412 | 8 | | 725 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 166.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00023 | 0,00023 | 647579,00 | | | | 149 | | | |
| 166.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,34 | 0,34 | 446,00 | | | | 152 | | | |
| | | | | | В8 | | | | | | | | |
| 176 | Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 1 | 8847,44 | 184,54 | 8847 | 184 | 738 | 7804 | 17984 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 7925,40 | 38,31 | 7925 | 38 | | 1332 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 176.1 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 0,0014 | 526783,00 | | | | 737 | | | |
| 178 | Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015 прим. | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | | 1 | 2918,09 | 96,24 | 2918 | 97 | 276 | 2525 | 5879 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 2545,45 | 31,56 | 2545 | 32 | | 435 | | |
| 180 | Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | | 0,6 | 8089,60 | 33,39 | 4854 | 20 | 99 | 4649 | 10263 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 7891,01 | 15,78 | 4735 | 9 | | 760 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 180.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,00012 | 647579,00 | | | | 78 | | | |
| 180.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,048 | 446,00 | | | | 21 | | | |
| 184 | Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | | 2 | 1938,55 | 50,04 | 3877 | 101 | 758 | 2989 | 7415 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1509,23 | 15,78 | 3018 | 32 | | 549 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 184.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,0004 | 647579,00 | | | | 259 | | | |
| 184.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,56 | 1,12 | 446,00 | | | | 500 | | | |
| 192 | Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 1 | 5989,55 | 52,29 | 5990 | 53 | 5214 | 724 | 7251 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 723,39 | 15,78 | 723 | 16 | | 537 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 192.1 | 188205 С | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм | шт. | 1 | 1 | 5087,00 | | | | 5087 | | | |
| | | | | | Приточная система П1 | | | | | | | | |
| 196 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | | 3 | 814,98 | -- | 2445 | -- | 103 | 1756 | 4537 | |
| | | *НР - 75%; СП - 8%* | | | | 780,50 | -- | 2342 | -- | | 336 | | |
| 205 | Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 6 | 1588,30 | 59,22 | 9530 | 356 | 33 | 9051 | 20067 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1523,47 | 15,78 | 9141 | 95 | | 1486 | | |
| 210 | Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | | 4 | 1938,55 | 50,04 | 7754 | 200 | 1517 | 5978 | 14831 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1509,23 | 15,78 | 6037 | 63 | | 1099 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 210.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 0,0008 | 647579,00 | | | | 518 | | | |
| 210.2 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,56 | 2,24 | 446,00 | | | | 999 | | | |
| 215 | Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | | 1 | 6727,06 | 98,08 | 6727 | 98 | 800 | 5728 | 13451 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 5829,20 | 15,78 | 5829 | 16 | | 996 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 215.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00018 | 0,00018 | 647579,00 | | | | 117 | | | |
| 215.2 | 146125 С | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00013 | 0,00013 | 2462597,00 | | | | 320 | | | |
| 215.3 | 150364 С | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 0,39 | 0,39 | 748,00 | | | | 292 | | | |
| | | | | | Приточная система П3 | | | | | | | | |
| 228 | Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установкарешетка | решетка | | 1 | 2531,98 | 115,30 | 2532 | 115 | 438 | 1977 | 4870 | |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1979,08 | 38,31 | 1979 | 38 | | 361 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 228.1 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0004 | 0,0004 | 647579,00 | | | | 259 | | | |
| 228.2 | 279845 С | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 349485,00 | | | | 150 | | | |
| 235 | Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | | 1 | 1938,55 | 50,04 | 1939 | 50 | 380 | 1495 | 3708 | |