**Генподряд** ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

**Субподряд** ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

**Договор:** № 25 от 30.05.2022 г

**Наименов** Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 3, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Форма 2В

## Акт выполненных работ за ИЮНЬ 2022 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 135 | **Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | **0,3** | **21810,65** | **667,86** | **6543** | **200** | **4858** | **1421** | **8601** | |
| | 135.1 | 212-101-0308 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,3045 | 4949,1<br>13761 | 257,27 | 1485 | 77 | 4190,22 | 637 | | Казахстан 100% |
| 2 | 136 | **С1214-403-0101** | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,00789** | **441876** | | **3486** | | **3486** | 279 | **3765** | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | **12363** | |
| | | | **Раздел: 2. Каркас** | | | | | | | | | | |
| 3 | 137 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | **79,808** | **449338,01** | **6676,28** | **3586413** | **532821** | **1939121** | **1123730** | **5086954** | |
| | 137.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 81,0051 | 13964,4<br>20727 | 1508,59 | 1114471 | 120398 | 1678993,12 | 376811 | | Казахстан 100% |
| 4 | 138 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **2,56476** | **22108,03** | **1411,99** | **56702** | **3621** | **739** | **48622** | **113750** | |
| | 138.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,6943 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 52342 | 1089 | 738,65 | 8426 | | |
| 5 | 142 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | **8,256** | **449338,01** | **6676,28** | **371008** | **55119** | **200599** | **116248** | **526236** | |
| | 142.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,3798 | 13964,4<br>20727 | 1508,59 | 115290 | 12455 | 173688,94 | 38980 | | Казахстан 100% |
| 6 | 143 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,26532** | **22108,03** | **1411,99** | **5866** | **375** | **76** | **5030** | **11768** | |
| | 143.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,796 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 5415 | 113 | 76,41 | 872 | | |
| 7 | 147 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | **5,504** | **449338,01** | **6676,28** | **247339** | **36746** | **133733** | **77499** | **350825** | |
| | 147.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,5866 | 13964,4<br>20727 | 1508,59 | 76860 | 8303 | 115792,63 | 25987 | | Казахстан 100% |
| 8 | 148 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,17688** | **22108,03** | **1411,99** | **3910** | **250** | **51** | **3353** | **7844** | |
| | 148.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5306 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 3610 | 75 | 50,94 | 581 | | |
| 9 | 152 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | **5,504** | **449338,01** | **6676,28** | **247339** | **36746** | **133733** | **77499** | **350825** | |
| | 152.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,5866 | 13964,4<br>20727 | 1508,59 | 76860 | 8303 | 115792,63 | 25987 | | Казахстан 100% |
| 10 | 153 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,17688** | **22108,03** | **1411,99** | **3910** | **250** | **51** | **3353** | **7844** | |
| | 153.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5306 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 3610 | 75 | 50,94 | 581 | | |
| 11 | 157 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | м3 | **5,504** | **449338,01** | **6676,28** | **247339** | **36746** | **133733** | **77499** | **350825** | |
| | 157.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,5866 | 13964,4<br>20727 | 1508,59 | 76860 | 8303 | 115792,63 | 25987 | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 158 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,17688** | **22108,03** | **1411,99** | **3910** | **250** | **51** | **3353** | **7844** | |
| | | | | т | | **20408,04** | **424,6** | **3610** | **75** | | **581** | | |
| | 158.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5306 | 96 | | | | 50,94 | | | |
| 13 | 162 | **Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство** | | **5,504** | **44938,01** | **6676,28** | **247339** | **36746** | **133733** | **77499** | **350825** | |
| | | | | **м3** | | **13964,4** | **1508,59** | **76860** | **8303** | | **25987** | | |
| | 162.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,5866 | 20727 | | | | 115792,63 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 163 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,17688** | **22108,03** | **1411,99** | **3910** | **250** | **51** | **3353** | **7844** | |
| | | | | т | | **20408,04** | **424,6** | **3610** | **75** | | **581** | | |
| | 163.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5306 | 96 | | | | 50,94 | | | |
| 15 | 167 | **Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16** | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | | **3,64** | **46354,38** | **5889,67** | **168730** | **21438** | **87224** | **59419** | **246401** | |
| | | | | **м3** | | **16502,01** | **1436,37** | **60067** | **5228** | | **18252** | | |
| | 167.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,6946 | 20727 | | | | 76577,97 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 170 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,1302** | **22108,03** | **1411,99** | **2878** | **184** | **37** | **2468** | **5774** | |
| | | | | т | | **20408,04** | **424,6** | **2657** | **55** | | **428** | | |
| | 170.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3906 | 96 | | | | 37,5 | | | |
| 17 | 172 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | | **18,18** | **38088,1** | **3806,58** | **692442** | **69204** | **454930** | **167042** | **928243** | |
| | | | | **м3** | | **9257,88** | **839,06** | **168308** | **15254** | | **68759** | | |
| | 172.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 18,4527 | 20727 | | | | 382469,11 | | | Казахстан 100% |
| 18 | 176 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | | **1,797426** | **22327,01** | **1040,29** | **40131** | **1870** | **518** | **34937** | **81073** | |
| | | | | т | | **20998,72** | **360,91** | **37744** | **649** | | **6005** | | |
| | 176.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,3923 | 96 | | | | 517,66 | | | |
| 19 | 177 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,51928** | **16973,75** | **986,47** | **8814** | **512** | **150** | **7589** | **17715** | |
| | | | | т | | **15699,28** | **360,91** | **8152** | **187** | | **1312** | | |
| | 177.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5578 | 96 | | | | 149,55 | | | |
| 20 | 178 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | | **15,936** | **38088,1** | **3806,58** | **606972** | **60661** | **398777** | **146423** | **813667** | |
| | | | | **м3** | | **9257,88** | **839,06** | **147534** | **13371** | | **60272** | | |
| | 178.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,175 | 20727 | | | | 335260,05 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 182 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | | **1,777122** | **22327,01** | **1040,29** | **39678** | **1848** | **512** | **34542** | **80158** | |
| | | | | т | | **20998,72** | **360,91** | **37317** | **641** | | **5938** | | |
| | 182.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,3314 | 96 | | | | 511,81 | | | |
| 22 | 183 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,443556** | **16973,75** | **986,47** | **7529** | **437** | **128** | **6482** | **15132** | |
| | | | | т | | **15699,28** | **360,91** | **6964** | **160** | | **1121** | | |
| | 183.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,3307 | 96 | | | | 127,74 | | | |
| 23 | 184 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | | **28,8** | **38088,1** | **3806,58** | **1096937** | **109630** | **720681** | **264621** | **1470483** | |
| | | | | **м3** | | **9257,88** | **839,06** | **266627** | **24165** | | **108925** | | |
| | 184.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 29,232 | 20727 | | | | 605891,66 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 188 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | | **2,9242** | **22327,01** | **1040,29** | **65289** | **3042** | **842** | **56838** | **131897** | |
| | | | | т | | **20998,72** | **360,91** | **61404** | **1055** | | **9770** | | |
| | 188.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 8,7726 | 96 | | | | 842,17 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 189 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,748052 | 16973,75 | 986,47 | 12697 | 738 | 215 | 10933 | 25520 | |
| | 189.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,2442 | 15699,28<br>96 | 360,91 | 11744 | 270 | 215,44 | 1890 | | |
| 26 | 190 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 16,728 | 38088,1<br>9257,88 | 3806,58<br>839,06 | 637138<br>154866 | 63677<br>14036 | 418595 | 153700<br>63267 | 854105 | |
| | 190.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,9789 | 20727 | | | | 351922,07 | | | Казахстан 100% |
| 27 | 194 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 1,45648 | 22327,01<br>20998,72 | 1040,29<br>360,91 | 32519<br>30584 | 1516<br>526 | 419 | 28310<br>4866 | 65695 | |
| | 194.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,3694 | 96 | | | | 419,47 | | | |
| 28 | 195 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,01331 | 22108,03<br>20408,04 | 1411,99<br>424,6 | 294<br>272 | 19<br>6 | 4 | 252<br>44 | 590 | |
| | 195.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0399 | 96 | | | | 3,83 | | | |
| 29 | 196 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 15,848 | 38088,1<br>9257,88 | 3806,58<br>839,06 | 603620<br>146719 | 60326<br>13297 | 396575 | 145615<br>59939 | 809174 | |
| | 196.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,0857 | 20727 | | | | 333408,72 | | | Казахстан 100% |
| 30 | 200 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 1,543666 | 22327,01<br>20998,72 | 1040,29<br>360,91 | 34465<br>32415 | 1606<br>557 | 445 | 30005<br>5158 | 69628 | |
| | 200.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,631 | 96 | | | | 444,58 | | | |
| 31 | 201 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,175424 | 16973,75<br>15699,28 | 986,47<br>360,91 | 2978<br>2754 | 173<br>63 | 51 | 2564<br>443 | 5985 | |
| | 201.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5263 | 96 | | | | 50,52 | | | |
| 32 | 202 | **Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 28,8 | 38088,1<br>9257,88 | 3806,58<br>839,06 | 1096937<br>266627 | 109630<br>24165 | 720681 | 264621<br>108925 | 1470483 | |
| | 202.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 29,232 | 20727 | | | | 605891,66 | | | Казахстан 100% |
| 33 | 206 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 2,367516 | 22327,01<br>20998,72 | 1040,29<br>360,91 | 52860<br>49715 | 2462<br>854 | 682 | 46018<br>7910 | 106788 | |
| | 206.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,1025 | 96 | | | | 681,84 | | | |
| 34 | 207 | **Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,07033 | 16973,75<br>15699,28 | 986,47<br>360,91 | 1194<br>1104 | 69<br>25 | 20 | 1028<br>178 | 2400 | |
| | 207.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,211 | 96 | | | | 20,26 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Каркас** | | | | | | | | | 14374295 | |
| | | | **Раздел: 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| 35 | 209 | С1213-301-0102 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 309,90384 | 23374 | | 7243692 | | 7243692 | 579495 | 7823187 | |
| 36 | 210 | С1212-601-0101 | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенноблоков СТ РК 1168-2006** | кг | 10105,56 | 43 | | 434539 | | 434539 | 34763 | 469302 | |
| 37 | 212 | С1213-301-0102 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 121,79328 | 23374 | | 2846796 | | 2846796 | 227744 | 3074540 | |
| 38 | 213 | С1212-601-0101 | **Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенноблоков СТ РК 1168-2006** | кг | 3971,52 | 43 | | 170775 | | 170775 | 13662 | 184437 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 214 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,411763 8 | 441876 | | 181949 | | 181949 | 14556 | 196505 | |
| 40 | 215 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,26936 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 103187<br>102522 | 665<br>291 | 0 | 93560<br>15740 | 212487 | |
| 41 | 216 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,26936 | 346394 | | 93305 | | 93305 | 7464 | 100769 | Казахстан |
| 42 | 218 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 10,69216 | 502921 | | 5377312 | | 5377312 | 430185 | 5807497 | |
| 43 | 219 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,32304 | 424901 | | 137260 | | 137260 | 10981 | 148241 | |
| 44 | 221 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 1,53683 | 502921 | | 772904 | | 772904 | 61832 | 834736 | |
| 45 | 222 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,16224 | 424901 | | 68936 | | 68936 | 5515 | 74451 | Казахстан |
| 46 | 223 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 673 | 30 | | 20190 | | 20190 | 1615 | 21805 | |
| 47 | 224 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04698 | 335138 | | 15745 | | 15745 | 1260 | 17005 | |
| 48 | 226 | С1213-301-0103 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 15,86816 | 23240 | | 368776 | | 368776 | 29502 | 398278 | |
| 49 | 227 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,05235 | 441876 | | 23132 | | 23132 | 1851 | 24983 | |
| 50 | 228 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0108 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 4137<br>4111 | 27<br>12 | 0 | 3751<br>631 | 8519 | |
| 51 | 229 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0108 | 346394 | | 3741 | | 3741 | 299 | 4040 | Казахстан |
| 52 | 231 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,42425 | 502921 | | 213364 | | 213364 | 17069 | 230433 | |
| 53 | 232 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0144 | 424901 | | 6119 | | 6119 | 489 | 6608 | Казахстан |
| 54 | 233 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 30 | 30 | | 900 | | 900 | 72 | 972 | |
| 55 | 235 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 16,53792 | 23240 | | 384341 | | 384341 | 30747 | 415088 | Казахстан |
| 56 | 236 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,0546 | 441876 | | 24126 | | 24126 | 1930 | 26056 | |
| 57 | 237 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,009 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 3448<br>3426 | 23<br>10 | 0 | 3126<br>526 | 7100 | |
| 58 | 238 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 346394 | | 3118 | | 3118 | 249 | 3367 | Казахстан |
| 59 | 240 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,36335 | 502921 | | 182736 | | 182736 | 14619 | 197355 | |
| 60 | 241 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,012 | 424901 | | 5099 | | 5099 | 408 | 5507 | Казахстан |
| 61 | 242 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | | 25 | 30 | | 750 | | 750 | | 810 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 244 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | шт. | 17,8848 | 23240 | | 415643 | | 415643 | 60 | 448894 | Казахстан |
| 63 | 245 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | м3 | 0,06565 | 441876 | | 29009 | | 29009 | 33251 | 31330 | |
| 64 | 246 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0252 | 383082,73 | 2469,73 | 9654 | 62 | 0 | 2321 | 19880 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 9591 | 27 | | 8753 | | |
| 65 | 247 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0252 | 346394 | | 8729 | | 8729 | 1473 | 9427 | Казахстан |
| 66 | 249 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,97025 | 502921 | | 487959 | | 487959 | 698 | 526996 | |
| 67 | 250 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0336 | 424901 | | 14277 | | 14277 | 39037 | 15419 | Казахстан |
| 68 | 252 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,1355 | 502921 | | 68146 | | 68146 | 1142 | 73598 | |
| 69 | 253 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0253 | 424901 | | 10750 | | 10750 | 5452 | 11610 | Казахстан |
| 70 | 254 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 80 | 30 | | 2400 | | 2400 | 860 | 2592 | |
| 71 | 255 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0035 | 402152 | | 1408 | | 1408 | 192 | 1521 | |
| 72 | 257 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 34,31232 | 23240 | | 797418 | | 797418 | 113 | 861211 | Казахстан |
| 73 | 258 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,11325 | 441876 | | 50042 | | 50042 | 63793 | 54045 | |
| 74 | 259 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0216 | 383082,73 | 2469,73 | 8275 | 53 | 0 | 4003 | 17040 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 8221 | 23 | | 7503 | | |
| 75 | 260 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0216 | 346394 | | 7482 | | 7482 | 1262 | 8081 | Казахстан |
| 76 | 262 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,86325 | 502921 | | 434147 | | 434147 | 599 | 468879 | |
| 77 | 263 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0288 | 424901 | | 12237 | | 12237 | 34732 | 13216 | Казахстан |
| 78 | 264 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 60 | 30 | | 1800 | | 1800 | 979 | 1944 | |
| 79 | 266 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 5,9248 | 23240 | | 137692 | | 137692 | 144 | 148707 | Казахстан |
| 80 | 267 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,01835 | 441876 | | 8108 | | 8108 | 11015 | 8757 | |
| 81 | 268 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0072 | 383082,73 | 2469,73 | 2758 | 18 | 0 | 649 | 5680 | |
| | | | | | | 380613 | 1080,57 | 2740 | 8 | | 2501 | | |
| 82 | 269 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0072 | 346394 | | 2494 | | 2494 | 421 | 2694 | Казахстан |
| 83 | 271 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,273 | 502921 | | 137297 | | 137297 | 200 | 148281 | |
| | | | | | | | | | | | 10984 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 84 | 272 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0096 | 424901 | | 4079 | | 4079 | 326 | 4405 | Казахстан |
| 85 | 274 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГ ОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,0471 | 502921 | | 23688 | | 23688 | 1895 | 25583 | |
| 86 | 275 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0078 | 424901 | | 3314 | | 3314 | 265 | 3579 | Казахстан |
| 87 | 276 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 20 | 30 | | 600 | | 600 | 48 | 648 | |
| 88 | 277 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0035 | 402152 | | 1408 | | 1408 | 113 | 1521 | |
| 89 | 279 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 20,83616 | 23240 | | 484232 | | 484232 | 38739 | 522971 | Казахстан |
| 90 | 280 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,08075 | 441876 | | 35681 | | 35681 | 2855 | 38536 | |
| 91 | 281 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0216 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 8275<br>8221 | 53<br>23 | 0 | 7503<br>1262 | 17040 | |
| 92 | 282 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0216 | 346394 | | 7482 | | 7482 | 599 | 8081 | Казахстан |
| 93 | 284 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГ ОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,83375 | 502921 | | 419310 | | 419310 | 33545 | 452855 | |
| 94 | 285 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0288 | 424901 | | 12237 | | 12237 | 979 | 13216 | Казахстан |
| 95 | 287 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГ ОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,0786 | 502921 | | 39530 | | 39530 | 3162 | 42692 | |
| 96 | 288 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0194 | 424901 | | 8243 | | 8243 | 659 | 8902 | Казахстан |
| 97 | 289 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 80 | 30 | | 2400 | | 2400 | 192 | 2592 | |
| 98 | 291 | С1213-301-0103 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 | м3 | 31,5008 | 23240 | | 732079 | | 732079 | 58566 | 790645 | Казахстан |
| 99 | 292 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,0835 | 441876 | | 36897 | | 36897 | 2952 | 39849 | |
| 100 | 293 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0252 | 383082,73<br>380613 | 2469,73<br>1080,57 | 9654<br>9591 | 62<br>27 | 0 | 8753<br>1473 | 19880 | |
| 101 | 294 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0252 | 346394 | | 8729 | | 8729 | 698 | 9427 | Казахстан |
| 102 | 296 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГ ОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,97025 | 502921 | | 487959 | | 487959 | 39037 | 526996 | |
| 103 | 297 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0336 | 424901 | | 14277 | | 14277 | 1142 | 15419 | Казахстан |
| 104 | 299 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГ ОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,0786 | 502921 | | 39530 | | 39530 | 3162 | 42692 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 105 | 300 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0194 | 424901 | | 8243 | | 8243 | 659 | 8902 | Казахстан |
| 106 | 301 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | шт. | 90 | 30 | | 2700 | | 2700 | 216 | 2916 | |
| 107 | 308 | С1213-301-0102 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 11,6288 | 23374 | | 271812 | | 271812 | 21745 | 293557 | |
| 108 | 309 | С1212-601-0101 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 379,2 | 43 | | 16306 | | 16306 | 1304 | 17610 | |
| 109 | 310 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(Ст1) | т | 0,032 | 441876 | | 14140 | | 14140 | 1131 | 15271 | |
| 110 | 311 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0144 | 383082,73 | 2469,73 | 5516 | 36 | 0 | 5002 | 11359 | |
| 111 | 312 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 380613 | 1080,57 | 5481 | 16 | | 841 | | |
| 112 | 314 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,0144 | 346394 | | 4988 | | 4988 | 399 | 5387 | Казахстан |
| 113 | 315 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,546 | 502921 | | 274595 | | 274595 | 21968 | 296563 | |
| 114 | 317 | С1214-203-0401 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 0,0192 | 424901 | | 8158 | | 8158 | 653 | 8811 | Казахстан |
| 115 | 318 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,1178 | 502921 | | 59244 | | 59244 | 4740 | 63984 | |
| 116 | 319 | С1217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85 | т | 0,0078 | 424901 | | 3314 | | 3314 | 265 | 3579 | Казахстан |
| 117 | 321 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | шт. | 40 | 30 | | 1200 | | 1200 | 96 | 1296 | |
| 118 | 322 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 10,8675 | 478807 | | 5203435 | | 5203435 | 416275 | 5619710 | Казахстан |
| 119 | 324 | С1214-105-0104 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм | т | 1,2447 | 469545 | | 584443 | | 584443 | 46755 | 631198 | Казахстан |
| 120 | 325 | С1214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,138672 | 689260 | | 95581 | | 95581 | 7646 | 103227 | |
| 121 | 326 | С1217-102-0103 | Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой | т | 0,05499 | 432264 | | 23770 | | 23770 | 1902 | 25672 | |
| 122 | 336 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | кг | 4,7952 | 797 | | 3822 | | 3822 | 306 | 4128 | Казахстан |
| 123 | 337 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 1,9039 | 478807 | | 911601 | | 911601 | 72928 | 984529 | Казахстан |
| 124 | 340 | С1214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,2212 | 469545 | | 103863 | | 103863 | 8309 | 112172 | Казахстан |
| 125 | 341 | С1217-102-0103 | Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой | т | 0,0091 | 432264 | | 3934 | | 3934 | 315 | 4249 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Стены | кг | 0,7992 | 797 | | 637 | | 637 | 51 | 688 | Казахстан |
| | | | Раздел: 4. Перекрытие | | | | | | | | | 33976217 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 126 | 351 | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | 47,696 | 61130,6 | 1899,07 | 2915685 | 90579 | 1880898 | 879594 | 4098901 | |
| | | | | м3 | | 19796,4 | 469,17 | 944209 | 22378 | | 303622 | | |
| | 351 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 48,4114 | 20727 | | | | 1003423,92 | | | Казахстан 100% |
| | 351 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2862 | 818975 | | | | 234370,99 | | | Казахстан 100% |
| | 351 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 2,9667 | 100670 | | | | 298656,8 | | | |
| | 351 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,3116 | 125659 | | | | 164819,37 | | | |
| 127 | 355 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | 1,54767 | 22108,03 | 1411,99 | 34216 | 2185 | 446 | 29340 | 68640 | |
| | | | | т | | 20408,04 | 424,6 | 31585 | 657 | | 5084 | | |
| | 355 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,643 | 96 | | | | 445,73 | | | |
| 128 | 358 | **С1241-102-0212** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | | 1,8 | 6149 | | 11068 | | 11068 | | 11953 | |
| | | | | м | | | | | | | 885 | | |
| 129 | 359 | **С1241-102-0170** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)** | | 1 | 4566 | | 4566 | | 4566 | | 4931 | |
| | | | | м | | | | | | | 365 | | |
| 130 | 360 | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | 65,584 | 61130,6 | 1899,07 | 4009189 | 124549 | 2586314 | 1209478 | 5636160 | |
| | | | | м3 | | 19796,4 | 469,17 | 1298327 | 30770 | | 417493 | | |
| | 360 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 66,5678 | 20727 | | | | 1379749,96 | | | Казахстан 100% |
| | 360 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,3935 | 818975 | | | | 322269,94 | | | Казахстан 100% |
| | 360 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 4,0793 | 100670 | | | | 410665,63 | | | |
| | 360 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,8036 | 125659 | | | | 226633,55 | | | |
| 131 | 361 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 1,0478513 | 349485 | | 366209 | | 366209 | | 395506 | |
| | | | | т | | | | | | | 29297 | | |
| 132 | 362 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 6,0692707 | 346394 | | 2102359 | | 2102359 | | 2270548 | |
| | | | | т | | | | | | | 168189 | | |
| 133 | 363 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | 2,8499407 | 335138 | | 955124 | | 955124 | | 1031534 | |
| | | | | т | | | | | | | 76410 | | |
| 134 | 364 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | 1,40572 | 22108,03 | 1411,99 | 31078 | 1985 | 405 | 26649 | 62345 | |
| | | | | т | | 20408,04 | 424,6 | 28688 | 597 | | 4618 | | |
| | 364 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,2172 | 96 | | | | 404,85 | | | |
| 135 | 365 | **Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** | | 1,63409 | 18068,57 | 978,77 | 29526 | 1599 | 471 | 25490 | 59417 | |
| | | | | т | | 16801,8 | 339,68 | 27456 | 555 | | 4401 | | |
| | 365 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,9023 | 96 | | | | 470,62 | | | |
| 136 | 366 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | | 0,12041 | 973128,99 | 1443,99 | 117174 | 174 | 84434 | 29705 | 158629 | |
| | | | | т | | 270468 | 630,51 | 32567 | 76 | | 11750 | | |
| | 366 1 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,1204 | 701217 | | | | 84433,54 | | | Казахстан 100% |
| 137 | 368 | **С1241-102-0212** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | | 2,4 | 6149 | | 14758 | | 14758 | | 15939 | |
| | | | | м | | | | | | | 1181 | | |
| 138 | 369 | **С1241-102-0170** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)** | | 0,8 | 4566 | | 3653 | | 3653 | | 3945 | |
| | | | | м | | | | | | | 292 | | |
| 139 | 370 | **Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | 189 | 61130,6 | 1899,07 | 11553683 | 358924 | 7453240 | 3485475 | 16242291 | |
| | | | | м3 | | 19796,4 | 469,17 | 3741520 | 88673 | | 1203133 | | |
| | 370 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 191,835 | 20727 | | | | 3976164,05 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 370 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,134 | 818975 | | | | 928717,65 | | | Казахстан 100% |
| | 370 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 11,7558 | 100670 | | | | 1183456,39 | | | |
| | 370 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 5,1975 | 125659 | | | | 653112,65 | | | |
| 140 | 371 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,97688 | 349485 | | 1040375 | | 1040375 | 83230 | 1123605 | |
| 141 | 372 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 19,71068 | 346394 | | 6827661 | | 6827661 | 546213 | 7373874 | |
| 142 | 373 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 6,41336 | 335138 | | 2149361 | | 2149361 | 171949 | 2321310 | |
| 143 | 374 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 6,19068 | 22108,03 | 1411,99 | 136864 | 8742 | 1783 | 117361 | 274563 | |
| | 374 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 18,572 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 126340 | 2629 | 1782,92 | 20338 | | |
| 144 | 375 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,43184 | 973128,99<br>270468 | 1443,99<br>630,51 | 420236<br>116799 | 623<br>272 | 302814<br>302813,55 | 106535<br>42142 | 568913 | |
| | 375 1 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,4318 | 701217 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 145 | 376 | Е11-060301-0406 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,1438 | 83758,85<br>63155 | 19125,35<br>7623,43 | 12045<br>9082 | 2750<br>1096 | 213 | 9262<br>1705 | 23012 | |
| 146 | 377 | С1241-102-0212 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 7,2 | 6149 | | 44273 | | 44273 | 3542 | 47815 | |
| 147 | 378 | С1241-102-0170 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)** | м | 4 | 4566 | | 18264 | | 18264 | 1461 | 19725 | |
| 148 | 379 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 259,912 | 61130,6<br>19796,4 | 1899,07<br>469,17 | 15888576<br>5145322 | 493591<br>121943 | 10249664 | 4793211<br>1654543 | 22336330 | |
| | 379 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 263,8107 | 20727 | | | | 5468003,96 | | | Казахстан 100% |
| | 379 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,5595 | 818975 | | | | 1277168,58 | | | Казахстан 100% |
| | 379 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 16,1665 | 100670 | | | | 1627484,21 | | | |
| | 379 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 7,1476 | 125659 | | | | 898157,76 | | | |
| 149 | 380 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,39828 | 349485 | | 1537133 | | 1537133 | 122971 | 1660104 | |
| 150 | 381 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 26,5528 | 346394 | | 9197731 | | 9197731 | 735818 | 9933549 | |
| 151 | 382 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 10,57056 | 335138 | | 3542596 | | 3542596 | 283408 | 3826004 | |
| 152 | 383 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 10,833 | 22108,03<br>20408,04 | 1411,99<br>424,6 | 239496<br>221080 | 15296<br>4600 | 3120<br>3119,9 | 205369<br>35589 | 480454 | |
| | 383 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 32,499 | 96 | | | | | | | |
| 153 | 384 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1,ЗД2)** | т | 0,48164 | 973128,99<br>270468 | 1443,99<br>630,51 | 468698<br>130268 | 696<br>304 | 337734<br>337734,16 | 118820<br>47001 | 634519 | |
| | 384 1 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,4816 | 701217 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 154 | 385 | Е11-060301-0406 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,17112 | 83758,85<br>63155 | 19125,35<br>7623,43 | 14333<br>10807 | 3273<br>1305 | 253 | 11022<br>2028 | 27383 | |
| 155 | 386 | С1241-102-0212 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 9,6 | 6149 | | 59030 | | 59030 | 4722 | 63752 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 156 | 387 | С1241-102-0170 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм(гильза)** | м | 3,2 | 4566 | | 14611 | | 14611 | 1169 | 15780 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Перекрытие** | | | | | | | | | 80798275 | |
| | | | **Раздел: 5. Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 157 | 388 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 49,308 | 61130,6<br>19796,4 | 1899,07<br>469,17 | 3014228<br>976121 | 93640<br>23134 | 1944467 | 909322<br>313884 | 4237434 | |
| | 388 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 50,0476 | 20727 | | | | 1037337,02 | | | Казахстан 100% |
| | 388 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2958 | 818975 | | | | 242292,12 | | | Казахстан 100% |
| | 388 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 3,067 | 100670 | | | | 308750,62 | | | |
| | 388 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,356 | 125659 | | | | 170389,83 | | | |
| 158 | 389 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,78545 | 349485 | | 274503 | | 274503 | 21960 | 296463 | |
| 159 | 390 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 5,3926 | 346394 | | 1867964 | | 1867964 | 149437 | 2017401 | |
| 160 | 391 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,27078 | 335138 | | 425887 | | 425887 | 34071 | 459958 | |
| 161 | 392 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 1,66317 | 22108,03<br>20408,04 | 1411,99<br>424,6 | 36769<br>33942 | 2348<br>706 | 479 | 31530<br>5464 | 73763 | |
| | 392 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,9895 | 96 | | | | 478,99 | | | |
| 162 | 393 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1)** | т | 0,0825 | 973128,99<br>270468 | 1443,99<br>630,51 | 80283<br>22314 | 119<br>52 | 57850 | 20353<br>8051 | 108687 | |
| | 393 1 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из шведлеров и уголков | т | 0,0825 | 701217 | | | | 57850,4 | | | Казахстан 100% |
| 163 | 394 | Е11-060301-0406 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,03595 | 83758,85<br>63155 | 19125,35<br>7623,43 | 3011<br>2270 | 687<br>274 | 53 | 2315<br>426 | 5752 | |
| 164 | 395 | С1241-102-0212 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | 1,8 | 6149 | | 11068 | | 11068 | 885 | 11953 | |
| 165 | 396 | С1241-102-0170 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм** | м | 1 | 4566 | | 4566 | | 4566 | 365 | 4931 | Казахстан |
| 166 | 397 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 67,032 | 61130,6<br>19796,4 | 1899,07<br>469,17 | 4097706<br>1326992 | 127298<br>31449 | 2643416 | 1236182<br>426711 | 5760599 | |
| | 397 1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 68,0375 | 20727 | | | | 1410212,85 | | | Казахстан 100% |
| | 397 2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,4022 | 818975 | | | | 329385,19 | | | Казахстан 100% |
| | 397 3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 4,1694 | 100670 | | | | 419732,53 | | | |
| | 397 4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,8434 | 125659 | | | | 231637,29 | | | |
| 167 | 398 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,13412 | 349485 | | 396358 | | 396358 | 31709 | 428067 | |
| 168 | 399 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 7,09658 | 346394 | | 2458213 | | 2458213 | 196657 | 2654870 | |
| 169 | 400 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,30906 | 335138 | | 773854 | | 773854 | 61908 | 835762 | |
| 170 | 401 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,84594 | 22108,03<br>20408,04 | 1411,99<br>424,6 | 62918<br>58080 | 4018<br>1208 | 820 | 53952<br>9350 | 126220 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 401.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 8,5378 | 96 | | | | 819,63 | | | |
| 171 | 402 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1)** | т | **0,0924** | **973128,99** | **1443,99** | **89917** | **133** | **64792** | **22795** | **121729** | |
| | 402.1 | 222-519-0301 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,0924 | 270468 | 630,51 | 24991 | 58 | 64792,45 | 9017 | | Казахстан 100% |
| 172 | 403 | **Е11-060301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | **0,04278** | 701217 | | | | | | | |
| | | | | | | **83758,85** | **19125,35** | **3583** | **818** | **63** | **2755** | **6845** | |
| 173 | 404 | **С1241-102-0212** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм(гильза)** | м | **2,4** | 63155 | 7623,43 | 2702 | 326 | 14758 | 507 | 15939 | |
| 174 | 405 | **С1241-102-0170** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм** | м | **0,8** | 6149 | | 14758 | | 3653 | 1181 | 3945 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 5. Покрытие** | | | 4566 | | 3653 | | | 292 | 17170319 | |
| | | | **Раздел: 6. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 175 | 407 | **С1213-101-0101** | **Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | **12,3480332** | 46167 | | 570072 | | 570072 | 45606 | 615678 | Казахстан |
| 176 | 408 | **С1214-403-0101** | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СТ-1)** | т | **0,12** | 441876 | | 53025 | | 53025 | 4242 | 57267 | |
| 177 | 410 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,10556** | **22327,01** | **1040,29** | **2357** | **110** | **30** | **2052** | **4762** | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 2217 | 38 | | 353 | | |
| | 410.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3167 | 96 | | | | 30,4 | | | |
| 178 | 411 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | **0,038456** | **22108,03** | **1411,99** | **850** | **54** | **11** | **729** | **1705** | |
| | | | | | | 20408,04 | 424,6 | 785 | 16 | | 126 | | |
| | 411.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1154 | 96 | | | | 11,08 | | | |
| 179 | 412 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,054576** | 349485 | | 19073 | | 19073 | 1526 | 20599 | |
| 180 | 413 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,11696** | 346394 | | 40514 | | 40514 | 3241 | 43755 | |
| 181 | 414 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,1208384** | 335138 | | 40498 | | 40498 | 3240 | 43738 | |
| 182 | 415 | **Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16** | **Поиса в опалубке. Устройство** | м3 | 5,691 | 35070,2 | 4893,24 | 199585 | 27848 | 108729 | 62930 | 283516 | |
| | 415.1 | 212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 5,7764 | 11071,5 16268 | 1079,88 | 63008 | 6146 | 93969,91 | 21001 | | Казахстан 100% |
| 183 | 416 | **Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,1630272** | **22327,01** | **1040,29** | **3640** | **170** | **47** | **3169** | **7354** | |
| | | | | | | 20998,72 | 360,91 | 3423 | 59 | | 545 | | |
| | 416.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,4891 | 96 | | | | 46,95 | | | |
| 184 | 417 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,0299712** | 349485 | | 10474 | | 10474 | 838 | 11312 | |
| 185 | 418 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | **0,133056** | 346394 | | 46090 | | 46090 | 3687 | 49777 | |
| 186 | 419 | **Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16** | **Перемычки. Устройство** | м3 | **0,6156** | **53995,85** | **4521,42** | **33240** | **2784** | **20223** | **9875** | **46564** | |
| | | | | | | 16623,9 | 1003,12 | 10234 | 618 | | 3449 | | |
| | 419.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0529 | 100670 | | | | 5329,63 | | | |
| | 419.2 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0155 | 125659 | | | | 1941,63 | | | |
| | 419.3 | 212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,6248 | 16268 | | | | 10164,8 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 187 | 420 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,040716 | 22108,03 | 1411,99 | 900 | 57 | 12 | 772 | 1806 | |
| | 420 1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,1221 | 20408,04<br>96 | 424,6 | 831 | 17 | 11,73 | 134 | | |
| 188 | 421 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01404 | 349485 | | 4907 | | 4907 | 393 | 5300 | |
| 189 | 422 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,026676 | 346394 | | 9240 | | 9240 | 739 | 9979 | |
| 190 | 466 | С1214-201-0102 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,02412 | 424901 | | 10249 | | 10249 | 820 | 11069 | Казахстан |
| 191 | 467 | С1214-201-0301 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм** | т | 0,00546 | 432265 | | 2360 | | 2360 | 189 | 2549 | |
| 192 | 468 | С1214-203-0101 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У** | т | 0,0302 | 424406 | | 12817 | | 12817 | 1025 | 13842 | Казахстан |
| 193 | 469 | С1214-208-0102 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | т | 0,0008 | 469545 | | 376 | | 376 | 30 | 406 | Казахстан |
| 194 | 470 | С1214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | 0,05028 | 429640 | | 21602 | | 21602 | 1728 | 23330 | |
| 195 | 471 | С1214-210-0102 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** | т | 0,00074 | 343539 | | 254 | | 254 | 20 | 274 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Кровля** | | | | | | | | | 1254582 | |
| | | | Раздел: 7. Двери | | | | | | | | | | |
| 196 | 544 | С1223-207-0204 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный | м2 | 2,66 | 53987 | | 143605 | | 143605 | 11488 | 155093 | |
| 197 | 545 | С1223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 10,92 | 53571 | | 584995 | | 584995 | 46800 | 631795 | |
| 198 | 546 | С1223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 73,5 | 40727 | | 2993434 | | 2993434 | 239475 | 3232909 | |
| 199 | 547 | С1223-207-0103 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 7,02 | 27695 | | 194419 | | 194419 | 15554 | 209973 | |
| 200 | 549 | С1223-204-0104 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 | м2 | 84,7 | 35676 | | 3021757 | | 3021757 | 241741 | 3263498 | |
| 201 | 551 | С1223-201-0115 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 88,2 | 13061 | | 1151980 | | 1151980 | 92158 | 1244138 | |
| 202 | 552 | С1223-201-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 151,2 | 5812 | | 878774 | | 878774 | 70302 | 949076 | |
| 203 | 553 | С1223-201-0102 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 117,6 | 7622 | | 896347 | | 896347 | 71708 | 968055 | |
| 204 | 554 | С1223-502-0201 | Петля накладная ПН8-110 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 440 | 520 | | 228800 | | 228800 | 18304 | 247104 | |
| 205 | 555 | С1223-502-0402 | Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 | шт. | 70 | 2423 | | 169610 | | 169610 | 13569 | 183179 | |
| 206 | 556 | С1223-502-0902 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 185 | 3663 | | 677655 | | 677655 | 54212 | 731867 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. вид ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 7. Двери** | | | | | | | | | 11816688 | |
| | | | **Раздел: 8. Окна** | | | | | | | | | | |
| 207 | 558 | С1223-102-0204 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 112,5 | 27127 | | 3051788 | | 3051788 | 244143 | 3295931 | |
| 208 | 560 | С1223-102-0102 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 87,75 | 26088 | | 2289222 | | 2289222 | 183138 | 2472360 | |
| 209 | 562 | С1223-102-0204 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 10,8 | 27127 | | 292972 | | 292972 | 23438 | 316410 | |
| 210 | 564 | С1223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 5,06 | 15387 | | 77858 | | 77858 | 6229 | 84087 | |
| 211 | 566 | С1223-102-0302 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 18 | 22901 | | 412218 | | 412218 | 32977 | 445195 | |
| 212 | 567 | С1223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 430,63 | 22203 | | 9561278 | | 9561278 | 764902 | 10326180 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Окна** | | | | | | | | | 16940162 | |
| | | | **ИТОГО по Акту:** | | | | | 146645768 | 2615211 | 126380245 | 16628360 | 176342901 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 17650321 | 622601 | | 13061930 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | 176 342 901 |
| **В том числе оборудование** | Тенге | |
| **Временные здания и сооружения** | 1,00% | 1 763 429 |
| **Итого** | | 178 106 330 |
| **Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в** | 0,63% | 1 122 070 |
| **ИТОГО** | | 179 228 400 |
| **Непредвиденные расходы и затраты** | 2,00% | 3 584 568 |
| **ИТОГО** | | 182 812 968 |
| **в том числе в текущих ценах на 2022 г К=** | 1,0500514 | 191 963 013 |
| **Налог на добавленную стоимость** | 12,00% | 23 035 562 |
| **Стоимость всего:** | **Тенге** | **214 998 574** |

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Черных А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.