Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №19
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахста		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	872 697 628,87	35 023 914,17							4 202 869,70	39 226 783,87

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

М.П.

Руководитель _____ Китазнев А.С

Технический надзор : ТОО "КИУС"

Эксперт _____ Даутов П.Р.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

М.П.

Директор Большаков Г.И. _____

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

М.П.

ГИП _____ Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№19

за ИЮЛЬ месяц 2020 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-2 на Отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание - отопление									
		отопление									
3	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N(RTR-N) для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	118	6187,00	–	730066	–	730066	–	788471
		СП - 8%			–	–	–	–		58405	
4	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	118	10302,00	–	1215636	–	1215636	–	1312887
		СП - 8%			–	–	–	–		97251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1945702	–	1945702	–	2101358
							–	–	–	155656	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1945702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1945702				
		Сметная прибыль	Тенге				155656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2101358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2101358				
		РАЗДЕЛ 3. Административное здание -ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П3									
138	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	50563,28	2841,46	50563	2841	4354	43231	101297
		НР - 98%, СП - 8%			43368,15	744,63	43368	745		7504	
139	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1	7106,45	328,68	7106	329	1897	3732	11705
		НР - 75%, СП - 8%			4880,00	95,91	4880	96		867	
140	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1516050,00	–	1516050	–		–	1516050
					–	–	–	–	1516050	–	
141	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,984	5920,85	26,02	5826	26	115	5583	12322
		НР - 95%, СП - 8%			5777,89	11,56	5685	11		913	

142	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие *СП - 8%*	шт.	2	4455,00 –	– –	8910 –	– –	8910	– 713	9623
143	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	3410,03 2306,58	127,13 39,63	3410 2307	127 40	976	2299 457	6166
144	2305-0302-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б *СП - 8%*	шт.	1	34730,00 –	– –	34730 –	– –	34730	– 2778	37508
145	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	2	1281,50 1116,76	51,38 11,56	2563 2234	103 23	226	2212 382	5156
146	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 550х300 мм *СП - 8%*	м2	0,33	3633,00 –	– –	1199 –	– –	1199	– 96	1295
147	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дверь	3	33331,82 2490,60	307,82 69,36	99995 7472	923 208	91600	7526 8602	116423
150	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	11,994	7118,52 1225,92	35,19 12,86	85380 14704	422 154	70254	14561 7995	107936
151	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны , диаметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	2	4593,02 3105,14	138,38 39,63	9186 6210	277 79	2699	6164 1228	16578
152	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	2	31375,00 –	– –	62750 –	– –	62750	– 5020	67770
153	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	3	4964,10 4271,65	80,10 11,56	14892 12815	240 35	1837	12593 2199	29684
154	2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	37681,00 –	– –	37681 –	– –	37681	– 3014	40695
155	2305-0308-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	39605,00 –	– –	39605 –	– –	39605	– 3168	42773
156	2305-0308-0414 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	45348,00 –	– –	45348 –	– –	45348	– 3628	48976
157	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	1	5181,00 –	– –	5181 –	– –	5181	– 414	5595
158	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм *СП - 8%*	шт.	1	4403,00 –	– –	4403 –	– –	4403	– 352	4755
159	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	5	2257,88 1116,76	51,38 11,56	11289 5584	257 58	5448	5529 1345	18164
160	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	3	1450,77 1116,76	29,70 11,56	4352 3350	89 35	913	3317 614	8283
161	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10,5	542,00 –	– –	5691 –	– –	5691	– 455	6146
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П4									
162	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час *НР - 98%, СП - 8%*	шт	1	50563,28 43368,15	2841,46 744,63	50563 43368	2841 745	4354	43231 7504	101297

163	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, пульты, массой до 50 кг *НР - 75%, СП - 8%*	шт	1	7106,45 4880,00	328,68 95,91	7106 4880	329 96	1897	3732 867	11705
164	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Проточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1516050,00 –	– –	1516050 –	– –	1516050	– –	1516050
165	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	м2	0,984	5920,85 5777,89	26,02 11,56	5826 5685	26 11	115	5583 913	12322
166	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие *СП - 8%*	шт.	2	4455,00 –	– –	8910 –	– –	8910	– 713	9623
167	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	3410,03 2306,58	127,13 39,63	3410 2307	127 40	976	2299 457	6166
168	2305-0302-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б *СП - 8%*	шт.	1	34730,00 –	– –	34730 –	– –	34730	– 2778	37508
169	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	2	1281,50 1116,76	51,38 11,56	2563 2234	103 23	226	2212 382	5156
170	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 550х300 мм *СП - 8%*	м2	0,33	3633,00 –	– –	1199 –	– –	1199	– 96	1295
171	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дверь	1	33331,82 2490,60	307,82 69,36	33332 2491	308 69	30533	2509 2867	38708
172	1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (820х600х1 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,82	8736,21 627,03	31,25 9,76	24636 1768	88 28	22780	1760 2112	28508
173	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (100х125х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,3	7330,92 1416,84	37,75 13,82	16861 3259	87 32	13515	3225 1607	21693
174	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (140х125х0,5 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,2	5118,38 1547,47	47,50 17,60	11260 3404	104 39	7752	3374 1171	15806
175	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (125х125х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,8	5118,38 1547,47	47,50 17,60	34805 10523	323 120	23959	10430 3619	48853
176	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (315х200х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5	7118,52 1225,92	35,19 12,86	35593 6130	176 64	29287	6070 3333	44996
177	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (200х200х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	35,8	7330,92 1416,84	37,75 13,82	262447 50723	1351 495	210373	50193 25011	337651
178	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (250х200х0,5 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,2	4977,92 1416,84	37,75 13,82	70686 20119	536 196	50031	19909 7248	97843
179	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (630х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7	6807,86 922,45	31,84 9,59	47655 6457	223 67	40975	6394 4324	58373
180	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	4	4964,10 4271,65	80,10 11,56	19856 17087	320 46	2449	16790 2932	39578
181	2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОПИ-1 типа Лиссант, размерами 300 (315) мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	2	39572,00 –	– –	79144 –	– –	79144	– 6332	85476
182	2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОПИ-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	2	37681,00 –	– –	75362 –	– –	75362	– 6029	81391

183	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	36302,00 –	– –	36302 –	– –	36302	– 2904	39206
184	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы (250х200 мм) в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	2	5181,00 –	– –	10362 –	– –	10362	– 829	11191
185	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы (200х200 мм) в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм *СП - 8%*	шт.	4	5181,00 –	– –	20724 –	– –	20724	– 1658	22382
186	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	35	1450,77 1116,76	29,70 11,56	50777 39087	1040 405	10650	38701 7158	96637
187	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10,2	542,00 –	– –	5528 –	– –	5528	– 442	5971
				ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П5							
188	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час *НР - 98%, СП - 8%*	шт	1	50563,28 43368,15	2841,46 744,63	50563 43368	2841 745	4354	43231 7504	101297
189	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты, пульты, массой до 50 кг *НР - 75%, СП - 8%*	шт	1	7106,45 4880,00	328,68 95,91	7106 4880	329 96	1897	3732 867	11705
190	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-IR и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1264010,00 –	– –	1264010 –	– –	1264010	– –	1264010
191	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	м2	0,984	5920,85 5777,89	26,02 11,56	5826 5685	26 11	115	5583 913	12322
192	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие *СП - 8%*	шт.	2	4455,00 –	– –	8910 –	– –	8910	– 713	9623
193	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	3410,03 2306,58	127,13 39,63	3410 2307	127 40	976	2299 457	6166
194	2305-0302-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б *СП - 8%*	шт.	1	34730,00 –	– –	34730 –	– –	34730	– 2778	37508
195	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	2	1281,50 1116,76	51,38 11,56	2563 2234	103 23	226	2212 382	5156
196	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 550х300 мм *СП - 8%*	м2	0,33	3633,00 –	– –	1199 –	– –	1199	– 96	1295
197	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дверь	1	33331,82 2490,60	307,82 69,36	33332 2491	308 69	30533	2509 2867	38708
198	1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 11	Воздуховоды (820х600х1 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,82	8736,21 627,03	31,25 9,76	24636 1768	88 28	22780	1760 2112	28508
199	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 11	Воздуховоды (140х125х0,5 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,2	5118,38 1547,47	47,50 17,60	11260 3404	104 39	7752	3374 1171	15806
200	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 11	Воздуховоды (100х125х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,57	7330,92 1416,84	37,75 13,82	4179 808	22 8	3349	799 398	5376
201	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 11	Воздуховоды (125х125х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8	5118,38 1547,47	47,50 17,60	40947 12380	380 141	28187	12270 4257	57475

202	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (315x200x0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,6	7118,52 1225,92	35,19 12,86	18508 3187	92 33	15229	3156 1733	23398
203	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (200x200x0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20	7330,92 1416,84	37,75 13,82	146618 28337	755 276	117526	28041 13973	188632
204	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (250x250x0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	38	7118,52 1225,92	35,19 12,86	270504 46585	1337 489	222582	46132 25331	341967
205	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (630x315x0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	23	6807,86 922,45	31,84 9,59	156581 21216	732 221	134633	21008 14207	191796
206	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	4	4964,10 4271,65	80,10 11,56	19856 17087	320 46	2449	16790 2932	39578
207	2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 (315) мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	2	39572,00 –	– –	79144 –	– –	79144	– 6332	85476
208	2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм x 150 мм (160мм x160мм), предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	36302,00 –	– –	36302 –	– –	36302	– 2904	39206
209	2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм x 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	37681,00 –	– –	37681 –	– –	37681	– 3014	40695
210	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы (250x200 мм) в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм *СП - 8%*	шт.	3	5181,00 –	– –	15543 –	– –	15543	– 1243	16786
211	2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы (160x160 мм) в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм *СП - 8%*	шт.	2	4403,00 –	– –	8806 –	– –	8806	– 704	9510
212	2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы (200x200 мм) в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм *СП - 8%*	шт.	1	5181,00 –	– –	5181 –	– –	5181	– 414	5595
213	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	38	1450,77 1116,76	29,70 11,56	55129 42437	1129 439	11563	42019 7772	104920
214	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10,2	542,00 –	– –	5528 –	– –	5528	– 442	5971
				II							
215	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	6158,88 5734,01	372,24 132,11	6159 5734	372 132	53	5749 953	12860
216	2305-0402-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	83651,00 –	– –	83651 –	– –	83651	– 6692	90343
217	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (500x315x0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7118,52 1225,92	35,19 12,86	24915 4291	123 45	20501	4249 2333	31497
218	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
219	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм *СП - 8%*	шт.	1	44993,00 –	– –	44993 –	– –	44993	– 3599	48592
220	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5291,31	52,45	5291	52	4406	827	6608

		НР - 98%, СП - 8%			832,76	11,56	833	12		489	
221	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	1545,65	29,70	1546	30	399	1106	2864
		НР - 98%, СП - 8%			1116,76	11,56	1117	12		212	
222	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,2	1730,31	106,55	5537	341	3001	1783	7906
		НР - 76%, СП - 8%			685,80	47,34	2195	151		586	
223	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,2	3987,00	–	12758	–	12758	–	13779
		СП - 8%			–	–	–	–		1021	
				В							
224	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4462,13	198,45	4462	198	44	4197	9352
		НР - 98%, СП - 8%			4219,58	62,75	4220	63		693	
225	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	56419,00	–	56419	–	56419	–	60933
		СП - 8%			–	–	–	–		4514	
226	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды(200x250x0,6 13,2мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7330,92	37,75	96768	498	77568	18507	124497
		НР - 98%, СП - 8%			1416,84	13,82	18702	182		9222	
227	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды(150x150x0,6 13,2мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	7330,92	37,75	45452	234	36434	8693	58476
		НР - 98%, СП - 8%			1416,84	13,82	8784	86		4332	
228	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
		НР - 98%, СП - 8%			2494,99	2,31	2495	2		409	
229	2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21791,00	–	21791	–	21791	–	23534
		СП - 8%			–	–	–	–		1743	
230	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3563,42	43,28	3563	43	2990	531	4422
		НР - 98%, СП - 8%			529,94	11,56	530	12		328	
231	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150x150 мм. Установка	решетка	9	1450,77	29,70	13057	267	2739	9952	24849
		НР - 98%, СП - 8%			1116,76	11,56	10051	104		1841	
232	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,2	1730,31	106,55	3807	234	2064	1226	5435
		НР - 76%, СП - 8%			685,80	47,34	1509	104		403	
233	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	3987,00	–	8771	–	8771	–	9473
		СП - 8%			–	–	–	–		702	
				В7							
237	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4462,13	198,45	4462	198	44	4197	9352
		НР - 98%, СП - 8%			4219,58	62,75	4220	63		693	
238	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	56419,00	–	56419	–	56419	–	60933
		СП - 8%			–	–	–	–		4514	
239	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды(150x150x0,6 13,2мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7330,92	37,75	11729	60	9402	2243	15091
		НР - 98%, СП - 8%			1416,84	13,82	2267	22		1118	

		ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3									
240	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (400х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,6	7118,52 1225,92	35,19 12,86	103930 17898	514 188	85518	17724 9732	131387
241	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5748,52 1225,92	35,19 12,86	14371 3065	88 32	11218	3035 1393	18799
242	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
243	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 –	– –	43059 –	– –	43059	– 3445	46504
244	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
245	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
246	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 –	– –	11961 –	– –	11961	– 957	12918
		ВЕ4, ВЕ5									
247	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (500х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	16,6	7118,52 1225,92	35,19 12,86	118167 20350	584 214	97233	20152 11066	149386
248	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф450 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,82	5748,52 1225,92	35,19 12,86	16211 3457	99 36	12655	3423 1571	21205
249	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
250	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм *СП - 8%*	шт.	1	44993,00 –	– –	44993 –	– –	44993	– 3599	48592
251	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	16918,35 4303,37	131,10 28,07	16918 4303	131 28	12484	4245 1693	22856
252	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,2	1730,31 685,80	106,55 47,34	5537 2195	341 151	3001	1783 586	7906
253	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3,2	3987,00 –	– –	12758 –	– –	12758	– 1021	13779
		ВЕ6									
254	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (400х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	10,5	7118,52 1225,92	35,19 12,86	74744 12872	370 135	61502	12747 6999	94491
255	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5748,52 1225,92	35,19 12,86	16096 3433	99 36	12564	3399 1560	21055

256	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
257	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 --	-- --	43059 --	-- --	43059	-- 3445	46504
258	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
259	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
260	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 --	-- --	11961 --	-- --	11961	-- 957	12918
				ВЕ7							
261	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (350х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 95%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,4	7118,52 1225,92	35,19 12,86	38440 6620	190 69	31630	6556 3600	48595
262	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5748,52 1225,92	35,19 12,86	14371 3065	88 32	11218	3035 1393	18799
263	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
264	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 --	-- --	43059 --	-- --	43059	-- 3445	46504
265	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
266	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
267	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 --	-- --	11961 --	-- --	11961	-- 957	12918
				ВЕ8							
268	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (500х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12	7118,52 1225,92	35,19 12,86	85422 14711	422 154	70289	14568 7999	107990
269	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф450 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,82	5748,52 1225,92	35,19 12,86	16211 3457	99 36	12655	3423 1571	21205
270	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
271	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм *СП - 8%*	шт.	1	44993,00 --	-- --	44993 --	-- --	44993	-- 3599	48592
272	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка до 500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	16918,35 4303,37	131,10 28,07	16918 4303	131 28	12484	4245 1693	22856

273	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,2	1730,31 685,80	106,55 47,34	5537 2195	341 151	3001	1783 586	7906
274	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3,2	3987,00 –	– –	12758 –	– –	12758	– 1021	13779
				ВЕ9							
275	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (400х315х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,73	7118,52 1225,92	35,19 12,86	40789 7025	202 74	33562	6956 3820	51565
276	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5748,52 1225,92	35,19 12,86	16096 3433	99 36	12564	3399 1560	21055
277	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
278	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 –	– –	43059 –	– –	43059	– 3445	46504
279	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
280	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
281	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 –	– –	11961 –	– –	11961	– 957	12918
				ВЕ10							
282	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5748,52 1225,92	35,19 12,86	18395 3923	113 41	14359	3885 1782	24062
283	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
284	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 –	– –	43059 –	– –	43059	– 3445	46504
285	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
286	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
287	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 –	– –	11961 –	– –	11961	– 957	12918
				ВЕ11							

288	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 95%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5945,90 1416,84	38,92 14,27	19027 4534	125 46	14368	4488 1881	25396
289	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	2916,19 2727,08	8,01 2,31	2916 2727	8 2	181	2675 447	6038
290	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 --	-- --	43059 --	-- --	43059	-- 3445	46504
291	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
292	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31 685,80	106,55 47,34	5191 2057	320 142	2814	1672 549	7411
293	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3	3987,00 --	-- --	11961 --	-- --	11961	-- 957	12918
				ВЕ12							
294	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 11	Воздуховоды (500х250х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	9,3	7118,52 1225,92	35,19 12,86	66202 11401	327 120	54474	11290 6199	83692
295	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,51	5748,52 1225,92	35,19 12,86	14429 3077	88 32	11264	3047 1398	18874
296	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	3496,53 3229,95	19,34 5,78	3497 3230	19 6	248	3171 533	7201
297	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	43059,00 --	-- --	43059 --	-- --	43059	-- 3445	46504
298	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	1	10832,31 3036,54	68,32 11,56	10832 3037	68 12	7727	2987 1106	14925
299	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	4	2512,68 1116,76	51,38 11,56	10051 4467	206 46	5378	4423 1158	15632
300	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3,2	1730,31 685,80	106,55 47,34	5537 2195	341 151	3001	1783 586	7906
301	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	3,2	3987,00 --	-- --	12758 --	-- --	12758	-- 1021	13779
				ВЕ13							
302	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 11	Воздуховоды (315х200х0,6 мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,2	7118,52 1225,92	35,19 12,86	86846 14956	429 157	71461	14811 8133	109789
303	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 11	Воздуховоды (ф400 х 0,6мм) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5748,52 1225,92	35,19 12,86	14371 3065	88 32	11218	3035 1393	18799
304	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. 1 разд. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3496,53	19,34	3497	19	248	3171	7201

		НР - 98%; СП - 8%			3229,95	5,78	3230	6		533	
305	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	43059,00	–	43059	–	43059	–	46504
		СП - 8%			–	–	–	–		3445	
306	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	10832,31	68,32	10832	68	7727	2987	14925
		НР - 98%; СП - 8%			3036,54	11,56	3037	12		1106	
307	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1545,65	29,70	3091	59	798	2212	5727
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	2234	23		424	
308	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3	1730,31	106,55	5191	320	2814	1672	7411
		НР - 76%; СП - 8%			685,80	47,34	2057	142		549	
309	2111-0404-3105 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	3	3987,00	–	11961	–	11961	–	12918
		СП - 8%			–	–	–	–		957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8939115	33529	3740265	853213	10232021
							869201	10849	4296110	439707	
	Стоимость оборудования		Тенге				4296110				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4296110				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21319				
	Материалы		Тенге				5693				
	Всего заработная плата		Тенге					14928			
		Накладные расходы	Тенге				11196				
		Сметная прибыль	Тенге				2601				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14928			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205823				
	Материалы		Тенге				33766				
	Всего заработная плата		Тенге					26393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143532				
		Накладные расходы	Тенге				20059				
		Сметная прибыль	Тенге				18071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				243953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26393			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4415862				
	Материалы		Тенге				2108769				
	Всего заработная плата		Тенге					838729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1448514				
	Сдача и испытание		Тенге				40885				
		Накладные расходы	Тенге				821954				
		Сметная прибыль	Тенге				419025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5656842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					838729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10232020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					880049			

РАЗДЕЛ 4. ПРУ - вторые мероприятия

система В2

399	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9110,14	377,87	9110	378	744	7933	18407
		НР - 98%; СП - 8%			7987,83	107,32	7988	107		1363	
400	2305-0404-0226 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	74267,00	–	74267	–	74267	–	80208
		СП - 8%			–	–	–	–		5941	
401	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Противовзрывная защитная секция (МЗС)весом 17 кг. Установка. (2 шт)	кг изделия	34	747,97	2,81	25431	96	23489	1824	29436
		НР - 98%; СП - 8%			54,29	0,46	1846	16		2180	

402	Ведомость согласования оборудования	Противовзрывное устройство МЗС в корбке МЗ-2 для установки на воздуховоде Цена: 285570:1,12 *СП - 8%*	ШТ	2	254973,21 –	– –	509946 –	– –	509946	– 40796	550742
403	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны ручной герметический, диаметр до 355 мм (300мм). Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	1287,13 1055,54	39,94 11,56	1287 1056	40 12	191	1046 187	2520
404	Ведомость согласования оборудования	Клапан герметичный НА 01010-300 с ручным приводом Цена: 372230:1,12 *СП - 8%*	ШТ	1	332348,21 –	– –	332348 –	– –	332348	– 26588	358936
405	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	люк	1	2646,51 1569,08	207,02 46,24	2647 1569	207 46	871	1583 338	4568
406	2404-0207-3939 РСНБ РК 2015	Люки герметические для осмотра термоклапана ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	11319,50 –	– –	11320 –	– –	11320	– 906	12225
407	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка - 2 шт *НР - 98%, СП - 8%*	м2	0,48	5920,85 5777,89	26,02 11,56	2842 2773	12 6	57	2723 445	6011
408	2305-0307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 *СП - 8%*	шт.	1	4779,00 –	– –	4779 –	– –	4779	– 382	5161
409	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 *СП - 8%*	шт.	1	4455,00 –	– –	4455 –	– –	4455	– 356	4811
410	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дверь	1	33331,82 2490,60	307,82 69,36	33332 2491	308 69	30533	2509 2867	38708
411	1120-1101-0102 РСНБ РК 2015	Двери (СТАВНИ) герметические штампованные, размер 900х400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	Ставня	1	26927,79 2490,60	269,89 69,36	26928 2491	270 69	24167	2509 2355	31791
412	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	виброизолятор	4	1555,35 444,06	2,60 1,16	6221 1776	10 5	4435	1745 637	8604
413	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм (ф325, ф325х6 мм). Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,13	4434,90 1416,84	38,92 14,27	5011 1601	44 16	3366	1585 528	7124
414	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы вентиляции из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	2	16425,13 2504,04	279,70 68,02	32850 5008	559 136	27283	5041 3031	40923
415	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм (ф315 мм). Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,5	4434,90 1416,84	38,92 14,27	55436 17710	487 178	37239	17531 5837	78805
416	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (315х315 мм). Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4856,08 1225,92	37,75 13,82	15539 3923	121 44	11495	3888 1554	20981
417	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,2	542,00 –	– –	2818 –	– –	2818	– 225	3044
				трубопроводы к вентиляционным шахтам							
418	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (89х3,5 мм) . Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,015	2148752,18 325890,00	97737,50 34222,30	32231 4888	1466 513	25877	5348 3006	40585
419	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (108х4 мм). Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,026	2814404,18 325890,00	97737,50 34222,30	73175 8473	2541 890	62161	9269 6596	89039
421	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (377х8 мм). Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,021	23597602,11 742305,00	743100,78 222325,77	495550 15588	15605 4669	464357	20055 41248	556853

423	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм (530х7 мм). Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,015	29346676,61 1034399,00	1103226,06 318278,04	440200 15516	16548 4774	408136	20087 36823	497110
424	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,041	1340801,39 212464,00	255,72 66,06	54973 8711	10 3	46252	8627 5088	68687
426	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,021	5058499,56 101428,80	971045,46 259183,51	106228 2130	20392 5443	83706	7497 9098	122824
428	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,015	6822278,55 130080,00	1132911,83 284020,35	102334 1951	16994 4260	83389	6149 8679	117162
429	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	884,00 –	– –	1768 –	– –	1768	– 141	1909
430	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1466,00 –	– –	1466 –	– –	1466	– 117	1583
432	2302-0101-0301 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	40911,00 –	– –	40911 –	– –	40911	– 3273	44184
434	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	97756,00 –	– –	195512 –	– –	195512	– 15641	211153
437	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	клапан	1	4964,10 4271,65	80,10 11,56	4964 4272	80 12	612	4198 733	9895
438	Ведомость согласования оборудования	Огнепреградитель ОП-80 Цена: 3400:1,12 *СП - 8%*	ШТ	1	30357,14 –	– –	30357 –	– –	30357	– 2429	32786
					вытяжные шахта №3 (1,62х1,1 м)						
449	1122-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,9637	30644,87 3667,86	1197,30 490,13	182757 21874	7140 2923	153743	24549 16584	223890
450	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,822	51213,00 –	– –	42097 –	– –	42097	– 3368	45465
451	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	2,145	627,11 285,16	25,45 11,70	1345 612	55 25	678	599 155	2099
452	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	2,145	2013,11 185,12	42,03 7,71	4318 397	90 17	3831	385 376	5079
453	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 применяет	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм на бетон В15 *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,99	29946,01 1040,85	1049,56 199,61	29647 1030	1039 198	27578	1118 2461	33225
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2996402 135675	84493 24430	2776234 –	157798 252332	3406533
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576174				
	Материалы		Тенге				1359705				
	Всего заработная плата		Тенге					104886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11320				
	Местные материалы		Тенге				42097				

		Накладные расходы	Тенге				103682				
		Сметная прибыль	Тенге				134388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					104886			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1420227				
	Материалы		Тенге				164484				
	Всего заработная плата		Тенге					55219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1198628				
	Сдача и испытание		Тенге				2455				
		Накладные расходы	Тенге				54115				
		Сметная прибыль	Тенге				117947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1592290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					55219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3406534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					160105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15739912
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1004875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118022			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8462201		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4296110		
		- Накладные расходы	Тенге							1011011	
		- Сметная прибыль	Тенге							847695	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-5 на электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 3. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ									
82	Ведомость согласов оборудов	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P350P5 (350 кВа) в кожухе Цена: 33630000:1,12	шт	1	3510572,00	--	3510572	--		--	3510572
					--	--	--	--	3510572	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3510572	--	--	--	3510572
							--	--	3510572	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3510572				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3510572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3510572				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3510572
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3510572		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-14 на приобретение и монтаж лифта									
		МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ									
1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	лифт	1	1928852,89	490367,73	1928853	490368	72846	916451	3072928
					1365639,00	136739,34	1365639	136739		227624	
2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=8	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта ДО 4 ОСТАНОВОК *НР - 61%, СП - 8%*	остановка	1	-524972,69	-155316,08	-524973	-155316	-17481	-241760	-828071
					-352176,00	-44151,12	-352176	-44151		-61339	

3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К=28,94	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ДО ВЫСОТЫ ШАХТЫ - 15,06М	м	1	-360042,54	--	-360043	--	--	-219626	-626042
		НР - 61%, СП - 8%			-360042,54	--	-360043	--		-46373	
4	Ведомость согласования оборудования	Лифт панорамный, грузоподъемностью 630 кг Цена: 13720000 : 1,12	ШТ	1	12250000,00	--	12250000	--		--	12250000
					--	--	--	--	12250000	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13868815
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				653420				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55365		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12250000		
		- Накладные расходы	Тенге							455065	
		- Сметная прибыль	Тенге							119912	

ИТОГО	33 119 299
в т.ч. Строительно-монтажных работ в ценах 2018 г	13 062 617
в т.ч. Оборудование	20 056 682
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	195 939
итого	33 315 238
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	262 519
Итого	33 577 757
Непредвиденные работы и затраты - 2%	270 422
Итого	33 848 179
в том числе на 2018 год к=1 - 30%	10 154 454
в том числе на 2019 год к = 1,0498961 -70%	24 875 950
Итого	35 030 404
Снижение до суммы по договору к=0,00017	6 489,83
Итого:	35 023 914,17
НДС -12 %	4 202 869,70
Всего	39 226 783,87

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Руководитель _____ Алмазиев А.С

Технический надзор: ТОО "Казгорстройинжиниринговых услуг в строительстве"
Эксперт _____ Бухин П.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Большаков Г.И. _____

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"
ГИП _____ Чекалин В.Г.