Утверждаю:
ГУ «Махамбетский районный отдел
строительства, архитектуры
и градостроительства»
_____
26.12.2023 г.

Согласование стоимости оборудования и материалов по объекту:
«Реконструкция летнего водопровода расположенного в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области» (с сопровождением до получения положительного заключения экспертизы)»

	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Ед.Изм	количество	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа	Стоимость за ед. изм по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
				В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12
Выбранный вариант									**Альтернативный вариант**				
1	Плавучая насосная станция	шт	1	тг	12 900 000	с НДС	ТОО “УСССК”	1	тг	14 000 000	с НДС	ТОО «Kaz-Partners»	2

Согласован: Главный инженер проекта ТОО “STROYCONSALTING” Шукеев А.Н.

ТОО "Уральская Судостроительная Судоремонтная Судоходная Компания"

БАТЫС КАЗАКСТАН
ОБЛЫСЫНЫН
417003 Орал каласы,
Затон им.Чапаева, 20/2

ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.
417003 г.Уральск,
Затон им.Чапаева, 20/2

т/факс.8(7112) 28-00-19, сот - 87058035523, e-mail - Dizelprom@ list.ru

№_ 59 _ от 14.06.2023г.

Руководителю

Ценовое предложение

Стоимость постройки насосной станции1-го подъема летнего полива составляет 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) тенге, НДС в т.ч.
Насосная станция состоит из понтона и надстройки, где установлены насосные агрегаты и электрооборудование.
Характеристики насосной станции:

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1.Длина	м	6,0
2.Ширина	м	3,0
3.Высота борта	м	0,75
4.Осадка	м	0,35

Насосная станция комплектуется двумя насосными агрегатами 1К100-65-200 производства ОАО "ГСМ Ливгидромаш" - основной и резервный:
Технические характеристики насоса:
подача - 100 м3/час;
напор - 50 м;
мощность - 30 кВт, 380В.
Для плавного запуска насосов установлено устройство плавного пуска.
Также насосная станция укомплектована рыбозащитным прибором типа РОП, закольными сваями для крепления на месте эксплуатации, трапом-сходней, выкидным рукавом 8,0 м.
Для транспортировки насосной станции и учаливания имеются кнехты сварные - 4шт. и швартовные троса.

С уважением
Директор **Самсонов В.Б.**

20 11 2015

23 11 2015