Приложение №2
Завершение строительства семи 16-ти этажных жилых домов,раположенных по ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).

## Ведомость строительных материалов

Составлен в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 41,4064 |
| 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 830,2032 |
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 80,523762 |
| 4 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,971985 |
| 5 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 68,859 |
| 6 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м3 | 16,395 |
| 7 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 11,441652 |
| 8 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 557,734325 |
| 9 | Песок кварцевый | т | 3,08064 |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 171,7211 |
| 11 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 75,315922 |
| 12 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,005044 |
| 13 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 20,28985 |
| 14 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 711,153542 |
| 15 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 46,91127 |
| 16 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1333,38069 |
| 17 | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,00475 |
| 18 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1924 |
| 19 | Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В10 | м3 | 16,6 |
| 20 | Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 | м3 | 641,026446 |
| 21 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 1,021868 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 5,61306 |
| 23 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 265,507588 |
| 24 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 402,606849 |
| 25 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 18,99552 |
| 26 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 48,0111 |
| 27 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 1,96834 |
| 28 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 13,838055 |
| 29 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 0,013671 |
| 30 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 195,456904 |
| 31 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3 | м3 | 0,1801452 |
| 32 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 253,37376 |
| 33 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 817,75148 |
| 34 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I | т | 343,0853 |
| 35 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 69,561 |
| 36 | Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 1,2464 |
| 37 | Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной | шт. | 9514 |
| 38 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 2072 |
| 39 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,62909938 |
| 40 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,889 |
| 41 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,22450879 |
| 42 | Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 | кг | 2,17 |
| 43 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 5,11524 |
| 44 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 42,4906 |
| 45 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 26,4 |
| 46 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 117,294205 |
| 47 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 17,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 102,926198 |
| 49 | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм | кг | 25,4619 |
| 50 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм | кг | 12,9725 |
| 51 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 18,0015 |
| 52 | Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм | кг | 3,2503 |
| 53 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73 | т | 0,0001 |
| 54 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 168,812 |
| 55 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,81662 |
| 56 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 64,0284 |
| 57 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 252,849 |
| 58 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7,17909297 |
| 59 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 472,22759 |
| 60 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 169,962202 |
| 61 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79 | кг | 2,5 |
| 62 | Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015 | кг | 10,125 |
| 63 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм | м2 | 28,3185 |
| 64 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм | м2 | 8179,47514 |
| 65 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм | м2 | 24,8745523 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм | 10 м | 5,2 |
| 67 | Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм | 10 м | 2,2 |
| 68 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 2,37269932 |
| 69 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм | т | 0,02548576 |
| 70 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 1 |
| 71 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 38,296263 |
| 72 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 |
| 73 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,03825 |
| 74 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 2,121 |
| 75 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,05 |
| 76 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,2385822 |
| 77 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,51187766 |
| 78 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,24912 |
| 79 | Опоры неподвижные | т | 0,0064 |
| 80 | Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода | кг | 86 |
| 81 | Стальные детали лесов | т | 3,1750607 |
| 82 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 18,42038 |
| 83 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,14133775 |
| 84 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,76514 |
| 85 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,77577 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1,888 |
| 87 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 |
| 88 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1280,895 |
| 89 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 2321,47147 |
| 90 | Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 254,2215 |
| 91 | Тяга подвеса 500 | шт. | 254,2215 |
| 92 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1404,42133 |
| 93 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 62,5776 |
| 94 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,07547703 |
| 95 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0878176 |
| 96 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 6,2451 |
| 97 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,393023 |
| 98 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,04408013 |
| 99 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 12,037563 |
| 100 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,2632998 |
| 101 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,14973752 |
| 102 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 10,9157 |
| 103 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,01494 |
| 104 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,20108 |
| 105 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,80568 |
| 106 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,00773828 |
| 107 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,000194 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,3745956 |
| 109 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,10442 |
| 110 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 10,5492878 |
| 111 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,1299 |
| 112 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 15,4185 |
| 113 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,01968 |
| 114 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,85113 |
| 115 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0514108 |
| 116 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,023616 |
| 117 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06714 |
| 118 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,0494551 |
| 119 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 27,216 |
| 120 | Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 181,20708 |
| 121 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | м3 | 0,024 |
| 122 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 292,32 |
| 123 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 515,97 |
| 124 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 42,84 |
| 125 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 778,14 |
| 126 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 17,028 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 127 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 34,64 |
| 128 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 | м2 | 371,52 |
| 129 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм | м | 527,4 |
| 130 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 72,1395 |
| 131 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | м2 | 678,5 |
| 132 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 5215,1232 |
| 133 | Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93 | м2 | 381,33 |
| 134 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 2036,97956 |
| 135 | Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК | м2 | 425,822 |
| 136 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 36,39114 |
| 137 | Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350 | м2 | 269,55 |
| 138 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 135,4304 |
| 139 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка | м2 | 2603,6304 |
| 140 | Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 3,22335 |
| 141 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 98,9102 |
| 142 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 5801,2102 |
| 143 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 5 |
| 144 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 14,49 |
| 145 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 57,0477 |
| 146 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 91,9776 |
| 147 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1744,40846 |
| 148 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 963,99017 |
| 149 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м3 | 90,414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 0,36 |
| 151 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м3 | 2,322 |
| 152 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | м3 | 26,95 |
| 153 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм | м | 16,5 |
| 154 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 1,6703705 |
| 155 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,11492016 |
| 156 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,49635944 |
| 157 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,71439799 |
| 158 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 3,61746 |
| 159 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 3,65025188 |
| 160 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 69,5353 |
| 161 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,13011802 |
| 162 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 26,0720059 |
| 163 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,7787 |
| 164 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 16,89845 |
| 165 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,00054 |
| 166 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 2,45047509 |
| 167 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,12752262 |
| 168 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02704 |
| 169 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 576,624172 |
| 170 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,0009 |
| 171 | Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 1,648 |
| 172 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,17548 |
| 173 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 13759,3115 |
| 174 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 7,684 |
| 175 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 5,92857769 |
| 176 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 132,512 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 177 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 2578,9239 |
| 178 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 10,76504 |
| 179 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 2,99918 |
| 180 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 127,05859 |
| 181 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 317,44 |
| 182 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 37,67764 |
| 183 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 94,30926 |
| 184 | Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой | кг | 8,14 |
| 185 | Глухари | 100 шт. | 0,242 |
| 186 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 1,7325 |
| 187 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 1671,263 |
| 188 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-30 | т | 1,0310918 |
| 189 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45 | т | 0,154032 |
| 190 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370 | т | 0,0016 |
| 191 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,00936 |
| 192 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,07043503 |
| 193 | Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм | м2 | 420,01 |
| 194 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 8728,0515 |
| 195 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0202726 |
| 196 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 12,9261 |
| 197 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 242,110572 |
| 198 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 | м3 | 0,56 |
| 199 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 318,33573 |
| 200 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | т | 0,0214988 |
| 201 | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,000144 |
| 202 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0024 |
| 203 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,001248 |
| 204 | Смазка для опалубки | кг | 1610,05547 |
| 205 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00102 |
| 206 | Вазелин технический | кг | 7,627 |
| 207 | Масло турбинное ГОСТ 32-74 | кг | 10,4 |
| 208 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2,25381382 |
| 209 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,004263 |
| 210 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,0000152 |
| 211 | Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 | т | 0,8846705 |
| 212 | Карборунд | кг | 8,67183 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 213 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000612 |
| 214 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,04601305 |
| 215 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,00039162 |
| 216 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,00312 |
| 217 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00222 |
| 218 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,18 |
| 219 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 679,10775 |
| 220 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | лист | 8 |
| 221 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,0036 |
| 222 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 42,5574 |
| 223 | Ветошь | кг | 255,788041 |
| 224 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 27,2445079 |
| 225 | Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001 | м2 | 5464,2572 |
| 226 | Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93 | м2 | 1,35 |
| 227 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,01270163 |
| 228 | Каболка | т | 0,06656071 |
| 229 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 2,196 |
| 230 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,003882 |
| 231 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 884,643 |
| 232 | Нитки суровые | кг | 18,366 |
| 233 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 1,362 |
| 234 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0,00016 |
| 235 | Войлок строительный | т | 0,0274134 |
| 236 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 59,794792 |
| 237 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 50,1193 |
| 238 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 276,603117 |
| 239 | Лента К226 | 100 м | 1,77467912 |
| 240 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,41206744 |
| 241 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 1,4975 |
| 242 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 2,21841645 |
| 243 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 432,86448 |
| 244 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00052 |
| 245 | Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,002 |
| 246 | Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,172 |
| 247 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,87261172 |
| 248 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,17307882 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 249 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0180944 |
| 250 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,31534458 |
| 251 | Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0175329 |
| 252 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,88190592 |
| 253 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,12850799 |
| 254 | Ерши металлические | кг | 4,8825 |
| 255 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 16 |
| 256 | Шпильки | комплект | 1523,88 |
| 257 | Профиль монтажный | шт. | 10,76 |
| 258 | Лента ФУМ | кг | 0,018 |
| 259 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0024 |
| 260 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 19,5060202 |
| 261 | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 12,9319692 |
| 262 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 8,5 |
| 263 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,027816 |
| 264 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,0161746 |
| 265 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 896,367564 |
| 266 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 8,904 |
| 267 | Резина прессованная | кг | 0,56528 |
| 268 | Смола каменноугольная | т | 0,0235278 |
| 269 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм | шт. | 36554,672 |
| 270 | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/ | м3 | 3,24 |
| 271 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,016 |
| 272 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 24,808 |
| 273 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 6,908 |
| 274 | Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84 | т | 0,021074 |
| 275 | Флюс ФКДТ | кг | 0,16 |
| 276 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1280,895 |
| 277 | Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80 | кг | 0,004 |
| 278 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 2109,6 |
| 279 | Отвердитель | т | 0,8020928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 280 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 12,864 |
| 281 | Бобышки скошенные | шт. | 4 |
| 282 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,1 |
| 283 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78 | т | 0,0009257 |
| 284 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0309705 |
| 285 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 407,6011 |
| 286 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 19741,1614 |
| 287 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,2939757 |
| 288 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000387 |
| 289 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00024 |
| 290 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 7,0427153 |
| 291 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,14046575 |
| 292 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,3652 |
| 293 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 60,3689 |
| 294 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,006814 |
| 295 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 31,1603064 |
| 296 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 184883,169 |
| 297 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная | кг | 100386,006 |
| 298 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 1343,4448 |
| 299 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 8254,7172 |
| 300 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 8744,53885 |
| 301 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 6701,3694 |
| 302 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 30,81 |
| 303 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 920 |
| 304 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм | м | 780 |
| 305 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм | м | 5 |
| 306 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм | м | 11,16 |
| 307 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 420 |
| 308 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 309 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 744,48 |
| 310 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 2211,66 |
| 311 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 2290,86 |
| 312 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 5668,74 |
| 313 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 247,5 |
| 314 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ | м | 4 |
| 315 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ | м | 47,784 |
| 316 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 4 |
| 317 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 15 |
| 318 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 485 |
| 319 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 80 |
| 320 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 130 |
| 321 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 117 |
| 322 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 225 |
| 323 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 610 |
| 324 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 80 |
| 325 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 260 |
| 326 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 90 |
| 327 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 328 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | м | 360 |
| 329 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм | м | 22 |
| 330 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм | м | 421 |
| 331 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм | м | 217,564 |
| 332 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=150 мм | м | 19,94 |
| 333 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм | шт. | 1,08 |
| 334 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм | шт. | 660 |
| 335 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм | шт. | 660 |
| 336 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 5 |
| 337 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 11 |
| 338 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 4 |
| 339 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 33 |
| 340 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 22 |
| 341 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 342 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 40 |
| 343 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 98 |
| 344 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 200 |
| 345 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1" | шт. | 64 |
| 346 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1 1/4" | шт. | 130 |
| 347 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 594 |
| 348 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1/2" | шт. | 2 |
| 349 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4" | шт. | 558 |
| 350 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х1" | шт. | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1" | шт. | 198 |
| 352 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 244 |
| 353 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 1112 |
| 354 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 206 |
| 355 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 10 |
| 356 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 216 |
| 357 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм | шт. | 166 |
| 358 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 84 |
| 359 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм | шт. | 2 |
| 360 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 4106,84 |
| 361 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 28483,134 |
| 362 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 2991,56 |
| 363 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 130,2 |
| 364 | Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | шт. | 97 |
| 365 | Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм | шт. | 2 |
| 366 | Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009 | шт. | 15 |
| 367 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 2,236 |
| 368 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 |
| 369 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0134 |
| 370 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0134 |
| 371 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2445,11 |
| 372 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм | т | 0,0284 |
| 373 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм | т | 0,7784 |
| 374 | Патрубки | 10 шт. | 57,44278 |
| 375 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0,6156 |
| 376 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 4 |
| 377 | Пробки П-М27х2 | шт. | 4 |
| 378 | Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм | шт. | 99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 379 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 99 |
| 380 | Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | шт. | 101 |
| 381 | Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм | шт. | 2 |
| 382 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 | шт. | 237 |
| 383 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 206 |
| 384 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 1580 |
| 385 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 1565 |
| 386 | Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 | шт. | 79 |
| 387 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 21,3677 |
| 388 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 2,355 |
| 389 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 989 |
| 390 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 3586,06 |
| 391 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения | м2 | 176,6 |
| 392 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм | м2 | 25,5282 |
| 393 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 314,7 |
| 394 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм | м2 | 3522,22 |
| 395 | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 12 |
| 396 | Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N41 | шт. | 33 |
| 397 | Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42 | шт. | 20 |
| 398 | Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43 | шт. | 23 |
| 399 | Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм | шт. | 1 |
| 400 | Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм | шт. | 2 |
| 401 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 2,4 |
| 402 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 7 |
| 403 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 1471 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 404 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 0,012 |
| 405 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | кг | 0,008 |
| 406 | Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм | шт. | 1 |
| 407 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95 (ок)-1 | км | 0,5974 |
| 408 | Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2 | км | 0,4 |
| 409 | Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2 | км | 0,01804 |
| 410 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2 | км | 0,045 |
| 411 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0,106 |
| 412 | Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2 | 1000 м | 0,0014 |
| 413 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 414 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,5 |
| 415 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 | шт. | 45 |
| 416 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 | шт. | 40 |
| 417 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 | шт. | 41,65 |
| 418 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 | шт. | 9 |
| 419 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 | шт. | 1,75 |
| 420 | Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 | шт. | 1 |
| 421 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79 | шт. | 6 |
| 422 | Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 |
| 423 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 668,22397 |
| 424 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 720 |
| 425 | Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 |
| 426 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 427 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 50,6 |
| 428 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1180,3238 |
| 429 | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017 | 100 шт. | 6,576 |
| 430 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2,04 |
| 431 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 40 |
| 432 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 |
| 433 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 |
| 434 | Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 5,88 |
| 435 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 11,2148 |
| 436 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 14,0167 |
| 437 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,27 |
| 438 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 32,184 |
| 439 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 |
| 440 | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 |
| 441 | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 41,1771 |
| 442 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,9271319 |
| 443 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1332,1 |
| 444 | Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 |
| 445 | Перегной | м3 | 17,244 |
| 446 | Семена многолетних трав | кг | 53,634 |
| 447 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0408 |
| 448 | Электроэнергия | кВт/ч | 1,296 |
| 449 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0,52 |
| 450 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм | комплект | 13 |
| 451 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2 | км | 0,02 |
| 452 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,2014 |
| 453 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,344195 |
| 454 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0013856 |
| 455 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,138972 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 456 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,77532 |
| 457 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,39 |
| 458 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 5567,59682 |
| 459 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 345,487013 |
| 460 | Вода техническая | м3 | 2726,85725 |
| 461 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 6211,95882 |
| 462 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 6035,77343 |
| 463 | Лента армирующая бумажная | м | 13353,8455 |
| 464 | Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона | шт. | 240,50321 |
| 465 | Фиксатор "Конус" ПВХ | шт. | 5458,07843 |
| 466 | Трубка защитная ПВХ для опалубки | м | 840,178074 |
| 467 | Паста антисептическая | т | 0,02147052 |
| 468 | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 8,8 |
| 469 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,996 |
| 470 | Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 | т | 0,00013 |
| 471 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0284 |
| 472 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 30,127 |
| 473 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,04 |
| 474 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 14,6586 |
| 475 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 68,6385 |
| 476 | Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89 | кг | 9524,852 |
| 477 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 896,072 |
| 478 | Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00032 |
| 479 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 82,36 |
| 480 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 10,288732 |
| 481 | Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171 | кг | 0,12154 |
| 482 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,0012 |
| 483 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 8,867 |
| 484 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 29364,6824 |
| 485 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 911,574 |
| 486 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции | кг | 63009,219 |
| 487 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит | кг | 61,7625 |
| 488 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм | кг | 10110,52 |
| 489 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 2464,332 |
| 490 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 10572,6443 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 491 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 5874,5236 |
| 492 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2,8 мм | м | 205,1 |
| 493 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 427,144 |
| 494 | Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 | кг | 4093,8371 |
| 495 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 15 |
| 496 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250 | шт. | 2 |
| 497 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 4 |
| 498 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 99 |
| 499 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 |
| 500 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 |
| 501 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 35 |
| 502 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 |
| 503 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 305 |
| 504 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 4 |
| 505 | Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 2 |
| 506 | Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100 | шт. | 4 |
| 507 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 3 |
| 508 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 32 |
| 509 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 510 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 4 |
| 511 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 32 |
| 512 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 |
| 513 | Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч | шт. | 17 |
| 514 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 34 |
| 515 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 70 |
| 516 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 65 |
| 517 | Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин | комплект | 2 |
| 518 | Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3 | комплект | 1 |
| 519 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005 | м | 8 |
| 520 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3 | шт. | 4 |
| 521 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм | шт. | 4 |
| 522 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм | шт. | 1 |
| 523 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | комплект | 7 |
| 524 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100 | комплект | 2 |
| 525 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 36 |
| 526 | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 3,8 |
| 527 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 528 | Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком | шт. | 303 |
| 529 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 | шт. | 34 |
| 530 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20 | шт. | 66 |
| 531 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 3 |
| 532 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 303 |
| 533 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 303 |
| 534 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 33 |
| 535 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 | шт. | 1047,44 |
| 536 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 8,08 |
| 537 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 1321,92 |
| 538 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 25 |
| 539 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо" | шт. | 8 |
| 540 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево" | шт. | 8 |
| 541 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт. | 2 |
| 542 | Серьги ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 9,3 |
| 543 | Щиты настила | м2 | 228,47533 |
| 544 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 79 |
| 545 | Прибор управления оповещением модели Рокот-3 вариант 2 | шт. | 20 |
| 546 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 295,71 |
| 547 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 1100 |
| 548 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 500 |
| 549 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | м | 183,6 |
| 550 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С | шт. | 1 |
| 551 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 1 |
| 552 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 553 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 64 |
| 554 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 |
| 555 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 2 |
| 556 | Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | 3,53 |
| 557 | Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | 0,15 |
| 558 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,98572 |
| 559 | Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм | шт. | 1 |
| 560 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 1 |
| 561 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР | шт. | 26 |
| 562 | Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) | шт. | 1 |
| 563 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 4 |
| 564 | Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова | шт. | 98 |
| 565 | Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью | шт. | 1 |
| 566 | Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов | шт. | 15 |
| 567 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 100 мм, серая | м2 | 229,9584 |
| 568 | Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 100 мм, цветная | м2 | 125,86 |
| 569 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 962 |
| 570 | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ | шт. | 16 |
| 571 | Ручка раздельная | пара | 464 |
| 572 | Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм | м2 | 11,934 |
| 573 | Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 12 мм | м2 | 31,9464 |
| 574 | Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка" | м | 1073,358 |
| 575 | Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база" | м | 1073,358 |
| 576 | Профиль для поликарбонатных листов торцевой | м | 2634,606 |
| 577 | Профиль для поликарбонатных листов пристенный | м | 1170,936 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 578 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 2524,5 |
| 579 | Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм | м2 | 247,4472 |
| 580 | Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 15 мм | м2 | 2892,96 |
| 581 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм | м2 | 566,25 |
| 582 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 2,93358453 |
| 583 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | км | 1 |
| 584 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 3 |
| 585 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 53 |
| 586 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,754 |
| 587 | Стойки фахверка | т | 0,84548 |
| 588 | Ригели фахверка | т | 0,97308 |
| 589 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 6,77114 |
| 590 | Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т | т | 16,98682 |
| 591 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72 | т | 0,02772 |
| 592 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | шт. | 216 |
| 593 | Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90° | шт. | 1 |
| 594 | Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10 | шт. | 23 |
| 595 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 | шт. | 3 |
| 596 | Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15 | шт. | 202 |
| 597 | Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32 | шт. | 2 |
| 598 | Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40 | шт. | 1 |
| 599 | Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 208 |
| 600 | Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 6 |
| 601 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 1 |
| 602 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 618,93676 |
| 603 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,2592 |
| 604 | Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 403,92 |
| 605 | Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м | шт. | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 606 | Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м | шт. | 10 |
| 607 | Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 20 |
| 608 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18 | м | 8 |
| 609 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 | м | 20 |
| 610 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 66,5799 |
| 611 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,0001424 |
| 612 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм | м | 56 |
| 613 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 15 |
| 614 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 95 |
| 615 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 95 |
| 616 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 85 |
| 617 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм | м | 137 |
| 618 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм | м | 2 |
| 619 | Бегония | шт. | 3936 |
| 620 | Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600 | м3 | 527,48696 |
| 621 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,17348 |
| 622 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 2,0528386 |
| 623 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 2,73012988 |
| 624 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм | т | 0,00468 |
| 625 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,03225 |
| 626 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,44778 |
| 627 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,284 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 628 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,9226 |
| 629 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,24642418 |
| 630 | Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 6,802094 |
| 631 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 5,24216504 |
| 632 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,01336 |
| 633 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 40,5708152 |
| 634 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 37,15434 |
| 635 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,5552709 |
| 636 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,285 |
| 637 | Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов | м | 2634,606 |
| 638 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт | секция | 3588 |
| 639 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м2 | 185,788521 |
| 640 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей | шт. | 1535,2197 |
| 641 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей | шт. | 7480,3325 |
| 642 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 14558,2737 |
| 643 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 30,7131 |
| 644 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 1858,35 |
| 645 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 |
| 646 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 11 |
| 647 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 648 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 3 |
| 649 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 110 |
| 650 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 203 |
| 651 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 69 |
| 652 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 1 |
| 653 | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 |
| 654 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 2 |
| 655 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | шт. | 2 |
| 656 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | шт. | 2 |
| 657 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 34 |
| 658 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 5 |
| 659 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 |
| 660 | Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3 | шт. | 660 |
| 661 | Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-57-3 | шт. | 1 |
| 662 | Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные | м | 268,061431 |
| 663 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн | комплект/м2 опалубки | 0,34153434 |
| 664 | Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки | комплект/м2 опалубки | 2,4667292 |
| 665 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках | комплект/м2 опалубки | 12,3424375 |
| 666 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен | комплект/м2 опалубки | 13,8994797 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 667 | Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 | м | 5147,63424 |
| 668 | Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88 | м | 78,74496 |
| 669 | Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2 | м2 | 21,45 |
| 670 | Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2 | м2 | 9,75 |
| 671 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм | м | 90 |
| 672 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм | м | 194 |
| 673 | Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм | м | 33 |
| 674 | Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм | м | 12 |
| 675 | Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 600 мм | м | 45 |
| 676 | Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм | м | 57,5 |
| 677 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм | шт. | 3 |
| 678 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм | шт. | 1 |
| 679 | Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм | м | 25 |
| 680 | Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм | шт. | 1 |
| 681 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм | м | 57,5 |
| 682 | Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм | м | 512 |
| 683 | Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0) | шт. | 1 |
| 684 | Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении | м | 90,9 |
| 685 | Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм | 1000 шт. | 4,3446 |
| 686 | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40 | 1000 шт. | 0,153 |
| 687 | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный | шт. | 202,9342 |
| 688 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка | м2 | 495 |
| 689 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0243 |
| 690 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 186,218 |
| 691 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 348,7229 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 692 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1425,43357 |
| 693 | Смеситель для биде набортный | шт. | 2 |
| 694 | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором | шт. | 99 |
| 695 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 134,13148 |
| 696 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 0,36 |
| 697 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 1 |
| 698 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 2 |
| 699 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм | шт. | 2 |
| 700 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 500 мм х 600 мм | шт. | 17 |
| 701 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм размерами 1000 мм х 800 мм | шт. | 2 |
| 702 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 516 |
| 703 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 544,36582 |
| 704 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 317,1 |
| 705 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный | м2 | 150 |
| 706 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 39,3912145 |
| 707 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 2872,63 |
| 708 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | т | 0,00015 |
| 709 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,96277981 |
| 710 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 121,5432 |
| 711 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм | м2 | 504,9 |
| 712 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм | м2 | 30 |
| 713 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 4032,83907 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 714 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 1780,15072 |
| 715 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 2612,33001 |
| 716 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 7730,29506 |
| 717 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 5073,19463 |
| 718 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 | шт. | 15 |
| 719 | Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78 | кг | 0,002 |
| 720 | Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой | кг | 14,7908 |
| 721 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 31,966722 |
| 722 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 9,14738965 |
| 723 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 4,96011 |
| 724 | Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90° | шт. | 101 |
| 725 | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА | шт. | 2,04 |
| 726 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА | шт. | 1,02 |
| 727 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА | шт. | 6,12 |
| 728 | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА | шт. | 1,02 |
| 729 | Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА | шт. | 1,02 |
| 730 | Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА | шт. | 1,02 |
| 731 | Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА | шт. | 1 |
| 732 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 1,28291567 |
| 733 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0000686 |
| 734 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 105 |
| 735 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм | комплект | 2 |
| 736 | Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м | шт. | 5 |
| 737 | Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м | шт. | 47 |
| 738 | Сирень с оголённой корневой системой | шт. | 18 |
| 739 | Жимолость с оголённой корневой системой | шт. | 35 |
| 740 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 613,944901 |
| 741 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83 | кг | 22,72 |
| 742 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2 | кг | 299,54254 |
| 743 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3 | кг | 121,5 |
| 744 | Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83 | кг | 178,8145 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 745 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 11190,1282 |
| 746 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 165,737 |
| 747 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 1322,74 |
| 748 | Замазка защитная | кг | 0,8 |
| 749 | Клей Бустилат | кг | 3284,985 |
| 750 | Клей марки 88-СА | кг | 30,24 |
| 751 | Клей столярный сухой | кг | 0,075 |
| 752 | Клей марки БМК-5к | кг | 11,48084 |
| 753 | Клей двухкомпонентный из полиуретана | кг | 403,92 |
| 754 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм | м | 227,7 |
| 755 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм | м | 27,5 |
| 756 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм | м | 27,5 |
| 757 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 57 мм | м | 99 |
| 758 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм | м | 99 |
| 759 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм | м | 55 |
| 760 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 964,8 |
| 761 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 20 |
| 762 | Кабель "витая пара" экранированный F/UTP (24 AWG), cat. 5E, 4 пары | м | 478 |
| 763 | Кабель силовой TTR 3х2,5 | м | 10 |
| 764 | Датчики движения ДД010 | шт. | 34 |
| 765 | Звонок проводной | шт. | 99 |
| 766 | Фотореле ФР 601 | шт. | 1 |
| 767 | Шкаф слаботочных утсройств навесной 300х300х150мм, R5CE0331 | шт | 1 |
| 768 | Кабель телефонный JY(St)Y-1х2х0,8 | м | 1650 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 769 | Кабель телефонный JY(St)Y-2x2x0,8 | м | 120 |
| 770 | Кабель телефонный JY(St)Y-4x2x0,8 | м | 20 |
| 771 | Индикатор значения напряжения | шт. | 2,04 |
| 772 | Головка муфтовая ГМ-80 | шт | 2 |
| 773 | Стоимость установки для отвода сточных вод Wilo HiSewlift3-35 (КН-32-04ЕМ Wilo-DrainLift) | шт | 2 |
| 774 | Стоимость насоса дренажного Wilo-Drain TM 32/8 со встроенным поплавковым клапаном | шт | 3 |
| 775 | Ввод гибкий К1080У2 | шт. | 24 |
| 776 | Реле РЭВ 821, 220В | шт. | 3 |
| 777 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны, тип РВО-42У2 | шт. | 2,02 |
| 778 | Светильники указатель выхода РС 190 | шт | 30 |
| 779 | Нагревательный мат двухжильный с тефлоновой изоляцией Devimat L=4м, DTIF-150, DEVI | шт | 165 |
| 780 | Терморегулятор для защиты от замерзания, обогрева помещений 10А, Devireg-610, DEVI | шт | 1 |
| 781 | Терморегулятор для обогрева помещений 16А Devireg-330, DEVI | шт | 165 |
| 782 | Блок вызова БВД-314RCP | шт | 1 |
| 783 | Доводчик дверной Е-605 на массу дверного полотна до 120 кг | шт | 5 |
| 784 | Кнопка выхода FE-100 антик Falcon Eye | шт | 5 |
| 785 | Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 | м | 2000 |
| 786 | Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, мощностью ALS.OPL UNI LED 1200 4000K | шт | 313,1 |
| 787 | Светильник с 2-мя люминисцентными лампами, мощностью AOT.OPL UNI LED 1200x200 4000K | шт | 3,03 |
| 788 | Светильник с 4-мя люминисцентными лампами, мощностью 4x18BT ARS/R UNI LED 595 4000K | шт | 85,85 |
| 789 | Светильник с лампой КЛЛ, мощностью 1x15BT STAR NBT LED 12 silver 4000K | шт | 141,4 |
| 790 | Светильник с лампой КЛЛ, мощностью 1x15Вт CD LED 13 4000K | шт | 176,75 |
| 791 | Светильник с лампой КЛЛ, мощностью 1x23BT GRANDA NBT LED 18 4000K | шт | 1,01 |
| 792 | Светильник с лампой КЛЛ, мощностью 1x23BT GRANDA NBT17 LED 18 4000K | шт | 25,25 |
| 793 | Светильник с энергосберегающей лампой, мощностью 1x23Вт TN LED 100 4000K | шт | 140,39 |
| 794 | Световой указатель ПУЭ 011 ВЫХОД | шт | 20 |
| 795 | F-разъем заглушка 75 ом | шт | 1 |
| 796 | F-разъем на кабель RG-6 DV 55 | шт | 130 |
| 797 | Крышка розетки SAT+FM DW 42 | шт | 98 |
| 798 | Ответвитель на 4 отвода DM 64A 0016 | шт | 2 |
| 799 | Ответвитель на 6 отводов DM 66A 1318 | шт | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 800 | Розетка ТВ + SAT DB 03A | шт | 98 |
| 801 | Насосная установка 1NKV15/5T-KV3/10T "DAB" | к-т | 2 |
| 802 | Повысительная насосная станция 2KV A.D.10/5T/N с частотными преобразователями и с щитом управления | шт | 1 |
| 803 | Стоимость шкафа управления насосными станциями (к двум насосным 1NKV15/5T-KV3/10T) | шт | 1 |
| 804 | Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16, типа WILO | шт | 2 |
| 805 | Доплата за стоимость стали С245 | т | 45,63956 |
| 806 | Хромирование металлоконструкций | т | 1,5538 |
| 807 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 42,968475 |
| 808 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 88,21365 |
| 809 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,001327 |
| 810 | Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 | м3 | 7,3830276 |
| 811 | Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона (пенобетон) | м3 | 607,5 |
| 812 | Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92 | м3 | 7,18794 |
| 813 | Сталь листовая оцинкованная для шиберов | т | 0,0628 |
| 814 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 358,63477 |
| 815 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,0971924 |
| 816 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-2) | т | 0,00008 |
| 817 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 16,257245 |
| 818 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(каркас Кр-1) | т | 0,136 |
| 819 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 25,33672 |
| 820 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Кр-2) | т | 0,00062 |
| 821 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (накладки) | т | 0,11944 |
| 822 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 9,567225 |
| 823 | Цемент глиноземистый ГЦ 40 ГОСТ 969-91 | т | 17,18739 |
| 824 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 2721 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 825 | Противокорневая мембрана | м2 | 1093 |
| 826 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м | м2 | 3735 |
| 827 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м | м2 | 2577 |
| 828 | Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм | м2 | 951,4152 |
| 829 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2,00399 |
| 830 | Стоимость металлоконструкций лестниц | т | 0,09624 |
| 831 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 0,27632 |
| 832 | Стоимость решеток жалюзийных | т | 0,51453 |
| 833 | Металический мусоросборник | компл | 3 |
| 834 | Стойки фахверка Ст-1, Ст-2 | т | 9,2 |
| 835 | Стойки фахверка Ст-3 | т | 1,1 |
| 836 | Ригели фахверка балки Б-1, Б-2 | т | 7,65 |
| 837 | Ригели фахверка балки Б-3 | т | 2,9 |
| 838 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,69913 |
| 839 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,99174 |
| 840 | Отдельные конструктивные элементы колесоотбойного устройства | т | 6,47142 |
| 841 | Стоимость металлоконструкций ограждения | т | 1,12525 |
| 842 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,76179 |
| 843 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(клапаны приемные для мусоропровода) | т | 0,315 |
| 844 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 64,8 |
| 845 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 13,524 |
| 846 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 4,83 |
| 847 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 13,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 848 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 , двупольный | м2 | 6,76 |
| 849 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 55,08 |
| 850 | Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой | м2 | 53,8 |
| 851 | Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой | м2 | 68,64 |
| 852 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 119,02 |
| 853 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 20 |
| 854 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 10 |
| 855 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 29,31 |
| 856 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями | шт. | 4 |
| 857 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 12 |
| 858 | Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 4 |
| 859 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 5 |
| 860 | Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-3 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | шт. | 54,5 |
| 861 | Плиты (проступи) из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012 | м2 | 12,546 |
| 862 | Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-2012 | м2 | 13,4 |
| 863 | Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 150 мм ГОСТ 23342-2012 | м2 | 5,4 |
| 864 | Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 16,47 |
| 865 | Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм | м2 | 16,32 |
| 866 | Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм | м2 | 21,216 |
| 867 | Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006 | кг | 2976,12 |
| 868 | Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 16,32 |
| 869 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 177,476289 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 870 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 | м3 | 2,39692 |
| 871 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 | м3 | 0,7275 |
| 872 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 49,98 |
| 873 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,7 |
| 874 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 117,37 |
| 875 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 25 мм | м | 2627,9 |
| 876 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 671 |
| 877 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 2633,4 |
| 878 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 45 мм | м | 143 |
| 879 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 242 |
| 880 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 64 мм | м | 66 |
| 881 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 33 |
| 882 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 10317,018 |
| 883 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 61,2 |
| 884 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 180 |
| 885 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74 | м | 1,236 |
| 886 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм(гидрозатвор стальной диам.100мм) | шт. | 2 |
| 887 | Переход, 20х15 мм ГОСТ 17378-2001 | шт. | 6 |
| 888 | Переход 50х32мм ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |
| 889 | Переход 50х40 мм ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |
| 890 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50,0х32,0 мм | шт. | 2 |
| 891 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 968,06 |
| 892 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20 мм | шт. | 628 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 893 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25 мм | шт. | 92 |
| 894 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х25 мм | шт. | 82 |
| 895 | Прочистка DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 7 |
| 896 | Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 | шт. | 4 |
| 897 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 7 |
| 898 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 |
| 899 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 650 |
| 900 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 15(для обрудования) | шт. | 205 |
| 901 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 383 |
| 902 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 34 |
| 903 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 14 |
| 904 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 4 |
| 905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,3905 |
| 906 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9,27 |
| 907 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 10,3 |
| 908 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,13905 |
| 909 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,163 |
| 910 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0515 |
| 911 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,648 |
| 912 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,9055 |
| 913 | Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01545 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 | Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0721 |
| 915 | Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01545 |
| 916 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1236 |
| 917 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2163 |
| 918 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02575 |
| 919 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,103 |
| 920 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06695 |
| 921 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,206 |
| 922 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,206 |
| 923 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01545 |
| 924 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,14 |
| 925 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0102 |
| 926 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,34372 |
| 927 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,169005 |
| 928 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0206 |
| 929 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1836 |
| 930 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 |
| 931 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,204 |
| 932 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0918 |
| 933 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,5974 |
| 934 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,133 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 935 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,66 |
| 936 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,33475 |
| 937 | Кабели контрольные КВВГ 2х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0515 |
| 938 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,7004 |
| 939 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,5508 |
| 940 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 27х1,5 (27х1,5) ГОСТ 1508-78 | км | 0,0357 |
| 941 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 1,479 |
| 942 | Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм | м | 30 |
| 943 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 |
| 944 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 92 |
| 945 | Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 |
| 946 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10 | м | 478 |
| 947 | Колодка клеммная соединительная на 4 контакта | шт. | 448,05 |
| 948 | Муфта сальник для кабелей PG13.5 | шт. | 17 |
| 949 | DIN-рейка (60см) оцинкованная | шт. | 317 |
| 950 | Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм | шт. | 3 |
| 951 | Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 80 мм, длиной 300 мм (соединитель) | шт. | 8 |
| 952 | Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм | м | 29,76 |
| 953 | Стойка опорная напольная | шт. | 3 |
| 954 | Скоба для настенного крепления лотка | шт. | 100 |
| 955 | Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек | шт. | 30 |
| 956 | Держатель горизонтальный VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек | шт. | 88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 957 | Держатель потолочный DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм для подвеса кабельных лотков | шт. | 200 |
| 958 | Винт М6, длиной 24 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей | 1000 шт. | 0,4 |
| 959 | Анкер латунный забивной М8, длиной 31 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей | 1000 шт. | 0,124 |
| 960 | Анкер стальной забивной М8, длиной 30 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей | 1000 шт. | 0,392 |
| 961 | Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой | 1000 шт. | 0,4 |
| 962 | Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой | 1000 шт. | 4,048 |
| 963 | Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой | шт. | 197 |
| 964 | Соединитель ввертной | шт. | 4 |
| 965 | Шпилька для крепления лотков | шт. | 30 |
| 966 | Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 107 |
| 967 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 99 |
| 968 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 99 |
| 969 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 107 |
| 970 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 206 |
| 971 | Сифон двухбортный | шт. | 95 |
| 972 | Счетчик горячей воды многоструйный QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90° | шт. | 1 |
| 973 | Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч | шт. | 101 |
| 974 | Шумоглушители прямоугольные KSG 80-50 | шт. | 8 |
| 975 | Шумоглушители прямоугольные KSG 120-50 | шт. | 4 |
| 976 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 510 |
| 977 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт | 150 |
| 978 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения марки КОП1, сечением 250х250 мм | шт. | 4 |
| 979 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | шт. | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 980 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром 630 мм | шт. | 1 |
| 981 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром 800 мм | шт. | 1 |
| 982 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм | шт. | 3 |
| 983 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого диаметром 1250 мм | шт. | 5 |
| 984 | Решетка жалюзийная нерегулируемая РАГ 200х150 | шт. | 237 |
| 985 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм | шт. | 30 |
| 986 | Решетка жалюзийная регулируемая РАР 800х200 | шт. | 37 |
| 987 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1800 мм х 400 мм | шт. | 14 |
| 988 | Вставки гибкие на нагнетании 445х445мм | шт. | 12 |
| 989 | Вставки гибкие на всасе диам.630мм | шт. | 12 |
| 990 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 3 |
| 991 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 |
| 992 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 2 |
| 993 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 |
| 994 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1000 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 2 |
| 995 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1000 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 |
| 996 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 1200 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 2 |
| 997 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 600 мм х 300 мм, с электроприводом | шт. | 30 |
| 998 | Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 1800 мм х 400 мм, с электроприводом | шт. | 14 |
| 999 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч марки К125/1 | комплект | 1 |
| 1000 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч марки К160/1 | комплект | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0 марки ВЦ 4-75 | комплект | 7 |
| 1002 | Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 марки ВЦ 4-75 | комплект | 5 |
| 1003 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 |
| 1004 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 |
| 1005 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 |
| 1006 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 99 |
| 1007 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 |
| 1008 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 |
| 1009 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31 с АВР, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 |
| 1010 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 |
| 1011 | Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 34 |
| 1012 | Коробки для заземления с медной шиной на 8 контактов | шт. | 103 |
| 1013 | Коробка ответвительная, IP56 | шт. | 162 |
| 1014 | Коробки протяжные У996 | шт. | 1,03 |
| 1015 | Коробки монтажные распаячные с крышкой, размерами 80х80х50мм | шт. | 32 |
| 1016 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм | шт. | 870,35 |
| 1017 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт. | 190,55 |
| 1018 | Коробки монтажные установочные для двойных розеток, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 101,97 |
| 1019 | Коробки монтажные установочные для одинарных розеток, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт. | 2358,7 |
| 1020 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 1802,5 |
| 1021 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2 | шт. | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1022 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 5 |
| 1023 | Ящик ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 | шт. | 34 |
| 1024 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32 /Вводное устройство лифта/ | шт. | 2 |
| 1025 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 419,22 |
| 1026 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 100,98 |
| 1027 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 99 |
| 1028 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 234,6 |
| 1029 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" /Выключатель автоматический АВС-10 1Р 16А/ | шт. | 86,7 |
| 1030 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,1 |
| 1031 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,08 |
| 1032 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9,18 |
| 1033 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,06 |
| 1034 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 |
| 1035 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,02 |
| 1036 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 100,98 |
| 1037 | Переключатели пакетные модели ПКУ-15-21-131-40У3 | шт. | 1,02 |
| 1038 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ | шт. | 3,06 |
| 1039 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО | шт. | 1,02 |
| 1040 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ | шт. | 1,02 |
| 1041 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54 | шт. | 2,04 |
| 1042 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54 | шт. | 1,02 |
| 1043 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54 | шт. | 2,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1044 | Контакторы электромагнитные модели КТА, 200 А, 400 В/АС-3 | шт. | 2,04 |
| 1045 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 540,6 |
| 1046 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 214,2 |
| 1047 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 147,9 |
| 1048 | Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 106 |
| 1049 | Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 200 |
| 1050 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1351,5 |
| 1051 | Розетка потолочная, тип РПУХЛ3 | шт. | 443,7 |
| 1052 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 466,14 |
| 1053 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 100,98 |
| 1054 | Шина N нулевая 8х12мм 15х2 | шт. | 295,61 |
| 1055 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 99 |
| 1056 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 | шт. | 5 |
| 1057 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 |
| 1058 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 | шт. | 3 |
| 1059 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015 | шт. | 6 |
| 1060 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 158 |
| 1061 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ | шт. | 79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1062 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 14 |
| 1063 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 14 |
| 1064 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 2 |
| 1065 | Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018 | м2 | 68 |
| 1066 | Зажимы контактные ЗВИ-5 | шт. | 12 |
| 1067 | Дюбель-хомут | шт. | 2000 |
| 1068 | Камни бортовые из бетона БР100.20.10 | м3 | 70,92 |
| 1069 | Камни бортовые из бетона БР100.30.18 | м3 | 155,25 |
| 1070 | Метизы | кг | 10 |
| 1071 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1) | т | 0,00589 |
| 1072 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,805682 |
| 1073 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас Кр-1) | т | 0,201606 |
| 1074 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-1) | т | 0,4070236 |
| 1075 | Шайба, ГОСТ 11371-78 (Диафрагма) | 1000 шт. | 0,031 |
| 1076 | Монтажный профиль | м | 49,6 |
| 1077 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х100 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 4280 |
| 1078 | Петля накладная | шт | 64 |
| 1079 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х100 мм | м2 | 0,27 |
| 1080 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W/ | шт. | 331,5 |
| 1081 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/ | шт. | 117,3 |
| 1082 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L36W/ | шт. | 91,8 |
| 1083 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W/ | шт. | 40,8 |
| 1084 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 /Лампы, цоколь G13, мощность 18 Вт/ | шт. | 2,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1085 | Крюки подвесные | шт. | 435 |
| 1086 | Манометр ДМ2010 | шт | 4 |
| 1087 | Звонок громкого боя МЗМ-1 220В | шт | 1 |
| 1088 | Лоток проволочный 60х60х3000мм | м | 45 |
| 1089 | Профиль перфорированный ПП-С | м | 6 |
| 1090 | Труба гофрированная ПНД диам.20мм | м | 331,5 |
| 1091 | Труба гофрированная ПНД диам.32мм | м | 149,94 |
| 1092 | Кабель КСПЭВГ 6х0,35 мм | м | 180 |
| 1093 | Кабель с медными жилами LICYY 4х0,75 | м | 204 |
| 1094 | Лоток проволочный ПЛМ-150.60 | м | 18 |
| 1095 | Труба гофрированная ПНД диам.16мм | м | 383,6 |
| 1096 | Труба гофрированная ПНД диам.25мм | м | 275,4 |
| 1097 | Вентилятор осевой M120/5 ALL фирмы "VORTICE" | шт | 14 |
| 1098 | Гибкий ввод К 1080 | шт | 4 |
| 1099 | Гибкий ввод К 1086 | шт | 4 |
| 1100 | Вентилятор дымоудаления AXF-1000-G-11/4-GP | шт | 3 |
| 1101 | Вентилятор дымоудаления RAD 100-1250-SE-37/8-GP-5-RO | шт | 3 |
| 1102 | Вентилятор радиальный дымоудаления RAD 300-800-SE-18,5/8-GP-RO | шт | 1 |
| 1103 | Монтажная опора SL AXF-1000 | шт | 3 |
| 1104 | Приточная установка AHU-500 (ПКЦКП-8) L-7000м3/ч | к-т | 2 |
| 1105 | Приточная установка AHU-500 (ПКЦКП-8) L-8000м3/ч | к-т | 2 |
| 1106 | Шкаф управления вентилятором FCC-SS-2,2-24 | шт | 2 |
| 1107 | Шкаф управления вентилятором FCC-SS-3,0-24 | шт | 2 |
| 1108 | Регулятор оборотов PROPELLER-500 | шт | 2 |
| 1109 | Конвектор настенный с вентилятором Microsol 1000 V0, фирма VORTICE | к-т | 4 |
| 1110 | Конвектор настенный с вентилятором Microsol 1500 V0, фирма VORTICE | к-т | 1 |
| 1111 | Конвектор настенный с вентилятором Microsol 600 V0, фирма VORTICE | к-т | 2 |
| 1112 | Газоанализатор состоящий из блока коммутации и блока индикации с выносными датчиками, ГА1-1,ГА1-2,ГА2-1,ГА2-2, Хоббит-Т-СО 11 канальный | шт | 4 |
| 1113 | Быстросъемные хомуты FK160, фирмы Systemair | шт | 6 |
| 1114 | Быстросъемные хомуты FK200, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1115 | Быстросъемные хомуты FK250, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1116 | Быстросъемные хомуты FK315, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1117 | Вентилятор канальный K125M, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1118 | Вентилятор канальный K160M, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1119 | Вентилятор канальный K160XL, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1120 | Вентилятор канальный K200M, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1121 | Вентилятор канальный KD250L, фирмы Systemair | шт | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1122 | Вентилятор канальный KD315L, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1123 | Вентилятор канальный KV125M, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1124 | Вентилятор канальный KV160M, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1125 | Вентилятор канальный KV160XL, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1126 | Жалюзи VK12, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1127 | Жалюзи VK15, фирмы Systemair | шт | 7 |
| 1128 | Жалюзи VK20, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1129 | Жалюзи VK25, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1130 | Заслонка воздушная с электрическим приводом VKM310, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1131 | Приточная установка TLP315/9000 с регулятором температуры TTC2000, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1132 | Тиристор REE1, фирмы Systemair | шт | 10 |
| 1133 | Тиристор REE2, фирмы Systemair | шт | 1 |
| 1134 | Шумоглушитель для круглых каналов LDC250-900, фирмы Systemair | шт | 2 |
| 1135 | Шкаф ЯУК | шт | 22 |
| 1136 | Шкаф аварийной сигнализации ЩАС | шт | 1 |
| 1137 | Шкаф сигнализации ЯПС | шт | 1 |
| 1138 | Шкаф управления ШДУ | шт | 1 |
| 1139 | Шкаф управления пожарными насосами ЯПН | шт | 1 |
| 1140 | Антенна "Антей-714" фирмы Тепловодохран | шт | 1 |
| 1141 | Источник питания фирмы Тепловодохран | шт | 3 |
| 1142 | Кран шаровой латунный фирмы "Тепловодохран" | шт | 101 |
| 1143 | Модем IRZ ATM21 "A" фирмы Тепловодохран | шт | 1 |
| 1144 | Теплосчетчик с цифровым выходом фирмы "Тепловодохран", Ду=15мм | шт | 101 |
| 1145 | Вентилятор осевой AXF-1120-H-15/4-GP | шт | 2 |
| 1146 | Электропривод Belimo BLF 230 | шт | 79 |
| 1147 | Стоимость декоративного элемента Д-1 | м | 330 |
| | **ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | **тенге** | |
| | | | |
| | **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА** | | |
| 1 | Плита электрическая 4-х конфорочная, управление механическое, духовка электрическая, электроплита SHIVAKI COMABELLA 50 00-E White 6,9 кВт 220В | шт | 99 |
| 2 | Антенна универсальная DAT BOSS ДМВ | шт | 1 |
| 3 | Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 6,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст. | шт. | 1 |
| 4 | Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Устройства (ящики) управления с АВР с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А | шт. | 1 |
| 6 | Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 |
| 7 | Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081 типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин | шт. | 4 |
| 8 | Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг | комплект | 2 |
| 9 | Блок питания PS100 | шт | 1 |
| 10 | Водо-глицериновая смесь SSSP105M | л | 20 |
| 11 | Датчик SS5010 | шт | 4 |
| 12 | Двухосевой MEMC инклинометр IC6656 | шт | 4 |
| 13 | Кабель для датчиков гидравлической системы осадки EL380004 | м | 160 |
| 14 | Кабель для электрического измерителя трещин и стыков EL380004 | м | 4 |
| 15 | Кронштейн для горизонтальной установки двухосевого инклинометра IC6700 | шт | 4 |
| 16 | Металлический ящик для двухосевого инклинометра ЩМП 03 | шт | 4 |
| 17 | Металлический ящик для двухосевого инклинометра ЩМП-5.3.15 | шт | 4 |
| 18 | Релейный мультиплексор Flexi MUX ELGL2042 | шт | 2 |
| 19 | Референтная емкость с датчиком SS5100 | шт | 1 |
| 20 | Сетевой коммутатор на 4 порта Switch TP-Link 5D | шт | 1 |
| 21 | Соединительная коробка ELTS4212 | шт | 2 |
| 22 | Терминальный резистор ELGL4010 | шт | 2 |
| 23 | Труба для воздуха для гидравлическрй системы осадки SS5300 | м | 130 |
| 24 | Труба для жидкости для гидравлической системы осадки SS5200 | м | 130 |
| 25 | Шкаф с регистратором данных FlexDaq Datalogger ELGL1206 | шт | 1 |
| 26 | Электрический измеритель трещин и стыков EXCM1150 | шт | 4 |
| 27 | Кодовая панель Полис 51ТМ | шт | 4 |
| 28 | Лифтовой блок ЛБ 6.0 | шт | 2 |
| 29 | Монтажный комплект ЛБ 6.0 | шт | 2 |
| 30 | Переговорный комплект "Октава" | шт | 2 |
| 31 | Лифт грузопассажирский BLT грузоподъемностью 1000 кг на 19 остановок, высота шахты 57 м, Китай | шт | 1 |
| 32 | Лифт пассажирский BLT грузоподъемностью 400 кг на 19 остановок, высота шахты 57 м, Китай | шт | 1 |
| 33 | Аккумулятор 12В/12А | шт | 2 |
| 34 | Аккумулятор 12В/7А | шт | 48 |
| 35 | Бокс резервного питания БР-12 | шт | 1 |
| 36 | Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64 | шт | 266 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11 | шт | 27 |
| 38 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 | шт | 23 |
| 39 | Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1 | шт | 23 |
| 40 | Модуль речевого оповещения МРО-2 | шт | 15 |
| 41 | Моноблок-усилитель 250 Вт, 10 зон, SPM-B10025-DR | шт | 1 |
| 42 | Настенная акустическая система Соната-3 | шт | 24 |
| 43 | Оптический тестер ОТ-1 | шт | 1 |
| 44 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-2ОП | шт | 1 |
| 45 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ | шт | 1 |
| 46 | Программатор адресных устройств ПКУ-1 | шт | 1 |
| 47 | Пульт дистационного управления Рубеж-ПДУ | шт | 1 |
| 48 | Блочный тепловой пункт БТП 387/15 Энко | к-т | 1 |
| 49 | Блочный тепловой пункт БТП 388/15 Энко | к-т | 1 |
| 50 | Затвор HL710.2 EPC с эл.приводом, с встроенным датчиком уровня диам.100мм | шт | 1 |
| 51 | Теплосчетчик ДУ20 Энко | к-т | 1 |
| 52 | Теплосчетчик ДУ50 Энко | к-т | 1 |
| 53 | Установка нагрева воды на 12кВт Энко | к-т | 1 |
| 54 | Установка нагрева воды на 36кВт Энко | к-т | 1 |
| 55 | Усилитель домовой VX 45E | шт | 1 |