Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт внутри поселковых дорог села Сагиз, Кызылкогинского района, Атырауская области

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 года

| Номер по поряд-ку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 8 298,42372 | 26 835 | 222 688 200,53 |
| 2 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 15 291,092 | 11 574 | 176 979 098,81 |
| 3 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5 691,68064 | 27 757 | 157 983 979,52 |
| 4 | 211-201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 11 507,0376 | 12 598 | 144 965 659,68 |
| 5 | 225-203-0501 | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 421 | 158 207 | 66 605 147 |
| 6 | 241-102-0254 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм | м | 702 | 57 272 | 40 204 944 |
| 7 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 21 812,64 | 1 351 | 29 468 876,64 |
| 8 | 255-102-0605 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 6 298,092 | 4 167 | 26 244 149,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 211-201-0504 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 2 071,94 | 12 418 | 25 729 350,92 |
| 10 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 532,904 | 44 290 | 23 602 318,16 |
| 11 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 2 071,94 | 10 846 | 22 472 261,24 |
| 12 | 225-204-0317 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12 | шт. | 51 | 331 268 | 16 894 668 |
| 13 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 73,8685718 | 214 839 | 15 869 850,11 |
| 14 | 255-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/ | $м^3$ | 210,3232 | 74 998 | 15 773 819,35 |
| 15 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 1 166,9994 | 11 007 | 12 845 162,4 |
| 16 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 188,94276 | 40 974 | 7 741 740,65 |
| 17 | 252-207-2114 | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 174 | 31 367 | 5 457 858 |
| 18 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 411,8435 | 11 540 | 4 752 673,99 |
| 19 | 252-106-0147 | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH193 | шт. | 57 | 65 207 | 3 716 799 |
| 20 | 225-204-0312 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | шт. | 63 | 57 139 | 3 599 757 |
| 21 | 244-202-0304 | Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) | комплект | 32 | 84 331 | 2 698 592 |
| 22 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 22,34684 | 100 268 | 2 240 672,95 |
| 23 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 2,181264 | 973 429 | 2 123 305,63 |
| 24 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 57 | 36 820 | 2 098 740 |
| 25 | 261-105-0503 | Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83 | кг | 8 125,3 | 241 | 1 958 197,3 |
| 26 | 241-201-0622 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм | м | 91,405 | 20 891 | 1 909 541,86 |
| 27 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 46,91772 | 38 186 | 1 791 600,06 |
| 28 | 243-701-0504 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20 | км | 2,91 | 582 821 | 1 696 009,11 |
| 29 | 211-101-0102 | Земля растительная | $м^3$ | 994,5468 | 1 690 | 1 680 784,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 87 | 18 775 | 1 633 425 |
| 31 | 225-204-0901 *РСНБ РК 2022* | Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-1 /МП501/ | шт. | 34 | 45 708 | 1 554 072 |
| 32 | 251-102-0710 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40 | шт. | 109 | 13 165 | 1 434 985 |
| 33 | 241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 521,564 | 2 466 | 1 286 176,82 |
| 34 | 211-201-0704 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 92,619 | 12 774 | 1 183 115,11 |
| 35 | 243-701-0719 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | 0,979 | 1 172 935 | 1 148 303,36 |
| 36 | 211-203-0102 | Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 401,058 | 2 394 | 960 132,85 |
| 37 | 225-202-1104 *РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П2-15/ | $м^3$ | 6,09 | 138 680 | 844 561,2 |
| 38 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 57 | 14 295 | 814 815 |
| 39 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 169,9542 | 3 241 | 550 821,56 |
| 40 | 252-108-0403 *РСНБ РК 2022* | Изолятор оттяжки типа SDI10.2 керамический | шт. | 57 | 9 273 | 528 561 |
| 41 | 251-101-0213 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/ | шт. | 34 | 13 929 | 473 586 |
| 42 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 24 | 18 650 | 447 600 |
| 43 | 252-207-0267 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа SH703R стяжка , Т.П.3.407.1-164 | шт. | 30 | 14 572 | 437 160 |
| 44 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 51 | 8 287 | 422 637 |
| 45 | 252-207-0525 | Траверс типа PSS715 для SDI20.3 | шт. | 60 | 6 834 | 410 040 |
| 46 | 251-101-0204 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм /УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ | шт. | 30 | 12 900 | 387 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 1,454176 | 226 071 | 328 747,02 |
| 48 | 225-204-1001 *РСНБ РК 2022* | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 30 | 10 511 | 315 330 |
| 49 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW25.22 | шт. | 30 | 10 304 | 309 120 |
| 50 | 241-207-1105 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 150 | 2 036 | 305 400 |
| 51 | 252-207-0556 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-511, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 16 | 18 712 | 299 392 |
| 52 | 251-101-0216 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ | шт. | 26 | 11 226 | 291 876 |
| 53 | 252-201-0324 *РСНБ РК 2022* | Узел крепления типа КГ-21-3 /Г51/ | шт. | 34 | 8 347 | 283 798 |
| 54 | 242-101-0603 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 5 | 55 799 | 278 995 |
| 55 | 251-101-0225 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ | шт. | 24 | 10 801 | 259 224 |
| 56 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 102,63 | 2 284 | 234 406,92 |
| 57 | 225-204-0303 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 4 | 55 161 | 220 644 |
| 58 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 51 | 4 091 | 208 641 |
| 59 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 60 | 3 467 | 208 020 |
| 60 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,429 | 482 081 | 206 812,75 |
| 61 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 1,2596342 | 163 296 | 205 693,23 |
| 62 | 252-207-2318 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 35 | 5 787 | 202 545 |
| 63 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | ########## | 33 | 200 557,83 |
| 64 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 51 | 3 467 | 176 817 |
| 65 | 252-207-3927 | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 15 | 11 530 | 172 950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 252-207-0554<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-501, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 26 | 5 939 | 154 414 |
| 67 | 251-101-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ | шт. | 3 | 47 357 | 142 071 |
| 68 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП100 | м | 119 | 1 147,5 | 136 552,5 |
| 69 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 40 977 | 122 931 |
| 70 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 16 | 7 580 | 121 280 |
| 71 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 44 | 2 691 | 118 404 |
| 72 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/ | шт. | 24 | 4 899 | 117 576 |
| 73 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 134,6408 | 826 | 111 213,3 |
| 74 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 36 003 | 108 009 |
| 75 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 3 | 36 003 | 108 009 |
| 76 | 252-207-0533<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-508, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 34 992 | 104 976 |
| 77 | 252-207-0555<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-502, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 17 | 5 939 | 100 963 |
| 78 | 252-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 42 | 2 306 | 96 852 |
| 79 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 31 727 | 95 181 |
| 80 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 15 | 6 236 | 93 540 |
| 81 | 252-207-0532<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-507, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 31 168 | 93 504 |
| 82 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,2829 | 328 104 | 92 820,62 |
| 83 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,05461 | 1 510 113 | 82 467,27 |
| 84 | 241-116-0310 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 15 | 4 899 | 73 485 |
| 85 | 244-404-0104 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм | шт. | 1 | 67 175 | 67 175 |
| 86 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянки для колодцев /С-2/ | т | 0,05124 | 1 133 576 | 58 084,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 19 349 | 58 047 |
| 88 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,33158 | 40 591 | 54 050,16 |
| 89 | 243-907-6106 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 93 | 554 | 51 522 |
| 90 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 49,14 | 1 041 | 51 154,74 |
| 91 | 252-201-0303 *РСНБ РК 2022* | Узел крепления типа У-71 | шт. | 21 | 2 295 | 48 195 |
| 92 | 252-207-0555 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-513, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 5 939 | 47 512 |
| 93 | 252-207-0554 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-512, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 5 939 | 47 512 |
| 94 | 252-207-0201 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 21 | 2 243 | 47 103 |
| 95 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 9 | 5 071 | 45 639 |
| 96 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 220,798 | 206 | 45 484,39 |
| 97 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 7,8804 | 5 539 | 43 649,54 |
| 98 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 27 | 1 444 | 38 988 |
| 99 | 251-101-0204 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ | шт. | 3 | 12 900 | 38 700 |
| 100 | 252-207-3926 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 35 860 | 35 860 |
| 101 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 22,4 | 1 590 | 35 616 |
| 102 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,04944 | 624 830 | 30 891,6 |
| 103 | 236-101-0109 | Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0278604 | 1 105 992 | 30 813,38 |
| 104 | 241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 19 | 1 578 | 29 982 |
| 105 | 252-207-0535 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-510, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 14 974 | 29 948 |
| 106 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 486 | 59 | 28 674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | км | 0,0255 | 1 107 834 | 28 249,77 |
| 108 | 261-107-0396 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,2140164 | 129 527 | 27 720,9 |
| 109 | 236-203-0301 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,025506 | 1 084 348 | 27 657,38 |
| 110 | 241-208-1809 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 9 065 | 27 195 |
| 111 | 252-207-0534 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-509, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 13 074 | 26 148 |
| 112 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,19264 | 122 966 | 23 688,17 |
| 113 | 251-101-0231 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ/ | шт. | 2 | 11 837 | 23 674 |
| 114 | 241-102-0228 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/ | м | 1,8 | 12 332 | 22 197,6 |
| 115 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 3,0233 | 7 007 | 21 184,26 |
| 116 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0187916 | 1 054 789 | 19 821,17 |
| 117 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 32,4 | 605 | 19 602 |
| 118 | 261-301-0225 | Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм | т | 0,0564 | 330 957 | 18 665,97 |
| 119 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 8,19955 | 2 261 | 18 539,18 |
| 120 | 252-207-0529 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-514, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 18 405 | 18 405 |
| 121 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 28 | 624 | 17 472 |
| 122 | 241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 4 | 4 330 | 17 320 |
| 123 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 5 451 | 16 353 |
| 124 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0210915 | 760 526 | 16 040,63 |
| 125 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 13,28 | 1 144 | 15 192,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 261-107-0684 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 2,937 | 4 838 | 14 209,21 |
| 127 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 12,915 | 998 | 12 889,17 |
| 128 | 251-101-0231 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ | шт. | 1 | 11 837 | 11 837 |
| 129 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 5,34 | 2 146 | 11 459,64 |
| 130 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0103 | 1 086 502 | 11 190,97 |
| 131 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,306 | 36 295 | 11 106,27 |
| 132 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 16 | 683,04 | 10 928,64 |
| 133 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,09968 | 109 412 | 10 906,19 |
| 134 | 252-207-0914 | Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный | шт. | 19,58 | 552 | 10 808,16 |
| 135 | 211-201-0306 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,96276 | 10 541 | 10 148,45 |
| 136 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,07932 | 123 127 | 9 766,43 |
| 137 | 252-207-1002 | Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП) | шт. | 3,916 | 2 261 | 8 854,08 |
| 138 | 241-113-0117 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 3 | 2 882 | 8 646 |
| 139 | 236-203-0105 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0,0061258 | 1 380 719 | 8 458,01 |
| 140 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 6,15 | 1 293 | 7 951,95 |
| 141 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 6,135 | 1 215 | 7 454,02 |
| 142 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00759 | 902 233 | 6 847,95 |
| 143 | 252-207-2710 *РСНБ РК 2022* | Указатель пожарного гидранта | шт. | 1 | 6 653 | 6 653 |
| 144 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 18 | 286 | 5 148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 2,2 | 2 284 | 5 024,8 |
| 146 | 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0132 | 354 405 | 4 678,15 |
| 147 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм /Хомут/ | т | 0,00942 | 482 081 | 4 541,2 |
| 148 | 241-102-0177 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /монтажные вставки/ | м | 1 | 4 330 | 4 330 |
| 149 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 8,1 | 501 | 4 058,1 |
| 150 | 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00243 | 1 022 648 | 2 485,03 |
| 151 | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0034052 | 717 966 | 2 444,82 |
| 152 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,41 | 5 698 | 2 336,18 |
| 153 | 252-207-0806 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 19,58 | 111 | 2 173,38 |
| 154 | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3,35155 | 558 | 1 870,16 |
| 155 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 1,68401 | 1 103 | 1 857,46 |
| 156 | 252-207-0105 | Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 19,58 | 89 | 1 742,62 |
| 157 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 0,328 | 4 702 | 1 542,26 |
| 158 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,95 | 300 | 1 485 |
| 159 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,56 | 1 958 | 1 096,48 |
| 160 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 0,594 | 1 661 | 986,63 |
| 161 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,0012135 | 711 375 | 863,28 |
| 162 | 261-107-0492 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 1,2727 | 640 | 814,53 |
| 163 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0011134 | 705 879 | 785,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00712 | 109 412 | 779,01 |
| 165 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,93 | 366 | 706,38 |
| 166 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,0013124 | 423 648 | 556,01 |
| 167 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0068766 | 64 705 | 444,95 |
| 168 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2582 | 684 | 176,61 |
| 169 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00022 | 616 821 | 135,7 |
| 170 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,10328 | 684 | 70,64 |
| 171 | 261-107-0412 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 $м^2$ | 0,00284 | 22 383 | 63,57 |
| 172 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 0,10328 | 426 | 44 |
| 173 | 233-402-0104 | Раствор асбоцементный | $м^3$ | 0,0007896 | 25 928 | 20,47 |
| 174 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0000587 | 77 199 | 4,53 |
| 175 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 0,0048 | 346 | 1,66 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **1 064 697 078** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **############** |