НПП ГАММА

ТОО "НПП Гамма"
050016, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра 8, оф.202
тел:+7 (727) 318 78 78(многоканальный)
E-mail: prk@npp-gamma.kz

Представительство в Казахстане: ООО НПП "ДОЗА", УП АТОМТЕХ, ООО «НТМ-Защита»

№ 570 от 29.03.2024г.

Республиканское государственное управление «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"
г. Астана

Жалоба по конкурсу № 11722931-1
Лот № 66908944-ОК1 – Дозиметр

По итогам конкурса № 11722931-1 на приобретение лабораторного оборудования по лоту № 66908944-1 – Дозиметр, проводимого ТОО «Казстройсистема», победителем была признана компания ТОО «Umar Group», БИН 180140011608.

ТОО «Umar Group» в технической спецификации указал технические характеристики, не соответствующие указанному ими в графе Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа – Дозиметр – радиометр МКС-АТ6130А.

Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130А регистрирует рентгеновское и гамма-излучение и не имеет возможности регистрации плотности потока бета-частиц и не оценивает возможность наличия альфа-излучения, как указал в своей спецификации победитель.

Всем заявленным требованиям соответствует Дозиметр-радиометр МКС-АТ6131В, который предназначен для измерений рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока бета-частиц и оценки возможного наличия альфа-излучения.

Между МКС-АТ6130А и МКС-АТ6131В существенно различается диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения:

- для МКС-АТ6131В от 20 кэВ до 3 МэВ
- для МКС-АТ6130А от 50 кэВ до 3 МэВ,

т.е. МКС-АТ6131В способен регистрировать мягкое рентгеновское излучение.

МКС-АТ6131В предоставляет возможность измерения скорости счета импульсов. Диапазон скорости счета альфа-частиц для МКС-АТ6131В составляет от 0 до 10^4 $с^{-1}$, типовая чувствительность к альфа-излучению ^{239}Pu составляет 0,4 $с^{-1}\cdot Бк^{-1}$. Диапазон измерений плотности потока бета-частиц МКС-АТ6131В от 10 до 10^4 $мин^{-1}\cdot см^{-2}$, диапазон энергий бета-излучений от 156 кэВ до 3,5 МэВ.

МКС-АТ6130А не регистрирует скорость счета альфа-частиц и плотность потока бета-излучения.

Приложения:
Описание на дозиметр-радиометр МКС-АТ6130А
Описание на дозиметр-радиометр МКС-АТ36131В.

С уважением,
Директор ТОО НПП «ГАММА» **Шаньшина Т.В.**

Исполнитель: Сидорова Ю.С.
e-mail: yuliya.sidorova@npp-gamma.kz
Тел. 8(727) 318-78-78 (многокан.)
вн.114