Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2022 год
на Конструктивное решение.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Перекрытие БС-1										
			1.1 Перекрытие 2,3,4 этажей										
1	1	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6	598,26	248,54	3590	1491	967	1750	5767	
						188,59	58,53	1132	351	–	427		

2	2 222-102-0101										
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=3,000;	м3	0,666	101459		67572		67572	–	72978 Казахстан
					–		–		–	5406	
3	3 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	66	3797,4	933,46	250628	61608	127155	89121	366929
					937,35	206,99	61865	13661	–	27180	
4	4 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	18	3797,4	933,46	68353	16802	34679	24306	100072
					937,35	206,99	16872	3726	–	7413	
5	5 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6	2841,41	788,75	17048	4733	7676	6741	25692
					773,26	178,83	4640	1073	–	1903	
6	6 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	840,33	5937		4989039		4989039	–	5388162 Казахстан
					–		–		–	399123	

7	7 1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	12	2335,52	959,27	28026	11511	2782	19404	51224	
					1144,45	225,92	13733	2711	–	3794		
8	8 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	46,08	5937		273577		273577	–	295463	Казахстан
					–		–		–	21886		
9	9 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	2,66472	319930		852524		852524	–	920726	Казахстан
					–		–		–	68202		
10	10 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3,000;	т	0,2448	361170		88414		88414	–	95487	
					–		–		–	7073		

11	11 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,16416	346884		56944		56944	–	61500	
					–		–		–	4556		
	1.2 Перекрытие 5,6,7,8 этажей											
12	12 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	8	598,26	248,54	4786	1988	1289	2333	7689	
					188,59	58,53	1509	468	–	570		
13	13 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=4,000;	м3	0,888	101459		90096		90096	–	97304	Казахстан
					–		–		–	7208		
14	14 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	88	3797,4	933,46	334171	82144	169540	118828	489239	
					937,35	206,99	82487	18215	–	36240		
15	15 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	24	3797,4	933,46	91138	22403	46238	32408	133430	
					937,35	206,99	22496	4968	–	9884		

16	16 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	8	2841,41	788,75	22731	6310	10235	8988	34257	
					773,26	178,83	6186	1431	–	2538		
17	17 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	1120,44	5937		6652052		6652052	–	7184216	Казахстан
					–		–		–	532164		
18	18 1107-0512-0103	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	16	2335,52	959,27	37368	15348	3709	25873	68300	
					1144,45	225,92	18311	3615	–	5059		
19	19 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	61,44	5937		364769		364769	–	393951	Казахстан
					–		–		–	29182		
20	20 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	3,55296	319930		1136698		1136698	–	1227634	Казахстан
					–		–		–	90936		

21	21 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4,000;	т	0,3264	361170		117886		117886	–	127317
					–		–		–	9431	
22	22 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=4,000;	т	0,21888	346884		75926		75926	–	82000
					–		–		–	6074	
	1.3 Перекрытие 9 этажа										
23	23 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	598,26	248,54	1197	497	322	583	1922
					188,59	58,53	377	117	–	142	
24	24 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,222	101459		22524		22524	–	24326 Казахстан
					–		–		–	1802	
25	25 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	3797,4	933,46	91138	22403	46238	32408	133430

				937,35	206,99	22496	4968	–	9884		
26	26 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	3797,4	933,46	22784	5601	11560	8102	33357
					937,35	206,99	5624	1242	–	2471	
27	27 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2841,41	788,75	5683	1578	2559	2248	8565
					773,26	178,83	1547	358	–	634	
28	28 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	280,11	5937		1663013		1663013	–	1796054 Казахстан
					–		–		–	133041	
29	29 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2335,52	959,27	9342	3837	927	6469	17076
					1144,45	225,92	4578	904	–	1265	
30	30 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,36	5937		91192		91192	–	98487 Казахстан
					–		–		–	7295	

31	31 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88824	319930		284175		284175	–	306909	Казахстан
					–		–		–	22734		
32	32 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0816	361170		29471		29471	–	31829	
					–		–		–	2358		
33	33 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05472	346884		18981		18981	–	20499	
					–		–		–	1518		
	1.4 Парапетные балки											
34	34 1109-0301-0301	Балки (Б1) одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 % К=8,000;	т конструкций	2,67408	46998,76	20286,64	125678	54248	18966	46661	186126	
					19619,6	5669,39	52464	15160	–	13787		

35	35 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	2,67408	53027,45	6635,89	141800	17745	2446	87197	247317
					45477	1781,5	121609	4764	–	18320	
36	36 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=8,000;	т	1,89216	437421		827671		827671	–	893885
					–		–		–	66214	
37	37 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=8,000;	т	0,27968	346884		97017		97017	–	104778
					–		–		–	7761	

38	38 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=8,000;	т	0,50224	361170		181394		181394	–	195906
					–		–		–	14512	
39	39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=8,000;	м2	74,952	95,73	2,67	7175	200	3291	2557	10511
					49,15	0,3	3684	22	–	779	
40	40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	74,952	163,34	3,79	12243	284	7655	2999	16461
					57,42	0,58	4304	43	–	1219	

Раздел 2 Покрытие БС-1

41	41 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	3797,4	933,46	94935	23337	48165	33759	138990
					937,35	206,99	23434	5175	–	10296	

42	42 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	7	3797,4	933,46	26582	6534	13486	9452	38917
					937,35	206,99	6561	1449	–	2883	
43	43 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	319,86	5937		1899009		1899009	–	2050930 Казахстан
					–		–		–	151921	
44	44 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2335,52	959,27	9342	3837	927	6469	17076
					1144,45	225,92	4578	904	–	1265	
45	45 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,36	5937		91192		91192	–	98487 Казахстан
					–		–		–	7295	
46	46 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,01256	319930		323948		323948	–	349864 Казахстан
					–		–		–	25916	

47	47 214-208-0103										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1008	361170		36406		36406	–	39318
					–		–		–	2912	
48	48 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10944	346884		37963		37963	–	41000
					–		–		–	3037	
	Раздел 3 Перекрытие БС-2										
	3.1 Перекрытие 2,3,4 этажей										
49	49 1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6	598,26	248,54	3590	1491	967	1750	5767
					188,59	58,53	1132	351	–	427	
50	50 222-102-0101										
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=3,000;	м3	0,666	101459		67572		67572	–	72978 Казахстан
					–		–		–	5406	

51	51 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	72	3797,4	933,46	273413	67209	138714	97223	400287
					937,35	206,99	67489	14903	–	29651	
52	52 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	15	3797,4	933,46	56961	14002	28899	20255	83393
					937,35	206,99	14060	3105	–	6177	
53	53 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6	2841,41	788,75	17048	4733	7676	6741	25692
					773,26	178,83	4640	1073	–	1903	
54	54 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	877,05	5937		5207046		5207046	–	5623610 Казахстан
					–		–		–	416564	
55	55 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	12	2335,52	959,27	28026	11511	2782	19404	51224
					1144,45	225,92	13733	2711	–	3794	

56	56 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	46,08	5937	273577	273577	–	295463	Казахстан
					–	–	–	21886		
57	57 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	2,69892	319930	863465	863465	–	932542	Казахстан
					–	–	–	69077		
58	58 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=3,000;	т	0,2544	361170	91882	91882	–	99233	
					–	–	–	7351		
59	59 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,16416	346884	56944	56944	–	61500	
					–	–	–	4556		

3.2 Перекрытие 5,6,7,8 этажей

60	60 1107-0503-0110										
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	8	598,26	248,54	4786	1988	1289	2333	7689
					188,59	58,53	1509	468	–	570	
61	61 222-102-0101										
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=4,000;	м3	0,888	101459		90096		90096	–	97304 Казахстан
					–		–		–	7208	
62	62 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	96	3797,4	933,46	364550	89612	184953	129631	533715
					937,35	206,99	89986	19871	–	39534	
63	63 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	20	3797,4	933,46	75948	18669	38532	27007	111191
					937,35	206,99	18747	4140	–	8236	
64	64 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	8	2841,41	788,75	22731	6310	10235	8988	34257
					773,26	178,83	6186	1431	–	2538	

65	65 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	1169,4	5937		6942728		6942728	–	7498146 Казахстан
					–		–		–	555418	
66	66 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	16	2335,52	959,27	37368	15348	3709	25873	68300
					1144,45	225,92	18311	3615	–	5059	
67	67 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	61,44	5937		364769		364769	–	393951 Казахстан
					–		–		–	29182	
68	68 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	3,59856	319930		1151287		1151287	–	1243390 Казахстан
					–		–		–	92103	

69	69 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=4,000;	т	0,3392	361170		122509		122509	–	132310
					–		–		–	9801	
70	70 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=4,000;	т	0,21888	346884		75926		75926	–	82000
					–		–		–	6074	
	3.3 Перекрытие 9 этажа										
71	71 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	598,26	248,54	1197	497	322	583	1922
					188,59	58,53	377	117	–	142	
72	72 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,222	101459		22524		22524	–	24326 Казахстан
					–		–		–	1802	
73	73 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	3797,4	933,46	91138	22403	46238	32408	133430

				937,35	206,99	22496	4968	–	9884		
74	74 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	3797,4	933,46	18987	4667	9633	6752	27798
					937,35	206,99	4687	1035	–	2059	
75	75 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2841,41	788,75	5683	1578	2559	2248	8565
					773,26	178,83	1547	358	–	634	
76	76 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	292,35	5937		1735682		1735682	–	1874537 Казахстан
					–		–		–	138855	
77	77 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2335,52	959,27	9342	3837	927	6469	17076
					1144,45	225,92	4578	904	–	1265	
78	78 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,36	5937		91192		91192	–	98487 Казахстан
					–		–		–	7295	

79	79 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89964	319930		287822		287822	–	310848	Казахстан
					–		–		–	23026		
80	80 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0848	361170		30627		30627	–	33077	
					–		–		–	2450		
81	81 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05472	346884		18981		18981	–	20499	
					–		–		–	1518		
	3.4 Парапетные балки											
82	82 1109-0301-0301	Балки (Б1) одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 % К=8,000;	т конструкций	2,67408	46998,76	20286,64	125678	54248	18966	46661	186126	
					19619,6	5669,39	52464	15160	–	13787		

83	83 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	2,67408	53027,45	6635,89	141800	17745	2446	87197	247317
					45477	1781,5	121609	4764	–	18320	
84	84 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П К=8,000;	т	1,89216	437421		827671		827671	–	893885
					–		–		–	66214	
85	85 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=8,000;	т	0,27968	346884		97017		97017	–	104778
					–		–		–	7761	

86	86 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=8,000;	т	0,50224	361170		181394		181394	–	195906
					–		–		–	14512	
87	87 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=8,000;	м2	74,952	95,73	2,67	7175	200	3291	2557	10511
					49,15	0,3	3684	22	–	779	
88	88 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	74,952	163,34	3,79	12243	284	7655	2999	16461
					57,42	0,58	4304	43	–	1219	

Раздел 4 Покрытие БС-2

89	89 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	27	3797,4	933,46	102530	25203	52018	36458	150107
					937,35	206,99	25308	5589	–	11119	

90	90 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	3797,4	933,46	22784	5601	11560	8102	33357
					937,35	206,99	5624	1242	–	2471	
91	91 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	332,46	5937		1973815		1973815	–	2131720 Казахстан
					–		–		–	157905	
92	92 1107-0512-0103										
		Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2335,52	959,27	9342	3837	927	6469	17076
					1144,45	225,92	4578	904	–	1265	
93	93 222-203-0404										
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,36	5937		91192		91192	–	98487 Казахстан
					–		–		–	7295	
94	94 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02396	319930		327596		327596	–	353804 Казахстан
					–		–		–	26208	

95	95 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,104	361170		37562		37562	–	40567
					–		–		–	3005	
96	96 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,10944	346884		37963		37963	–	41000
					–		–		–	3037	

Раздел 5 Лестница БС-1

5.1 Лестничная площадка и марш

97	97 1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	4840,96	2398,17	77455	38371	2013	54409	142413
					2317	564,8	37072	9037	–	10549	
98	98 222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	52	7410		385320		385320	–	416146 Казахстан
					–		–		–	30826	

99	99 222-509-1006											
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0058	718405		4167		4167	–	4500	Казахстан
					–		–		–	333		
100	100 1107-0503-0110											
		Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	64	598,26	248,54	38289	15907	10312	18663	61508	
					188,59	58,53	12070	3746	–	4556		
101	101 225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	64	0		–		–	–	–	Казахстан
					–		–		–	–		
102	102 1107-0108-0103											
		Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	7889,23	3819,66	118338	57295	3052	84411	218969	
					3866,08	902,94	57991	13544	–	16220		
103	103 222-301-0201											
		Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	70,2	10557		741101		741101	–	800389	Казахстан
					–		–		–	59288		

104	104	1107-0504-0105										
			Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2841,41	788,75	5683	1578	2559	2248	8565	
						773,26	178,83	1547	358	–	634		
105	105	222-203-0404											
			Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5937		44884		44884	–	48475	Казахстан
						–		–		–	3591		
		5.2 Косоуры											
106	106	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж косоуров НР=69 %	т конструкций	1,06126	80618,39	27083,67	85557	28743	13232	36833	132181	
						41066,9	9232,62	43583	9798	–	9791		
107	107	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,06126	53027,45	6635,89	56276	7042	971	34606	98153	
						45477	1781,5	48263	1891	–	7271		

108	108 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,76544	361889		277004		277004	–	299164 Казахстан
					–		–		–	22160	
109	109 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,29582	437421		129398		129398	–	139750
					–		–		–	10352	
110	110 1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР=80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	33,87	3372,81	83,65	114237	2833	54142	47390	174557
					1690,65	58,33	57262	1976	–	12930	
	5.3 Крепление изделий										
111	111 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,14041	801558,15	7324,77	112547	1028	102039	11435	133901
					67508,7	1511,01	9479	212	–	9919	
112	112 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03618	330422		11955		11955	–	12911 Казахстан
					–		–		–	956	

113	113 214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0119	428406	5098	5098	–	5506	
					–	–	–	408		
114	114 214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,06661	408061	27181	27181	–	29355	Казахстан
					–	–	–	2174		
115	115 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01078	357095	3849	3849	–	4157	Казахстан
					–	–	–	308		
116	116 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00071	323776	230	230	–	248	Казахстан
					–	–	–	18		

117	117	217-101-0304									
		Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	15	171		2565		2565	–	2770
					–		–		–	205	
118	118	261-107-0201									
		Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00733	309548		2269		2269	–	2451
					–		–		–	182	
119	119	1106-0101-0101									
		Заделка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,2	23079,79	1132,94	4616	227	4112	301	5310
					1387,8	265,97	278	53	–	393	
		5.4 Ступени									
120	120	1107-0518-0101									
		Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	73,2	1546,4	57,87	113196	4236	2393	127932	260418
					1455,84	25,28	106567	1850	–	19290	
121	121	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	73,2	3328		243610		243610	–	263099	Казахстан
					–		–		–	19489	
		5.5 Монолитная плита ПМ2 (8шт)									
122	122	1106-0801-0104									
		Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади не более 6 м НР=91 % К=8,000;	м3	2,24	40920,86	1551,3	91663	3475	60143	26292	127391

					12520	377,94	28045	847	–	9436		
123	123	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,1916	319930		61299		61299	–	66203 Казахстан
						–		–		–	4904	
124	124	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0,10648	307964		32792		32792	–	35415 Казахстан
						–		–		–	2623	
125	125	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке К=8,000;	т	0,00256	718405		1839		1839	–	1986 Казахстан
						–		–		–	147	
	5.6 Монолитная плита ПМ3 (8шт)											
126	126	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=8,000;	м3	2,48	40920,86	1551,3	101484	3847	66587	29108	141039

					12520	377,94	31050	937	–	10447		
127	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,19856	319930		63525		63525	–	68607 Казахстан
						–		–		–	5082	
128	128	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0,10648	307964		32792		32792	–	35415 Казахстан
						–		–		–	2623	
129	129	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке К=8,000;	т	0,00256	718405		1839		1839	–	1986 Казахстан
						–		–		–	147	
	5.7 Ограждение лестницы											
130	130	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	80	766,28	89,11	61302	7129	6996	59171	130111
						589,72	37,09	47178	2967	–	9638	

131	131	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	80	12734		1018720		1018720	–	1100218	Казахстан
						–		–		–	81498		

Раздел 6 Лестница БС-2

6.1 Лестничная площадка и марш

132	132	1107-0108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	4840,96	2398,17	77455	38371	2013	54409	142413	
						2317	564,8	37072	9037	–	10549		
133	133	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	52	7410		385320		385320	–	416146	Казахстан
						–		–		–	30826		
134	134	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0058	718405		4167		4167	–	4500	Казахстан
						–		–		–	333		

135	135 1107-0503-0110											
		Подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	64	598,26	248,54	38289	15907	10312	18663	61508	
					188,59	58,53	12070	3746	–	4556		
136	136 225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	64	0		–		–	–	–	Казахстан
					–		–		–	–		
137	137 1107-0108-0103											
		Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	15	7889,23	3819,66	118338	57295	3052	84411	218969	
					3866,08	902,94	57991	13544	–	16220		
138	138 222-301-0201											
		Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	70,2	10557		741101		741101	–	800389	Казахстан
					–		–		–	59288		
139	139 1107-0504-0105											
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2841,41	788,75	5683	1578	2559	2248	8565	
					773,26	178,83	1547	358	–	634		
140	140 222-203-0404											
		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5937		44884		44884	–	48475	Казахстан
					–		–		–	3591		

6.2 Косоуры

141	141 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж косоуров НР=69 %	т конструкций	1,06126	80618,39	27083,67	85557	28743	13232	36833	132181	
					41066,9	9232,62	43583	9798	–	9791		
142	142 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,06126	53027,45	6635,89	56276	7042	971	34606	98153	
					45477	1781,5	48263	1891	–	7271		
143	143 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,76544	361889		277004		277004	–	299164	Казахстан
					–		–		–	22160		
144	144 214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,29582	437421		129398		129398	–	139750	
					–		–		–	10352		

145	145 1115-0205-0102	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг НР=80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	33,87	3372,81	83,65	114237	2833	54142	47390	174557
					1690,65	58,33	57262	1976	–	12930	
	6.3 Крепление изделий										
146	146 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,14041	801558,15	7324,77	112547	1028	102039	11435	133901
					67508,7	1511,01	9479	212	–	9919	
147	147 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03618	330422		11955		11955	–	12911 Казахстан
					–		–		–	956	
148	148 214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0119	428406		5098		5098	–	5506
					–		–		–	408	

149	149	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,06661	408061	27181	27181	–	29355	Казахстан
						–	–	–	2174		
150	150	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01078	357095	3849	3849	–	4157	Казахстан
						–	–	–	308		
151	151	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00071	323776	230	230	–	248	Казахстан
						–	–	–	18		
152	152	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	15	171	2565	2565	–	2770	
						–	–	–	205		
153	153	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00733	309548	2269	2269	–	2451	

154	154	1106-0101-0101				–		–		–	182	
			Заделка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,2	23079,79	1132,94	4616	227	4112	301	5310
						1387,8	265,97	278	53	–	393	
		6.4 Ступени										
155	155	1107-0518-0101										
			Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	73,2	1546,4	57,87	113196	4236	2393	127932	260418
						1455,84	25,28	106567	1850	–	19290	
156	156	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	73,2	3328		243610		243610	–	263099 Казахстан
						–		–		–	19489	
		6.5 Монолитная плита ПМ2 (8шт)										
157	157	1106-0801-0104										
			Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади не более 6 м НР=91 % К=8,000;	м3	2,24	40920,86	1551,3	91663	3475	60143	26292	127391
						12520	377,94	28045	847	–	9436	
158	158	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,1916	319930		61299		61299	–	66203 Казахстан
						–		–		–	4904	

159	159 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0,10648	307964		32792		32792	–	35415	Казахстан
					–		–		–	2623		
160	160 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке К=8,000;	т	0,00256	718405		1839		1839	–	1986	Казахстан
					–		–		–	147		
	6.6 Монолитная плита ПМ3 (8шт)											
161	161 1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=8,000;	м3	2,48	40920,86	1551,3	101484	3847	66587	29108	141039	
					12520	377,94	31050	937	–	10447		
162	162 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,19856	319930		63525		63525	–	68607	Казахстан
					–		–		–	5082		

163	163 214-210-0202										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0,10648	307964		32792		32792	–	35415	Казахстан
					–		–		–	2623		
164	164 222-509-1006										
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке К=8,000;	т	0,00256	718405		1839		1839	–	1986	Казахстан
					–		–		–	147		
	6.7 Ограждение лестницы										
165	165 1107-0519-0104										
		Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	80	766,28	89,11	61302	7129	6996	59171	130111	
					589,72	37,09	47178	2967	–	9638		
166	166 222-503-0303										
		Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	80	12734		1018720		1018720	–	1100218	Казахстан
					–		–		–	81498		

<u>Раздел 7 Перекрытие шахты лифтов (2шт)</u>

7.1 Плм1

167	167 1106-1601-0604	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР=91 % К=2,000;	т	0,55	25739,13	3940,46	14157	2167	246	11238	27427	
					21350,67	1102,58	11743	606	–	2032		
168	168 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000;	т	0,55	21831,11	1403,99	12007	772	158	10290	24081	
					20139,12	419,2	11077	231	–	1784		
169	169 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,534	307964		164453		164453	–	177609	Казахстан
					–		–		–	13156		
170	170 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,016	325908		5215		5215	–	5632	Казахстан
					–		–		–	417		
171	171 1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади не более 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	3,8	43914,1	1551,3	166874	5895	113403	44601	228393	

					12520	377,94	47576	1436	–	16918		

Раздел 8 Сборный разгрузочный ж/б пояс БС-1 (3шт)

172	172 1107-0503-0101	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	69	4152,26	1666,87	286506	115014	9535	244985	574010	
					2347,2	661,69	161957	45657	–	42519		
173	173 213-201-0103	Камень керамический ГОСТ 530-2012 марки М150 К=3,000;	м3	18,174	19454		353557		353557	–	381842	Казахстан
					–		–		–	28285		
174	174 217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 К=3,000;	шт.	108	33		3564		3564	–	3849	
					–		–		–	285		
175	175 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,11106	325908		36195		36195	–	39091	Казахстан
					–		–		–	2896		
176	176 214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм К=3,000;	т	0,0432	1593667		68846		68846	–	74354	
					–		–		–	5508		

Раздел 9 Сборный разгрузочный ж/б пояса БС-2 (3шт)

177	177	1107-0503-0101	Балки ростверка, масса до 1 т. Укладка НР=118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	54	4152,26	1666,87	224222	90011	7462	191726	449224	
						2347,2	661,69	126749	35731	–	33276		
178	178	213-201-0103	Камень керамический ГОСТ 530-2012 марки М150 К=3,000;	м3	13,368	19454		260061		260061	–	280866	Казахстан
						–		–		–	20805		
179	179	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 К=3,000;	шт.	96	33		3168		3168	–	3421	
						–		–		–	253		
180	180	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,11106	325908		36195		36195	–	39091	Казахстан
						–		–		–	2896		
181	181	214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм К=3,000;	т	0,0384	1593667		61197		61197	–	66093	
						–		–		–	4896		

Раздел 10 Закладные детали шахты лифтов БС-1

182	182	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР=110 % К=20,000;	т закладных деталей	1,4576	117605,82	6419,64	171422	9357	3617	174293	373372
						108704,7	–	158448	–	–	27657	
183	183	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=20,000;	т	1,2296	330422		406287		406287	–	438790 Казахстан
						–		–		–	32503	
184	184	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=20,000;	т	0,228	337503		76951		76951	–	83107
						–		–		–	6156	

Раздел 11 Закладные детали шахты лифтов БС-2

185	185	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР=110 % К=20,000;	т закладных деталей	1,4576	117605,82	6419,64	171422	9357	3617	174293	373372
						108704,7	–	158448	–	–	27657	

186	186 214-201-0102								
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=20,000;	т	1,2296	330422	406287	406287	–	438790	Казахстан
					–	–	–	32503		
187	187 214-403-0101								
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=20,000;	т	0,228	337503	76951	76951	–	83107	
					–	–	–	6156		

Итого	**63 169 021**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 604 304
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 311 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	350 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 510 343
- накладные расходы, тенге	3 063 788
в т.ч. зарплата, тенге	275 741
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 679 186
Всего	**63 169 021**
Временные здания и сооружения (1 %)	631 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	1 659 456
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 309 203**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**66 769 370**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**21 032 352**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**51 038 506**

Итого	**72 070 858**
НДС (12 %)	8 648 503
Итого	**80 719 361**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.