Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №9

за декабрь 2022 г
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Коммерческие помещения										
			1.6 БС-2										
1	1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319	

					2765,69	24,23	2766	24	–	468	
2	2 247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867		8867		8867	–	9576
					–		–		–	709	
3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	2787,77	25,78	16727	155	7902	6242	24807
					1445	–	8670	–	–	1838	
4	4 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
5	5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	

6	6 247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	46853		46853		46853	–	50601
					–		–		–	3748	
7	7 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
					2765,69	24,23	2766	24	–	468	
8	8 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707		5707		5707	–	6164
					–		–		–	457	
9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	2787,77	25,78	11151	103	5268	4162	16538
					1445	–	5780	–	–	1225	

10	10 1121-0401-0101									
	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	32	602,6	4,14	19283	132	2191	12252	34058
				530	1,78	16960	57	–	2523	
11	11 247-102-0199									
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	26	16393		426218		426218	–	460315
				–		–		–	34097	
12	12 247-102-0311									
	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	7377		29508		29508	–	31869
				–		–		–	2361	

13	13 247-102-0317	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	8926		17852		17852	–	19280
					–		–		–	1428	
14	14 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	26	245,03	0,22	6371	6	880	3951	11148
					210,97	0,1	5485	3	–	826	
15	15 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	476		7616		7616	–	8225
					–		–		–	609	
16	16 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345		690		690	–	745

					–		–		–	55	
17	17 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	368		2944		2944	–	3180
					–		–		–	236	
18	18 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	809	384,13	2,59	310761	2095	124732	133056	479322
					227,36	1,07	183934	866	–	35505	
19	19 1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР=72 %	м	347	311	1,97	107917	684	33270	53448	174274
					213,15	0,78	73963	271	–	12909	
20	20 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,46716	220596		103054		103054	–	111298 Казахстан
					–		–		–	8244	

21	21 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,71196	341689		243269		243269	–	262731	Казахстан
					–		–		–	19462		
	1.7 БС-1											
22	22 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319	
					2765,69	24,23	2766	24	–	468		
23	23 247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867		8867		8867	–	9576	
					–		–		–	709		
24	24 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	2787,77	25,78	16727	155	7902	6242	24807	
					1445	–	8670	–	–	1838		
25	25 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955	
					–		–		–	737		

26	26 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	
27	27 247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	46853		46853		46853	–	50601
					–		–		–	3748	
28	28 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
					2765,69	24,23	2766	24	–	468	
29	29 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5707		5707		5707	–	6164
					–		–		–	457	

30	30 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	2787,77	25,78	11151	103	5268	4162	16538
					1445	–	5780	–	–	1225	
31	31 1121-0401-0101										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	40	602,6	4,14	24104	166	2738	15315	42573
					530	1,78	21200	71	–	3154	
32	32 247-102-0199										
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	34	16393		557362		557362	–	601951
					–		–		–	44589	
33	33 247-102-0311										
		Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	7377		29508		29508	–	31869

				–		–		–	2361	
34	34 247-102-0317									
		Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	8926		17852		17852	–	19280
					–		–		–	1428	
35	35 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	26	245,03	0,22	6371	6	880	3951	11148
					210,97	0,1	5485	3	–	826	
36	36 247-214-0116										
		Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	476		7616		7616	–	8225
					–		–		–	609	

37	37 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345		690		690	–	745
					–		–		–	55	
38	38 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	368		2944		2944	–	3180
					–		–		–	236	
39	39 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	1063	384,13	2,59	408330	2753	163893	174831	629814
					227,36	1,07	241684	1137	–	46653	
40	40 1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР=72 %	м	455	311	1,97	141505	896	43625	70083	228515
					213,15	0,78	96983	355	–	16927	

41	41 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,65688	220596		144905		144905	–	156497 Казахстан
					–		–		–	11592	
42	42 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,89148	341689		304609		304609	–	328978 Казахстан
					–		–		–	24369	

Раздел 7 Блок-секция 2

7

43	43 1121-0502-0104	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	8	7967,26	400,14	63738	3201	18563	31194	102527
					5246,76	168,89	41974	1351	–	7595	
44	44 247-201-1203	Щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33643		269144		269144	–	290676
					–		–		–	21532	
45	45 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	16	1015,94	11,34	16255	181	468	11277	29735
					975,36	3,57	15606	57	–	2203	

46	46 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 %	шт.	68	466,17	12,7	31700	864	1534	21359	57304
					430,91	5,34	29302	363	–	4245	
47	47 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	68	225		15300		15300	–	16524
					–		–		–	1224	
48	48 1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР=72 %	шт.	87	410,22	10,76	35689	936	1014	24582	65093
					387,8	4,63	33739	403	–	4822	
49	49 247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	87	184		16008		16008	–	17289
					–		–		–	1281	
50	50 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	369	829		305901		305901	–	330373
					–		–		–	24472	
51	51 247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	579	77		44583		44583	–	48150

					–		–		–	3567	
52	52 247-202-0409										
		Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	22	574		12628		12628	–	13638
					–		–		–	1010	
53	53 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	614	245,03	0,22	150448	135	20778	93310	263259
					210,97	0,1	129536	61	–	19501	
54	54 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	199	345		68655		68655	–	74147
					–		–		–	5492	
55	55 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	101	368		37168		37168	–	40141
					–		–		–	2973	

56	56 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	254	476		120904		120904	–	130576
					–		–		–	9672	
57	57 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	636		31164		31164	–	33657
					–		–		–	2493	
58	58 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	411		4521		4521	–	4883
					–		–		–	362	
59	59 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
					2765,69	24,23	2766	24	–	468	

60	60 247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867		8867		8867	–	9576
					–		–		–	709	
61	61 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	
62	62 247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	46853		46853		46853	–	50601
					–		–		–	3748	
63	63 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	32	631,6	86,53	20211	2769	861	12759	35608
					518,16	35,63	16581	1140	–	2638	

64	64 247-301-0109	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	32	7172		229504		229504	–	247864
					–		–		–	18360	
65	65 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	2787,77	25,78	16727	155	7902	6242	24807
					1445	–	8670	–	–	1838	
66	66 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	3841	384,13	2,59	1475443	9948	592205	631728	2275745
					227,36	1,07	873290	4110	–	168574	
67	67 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	1646	191,22	2,59	314748	4263	53199	186514	541363

				156,31	1,07	257286	1761	–	40101		
68	68 243-105-0501										
		Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,75196	220596		607071		607071	–	655637 Казахстан
					–		–		–	48566	
69	69 243-105-0503										
		Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,84478	341689		972030		972030	–	1049792 Казахстан
					–		–		–	77762	
70	70 1121-0401-0101										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	200	602,6	4,14	120520	828	13692	76576	212864
					530	1,78	106000	356	–	15768	
71	71 247-102-0311										
		Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	150	7377		1106550		1106550	–	1195074
					–		–		–	88524	

72	72 247-102-0317	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	50	8926		446300		446300	–	482004
					–		–		–	35704	
	Раздел 8 Блок-секция 1										
73	73 1121-0502-0104	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	8	7967,26	400,14	63738	3201	18563	31194	102527
					5246,76	168,89	41974	1351	–	7595	
74	74 247-201-1203	Щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33643		269144		269144	–	290676
					–		–		–	21532	
75	75 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	16	1015,94	11,34	16255	181	468	11277	29735
					975,36	3,57	15606	57	–	2203	

76	76 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 %	шт.	68	466,17	12,7	31700	864	1534	21359	57304
					430,91	5,34	29302	363	–	4245	
77	77 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	68	225		15300		15300	–	16524
					–		–		–	1224	
78	78 1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР=72 %	шт.	87	410,22	10,76	35689	936	1014	24582	65093
					387,8	4,63	33739	403	–	4822	
79	79 247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	87	184		16008		16008	–	17289
					–		–		–	1281	
80	80 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	369	829		305901		305901	–	330373
					–		–		–	24472	
81	81 247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	579	77		44583		44583	–	48150

					–		–		–	3567	
82	82 247-202-0409										
		Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм	шт.	22	574		12628		12628	–	13638
					–		–		–	1010	
83	83 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	614	245,03	0,22	150448	135	20778	93310	263259
					210,97	0,1	129536	61	–	19501	
84	84 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	199	345		68655		68655	–	74147
					–		–		–	5492	
85	85 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	101	368		37168		37168	–	40141
					–		–		–	2973	

86	86 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	254	476		120904		120904	–	130576
					–		–		–	9672	
87	87 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	636		31164		31164	–	33657
					–		–		–	2493	
88	88 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	411		4521		4521	–	4883
					–		–		–	362	
89	89 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3842,16	59,8	3842	60	1017	2009	6319
					2765,69	24,23	2766	24	–	468	

90	90 247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8867		8867		8867	–	9576
					–		–		–	709	
91	91 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	
92	92 247-301-0335	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	46853		46853		46853	–	50601
					–		–		–	3748	
93	93 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	32	631,6	86,53	20211	2769	861	12759	35608
					518,16	35,63	16581	1140	–	2638	

94	94 247-301-0109	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	32	7172		229504		229504	–	247864
					–		–		–	18360	
95	95 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	2787,77	25,78	16727	155	7902	6242	24807
					1445	–	8670	–	–	1838	
96	96 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	3841	384,13	2,59	1475443	9948	592205	631728	2275745
					227,36	1,07	873290	4110	–	168574	
97	97 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	1646	191,22	2,59	314748	4263	53199	186514	541363

				156,31	1,07	257286	1761	–	40101		
98	98 243-105-0501										
		Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,75196	220596		607071		607071	–	655637 Казахстан
					–		–		–	48566	
99	99 243-105-0503										
		Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,84478	341689		972030		972030	–	1049792 Казахстан
					–		–		–	77762	
100	100 1121-0401-0101										
		Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	200	602,6	4,14	120520	828	13692	76576	212864
					530	1,78	106000	356	–	15768	
101	101 247-102-0311										
		Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	150	7377		1106550		1106550	–	1195074
					–		–		–	88524	

Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	50	8926	446300	446300	–	482004
			–	–	–	35704	

Итого	**20 540 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 720 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 549 420
- накладные расходы, тенге	2 694 755
в т.ч. зарплата, тенге	242 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 521 538
Всего	**20 540 686**
Временные здания и сооружения (1 %)	205 407
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	539 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**425 714**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**21 711 413**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**6 839 095**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**16 596 204**
Итого	**23 435 299**

НДС (12 %)	2 812 236
Итого	**26 247 535**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.П.