КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Характеристики	Кол-во	Цена за 1 ед.	Срок поставки
ДГУ BS POWER BSR-22 Максимальная мощность: 22 кВА / 17 кВт Номинальная мощность: 19 кВА / 15 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **АВР встроенный** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**2 500 000**	**2-3 недели**
ДГУ BS POWER BSR-41 Максимальная мощность: 41 кВА / 33 кВт Номинальная мощность: 37.5 кВА / 30 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**2 900 000**	**4-6 недель**

ДГУ BS POWER BSR-110 Максимальная мощность: 110 кВА / 88 кВт Номинальная мощность: 100 кВА / 80 кВт **Двигатель: RICARDO** **Альтернатор: BS POWER** **Шкаф АВР** Панель управления: SMARTGEN Подогрев: картера, топливного фильтра, антифриз Шкаф АВР, класс защиты оборудования IP-23 Автоматический заряд АКБ Заводской шумозащитный кожух ***Заправлен по стандарту маслом, антифризом***	**1**	**4 100 000**	**2-3 недели**

1. **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:** 100% предоплата
2. **ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ:** нет
3. **ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:** нет.
4. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КП:** 5 рабочих дней с момента его составления

ВАЖНО!

1. Для подключения оборудования необходимо купить все необходимые расходные материалы, подходящий по сечению и длине кабель и провести монтажные работы.
2. Для правильной установки оборудования необходимо подготовить ровную твердую поверхность соответствующего размера.
3. Для подключения АВР необходимо участие специалиста Заказчика, имеющего группу допуска по электробезопасности.

С уважением,
Генеральный директор ТОО «BS Power»
Жумагалиев Батырбек
Моб.: +7 771 082 82 82
Email: b.zhumagaliyev@bspower.kz

BSR-22
RICARDO ENGINE

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2260	950	1250	750

Технические характеристики

Максимальная мощность	22 кВа / 17 кВт
Номинальная мощность	19 кВа / 15 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	80

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Двигатель

Марка	RICARDO
Модель	R6105ZD
Номинальная мощность	22 кВа / 17 кВт
Максимальная мощность	19 кВа / 15 кВт
Расположение цилиндров	4 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонадувом
Регулятор оборотов	Электронный
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	7.5
Объем охлаждающей системы	14
Объем топливной системы	80
Расход топлива (л/час)	при 100% - 5.4
	при 75% - 4

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	CJ184E
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

Панель управления SmartGen и AVR

- Электронная зарядка
- Аварийная остановка
- Световой индикатор
- Програмирование через ПУ
- Автоматическое распределение нагрузки
- Автоматическое и ручное управление
- Регулировка точности
- 3-х полосный
- Установка напряжения контролируемого тока
- Установка времени плавного повышения нагрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Защита от пониженной частоты

*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

www.bspower.kz | +7 771 082 8282 | info@bspower.kz

BSR-41
RICARDO ENGINE

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2100	950	1200	935

Технические характеристики

Максимальная мощность	41 кВа / 33 кВт
Номинальная мощность	37.5 кВа / 30 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	150

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Двигатель

Марка	RICARDO
Модель	ZH4100ZD
Номинальная мощность	33 кВа / 30 кВт
Максимальная мощность	41 кВа / 38 кВт
Расположение цилиндров	L.4 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонадувом
Регулятор оборотов	Электрический
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Электрическая система	14
Объем масляной системы	14
Объем охлаждающей системы	61
Объем топливной системы	150
Расход топлива (л/час)	при 100% - 8.6 при 75% - 6.0

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	BS184H
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	Нет
Регулятор напряжения	+-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

Панель управления SmartGen и AVR

- Электронная зарядка
- Аварийная остановка
- Световой индикатор
- Програмирование через ПУ
- Автоматическое распределение нагрузки
- Автоматическое и ручное управление
- Регулировка точности
- 3-х полосный
- Установка напряжения контролируемого тока
- Установка времени плавного повышения нагрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Защита от пониженной частоты

*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

www.bspower.kz | +7 771 082 8282 | info@bspower.kz

BSR-110
RICARDO ENGINE

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2500	800	1350	1130

Технические характеристики

Максимальная мощность	110 кВа / 88 кВт
Номинальная мощность	100 кВа / 80 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	375

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Двигатель

Марка	RICARDO
Модель	R6105ZD
Номинальная мощность	100 кВа / 80 кВт
Максимальная мощность	110 кВа / 88 кВт
Расположение цилиндров	6 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонадувом
Регулятор оборотов	Электронный
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	18
Объем охлаждающей системы	29
Объем топливной системы	174
Расход топлива (л/час)	при 100% - 21
	при 75% - 16.9
	при 50% - 10.9

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	RWA274C
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

Панель управления SmartGen и AVR

- Электронная зарядка
- Аварийная остановка
- Световой индикатор
- Програмирование через ПУ
- Автоматическое распределение нагрузки
- Автоматическое и ручное управление
- Регулировка точности
- 3-х полосный
- Установка напряжения контролируемого тока
- Установка времени плавного повышения нагрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Защита от пониженной частоты

*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

www.bspower.kz | +7 771 082 8282 | info@bspower.kz