Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "АБАК", БИН 120740013177, область Абай, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: AKSHAULI, БИН 690620301070, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, ЗАЕЗД ВОДНЫЙ, 1, email: nur.n.a@bk.ru
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5 от 08.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 22 мая 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-01-01 - Установка уличного освещения по ул.Кокшетау с.Курчум Курчумского района ВКО									
		Раздел № 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	0,2079	3 939,36	-	819	-	-	590	1 522
1					3 939,36	-	819	-	-	113	
2	1101-0101-0362 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6,7221	216,22	216,22	1 453	1 453	-	266	1 857
2					-	54,97	-	370	-	138	
3	1101-0102-0602 Ккл=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	2,31	42,67	37,39	99	86	1	27	136
3					5,00	11,26	12	26	-	10	
4	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	2,31	1 395,63	-	3 224	-	-	2 321	5 989
4					1 395,63	-	3 224	-	-	444	
5	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	0,924	1 396,07	-	1 290	-	-	929	2 397
5					1 396,07	-	1 290	-	-	178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	3,696	38,96	38,96	144	144	-	31	189
6					-	11,67	-	43	-	14	
7	1308-0201-0405 Ккл=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	43,0	8,31	0,87	357	37	-	243	648
7					7,44	0,42	320	18	-	48	
		Итого по разделу № 1					7 386	1 720	1	4 407	12 738
							5 665	457	-	945	
		Раздел № 2 Оборудование на напряжение до 1000 В									
8	1308-0104-0201 Ккл=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шкаф	1,0	38 904,12	9 167,34	38 904	9 167	2 545	22 505	66 322
9					27 192,23	4 064,39	27 192	4 064	-	4 913	
9	582-101-0201	Ящик автоматического управления ЯУО9601-3474-54У3IP54(кпл) СП = 8,00%	шкаф	1,0	70 271,00	-	70 271		70 271	-	75 893
10					-	-		-	-	5 622	
10	1308-0304-0304 Ккл=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	6 462,69	1 951,84	6 463	1 952	166	3 716	10 993
11					4 344,74	815,81	4 345	816	-	814	
11	247-2010505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 СП = 8,00%	шт.	1,0	19 232,00	-	19 232		19 232	-	20 771
12					-	-		-	-	1 539	
12	292-101-0203	ДКС R5FB600 Комплект крепления шкафов CE/ST/RAM box к столбу (кпл) СП = 8,00%	1 шт	2,0	64 285,71	-	128 571		128 571	-	138 857
13					-	-		-	-	10 286	
13	1311-0301-0101 Ккл=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	1 113,58	-	3 341	-	82	2 444	6 248
14					1 086,18	-	3 259	-	-	463	
14	247-2040757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 669,00	-	1 669		1 669	-	1 803
15					-	-		-	-	134	
15	247-2040755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 669,00	-	1 669		1 669	-	1 803
16					-	-		-	-	134	
16	292-101-0202	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на	1 шт	1,0	12 053,57	-	12 054		12 054	-	13 018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		DIN рейку П.К СП = 8,00%			-	-		-	-	964	
17	1308-0305-1002 Ккл=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	2 041,81	114,59	2 042	115	37	1 397	3 714
18					1 889,96	50,80	1 890	51	-	275	
18	247-3010317	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП = 8,00%	шт.	1,0	43 041,00	-	43 041		43 041	-	46 484
19					-	-		-	-	3 443	
		Итого по разделу № 2					327 257	11 234	279 337	30 062	385 906
							36 686	4 931	-	28 587	
		Раздел № 3 Электроосвещение									
19	1133-0304-0401 Ккл=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	40,0	13 711,93	7 511,06	548 477	300 442	5 200	300 177	916 546
20					6 070,87	3 309,66	242 835	132 386	-	67 892	
20	292-101-0301	Опора граненная 8 м, горячего цинкования/СТВ-8 (кпл) СП = 8,00%	1 шт	20,0	133 928,57	-	2 678 571		2 678 571	-	2 892 857
21					-	-		-	-	214 286	
21	212-1012001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	17,0	39 785,00	-	676 345		676 345	-	730 453
22					-	-		-	-	54 108	
22	211-6010101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП = 8,00%	м3	1,0	8 423,00	-	8 423		8 423	-	9 097
23					-	-		-	-	674	
23	1108-0101-0307 Ккл=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	136,31	1 230,41	28,59	167 717	3 897	102 650	57 434	243 163
24					448,76	4,30	61 170	586	-	18 012	
24	1106-0301-0409 Ккл=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1,36	1 071 179,42	2 035,66	1 456 804	2 768	1 400 298	50 031	1 627 382
25					39 513,60	912,00	53 738	1 240	-	120 547	
25	1308-0205-0301 Ккл=1,09	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	15 068,36	7 083,36	602 734	283 334	28 590	308 088	983 688
26					7 270,26	3 427,22	290 810	137 089	-	72 866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247-3060315	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм СП = 8,00%	шт.	40,0	16 161,00	-	646 440		646 440	-	698 155
27					-	-		-	-	51 715	
27	1308-0305-0409 Ккл=1,09	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	6 886,95	1 301,20	275 478	52 048	93 088	123 000	430 356
28					3 258,56	1 012,29	130 342	40 492	-	31 878	
28	247-1030814	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67 СП = 8,00%	шт.	40,0	31 129,00	-	1 245 160		1 245 160	-	1 344 773
29					-	-		-	-	99 613	
29	1311-0301-0101 Ккл=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75,00% СП = 8,00%	шт.	80,0	1 113,58	-	89 086	-	2 192	65 171	166 598
30					1 086,18	-	86 894	-	-	12 341	
30	252-2073980	Разветвительная коробка У994 СП = 8,00%	шт.	40,0	738,00	-	29 520		29 520	-	31 882
31					-	-		-	-	2 362	
31	247-2040709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	40,0	536,00	-	21 440		21 440	-	23 155
32					-	-		-	-	1 715	
32	243-1060501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,96	372 858,00	-	357 944		357 944	-	386 579
33					-	-		-	-	28 635	
		Итого по разделу № 3					8 804 139	642 489	7 295 861	903 901	10 484 684
							865 789	311 793	-	776 644	
		Раздел № 4 Кабельно-проводниковая продукция									
33	1308-0201-0301 Ккл=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	43,0	343,61	218,11	14 775	9 379	-	7 117	23 643
36					125,50	104,38	5 396	4 488	-	1 751	
34	1134-0201-0301 Ккл=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76,00% СП = 8,00%	канало-километр трубопровода	0,043	241 777,92	-	10 396	-	295	7 677	19 519
37					234 909,92	-	10 101	-	-	1 446	
35	1308-0206-2101 Ккл=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	20,0	1 128,86	63,20	22 577	1 264	9 567	8 618	33 691
39					587,31	11,18	11 746	224	-	2 496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0206-1702 Ккл=1,09	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72,00% СП = 8,00%	м	9,0	880,73	84,57	7 927	761	787	4 804	13 749
41					708,83	32,52	6 379	293	-	1 018	
37	1308-0206-1501 Ккл=1,09	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72,00% СП = 8,00%	м трассы	6,0	921,16	42,31	5 527	254	1 385	2 854	9 051
43					648,07	12,70	3 888	76	-	670	
38	1308-0201-0901 Ккл=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	43,0	450,20	183,73	19 359	7 900	2 465	8 715	30 320
44					209,17	72,33	8 994	3 110	-	2 246	
39	1308-0206-2203 Ккл=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72,00% СП = 8,00%	м	9,0	177,43	4,58	1 597	41	280	932	2 731
45					141,77	2,03	1 276	18	-	202	
40	1308-0206-2204 Ккл=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72,00% СП = 8,00%	м	20,0	252,18	9,17	5 044	183	811	2 975	8 660
46					202,52	4,06	4 050	81	-	641	
41	1133-0105-0101 Ккл=1,12	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80,00% СП = 8,00%	км линии	1,135	363 578,77	188 731,09	412 662	214 210	-	201 493	663 287
47					174 847,68	47 061,16	198 452	53 414	-	49 132	
42	243-1420309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 СП = 8,00%	км	0,00612	276 752,00	-	1 694		1 694	-	1 829
48					-	-		-	-	135	
43	243-1110802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,05304	257 809,00	-	13 674		13 674	-	14 768
49					-	-		-	-	1 094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 4					515 232	233 992	30 958	245 185	821 248
							250 282	61 704	-	60 831	
		Раздел № 5 Заземление									
44	1133-0105-1101 Ккл=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80,00% СП = 8,00%	1 заземлитель	40,0	4 947,73	2 232,79	197 909	89 312	75 575	48 426	266 042
54					825,55	687,77	33 022	27 511	-	19 707	
45	1133-0105-1004 Ккл=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР = 80,00% СП = 8,00%	м заземления	200,0	558,93	46,28	111 786	9 256	67 994	30 380	153 540
55					172,68	17,19	34 536	3 438	-	11 374	
46	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП = 8,00%	т	0,3713	356 318,00	-	132 301		132 301	-	142 885
56					-	-		-	-	10 584	
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0,10434	376 202,00	-	39 253		39 253	-	42 393
57					-	-		-	-	3 140	
48	1308-0208-0202 Ккл=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	м	5,0	1 006,97	31,73	5 035	159	3 458	1 061	6 584
58					283,53	11,18	1 418	56	-	488	
49	1308-0208-0104 Ккл=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	4 915,47	213,31	19 662	853	13 138	4 288	25 866
59					1 417,65	71,13	5 671	285	-	1 916	
		Итого по разделу № 5					505 946	99 580	331 719	84 155	637 310
							74 647	31 290	-	47 209	
		Итого по смете					10 159 960	989 015	7 937 876	1 267 710	12 341 886
							1 233 069	410 175	-	914 216	
		Итого по смете:	тенге				12 341 886				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1 233 069				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				989 015				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				410 175				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				7 937 876				
		- накладные расходы	тенге				1 267 710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль	тенге				914 216				
		Всего по акту									12 341 886
	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	Сумма НДС									1 481 026
		Всего по акту									13 822 912
		Итого с учетом скидки к=(1,10583296)									12 500 000

Составлен в текущих ценах ССЦ 2022, Выпуск 2

ИТОГО к оплате, тенге **12500000**

Сдал (Подрядчик)

AKSHAULI, БИН 690620301070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АБАК", БИН 120740013177

Руководитель Хисамитов Темирхан Тлеукенович