Договор о государственных закупках товаров

г. Атырау № 87 «23» июля 2024 года

Республиканское государственное учреждение "Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)", именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает начальник Руководитель **Жумалиев Адилхан Сайханович**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «2020 СТРОЙ KZ»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор **Сулейменов Дюсен Дайрабаевич**, действующий на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп.4 п.3 ст.39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:

по специфике **007-413** Приобретение оперативно легкового автомобиля.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров и условия их поставки (приложение 1)

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет **362 500 000,00** (Триста шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС **38 839 285,** 7 тенге (Тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят пять) тенге 7 тиын.

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной **программе 007** Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям, по специфике **413** Приобретение транспортных средств - на 2024 год **362 500 000,00** (Триста шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын в том числе НДС.

2.3 Аванс в размере 30% от суммы Договора, 108 750 000 (сто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге выплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня вступления Договора в силу.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной и акта приема-передачи Сторонами по факту поставки Товара, с удержанием аванса.

2.5 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении, а также сроки поставки оговорены в Приложении 1 к Договору.

2.6 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) накладная;

3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

4) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения, т.е. доставку автомобиля кинологической службы повышенной проходимости до адреса Заказчика осуществляется за счет Поставщика без единого царапина и без каких либо повреждении;

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

4) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

5) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

6) после утверждения Заказчиком накладной, акт(ы) приема-передачи товара(ов) выписать счет-фактуру.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно или по порталу гос. закупок уведомить Поставщика;

2) после утверждения накладной принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком;

3) произвести оплату не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной Сторонами по факту поставки Товара.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) создать комиссию по приему Товара;

3) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4. Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик может проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в

письменном виде или по порталу гос. закупок своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (Приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации проводиться на территории Заказчика, в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Поставка Товара и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригинал накладной 2 экземпляр;

2) оригинал акта прием-передачи 2 экземпляр

3) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

4) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика;

5) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия). В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия. Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный

расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к Договору).

6. Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара указан в технической спецификации (Приложение 2 к Договору). Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2024 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9. Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10. Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11. Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.6 В случае спорных вопросов, решение рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде Атырауская область, г.Атырау.

13. Реквизиты Сторон

«Поставщик»
ТОО «2020 СТРОЙ KZ»
010000, г. Астана, район Сарыарка проспект Нұрғиса Тлендиева, д. 42, кв. 272
БИН 210 740 003 306
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 21601A871000387861
в АО «Народный банк Казахстана»
Тел.: +7 702 111 13 84

Директор
Сулейменов Д.Д.

«Заказчик»
Республиканское государственное учреждение "Оперативно-спасательный отряд Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Атырау)"
Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон БИРЛИК , Улица ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, 40А
БИН 240240035117
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122360549

Руководитель

Жумалиев А.С.

Приложение 1
к Договору № 87
от «23» июля 2024 года

Перечень закупаемых товаров и условия их поставки

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Всего сумма, тенге с НДС	Условия поставки	Срок поставки
1.	Автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости	штука	5	72 500 000,00	362 500 000,00	DDP	в течение 150 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
	ИТОГО				**362 500 000,00**		

Директор

Сулейменов Д.Д.

Руководитель

Жумалиев А.С

Приложение 2
к Договору № 87
от «23» июля 2024 года

Техническая спецификация

на автомобиль аварийно-спасательный повышенной проходимости

Технические характеристики автомобиля	
Год изготовления	Не ранее 2024
Кузов	пикап
Цвет кузова	белый
Габаритные размеры (мм)	длина 5325 ширина 1855 высота 1815
Колесная формула	4х4
Вместимость (человек)	5
Тип двигателя	бензиновый
Мощность, кВт (мин-1)	122 (5200)

Объем двигателя (см3)	2694
Коробка передач	механическая
Рулевое управление	с гидроусилителем
Количество окон (шт)	5 (лобовое, дверные)
Окраска, цветографическая схема, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы автомобиля должны быть выполнены в соответствии с СТ РК 1863-2020. Органы управления специальной звуковой и световой сигнализации расположены в зоне, удобной для их экстренного включения водителем.	
Автомобиль должен быть оборудован **Радиостанцией мобильной Ультракороткие волны диапазона** – не менее 1 комплект, со следующими техническими характеристиками: 1) Диапазон частот – очень высокая частота: не менее 136 и не более 174 МГц; 2) Работа в режимах DMR TIER III – обязательно; 3) Число каналов связи – не менее 1024; 4) Число зон связи – не менее 64 (до 16 каналов в каждой зоне); 5) Рабочее напряжение – не более 13,6 В; 6) Жидко кристаллический дисплей – не менее 4 строки, цветной; 7) Выходная мощность – не менее 45 Вт; 8) Язык на дисплее и меню – русский и английский языки; 9) Сканирование – аналоговые, цифровые каналы, смешанное сканирование аналоговых и цифровых каналов; 10) GPS – встроенный; 11) Эксплуатационная температура – от -30 градусов до +60 градусов по Цельсию; 12) Военный стандарт – MIL-STD-810 C/D/E/F; 13) Защищенность от пыли и влаги – не менее категории IP54; 14) Влажность – согласно стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F; 15) Вибрация и ударная нагрузка – согласно стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F; 16) Комплектация радиостанции: приемопередатчик – не менее 1 шт; антенна автомобильная с кабелем и магнитным креплением – не менее 1 шт; кабель питания – не менее 1 шт; выносной микрофон с клавиатурой – не менее 1 шт; преобразователь напряжения с 24V на 12V – не менее 1 шт; кабель для программирования радиостанции, программное обеспечение для программирования (предоставляться на CD носителе) – не менее 1 шт.	
На багажник машины должен быть установлен кунг. Кунг должен быть выполнен из антикоррозионостойких материалов и иметь	

жесткую конструкцию. Кунг должен обеспечивать плотное герметичное прилегание к багажнику. Габаритные размеры кунга должны быть длиной не менее 1500 мм, шириной не менее 1500 мм, высотой не менее 500 мм. Дверь кунга должна быть во всю ширину, что обеспечит доступ к спасательному оборудованию. Внутренняя отделка кунга грунт, внутреннее освещение, встроенный спойлер с повторителем стоп-сигнала, газовые упоры, штатный замок. Окрас кунга в цвет автомобиля.

Комплектация:

Комплект шлангового аварийно-спасательного инструмента с гидравлическим приводом производства HOLMATRO

Комплект аварийно-спасательного инструмента применяется для вскрытия и разборки строительных конструкций на пожарах, металлических дверных и оконных проемов, для обеспечения безопасного извлечения пострадавших из автомобилей после ДТП, а также из-под обломков, обрушенных, в результате стихийных бедствий или техногенных аварий, зданий.

В комплект входит: **гидравлическая насосная станция, гидравлический разжим, гидравлический резак, домкрат гидравлический, гидравлические шланги.**

Комплект аварийно-спасательного инструмента соответствует следующим техническим требованиям:

Гидравлическая насосная станция SR 20 PC2 : Насосная станция оборудована: плоскими муфтами для коаксиального шланга (система шланг-в-шланге); автоблокировочными соединителями (муфтами): по соображениям безопасности соединители имеют блокирующее устройство для предотвращения случайного отсоединения во время работы. Соединители имеют двухступенчатую систему разблокировки; возможность отсоединить соединительные муфты без использования выпускного клапана, в то время как система находится под потоком; имеет 3 ступени для большего потока/скорости на 2-й ступени ускорения работы во время спасательной операции; и для более низкой подачи/скорость на 3-й ступени для большего контроля над инструментом; одновременная работа двух инструментов (не менее 2 соединений); двигатель и насос защищены стальной рамой, и имеют ручку для переноски; светодиодная подсветка соединительных муфт, облегчающая работу в условиях не достаточной освещенности.

Характеристики: Максимальное рабочее давление - 720 бар. Гидравлический насос – имеет два трехступенчатых, осевых насоса. Обеспечиваемый поток 1 - 2 - 3 ступень: минимум 2 х 2900 - 2 х 1300 - 2 х 550 см3 / мин. Давление 1й ступени - в пределах 0-150 бар. Давление 2й ступени – в пределах 150-280 бар. Давление 3й ступени – в пределах 280-720 бар. Емкость масляного бака - 4340 см3. Двигатель: бензиновый, 4-х тактный, мощность 3,3 л.с. / 2,5 кВт.. Применяемый бензин с октановым числом, не менее 86. Объем топливного бака - 1500 см3. Продолжительность работы от одной заправки – 3,5 часа. Уровень шума под нагрузкой - 85 Дб. Уровень

шума на холостом ходу - 81 Дб. Вес, включая гидравлическое масло, моторное масло, топливо и муфты – 23,2 кг. Размеры (ДхШхВ) 455x315x460 мм.. Диапазон рабочих температур – в пределах -20 …+55 оС. Классификация по EN 13204: МТО – одновременная работа с несколькими инструментами.

Гидравлический разжим SP5250: Ручка управления - вращающаяся с автоматическим возвратом в нейтральное положение, с минимальной длиной захвата 85 мм, для обеспечения полного захвата рукой оператора (без управления пальцами). Рукоятка управления имеет запас прочности - не менее 6000 циклов автоматического возврата в нейтральное положение. Наконечники лезвий изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Инструмент оборудован самоблокирующейся байонетной плоской соединительной муфтой (система шланг-в-шланге) для обеспечения быстрого, надежного и безопасного подключения к источнику давления (гидравлическому насосу). Соединительная муфта вмонтирована непосредственно в инструмент, что обеспечивает быстрое соединение/разъединение одной рукой и предотвращает контакт с загрязненной поверхностью/землей. На инструменте отсутствуют короткие соединительные шланги. Соединительная муфта с автоблокировочной системой: по соображениям безопасности соединители имеют блокирующее устройство для предотвращения случайного отсоединения во время работы. Соединители имеют двухступенчатую систему разблокировки. Возможность отсоединить соединительные муфты без использования переключающего клапана, в то время как система находится под давлением. При работе в темное время суток или в плохо освещенных условиях ручка для переноски имеет 6 встроенных светодиодов с питанием от одного элемента АА 1,5 В. Инструмент позволяет работу совместно с дополнительными принадлежностями: тяговыми цепями с тяговыми наконечниками, режущими и разжимными насадками.

Характеристики: Максимальное рабочее давление - 720 бар.

Раскрытие лезвий при разжиме - 725 мм.

Тяговое расстояние - 610 мм.

Максимальное усилие разжима - не менее 366 кН.

Максимальное усилие разжима в 25 мм от наконечников - 127 кН/ 13 т.

Минимальное усилие разжима в 25 мм от наконечников - 51 кН/ 5,2 т.

Максимальное усилие сжатия - 135 кН.

Максимальное тяговое усилие - 67 кН.

Рабочий вес – 15,9 кг.

Размеры (ДхШхВ) 826 x 285 x 215 мм.

Гидравлический резак CU5050: Режущие лезвия имеют U-образную форму, позволяющую им притягивать материал к основанию лезвий для лучшей эффективности резания - в точку, где развивается максимальное усилие при резании, например, средних стоек автомобилей. Для повышения долговечности лезвия изготовлены из высококачественной инструментальной стали, не кованы. Вращающаяся ручка управления с автоматическим возвратом в нейтральное положение. Рукоятка управления с нескользящим покрытием и с минимальной длиной захвата 85 мм, для обеспечения полного захвата рукой оператора (без управления пальцами). Рукоятка управления находится в центре задней части инструмента и доступна при любой ориентации инструмента. Рукоятка управления имеет запас прочности - 6000 циклов автоматического возврата в нейтральное положение. Инструмент оборудован плоской соединительной муфтой для самоблокирующегося байонетного соединения коаксиального шланга CORE (система шланг-в- шланге) для обеспечения быстрого, надежного и безопасного подключения к источнику давления (гидравлическому насосу). Муфта плоская, чтобы предотвратить попадание грязи в муфты и гидравлическую систему, а также для удобства очистки муфт. Соединительная муфта вмонтирована непосредственно в инструмент, что обеспечивает быстрое соединение/разъединение одной рукой и предотвращает контакт с загрязненной поверхностью/землей. На инструменте отсутствуют короткие соединительные шланги. Соединительные муфты с автоблокировочной системой: по соображениям безопасности соединители имеют блокирующее устройство для предотвращения случайного отсоединения во время работы. Соединители имеют двухступенчатую систему разблокировки. Для удобства эксплуатации муфты соединяются одной рукой, в одно нажатие. Есть возможность отсоединить соединительные муфты без использования выпускного клапана, в то время как система находится под потоком. Для помощи спасателю и для увеличения безопасности при работе в темное время суток или в плохо освещенных условиях ручка для переноски имеет 6 встроенных светодиодов LED с питанием от одной батареи AA 1,5 В.

Характеристики:

Максимальное рабочее давление - 720 бар.

Раскрытие лезвий, измеренное на концах, - 182 мм.

Максимальное усилие резания - 1412 кН / 144 т.

Тип гидравлического масла ISO-L HV VG 15/22.

Объем гидравлического масла - 290 см3.

Инструмент перерезает круглый стержень диаметром до 41 мм.

Вес, - 15,7 кг.

Размеры (ДхШхВ- 752 х 278 х 200 мм.

Диапазон рабочих температур -20 … + 55 °С.

Инструмент соответствует классификации BC165K-15.7 сертификата EN 13204. Режущая способность инструмента должна соответствовать классам A8 B8 C7 D9 E9 сертификата NFPA 1960. Режущая способность инструмента должна соответствовать классам 1K 2K 3K 4K 5K сертификата EN 13204. Показатели резания: круглый стержень диаметр не менее 41 мм; стальной лист не менее 140 х 10 мм; тонкостенная труба не менее 101.6 х 4 мм; профильная труба квадратная не менее 70 х 5 мм; прямоугольная труба не менее 100 х 50 х 5 мм.

Домкрат гидравлический телескопический TR 5350LP:

Максимальное рабочее давление - 720 бар.

Вращающаяся ручка управления с автоматическим возвратом в нейтральное положение. Рукоятка управления с минимальной длиной захвата 85 мм, для обеспечения полного захвата рукой оператора (без управления пальцами).

Инструмент оборудована плоскими муфтами для коаксиального шланга (система шланг-в-шланге).

Соединительные муфты вмонтированы непосредственно в инструмент, что обеспечивает быстрое соединение/разъединение одной рукой

и предотвращает контакт с загрязненной поверхностью/землёй. На инструменте отсутствую короткие соединительные шланги.

Соединительные муфты с автоблокировочной системой: по соображениям безопасности соединители должны иметь блокирующее устройство для предотвращения случайного отсоединения во время работы. Соединители имеют двухступенчатую систему разблокировки.

Муфты плоские, чтобы предотвратить попадание грязи в муфты и гидравлическую систему, а также для удобства очистки муфт.

Для удобства обращения муфты соединяются одной рукой, в одно нажатие.

Имеется возможность отсоединить соединительные муфты без использования выпускного клапана, в то время как система находится под потоком.

Оснащен скоростным клапаном, который увеличивает скорость раскрытия наконечников.

Для помощи спасателю и для увеличения безопасности при работе в темное время суток или в плохо освещенных условиях ручка для переноски имеет встроенные лампочки LED. В опорную головку домкрата встроена лазерная указка, для точной установки домкрата.

Характеристики:

- Усилие первого поршня 217 кН
- Усилие второго поршня 101 кН
- Количество поршней: 2
- Полный ход при выдвижении 725 мм
- Длина в сложенном состоянии 560 мм
- Длина в выдвинутом состоянии 1285 мм
- Вес, включая гидравлическое масло 14,6 кг
- Габариты (ДхШхВ) 280x109x560 мм

Гидравлический шланг CORE C 15 OU:

Гидравлический шланг - 2 шт. Максимальное рабочее давление - 720 бар. Длина - 15 м. Вес шланга - 6,9 кг. Цвет шланга оранжевый. Срок эксплуатации шланга - 10 лет. Запас прочности по гидравлическому давлению - 2880 бар. Шланг должен соответствовать стандартам EN 13204. Соосная одношланговая система CORE: шланг высокого давления находится внутри возвратного шланга с низким

давлением для дополнительной защиты пользователя (система шланг в шланге). Усиление шланга: армирован параарамидным кордом (не сталь), что обеспечивает наибольшую гибкость, исключает риск заламывания и уменьшает вес. Шланг оснащен хомутом на липучке для хранения в бухте и ограничителями перегиба с обоих концов. Шланг должен быть оборудован самоблокирующимися байонетными плоскими соединительными муфтами для обеспечения быстрого, надежного и безопасного подключения к гидравлическому насосу и инструменту. Соединительные муфты («мама» и «папа») плоские для предотвращения попадания грязи с муфты в гидравлическую систему и для обеспечения простоты очищения муфт. Возможность присоединять / отсоединять муфты от инструмента и насоса без использования переключающего клапана и когда система находится под давлением. Поставщик предоставляет руководство по эксплуатации на русском языке с указанием адреса и контактных данных официального сервисного центра на территории РК по оказанию гарантийных и послегарантийных условий обслуживания инструмента. Поставщик проводит обучение для пользователей инструмента с выдачей соответствующего документа, о безопасной работе с гидравлическим инструментом, работающим под давлением 720 бар, от производителя инструмента. Условия на момент поставки: наличие оригиналов паспорта или руководства по эксплуатации на государственном или русском языке; копии сертификат соответствия; гарантия не менее 12 месяцев со дня поставки. Товар должен быть новый, год производства не ранее 2024 года.
В комплект поставки автомобиля должна входить следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: 1. Документы, необходимые для регистрации автомобиля в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Центрами обслуживания населения (ЦОН). 2. Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. 3. Руководство по эксплуатации автотранспорта. Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть выполнена на государственном и русском языках. 4. Гарантия на автомобиль не менее 12 месяцев.