Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
110140003634	070340005757			№77	от 04.05.2021			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»	1 145 277 916,71	139 162 396,45	58 539 175,86				7 024 701,10	65 563 876,96

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

БИН 070340005757
Директор_____Отеш Ш.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акпуров Н.А.
ИИН 800930301626
KZ70VJE00037931 ОТ 18.05.2018г.

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

БИН 110140003634
Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 17

за август 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 1-1-1. Рекультивация подводящего водовода									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8810	54,94	54,94	484007	484007	–	106114	637331
						–	16,73	–	147381	–	47210	
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 %	м3 грунта	8810	46,2	46,2	407006	407006	–	89232	535937
						–	14,07	–	123934	–	39699	
3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -обратная надвижка НР = 72 %	м3 грунта	8810	54,94	54,94	484007	484007	–	106114	637331
						–	16,73	–	147381	–	47210	
4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	8810	39,27	39,27	345955	345955	–	75848	455547
						–	11,96	–	105344	–	33744	
5	5	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8810	32,35	32,35	285007	285007	–	51369	363286
						–	8,1	–	71346	–	26910	

Итого	**2 629 432**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 005 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	595 386
- накладные расходы, тенге	428 677
в т.ч. зарплата, тенге	38 581
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 773
Всего	**2 629 432**

Локальная смета № 1-1-2 (№1,2,3,4,5). Рекультивация площадки головного водозабора (5шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	117	54,94	54,94	6428	6428	–	1409	8464
					–	16,73	–	1957	–	627	
2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м3 грунта	117	92,39	92,39	10810	10810	–	2370	14234
					–	28,14	–	3292	–	1054	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -обратная надвижка НР = 72 %	м3 грунта	117	54,94	54,94	6428	6428	–	1409	8464
					–	16,73	–	1957	–	627	
4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2;	м3 грунта	117	78,54	78,54	9189	9189	–	2015	12100
					–	23,91	–	2798	–	896	
5	5 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	117	32,35	32,35	3785	3785	–	682	4824
					–	8,09	–	947	–	357	
6	6 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	390	5,95	5,95	2319	2319	–	449	2989
					–	1,6	–	623	–	221	

Итого	**51 075**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 574
- накладные расходы, тенге	8 334
в т.ч. зарплата, тенге	750
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 782
Всего	**51 075**
Всего коэффициент к объему 5	**255 375**

Локальная смета № 1-1-3. Рекультивация площадки НРС

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2527	54,94	54,94	138829	138829	–	30437	182807
					–	16,73	–	42274	–	13541	
2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	м3 грунта	2527	138,59	138,59	350229	350229	–	76784	461174
					–	42,2	–	106645	–	34161	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -обратная надвижка дляозеленений, для обсыпки резервуаров и водонапорной башни НР = 72 %	м3 грунта	2527	54,94	54,94	138829	138829	–	30437	182807
					–	16,73	–	42274	–	13541	

4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; ктрр2=3; ктрм2=3; кэкс2=3;	м3 грунта	2527	117,81	117,81	297694	297694	–	65267	391998
					–	35,87	–	90648	–	29037	

Итого	**1 218 786**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	925 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	281 841
- накладные расходы, тенге	202 925
в т.ч. зарплата, тенге	18 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 280
Всего	**1 218 786**

Локальная смета № 1-1-4. Рекультивация поселковой сети - I участок

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	12100	54,94	54,94	664755	664755	–	145741	875336
					–	16,73	–	202418	–	64840	
2	2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - с транспортировкой до 3км НР = 72 %	м3 грунта	10	167,3	159,6	1673	1596	2	372	2209
					7,5	44,1	75	441	–	164	
3	3 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12	79		948		–	–	1024
					–		–		–	76	
4	4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	10	167,3	159,6	1673	1596	2	372	2209
					7,5	44,1	75	441	–	164	
5	5 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	12	79		948		–	–	1024
					–		–		–	76	
6	6 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка НР = 72 %	м3 грунта	12100	54,94	54,94	664755	664755	–	145741	875336
					–	16,73	–	202418	–	64840	
7	7 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12100	32,35	32,35	391440	391440	–	70552	498951
					–	8,1	–	97989	–	36959	

Итого	**2 256 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 724 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	503 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4
- перевозка грузов, тенге	1 896
- накладные расходы, тенге	362 778

в т.ч. зарплата, тенге	32 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	167 119
Всего	**2 256 089**

Локальная смета № 1-1-5. Рекультивация поселковой сети - II участок

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	18734	54,94	54,94	1029216	1029216	–	225646	1355251
					–	16,73	–	313397	–	100389	
2	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка) НР = 72 %	м3 грунта	18734	54,94	54,94	1029216	1029216	–	225646	1355251
					–	16,73	–	313397	–	100389	
3	3 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18734	32,35	32,35	606053	606053	–	109233	772509
					–	8,1	–	151713	–	57223	

Итого	**3 483 011**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 664 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	778 507
- накладные расходы, тенге	560 525
в т.ч. зарплата, тенге	50 447
- сметная прибыль (8 %), тенге	258 001
Всего	**3 483 011**

Локальная смета № 1-1-6. Рекультивация поселковой сети - III участок

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5361	54,94	54,94	294525	294525	–	64572	387825
					–	16,73	–	89683	–	28728	
2	2 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка) НР = 72 %	м3 грунта	5361	54,94	54,94	294525	294525	–	64572	387825
					–	16,73	–	89683	–	28728	
3	3 1101-0107-1307	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5361	32,35	32,35	173431	173431	–	31259	221065
					–	8,1	–	43415	–	16375	

Итого	**996 715**
в том числе	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	762 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 781
- накладные расходы, тенге	160 403
в т.ч. зарплата, тенге	14 436
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 831
Всего	**996 715**

Локальная смета № 2-2-1. Общестроительные работы здания НС 2-го подъема - 11,14х6

на Общестроительные работы здания НС 2-го подъема - 11,14х6

Раздел 7 Полы

7.1 Тип1

1	70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	43	641,74	29,12	27595	1252	11525	14500	45463
					344,6	14,14	14818	608	–	3368	
2	71 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43	3318,79	82,14	142708	3532	54082	82334	243045
					1978,93	58,02	85094	2495	–	18003	
3	72 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43	1822,14	73,53	78352	3162	15625	58178	147452
					1385,23	54,09	59565	2326	–	10922	
4	73 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43	1343,37	96,21	57765	4137	38602	15581	79214
					349,44	36,02	15026	1549	–	5868	
5	74 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 -толщ.150мм НР = 94 % ктрр1=24; ктрм1=24; кэкс1=24; кмат1=24;	м2 покрытия	43	3733,02	102,53	160520	4409	145722	11819	186126
					241,6	50,79	10389	2184	–	13787	
6	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	43	662,21	29,12	28475	1252	12405	14500	46413
					344,6	14,14	14818	608	–	3438	
7	76 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43	3281,88	74,26	141121	3193	85146	50995	207485
					1227,49	34,14	52782	1468	–	15369	
8	77 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	42	569,17	1,64	23905	69	10841	12247	39044
					309,4	0,81	12995	34	–	2892	

7.2 Тип 2

9	78 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,7	29035,29	7,06	49360	12	42989	5977	59764
					3740,59	–	6359	–	–	4427	
10	79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17	662,18	29,12	11257	495	4904	5733	18349
					344,59	14,18	5858	241	–	1359	

11	80	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	17	3294,88	74,24	56013	1262	33884	20160	82267
						1227,47	34,12	20867	580	–	6094	
		7.3 Монтажная площадка										
12	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,6	695,12	29,19	5978	251	2763	2901	9589
						344,65	14,19	2964	122	–	710	
13	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101- толщ.40мм НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	8,6	354,77	19,77	3051	170	2734	213	3525
						17,09	9,3	147	80	–	261	
14	83	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,6	1343,26	96,16	11552	827	7720	3116	15841
						349,42	36,05	3005	310	–	1173	
15	84	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501- толщ.20мм НР = 94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	8,6	-311,05	-8,49	-2675	-73	-2429	-196	-3101
						-20,12	-4,19	-173	-36	–	-230	
		Раздел 9 Отделочные работы										
16	96	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,8	653,81	6,55	61981	621	11021	40525	110706
						531	3,34	50339	317	–	8200	
17	97	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	69	151,84	1,3	10477	90	2010	6738	18592
						121,41	0,65	8377	45	–	1377	
18	98	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,8	814,07	4,81	21003	124	5683	12206	35866
						588,99	2,36	15196	61	–	2657	
19	99	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1392,65	78,75	306383	17325	79209	178742	523935
						953,86	61,72	209849	13578	–	38810	
20	100	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,24	3032,85	45,03	18925	281	4492	11436	32790
						2267,95	22,92	14152	143	–	2429	

21	101 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	675,26	4,53	148558	997	44429	82896	249970
					468,78	2,22	103132	488	–	18516	
22	102 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,24	675,32	4,65	4214	29	1260	2350	7089
					468,75	2,08	2925	13	–	525	
23	103 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12	4485,17	19,92	53822	239	23703	23997	84045
					2490	9,67	29880	116	–	6226	
	Раздел 10 Устройство крыльца и козырька										
24	104 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0648	89475,31	21604,94	5798	1400	158	3184	9701
					65432,1	5787,04	4240	375	–	719	
25	105 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	264340		16759		16759	–	18100
					–		–		–	1341	
26	106 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014	278683		390		390	–	421
					–		–		–	31	
27	107 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	5,6	2847,5	166,96	15946	935	12955	1608	18958
					367,14	49,11	2056	275	–	1404	
28	108 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,85	3060,35	13,68	8722	39	5597	2849	12497
					1082,81	3,86	3086	11	–	926	
29	109 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0675	104355,56	6474,07	7044	437	531	4212	12156
					90014,81	414,81	6076	28	–	900	
30	110 1109-0701-0103	Изготовление декоративного козырька. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,0675	166503,7	40133,33	11239	2709	354	6256	18895
					121125,93	13185,19	8176	890	–	1400	
31	111 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,06966	278683		19413		19413	–	20966
					–		–		–	1553	

32	112 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка обрешетка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,019	92157,89	1052,63	1751	20	1271	422	2347
					24210,53	473,68	460	9	–	174	
33	113 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7	2905,29	151,14	20337	1058	17364	2135	24270
					273,57	50,86	1915	356	–	1798	
34	114 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7	3281,71	74,29	22972	520	13860	8301	33775
					1227,43	34,14	8592	239	–	2502	
35	115 1106-0401-0101	Устройство бетонного крыльца В7,5 НР = 91 %	м3	1,7	29215,29	1292,94	49666	2198	41444	5965	60081
					3543,53	312,35	6024	531	–	4450	
36	116 1115-0402-0201	Подпорные стены. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	765,25	3,25	3061	13	2379	540	3889
					167,25	1,5	669	6	–	288	
37	117 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,35	27563,7	2415,56	37211	3261	27466	6699	47423
					4802,96	532,59	6484	719	–	3513	
38	118 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15	662,13	29,07	9932	436	4327	5058	16189
					344,6	14,13	5169	212	–	1199	
	Раздел 12 Металлическая лестница и ограждение										
39	121 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,251	73505,98	26095,62	18450	6550	2550	7903	28461
					37251	8378,49	9350	2103	–	2108	
40	122 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы - Стоимость м/к лестницы СТ 25772-83	т	0,251	581949		146069		146069	–	157755
					–		–		–	11686	
41	123 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0991	77346,12	23965,69	7665	2375	861	3624	12192
					44692,23	8304,74	4429	823	–	903	
42	124 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0991	581949		57671		57671	–	62285
					–		–		–	4614	
43	125 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,04	67,81	3,43	613	31	111	328	1016
					52,1	0,44	471	4	–	75	
	Раздел 13 Фасад										
44	126 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из сайдинга, при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	174	2230,34	933,39	388079	162410	25635	169777	602484

45	127	2900-0000-0000(пл)	Стоимость панелей металлического Сайдинга	м2	174	1149,62 2004	264,48	200034 348696	46020	– 348696	44628 –	376592
46	128	1109-0306-0501	Монтаж крепления элементов из металлического Сайдинга НР = 69 %	м	201,5	– 166,61	2,58	– 33571	519	– 374	27896 22640	60708
47	129	2900-0000-0000(пл)	Наружный угол	м	46,5	162,17 3301	0,67	32678 153497	134	– 153497	4497 –	165777
48	130	2900-0000-0000(пл)	Внутренний угол	м	25	– 3301		– 82525		– 82525	12280 –	89127
49	131	2900-0000-0000(пл)	Соединительная рейка	м	69	– 2204		– 152076		– 152076	6602 –	164242
50	132	2900-0000-0000(пл)	Начальная рейка	м	36	– 528		– 19008		– 19008	12166 –	20529
51	133	2900-0000-0000(пл)	Завершающая рейка	м	25	– 1166		– 29150		– 29150	1521 –	31482
52	134	1112-0101-0802	Отлив оконный ширина 270мм НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	1,08	– 137,04	–	– 148	–	– 89	2332 54	218
53	135	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук карниза) из листовой стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10	54,63 3060,6	– 14	59 30606	– 140	– 19638	16 9995	43849
54	136	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса для крепления карнизного козырька НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,086	1082,8 92069,77	3,6 1034,88	10828 7918	36 89	– 5747	3248 1911	10615
55	137	1112-0101-1001	Устройство маскировки верхней части парапета НР = 92 %	м2 покрытия	16,25	24209,3 3060,62	476,74 13,97	2082 49735	41 227	– 31912	786 16242	71255
56	138	1109-0401-0201	Монтаж карниза металлопрофлистом НР = 69 %	м2 покрытия	11	1082,83 2724,18	3,57 166,64	17596 29966	58 1833	– 24095	5278 3159	35775
57	139	1112-0101-0802	Уголок наружного откоса из листовой стали. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	4,58	367,09 137,77	49,09 0,22	4038 631	540 1	– 380	2650 231	931
						54,59	0,22	250	1	–	69	

Итого **4 478 430**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 073 126

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 902 672
- накладные расходы, тенге	940 041
в т.ч. зарплата, тенге	84 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	331 734

Всего **4 478 430**

на Сантехнические работы в здании НС

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804	–	868
2	2 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	– 1340		– 2680		– 2680	64 –	2894
3	3 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	– 1815,29	20,71	– 12707	145	– 9422	214 3133	17107
4	4 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	448,57 2148,5	8,14 20,75	3140 17188	57 166	– 13434	1267 3582	22432
5	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15	448,5 85,93	8,38 1,13	3588 1289	67 17	– 6	1662 1241	2732
6	6 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	84,4 896	– 1	1266 896	– 1	– 133	202 610	1626
7	7 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	762 686	– 2	762 686	– 2	– 72	120 601	1390
8	8 2304-1010-0406	Регулятор постоянства расхода AVDO 25 прямой, присоединение Rp 1, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	612 49256	1	612 49256	1	– 49256	103 –	53196
9	9 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	1	– 957	–	– 957	–	– 25	3940 913	2020
10	10 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	932 23016	– –	932 23016	– –	– 22617	150 391	25280
11	11 2302-1199-9907	Муфта переходная 50х25мм	шт.	1	399 134	–	399 134	–	– 134	1873 –	145
12	12 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	– 742	–	– 371	–	– 199	11 169	583

					344	–	172	–	–	43	
	Раздел 2 Канализация										
13	13 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	24322	176	24322	176	21236	2938	29441
14	14 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	2910 446	88	2910 22	88	– 22	2181 –	24
15	15 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	1	– 11140	80	– 11140	80	– 9077	2 1982	14172
16	16 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1983 1100	39	1983 1100	39	– 1100	1050 –	1188
17	17 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	– 1704,95	3,35	– 34099	67	– 18542	88 15201	53244
18	18 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	774,5 1300,5	1,05 1,5	15490 2601	21 3	– 983	3944 1583	4519
19	19 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110к х 110к	шт.	1	807,5 300	–	1615 300	–	– 300	335 –	324
20	20 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 50к х 50к	шт.	1	– 84		– 84		– 84	24 –	91
21	21 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	– 466		– 466		– 466	7 –	503
22	22 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	– 278		– 278		– 278	37 –	300
23	23 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1	– 176		– 176		– 176	22 –	190
24	24 2302-0601-0801	Прочистка- DN 50	шт.	1	– 212		– 212		– 212	14 –	229
					–		–		–	17	
	Раздел 3 Вентиляция										
	3.1 ВЕ 1										
25	25 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	7462,31	53,08	9701	69	7198	2413	13083
26	26 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1872,31 2185	21,54 89	2434 2185	28 89	– 298	969 1775	4277

27	27 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1798 835	13	1798 835	13	– 835	317 –	902
28	28 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	– 11681	68	– 11681	68	– 8513	67 3052	15912
29	29 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3100 3507	14 9	3100 3507	14 9	– 199	1179 3236	7282
30	30 2305-0310-0401	Узлы прохода с клапаном, без кольца УП4-16	шт.	1	3299 68810	3	3299 68810	3	– 68810	539 –	74315
	3.2 ВЕ 2				–		–		–	5505	
31	31 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	0,41	7360,98	56,1	3018	23	2189	799	4122
32	32 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	1965,85 3824	21,95 47	806 3824	9 47	– 3136	305 642	4823
33	33 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,41	641 897,56	14 –	641 368	14 –	– 55	357 250	667
34	34 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-РВП 3 НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	1	763,41 5201	– 58	313 5201	– 58	– 3725	49 1404	7133
					1418	15	1418	15	–	528	

Итого	**367 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 216
- накладные расходы, тенге	45 915
в т.ч. зарплата, тенге	4 132
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 185
Всего	**367 014**

Локальная смета № 2-2-5. На строительство внутриплощадочных сетей - В1

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1288	154,17 8,28	145,89 36,69	198565 10660	187905 47256	– –	41700 19221	259486

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26	1988,46	–	51700	–	–	37224	96038
					1988,46	–	51700	–	–	7114	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	123	864,11	–	106285	–	–	76525	197435
					864,11	–	106285	–	–	14625	
4	4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1134	38,08	38,08	43185	43185	–	9468	56865
					–	11,6	–	13150	–	4212	
5	5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1134	18,35	18,35	20814	20814	–	4563	27407
					–	5,59	–	6338	–	2030	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18	160,17	75,94	2883	1367	–	1544	4781
					84,22	34,94	1516	629	–	354	
7	7 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	863,89	–	1555	–	–	1120	2889
					863,89	–	1555	–	–	214	
8	8 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	38	72,42	–	2752	–	–	1981	5112
					72,42	–	2752	–	–	379	
	Раздел 2 Трубопроводы										
9	9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	572500	195800	5725	1958	206	4089	10599
					356100	56900	3561	569	–	785	
10	10 2301-0405-0107	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) К=1,010;	м	10,1	4714		47611		47611	–	51420
					–		–		–	3809	
11	11 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	122500	–	1225	–	537	681	2058
					68800	–	688	–	–	152	
12	12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,098	471234,69	150806,12	46181	14779	1266	34064	86665
					307510,2	43591,84	30136	4272	–	6420	
13	13 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	98,98	2365		234088		234088	–	252815
					–		–		–	18727	
14	14 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,098	99632,65	–	9764	–	3017	6680	17760

					68846,94	–	6747	–	–	1316	
15	15 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,075	1289373,33	553066,67	96703	41480	6933	61262	170602
					643866,67	181213,33	48290	13591	–	12637	
16	16 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	75,3	13315		1002620		1002620	–	1082830
					–		–		–	80210	
17	17 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 273 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,075	164840	–	12363	–	6339	5964	19793
					80320	–	6024	–	–	1466	
18	18 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,075	3738226,67	277680	280367	20826	228315	34491	340047
					416346,67	48173,33	31226	3613	–	25189	
19	19 1122-0301-0107	Футляр стальной, диаметр 273мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1260600	550500	12606	5505	662	8168	22436
					643900	181200	6439	1812	–	1662	
20	20 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	13315		133683		133683	–	144378
					–		–		–	10695	
21	21 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	3738200	277700	37382	2777	30442	4599	45339
					416300	48200	4163	482	–	3358	
22	22 1122-1401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10	1549,2	8,1	15492	81	3472	11844	29523
					1193,9	2,5	11939	25	–	2187	
23	23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,166	1369548,19	513132,53	227345	85180	59579	106323	360361
					497506,02	149463,86	82586	24811	–	26693	
24	24 1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0074	245675,68	45135,14	1818	334	852	745	2768
					85405,41	16351,35	632	121	–	205	
25	25 1312-1101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21073	9680	21073	9680	652	8675	32128
					10741	3481	10741	3481	–	2380	
26	26 5101-0102-2607(об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1292906		1292906		–	–	1292906
					–		–		1292906	–	

27	27 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6383,5 / 3785	2027 / 621,5	12767 / 7570	4054 / 1243	1143 / –	8725 / 1719	23211
28	28 2304-0102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	268094 / –		536188 / –		536188 / –	– / 42895	579083
29	29 2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	2	14408 / –		28816 / –		28816 / –	– / 2305	31121
30	30 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	3020,75 / 2360,38	191 / 93,13	24166 / 18883	1528 / 745	3755 / –	19432 / 3488	47086
31	31 2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	8	155000 / –		1240000 / –		1240000 / –	– / 99200	1339200
32	32 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	8	10291 / –		82328 / –		82328 / –	– / 6586	88914
33	33 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6383,5 / 3785	2027 / 621,5	12767 / 7570	4054 / 1243	1143 / –	8725 / 1719	23211
34	34 2304-1001-3707	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	2	426169 / –		852338 / –		852338 / –	– / 68187	920525
35	35 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3021 / 2360	191 / 93	3021 / 2360	191 / 93	470 / –	2428 / 436	5885
36	36 2304-1001-3706	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 33423-2015	шт.	1	262652 / –		262652 / –		262652 / –	– / 21012	283664
37	37 1311-0203-0107	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	10675 / 7798	1618 / 646	10675 / 7798	1618 / 646	1259 / –	6333 / 1361	18369
38	38 5800-0000-0000(пл)(об)	Регулятор 21ч10нж д.150мм	шт	1	360164 / –		360164 / –		– / 360164	– / –	360164
39	39 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	2592,25 / 2275,13	194,63 / 13,25	20738 / 18201	1557 / 106	980 / –	18124 / 3109	41971
40	40 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6032 / –		48256 / –		48256 / –	– / 3860	52116
41	41 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	35	1642,89	118,06	57501	4132	3252	50077	116184

42	42 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	35	1431,91 4233	13,31	50117 148155	466	– 148155	8606 –	160007
43	43 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	– 4233		– 46563		– 46563	11852 –	50288
44	44 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	– 6032		– 24128		– 24128	3725 –	26058
45	45 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	23	– 1428,3	922	– 32851	21206	– –	1930 17277	54138
46	46 2302-0304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	4	506,3 16391	252,48	11645 65564	5807	– 65564	4010 –	70809
47	47 2302-0304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16	шт.	2	– 21368		– 42736		– 42736	5245 –	46155
48	48 2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	4	– 5042		– 20168		– 20168	3419 –	21781
49	49 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	11	– 3032		– 33352		– 33352	1613 –	36020
50	50 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	– 4933		– 9866		– 9866	2668 –	10655
					–		–		–	789	
	Раздел 3 Устройство колодцев										
51	51 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,49	23360,34	9256,82	245050	97104	40320	145495	421789
52	52 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10259,87 28074	3750,14	107626 168444	39339	– 168444	31244 –	181920
53	53 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	– 15497		– 123976		– 123976	13476 –	133894
54	54 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	– 23325		– 233250		– 233250	9918 –	251910
					–		–		–	18660	

55	55 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	23656		141936		141936	–	153291
					–		–		–	11355	
56	56 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3847		23082		23082	–	24929
					–		–		–	1847	
57	57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	3882		27174		27174	–	29348
					–		–		–	2174	
58	58 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,33	45488,13	2857,98	333428	20949	235506	86443	453461
					10501,09	1411,05	76973	10343	–	33590	
59	59 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 -Д25-20 , П21д-5, П21д-5А ,П21-5Б	м3	2,16	57393		123969		123969	–	133887
					–		–		–	9918	
60	60 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3847		3847		3847	–	4155
					–		–		–	308	
61	61 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882		3882		3882	–	4193
					–		–		–	311	
62	62 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5. НР = 91 %	м3	0,7	22481,43	1097,14	15737	768	14088	956	18028
					1258,57	241,43	881	169	–	1335	
63	63 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	5334		37338		37338	–	40325
					–		–		–	2987	
64	64 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12	575		6900		6900	–	7452
					–		–		–	552	
65	65 1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,21	33704,76	2171,43	7078	456	5300	1323	9073
					6295,24	480,95	1322	101	–	672	
66	66 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	26	595		15470		15470	–	16708
					–		–		–	1238	
67	67 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 Стремянка С-6	т	0,023	581949		13385		13385	–	14456
					–		–		–	1071	
68	68 2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,08	16744		1340		1340	–	1447
					–		–		–	107	
69	69 1106-0101-0113	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	33289,23	1153,08	43276	1499	34681	6773	54053

						245800	30454,55	54076	6700	–	11101	
2	13	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	219,68	1087		238792		238792	–	257895
						–		–		–	19103	
3	15	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,14	294992,86	74428,57	41299	10420	192	33298	80565
						219192,86	21050	30687	2947	–	5968	
4	16	2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	136,35	294		40087		40087	–	43294
						–		–		–	3207	
5	18	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,02	294988,24	74425,49	300888	75914	1399	242600	586967
						219191,18	21054,9	223575	21476	–	43479	
6	20	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1025,15	136		139420		139420	–	150574
						–		–		–	11154	
7	22	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	-1,889	471236,63	150806,25	-890166	-284873	-24397	-656605	-1670513
						307515,09	43589,73	-580896	-82341	–	-123742	
8	23	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-1907,89	2365		-4512160		-4512160	–	-4873133
						–		–		–	-360973	

Раздел 5 Устройство колодцев

9	134	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,26	22932,02	9256,79	625127	252340	93103	378095	1083480
						10259,87	3750,18	279684	102230	–	80258	
10	135	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5	1895		9475		9475	–	10233
						–		–		–	758	
11	136	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	28074		224592		224592	–	242559
						–		–		–	17967	
12	137	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	41760		250560		250560	–	270605
						–		–		–	20045	
13	138	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15497		123976		123976	–	133894
						–		–		–	9918	

14	139	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	23325	466500	466500	–	503820
						–	–	–	37320	
15	140	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22871	137226	137226	–	148204
						–	–	–	10978	
16	141	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	35206	422472	422472	–	456270
						–	–	–	33798	
17	142	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	5	72936	364680	364680	–	393854
						–	–	–	29174	
18	143	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	9050	135750	135750	–	146610
						–	–	–	10860	
19	144	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3847	57705	57705	–	62321
						–	–	–	4616	
20	145	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	5182	77730	77730	–	83948
						–	–	–	6218	
21	146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	15	5334	80010	80010	–	86411
						–	–	–	6401	
22	147	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	64	595	38080	38080	–	41126
						–	–	–	3046	
23	149	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,05	16744	837	837	–	904
						–	–	–	67	
24	151	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,75	27317,19	1097,62	320977	12897	293296	16033	363971
						1258,21	241,28	14784	2835	–	26961	
25	152	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	383,75	874,08	19,81	335427	7603	221168	100141	470413
						277,93	2,66	106656	1022	–	34845	
		Раздел 6 Пожарный гидрант Н -2,25м (41шт)										
26	153	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н-2,25м НР = 99 %	шт	20	50601,7	181,7	1012034	3634	967850	41688	1138020
						2027,5	77,95	40550	1559	–	84298	

Итого	**362 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 428

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-150 578
- накладные расходы, тенге	215 418
в т.ч. зарплата, тенге	19 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 825
Всего	**362 157**

Локальная смета № 7-1-2 (№1,2,3,4,5). Устройство металлического ограждения (5шт)

Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=235м

1	1 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	81	992,7	810,04	80409	65613	–	30417	119692
					182,67	338,89	14796	27450	–	8866	
2	2 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5 НР = 91 %	м3	12	33684,42	1154,33	404213	13852	324858	62517	504068
					5458,58	266,42	65503	3197	–	37338	
3	3 1109-0305-0301	Установка металлических стоек НР = 69 %	т конструкций	2,675	104365,23	6477,01	279177	17326	21067	166920	481785
					90012,71	422,06	240784	1129	–	35688	
4	4 2106-0801-0301	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	т	2,675	553070		1479462		1479462	–	1597819
					–		–		–	118357	
5	5 1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды НР = 69 %	т конструкций	2,408	58514,12	2554,82	140902	6152	9745	87052	246190
					51912,38	480,9	125005	1158	–	18236	
6	6 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,408	540085		1300525		1300525	–	1404567
					–		–		–	104042	
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	228	67,76	3,41	15449	777	2793	8281	25628
					52,1	0,54	11879	122	–	1898	
8	8 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР = 69 %	м2	451,2	378,32	11,72	170700	5290	6218	111340	304603
					352,82	4,81	159192	2170	–	22563	
9	9 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	451,2	2116		954739		954739	–	1031118
					–		–		–	76379	
	1.1 Насадка из колючей проволки										
10	10 1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки НР = 99 %	м проволоки	240	30,3	0,27	7273	65	–	7168	15596
					30,03	0,13	7208	32	–	1155	
11	11 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	84,09	641		53902		53902	–	58214
					–		–		–	4312	
12	12 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,59	84		302		302	–	326

13	13 2106-0405-1406				–		–		–	24	
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,227	686920		155931		155931	–	168405
					–		–		–	12474	
	Раздел 2 Ворота Вр-1										
14	14 1109-0305-0301										
		Установка металлических стоек НР = 69 %	т конструкций	0,1064	104360,9	6475,56	11104	689	838	6639	19162
					90009,4	422,93	9577	45	–	1419	
15	15 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,1064	553070		58847		58847	–	63555
					–		–		–	4708	
16	16 1109-0403-0301										
		Монтаж м/к ворот НР = 69 %	т конструкций	0,136	152911,76	74963,24	20796	10195	2673	6757	29757
					58294,12	13713,24	7928	1865	–	2204	
17	17 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,136	497899		67714		67714	–	73131
					–		–		–	5417	
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,42	67,73	3,4	638	32	115	343	1059
					52,12	0,64	491	6	–	78	
19	19 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	7,68	378,39	11,72	2906	90	106	1895	5185
					352,86	4,82	2710	37	–	384	
20	20 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,68	2116		16251		16251	–	17551
					–		–		–	1300	
	Раздел 3 Калитка К-1										
21	21 1109-0305-0301										
		Установка металлических стоек НР = 69 %	т конструкций	0,0532	104342,11	6466,17	5551	344	418	3320	9581
					90018,8	413,53	4789	22	–	710	
22	22 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,0532	553070		29423		29423	–	31777
					–		–		–	2354	
23	23 1109-0403-0301										
		Монтаж м/к калитки НР = 69 %	т конструкций	0,051	152882,35	74941,18	7797	3822	1002	2534	11157
					58294,12	13705,88	2973	699	–	826	
24	24 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,051	497899		25393		25393	–	27424
					–		–		–	2031	
25	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,36	67,86	3,57	228	12	41	122	378
					52,08	0,6	175	2	–	28	

26	26 1109-0501-0101	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	1,92	378,13	11,98	726	23	26	473	1295
					352,6	4,69	677	9	–	96	
27	27 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,92	2116		4063		4063	–	4388
					–		–		–	325	

Итого	**6 253 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	653 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 516 452
- накладные расходы, тенге	495 778
в т.ч. зарплата, тенге	44 620
- сметная прибыль (8 %), тенге	463 212
Всего	**6 253 411**
Всего коэффициент к объему 5	**31 267 055**

Локальная смета № 7-1-3. Устройство фундаментов под трансформаторные подстанции на площадке №1в, №1б, №1г, №1, №1а

Раздел 1 Фундаменты для КТПГ (2шт) на площадке №1в, №1б

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	154,33	146	463	438	–	97	605
					8,33	36,67	25	110	–	45	
2	2 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	35	35	105	105	–	27	143
					–	12,67	–	38	–	11	
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	2	11610,5	1737	23221	3474	18010	2992	28310
					868,5	740	1737	1480	–	2097	
4	4 1108-0101-0201	Устройство ПГС основания под фундаменты НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	3	3918	1021,67	11754	3065	6298	3359	16322
					797	407	2391	1221	–	1209	
5	5 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	6	4902,17	2768	29413	16608	4295	17740	50925
					1418,33	1087,33	8510	6524	–	3772	
6	6 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78- ФБС24.5.6 К=2,000;	м3	4,074	33621		136972		136972	–	147930
					–		–		–	10958	
7	7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	14,4	874,17	19,86	12588	286	8300	3757	17653
					277,92	2,64	4002	38	–	1308	

8	8 1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,032	58531,25	2562,5	1873	82	130	1156		3271
					51906,25	468,75	1661	15	–	242		
9	9 2105-0106-2402	Полоса 4х40мм К=2,000;	т	0,032	278683		8918		8918	–		9631
					–		–		–	713		
	Раздел 2 Фундаменты для КТПГ (3шт)- нп площадке №1г, №1,№1а											
10	10 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	4,5	154	145,78	693	656	–	145		905
					8,22	36,67	37	165	–	67		
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	4,5	35,11	35,11	158	158	–	42		216
					–	12,89	–	58	–	16		
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	3	11611	1737	34833	5211	27016	4487		42466
					868,67	739,67	2606	2219	–	3146		
13	13 1108-0101-0201	Устройство ПГС основания под фундаменты НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	4,5	3917,78	1021,56	17630	4597	9446	5039		24483
					797,11	406,89	3587	1831	–	1814		
14	14 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 % К=3,000;	шт. сборных конструкций	6	4902,17	2768	29413	16608	4295	17740		50925
					1418,33	1087,33	8510	6524	–	3772		
15	15 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78- ФБС24.5.6 К=3,000;	м3	4,074	33621		136972		136972	–		147930
					–		–		–	10958		
16	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	14,4	874,17	19,86	12588	286	8300	3757		17653
					277,92	2,64	4002	38	–	1308		
17	17 1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,0396	58535,35	2575,76	2318	102	160	1432		4050
					51919,19	479,8	2056	19	–	300		
18	18 2105-0106-2402	Полоса 4х40мм К=3,000;	т	0,0396	278683		11036		11036	–		11919
					–		–		–	883		

Итого	575 337
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	380 148
- накладные расходы, тенге	61 770
в т.ч. зарплата, тенге	5 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 619
Всего	575 337

			Всего по объекту									59 282 216
			в том числе оборудования, прочие затраты									**1 653 070**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									922 066
			Итого									**60 204 282**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**1 738 971**
			Итого									**61 943 253**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									1 205 804
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**63 149 057**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									**25 259 623**
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									**39 783 906**
			Итого									**65 043 529**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**58 539 175,86**
			НДС (12 %)									7 024 701,10
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**65 563 876,96**

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634
Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____ **Абдалиева Г.В.**
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Отеш Ш.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"
Эксперт: _____ **Акнуров Н.А.**
ИИН 800830301626 Аттестат KZ70VJE00037931 от 18.05.2018г.