Форма 7

Наименование стройки Строительство крытого хоккейного корта в городе Каражал, области Улытау

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 222-502-0305 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм | $м^2$ | 1 460,592 | 21 425 | 31 293 183,6 |
| 2 | 222-502-0104 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм | $м^2$ | 1 310,43 | 18 869 | 24 726 503,67 |
| 3 | 222-525-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 | т | 17,38208 | 1 184 085 | 20 581 860,2 |
| 4 | 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 | т | 10,67728 | 1 131 374 | 12 079 996,98 |
| 5 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 288,2283172 | 41 800 | 12 047 943,66 |
| 6 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 29,17448 | 371 864 | 10 848 938,83 |
| 7 | 212-101-0801 | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 162,687 | 48 424 | 7 877 955,29 |
| 8 | 214-201-0103 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм | т | 12,2 | 600 195 | 7 322 379 |
| 9 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | т | 17,6 | 413 413 | 7 276 068,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 233-102-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Напольное покрытие "Kraiburg" на резиновой основе | $м^2$ | 602,8608 | 11 311 | 6 818 958,51 |
| 11 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 127,10236 | 49 848 | 6 335 798,44 |
| 12 | 212-501-0104 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 255,572 | 23 740 | 6 067 279,28 |
| 13 | 246-601-0113 | Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 530 $м^3$/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 4,8 кВ | комплект | 12 | 462 382 | 5 548 584 |
| 14 | 223-102-0306<br>*РСНБ РК 2022* | СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ | $м^2$ | 143,977256 | 36 908 | 5 313 912,56 |
| 15 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 538,725 | 9 141 | 4 924 485,22 |
| 16 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 172,264 | 25 837 | 4 450 784,97 |
| 17 | 247-102-0332 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 174 | 22 344 | 3 887 856 |
| 18 | 247-306-0701 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, складывающаяся для уличного освещения ОГКС 8-4 75/180, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/180 мм | шт. | 16 | 222 950 | 3 567 200 |
| 19 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 75,6606 | 44 880 | 3 395 647,73 |
| 20 | 212-101-2014 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 56,2919 | 47 992 | 2 701 560,86 |
| 21 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 7,75692 | 320 286 | 2 484 432,88 |
| 22 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 1 156,5174 | 2 117 | 2 448 347,34 |
| 23 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 5,35332 | 418 294 | 2 239 261,64 |
| 24 | 246-408-0303 | Вентилятор крышный с частотным преобразователем и крышным переходом воздухопроизводительность 1950 $м^3$/час, RF 56/35-4E | комплект | 2 | 934 981 | 1 869 962 |
| 25 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 216,3085066 | 8 606 | 1 861 551,01 |
| 26 | 243-132-0411 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу2г 3х95/35 (мк)-10 | м | 166 | 10 709 | 1 777 694 |
| 27 | 255-102-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 485 | 3 385 | 1 641 725 |
| 28 | 222-509-1004 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операци | т | 1,41662 | 1 131 351 | 1 602 694,45 |
| 29 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 4,6502 | 319 192 | 1 484 306,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1 299,36 | 1 112 | 1 444 888,32 |
| 31 | 255-101-0103 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-9 | м | 515 | 2 804 | 1 444 060 |
| 32 | 247-102-2442 | Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20 | шт. | 17 | 79 098 | 1 344 666 |
| 33 | 248-402-0609 | Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мг | шт. | 9 | 146 383 | 1 317 447 |
| 34 | 225-204-0311 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 15 | 87 724 | 1 315 860 |
| 35 | 246-103-0107 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечени | $м^2$ | 168,8 | 7 754 | 1 308 875,2 |
| 36 | 247-104-3206 | Светильник промышленного освещения LED ДСП UNISTAR 200W 18000Lm d362x60 6500K IP65 | шт. | 45 | 28 426 | 1 279 170 |
| 37 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,54054 | 352 882 | 1 249 392,84 |
| 38 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,035534 | 1 195 418 | 1 237 895,98 |
| 39 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,92619 | 404 898 | 1 184 808,48 |
| 40 | 235-201-0501 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 441,84972 | 2 619 | 1 157 204,42 |
| 41 | 214-203-0501 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм | т | 1,8312 | 592 033 | 1 084 130,83 |
| 42 | 224-103-0913 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 208,84 | 5 166 | 1 078 867,44 |
| 43 | 223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створкам | $м^2$ | 21,6 | 47 013 | 1 015 480,8 |
| 44 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 30 | 33 138 | 994 140 |
| 45 | 243-113-0650 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 | м | 250 | 3 846 | 961 500 |
| 46 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 24,102 | 37 936 | 914 333,47 |
| 47 | 261-201-0612 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм | 1000 м | 9,04176 | 99 634 | 900 866,72 |
| 48 | 254-106-0101 | Семена многолетних трав | кг | 274 | 3 241 | 888 034 |
| 49 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | секция | 150 | 5 878 | 881 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 234-304-0103 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм | $м^2$ | 281,82 | 3 114 | 877 587,48 |
| 51 | 242-312-1905 | Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт. | 8 | 101 401 | 811 208 |
| 52 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 | т | 0,68142 | 1 132 558 | 771 747,67 |
| 53 | 224-102-0906 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 198,25 | 3 762 | 745 816,5 |
| 54 | 245-507-0105 | Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 $м^3$/ч, DN 40, модель STAP, типа IMI | шт. | 8 | 92 987 | 743 896 |
| 55 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 6,1442544 | 119 470 | 734 054,07 |
| 56 | СТТЕХЧАСТЬ | Доплата за применение марки стали С245 | т | 86,171 | 7 791 | 671 358,26 |
| 57 | 248-302-0217 | Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64, оптико-электронны | шт. | 76 | 8 542 | 649 192 |
| 58 | 247-301-0404 | Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smar | шт. | 1 | 623 468 | 623 468 |
| 59 | 241-701-0202 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 м | м | 201,6 | 2 993 | 603 388,8 |
| 60 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 254,2638978 | 2 284 | 580 738,74 |
| 61 | 248-402-0703 | Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1753G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп | шт. | 6 | 96 612 | 579 672 |
| 62 | 241-109-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х3,0 мм | м | 63 | 9 161 | 577 143 |
| 63 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечени | $м^2$ | 88,4 | 6 241 | 551 704,4 |
| 64 | 245-507-0102 | Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20, модель STAP, типа IMI | шт. | 10 | 54 265 | 542 650 |
| 65 | 241-207-1203 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 275 | 1 968 | 541 200 |
| 66 | 217-107-0102 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм | шт. | 4 031,6184 | 133 | 536 205,25 |
| 67 | 248-202-0420<br>*СпрСЦ 05.2024* | Усилитель EGA 3225 | шт. | 1 | 525 724 | 525 724 |
| 68 | 241-109-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм | м | 57,84 | 9 043 | 523 047,12 |
| 69 | 223-203-0201 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольны | $м^2$ | 8,82 | 56 506 | 498 382,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм | $м^2$ | 136,1496 | 3 632 | 494 495,35 |
| 71 | 247-103-0805 | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 | шт. | 16 | 29 284 | 468 544 |
| 72 | 248-404-0222 | Монитор DS-D5050UC-C с диагональю 50", типа Hikvision | шт. | 1 | 459 886 | 459 886 |
| 73 | 243-107-2502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 948 | 470 | 445 560 |
| 74 | 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 162,464934 | 2 667 | 433 293,98 |
| 75 | 214-202-0102 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б | т | 1,1 | 391 132 | 430 245,2 |
| 76 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 30 | 14 295 | 428 850 |
| 77 | 225-202-1104 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 2,795 | 146 357 | 409 067,82 |
| 78 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,5778 | 42 450 | 406 577,61 |
| 79 | 242-312-1903 | Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 6 | 64 165 | 384 990 |
| 80 | 255-101-0106 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-9 | м | 240 | 1 599 | 383 760 |
| 81 | 225-203-0104 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 3,87 | 96 010 | 371 558,7 |
| 82 | 225-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 | шт. | 6 | 61 633 | 369 798 |
| 83 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,7819106 | 471 964 | 369 033,64 |
| 84 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 8,408795 | 41 028 | 344 996,04 |
| 85 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 13,671722 | 25 195 | 344 459,04 |
| 86 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 198 | 1 731 | 342 738 |
| 87 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | $м^2$ | 84,3648 | 4 042 | 341 002,52 |
| 88 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 20 | 16 899 | 337 980 |
| 89 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 5,67 | 58 830 | 333 566,1 |
| 90 | 248-501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Микрофон EGA 200 | шт. | 2 | 163 924 | 327 848 |
| 91 | 234-304-2701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 132,462 | 2 469 | 327 048,68 |
| 92 | 231-102-0106 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка | $м^2$ | 39,9 | 8 140 | 324 786 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 246-304-0528 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 44 | 7 338 | 322 872 |
| 94 | 246-408-0101 | Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм | комплект | 1 | 311 240 | 311 240 |
| 95 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 2,5077316 | 118 266 | 296 579,39 |
| 96 | 245-510-0103 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 | шт. | 35 | 8 395 | 293 825 |
| 97 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10I | $м^2$ | 22,68 | 12 298 | 278 918,64 |
| 98 | 243-701-0503 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | м | 559 | 486 | 271 674 |
| 99 | 248-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Громкоговоритель DSPPA DSP-6064 | шт. | 4 | 67 698 | 270 792 |
| 100 | 241-101-0104 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 504 | 535 | 269 640 |
| 101 | 242-207-3706<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50/65/ | шт. | 10 | 26 886 | 268 860 |
| 102 | 247-301-0394 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1 Р Ш31, 3х220/400 (диапазон от 57,7 до 220 В), ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,2S/0,5 | шт. | 2 | 133 732 | 267 464 |
| 103 | 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 172,5 | 1 511 | 260 647,5 |
| 104 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 162,489729 | 1 590 | 258 358,67 |
| 105 | 248-303-0234 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 250 112 | 250 112 |
| 106 | 224-102-0704 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм | $м^2$ | 120,014 | 2 081 | 249 749,13 |
| 107 | 241-109-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм | м | 119,61 | 2 087 | 249 626,07 |
| 108 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 97,0428 | 2 546 | 247 070,97 |
| 109 | 231-302-0401 | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 124,237575 | 1 977 | 245 617,69 |
| 110 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | $м^2$ | 3,6 | 68 169 | 245 408,4 |
| 111 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ- | т | 0,248036 | 961 398 | 238 461,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 211-101-0102 | Земля растительная | $м^3$ | 137 | 1 734 | 237 558 |
| 113 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,2358859 | 954 056 | 225 048,34 |
| 114 | 248-403-0404 | Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | 214 700 | 214 700 |
| 115 | 247-306-0305 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 16 | 13 138 | 210 208 |
| 116 | 248-404-0703<br>*СпрСЦ 05.2024* | Коммутатор модели HiWatch DS-S2624P | шт. | 1 | 209 811 | 209 811 |
| 117 | 215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 2,1447 | 95 676 | 205 196,32 |
| 118 | 223-203-0107 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный | $м^2$ | 3,7524 | 54 370 | 204 017,99 |
| 119 | 235-202-0105 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | кг | 54,229 | 3 690 | 200 105,01 |
| 120 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | $м^2$ | 40,698 | 4 732 | 192 582,94 |
| 121 | 215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 1,56 | 118 266 | 184 494,96 |
| 122 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2 383,13559 | 76 | 181 118,3 |
| 123 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,6019988 | 289 955 | 174 552,56 |
| 124 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 | т | 0,1512815 | 1 122 582 | 169 825,89 |
| 125 | 252-207-2113 | Вязка спиральная типа SO115.9573 | комплект | 5,6666666 | 29 675 | 168 158,33 |
| 126 | 241-101-0116 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм | м | 139 | 1 208 | 167 912 |
| 127 | 233-202-0102 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 51,816 | 3 239 | 167 832,02 |
| 128 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 1,74466 | 95 676 | 166 922,09 |
| 129 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 62,1508028 | 2 682 | 166 688,45 |
| 130 | 217-701-0219 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 44,7077 | 3 680 | 164 524,34 |
| 131 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 3 | 53 664 | 160 992 |
| 132 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,402368 | 46 070 | 156 747,09 |
| 133 | 243-903-0821 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-нб | шт. | 2 | 77 435 | 154 870 |
| 134 | 225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 6 | 25 146 | 150 876 |
| 135 | 222-519-0201 | Опоры скользящие | т | 0,1312 | 1 126 773 | 147 832,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 242-101-0601 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 5 | 28 851 | 144 255 |
| 137 | 225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 6 | 23 315 | 139 890 |
| 138 | 243-903-7501 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25 | шт. | 10 | 13 969 | 139 690 |
| 139 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | шт. | 231 | 601 | 138 831 |
| 140 | 248-404-0304 | Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб | шт. | 3 | 46 265 | 138 795 |
| 141 | 244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 6 | 23 039 | 138 234 |
| 142 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 34 452 | 137 808 |
| 143 | 215-204-0101 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 1,4298 | 95 676 | 136 797,54 |
| 144 | 235-201-0203 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-200 | кг | 119,7 | 1 138 | 136 218,6 |
| 145 | 252-207-0528<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 27 102 | 135 510 |
| 146 | 248-404-0404 | Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit | шт. | 1 | 134 783 | 134 783 |
| 147 | 222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,11856 | 1 126 713 | 133 583,09 |
| 148 | 248-306-0391 | Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2 | шт. | 3 | 44 430 | 133 290 |
| 149 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 61,0280798 | 2 146 | 130 966,26 |
| 150 | 261-105-0624 | Клей Бустилат | кг | 295,52 | 442 | 130 619,84 |
| 151 | 246-301-0502 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД621 | кг | 165,5 | 775 | 128 262,5 |
| 152 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,351 | 353 737 | 124 161,69 |
| 153 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 142,3663906 | 861 | 122 577,46 |
| 154 | 244-104-0310 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм | комплект | 4 | 29 473 | 117 892 |
| 155 | 241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 193,92 | 605 | 117 321,6 |
| 156 | 242-207-3705 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 6 | 19 340 | 116 040 |
| 157 | 242-302-0403 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 54 058 | 108 116 |
| 158 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 4 | 26 854 | 107 416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 245-510-0301 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI | шт. | 35 | 3 046 | 106 610 |
| 160 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,1683607 | 624 577 | 105 154,22 |
| 161 | 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 17 496 | 104 976 |
| 162 | 225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 6 | 17 438 | 104 628 |
| 163 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,013428 | 7 763 690 | 104 250,83 |
| 164 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 1,2835 | 81 219 | 104 244,59 |
| 165 | 244-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | комплект | 5 | 20 814 | 104 070 |
| 166 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 1,0133748 | 95 676 | 96 955,64 |
| 167 | 252-207-2607 | Зажим прокалывающий типа SL25.2 | шт. | 15 | 6 406 | 96 090 |
| 168 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,4818243 | 199 032 | 95 898,45 |
| 169 | 241-116-0313 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 8 | 11 978 | 95 824 |
| 170 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 400,7 | 239 | 95 767,3 |
| 171 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 47 797 | 95 594 |
| 172 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,176788 | 536 379 | 94 825,36 |
| 173 | 261-107-0509 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,180848 | 521 019 | 94 225,24 |
| 174 | 243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | м | 685 | 137 | 93 845 |
| 175 | 215-202-0202 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,9692244 | 95 676 | 92 731,51 |
| 176 | 243-113-0902 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1 | м | 187 | 493 | 92 191 |
| 177 | 223-203-0202 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | $м^2$ | 1,68 | 54 732 | 91 949,76 |
| 178 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,021312 | 4 216 417 | 89 860,28 |
| 179 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 37 | 2 421 | 89 577 |
| 180 | 215-301-0902 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | $м^2$ | 8,967 | 9 712 | 87 087,5 |
| 181 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,8917632 | 95 676 | 85 320,34 |
| 182 | 261-105-0126 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | $м^3$ | 1,82664 | 46 697 | 85 298,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 241-102-0219 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 13 | 6 429 | 83 577 |
| 184 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,86082 | 95 676 | 82 359,81 |
| 185 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 40 352 | 80 704 |
| 186 | 241-417-0102 | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-45 мм, Ст3 | м | 4 | 19 662 | 78 648 |
| 187 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 39 265 | 78 530 |
| 188 | 252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 60 | 1 283 | 76 980 |
| 189 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 10,5814358 | 7 006 | 74 133,54 |
| 190 | 248-305-0106 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 4 | 18 469 | 73 876 |
| 191 | 243-903-7503 | Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 | шт. | 4 | 17 509 | 70 036 |
| 192 | 243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 175 | 398 | 69 650 |
| 193 | 241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 34 | 2 043 | 69 462 |
| 194 | 252-207-0534<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 13 426 | 67 130 |
| 195 | 223-503-0401 | Сетка антимоскитная | $м^2$ | 13,5 | 4 971 | 67 108,5 |
| 196 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0582 | 1 146 761 | 66 741,49 |
| 197 | 251-303-0303 | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-200 | шт. | 3,8 | 17 079 | 64 900,2 |
| 198 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1 198 | 54 | 64 692 |
| 199 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,1808 | 352 600 | 63 750,08 |
| 200 | 222-519-0202 | Опоры неподвижные | т | 0,056 | 1 126 773 | 63 099,29 |
| 201 | 242-403-0103 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 | шт. | 4 | 15 714 | 62 856 |
| 202 | 247-202-0104 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 50 | 1 246 | 62 300 |
| 203 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты | кг | 87,4 | 708 | 61 879,2 |
| 204 | 216-201-0501 | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,22661 | 265 635 | 60 195,55 |
| 205 | 248-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА ИЗ-1 | шт. | 3 | 20 006 | 60 018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 234-303-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 152,9 | 383 | 58 560,7 |
| 207 | 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 м ГОСТ 14637-89 | т | 0,165 | 354 405 | 58 476,82 |
| 208 | 247-102-4106 | Светильник светодиодный подвесной LED RIO 24W 2420 lm, 4000K, IP2 | шт. | 4 | 14 425 | 57 700 |
| 209 | 261-303-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Коробки протяжные У994 | шт. | 16 | 3 500 | 56 000 |
| 210 | 241-205-0205 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 66,33 | 838 | 55 584,54 |
| 211 | 243-107-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,6 | м | 25 | 2 164 | 54 100 |
| 212 | ТПрайс-лист | Оголовок ОГs54 | шт | 2 | 26 958,05 | 53 916,1 |
| 213 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0542352 | 991 185 | 53 757,14 |
| 214 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 14 | 3 796 | 53 144 |
| 215 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,046 | 1 147 327 | 52 777,04 |
| 216 | 243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,6 | м | 35 | 1 499 | 52 465 |
| 217 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,12685 | 412 717 | 52 353,15 |
| 218 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 109,376157 | 474 | 51 844,3 |
| 219 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1784656 | 278 998 | 49 791,55 |
| 220 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-5 | шт. | 34 | 1 446 | 49 164 |
| 221 | 244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 40 | 1 214 | 48 560 |
| 222 | 243-304-0118 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый | м | 30 | 1 546 | 46 380 |
| 223 | 242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 | 23 182 | 46 364 |
| 224 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 139,29927 | 326 | 45 411,56 |
| 225 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | шт. | 5 | 9 054 | 45 270 |
| 226 | 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 14 | 3 217 | 45 038 |
| 227 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0618814 | 725 499 | 44 894,89 |
| 228 | 242-101-0301 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 22 400 | 44 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 244-101-0601 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 3 | 14 807 | 44 421 |
| 230 | 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 13 | 3 410 | 44 330 |
| 231 | 223-201-0106 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15I | $м^2$ | 3,6 | 12 281 | 44 211,6 |
| 232 | 234-303-0209 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 149,6 | 294 | 43 982,4 |
| 233 | 243-107-2503 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 60 | 730 | 43 800 |
| 234 | 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 21 725 | 43 450 |
| 235 | 241-207-1105 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 22 | 1 968 | 43 296 |
| 236 | 217-301-0107 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 20,1819 | 2 108 | 42 543,45 |
| 237 | 261-105-0190 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,076475 | 552 642 | 42 263,3 |
| 238 | 243-502-0401 | Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М1/2Е2-4/2,7 | м | 204 | 206 | 42 024 |
| 239 | 247-301-0304 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т | шт. | 1 | 41 568 | 41 568 |
| 240 | 252-207-3950<br>*РСНБ РК 2022* | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 8 252 | 41 260 |
| 241 | 261-301-0254 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,09011 | 449 705 | 40 522,92 |
| 242 | 244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 4 | 9 945 | 39 780 |
| 243 | 247-102-0318 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 4 | 9 903 | 39 612 |
| 244 | 248-302-0536 | Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 | шт. | 6 | 6 564 | 39 384 |
| 245 | 243-113-0904 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1 | м | 53 | 741 | 39 273 |
| 246 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,95544 | 41 033 | 39 204,57 |
| 247 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 22,5 | 1 737 | 39 082,5 |
| 248 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 1,1222 | 34 497 | 38 712,53 |
| 249 | 244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип 1 | комплект | 6 | 6 420 | 38 520 |
| 250 | 223-503-0503 | Лента ПСУЛ | м | 147,227434 | 259 | 38 131,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 18 901 | 37 802 |
| 252 | 215-206-0401 | Опилки древесные | $м^3$ | 5,638968 | 6 701 | 37 786,72 |
| 253 | 252-207-3964 | Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ- | шт. | 12 | 3 088 | 37 056 |
| 254 | 248-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Мини АТС | шт. | 1 | 36 728 | 36 728 |
| 255 | 246-304-0961 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм | шт. | 1 | 36 564 | 36 564 |
| 256 | 248-307-0101 | Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗЕ | шт. | 2 | 18 128 | 36 256 |
| 257 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,82824 | 43 257 | 35 827,18 |
| 258 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 780 | 45 | 35 100 |
| 259 | 243-305-0301 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,: | м | 405 | 86 | 34 830 |
| 260 | 252-201-0316<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление изолятора КИs | шт. | 3 | 11 473 | 34 419 |
| 261 | 214-105-0103 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,07281 | 467 480 | 34 037,22 |
| 262 | 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 5 | 6 779 | 33 895 |
| 263 | 223-102-0105 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 0,64 | 51 457 | 32 932,48 |
| 264 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 8 | 4 075 | 32 600 |
| 265 | 225-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10 | шт. | 6 | 5 424 | 32 544 |
| 266 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 380,56 | 85 | 32 347,6 |
| 267 | 241-203-0201 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм | м | 22,954 | 1 395 | 32 020,83 |
| 268 | 248-306-0376 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207I | шт. | 2 | 15 941 | 31 882 |
| 269 | 234-303-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм | м | 64,9 | 476 | 30 892,4 |
| 270 | 244-102-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная ДЛЯ НОГ | шт. | 2 | 15 378 | 30 756 |
| 271 | 243-907-0103 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм | м | 300 | 101 | 30 300 |
| 272 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 14 | 2 149 | 30 086 |
| 273 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,251976 | 118 266 | 29 800,19 |
| 274 | 261-103-0107 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 1,08976 | 27 340 | 29 794,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 241-116-0115 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм | шт. | 1 | 29 489 | 29 489 |
| 276 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 36,8663968 | 790 | 29 124,45 |
| 277 | 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-14 | шт. | 15 | 1 940 | 29 100 |
| 278 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0385181 | 733 984 | 28 271,68 |
| 279 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стал | кг | 36,4 | 775 | 28 210 |
| 280 | 241-116-0212 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 4 | 6 996 | 27 984 |
| 281 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 22,1285 | 1 234 | 27 306,57 |
| 282 | 248-306-0833 | Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейны | шт. | 1 | 27 184 | 27 184 |
| 283 | 261-301-0134 | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75 | м | 12,12 | 2 223 | 26 942,76 |
| 284 | 243-907-6106 | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 48 | 560 | 26 880 |
| 285 | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | $м^2$ | 195 | 137 | 26 715 |
| 286 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 20,2183 | 1 293 | 26 142,26 |
| 287 | 243-802-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель акустический медный, красно-черный ШВПМ 2х1,5 мм2 | м | 100 | 261 | 26 100 |
| 288 | 223-501-0114 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм | м | 15,7 | 1 655 | 25 983,5 |
| 289 | 243-110-0601 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 | м | 224 | 115 | 25 760 |
| 290 | 261-301-0326 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 20 | 1 283 | 25 660 |
| 291 | 244-302-0502 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 | шт. | 1 | 24 991 | 24 991 |
| 292 | 247-203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик, типа ЯАВРЗ-63-2 | шт. | 1 | 24 454 | 24 454 |
| 293 | 252-204-1508 | Зажим кабельный соединительный типа SJK1C 1KV | шт. | 1 | 24 349 | 24 349 |
| 294 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 22,745024 | 1 069 | 24 314,43 |
| 295 | 218-101-0401 | Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетон | шт. | 1 275,14556 | 19 | 24 227,77 |
| 296 | 261-107-0220 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 14,64 | 1 620 | 23 716,8 |
| 297 | 247-102-2520 | Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа | шт. | 4 | 5 893 | 23 572 |
| 298 | 251-305-0110 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная | кг | 24,57128 | 951 | 23 367,29 |
| 299 | 247-212-0205 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 19 | 1 229 | 23 351 |
| 300 | 252-201-0316<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление подкоса У1 | шт. | 2 | 11 473 | 22 946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупам | кг | 18,50402 | 1 186 | 21 945,77 |
| 302 | 254-104-1006 | Акация с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м | шт. | 2 | 10 713 | 21 426 |
| 303 | 234-303-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм | м | 37,4 | 570 | 21 318 |
| 304 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,1441361 | 145 504 | 20 972,38 |
| 305 | 252-206-0519 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г- | шт. | 12 | 1 717 | 20 604 |
| 306 | 223-503-0502 | Лента бутиловая диффузионная | м | 164,2724 | 121 | 19 876,96 |
| 307 | 244-101-0901 | Писсуар размерами L 360 мм, B 290 мм | комплект | 1 | 19 544 | 19 544 |
| 308 | 242-404-0103 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 19 491 | 19 491 |
| 309 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,086624 | 219 078 | 18 977,41 |
| 310 | 252-207-2903 | Кожух защитный типа SP16 для зажима | шт. | 15 | 1 254 | 18 810 |
| 311 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 1,7164901 | 10 602 | 18 198,23 |
| 312 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 9 078 | 18 156 |
| 313 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,497 | 36 265 | 18 023,7 |
| 314 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,2209249 | 81 219 | 17 943,3 |
| 315 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 4,300308 | 4 057 | 17 446,35 |
| 316 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 31 | 561 | 17 391 |
| 317 | 252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 1 737 | 17 370 |
| 318 | 252-207-1601<br>*РСНБ РК 2022* | Разветвитель интерфейса ПР-3 | шт. | 3 | 5 674 | 17 022 |
| 319 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 28 | 601 | 16 828 |
| 320 | 234-303-0207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 73,7 | 228 | 16 803,6 |
| 321 | 252-207-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 11 | 1 520 | 16 720 |
| 322 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны | кг | 12,181896 | 1 372 | 16 713,56 |
| 323 | 261-404-0477 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 27,4 | 609 | 16 686,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 19,4628 | 853 | 16 601,77 |
| 325 | 247-208-2705 *РСНБ РК 2022* | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 12А 230В=ПМЛ-1220-10А-220АС | шт. | 5 | 3 286 | 16 430 |
| 326 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 14,973 | 1 092 | 16 350,52 |
| 327 | 247-201-0106 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP3 | шт. | 1 | 16 311 | 16 311 |
| 328 | 261-404-0521 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ I 51177-2017 | шт. | 12 | 1 346 | 16 152 |
| 329 | 223-503-0505 | Клин пластиковый монтажный | шт. | 62,8 | 248 | 15 574,4 |
| 330 | 247-104-2502 | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 5 | шт. | 2 | 7 781 | 15 562 |
| 331 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-200 | м | 86,02776 | 179 | 15 398,97 |
| 332 | 214-406-0101 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 53,7155 | 286 | 15 362,63 |
| 333 | 244-102-0803 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм | шт. | 1 | 15 291 | 15 291 |
| 334 | 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х10 | шт. | 462 | 33 | 15 246 |
| 335 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 78,7248 | 192 | 15 115,16 |
| 336 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,017034 | 884 809 | 15 071,84 |
| 337 | 214-209-0515 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм | кг | 13,78966 | 1 068 | 14 727,36 |
| 338 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 13,805 | 1 065 | 14 702,32 |
| 339 | 252-207-2112 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 0,5 | 29 281 | 14 640,5 |
| 340 | 248-201-0101 | Аппарат телефонный модели KX-TS235 | шт. | 2 | 7 221 | 14 442 |
| 341 | 248-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Терминал HUAWEI ETS 1000 | шт. | 2 | 7 221 | 14 442 |
| 342 | 241-207-0101 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 м | м | 120 | 120 | 14 400 |
| 343 | 241-102-0228 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 1,4 | 10 072 | 14 100,8 |
| 344 | 241-102-0117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 15 | 926 | 13 890 |
| 345 | 247-204-0609 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В | шт. | 16 | 866 | 13 856 |
| 346 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,164 | 84 165 | 13 803,06 |
| 347 | 241-201-0819 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм=ГИЛЬЗА | м | 1,8 | 7 550 | 13 590 |
| 348 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 15,5925 | 865 | 13 487,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 252-207-0534<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-66, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13 426 | 13 426 |
| 350 | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 28 | 478 | 13 384 |
| 351 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 368,1929136 | 36 | 13 254,94 |
| 352 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/18( | т | 0,04875 | 265 635 | 12 949,71 |
| 353 | 247-204-1843 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С | шт. | 1 | 12 790 | 12 790 |
| 354 | 233-401-0201 | Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ Р 1168-2006 | кг | 100,55606 | 126 | 12 670,06 |
| 355 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0093068 | 1 352 536 | 12 587,84 |
| 356 | 247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С | шт. | 6 | 2 016 | 12 096 |
| 357 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 1 897,058 | 6 | 11 382,35 |
| 358 | 242-301-0301 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 3 | 3 716 | 11 148 |
| 359 | 236-104-0501 | Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеум | кг | 15,8184 | 695 | 10 993,79 |
| 360 | 241-113-0224 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм | шт. | 1 | 10 935 | 10 935 |
| 361 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 14,49432 | 750 | 10 870,74 |
| 362 | 261-107-0222 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 42,456 | 253 | 10 741,37 |
| 363 | 247-204-2810 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 3 | 3 554 | 10 662 |
| 364 | 247-201-0104 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP3 | шт. | 1 | 10 468 | 10 468 |
| 365 | 261-404-0476 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-201 | шт. | 22,5 | 463 | 10 417,5 |
| 366 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13( | т | 0,048008 | 207 264 | 9 950,33 |
| 367 | 241-102-0235 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм | м | 0,5 | 19 881 | 9 940,5 |
| 368 | 243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 10 | 977 | 9 770 |
| 369 | 248-304-0302 | Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-1 | шт. | 3 | 3 251 | 9 753 |
| 370 | 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-14 | шт. | 5 | 1 940 | 9 700 |
| 371 | 232-504-0101 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 бела | кг | 38,056 | 253 | 9 628,17 |
| 372 | 247-103-3604 | Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А | шт. | 4 | 2 377 | 9 508 |
| 373 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 8,5875904 | 1 103 | 9 472,11 |
| 374 | 252-207-3911 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 4 669 | 9 338 |
| 375 | 236-106-0404 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 0,0078478 | 1 174 643 | 9 218,39 |
| 376 | 248-304-0107 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход | шт. | 4 | 2 297 | 9 188 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 215-203-0502 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,11238 | 81 219 | 9 127,39 |
| 378 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0948 | 95 676 | 9 070,08 |
| 379 | 243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 15 | 601 | 9 015 |
| 380 | 261-107-0995 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 0,13965 | 63 682 | 8 893,19 |
| 381 | 223-503-0504 | Лента бутиловая | м | 99,6036 | 89 | 8 864,72 |
| 382 | 247-208-1202 | Контактор модульный типа КМ20-20 АС | шт. | 2 | 4 429 | 8 858 |
| 383 | 241-101-0208 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм | м | 6 | 1 469 | 8 814 |
| 384 | 247-201-0139 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP4 | шт. | 1 | 8 699 | 8 699 |
| 385 | 261-201-0604 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 21,67275 | 398 | 8 625,75 |
| 386 | 214-209-0204 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 9,0996368 | 943 | 8 580,96 |
| 387 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-201 | кг | 33,7210318 | 251 | 8 463,98 |
| 388 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,335925 | 25 195 | 8 463,63 |
| 389 | 247-201-0102 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP3 | шт. | 1 | 8 452 | 8 452 |
| 390 | 217-202-0601 | Лента армирующая малярная, 50 мм | м | 601,1672 | 14 | 8 416,34 |
| 391 | 215-204-0902 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,08784 | 95 676 | 8 404,18 |
| 392 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 5,7192 | 1 462 | 8 361,47 |
| 393 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 26,946 | 307 | 8 272,42 |
| 394 | 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 4 126 | 8 252 |
| 395 | 234-303-0324 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 4,4 | 1 859 | 8 179,6 |
| 396 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 м | т | 0,0022504 | 3 595 322 | 8 090,77 |
| 397 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,01893 | 423 648 | 8 019,66 |
| 398 | 241-214-0111 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 м | шт. | 2 | 4 000 | 8 000 |
| 399 | 241-211-1802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 33 | 240 | 7 920 |
| 400 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических рабо | т | 0,00948 | 831 695 | 7 884,47 |
| 401 | 244-301-0407 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 2 | шт. | 1 | 7 820 | 7 820 |
| 402 | 217-605-0304 | Смазка для опалубки | кг | 7,686 | 1 014 | 7 793,6 |
| 403 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиатор | шт. | 7,28 | 1 056 | 7 687,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 247-202-0603 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 62 | 123 | 7 626 |
| 405 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт | т | 0,1166454 | 64 460 | 7 518,97 |
| 406 | 261-107-0837 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучук | л | 2,33834 | 3 172 | 7 417,21 |
| 407 | 247-201-0212 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 7 384 | 7 384 |
| 408 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 27,50026 | 264 | 7 260,07 |
| 409 | 241-205-1301 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 31,68 | 223 | 7 064,64 |
| 410 | 222-519-0402 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,005508 | 1 262 477 | 6 953,72 |
| 411 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 13,64 | 501 | 6 833,64 |
| 412 | 236-202-0605 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний | кг | 7,742 | 870 | 6 735,54 |
| 413 | 214-209-0206 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 7,3628 | 907 | 6 678,06 |
| 414 | 244-401-0101 | Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50 | шт. | 6 | 1 067 | 6 402 |
| 415 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3 148 | 6 296 |
| 416 | 212-101-2008 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,1326 | 47 204 | 6 259,25 |
| 417 | 247-103-3605 | Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20 | шт. | 1 | 6 167 | 6 167 |
| 418 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 25 | 245 | 6 125 |
| 419 | 261-107-0522 | Патроны для строительно-монтажного пистолет | 1000 шт. | 1,1712 | 5 146 | 6 027 |
| 420 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 15,5925 | 384 | 5 987,52 |
| 421 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 12,67356 | 448 | 5 677,75 |
| 422 | 236-202-1013 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,186 | 1 782 | 5 677,45 |
| 423 | 261-301-0370 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 10,8 | 524 | 5 659,2 |
| 424 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,019878 | 274 757 | 5 461,62 |
| 425 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2001 | т | 0,006408 | 851 834 | 5 458,55 |
| 426 | 247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5 329 | 5 329 |
| 427 | 214-209-1001 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выш | кг | 0,65 | 8 151 | 5 298,15 |
| 428 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000834 | 6 325 216 | 5 275,23 |
| 429 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,93265 | 5 628 | 5 248,95 |
| 430 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С | шт. | 9 | 575 | 5 175 |
| 431 | 247-106-0129 | Лампа светодиодная LED ЛАМПА T118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27 | шт. | 2 | 2 549 | 5 098 |
| 432 | 247-204-0659 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В | шт. | 2 | 2 444 | 4 888 |
| 433 | 261-301-0263 | Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм | шт. | 3 | 1 621 | 4 863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 3 | 1 620 | 4 860 |
| 435 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 3,85 | 1 251 | 4 816,35 |
| 436 | 217-504-0103 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,001 | 4 735 824 | 4 735,82 |
| 437 | 241-205-2101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | м | 21,78 | 213 | 4 639,14 |
| 438 | 247-204-0660 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В | шт. | 2 | 2 297 | 4 594 |
| 439 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,010266 | 435 089 | 4 466,62 |
| 440 | 217-403-0102 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0181 | 246 580 | 4 463,1 |
| 441 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержен | кг | 2,2143692 | 1 993 | 4 413,24 |
| 442 | 243-906-2502 | Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH | шт. | 2 | 2 152 | 4 304 |
| 443 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 72 | 59 | 4 248 |
| 444 | 241-112-0125 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 6 | 700 | 4 200 |
| 445 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТ | шт. | 5 | 815 | 4 075 |
| 446 | 234-202-0202 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 | $м^3$ | 0,3024 | 13 445 | 4 065,77 |
| 447 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0,826 | 4 837 | 3 995,36 |
| 448 | 247-204-0680 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 20А 4,5 кА "В | шт. | 1 | 3 909 | 3 909 |
| 449 | 245-701-0101 | Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латун | комплект | 1 | 3 894 | 3 894 |
| 450 | 247-202-0701 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 4 | 928 | 3 712 |
| 451 | 247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 6 | 613 | 3 678 |
| 452 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 2,52595 | 1 403 | 3 543,91 |
| 453 | 217-606-0101 | Топливо дизельное | кг | 11,3305 | 311 | 3 523,79 |
| 454 | 241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 45 | 78 | 3 510 |
| 455 | 235-201-0305 | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБ | кг | 4,386564 | 799 | 3 504,86 |
| 456 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 1,40366 | 2 492 | 3 497,92 |
| 457 | 217-605-0109 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0,8677 | 4 007 | 3 476,87 |
| 458 | 241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 38 | 91 | 3 458 |
| 459 | 241-102-0229 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,28 | 12 177 | 3 409,56 |
| 460 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0159994 | 205 945 | 3 295 |
| 461 | 261-107-0570 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00992 | 327 064 | 3 244,47 |
| 462 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 1,4359 | 2 233 | 3 206,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 315 | 3 150 |
| 464 | 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м | шт. | 15 | 203 | 3 045 |
| 465 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 10,125 | 300 | 3 037,5 |
| 466 | 247-204-2533 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А | шт. | 1 | 3 003 | 3 003 |
| 467 | 247-204-2532 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А | шт. | 1 | 3 003 | 3 003 |
| 468 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 4,8 | 605 | 2 904 |
| 469 | 244-403-0101 | Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50 | шт. | 2 | 1 420 | 2 840 |
| 470 | 235-104-0301 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 $м^2$ | 0,02925 | 95 688 | 2 798,87 |
| 471 | 247-204-0662 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В | шт. | 1 | 2 764 | 2 764 |
| 472 | 241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | м | 4,95 | 542 | 2 682,9 |
| 473 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 8,58 | 307 | 2 634,06 |
| 474 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,604176 | 4 351 | 2 628,77 |
| 475 | 242-301-1203 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 2 627 | 2 627 |
| 476 | 247-212-0106 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 875 | 2 625 |
| 477 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 м | шт. | 4 | 653 | 2 612 |
| 478 | 252-207-0441 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 50 | 50 | 2 500 |
| 479 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,708256 | 1 438 | 2 456,47 |
| 480 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00792 | 307 039 | 2 431,75 |
| 481 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,089352 | 27 062 | 2 418,04 |
| 482 | 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00562 | 429 318 | 2 412,77 |
| 483 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 2,3162 | 1 030 | 2 385,69 |
| 484 | 241-205-1302 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 6,93 | 338 | 2 342,34 |
| 485 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,25816 | 8 659 | 2 235,41 |
| 486 | 217-108-0302 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 4,6108 | 484 | 2 231,63 |
| 487 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 18,09098 | 122 | 2 207,1 |
| 488 | 247-204-0758 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С | шт. | 1 | 2 151 | 2 151 |
| 489 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 33 | 65 | 2 145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 215-203-0202 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,02628 | 81 097 | 2 131,23 |
| 491 | 247-204-0760 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С | шт. | 1 | 2 091 | 2 091 |
| 492 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,017329 | 118 266 | 2 049,43 |
| 493 | 241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 406 | 2 030 |
| 494 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 4,28 | 472 | 2 020,16 |
| 495 | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,005 | 395 153 | 1 975,76 |
| 496 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0527472 | 35 441 | 1 869,41 |
| 497 | 241-113-0106 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 931 | 1 862 |
| 498 | 236-203-0204 | Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811 | т | 0,000817 | 2 218 330 | 1 812,38 |
| 499 | 241-208-0404 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 900 | 1 800 |
| 500 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00176 | 954 056 | 1 679,14 |
| 501 | 247-214-0301 | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP2 | шт. | 2 | 829 | 1 658 |
| 502 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 38,76 | 42 | 1 627,92 |
| 503 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 0,345 | 4 702 | 1 622,19 |
| 504 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,669768 | 2 313 | 1 549,17 |
| 505 | 241-115-0106 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм | шт. | 2 | 771 | 1 542 |
| 506 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 1,5584106 | 986 | 1 536,59 |
| 507 | 235-202-0120 | Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0,0465 | 31 625 | 1 470,56 |
| 508 | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0019565 | 717 966 | 1 404,7 |
| 509 | 217-105-0103 | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 1,29096 | 1 086 | 1 401,98 |
| 510 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 7,38045 | 177 | 1 306,34 |
| 511 | 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 4 | 316 | 1 264 |
| 512 | 247-214-0202 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 2 | 631 | 1 262 |
| 513 | 241-114-0105 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | шт. | 2 | 628 | 1 256 |
| 514 | 241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 18 | 69 | 1 242 |
| 515 | 261-601-0101 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0128 | 93 332 | 1 194,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 222-509-1701 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,0014934 | 789 266 | 1 178,69 |
| 517 | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1,9006 | 558 | 1 060,53 |
| 518 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0129 | 81 219 | 1 047,73 |
| 519 | 233-402-0104 | Раствор асбоцементный | $м^3$ | 0,03888 | 25 928 | 1 008,08 |
| 520 | 261-404-0530<br>*РСНБ РК 2022* | Муфты ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 5 671 | 907,36 |
| 521 | 241-209-2504 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 293 | 879 |
| 522 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0014 | 604 794 | 846,71 |
| 523 | 217-604-0101 | Электроэнергия | кВт/ч | 38,448 | 22 | 845,86 |
| 524 | 241-212-0404 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм | шт. | 3 | 267 | 801 |
| 525 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,63855 | 1 253 | 800,1 |
| 526 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0,2431 | 3 255 | 791,29 |
| 527 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0020697 | 380 806 | 788,15 |
| 528 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 1,8239 | 426 | 776,98 |
| 529 | 261-302-0417 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 | 38 449 | 768,98 |
| 530 | 241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 367 | 734 |
| 531 | 261-301-0405 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 120 | 720 |
| 532 | 241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 19 | 36 | 684 |
| 533 | 234-701-0107 | Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм | м | 3,71856 | 176 | 654,47 |
| 534 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,0502 | 594 | 623,82 |
| 535 | 261-201-0320 | Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 | т | 0,001 | 604 794 | 604,79 |
| 536 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 1,2002832 | 501 | 601,34 |
| 537 | 241-119-0406 | Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм | шт. | 1 | 601 | 601 |
| 538 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 33 | 18 | 594 |
| 539 | 214-301-0205 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,2184 | 2 647 | 578,1 |
| 540 | 261-107-0424 | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 $м^2$ | 0,11 | 5 090 | 559,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 277 | 554 |
| 542 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0008138 | 675 666 | 549,84 |
| 543 | 247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 536 | 536 |
| 544 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0055832 | 95 676 | 534,18 |
| 545 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 105,84 | 5 | 529,2 |
| 546 | 217-108-0201 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 0,96368 | 543 | 523,28 |
| 547 | 241-112-0124 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм | шт. | 1 | 521 | 521 |
| 548 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,5 | 1 038 | 519 |
| 549 | 248-306-0101 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 2 | 252 | 504 |
| 550 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0040221 | 122 783 | 493,85 |
| 551 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 27 | 18 | 486 |
| 552 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00252 | 182 510 | 459,93 |
| 553 | 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00042 | 1 022 349 | 429,39 |
| 554 | 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 106 | 424 |
| 555 | 261-107-0568 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00136 | 309 392 | 420,77 |
| 556 | 261-107-0720 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,24 | 1 648 | 395,52 |
| 557 | 261-107-0344 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-7 | т | 0,0005 | 780 472 | 390,24 |
| 558 | 261-301-0260 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 130 | 390 |
| 559 | 241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 382 | 382 |
| 560 | 261-105-0635 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00024 | 1 549 022 | 371,77 |
| 561 | 241-115-0102 | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм | шт. | 2 | 184 | 368 |
| 562 | 241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм | шт. | 2 | 176 | 352 |
| 563 | 261-107-0784 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,41852 | 809 | 338,58 |
| 564 | 241-212-0401 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 165 | 330 |
| 565 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 32,165 | 10 | 321,65 |
| 566 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм | 100 шт. | 0,12 | 2 250 | 270 |
| 567 | 261-107-0913 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00016 | 1 562 871 | 250,06 |
| 568 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0001574 | 1 576 025 | 248,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 261-107-0227 | Глухари | 100 шт. | 0,044 | 5 631 | 247,76 |
| 570 | 261-301-0322 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-200 | шт. | 2 | 120 | 240 |
| 571 | 241-101-0102 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 0,562 | 409 | 229,86 |
| 572 | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,04 | 112 | 228,48 |
| 573 | 261-107-0985 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,00018 | 1 267 216 | 228,1 |
| 574 | 261-107-0419 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00038 | 579 055 | 220,04 |
| 575 | 261-107-0765 | Смола каменноугольная | т | 0,0020382 | 106 532 | 217,13 |
| 576 | 241-209-1903 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | шт. | 2 | 107 | 214 |
| 577 | 241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 4 | 53 | 212 |
| 578 | 216-102-0401 | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,0002916 | 711 131 | 207,34 |
| 579 | 241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 4 | 50 | 200 |
| 580 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,000082 | 2 358 157 | 193,37 |
| 581 | 261-404-0219 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1 | 189 | 189 |
| 582 | 261-105-0625 | Клей марки 88-СА | кг | 0,06 | 3 088 | 185,28 |
| 583 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,0003 | 550 450 | 165,14 |
| 584 | 241-209-2005 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 2 | 80 | 160 |
| 585 | 236-104-0104 | Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | т | 0,000172 | 871 269 | 149,86 |
| 586 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0002315 | 642 686 | 148,78 |
| 587 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0,156 | 939 | 146,48 |
| 588 | 241-119-0402 | Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм | шт. | 1 | 144 | 144 |
| 589 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,09 | 1 403 | 126,27 |
| 590 | 241-211-1101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварна | шт. | 6 | 20 | 120 |
| 591 | 261-107-0456 | Нитки суровые | кг | 0,083 | 1 425 | 118,28 |
| 592 | 241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 2 | 55 | 110 |
| 593 | 216-101-0102 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0 | т | 0,0039816 | 26 402 | 105,12 |
| 594 | 241-210-1003 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм | шт. | 2 | 49 | 98 |
| 595 | 241-210-1002 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм | шт. | 2 | 48 | 96 |
| 596 | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,334 | 246 | 82,16 |
| 597 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0009935 | 77 199 | 76,7 |
| 598 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-7 | кг | 0,12 | 605 | 72,6 |
| 599 | 241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 2 | 34 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 261-107-0412 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 $м^2$ | 0,002975 | 22 383 | 66,59 |
| 601 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 20,3445 | 3 | 61,03 |
| 602 | 217-701-0305 | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт. | 0,2304 | 227 | 52,3 |
| 603 | 241-210-1001 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм | шт. | 2 | 25 | 50 |
| 604 | 261-107-0499 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,05 | 773 | 38,65 |
| 605 | 261-107-0458 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,021 | 1 416 | 29,74 |
| 606 | 261-404-0533 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,13 | 211 | 27,43 |
| 607 | 261-201-0318 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 2 143 | 19,29 |
| 608 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,00204 | 5 445 | 11,11 |
| 609 | 261-107-0452 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,000034 | 316 977 | 10,78 |
| 610 | 261-107-0450 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,026 | 401 | 10,43 |
| 611 | 261-107-0782 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,016 | 495 | 7,92 |
| 612 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,0020506 | 3 191 | 6,54 |
| 613 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 0,003 | 346 | 1,04 |
| 614 | 261-107-0364 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,0000024 | 414 094 | 0,99 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **270 781 088** |
| | | | | | | |
| | | **Оборудование поставки подрядчика** | | | | |
| 1 | ТКом.предложения | Хоккейный корт 40х20м (ламинир.фанера,ограждение,синтетический лед,защитное средство для льда,ворота,скамья для игроков,стол секретариата | комплект | 1 | 60 134 956,58 | 60 134 956,58 |
| 2 | 513-105-0303 *РСНБ РК 2022* | Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х150=300 кВт, размер 6000х2400х2400 мм | комплект | 1 | 13 226 788 | 13 226 788 |
| 3 | 513-201-0311 *РСНБ РК 2022* | Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт | комплект | 1 | 12 974 938 | 12 974 938 |
| 4 | 515-102-0805 *РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнени по выводу - кабельное | комплект | 1 | 6 166 279 | 6 166 279 |
| 5 | 511-703-5201 *СпрСЦ 05.2024* | Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V 1002/SK-FFS-EB Q 10 $м^3$/ч, Н 15 м вод. ст. | шт. | 1 | 3 800 486 | 3 800 486 |
| 6 | 514-401-0404 *РСНБ РК 2022* | Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 $м^3$/ч, 500 Па | комплект | 1 | 3 125 393 | 3 125 393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 522-101-1264007<br>*СпрСЦ 05.2024* | Сиденье пластиковые | шт. | 60 | 43 734 | 2 624 040 |
| 8 | 524-403-0207<br>*СпрСЦ 05.2024* | Фармацевтический холодильник | шт. | 1 | 2 363 839 | 2 363 839 |
| 9 | 522-101-1229011<br>*СпрСЦ 05.2024* | Шкаф для одежды 600х400х2000 мм | шт. | 15 | 65 533 | 982 995 |
| 10 | 515-301-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Разрядник SDI 97 | шт. | 21 | 33 831 | 710 451 |
| 11 | 522-101-1302001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Сейф | шт. | 1 | 562 491 | 562 491 |
| 12 | 515-201-0506<br>*СпрСЦ 05.2024* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер | комплект | 2 | 228 982 | 457 964 |
| 13 | 521-101-0401001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005) | шт. | 1 | 446 339 | 446 339 |
| 14 | 522-101-1233008<br>*СпрСЦ 05.2024* | Шкаф для хранения спортинвентаря. | шт. | 3 | 121 590 | 364 770 |
| 15 | 522-101-1252003<br>*СпрСЦ 05.2024* | Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками | шт. | 4 | 53 854 | 215 416 |
| 16 | 519-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 170 472 | 170 472 |
| 17 | 522-101-1252001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Вешалка гардеробная | шт. | 3 | 55 888 | 167 664 |
| 18 | 522-101-1231001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Шкаф закрытый 800х420х1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые | шт. | 2 | 82 857 | 165 714 |
| 19 | 511-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 165 330 | 165 330 |
| 20 | 513-106-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л | комплект | 2 | 78 404 | 156 808 |
| 21 | 525-201-0801001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Кушетка | шт. | 1 | 143 607 | 143 607 |
| 22 | 522-101-1219001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Стул полумягкий | шт. | 9 | 10 512 | 94 608 |
| 23 | ТПрайс-лист | 3G/GPRS роутер-модем с антенной iRZ RU2 | шт | 1 | 89 029,29 | 89 029,29 |
| 24 | 522-101-0244001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR=SUA3000RMXLI3U | шт. | 1 | 81 271 | 81 271 |
| 25 | 527-114-0206001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Стол врача | шт. | 1 | 79 148 | 79 148 |
| 26 | 522-101-1206006<br>*СпрСЦ 05.2024* | Стол однотумбовый с направляющим выдвижным ящиком и тумбой. Размер 1200х600х750 мм | шт. | 1 | 72 399 | 72 399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522-101-1240002<br>*СпрСЦ 05.2024* | Шкаф канцелярский | шт. | 1 | 70 110 | 70 110 |
| 28 | 523-301-0202001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм | шт. | 1 | 59 790 | 59 790 |
| 29 | 526-301-0115001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60$м^2$ Объем производительности 90 $м^3$ за час. | шт. | 1 | 58 572 | 58 572 |
| 30 | 513-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 1 | 51 343 | 51 343 |
| 31 | 522-101-1201003<br>*СпрСЦ 05.2024* | Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм | шт. | 1 | 45 129 | 45 129 |
| 32 | 527-114-0402001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 | шт. | 1 | 40 773 | 40 773 |
| 33 | 522-101-1309001<br>*СпрСЦ 05.2024* | Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/ми | шт. | 1 | 15 641 | 15 641 |
| 34 | 527-114-0302<br>*СпрСЦ 05.2024* | Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002 | шт. | 1 | 11 788 | 11 788 |
| | | **Итого оборудование поставки подрядчика** | **тенге** | | | **109 896 342** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **380 677 429,64** |