Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

СПРАВКА № 18
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110140003634	070340005757			№77	от 04.05.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»	1 190 891 385,85	184 775 865,59	40 726 311,73				4 887 157,41	45 613 469,14

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

БИН 070340005757
Директор_____ Отеш Ш.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____ Акнуров Н.А.
ИИН 800930301626
KZ70VJE00037931 ОТ 18.05.2018г.

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

БИН 110140003634
Руководитель отдела_____ Айбергенов К.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 18
за октябрь 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-2-1. Общестроительные работы здания НС 2-го подъема - 11,14х6									
		Раздел 8 Проемы										
1	90	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	2356	76,95	12369	404	6036	5499	19297
						1129,33	34,48	5929	181	–	1429	
2	93	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5643		8295		8295	–	8959
						–		–		–	664	
3	94	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4459		16855		16855	–	18203
						–		–		–	1348	
4	95	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	2,73	540,29	0,37	1475	1	385	980	2651
						398,9	–	1089	–	–	196	

Итого **49 110**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 571
- накладные расходы, тенге 6 479
  в т.ч. зарплата, тенге 583
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 637

Всего **49 110**

Локальная смета № 2-2-3. Технологическое оборудование Н.С.

		Раздел 1 ТХ 1										
1	1	1307-0401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	54505,5	4875,75	218022	19503	28371	107812	351901
						42537	1648,25	170148	6593	–	26067	
2	3	1307-0401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,8 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	54505	4876	54505	4876	7092	26953	87975

3	5 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	42537 37068	1649 935	42537 37068	1649 935	– 1330	6517 21289	63026
4	7 1303-0110-0102	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	34803 9678	97 2076	34803 9678	97 2076	– –	4669 5095	15955
5	8 5110-0401-0203(об)	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	7602 30425	751	7602 30425	751	– –	1182 –	30425
6	9 1306-0301-0101	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,124	– 560500	68274,19	– 69502	8466	30425 6138	– 34697	112535
7	11 1312-1101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	442725,81 19584,67	15983,87 7828	54898 58754	1982 23484	– 4364	8336 23987	89360
8	12 2304-0102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	10302 268094	2805,67	30906 804282	8417	– 804282	6619 –	868625
9	13 2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	3	– 14408		– 43224		– 43224	64343 –	46682
10	14 1312-1101-0114	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	– 25506,67	10913	– 76520	32739	– 5927	3458 30275	115339
11	15 2304-0102-1109	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12618 417222	3925,67	37854 1251666	11777	– 1251666	8544 –	1351799
12	16 2304-0105-0907	Штурвал для задвижек DN 250	шт.	3	– 24507		– 73521		– 73521	100133 –	79403
13	17 1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	– 9891,5	3511,5	– 39566	14046	– 1722	5882 17583	61721
14	18 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	5949,5 103047	1256,75	23798 412188	5027	– 412188	4572 –	445163
15	19 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	4	– 10290		– 41160		– 41160	32975 –	44453
16	20 1311-0203-0105	Счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 6328	437	– 6328	437	– 1259	3293 3634	10759
17	21 2303-0301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	4632 389836	213	4632 389836	213	– 389836	797 –	421023

						–		–		–	31187	
18	22 1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1,5	2594	1278,67	3891	1918	14	1511	5834
					1306	345,33	1959	518	–	432	
19	23 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,506	2186		3292		3292	–	3555
					–		–		–	263	
20	24 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	4	2710,25	1299	10841	5196	55	4263	16312
					1397,5	349,75	5590	1399	–	1208	
21	25 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	2657		10671		10671	–	11525
					–		–		–	854	
22	26 1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	30	3780,17	1621,47	113405	48644	1672	46229	172405
					2102,97	423,2	63089	12696	–	12771	
23	27 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	7556		227587		227587	–	245794
					–		–		–	18207	
24	28 1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	11	4098,82	1644,36	45087	18088	1231	18574	68754
					2342,55	425,55	25768	4681	–	5093	
25	29 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	13315		147051		147051	–	158815
					–		–		–	11764	
26	30 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	6032		60320		60320	–	65146
					–		–		–	4826	
27	31 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2490		24900		24900	–	26892
					–		–		–	1992	
28	32 2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	8272		82720		82720	–	89338
					–		–		–	6618	
29	33 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1963		7852		7852	–	8480
					–		–		–	628	
30	34 2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108мм х 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	13157		52628		52628	–	56838
					–		–		–	4210	

31	35	2302-0101-0620									
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774
					–		–		–	354	
32	36	2302-0101-1105									
		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	3469		13876		13876	–	14986
					–		–		–	1110	
33	37	2302-0101-0269									
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	16988		101928		101928	–	110082
					–		–		–	8154	
34	38	2302-0101-0259									
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	10469		94221		94221	–	101759
					–		–		–	7538	
35	39	2302-0101-0202									
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1662		3324		3324	–	3590
					–		–		–	266	
36	40	1122-0801-0105									
		Сальник диаметром 200-250мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1142	1369553,42	513134,85	156403	58600	40988	73145	247912
					497504,38	149465,85	56815	17069	–	18364	
37	41	1113-0301-0406									
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31,84	90,73	2,39	2889	76	1394	985	4184
					44,57	0,25	1419	8	–	310	
38	42	1113-0301-1406									
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	31,84	77,42	1,7	2465	54	1582	578	3286
					26,04	0,25	829	8	–	243	
		Раздел 2 ТХ2									
39	43	1312-1101-0106									
		Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4371	–	4371	–	112	2598	7527
					4259	–	4259	–	–	558	
40	44	2304-1001-2804									
		Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	7329		7329		7329	–	7915
					–		–		–	586	
41	45	1312-1101-0106									
		Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4371	–	4371	–	112	2598	7527
					4259	–	4259	–	–	558	
42	46	2304-0501-0111									
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2776		2776		2776	–	2998
					–		–		–	222	
43	47	1312-0101-0102									
		Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м	7,5	2851,2	178	21384	1335	84	12648	36755
					2662	102,53	19965	769	–	2723	

44	48 2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5	1940		14550		14550	–	15714
					–		–		–	1164	
45	49 2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	2	98		196		196	–	212
					–		–		–	16	
46	50 2302-0101-0143	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	469		1876		1876	–	2026
					–		–		–	150	
	2.1 Дренажный приямок										
47	51 1122-0801-0105	Сальник диаметром 50мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0106	1369528,3	513113,21	14517	5439	3804	6789	23010
					497547,17	149433,96	5274	1584	–	1704	

Итого	**5 720 089**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	596 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 984 645
- оборудование, тенге	30 425
- накладные расходы, тенге	441 243
в т.ч. зарплата, тенге	39 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	421 460
Всего	**5 720 089**

Локальная смета № 2-2-6. На строительство внутриплощадочных сетей - В10, К3, К1,

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	851	154,16	145,89	131194	124151	–	27552	171446
					8,28	36,69	7043	31223	–	12700	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19	1988,47	–	37781	–	–	27202	70182
					1988,47	–	37781	–	–	5199	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	98	864,11	–	84683	–	–	60972	157307
					864,11	–	84683	–	–	11652	
4	4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	740	38,08	38,08	28181	28181	–	6178	37108
					–	11,6	–	8581	–	2749	
5	5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	740	18,35	18,35	13582	13582	–	2978	17885
					–	5,59	–	4136	–	1325	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - трамбование грунта под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,6	160,16	75,95	2018	957	–	1081	3347
					84,21	34,92	1061	440	–	248	

7	7 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3- Обсыпка оголовка вручную НР = 72 %	м3 грунта	1	1237	–	1237	–	–	891	2298
					1237	–	1237	–	–	170	
8	8 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2- планировка обсыпки колодцев вручную НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	27	72,41	–	1955	–	–	1408	3632
					72,41	–	1955	–	–	269	
	Раздел 2 Трубопроводы										
	2.1 К3										
9	9 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,069	471246,38	150811,59	32516	10406	891	23985	61021
					307521,74	43594,2	21219	3008	–	4520	
10	10 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	69,69	2365		164817		164817	–	178002
					–		–		–	13185	
11	11 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	3020,67	191	9062	573	1408	7287	17657
					2360,33	93,33	7081	280	–	1308	
12	12 2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	155000		465000		465000	–	502200
					–		–		–	37200	
13	13 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	3	10291		30873		30873	–	33343
					–		–		–	2470	
14	14 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4233		12699		12699	–	13715
					–		–		–	1016	
15	15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	6	1428,33	922	8570	5532	–	4507	14123
					506,33	252,5	3038	1515	–	1046	
16	16 2302-0304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт.	3	16391		49173		49173	–	53107
					–		–		–	3934	
17	17 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	3032		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	
18	18 1122-0801-0105	Колона управления задвижкой с ручным приводом. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,133	1369541,35	513135,34	182149	68247	47734	85187	288723
					497503,76	149466,17	66168	19879	–	21387	
	2.2 К1										
19	19 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,023	471217,39	150782,61	10838	3468	297	7995	20340

20	20 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	23,23	307521,74 2365	43608,7	7073 54939	1003	– 54939	1507 –	59334
21	21 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	1	– 1428	922	– 1428	922	– –	4395 751	2353
22	22 2302-0304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	1	506 16391	253	506 16391	253	– 16391	174 –	17702
	2.3 В10										
23	23 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,069	– 471246,38	150811,59	– 32516	10406	– 891	1311 23985	61021
24	24 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	69,69	307521,74 2365	43594,2	21219 164817	3008	– 164817	4520 –	178002
25	25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	7	– 1428,29	922	– 9998	6454	– –	13185 5258	16476
26	26 2302-0304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16	шт.	4	506,29 16391	252,43	3544 65564	1767	– 65564	1220 –	70809
27	27 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	– 4933		– 9866		– 9866	5245 –	10655
28	28 2302-0302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	– 4775		– 4775		– 4775	789 –	5157
29	29 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	– 2105	1357,5	– 4210	2715	– –	382 2216	6940
30	30 2302-0303-2409	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	747,5 2691	371,5	1495 5382	743	– 5382	514 –	5813
	2.4 Клапан захлопка д.100мм(1шт)										
31	31 1122-0801-0105	Монтаж клапан захлопка. НР = 99 %	т фасонных частей	0,009	– 1369555,56	513111,11	– 12326	4618	– 3230	431 5765	19538
32	32 2302-0103-0412	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	497555,56 7583	149444,44	4478 15166	1345	– 15166	1447 –	16379
33	33 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	– 499540		– 300		– 300	1213 –	324
					–		–		–	24	

Раздел 3 Устройство колодцев

34	34 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,83	23360,05	9256,66	89469	35453	14721	53121	153997
					10259,79	3750,13	39295	14363	–	11407	
35	35 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,14	36434,17	7159,24	260140	51117	124713	104047	393322
					11808,12	2911,48	84310	20788	–	29135	
36	36 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,9	41966,67	10796,67	37770	9717	12787	18897	61200
					16962,22	4246,67	15266	3822	–	4533	
37	37 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12547		25094		25094	–	27102
					–		–		–	2008	
38	38 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	28074		84222		84222	–	90960
					–		–		–	6738	
39	39 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	41760		41760		41760	–	45101
					–		–		–	3341	
40	40 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972		27944		27944	–	30180
					–		–		–	2236	
41	41 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10951		10951		10951	–	11827
					–		–		–	876	
42	42 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	15497		92982		92982	–	100421
					–		–		–	7439	
43	43 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23325		69975		69975	–	75573
					–		–		–	5598	
44	44 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	35206		105618		105618	–	114067
					–		–		–	8449	
45	45 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9050		18100		18100	–	19548
					–		–		–	1448	
46	46 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23656		70968		70968	–	76645
					–		–		–	5677	

47	47 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37833		37833		37833	–	40860
48	48 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	– 3882		– 31056		– 31056	3027 –	33540
49	49 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	– 3847		– 23082		– 23082	2484 –	24929
50	50 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	– 5334		– 32004		– 32004	1847 –	34564
51	51 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,5	– 575		– 1438		– 1438	2560 –	1553
52	52 1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,147	– 33714,29	2176,87	– 4956	320	– 3711	115 925	6351
53	53 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	25	6292,52 595	476,19	925 14875	70	– 14875	470 –	16065
54	54 2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,03	– 16744		– 502		– 502	1190 –	542
55	55 1106-0101-0113	Заделка отверстий цементно-печанным раствором. НР = 91 %	м3	0,1	– 8140	1150	– 814	115	– 153	40 520	1441
57	57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	103	5460 874,07	250 19,81	546 90029	25 2040	– 59362	107 26878	126260
58	58 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка -футляр пересечение стенок в колодцах НР = 98 %	м трубопровода	1	277,93 15219	2,66 224	28627 15219	274 224	– 12399	9353 2601	19246
59	59 1122-0601-0407	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	2596 238000	58 43000	2596 238	58 43	– 116	1426 94	359
					79000	16000	79	16	–	27	

Итого	**3 631 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379 241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 039 675
- накладные расходы, тенге	502 281
в т.ч. зарплата, тенге	45 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	268 994

Всего 3 631 416

Локальная смета № 2-3-1. Поселковая водопроводная сеть - I участок

Раздел 2 Трубопроводы

1	131	1122-0301-0108	Футляр стальной, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1499375	697000	23990	11152	1065	15256	42386
						735812,5	227312,5	11773	3637	–	3140	
2	132	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	16,064	12488		200607		200607	–	216656
						–		–		–	16049	
3	133	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016	3173312,5	224687,5	50773	3595	41754	5989	61303
						339000	39062,5	5424	625	–	4541	
4	134	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 25мм-2шт-L-4м, д.32мм-1шт L4м, д.100 мм.-4шт- L4м= Протаскивание в футляр д.325мм НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	28	1399,96	7,5	39199	210	7535	31202	76033
						1123,36	2,25	31454	63	–	5632	
5	135	1122-0301-0105	Футляр стальной разрезной на газ, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,084	807392,86	237654,76	67821	19963	3708	50468	127752
						525595,24	81285,71	44150	6828	–	9463	
6	136	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	84,336	4947		417210		417210	–	450587
						–		–		–	33377	
7	137	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,084	1664130,95	151761,9	139787	12748	107008	22077	174813
						238464,29	27011,9	20031	2269	–	12949	
8	138	1122-0301-0105	Футляр стальной , диаметр 150 мм на воду . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	807392,86	237642,86	22607	6654	1236	16823	42584
						525607,14	81285,71	14717	2276	–	3154	
9	139	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	4947		139070		139070	–	150196
						–		–		–	11126	
10	140	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1664142,86	151750	46596	4249	35670	7359	58271
						238464,29	27000	6677	756	–	4316	
11	141	1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 25мм.-10шт- L-4м, д.32мм-2шт-L-4м Протаскивание в футляр д.159мм НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	48	1399,98	7,52	67199	361	12917	53490	130344
						1123,35	2,27	53921	109	–	9655	
12	142	1122-0301-0103	Футляр стальной разрезной на газ , диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,132	517575,76	110424,24	68320	14576	1710	56920	135259
						394196,97	41371,21	52034	5461	–	10019	

13	143	1122-0301-0103	Футляр стальной разрезной на связь , диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,068	517588,24	110426,47	35196	7509	881	29323	69681
						394205,88	41367,65	26806	2813	–	5162	
14	144	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	200,8	3313		665250		665250	–	718470
						–		–		–	53220	
15	145	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 %	резка	590	288,91	58,63	170458	34592	27630	105351	297874
						183,45	26,62	108236	15706	–	22065	
16	146	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2	1112535	30275	222507	6055	174946	41126	284724
						207530	175	41506	35	–	21091	
17	147	1122-0301-0107	Футляр стальной разрезной , диаметр 273мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,06	1260300	550350	75618	33021	3965	49009	134597
						643866,67	181200	38632	10872	–	9970	
18	148	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	60,24	16046		966611		966611	–	1043940
						–		–		–	77329	
19	149	1122-0601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,06	2677966,67	198650	160678	11919	130661	19957	195086
						301633,33	34350	18098	2061	–	14451	
20	150	1104-0201-0804	Трубы стальные наружным диаметром 273 мм. Резка НР = 85 %	резка	70	409,64	87,54	28675	6128	4569	17657	50039
						256,83	39,93	17978	2795	–	3707	
21	151	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка- футляр из стальных труб пересечение стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	32,4	4407,99	68,92	142819	2233	108710	32005	188810
						983,83	24,14	31876	782	–	13986	
22	152	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка- футляр из стальных труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	27,8	6477,59	93,6	180077	2602	139571	37970	235491
						1363,45	30,25	37904	841	–	17444	
23	153	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	61,4	9370,07	142,15	575322	8728	432972	132839	764814
						2176,25	31,4	133622	1928	–	56653	
24	154	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечениях стенок в колодцах НР = 98 %	м трубопровода	42,4	12719,27	225,19	539297	9548	419688	110268	701530
						2595,78	57,95	110061	2457	–	51965	
25	155	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка- футляр из труб в персечениях стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	10,2	14961,08	298,92	152603	3049	118664	31094	198393
						3028,43	82,25	30890	839	–	14696	

26	156	1116-0401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка- футляр из труб в пересечених стенок колодцев НР = 98 %	м трубопровода	1,2	19210,83	385	23053	462	18453	4180	29412
						3448,33	105,83	4138	127	–	2179	
27	157	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка - футляр в пересечених стенок колодцев из труб НР = 98 %	м трубопровода	0,8	25208,75	428,75	20167	343	16772	3082	25109
						3815	116,25	3052	93	–	1860	
28	158	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0324	171728,4	39506,17	5564	1280	1860	2847	9084
						74814,81	13950,62	2424	452	–	673	
29	159	1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	212392,86	43857,14	5947	1228	2388	2736	9378
						83250	15464,29	2331	433	–	695	
30	160	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0614	245928,34	45195,44	15100	2775	7077	6192	22995
						85472,31	16400,65	5248	1007	–	1703	
31	161	1122-0601-0507	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции -пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0424	302995,28	54740,57	12847	2321	6110	5190	19480
						104150,94	19481,13	4416	826	–	1443	
32	162	1122-0601-0508	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 325 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0102	334215,69	55098,04	3409	562	1783	1252	5034
						104313,73	19705,88	1064	201	–	373	
33	163	1122-0601-0509	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 377 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	391666,67	65833,33	470	79	241	175	697
						125000	22500	150	27	–	52	
34	164	1122-0601-0510	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 426 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- пересечение трубами стенок колодцев НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	506250	66250	405	53	252	117	564
						125000	22500	100	18	–	42	
	Раздел 6 Устройство колодцев											
35	216	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	852	595		506940		506940	–	547495
						–		–		–	40555	
36	221	1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,021	33666,67	2190,48	707	46	529	132	906
						6285,71	476,19	132	10	–	67	
37	222	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8592		8592		8592	–	9279
						–		–		–	687	
38	223	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы -.Стремянка С-6 ГОСТ 25772-83	т	0,0226	581949		13152		13152	–	14204
						–		–		–	1052	

39	224	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	0,7	22481,43	1097,14	15737	768	14088	956	18028
						1258,57	241,43	881	169	–	1335	
40	225	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5 НР = 91 %	м3	66	31376,5	1153,64	2070849	76140	1634441	343845	2607870
						5458,61	266,42	360268	17584	–	193176	
41	226	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	1,5	16744		25116		25116	–	27125
						–		–		–	2009	
42	227	2113-0804-1101	Просмоленный канат	кг	440	575		253000		253000	–	273240
						–		–		–	20240	
43	229	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	7027	874,07	19,81	6142119	139205	4049886	1833713	8613899
						277,93	2,66	1953028	18706	–	638067	
		Раздел 7 Пожарный гидрант Н -2,25м (130шт)										
44	230	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	50	50601,72	181,72	2530086	9086	2419626	104219	2845049
						2027,48	77,96	101374	3898	–	210744	

Итого	**21 628 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 274 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	433 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 143 914
- накладные расходы, тенге	3 174 819
в т.ч. зарплата, тенге	285 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 602 112
Всего	**21 628 481**

Локальная смета № 2-3-2. Поселковая водопроводная сеть - II участок

Раздел 2 Трубопроводы

1	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,20094	1369548,12	513133,27	275197	103109	72119	128702	436211
						497506,72	149462,53	99969	30033	–	32312	
2	40	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0131	171679,39	39541,98	2249	518	751	1151	3672
						74809,16	13969,47	980	183	–	272	
3	41	1122-0601-0505	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0054	212777,78	44074,07	1149	238	461	529	1812
						83333,33	15555,56	450	84	–	134	
4	42	1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,152	143500	39111,84	21812	5945	4515	13319	37941
						74684,21	13828,95	11352	2102	–	2810	

Итого	**479 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 846
- накладные расходы, тенге	143 701
в т.ч. зарплата, тенге	12 933
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 528

Всего **479 636**

Локальная смета № 2-3-5. Поселковая водопроводная сеть - III участок

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	275	154,16	145,89	42395	40119	–	8904	55403
					8,28	36,69	2276	10090	–	4104	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	204	1988,45	–	405643	–	–	292063	753522
					1988,45	–	405643	–	–	55816	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,5	160,2	75,96	13537	6419	–	7250	22450
					84,24	34,93	7118	2952	–	1663	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	522,5	864,11	–	451496	–	–	325077	838699
					864,11	–	451496	–	–	62126	
5	5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1111,5	38,08	38,08	42328	42328	–	9280	55737
					–	11,6	–	12889	–	4129	
6	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1722	18,35	18,35	31606	31606	–	6929	41618
					–	5,59	–	9624	–	3083	
7	7 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5434,5	34,46	34,46	187276	187276	–	52962	259457
					–	13,54	–	73558	–	19219	
8	8 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5434,5	3,36	3,36	18271	18271	–	5208	25357
					–	1,33	–	7233	–	1878	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	160,21	76	2243	1064	–	1201	3720
					84,21	34,93	1179	489	–	276	

Итого **2 055 963**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	867 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 835
- накладные расходы, тенге	708 874
в т.ч. зарплата, тенге	63 799
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 294
Всего	**2 055 963**

Локальная смета № 4-2-3. Кабельная линия -0,4кв.

Раздел 1 КЛ-0,4кв

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1657	–	4971	–	–	3579	9234
					1657	–	4971	–	–	684	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	864	–	2592	–	–	1866	4815
					864	–	2592	–	–	357	
3	3 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	219,89	219,89	5937	5937	–	1642	8185
					–	84,48	–	2281	–	606	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	35,11	35,11	948	948	–	249	1293
					–	12,81	–	346	–	96	
5	5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	17,33	17,33	468	468	–	123	638
					–	6,33	–	171	–	47	
6	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	164	483,45	403,59	79286	66189	–	28473	116380
					79,86	161,27	13097	26449	–	8621	
7	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	183	348,51	155,51	63777	28459	8525	25678	96611
					146,41	48,48	26793	8871	–	7156	
8	8 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	56	375,66	169,27	21037	9479	2614	8616	32025
					159,71	53,96	8944	3022	–	2372	
9	9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4	654	362,25	2616	1449	528	806	3696
					159,75	120,25	639	481	–	274	
10	10 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	8	835,88	491	6687	3928	1055	2175	9571
					213	164,63	1704	1317	–	709	
11	11 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	16	325,5	147	5208	2352	726	2064	7854
					133,13	46,06	2130	737	–	582	
12	12 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	454,25	209,25	5451	2511	544	2291	8361
					199,67	65,5	2396	786	–	619	
13	13 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене в колодце НР = 72 %	м кабеля	2	450	181,5	900	363	138	366	1367

2	7 1101-0104-0210				–	19,01	–	4772	–	1528	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта -до 40м НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3;	м3 грунта	251	157,32	157,32	39488	39488	–	8657	51997
3	8 1127-0401-0101				–	47,9	–	12024	–	3852	
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	75,6	2874,15	1040,37	217286	78652	127900	30357	267454
4	9 1127-0403-0201				141,98	229,81	10734	17374	–	19811	
		Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	756	1679,56	222,7	1269746	168360	1075889	80179	1457919
5	16 1127-0401-0101				33,73	64,47	25497	48743	–	107994	
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,42	2874,54	1040,59	15580	5640	9170	2176	19176
6	17 1127-0201-1002				142,07	229,7	770	1245	–	1420	
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	313	1960,95	31,54	613776	9873	364892	262233	946090
7	18 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 - БР100.30.15	м3	13,46	763,61 56907	12,13	239011 765968	3797	– 765968	70081 –	827245
	Раздел 4 Фундаменты для КТПН				–		–		–	61277	
8	25 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	154	146	231	219	–	48	301
9	26 1101-0104-0402				8	36,67	12	55	–	22	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	35,33	35,33	53	53	–	14	72
10	27 1101-0104-0408				–	12,67	–	19	–	5	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	17,33	17,33	26	26	–	6	35
11	28 1108-0101-0202				–	6	–	9	–	3	
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	11613	1738	11613	1738	9006	1495	14157
12	29 1108-0101-0201				869	739	869	739	–	1049	
		Устройство ПГС основания под фундаменты НР = 93 %	м3 основания	1,5	3918	1021,33	5877	1532	3149	1680	8162
13	30 1107-0501-0104				797,33	406,67	1196	610	–	605	
		Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4902,5	2768	9805	5536	1432	5914	16977

14	31 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 - ФБС24.5.6	м3	1,358	1418,5	1087,5	2837	2175	–	1258	
					33621		45657		45657	–	49310
15	32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	–		–		–	3653	
					874,17	19,79	4196	95	2767	1253	5885
16	33 1109-0601-0102	Монтаж полосовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,008	277,92	2,71	1334	13	–	436	
					58250	2500	466	20	31	289	815
17	34 2105-0106-2402	Полоса 5х50	т	0,008	51875	500	415	4	–	60	
					278683		2229		2229	–	2407
		Раздел 5 Фундамент под дизельную подстанцию									
		5.1 Земляные работы									
18	35 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1	–		–		–	178	
					1657	–	1657	–	–	1193	3078
		5.2 Устройство под фундамент									
19	36 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	–		–		–	228	
					3524	1020	1762	510	853	561	2509
20	37 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	798	408	399	204	–	186	
					3471,5	1846,75	13886	7387	1994	8654	24343
21	38 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 -ФБС 12.4.6,ФБС8.4.6	м3	1,297	1126,25	707,25	4505	2829	–	1803	
					35423		45944		45944	–	49620
22	39 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,5	–		–		–	3676	
					874,11	19,84	16171	367	10662	4828	22679
					277,95	2,65	5142	49	–	1680	

Итого	**3 790 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	294 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	335 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 467 543
- накладные расходы, тенге	412 973
в т.ч. зарплата, тенге	37 167
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 805
Всего	**3 790 865**

Неучтенные прямые затраты из Акта выполненных работ №16. Локальная смета № 2-1-4. Технологическое оборудование (приобретение насосов-6шт). Учесть в Справке №18 **3 202 512**

в том числе

- оборудование, тенге 3 202 512

			Всего по объекту									**41 374 223**
			в том числе оборудования, прочие затраты									**3 232 937**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									610 261
			Итого									**41 984 484**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**1 150 921**
			Итого									**43 135 405**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									798 049
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**43 933 454**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									**17 573 382**
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									**27 678 076**
			Итого									**45 251 457**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**40 726 311,73**
			НДС (12 %)									4 887 157,41
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**45 613 469,14**

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Шалкар-Проект" ГСЛ №006061

_____ **Абдалиева Г.В.**

Приказ № 17 от 18.02.2021г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**

ИИН 800930301626 Аттестат KZ70VJE00037931 от 18.05.2018г.