Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 15
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 09.03.2020

Акт приемки выполненных работ №3
от 24.09.2020 года за сентябрь 2020 года

за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1-3 Площадка водозаборных сооружений - НВК									
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
9	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	5974	1961	11948	3922	1143	7933	21471
					3441,5	565	6883	1130	–	1590	
11	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1863	77,8	18630	778	3273	14793	36097
					1457,9	36,3	14579	363	–	2674	

12 2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	35384		353840		353840		382147
13 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2367,5	177,25	9470	709	490	8236	19122
				2067,75	12	8271	48	–	1416	
15 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	755,05	43,45	15101	869	929	13170	30533
				665,15	–	13303	–	–	2262	
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,029	967172,41	496275,86	28048	14392	543	16882	48524
				452172,41	135862,07	13113	3940	–	3594	
21 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	412000	67166,67	4944	806	112	4256	9936
				335500	22750	4026	273	–	736	
23 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	902916,67	36500	10835	438	7544	2831	14759
				237750	583,33	2853	7	–	1093	
24 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	53666,67	–	644	–	19	619	1364
				52083,33	–	625	–	–	101	

25 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2498	431449,16	82522,02	107776	20614	3028	90420	214052
				336805,44	28819,06	84134	7199	–	15856	
31 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0594	3037037,04	320808,08	180400	19056	142007	21431	217977
				325538,72	38888,89	19337	2310	–	16146	
32 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0594	88973,06	–	5285	–	1570	3678	9680
				62542,09	–	3715	–	–	717	
33 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	756217,39	230304,35	17393	5297	1117	12551	32340
				477347,83	73869,57	10979	1699	–	2396	
34 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	23,092	4266		98510		98510		106391
35 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	2241913,04	207217,39	51564	4766	39903	7634	63934
				299782,61	35478,26	6895	816	–	4736	
36 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,023	77695,65	–	1787	–	349	1424	3468
				62521,74	–	1438	–	–	257	

Раздел 3 Канализация К3

38 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1906	78	3812	156	654	3044	7404
				1501	36,5	3002	73	–	548	
39 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158		90891
40 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	986,75	58	3947	232	245	3435	7973
				867,5	–	3470	–	–	591	
41 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492		11331
42 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1502,5	108	6010	432	372	5201	12108
				1301,5	12	5206	48	–	897	
43 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 4 шт)	шт.	8	4471		35768		35768		38629
44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
				460,25	229,5	1841	918	–	651	
45 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3037		12148		12148		13120

46 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	4	4371		17484		17484		18883
47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	967111,11	496259,26	26112	13399	505	15717	45175
				452148,15	135851,85	12208	3668	–	3346	
48 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578		12504
49 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0185	431243,24	145621,62	7978	2694	111	5847	14931
				279621,62	39621,62	5173	733	–	1106	
50 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,685	1526		28513		28513		30794
51 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	411777,78	67111,11	3706	604	83	3192	7450
				335444,44	22777,78	3019	205	–	552	
52 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	1136		10265		10265		11086

53 1122-0601-0301										
	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,009	902888,89	36555,56	8126	329	5658	2124	11070
				237666,67	666,67	2139	6	–	820	
54 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,028	479750	106750	13433	2989	419	10966	26351
				358035,71	37571,43	10025	1052	–	1952	
55 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	2518		70786		70786		76449
56 1122-0601-0303										
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1472714,29	38571,43	41236	1080	33434	6676	51745
				240071,43	750	6722	21	–	3833	
	Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы									
57 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,805	41860,39	8953,46	75558	16161	30519	34709	119088
				15998,89	3424,93	28878	6182	–	8821	
58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,32	21316,87	8848,23	241307	100162	35634	142659	414683

				9320,76	3408,92	105511	38589	–	30717	
72 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	3141,95	516,67	5467	899	2441	2104	8177
				1222,41	121,26	2127	211	–	606	
73 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=6,000;	м2	1,74	786		1368		1368		1477
74 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=6,000;	м2 покрытия по фермам	1,74	62,64	2,3	109	4	31	68	191
				42,53	1,15	74	2	–	14	
75 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=6,000;	м2	1,74	6708,62	18,39	11673	32	9076	2321	15114
				1474,14	8,05	2565	14	–	1120	
76 2113-0816-2305	Резина прессованная К=6,000;	кг	1,2	1143		1372		1372		1482
77 2113-0211-0501	Петля накладная К=6,000;	шт.	12	295		3540		3540		3823
78 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,0042	276039		1159		1159		1252
79 1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,25	33096	2112	8274	528	6317	1430	10480
				5716	436	1429	109	–	776	
80 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,15412	544342		83894		83894		90606
81 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,6	77,83	2,17	358	10	162	130	527
				40,43	0,43	186	2	–	39	
82 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,6	73,26	1,52	337	7	221	77	447

				23,7	0,43	109	2	–	33	
	Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы									
97 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,6	78,33	2,5	282	9	127	101	414
				40,56	–	146	–	–	31	
98 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,6	73,61	1,67	265	6	174	59	350
				23,61	–	85	–	–	26	
99 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	3142,76	516,55	4557	749	2035	1753	6815
				1222,76	120,69	1773	175	–	505	
100 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=5,000;	м2	1,45	786		1140		1140		1231
101 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=5,000;	м2 покрытия по фермам	1,45	62,07	2,07	90	3	26	57	159
				42,07	1,38	61	2	–	12	
102 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	6708,97	18,62	9728	27	7563	1935	12596
				1474,48	8,28	2138	12	–	933	
103 2113-0816-2305	Резина прессованная К=5,000;	кг	1	1143		1143		1143		1234
104 2113-0211-0501	Петля накладная К=5,000;	шт.	10	295		2950		2950		3186
105 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0035	276039		966		966		1043
106 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,19	28621,05	–	5438	–	4609	771	6706

				4363,16	–	829	–	–	497		
107	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	2,8	5441,07	1655	15235	4634	8390	3806	20564
					789,64	672,14	2211	1882	–	1523	
108	1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	2,8	19430	1066,79	54404	2987	48215	3473	62507
					1143,57	219,29	3202	614	–	4630	

Итого **2 492 633**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 394 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 72 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 230 122

Накладные расходы, тенге 460 244

Сметная прибыль (8 %), тенге 184 638

Всего **2 492 633**

Локальная смета 6-1-5 Наружные сети водопровода

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	19	2569,68	173,37	48824	3294	10535	35979	91587
					1841,84	70,89	34995	1347	–	6784	
12	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	19	49783		945877		945877		1021547
13	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	575		36800		36800		39744
14	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	977		60574		60574		65420
15	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1274		14014		14014		15135

16 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,5	26	6855	156	1039	5676	13533
				943,33	12,17	5660	73	–	1002	
17 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909		143454		143454		154930
18 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1907	78	1907	78	328	1522	3703
				1501	36	1501	36	–	274	
19 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079		45445
20 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	2796,78	181,44	50342	3266	8445	39754	97304
				2146,17	84,72	38631	1525	–	7208	
22 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	60737,33	51,83	364424	311	353304	10844	405289
				1801,5	24,17	10809	145	–	30021	
23 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	128	512,81	28,98	65640	3709	2703	58636	134218
				462,72	–	59228	–	–	9942	
24 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 62 шт)	шт.	124	592		73408		73408		79281

25	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 4 шт)	шт.	8	931		7448		7448		8044
26	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 12 шт)	шт.	74	1369		101306		101306		109410
27	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	986,83	58	5921	348	367	5154	11961
					867,67	–	5206	–	–	886	
28	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных - 6 шт)	шт.	12	2623		31476		31476		33994
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	98	1502,35	108,03	147230	10587	9106	127436	296639
					1301,4	12,1	127537	1186	–	21973	
32	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	547		33914		33914		36627
33	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	593		2372		2372		2562
34	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	778		9336		9336		10083

35	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1411	8466	8466	9143
36	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	3037	212590	212590	229597
37	2302-0302-1004	Отвод полиэтиленовый сварной 30-60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	360	15120	15120	16330
38	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	284	1704	1704	1840
39	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	180	540	540	583
40	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	277	277	277	299
41	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	692	1384	1384	1495
42	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1548	9288	9288	10031
43	2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2908	5816	5816	6281
44	2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4675	9350	9350	10098

45 2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1147		71114		71114		76803
46 2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1195		9560		9560		10325
47 2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1913		22956		22956		24792
48 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2175		13050		13050		14094
49 2302-0304-2513	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	4371		305970		305970		330448
50 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка пожарных подставок и тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,781	281779,77	14411,01	220070	11255	182970	28840	268823
				33092,19	4207,43	25845	3286	–	19913	
51 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,337	967133,53	496255,19	325924	167238	6307	196175	563867
				452163,2	135839,76	152379	45778	–	41768	
52 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	42	316		13272		13272		14334

53	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827	827	827	893
54	2302-0103-3426	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	880	3520	3520	3802
55	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	726	15246	15246	16466
56	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	5789	57890	57890	62521
57	2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	62	517	32054	32054	34618

58	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909		1818		1818		1963
59	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	909		45450		45450		49086
60	2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	909		4545		4545		4909
61	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32/38/57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3014		12056		12056		13020
71	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2945,13457	2843		8373018		8373018		9042859
78	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	62	521,02	25,92	32303	1607	929	29907	67187
					480,11	12,1	29767	750	–	4977	

79 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	1837,5	108,5	3675	217	601	2847	7044
				1428,5	24	2857	48	–	522	
80 2900-0000-0001(пл)	Счетчик воды Unimag Cyble, DN 15	шт	62	9286		575732		575732		621791
81 2900-0000-0002(пл)	Счетчик воды Unimag Cyble, DN 50	шт	2	12768		25536		25536		27579
82 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	64	40350		2582400		2582400		2788992
								–	206592	
	Раздел 3 Колодцы круглые									
85 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	16230		405750		405750		438210
86 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	22502		337530		337530		364532
87 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	13998		699900		699900		755892
88 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	16936		423400		423400		457272
89 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	16977		492333		492333		531720

90 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22565		428735		428735		463034
91 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	9672		386880		386880		417830
92 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	15965		399125		399125		431055
93 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	20749		311235		311235		336134
94 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	2456		98240		98240		106099
95 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4731		42579		42579		45985
96 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	40	32649		1305960		1305960		1410437
97 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	11,6	3142,5	516,64	36453	5993	16278	14028	54519
				1222,59	121,12	14182	1405	–	4038	
98 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	11,6	786		9118		9118		9847

99 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=0,290;	м2 покрытия по фермам	11,6	62,24	1,98	722	23	207	452	1268
				42,41	0,86	492	10	–	94	
100 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=0,290;	м2	11,6	6709,14	18,79	77826	218	60507	15471	100761
				1474,22	7,67	17101	89	–	7464	
101 2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	8	1143		9144		9144		9876
102 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	80	295		23600		23600		25488
103 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=40,000;	т	0,028	276039		7729		7729		8347
104 1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,15	33101,4	2113,02	71168	4543	54331	12305	90151
				5718,14	435,81	12294	937	–	6678	
106 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25,3	77,94	2,29	1972	58	889	711	2898
				40,51	0,24	1025	6	–	215	
107 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	25,3	73,48	1,62	1859	41	1219	417	2458
				23,68	0,24	599	6	–	182	
	Раздел 4 Колодцы прямоугольные									
111 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,85	17889		462431		462431		499425

112 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,07	37763		266984		266984		288343
113 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2456		19648		19648		21220
114 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9672		77376		77376		83566
115 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	32649		261192		261192		282087
116 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	2,32	3142,67	516,81	7291	1199	3256	2805	10904
				1222,41	121,12	2836	281	–	808	
117 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	2,32	786		1824		1824		1970
118 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=0,290;	м2 покрытия по фермам	2,32	61,64	1,72	143	4	41	90	252
				42,24	0,86	98	2	–	19	
119 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=0,290;	м2	2,32	6708,62	18,53	15564	43	12101	3094	20151
				1474,14	7,76	3420	18	–	1493	
120 2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	1,6	1143		1829		1829		1975

121 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	16	295		4720		4720		5098
122 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,0056	276039		1546		1546		1670
123 1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,5	33104	2114	16552	1057	12636	2862	20967
				5718	436	2859	218	–	1553	
124 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,1624	544342		88401		88401		95473
125 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	77,76	2,24	381	11	172	138	561
				40,41	0,41	198	2	–	42	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,9	73,47	1,63	360	8	236	81	476
				23,67	0,41	116	2	–	35	
127 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	4,48	5441,07	1654,69	24376	7413	13425	6092	32905
				789,73	672,32	3538	3012	–	2437	
128 1106-0101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	4,48	19430,13	1067,19	87047	4781	77143	5556	100011
				1143,53	219,42	5123	983	–	7408	

Итого	**24 539 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 328 891
Накладные расходы, тенге	606 872
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 817 719

Всего					**24 539 236**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				27 031 869				
в том числе оборудование	Тенге				0				
в том числе СМР	Тенге				**27 031 869**				
Временные здания и сооружения 2%	Тенге		2%		540 637				
Итого с временными	Тенге				**27 572 506**				
Затраты на производства СМР в зимнее время 3,63%	Тенге		3,63%		1 000 882				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге				**28 573 388**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге				**0**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге				**28 573 388**				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%		571 468				
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				29 144 856				
Итого в текущих ценах 2020г. К=1,050	Тенге		1,05		30 602 099				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				30 602 099				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,9		**27 541 889**				
НДС	Тенге		12%		3 305 027				
Стоимость строительства с НДС	Тенге				**30 846 916**				

30846916

Закзчик:
и.о. Руководителя КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" — **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик :
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" — **Искаков Б.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — **Абдрахманов А.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО"Innovation center project" — **Жапаров Ж.С.**