Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (область Жетісу)»

Договор подряда (контракт): №30011 от 2023-03-28, доп соглашение №230011/02 от 2024-06-06

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (область Жетісу)»	12 971 044	11 581 289							1 389 755	12 971 044
Удержание аванса 30%										3 891 313
Итого к оплате:									24 472 220	9 079 731

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу

Руководитель Кабидолла Б.Б

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Директор Боскыбаев Д.Б.

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор Момбеков Ж.А.

(подпись, м.п.)

"SANA-2015", Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
24ИКС60
Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30011 от 2023-03-28, доп соглашение №230011/02 от 2024-06-06

Акт приемки выполненных работ

за Июнь

на Наружные слаботочные сети, Наружные сети водоснабжения, Теплотрасса

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	14,5794	303,04	303,04	4418	4418	–	653	5477	
						–	62,21	–	907	–	406		
2	2	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	117,9606	389,22	389,22	45913	45913	–	6786	56915	
						–	79,9	–	9425	–	4216		
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16,02	1862,04	–	29830	–	–	21478	55413	

						1862,04	–	29830	–	–	4105		
4	4	1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную мягким грунтом НР=72 %	м3 грунта	7,28	962	–	7003	–	–	5042	13009	
						962	–	7003	–	–	964		
5	5	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка мягким грунтом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	47,45	303,04	303,04	14379	14379	–	2125	17824	
						–	62,21	–	2952	–	1320		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	47,45	186,35	83,32	8842	3954	–	4980	14928	
						103,03	42,71	4889	2027	–	1106		
7	7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	100,17	32,21	32,21	3226	3226	–	968	4530	
						–	13,43	–	1345	–	336		
8	8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	100,17	82,11	82,11	8225	8225	–	2588	11678	
						–	35,89	–	3595	–	865		
9	9	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	11,65	264,38	264,38	3080	3080	–	403	3762	
						–	48,11	–	560	–	279		
10	10	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Завоз мягкого грунта К=1,200; kстм=3;	т·км	13,98	195		2726		–	–	2944	
						–		–		–	218		
11	11	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	71,6625	193		13831		–	–	14937	
						–		–		–	1106		
12	12	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Вывоз лишнего грунта К=1,750; kстм=10;	т·км	71,6625	340		24365		–	–	26314	
						–		–		–	1949		

		Раздел 2 Наружные слаботочные сети												
13	13	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,704	181455,08	–	127744	–	2558	95141	240716		
						177821	–	125186	–	–	17831			
14	14	1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,015	169422,08	–	2541	–	55	1890	4785		
						165788	–	2487	–	–	354			
15	17	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР=61 %	м кабеля	369	366,05	115,37	135072	42572	339	67023	218263		
						249,76	48	92161	17712	–	16168			
16	18	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР=61 %	м кабеля	89	471,44	149,4	41958	13297	82	20808	67787		
						321,12	62,15	28580	5531	–	5021			
17	19	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	19	98,33	0,91	1868	17	355	1082	3186		
						78,75	0,39	1496	7	–	236			
18	22	1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР=61 %	шт.	1	3196,32	472,32	3196	472	–	1751	5343		
						2724	146,43	2724	146	–	396			
19	24	1310-0205-0103	Монтаж сплиттера, прим. НР=61 %	кассета	3	113,89	–	342	–	–	209	595		
						113,89	–	342	–	–	44			
20	26	1310-0205-0103	Монтаж оптической полки, прим. НР=61 %	кассета	1	113,89	–	114	–	–	70	199		
						113,89	–	114	–	–	15			
21	28	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под ОРШ НР=91 %	м3	0,18	7907,72	1233,92	1423	222	–	1147	2776		
						6673,8	325,67	1201	59	–	206			

22	29	1310-0902-0903	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте НР=61 %	шкаф	1	16396,81	2776,81	16397	2777	–	9013	27443	
						13620	1155,17	13620	1155	–	2033		
23	31	1310-0603-0121	Муфта соединительная прямая. Монтаж с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) на кабеле емкостью до 7х4 НР=61 %	муфта	2	22308	–	44616	–	–	27216	77579	
						22308	–	44616	–	–	5747		
24	33	1308-0201-0802	Прокладка патчкорда НР=72 %	м кабеля	84	443,46	191,79	37251	16110	3373	16761	58333	
						211,51	65,62	17767	5512	–	4321		
		Раздел 3 Устройство колодцев											
25	36	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	6	59323,43	3189,54	355941	19137	273701	54210	442963	
						10517,02	1371,16	63102	8227	–	32812		
26	37	1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76 %	колодец	1	63329,84	3622,02	63330	3622	45629	11883	81230	
						14078,5	1557,08	14079	1557	–	6017		
27	40	1134-0201-0903	Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-3. Устройство НР=76 %	вставка	1	5862,54	–	5863	–	672	3944	10592	
						5190,13	–	5190	–	–	785		
28	42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	29,4	937,3	20,49	27557	602	16969	9375	39887	
						339,62	3,25	9985	96	–	2955		
29	47	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	18	1193,01	–	21474	–	404	16014	40487	
						1170,59	–	21071	–	–	2999		
30	48	1310-0902-0919	Ввод кабеля. Монтаж оборудования в ОРШ НР=61 %	ввод	3	5383,52	1486,18	16151	4459	1432	7390	25424	
						3420	618,26	10260	1855	–	1883		
		Раздел 5 Проколы											

31	53	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 %	м продавливания	15	10704,84	7494,07	160573	112411	162	115042	297664	
						3199,94	4547,01	47999	68205	–	22049		
32	54	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 %	м продавливания	15	10704,84	7494,07	160573	112411	162	115042	297664	
						3199,94	4547,01	47999	68205	–	22049		
		Итого						**2 170 647**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						591 701					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						411 304					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						199 078					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						345 893					
		- перевозка грузов, тенге						40 922					
		- накладные расходы, тенге						620 034					
		в т.ч. зарплата, тенге						55 803					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						160 791					
		Всего						**2 170 647**					
		Раздел 2 Наружные сети водоснабжения											
33	11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,028	416472,5	112783,78	11661	3158	89	9362	22705	
						300506	37234,85	8414	1043	–	1682		
34	12	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм К=1,010;	м	28,28	1072		30316		30316	–	32741	
						–		–		–	2425		
35	13	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,028	79027,77	–	2213	–	249	1944	4490	
						70143	–	1964	–	–	333		
36	14	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	19442,08	332,31	19442	332	10244	8774	30473	

						8865,35	88,32	8865	88	–	2257		
37	15	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026		39026		39026	–	42148	
						–		–		–	3122		
38	16	244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228		18228		18228	–	19686	
						–		–		–	1458		
39	17	242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10147		10147		10147	–	10959	
						–		–		–	812		
40	18	1122-0901-0101	Вентили д. 32 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1456,4	32,85	1456	33	155	1272	2946	
						1268,96	16,27	1269	16	–	218		
41	19	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	8727		8727		8727	–	9425	
						–		–		–	698		
42	20	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521		1042		1042	–	1125	
						–		–		–	83		
43	21	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227		454		454	–	490	
						–		–		–	36		
44	22	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 57 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	1456,4	32,85	4369	99	464	3817	8841	
						1268,96	16,27	3807	49	–	655		
45	23	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	–	41683	

						–		–		–	3088		
46	24	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0964	92403,56	3449,25	8908	333	3048	5636	15708	
						57340,2	1708,35	5528	165	–	1164		
47	25	241-509-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ТФПП ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	2	282421		564842		564842	–	610029	
						–		–		–	45187		
48	26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,00089	1168777,11	542169,03	1040	483	17	697	1876	
						607888,8	182624,97	541	163	–	139		
49	27	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043		1043		1043	–	1126	
						–		–		–	83		
50	28	1122-0801-0201	Втулка. Установка НР=99 %	шт.	6	1587,5	968,57	9525	5811	–	5510	16238	
						618,93	308,66	3714	1852	–	1203		
51	29	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	4524		18096		18096	–	19544	
						–		–		–	1448		
52	30	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978		1956		1956	–	2112	
						–		–		–	156		
53	31	261-301-1381	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	9585		38340		38340	–	41407	
						–		–		–	3067		
54	32	261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 76 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2914		5828		5828	–	6294	
						–		–		–	466		

55	33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	13	1587,5	968,57	20638	12591	–	11938	35182	
						618,93	308,66	8046	4013	–	2606		
56	34	241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм К=3,000;	м	0,6	6601		3961		3961	–	4278	
						–		–		–	317		
57	35	241-201-0921	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм К=4,000;	м	0,8	13523		10818		10818	–	11683	
						–		–		–	865		
58	36	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	7061		7061		7061	–	7626	
						–		–		–	565		
59	37	245-405-0208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	комплект	4	34621		138484		138484	–	149563	
						–		–		–	11079		
60	38	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	1	12182		12182		12182	–	13157	
						–		–		–	975		
61	39	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	1	7232,34	3574,63	7232	3575	222	4662	12846	
						3435,42	1274,37	3435	1274	–	952		
62	40	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	2	48683,28	206,67	97367	413	91996	5098	110662	
						2478,84	95,29	4958	191	–	8197		
63	41	1134-0201-0804	Установка указателя НР=76 %	шт.	4	802,15	–	3209	–	–	2439	6100	
						802,15	–	3209	–	–	452		
64	42	252-207-2701	Стрелочный указатель, прим.	шт.	4	5322		21288		21288	–	22991	
						–		–		–	1703		
65	43	1122-0301-0108	Лотки полутрубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,028	1751294,35	749106,43	49036	20975	2885	32626	88195	

						899136	277857,93	25176	7780	–	6533		
66	45	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,028	2593919,07	169868,69	72630	4756	59186	9574	88780	
						310275	35106,4	8688	983	–	6576		
		Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 4 шт											
67	46	1108-0101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство НР=93 % К=4,000;	м3 основания	0,70684	4497,24	1102,12	3179	779	1711	967	4478	
						974,22	497,19	689	351	–	332		
68	47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,51	23425,42	10295,22	152499	67022	3862	110345	283872	
						12536,9	4584,49	81615	29845	–	21028		
69	48	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	31954		127816		127816	–	138041	
						–		–		–	10225		
70	49	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	24874		174118		174118	–	188047	
						–		–		–	13929		
71	50	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17777		71108		71108	–	76797	
						–		–		–	5689		
72	51	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33605		67210		67210	–	72587	
						–		–		–	5377		
73	52	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33605		67210		67210	–	72587	
						–		–		–	5377		
74	53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4212		21060		21060	–	22745	
						–		–		–	1685		
75	54	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935		75740		75740	–	81799	
						–		–		–	6059		

76	55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08442	887579		74929		74929	–	80923	
						–		–		–	5994		
77	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	2,44818	84,84	1,93	208	5	125	55	284	
						31,84	0,32	78	1	–	21		
78	57	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,05616	998330,83	7846,05	56066	441	51422	5072	66029	
						74853,1	1675,81	4204	94	–	4891		
79	58	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05616	108313		6083		6083	–	6570	
						–		–		–	487		
80	59	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,15	15502		2325		2325	–	2511	
						–		–		–	186		
81	60	1108-0101-0307	Наружная поверхность колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	45,44	937,3	20,49	42591	931	26228	14489	61646	
						339,62	3,25	15432	148	–	4566		
		Итого						**2 652 025**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						189 632					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						121 737					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						48 056					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 909 936					
		- накладные расходы, тенге						234 277					
		в т.ч. зарплата, тенге						21 085					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						196 446					
		Всего						**2 652 025**					
		Раздел 3 Герметизация вводов теплосети д. 89 мм - 1 шт											
82	21	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,28	20673,29	179,78	5789	50	4994	743	7055	

						2659,32	47,34	745	13	–	523		
83	22	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	3132,67	230,25	3133	230	123	2768	6373	
						2779,92	16,27	2780	16	–	472		
84	23	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	3876,15	272,25	3876	272	241	3345	7799	
						3363,12	16,27	3363	16	–	578		
85	24	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	6195		6195		6195	–	6691	
						–		–		–	496		
86	25	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	8647		8647		8647	–	9339	
						–		–		–	692		
87	26	1126-0101-0301	Устройство сальников из минваты НР=76 %	м3 изоляции	0,049	65220,76	1255,57	3196	62	1758	1069	4606	
						28080,9	601,99	1376	30	–	341		
88	27	1106-0101-0119	Устройство бетонного замка НР=91 %	м3	0,11	22479,18	1431,95	2473	158	1885	430	3135	
						3914,16	370,58	431	41	–	232		
		Раздел 4 Железобетонные конструкции канала											
89	28	1108-0101-0202	Основание под каналы щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	9,19	9287,17	1887,12	85349	17343	58250	16800	110321	
						1061,65	903,94	9757	8307	–	8172		
90	29	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	10,506	13730,3	3087	144251	32432	58571	76025	237898	
						5068,26	1064,24	53247	11181	–	17622		
91	30	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	6,63	75870		503018		503018	–	543259	
						–		–		–	40241		
92	31	225-202-1101	Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	м3	3,708	86631		321228		321228	–	346926	
						–		–		–	25698		
93	32	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	42	1298		54516		54516	–	58877	

						–		–		–	4361		
94	33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	2,5	17708	1168,03	44270	2920	37502	4172	52317	
						1539	294,98	3848	737	–	3875		
95	34	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	167,08	2056,43	15,87	343588	2652	238898	78521	455878	
						610,72	7,65	102039	1278	–	33769		
96	35	1106-1001-0101	Углы поворота. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	1,38	26806,26	2399,04	36993	3311	26521	7553	48110	
						5189,22	825,36	7161	1139	–	3564		
97	36	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=6,000;	т	0,0264	441876		11666		11666	–	12599	
						–		–		–	933		
98	37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,012	346394		4157		4157	–	4490	
						–		–		–	333		
99	38	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	167,08	816,72	44,39	136458	7417	51494	73918	227206	
						464,13	6,52	77547	1089	–	16830		
100	39	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумным праймером толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	167,08	587,23	44,39	98114	7417	13151	73918	185795	
						464,13	6,52	77547	1089	–	13763		
101	40	222-519-0201	Опоры скользящие	т	3,97152	821622		3263088		3263088	–	3524135	
						–		–		–	261047		
		Раздел 5 Монолитный участок УМ-1 - 1 шт, УМ-2 - 1 шт											
102	41	1106-1301-0104	Устройство монолитных участков УМ-1 НР=91 %	м3	0,16	33628,72	3396,44	5381	543	3197	1690	7637	

						10253,25	1347,95	1641	216	–	566		
103	42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02362	346394		8182		8182	–	8837	
						–		–		–	655		
104	43	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,0123	90578,25	19952,25	1114	245	18	868	2141	
						69147,5	8346,01	851	103	–	159		
105	44	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0123	470303		5785		5785	–	6248	
						–		–		–	463		
106	45	1106-1301-0104	Устройство монолитных участков УМ-2 НР=91 %	м3	0,1	33628,72	3396,44	3363	340	1998	1056	4773	
						10253,25	1347,95	1025	135	–	354		
107	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	346394		5030		5030	–	5432	
						–		–		–	402		
108	47	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,0123	90578,25	19952,25	1114	245	18	868	2141	
						69147,5	8346,01	851	103	–	159		
109	48	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0123	470303		5785		5785	–	6248	
						–		–		–	463		
		Итого						**5 896 266**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						344 209					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						75 637					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						25 493					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 695 916					
		- накладные расходы, тенге						343 744					
		в т.ч. зарплата, тенге						30 937					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						436 763					

		Всего						5 896 266					
		Итого по разделу						10 718 938					
		Временные здания и сооружения (1 %)						107 189					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %)						68 854					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						217 900					
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.						11 112 881					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)						12 190 830					
		НДС (12 %)						1 462 900					
		Итого						13 653 730					
		Итого ПО АКТУ с тендерной скидкой						12 971 044					

Составил (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной
Директор _____ Момбеков Ж.А.
(подпись)
М.П.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной
Инженер-эксперт _____ Батырханов Р.А.
(подпись)
М.П.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства,
Руководитель _____ Кабидолда Б.Б
(подпись)
М.П.