Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

ф-3

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №14
за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	от 28.06.2019г				
		№1	от 02.03.2020г				
		№2	от 25.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО	642 011 064,05	37 714 785,02							4 525 774,20	42 240 559,22
Всего к оплате										42 240 559,22

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Ордаханов Д.М.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ А.Н.Грохотов

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Кайрат Д.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кулынжон Кокпектинского района ВКО
Наименование объекта: Сети водопровода В1
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»
Договор № 42 от 28.06.2019г., Дополнительное соглашение №1 02.03.2020г., Дополнительное соглашение №2 25.02.2021г,

Форма 2В

Акт №14 от 23.09.2021г
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1									
	Раздел 2 Трубопроводы										
112	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,144	83465,28	–	12019	–	2995	8934	22629
					62666,67	–	9024	–	–	1676	
116	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	-0,029	408172,41	63310,34	-11837	-1836	-257	-10302	-23910
					336000	22827,59	-9744	-662	–	-1771	
117	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-29,116	1186		-34532		-34532		-37295
122	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,052	83459,55	–	171259	–	42670	127303	322447
					62665,2	–	128589	–	–	23885	

125	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	6,878	61270,43	–	421418	–	62242	355584	839162
					52220,99	–	359176	–	–	62160	
128	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,503	54493,04	–	27410	–	1143	26004	57687
					52220,68	–	26267	–	–	4273	
129	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	-3,86	408169,43	63308,29	-1575534	-244370	-34266	-1371086	-3182350
					335983,94	22807,51	-1296898	-88037	–	-235730	
130	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-1064,24	445		-473587		-473587		-511474
131	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	-2811,2	340		-955808		-955808		-1032273
132	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,86	54493,01	–	210343	–	8770	199557	442692
					52220,98	–	201573	–	–	32792	
	Раздел 4 Знак пожарного гидранта (19 шт)										
156	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=19,000;	шт.	19	4378,84	713,11	83198	13549	7998	71527	167103
					3244,79	240,95	61651	4578	–	12378	
157	2401-0201-0118	Знаки односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (прим.знак ПГ) К=19,000;	шт.	19	7161		136059		136059		146944

158	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=19,000;	м3	1,216	20283,72	1058,39	24665	1287	21986	1510	28269
					1144,74	219,57	1392	267	–	2094	
159	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=19,000;	м	38	1008		38304		38304		41368
160	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=19,000;	т	0,0342	245176		8385		8385		9056
161	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=38,000;	м2	19,76	79,55	1,57	1572	31	1073	326	2050
					23,68	0,2	468	4	–	152	

Раздел 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия

167	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	165	1326,62	93,14	218893	15368	196811	12226	249609
					40,69	27,92	6714	4606	–	18490	
168	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	660	148,97	0,02	98317	13	98232	78	106267
					0,11	–	72	–	–	7872	

169	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	165	1382,71	93,14	228147	15368	206065	12226	259603
					40,69	27,92	6714	4606	–	19230	
	Раздел 6 Приборы учета без установки										
170	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	214	2694		576516		576516		622637
171	2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	214	888		190032		190032		205235
									–	15203	

Итого	**-1 264 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-505 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-200 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-74 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 831
Накладные расходы, тенге	-566 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	-93 670

(локальная смета 2-3-1)

Сети канализации К13, К14

	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	525	143,3	135,78	75235	71282	–	15467	97958
					7,53	33,39	3953	17529	–	7256	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16	1809,19	–	28947	–	–	20842	53772

3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			1809,19	–	28947	–	–	3983	
		м3 грунта	26	157,62	149,35	4098	3883	–	842	5335
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;			8,27	36,73	215	955	–	395	
		м3 грунта	1	2081	–	2081	–	–	1498	3865
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			2081	–	2081	–	–	286	
		м3 грунта	518	31,78	31,78	16462	16462	–	4353	22480
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	11,67	–	6046	–	1665	
		м3 уплотненного грунта	518	142,67	65,99	73904	34184	–	40455	123508
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			76,68	31,79	39720	16467	–	9149	
		м3 грунта	26	786,35	–	20445	–	–	14720	37978
8 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;			786,35	–	20445	–	–	2813	
		м3 грунта	42	38,55	38,55	1619	1619	–	428	2211
9 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %			–	14,14	–	594	–	164	
		м3 мокрого грунта	7	1041	1041	7287	7287	–	3661	11824
				–	726,43	–	5085	–	876	

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,048	746958,33	219062,5	35854	10515	2391	26233	67054
					478083,33	73958,33	22948	3550	–	4967	
11	2301-0401-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием К=1,004;	м	48,192	8427		406114		406114		438603
12	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,048	2169229,17	192083,33	104123	9220	80489	15959	129689
					300291,67	35541,67	14414	1706	–	9607	
13	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2802,5	181	5605	362	947	4421	10828
					2148	85	4296	170	–	802	
14	2304-0103-3606	Затвор дисковыи поворотныи фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	2	50490		100980		100980		109058
15	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2	9385		18770		18770		20272
16	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1496	99,25	5984	397	374	5208	12087
					1303,25	12	5213	48	–	895	

17	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5069		20276		20276		21898
									–	1622	
	Раздел 3 Колодцы										
18	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,81	54130,68	8537,86	693414	109370	378742	246727	1015352
					16026,7	3428,34	205302	43917	–	75211	
19	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	27092		162552		162552		175556
20	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15266		30532		30532		32975
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	19844		396880		396880		428630
22	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22037		132222		132222		142800
23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3345		26760		26760		28901
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3612		28896		28896		31208
25	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,17348	550864		95564		95564		103209

26	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных деталей колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,22072	684826,93	5722,18	151155	1263	137593	14837	179271
					55722,18	1245,92	12299	275	–	13279	
27	1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	21453,33	1060	3218	159	2887	187	3677
					1146,67	220	172	33	–	272	
28	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6	5249		31494		31494		34014
29	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. Внутреннее оштукатуривание мокрых колодцев НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,063	1467,79	59,57	105773	4293	40825	51248	169583
					841,69	47,25	60655	3405	–	12562	
30	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,48	8466,67	1536,21	29464	5346	14085	11610	44360
					2883,05	666,09	10033	2318	–	3286	
31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	3,48	20284,48	1058,91	70590	3685	62921	4321	80904
					1144,83	219,54	3984	764	–	5993	

Итого **3 638 860**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 434 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 279 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 102 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 172 294

Накладные расходы, тенге 483 017

Сметная прибыль (8 %), тенге 269 545

(локальная смета 2-4-2) Насосная станция на водозаборной скважине поз.1

Вентиляция

Раздел 1 Система ВЕ1

1 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
				3184	12	3184	12	–	1129	
2 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
				1159	12	1159	12	–	214	
3 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362		4362		4711
4 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6896	4556,26	46,4	3142	32	1991	1109	4591
				1622,68	18,85	1119	13	–	340	
5 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	361000	4500	722	9	40	670	1503
				336500	2000	673	4	–	111	
6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072		6072		6558
7 2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278		278		300
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	–	5	–	1	5	11
				50000	–	4	–	–	1	

9 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59		59		64
								–	5	
	Итого					**35 871**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 139				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					147				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 864				
	Накладные расходы, тенге					6 064				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 657				
	(локальная смета 2-5-1) Насосная станция на водозаборной скважине поз.2									
	Общестроительные работы									
1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	211	143,31	135,78	30238	28649	–	6216	39370
				7,53	33,39	1589	7045	–	2916	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1809,25	–	7237	–	–	5211	13444
				1809,25	–	7237	–	–	996	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрый грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	102	157,64	149,35	16079	15234	–	3306	20936
				8,28	36,73	845	3746	–	1551	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2	2080,5	–	4161	–	–	2996	7730
					2080,5	–	4161	–	–	573	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	279	31,78	31,78	8867	8867	–	2344	12108
					–	11,67	–	3256	–	897	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	279	142,67	65,99	39806	18412	–	21789	66523
					76,68	31,79	21394	8869	–	4928	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с обвалованием. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31	786,35	–	24377	–	–	17551	45282
					786,35	–	24377	–	–	3354	
8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы (лишнии грунт). Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	27	38,56	38,56	1041	1041	–	275	1421
					–	14,15	–	382	–	105	
9	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	71	1237,61	1237,61	87870	87870	–	44148	142579
					–	863,61	–	61316	–	10561	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. В15 НР = 91 %	м3	2,7	26268,52	1109,26	70925	2995	54515	12804	90427
					4968,52	242,59	13415	655	–	6698	
11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	24101,06	1108,94	113275	5212	84711	22286	146406
					4968,51	242,13	23352	1138	–	10845	

12	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,675	48619,1	8538,51	81437	14302	40290	32262	122795
					16026,87	3428,66	26845	5743	–	9096	
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19844		39688		39688		42863
14	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15266		15266		15266		16487
15	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8712		17424		17424		18818
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3345		6690		6690		7225
17	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22037		22037		22037		23800
18	2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	26387		26387		26387		28498
19	2113-0814-2209	Скобы ходовые, МН4	кг	11,48	349		4007		4007		4328
20	1110-0201-0101	Крышка КД1 НР = 90 %	м2	0,31	3638,71	116,13	1128	36	1034	66	1290
					187,1	48,39	58	15	–	96	
21	1110-0116-0101	Крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	0,62	88,71	3,23	55	2	15	35	97
					61,29	1,61	38	1	–	7	

22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных закладных деталей для колодца. МН3, МН5, МН6, МН7 НР = 118 %	т стальных элементов	0,04036	684836,47	5748,27	27640	232	25159	2713	32781
				55723,49	1238,85	2249	50	–	2428	
23 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,00813	528167,28	8733,09	4294	71	3854	366	5033
				45387,45	3075,03	369	25	–	373	
24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжки по перекрытию НР = 94 %	м2 стяжки	1,66169	755,26	26,48	1255	44	690	509	1905
				313,54	12,64	521	21	–	141	
25 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=7,000;	м2 стяжки	11,63183	111,85	4,47	1301	52	1204	66	1476
				3,87	2,15	45	25	–	109	
26 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	26,7	2058,46	40,04	54961	1069	48450	5271	65051
				203,82	8,46	5442	226	–	4819	
27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	26,7	844,76	17,72	22555	473	15329	6341	31208
				252,92	2,43	6753	65	–	2312	
28 1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	13,5	5808,67	280,52	78417	3787	59435	14422	100266
				1125,56	23,11	15195	312	–	7427	
29 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 110 %	гильза	1	912	–	912	–	4	999	2064

				908	–	908	–	–	153	
30 1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	1	1049	1	1049	1	13	1139	2363
				1035	–	1035	–	–	175	
31 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0219	343444		7521		7521		8123
32 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2758	–	2758	–	755	1963	5099
				2003	–	2003	–	–	378	
33 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5189	–	5189	–	2562	2574	8384
				2627	–	2627	–	–	621	
34 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	1	267	111	267	111	–	176	478
				156	53	156	53	–	35	
35 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	1	1920	782	1920	782	–	1267	3442
				1138	370	1138	370	–	255	
36 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,01	116400	1100	1164	11	462	585	1889
				69100	500	691	5	–	140	
37 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,62	159,88	2,47	259	4	205	35	318
				30,86	–	50	–	–	24	

38 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,24	375	1,85	1215	6	1159	35	1350
				15,43	0,31	50	1	–	100	
39 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,87	8465,52	1535,63	7365	1336	3521	2903	11089
				2882,76	666,67	2508	580	–	821	
40 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	20284,48	1058,62	11765	614	10487	720	13484
				1144,83	218,97	664	127	–	999	

Итого	**1 148 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	492 874
Накладные расходы, тенге	213 373
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 055

(локальная смета 2-5-2) Насосная станция на водозаборной скважине поз.2

Вентиляция

Раздел 1 Система ВЕ1

1 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
				3184	12	3184	12	–	1129	
2 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
				1159	12	1159	12	–	214	
3 2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362		4362		4711

4 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6896	4556,26	46,4	3142	32	1991	1109	4591
				1622,68	18,85	1119	13	–	340	
5 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	361000	4500	722	9	40	670	1503
				336500	2000	673	4	–	111	
6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072		6072		6558
7 2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278		278		300
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	–	5	–	1	5	11
				50000	–	4	–	–	1	
9 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59		59		64
								–	5	

Итого	**35 871**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 864
Накладные расходы, тенге	6 064
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 657

(локальная смета 2-6-3) Здание водозабора (поз.3)

Отопление

1 1308-0305-1201	Электрообогреватель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1362	85,25	5448	341	75	3707	9887
				1258	29,25	5032	117	–	732	
2 2910-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ"БакоЭлектроСнаб"	Электрообогреватель ПЭТ-4, 1кВт	шт	4	5804		23216		23216		25073
								–	1857	

Итого	**34 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 291
Накладные расходы, тенге	3 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 589

(локальная смета 2-6-4) Здание водозабора (поз.3)

Вентиляция

1 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1332	46	1332	46	116	1158	2689
				1170	12	1170	12	–	199	
2 2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1689		1689		1689		1824
3 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,404	4556,93	44,55	1841	18	1167	651	2691
				1623,76	19,8	656	8	–	199	
4 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2463	38	2463	38	2017	412	3105

				408	12	408	12	–	230	
5 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,0202	63019,8	1039,6	1273	21	782	365	1769
				23267,33	495,05	470	10	–	131	

Итого	**12 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 771
Накладные расходы, тенге	2 586
Сметная прибыль (8 %), тенге	894

(локальная смета 2-6-5) Здание водозабора (поз.3)

Электроснабжение

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
				15743	2353	15743	2353	–	2973	
2 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930		10724
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,29	19,14	17929	134	9444	6013	25857
				1193	–	8351	–	–	1915	
4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310		1415
5 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310		2620		2620		2830

6	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430		1720		1720		1858
7	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
8	5850-0000-6010(пл)(об) ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления насосами ШУН-DOL-380-1-3-B0-C0-Dx-Ex	шт	1	203571		203571		–		203571
9	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2994	–	5988	–	1144	3488	10234
					2422	–	4844	–	–	758	
10	5850-0000-6001(пл)(об) ТОО "Элхон" РК	Датчик уровня ДС.П.З. IP54	шт	2	6921		13842		–		13842
11	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2994	–	5988	–	1144	3488	10234
					2422	–	4844	–	–	758	
12	5850-0000-6002(пл)(об) ТОО "Элхон" РК	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	шт	2	35192		70384		–		70384
13	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	

14	5108-0401-0213(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	57605		57605		–		57605
15	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2994	–	2994	–	572	1744	5117
					2422	–	2422	–	–	379	
16	2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, диапазон измерения от 0 °С до +30 °С, модель ДТКБ-53 (прим.)	шт.	1	10089		10089		10089		10896
17	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1445	169	1445	169	18	948	2584
					1258	59	1258	59	–	191	
18	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753		11613
19	1310-0902-1213	Коробка ответвительная. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %	шт.	2	68,5	–	137	–	3	82	237
					67	–	134	–	–	18	
20	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	263		526		526		568
21	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	5	1727,4	566,2	8637	2831	1026	4756	14464
					956	365	4780	1825	–	1071	

22	2307-0106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	5	22830		114150		114150		123282
23	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	шт.	5	652		3260		3260		3521
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	424,5	3	849	6	13	599	1564
					415	1	830	2	–	116	
25	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942		1884		1884		2035
26	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	465	4	465	4	8	327	855
					453	1	453	1	–	63	
27	2307-0220-0802	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	6829		6829		6829		7375
28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6	91,5	1,67	549	10	117	306	923
					70,33	0,5	422	3	–	68	

29	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	107,68	3,32	2692	83	556	1499	4526
					82,12	1,16	2053	29	–	335	
30	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	24	723,08	336,58	17354	8078	5788	4404	23499
					145,33	109,54	3488	2629	–	1741	
31	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	418917		2514		2514		2715
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	162990		3097		3097		3345
33	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	110664		664		664		717
34	2306-0201-0104	Кабели контрольные КВВ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	399308		9583		9583		10350
35	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	31	393,1	13,84	12186	429	3757	5832	19459
					258,06	3,23	8000	100	–	1441	
36	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	31	29		899		899		971
37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,08	1507,64	–	15197	–	–	10942	28230
					1507,64	–	15197	–	–	2091	

38 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,08	786,31	–	7926	–	–	5707	14724
				786,31	–	7926	–	–	1091	
39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	663,08	22,71	15914	545	11428	2949	20372
				164,21	6,46	3941	155	–	1509	
40 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	14	539,57	20,57	7554	288	4638	1948	10262
				187,71	5,57	2628	78	–	760	
41 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6003	274	48024	2192	36448	7265	59712
				1173	88,25	9384	706	–	4423	
42 2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	3448		3448		3448		3724
								–	276	

Итого **916 608**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 128 184
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 34 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге 264 663
- оборудование, тенге 345 402

Накладные расходы, тенге 101 384

Сметная прибыль (8 %), тенге 42 310

(локальная смета 2-7-4) Насосная станция II подъема поз.6

Отопление

1 1308-0305-1201	Электрообогреватель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1362,29	85,57	9536	599	131	6489	17307
				1258	29,43	8806	206	–	1282	

2	2910-0000-0003(пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Электрообогреватель ПЭТ-4, 1кВт	шт	7	5804		40628		40628		43878
									–	3250	
	Итого						**61 185**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 806				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						206				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						40 759				
	Накладные расходы, тенге						6 489				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						4 532				

(локальная смета 2-7-5) Насосная станция II подъема поз.6

Вентиляция

Раздел 1 Система ВЕ1

1	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,7004	4771,52	46,29	12885	125	8377	4344	18607
					1623,09	18,52	4383	50	–	1378	
2	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12	–	1129	
3	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3653	19	3653	19	247	3325	7536
					3387	6	3387	6	–	558	
4	2305-0310-0304	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-14 диаметром 400 мм	шт.	1	68654		68654		68654		74146
5	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1713,33	19,33	5140	58	3858	1222	6871

				408	7,67	1224	23	–	509	
6 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,0304	576,16	0,99	1746	3	543	961	2924
				395,99	0,33	1200	1	–	217	

Итого **125 323**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92
- материалы, изделия и конструкции, тенге 89 407

Накладные расходы, тенге 12 984

Сметная прибыль (8 %), тенге 9 283

(локальная смета 3-1-1) Сторожка (поз.7)

Общестроительные работы

Раздел 4 Покрытие

44 1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	9147,75	1511,25	36591	6045	13233	21941	63215
				4328,25	320,25	17313	1281	–	4683	
45 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,0408	6655		113407		113407		122480
46 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4734,25	1576	18937	6304	4187	11520	32894
				2111,5	329,25	8446	1317	–	2437	
47 2104-0109-0101	Плиты карнизные (прим.)	м3	0,322	76282		24563		24563		26528
								–	1965	

Раздел 5 Кровля

48	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой. Пароизоляция НР = 92 %	м2 кровли	22,9	519,78	7,47	11903	171	9583	2021	15038
					93,84	2,1	2149	48	–	1114	
49	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	3,435	13790,98	1592,14	47372	5469	–	33743	87604
					12198,84	726,64	41903	2496	–	6489	
50	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,020;	м3	3,5037	28328		99253		99253		107193
51	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	2,3	32791,3	1410,87	75420	3245	65095	7257	89291
					3078,26	351,3	7080	808	–	6614	
52	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	22,9	626,51	98,08	14347	2246	7382	4836	20718
					206,07	23,49	4719	538	–	1535	
53	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	343,5	19,8	1,46	6800	500	6038	356	7728
					0,76	0,36	262	125	–	572	
54	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0229	13755,46	1266,38	315	29	1	270	632
					12445,41	524,02	285	12	–	47	
55	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0229	269069		6162		6162		6655

56	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	22,9	230,83	1,05	5286	24	4586	632	6391
					29,52	0,48	676	11	–	473	
57	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	22,9	2266,64	20,39	51906	467	46174	4962	61417
					229,91	5,63	5265	129	–	4549	
58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	19,2	1025,89	13,49	19697	259	514	17468	40138
					985,63	3,28	18924	63	–	2973	
59	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	19,2	2319		44525		44525		48087
60	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. МН1,МН2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0308	654577,92	5714,29	20161	176	18269	2070	24009
					55714,29	1233,77	1716	38	–	1778	
61	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	12,6	3078,97	15,16	38795	191	35003	3364	45532
					285,79	4,44	3601	56	–	3373	
	Раздел 6 Двери										
62	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,8096	2695,62	43,66	4878	79	962	2670	8152
					2120,36	17,68	3837	32	–	604	

63	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8096	52307		94655		94655		102227
64	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870		940
65	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654		1654		1654		1786
66	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4102		4102		4102		4430
67	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,18934	3474,39	100,96	11081	322	6750	3744	16011
					1257	47,35	4009	151	–	1186	
68	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,18934	4992		15921		15921		17195
69	1115-0403-0304	Наличники. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,400;	м2 окрашиваемой поверхности	1,27574	1156,19	2,35	1475	3	275	958	2628
					938,28	0,78	1197	1	–	195	
70	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	435		1740		1740		1879
71	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1654		3308		3308		3573
72	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	436		872		872		942

73	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4102		8204		8204		8860
									–	656	

Раздел 7 Окна

74	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,938	3511,87	162,02	6806	314	4220	2175	9699
					1172,34	74,82	2272	145	–	718	
75	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,938	23888		46295		46295		49999
76	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,4	1177,14	4,29	1648	6	1341	275	2077
					215	2,86	301	4	–	154	
77	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4	1452		2033		2033		2196
78	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,4	1477,86	5	2069	7	1483	464	2736
					413,57	0,71	579	1	–	203	

Раздел 8 Перегородки

79	1110-0402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	3479,92	30	41759	360	26885	13187	59342
					1209,5	11,5	14514	138	–	4396	
80	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,7416	10514		7797		7797		8421
81	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	20	393,25	0,55	7865	11	1643	5594	14536
					310,55	0,2	6211	4	–	1077	
Раздел 9 Полы											
9.1 Тип 1											
82	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	11,63	201,63	28,72	2345	334	1236	845	3445
					66,64	10,66	775	124	–	255	
83	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,63	975,75	26,31	11348	306	6348	4553	17173
					403,61	12,9	4694	150	–	1272	
84	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=26,000;	м2 стяжки	302,38	144,63	4,46	43733	1348	41192	1727	49097
					3,95	2,13	1193	644	–	3637	
85	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,163	22929,49	6,88	26667	8	22700	3721	32819

				3404,13	–	3959	–	–	2431	
86 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00605	13553,72	1157,02	82	7	–	72	166
				12396,69	661,16	75	4	–	12	
87 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00605	269069		1628		1628		1758
88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,63	722,61	26,31	8404	306	4450	3570	12932
				313,67	12,9	3648	150	–	958	
89 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	34,89	103,73	4,44	3619	155	3329	196	4120
				3,87	2,12	135	74	–	305	
90 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	11,63	3658,04	19,78	42543	230	38035	4126	50403
				367,84	9,54	4278	111	–	3734	
9.2 Тип 2										
91 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,9	201,69	28,81	1190	170	627	429	1749
				66,61	10,68	393	63	–	130	
92 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,9	975,93	26,44	5758	156	3220	2311	8715
				403,73	12,88	2382	76	–	646	
93 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=26,000;	м2 стяжки	153,4	144,63	4,46	22186	684	20897	876	24907
				3,94	2,13	605	327	–	1845	

94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,59	22927,12	6,78	13527	4	11515	1888	16648
					3403,39	–	2008	–	–	1233	
95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00307	13680,78	1302,93	42	4	–	36	84
					12377,85	651,47	38	2	–	6	
96	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00307	269069		826		826		892
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,9	722,37	26,27	4262	155	2257	1810	6558
					313,56	12,88	1850	76	–	486	
98	1111-0101-2707	Покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,9	3259,32	120,68	19230	712	12830	5648	26868
					964,07	54,41	5688	321	–	1990	
	9.3 Устройство плинтусов										
99	1111-0101-4001	Плинтусы поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	12,8	338,67	0,78	4335	10	2904	1340	6129
					111,02	0,39	1421	5	–	454	
100	1111-0101-3904	Плинтусы из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	10,1	549,11	1,58	5546	16	2686	2680	8884
					281,58	0,69	2844	7	–	658	
	Раздел 10 Внутренняя отделка										
	10.0 Подраздел без наименования										
101	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,53	771,25	4,22	13520	74	4862	6886	22038
					489,67	1,37	8584	24	–	1632	

102 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,53	768,34	4,56	13469	80	4000	7542	22692
				535,6	2,17	9389	38	–	1681	
103 1115-0203-0203	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,73	1366,45	70,32	63854	3286	20005	34550	106276
				868,03	56,17	40563	2625	–	7872	
104 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	46,73	1356,11	10,57	63371	494	31797	24994	95434
				665,1	3,47	31080	162	–	7069	
105 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	19,29	1058,68	6,58	20422	127	8271	9654	32482
				623,33	2,23	12024	43	–	2406	
106 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,02	639,79	4,27	42239	282	13815	22620	70048
				426,26	2,01	28142	133	–	5189	
107 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,57	1305,32	40,34	4660	144	2577	1648	6813
				543,14	33,89	1939	121	–	505	

108	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,57	1058,82	6,72	3780	24	1531	1786	6011
					623,25	2,24	2225	8	–	445	
109	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,57	639,5	4,2	2283	15	746	1223	3786
					426,33	1,96	1522	7	–	280	
Раздел 11 Наружная отделка											
110	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	65,2	8579,45	209,59	559380	13665	350681	165091	782429
					2991,32	173,77	195034	11330	–	57958	
111	1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек НР = 80 %	м	21	623,67	1,9	13097	40	5874	5746	20350
					342,05	–	7183	–	–	1507	
112	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Окраска цоколя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	8,4	844,52	17,62	7094	148	4822	1994	9815
					252,86	2,38	2124	20	–	727	
113	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,678	73839,23	1166,67	50063	791	34058	11775	66785
					22439,53	411,5	15214	279	–	4947	

114	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	63	684,97	25,75	43153	1622	32396	8886	56202
					145	6,67	9135	420	–	4163	
115	2108-0102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=2,200;	м2	46,2	113		5221		5221		5639
116	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,100;	м2	23,1	86		1987		1987		2146
117	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,19	2083,53	4,77	8730	20	6977	1390	10930
					413,6	0,95	1733	4	–	810	

Раздел 12 Разные работы

12.1 Отмостка

118	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24,36	201,68	28,74	4913	700	2589	1771	7219
					66,67	10,67	1624	260	–	535	
119	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,654	5532,02	896	20214	3274	6779	10799	33494
					2780,79	363,16	10161	1327	–	2481	
120	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,436	20670,77	1058,7	50354	2579	44986	3025	57649
					1144,91	219,62	2789	535	–	4270	

12.2 Входная площадка

121	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,8	201,11	28,33	362	51	191	131	532

				66,67	10,56	120	19	–	39	
122	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчан-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	5533,33	896,3	1494	242	501	798	2475
					2781,48	362,96	751	98	–	183	
123	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	20672,22	1061,11	3721	191	3324	223	4260
					1144,44	216,67	206	39	–	316	
12.3 Козырек											
124	1109-0305-0401	Козырек. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,099	95848,48	1434,34	9489	142	158	6371	17129
					92818,18	444,44	9189	44	–	1269	
125	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. Каркас	т	0,042	439307		18451		18451		19927
126	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т. Покрытие козырька	т	0,057	438738		25008		25008		27009
127	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	531767		1021		1021		1103
128	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	5,8263	237,37	2,57	1383	15	1187	126	1630
					31,07	0,34	181	2	–	121	
129	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 % К=3,000;	м2	17,4789	219,69	1,6	3840	28	3540	190	4352
					15,56	0,23	272	4	–	322	

130 1115-0213-0703	Герметизация горизонтальных швов герметиком с лесов НР = 80 %	м шва	1,5	94	–	141	–	26	92	252
				76,67	–	115	–	–	19	

Итого **2 893 433**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 572 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 543 046

Накладные расходы, тенге 504 646

Сметная прибыль (8 %), тенге 214 330

(локальная смета 3-1-2) Сторожка (поз.7)

Электроснабжение

1 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
				15743	2353	15743	2353	–	2973	
2 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 12 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930		9930		9930		10724
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2561,29	19,14	17929	134	9444	6013	25857
				1193	–	8351	–	–	1915	
4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310		1415
5 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430		1720		1720		1858
6 2307-0204-1607	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5145		10290		10290		11113
7 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	622,67	–	1868	–	15	1130	3238

				617,67	–	1853	–	–	240	
8 2404-0207-3973	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	3	41		123		123		133
9 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	2051	890,25	8204	3561	517	4685	13920
				1031,5	595,25	4126	2381	–	1031	
10 2307-0102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами , модели RKL 260, мощность 2x60 Вт, степень защиты IP40 ГОСТ 17677-82	шт.	4	14093		56372		56372		60882
11 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	1	8776	3644	8776	3644	1968	3196	12930
				3164	1275	3164	1275	–	958	
12 2307-0106-1202	Светильники уличные, типа Granda NBT 17 F123, 220 В, мощность 23 Вт, IP 65 (прим.)	шт.	1	17726		17726		17726		19144
13 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	8	643		5144		5144		5556
14 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	шт.	1	652		652		652		704

15	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	424,5	3	849	6	13	599	1564
					415	1	830	2	–	116	
16	2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	234		468		468		505
17	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	424,5	3	849	6	13	599	1564
					415	1	830	2	–	116	
18	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942		1884		1884		2035
19	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	36	107,67	3,31	3876	119	801	2159	6518
					82,11	1,17	2956	42	–	483	
20	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	36	91,44	1,67	3292	60	698	1840	5543
					70,39	0,58	2534	21	–	411	
21	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	256017		9217		9217		9954

22	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	162990		4564		4564		4929
23	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	110664		885		885		956
24	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	72	393,04	13,82	28299	995	8724	13545	45192
					258,06	3,24	18580	233	–	3348	
25	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	72	29		2088		2088		2255
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,1	1507,62	–	3166	–	–	2280	5882
					1507,62	–	3166	–	–	436	
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	786,19	–	1651	–	–	1189	3067
					786,19	–	1651	–	–	227	
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	663,2	22,8	3316	114	2381	614	4244
					164,2	6,4	821	32	–	314	
29	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6,4	539,84	20,63	3455	132	2122	891	4694
					187,66	5,63	1201	36	–	348	
30	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	6003	274	18009	822	13668	2724	22392

				1173	88,33	3519	265	–	1659	
31	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	3448		3448		3448	3724
									–	276

Итого **332 630**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 69 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге 167 946

Накладные расходы, тенге 54 493

Сметная прибыль (8 %), тенге 24 641

(локальная смета 3-1-3) Сторожка (поз.7)

Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2519,4	1,6	12597	8	479	7387	21583
					2422	–	12110	–	–	1599	
2	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	5	765		3825		3825		4131
3	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1277	–	2554	–	132	1477	4353
					1211	–	2422	–	–	322	
4	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1625		3250		3250		3510
5	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	22	723,05	336,55	15907	7404	5306	4036	21538

				145,32	109,5	3197	2409	–	1595	
6	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,022	18350		404		404		436
7	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49		49		49		53
8	1308-0206-1901	Кабель-канал 20х10 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	22	393,05	13,82	8647	304	2666	4139	13809
					258,05	3,23	5677	71	–	1023	
9	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	22	45		990		990		1069
10	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	20794	2	20794	2	296	12503	35961
					20496	–	20496	–	–	2664	
11	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	18364		18364		18364		19833
12	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133		2304
									–	171	
	Раздел 2 Система оповещения о пожаре										
13	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	91,7	1,7	917	17	196	510	1541
					70,4	0,5	704	5	–	114	
14	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	120368		1204		1204		1300

15 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	1	2426	–	2426	–	200	1358	4087
				2226	–	2226	–	–	303	
16 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395		2587
17 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	494,2	32,4	4942	324	1216	2519	8058
				340,2	9,7	3402	97	–	597	
18 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330		1436
19 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1241,5	130	2483	260	160	1533	4337
				1031,5	33	2063	66	–	321	
20 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216		1313
								–	97	

Итого **153 239**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 52 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге 45 811

Накладные расходы, тенге 35 462

Сметная прибыль (8 %), тенге 11 350

(локальная смета 3-1-4) Сторожка (поз.7)

Отопление

1 1308-0305-1202	Электрообогреватели . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2601,25	85,25	10405	341	–	7330	19154
				2516	29,25	10064	117	–	1419	

2 2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0(0,4), с терморегулятором (прим. BEC/EZER-100)	шт.	4	20374		81496		81496		88016
								–	6520	
	Итого					**107 170**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					341				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					117				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 496				
	Накладные расходы, тенге					7 330				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 939				
	(локальная смета 3-1-5) Сторожка (поз.7)									
	Вентиляция									
1 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4848,75	46,25	3879	37	2543	1288	5580
				1623,75	18,75	1299	15	–	413	
2 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1332	46	1332	46	116	1158	2689
				1170	12	1170	12	–	199	
3 2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1689		1689		1689		1824
4 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4472	41	4472	41	3876	556	5430
				555	12	555	12	–	402	
5 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	5	685		3425		3425		3699
								–	274	

	Итого					**19 222**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 024				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 649				
	Накладные расходы, тенге					3 002				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 423				
			(локальная смета 3-1-7)							
			Охранная сигнализация							
1 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1269	–	5076	–	232	2955	8673
				1211	–	4844	–	–	642	
2 2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-2	шт.	4	1663		6652		6652		7184
3 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1277	–	7662	–	396	4432	13062
				1211	–	7266	–	–	968	
4 2308-0301-0203	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-409-12 (Фотон-10), и ИО-309-9 (Фотон-10Б)	шт.	6	3710		22260		22260		24041
5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	206	78,13	0,83	16095	171	3842	8743	26825
				58,65	0,3	12082	61	–	1987	
6 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВ 2х0,5 (прим.)	км	0,2	35095		7019		7019		7581

7	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВ 4х0,5 (прим.)	км	0,006	52480		315		315		340
8	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	393,05	13,85	15722	554	4846	7525	25107
					258,05	3,23	10322	129	–	1860	
9	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	40	24		960		960		1037
10	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	622,5	–	6225	–	50	3767	10791
					617,5	–	6175	–	–	799	
11	2308-0306-0102	Соединительная коробка КК-8 (прим.)	шт.	10	106		1060		1060		1145
12	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	160	78		12480		12480		13478
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,64	1507,65	–	26595	–	–	19148	49402
					1507,65	–	26595	–	–	3659	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	160	486,33	413,67	77813	66187	–	25277	111337
					72,66	146,76	11626	23481	–	8247	
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,64	786,34	–	13871	–	–	9987	25767
					786,34	–	13871	–	–	1909	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,64	142,69	65,99	2517	1164	–	1378	4207

				76,7	31,8	1353	561	–	312	
	Итого					**329 977**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 134				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 076				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 232				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					60 112				
	Накладные расходы, тенге					83 212				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					24 443				
	(локальная смета 3-2-1) Санитарный блок на одно очко с водонепроницаемым выгребом (поз.10)									
	Общестроительные работы									
1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	69	143,32	135,78	9889	9369	–	2033	12876
				7,54	33,39	520	2304	–	954	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	1809,17	–	2171	–	–	1563	4033
				1809,17	–	2171	–	–	299	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	31,78	31,78	1271	1271	–	336	1736
				–	11,68	–	467	–	129	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40	142,68	66	5707	2640	–	3124	9537
				76,68	31,8	3067	1272	–	706	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,4	786,36	–	3460	–	–	2491	6427

6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	81	786,36 38,54	– 38,54	3460 3122	– 3122	– –	476 825	4263
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	– 20283,64	14,15 1059,09	– 22312	1146 1165	– 19888	316 1366	25572
8	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11	1144,55 722,55	220 26,27	1259 7948	242 289	– 4209	1894 3376	12230
9	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11	313,64 2058,55	12,91 40,09	3450 22644	142 441	– 19961	906 2172	26801
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11	203,82 722,55	8,45 26,27	2242 7948	93 289	– 4209	1985 3376	12230
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	22	313,64 103,73	12,91 4,45	3450 2282	142 98	– 2099	906 124	2598
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство днища НР = 91 %	м3	0,88	3,86 24512,5	2,14 1620,45	85 21571	47 1426	– 18548	192 1737	25173
13	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17462	1814,77 227769	354,55	1597 39773	312	– 39773	1865	42955

14	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,62	26433,98	1241,44	95691	4494	79522	11563	115834
					3225,14	285,08	11675	1032	–	8580	
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство разуклонки НР = 91 %	м3	0,2	20675	1060	4135	212	3694	248	4734
					1145	220	229	44	–	351	
16	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	1514,5	59,5	3029	119	1227	1422	4807
					841,5	47	1683	94	–	356	
17	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	1514,67	59,58	18176	715	7361	8534	28847
					841,67	47,25	10100	567	–	2137	
18	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолир. слоя	5	9507,4	1441,8	47537	7209	10945	30592	84379
					5876,6	702,4	29383	3512	–	6250	
19	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	2,061	87142,65	1228,53	179601	2532	77801	90262	291452
					48164,97	496,36	99268	1023	–	21589	
20	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен за вычетом проемов	27	508,22	14,52	13722	392	3196	9285	24848
					375,33	6,78	10134	183	–	1841	
21	2107-0602-0106	Щиты перегородок	м2	27	5178		139806		139806		150990
22	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27	633,11	13,44	17094	363	12057	4360	23170

				173,11	6,3	4674	170	–	1716	
23 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	0,2	1145	15	229	3	182	36	286
				220	5	44	1	–	21	
24 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,72143	3517,27	33,81	9572	92	7971	1460	11915
				554,49	16,17	1509	44	–	883	
25 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	435		2610		2610		2819
26 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	436		436		436		471
27 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4102		8204		8204		8860
28 2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	572		572		572		618
29 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654		1654		1654		1786
30 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	7	710,29	23,86	4972	167	3532	1194	6659
				181,86	3,57	1273	25	–	493	
31 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,71	3473,68	100,58	5940	172	3619	2007	8583
				1256,73	47,37	2149	81	–	636	
32 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	33417		57143		57143		61714

33 1112-0101-0101	Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,04	1586,31	59,13	7995	298	6834	823	9523
				171,23	6,35	863	32	–	705	
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство входной площадки НР = 91 %	м3	0,21	20280,95	1057,14	4259	222	3797	260	4881
				1142,86	219,05	240	46	–	362	
35 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. Отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	1,4	1126,43	2,86	1577	4	1341	252	1975
				165,71	0,71	232	1	–	146	
36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	24650	1060	2465	106	2245	124	2796
				1140	220	114	22	–	207	
37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0033	13636,36	1212,12	45	4	–	39	91
				12424,24	606,06	41	2	–	7	
38 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	204885		676		676		730
39 1115-0401-0203	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27	53,7	0,7	1450	19	452	791	2420
				36,26	0,37	979	10	–	179	

Итого **1 041 619**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 195 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 233

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					545 564				
	Накладные расходы, тенге					185 775				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					77 156				
	(локальная смета 3-2-2) Санитарный блок на одно очко с водонепроницаемым выгребом (поз.10)									
	Электроосвещение									
1 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	8775,5	3644	17551	7288	3936	6391	25857
				3163,5	1275	6327	2550	–	1915	
2 2307-0106-1202	Светильники уличные, типа Granda NBT 17 F123, 220 В, мощность 23 Вт, IP 65 (прим.)	шт.	2	17726		35452		35452		38288
3 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	шт.	2	652		1304		1304		1408
4 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	623	–	623	–	5	377	1080
				618	–	618	–	–	80	
5 2404-0207-3973	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	1	41		41		41		44
6 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	424,5	3	849	6	13	599	1564
				415	1	830	2	–	116	
7 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942		1884		1884		2035
8 1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	4	145,25	–	581	–	–	418	1079

				145,25	–	581	–	–	80	
9 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 (У731М)	100 шт.	0,01	4251		43		43		46
10 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8	91,5	1,63	732	13	156	409	1232
				70,38	0,63	563	5	–	91	
11 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	162990		652		652		704
12 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	110664		443		443		478
13 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	393,13	13,88	3145	111	970	1505	5022
				258	3,25	2064	26	–	372	
14 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8	29		232		232		251
								–	19	

Итого	**79 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 131
Накладные расходы, тенге	9 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 857

(локальная смета 4-1-1) Трансформаторная подстанция КТПН 100 кВА-10/0,4 кВ

Общестроительные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,5	143,29	135,76	1218	1154	–	251	1587
				7,53	33,41	64	284	–	118	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	1810	–	905	–	–	652	1682
				1810	–	905	–	–	125	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,5	143,37	135,79	1362	1290	–	280	1773
				7,58	33,37	72	317	–	131	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,5	2080	–	1040	–	–	749	1932
				2080	–	1040	–	–	143	
5 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4	1237,5	1237,5	4950	4950	–	2487	8032
				–	863,5	–	3454	–	595	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	31,8	31,8	407	407	–	107	555
				–	11,64	–	149	–	41	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,8	142,73	66,02	1827	845	–	1000	3053
				76,72	31,8	982	407	–	226	

8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,4	786,43	–	1101	–	–	793	2046
					786,43	–	1101	–	–	152	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	15,9	38,55	38,55	613	613	–	162	837
					–	14,15	–	225	–	62	
10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,72	2716,86	899,42	4673	1547	1878	1752	6939
					725,58	369,77	1248	636	–	514	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	21785,19	1622,22	5882	438	4954	533	6928
					1814,81	355,56	490	96	–	513	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02874	205373		5902		5902		6374
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1550,25	771,5	6201	3086	1108	3717	10711
					501,75	285,75	2007	1143	–	793	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2192,6	1082,4	10963	5412	2031	6530	18892
					704	402,8	3520	2014	–	1399	
15	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3326,25	1713	13305	6852	2356	7873	22872
					1024,25	643,75	4097	2575	–	1694	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,105	29262		61597		61597		66525

17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	28826		62610		62610		67619
18	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса и монолитных участков НР = 91 %	м3	1,24	33550	4474,19	41602	5548	24873	11168	56992
					9016,94	879,84	11181	1091	–	4222	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	205373		12117		12117		13086
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	204885		1721		1721		1859
21	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6 НР = 91 %	т	0,13056	650589,77	1217,83	84941	159	76354	7730	100085
					64552,7	513,17	8428	67	–	7414	
22	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01475	208677,97	–	3078	–	510	1952	5432
					174101,69	–	2568	–	–	402	
23	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,75	961		14175		14175		15309
24	1109-0501-0601	Труба. Резка НР = 69 %	м реза	29,5	378,75	7,12	11173	210	–	7564	20236
					371,63	–	10963	–	–	1499	
25	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	2,64	1054,55	10,23	2784	27	1734	963	4047

				387,5	4,92	1023	13	–	300	
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,45	844,77	17,72	15586	327	10593	4381	21564
				252,9	2,44	4666	45	–	1597	

Итого **466 967**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 54 355
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге 284 513

Накладные расходы, тенге 60 644

Сметная прибыль (8 %), тенге 34 590

(локальная смета 4-1-2) Трансформаторная подстанция КТПН 100 кВА-10/0,4 кВ

Заземление

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,19	1507,69	–	12348	–	–	8891	22938
				1507,69	–	12348	–	–	1699	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,19	786,32	–	6440	–	–	4637	11963
				786,32	–	6440	–	–	886	
3 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1508,13	182,75	12065	1462	2157	6403	19945
				1055,75	55,88	8446	447	–	1477	

4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0754	239193		18035		18035		19478
5	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18,2	663,19	22,75	12070	414	8667	2236	15450
					164,23	6,43	2989	117	–	1144	

Итого **89 774**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 30 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге 28 859

Накладные расходы, тенге 22 167

Сметная прибыль (8 %), тенге 6 649

(локальная смета 4-1-3) Трансформаторная подстанция КТПН 100 кВА-10/0,4 кВ

Технологическое оборудование

1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	76917	38914	76917	38914	5306	33438	119183
					32697	13745	32697	13745	–	8828	
2	5108-0102-0408(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1038920		1038920		–		1038920

3 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902		624902		–		624902
								624902	–	
	Итого					**1 783 005**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 697				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 914				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 745				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 306				
	- оборудование, тенге					1 663 822				
	Накладные расходы, тенге					33 438				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 828				
	(локальная смета 4-2-1) Дизельная электростанция 80 кВА									
	Общестроительные работы									
1 1101-0101-0308	I рунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	143,3	135,74	1347	1276	–	277	1754
				7,55	33,4	71	314	–	130	
2 1101-0205-0302	I рунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,2	1810	–	362	–	–	261	673
				1810	–	362	–	–	50	
3 1101-0101-0308	I рунты 2 группы (мокрыи грунт). Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9,7	157,63	149,38	1529	1449	–	314	1990

				8,25	36,7	80	356	–	147	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы (мокрыи грунт). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,2	2080	–	416	–	–	300	773
				2080	–	416	–	–	57	
5 1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4	1237,5	1237,5	4950	4950	–	2487	8032
				–	863,5	–	3454	–	595	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	31,78	31,78	429	429	–	114	586
				–	11,7	–	158	–	43	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,5	142,67	66	1926	891	–	1054	3218
				76,67	31,78	1035	429	–	238	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	786,67	–	1180	–	–	850	2192
				786,67	–	1180	–	–	162	
9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки НР = 72 % К=3,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	13,2	38,56	38,56	509	509	–	135	696
				–	14,17	–	187	–	52	
10 1108-0101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,44	2717,36	899,31	3913	1295	1573	1468	5811
				725,69	370,14	1045	533	–	430	

11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	21783,33	1620,83	5228	389	4403	474	6158
					1816,67	354,17	436	85	–	456	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02656	205373		5455		5455		5891
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1550,17	771,33	18602	9256	3326	11152	32134
					501,67	285,92	6020	3431	–	2380	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2192,25	1082,25	8769	4329	1624	5223	15111
					704	402,5	2816	1610	–	1119	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4	29262		99491		99491		107450
16	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,11	33549,55	4473,87	37240	4966	22265	9998	51017
					9017,12	881,08	10009	978	–	3779	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	205373		11337		11337		12244
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	204885		2098		2098		2266
19	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6 НР = 91 %	т	0,096	650593,75	1218,75	62457	117	56143	5684	73592
					64552,08	510,42	6197	49	–	5451	

20	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0059	208474,58	–	1230	–	203	781	2172
					174067,8	–	1027	–	–	161	
21	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,9	961		5670		5670		6124
22	1109-0501-0601	Труба. Резка НР = 69 %	м реза	11,8	378,73	7,12	4469	84	–	3026	8095
					371,61	–	4385	–	–	600	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	2,4	1054,58	10,42	2531	25	1576	876	3680
					387,5	5	930	12	–	273	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15	844,8	17,73	12672	266	8612	3562	17533
					252,93	2,4	3794	36	–	1299	

Итого **369 192**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге 223 776

Накладные расходы, тенге 48 036

Сметная прибыль (8 %), тенге 27 346

(локальная смета 4-2-2) Дизельная электростанция 80 кВА

Заземление

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,808	1507,83	–	4234	–	–	3048	7865
					1507,83	–	4234	–	–	583	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,808	786,32	–	2208	–	–	1590	4102
					786,32	–	2208	–	–	304	
3	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	663,14	22,76	10345	355	7428	1917	13243
					164,23	6,47	2562	101	–	981	
4	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	732,6	25,6	3663	128	2479	787	4806
					211,2	7,4	1056	37	–	356	
5	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1246,63	152,75	9973	1222	2182	4967	16135
					821,13	41,25	6569	330	–	1195	
6	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03792	231908		8794		8794		9498
									–	704	

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **55 649**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге 468

Накладные расходы, тенге 20 883

Сметная прибыль (8 %), тенге 12 309

4 123

(локальная смета 4-2-3) Дизельная электростанция 80 кВА

Технологическое оборудование

1	1308-0301-0907	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка НР = 72 %	шт	1	130218	76997	130218	76997	10449	51384	196130
					42772	28594	42772	28594	–	14528	
2	5830-0000-6000(пл)(об) ТОО "Вильсон Казахстан", РК	Дизельная электростанция 80 кВА , Perkins P80P1	шт	1	6964286		6964286		–		6964286
3	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	24136	6632	24136	6632	1761	13029	40138
					15743	2353	15743	2353	–	2973	
4	5800-0000-1200(пл)(об) ТОО "Музтау и К" РК, г.У-Ка	Панель переключения нагрузки типа AT1 250	шт	1	267857		267857		–		267857
		Итого							267857	–	
		в том числе					**7 468 411**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 629				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 947				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 210				
		- оборудование, тенге					7 232 143				
		Накладные расходы, тенге					64 413				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 501				

(локальная смета 6-1-2) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.4)

Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	3733,11	65,56	33598	590	24950	8091	45024

2	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода		895,33	22	8058	198	–	3335
				9	78,22	0,89	704	8	5	677
					76,78	–	691	–	–	110
3	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	61222,22	–	551	–	81	465
					52222,22	–	470	–	–	81
4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	935000	463400	4675	2317	94	2915
					452800	136000	2264	680	–	607
5	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (Воронка)	шт.	1	2839		2839		2839	
6	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290		1290		1290	
7	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	542		1951		1951	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	70085,47	5982,91	82	7	10	78
					55555,56	854,7	65	1	–	13

1491	
1097	
8197	
3066	
1393	
2107	
173	

9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	302
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,13	24092,31	1107,69	3132	144	2342	617	4049
					4969,23	246,15	646	32	–	300	
11	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	237,14	2,57	830	9	713	75	977
					30,86	0,29	108	1	–	72	
12	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,5	89,71	1,62	942	17	676	173	1204
					23,71	0,19	249	2	–	89	
Раздел 2 Переливной трубопровод											
13	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5981,75	89	23927	356	18608	4972	31211
					1240,75	27,5	4963	110	–	2312	
14	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	78	1	312	4	1	301	662
					76,75	–	307	–	–	49	
15	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	83750	–	335	–	84	248	630
					62750	–	251	–	–	47	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0236	935169,49	463559,32	22070	10940	444	13758	38694

17	2302-0101-1123	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (Воронка)	шт.	1	452796,61 / 9003	136059,32	10686 / 9003	3211	– / 9003	2866	9723
18	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879		11637		11637		12568
19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542		954		954		1030
20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	55769,23 / 239193	1282,05	87 / 373	2	– / 373	17	403
22	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	24087,5	1112,5	1927	89	1441	379	2490
23	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	4962,5 / 237,06	237,5 / 2,35	397 / 806	19 / 8	– / 693	184 / 73	949
24	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,2	30,88 / 89,71	0,29 / 1,57	105 / 915	1 / 16	– / 657	70 / 168	1170

				23,73	0,2	242	2	–	87	
	Итого									
	в том числе					**168 841**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 589				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 514				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 259				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 139				
	Накладные расходы, тенге					33 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 504				
	(локальная смета 6-1-3) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.4)									
	Вентиляция									
1	1333-0603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24081	2952	24081	2952	234	13422	40503
					20895	1109	20895	1109	–	3000	
2	5810-0000-1000(пл)(об) ООО НПО "Водпромтех", РФ, п.Дубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=1,12;	шт	1	1753125		1753125		–		1753125
									1753125	–	
	Итого									
	в том числе					**1 793 628**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 895				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					234				
	- оборудование, тенге					1 753 125				
	Накладные расходы, тенге					13 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 000				
	(локальная смета 6-2-2) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.5)									
	Технологические трубопроводы									
	Раздел 1 Подводящий трубопровод									
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	3733,11	65,56	33598	590	24950	8091	45024

2	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	9	895,33 / 78,22	22 / 0,89	8058 / 704	198 / 8	– / 5	3335 / 677	1491
3	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	76,78 / 61222,22	– / –	691 / 551	– / –	– / 81	110 / 465	1097
4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	52222,22 / 935000	– / 463400	470 / 4675	– / 2317	– / 94	81 / 2915	8197
5	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (Воронка)	шт.	1	452800 / 2839	136000	2264 / 2839	680	– / 2839	607	3066
6	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290		1290		1290		1393
7	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	542		1951		1951		2107
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00117	55555,56 / 70085,47	854,7 / 5982,91	65 / 82	1 / 7	– / 10	13 / 78	173

9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00117	239193		280		280	302
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,13	24092,31	1107,69	3132	144	2342	617	4049
					4969,23	246,15	646	32	–	300	
11	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	237,14	2,57	830	9	713	75	977
					30,86	0,29	108	1	–	72	
12	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,5	89,71	1,62	942	17	676	173	1204
					23,71	0,19	249	2	–	89	
Раздел 2 Переливной трубопровод											
13	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5981,75	89	23927	356	18608	4972	31211
					1240,75	27,5	4963	110	–	2312	
14	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	78	1	312	4	1	301	662
					76,75	–	307	–	–	49	
15	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	83750	–	335	–	84	248	630
					62750	–	251	–	–	47	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0236	935169,49	463559,32	22070	10940	444	13758	38694

				452796,61	136059,32	10686	3211	–	2866		
17	2302-0101-1123	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (Воронка)	шт.	1	9003		9003		9003		9723
18	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3879		11637		11637		12568
19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,76	542		954		954		1030
20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00156	69871,79	5769,23	109	9	13	105	231
					55769,23	1282,05	87	2	–	17	
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00156	239193		373		373		403
22	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 %	м3	0,08	24087,5	1112,5	1927	89	1441	379	2490
					4962,5	237,5	397	19	–	184	
23	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	237,06	2,35	806	8	693	73	949
					30,88	0,29	105	1	–	70	
24	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=3,000;	м2	10,2	89,71	1,57	915	16	657	168	1170

				23,73	0,2	242	2	–	87	
	Итого					**168 841**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 589				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 514				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 259				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 139				
	Накладные расходы, тенге					33 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 504				
	(локальная смета 6-2-3) Резервуар чистой воды емк.130м3 (поз.5)									
	Вентиляция									
1	1333-0603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24081	2952	24081	2952	234	13422	40503
					20895	1109	20895	1109	–	3000	
2	5810-0000-1000(пл)(об) ООО НПО "Водпромтех", РФ, п.Лубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б кстм=1,12;	шт	1	1753125		1753125		–		1753125
									1753125	–	
	Итого					**1 793 628**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 895					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 952					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 109					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					234					
	- оборудование, тенге					1 753 125					
	Накладные расходы, тенге					13 422					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 000					
	(локальная смета 7-2-1) Благоустройство										
	Площадка водозаборных и водопроводных сооружений										
	Раздел 1 Дорожная одежда Тип 1										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	323,25	3834,3	1007,11	1239436	325547	872135	121187	1469473

				129,17	217,96	41754	70456	–	108850	
2	1127-0602-0511	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка двойная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	2155	660,73	57,51	1423872	123940	1231755	112590	1659379
					31,64	16,74	68177	36073	–	122917	
Раздел 2 Обочина из щебня											
3	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 12 см НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 покрытия обочин	647	3033,3	163,4	1962544	105719	1833936	58670	2182911
					35,38	48,59	22889	31435	–	161697	
Раздел 3 Тропа наряда											
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	55,8	3834,32	1007,11	213955	56197	150550	20921	253666
					129,18	217,97	7208	12163	–	18790	
Раздел 4 Металлическая лестница Л1											
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	20285	1060	8114	424	7232	497	9300
					1145	220	458	88	–	689	
6	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,61035	69625,62	21310,72	42496	13007	4663	20312	67833
					40675,02	7556,32	24826	4612	–	5025	
7	1109-0701-0129	Лестницы прямолинеиные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,61035	189112,8	16039,98	115425	9790	2156	73470	204007

				169540,43	4913,57	103479	2999	–	15112	
8	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаныи с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,060;	т	0,26263	318699		83700		83700	90396
9	2105-0201-0502	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,11677	239193		27931		27931	30165
10	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 К=1,060;	т	0,09079	255558		23202		23202	25058
11	2105-0101-0403	Прокат толстолистовои горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,060;	т	0,00748	245176		1834		1834	1981
12	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	51,8	494		25589		25589	27636
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	26,81777	85,17	2,24	2284	60	1136	755	3282
					40,57	0,22	1088	6	–	243	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	53,63554	79,61	1,57	4270	84	2914	886	5568
					23,72	0,22	1272	12	–	412	
	Итого						**6 030 655**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 151
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	634 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 268 733
Накладные расходы, тенге	409 288
Сметная прибыль (8 %), тенге	446 715

(локальная смета 7-3-1)

Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 1 Железобетонное ограждение Б5в-2

1.1 Ограждение

13	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС14 , МС15 НР = 118 %	т стальных элементов	0,13764	654628,02	5725,08	90103	788	81645	9254	107306
					55725,08	1249,64	7670	172	–	7949	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,71628	85,3	2,42	317	9	157	104	455
					40,63	–	151	–	–	34	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,43256	79,65	1,61	592	12	404	123	772
					23,68	0,27	176	2	–	57	

1.3 Распашные ворота ВМГ 4,5х1,8

19	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	686256		105272		105272		113694
20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,2836	85,23	2,29	706	19	351	233	1014
					40,56	0,24	336	2	–	75	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	16,5672	79,62	1,57	1319	26	900	274	1720
					23,72	0,24	393	4	–	127	

1.4 Калитка КМГ 0,85х1,8										
24	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003. КМ4В, КМЛ4В	т	0,09995	686256		68591		68591		74078
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,4	85	2,04	459	11	229	152	660
					40,56	0,37	219	2	–	49	
29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,8	79,63	1,57	860	17	587	178	1121
					23,7	0,19	256	2	–	83	
Раздел 2 Металлическое ограждение М9Б(Д)											
2,1											
30	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по деревянным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	435,46	2073,97	539,73	903133	235033	210664	647169	1674326
					1050,47	209	457436	91012	–	124024	
31	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5	17496		341172		341172		368466
32	2107-0101-0303	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9462-88	м3	5,55	34496		191453		191453		206769
33	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	266,22	290		77204		77204		83380
34	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,27	163454		44133		44133		47664

35 1115-0403-0101	Столбы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108,801	442,28	1,49	48121	162	18717	23455	77302
				268,77	0,71	29242	77	–	5726	
	Итого					**2 758 727**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					495 879				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					236 077				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91 273				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 141 479				
	Накладные расходы, тенге					680 942				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					204 350				
	(локальная смета 7-4-1)									
	Площадка водозаборных и водопроводных сооружений									
1 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2693	245,38	9,45	660810	25446	–	564574	1323415
				235,93	2,3	635364	6197	–	98031	
2 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	2693	248,95	151,63	670421	408344	121401	202430	942679
				52,24	33,18	140676	89358	–	69828	
3 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	361	217,95	157,28	78680	56779	21901	9669	95417
				–	37,2	–	13429	–	7068	
4 1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	361	107,8	95,19	38916	34362	479	8348	51045
				11,29	20,83	4075	7519	–	3781	

5 1147-0106-0110	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	15	800,53	–	12008	–	–	10567	24381
				800,53	–	12008	–	–	1806	
6 1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	15	243,27	60,87	3649	913	14	2571	6718
				181,47	13,33	2722	200	–	498	
7 2501-0303-2903	Сирень обыкновенная, высотой до 1 м (прим.)	шт.	15	1449		21735		21735		23474
								–	1739	

Итого	**2 467 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	794 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 530
Накладные расходы, тенге	798 159
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 751

Итого	**35 115 267**
оборудование	12747617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12042408
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	648 662
Итого по главе 8	648 662
Итого по главам 1-8	35 763 929
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	759 538
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2 635 465
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	275 376
Итого по главе 9	3 670 380

Итого по главам 1-9	39 434 308
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	475 517
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	39909825
- в текущих и прогнозных ценах	41905317
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	37714785,02
Налог на добавленную стоимость	**4525774,20**
Всего по сметному расчету	**42 240 559,22**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела

_____ **Ордаханов Д.М.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Градопроект"
РК, г.Усть-Каменогорск
пр.НЕЗАВИСИМОСТИ, 12, 4
ИИК KZ466017151000001192
БИК HSBKKZKX
БИН 080840008993
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

_____ **А.Н.Грохотов**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ **Кайрат Д.**