Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«08» апреля2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СПМК»,
г. Кызылорда ул. Желтоксан,42 Лицензия: 18007262 от 11.04.2018 г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора Бегимбаев Болат Касенович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство «под ключ» объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455,457 на месторождении «Акшабулак»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ТОО СП «Казгермунай», в лице Заместителя генерального директора по производству Мамадахунова А.К. и Заместителя генерального директора по производству Ся Шицзюнь
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса илиочереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	5661	5661	5295	5295

В том числе:					
- скв. №435	км	1431	1431	1355	1355
- скв. №55	км	3,101	3,101	2,880	2,880
- скв. №455	км	789	789	730	730
- скв. №457	км	340	340	330	330

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по по ГОСТ Р 53201-2008, ТУ 2296-001-26757545-2008 пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №457 электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:ноябрь месяц 2018г;
(месяц, год)
окончание работ: апрель месяц 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);
фактически, месяц: 6(шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:Строительство объекта «под ключ»: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №435, 55, 455, 457 на месторождении «Акшабулак»готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бегимбаев Болат Касенович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«СПМК»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА