Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«18» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Консорциум, состоящий из **ТОО «KAZ Intel Group», в лице директора Ералыулы Нурлан, лицензия 1 категории №18017914 от 27.09.2018 года. и ТОО "ЦентрСнабСервис"**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Актокалова К. А. лицензия 2 категория № ГСЛ № 000317 от 24.01.2007г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (Реконструкция стадиона «Жастар» в городе Тараз под учебно-тренировочную базу футбольного центра молодежных команд ПФК Тараз)** по программе 017 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

заказчиком которого является **«КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель – Шалдаров Ж.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «SANСтройСервис» Лицензия №13013106 от 12.08.2013г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Филиалом по южному региону РГП «Госэкспертиза». Заключение №19-0147/18 от 23.04.2018г**
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	мест	500 в т. ч. зрители 419	500 в т. ч. зрители 419	600 в т.ч. зрители 520	600 в т. ч. зрители 520

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту:

В состав проекта входит-основное футбольное поле размером 105,0 х68,0 м, вспомогательное футбольное поле размером 83,0х60,0 м, зрительская трибуна на 419 мест.

Вместимость стадиона – 500 человек, в том числе зрители- 413 человек, зрители МГН- 6 человек, спортсмены 64 человек, тренеры 2 человека, судьи -3 человека, посетителей VIP –ложи -8 человек, представителей прессы -3 человека, звукооператор - 1 человек.

Максимальное пропускная способность учебного тренировочной базы составляет 64 человека в смену (32 человека на поле) продолжительность смены - 2 часа.

Зрительская трибуна состоит из двух этажей. На первом этаже располагаются:
- четыре раздевалки на 16 мест каждый с душевыми и санузлами.
- помещение для тренерского состава с душевой и санузлом.
- помещение для судейского состава с душевой и санузлом.
- методический кабинет (зал совещаний).
- инвентарная.
- кладовая для уборочного инвентаря.
- санузлы для зрителей.

На втором этаже располагаются
- помещение звукооператоров
- VIP –ложа на 8 мест
- помещение пресс-службы.

В первом ряду трибуны расположены площадки для инвалидов-колясочников, предусмотрен пандус и универсальный санузел.

Здание трибуны монолитное прямоугольной формы с общими размерами по осям 69,3х10,1 м.
Высота помещений первого этажа от 2,1 м до 3,3 м, второго от 2,26 до 2,5 м.
В здании размещены: раздевальные, душевые, санузлы, судейская, тамбуры, комната охраны, комната совещаний, тренерская, инвентарная, электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, комната личной гигиены женщины, санузлы для МГН.
На втором этаже расположены: звукооператорская, VIP ложе на 8 мест, пресс служба.
В здании предусмотрены эвакуационные выходы из всех основных помещений через дверные проемы непосредственно наружу.

Наружная отделка – металлосайдинг с утеплением.

Внутренняя отделка: потолок-панели из пвх. Стены и перегородки – штукатурка, с последующей известковой побелкой, облицовка панелей керамической плиткой в помещениях с учетом их функционального назначения, декорпанелью.
Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, заполнение из однокамерного стеклопакета.
Витражи – алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 заполнение из стеклопакета.
Двери – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002, деревянные по ГОСТ 6629-88, металлические по ГОСТ 31173-2003 и алюминиевые по ГОСТ 23747-2015.
Полы – керамические, керамогранитные, бетонные.
Ограждение - из труб диаметром 140х140, 20х2 по ГОСТ 10704-91

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено оборудование, предусмотренное проектом в количестве согласно актов приемки.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«20» июня 2019 года**; окончание работ: **« 18 » 12 2019 года**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6,5 месяцев**; фактический, месяц: **6,0 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственным нормативам;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО «ТГЭС»
ТОО Тараз су
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов (Реконструкция стадиона «Жастар» в городе Тараз под учебно-тренировочную базу футбольного центра молодежных команд ПФК Тараз) по программе 017 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Консорциум, состоящий из **ТОО «KAZ Intel Group»- директор Ералыұлы Нурлан** подпись
М.П.

ТОО "ЦентрСнабСервис" - директор Актокалова К. А.
(наименование организации фамилия, имя, отчество руководителя) подпись М.П.