Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области

Договор подряда №94 от 4 сентября 2019г.

А К Т

выполненных работ № 7 от 20 ноября 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная									
			Раздел 4 Дорожная одежда									
1	20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-1,47	129895,77	1724,64	-190947	-2535	-188412	-1368	-207700
						–	861,9	–	-1267	–	-15385	
2	21	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	-2100	1532,4	97,24	-3218040	-204204	-2926140	-159690	-3647948
						41,76	28,65	-87696	-60165	–	-270218	
3	22	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	-8400	173,82	0,02	-1460088	-168	-1458996	-998	-1577973
						0,11	–	-924	0	–	-116887	
4	23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	-0,63	129895,77	1724,69	-81834	-1087	-80747	-586	-89014
						–	861,9	–	-543	–	-6594	
5	24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	-2100	1593,74	97,24	-3346854	-204204	-3054954	-159690	-3787068
						41,76	28,65	-87696	-60165	–	-280524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	-4200,00	181,63	0,02	-762846	-84	-762300	-499	-824413
						0,11	–	-462	0	–	-61068	
7	32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 матер. в плотном теле	-3669,3	1190,32	1057,7	-4367656	-3881019	–	-1412243	-6242291
						132,62	223,75	-486637	-820995	–	-462392	
		Раздел 5 Тротуары										
8	42	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-330,45	2492,4	–	-823614	–	–	-593002	-1529945
						2492,4	–	-823614	–	–	-113329	
9	43	4131-0104-0301	Грунт 3 гр. Погрузка К=1,960;	т	-647,7	219		-141846		–	–	-153194
						–		–		–	-11348	
10	44	4102-0104-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,960;	т	-647,7	125		-80963		–	–	-87440
						–		–		–	-6477	
11	45	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала в плотном теле	-114	2673,02	1022,39	-304724	-116552	-173052	-42759	-375282
						132,63	214,67	-15120	-24472	–	-27799	
12	46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Поребрик НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового	350	1707,61	30,63	597664	10721	337267	273933	941325
						713,36	11,33	249676	3966	–	69728	
13	47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	5,60	32523		182129		182129	–	196699
						–		–		–	14570	
14	48	1127-0402-0101	Основания и покрытия из естественного щебня однослойные толщиной 12 см. Устройство (10 см) НР = 108 %	м2 основания или покрытия	-1731,45	169,1	127,3	-292788	-220414	–	-147241	-475231
						41,81	36,93	-72392	-63942	–	-35202	
15	49	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2189	129895,69	1724,71	28434	378	28056	204	30929
						–	861,96	–	189	–	2291	
16	50	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	443,05	1251,07	2,82	554287	1249	477564	81981	687169
						170,35	0,98	75474	434	–	50901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	51	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1772,2	208,95 / 27,45	– / –	370301 / 48647	– / –	321654 / –	52539 / 33827	456667
			Раздел 7 Съезды к домам									
			7.1 Основание									
18	65	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	62	25,98 / –	25,98 / 9,77	1611 / –	1611 / 606	– / –	436 / 164	2211
19	66	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (надвижка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	62	25,98 / –	25,98 / 9,77	1611 / –	1611 / 606	– / –	436 / 164	2211
20	67	1101-0102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для устройства насыпи и присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	682	244,22 / 9,67	234,39 / 44,05	166557 / 6598	159851 / 30039	108 / –	26379 / 15435	208371
21	68	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	1227,6	365 / –		448074 / –		– / –	– / 35846	483920
22	69	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	619	66,67 / –	66,67 / 24,48	41271 / –	41271 / 15156	– / –	10912 / 4175	56358
23	70	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	4333	6,5 / –	6,5 / 1,86	28180 / –	28180 / 8049	– / –	5795 / 2718	36693
24	71	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	619	80,09 / 8,89	68,1 / 15,16	49578 / 5505	42154 / 9387	1919 / –	10722 / 4824	65124
25	72	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1597	56,87 / 30	26,87 / 5,45	90824 / 47906	42918 / 8707	– / –	40761 / 10527	142112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	73	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63	66,68 / –	66,68 / 24,48	4201 / –	4201 / 1542	– / –	1110 / 425	5736
27	74	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	315	6,5 / –	6,5 / 1,86	2049 / –	2049 / 585	– / –	421 / 198	2668
28	75	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	63	80,08 / 8,89	68,1 / 15,16	5045 / 560	4290 / 955	195 / –	1091 / 491	6627
29	76	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	963	56,87 / 30	26,87 / 5,45	54768 / 28888	25880 / 5251	– / –	24580 / 6348	85696
		7.2 Дорожная одежда										
30	88	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 %	м2 основания	1096	903,32 / 31,48	225,37 / 72,04	990037 / 34504	247005 / 78952	708528 / –	122532 / 89006	1201575
31	89	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000	м2 основания	-3288	51,07 / –	11,53 / 3,77	-167918 / –	-37914 / -12382	-130004 / –	-13373 / -14503	-195794
32	90	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,717	129896,79 / –	1725,24 / 861,92	93136 / –	1237 / 618	91899 / –	667 / 7504	101307
33	91	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	896	1532,4 / 41,76	97,24 / 28,66	1373034 / 37421	87129 / 25675	1248484 / –	68144 / 115294	1556472
34	92	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных	м2	3584	173,96	0,02	623464	73	622990	433	673809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	покрытия		0,11	–	401	–	–	49912	
35	93	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,269	129895,91	1724,91	34942	464	34478	251	38008
						–	862,45	–	232	–	2815	
36	94	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	896	1594,79	97,24	1428936	87129	1304386	68144	1616846
						41,76	28,66	37421	25675	–	119766	
37	95	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1792	181,77	0,02	325733	39	325494	216	352025
						0,11	–	200	–	–	26076	
		Локальная смета 2-1-2 - Примыкание к трассе Р-12 км 49+300										
		Раздел 2 Дорожная одежда										
38	28	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 матер. в плотном теле	-570,6	1190,32	1057,7	-679198	-603523	–	-219613	-970716
						132,62	223,75	-75675	-127670	–	-71905	
39	31	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,281	129895,66	1724,68	296292	3934	292358	2123	322288
						–	861,9	–	1966	–	23873	
40	32	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	2851	1532,41	97,24	4368888	277239	3972578	216826	4952571
						41,76	28,65	119071	81694	–	366857	
41	33	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4.000:	м2 покрытия	11404	173,96	0,02	1983812	233	1982303	1378	2144005
						0,11	–	1276	–	–	158815	
42	34	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,855	129895,18	1724,32	111060	1474	109586	796	120804
						–	861,64	–	737	–	8948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	35	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	2851	1594,8	97,24	4546775	277231	4150486	216798	5144659
						41,76	28,65	119058	81681	–	381086	
44	36	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	5702	181,77	0,02	1036453	114	1035712	677	1120100
						0,11	–	627	–	–	82970	
		Локальная смета 2-1-3 - Обустройство дороги, организация и безопасность движения										
		Раздел 1 Дорожные знаки (Примыкание)										
45	1	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под металлические стойки, В15 НР = 91 %	м3	0,8	27161,25	1715	21729	1372	16688	3604	27360
						4586,25	363,75	3669	291	–	2027	
46	2	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	10	4586,7	794,6	45867	7946	4641	38614	91239
						3328	247,4	33280	2474	–	6758	
47	3	2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	13276		132760		132760	–	143381
						–		–		–	10621	
48	4	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8357		16714		16714	–	18051
						–		–		–	1337	
49	5	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7388		14776		14776	–	15958
						–		–		–	1182	
50	6	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8357		50142		50142	–	54153
						–		–		–	4011	
		Раздел 2 Горизонтальная дорожная разметка (Примыкание)										
51	7	1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м (0,15м). Разметка разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначение границ полос	км линии	0,824	42633,5	9282,77	35130	7649	25267	4681	42996
						2686,89	2572,82	2214	2120	–	3185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			движения. НР = 108 %									
52	8	1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м (0,15м.) Разметка края проезжей части НР = 108 %	км линии	0,808	42633,66	9283,42	34448	7501	24776	4590	42161
						2686,88	2573,02	2171	2079	–	3123	
53	9	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (0,15м.) НР = 108 %	км линии	0,13	15800	9276,92	2054	1206	499	738	3015
						2684,62	2569,23	349	334	–	223	
54	10	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 (0,15) НР = 108 %	км линии	0,12	27541,67	9283,33	3305	1114	1869	681	4305
						2683,33	2575	322	309	–	319	
55	11	1127-0903-0107	Разметка обозначения места, где водитель обязан уступить дорогу (№1,13) с использованием разметочной краски НР = 108 %	м2 разметки	5,4	856,3	30,74	4624	166	2932	1648	6774
						282,59	–	1526	–	–	502	
56	12	1127-0903-0107	Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки одного направления (№1.16.1) НР = 108 %	м2 разметки	50,8	856,14	30,73	43492	1561	27579	15500	63711
						282,52	–	14352	–	–	4719	
57	13	1127-0903-0107	Разметка обозначения движения по полосам (№ 1.18) с использованием разметочной краски НР = 108 %	м2 разметки	14,5	856,21	30,76	12415	446	7872	4425	18187
						282,55	–	4097	–	–	1347	
58	14	1127-0903-0107	Разметка (№ 1.20) обозначения приближения к поперечной разметке 1.13 (№ 1.20) НР = 108 %	м2 разметки	9,64	856,02	30,71	8252	296	5233	2941	12088
						282,47	–	2723	–	–	895	
		Раздел 3 Дорожные знаки (Основная дорога)										
59	15	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	22	3298,09	635,68	72558	13985	–	67960	151759
						2662,41	197,86	58573	4353	–	11241	
60	16	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Разборка НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	6	574	–	3444	–	–	3720	7737
						574	–	3444	–	–	573	
61	17	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под металлические стойки, В15 НР = 91 %	м3	3,36	27160,71	1713,69	91260	5758	70092	15132	114903
						4586,31	362,8	15410	1219	–	8511	
62	18	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	42	4586,71	794,67	192642	33376	19490	162177	383205
						3328	247,33	139776	10388	–	28386	
63	19	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	44	821,34	–	36139	–	4565	34100	75858
						717,59	–	31574	–	–	5619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	20	2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	42	13276 / –		557592 / –		557592 / –	– / 44607	602199
65	21	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	8357 / –		25071 / –		25071 / –	– / 2006	27077
66	22	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13	7388 / –		96044 / –		96044 / –	– / 7684	103728
67	23	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	6403 / –		44821 / –		44821 / –	– / 3586	48407
68	24	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	8357 / –		58499 / –		58499 / –	– / 4680	63179
69	25	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7903 / –		7903 / –		7903 / –	– / 632	8535
70	26	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7903 / –		7903 / –		7903 / –	– / 632	8535
71	27	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	7903 / –		23709 / –		23709 / –	– / 1897	25606
72	28	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9	7903 / –		71127 / –		71127 / –	– / 5690	76817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	29	2401-0201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9959 / –		9959 / –		9959 / –	– / 797	10756
74	30	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	8357 / –		116998 / –		116998 / –	– / 9360	126358
75	31	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	4757 / –		33299 / –		33299 / –	– / 2664	35963
76	32	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4757 / –		4757 / –		4757 / –	– / 381	5138
77	33	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	4757 / –		23785 / –		23785 / –	– / 1903	25688
78	34	2401-0201-0139	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 1600 мм х 1160 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13129 / –		26258 / –		26258 / –	– / 2101	28359
79	35	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7903 / –		15806 / –		15806 / –	– / 1264	17070
80	36	2401-0201-0116	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11678 / –		23356 / –		23356 / –	– / 1868	25224
81	37	2401-0201-0140	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со	шт.	6	7224 / –		43344 / –		43344 / –	– / 3468	46812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
			Раздел 4 Горизонтальная дорожная разметка (Основная дорога)									
82	38	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м. Разметка проезжей части двойной сплошной линией шириной 0.15 м НР = 108 %	км линии	0,612	72812,09	9282,68	44561	5681	37235	3478	51882
						2687,91	2573,53	1645	1575	–	3843	
83	39	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м. Разметка разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначение границ полос движения линией шириной 0.15 м НР = 108 %	км линии	0,2	42630	9285	8526	1857	6132	1136	10435
						2685	2575	537	515	–	773	
84	40	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 (0,15м.) НР = 108 %	км линии	0,581	15808,95	9282,27	9185	5393	2231	3300	13484
						2686,75	2573,15	1561	1495	–	999	
85	41	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 (0,15м) НР = 108 %	км линии	0,5	35090	9284	17545	4642	11559	2840	22016
						2688	2572	1344	1286	–	1631	
89	42	1127-0903-0107	Разметка остановки транспортных средств - стоп-линия (№1,12) НР = 108 %	м2 разметки	16,8	856,07	30,71	14382	516	9120	5126	21069
						282,5	–	4746	–	–	1561	
87	43	1127-0903-0107	Разметка пешеходного перехода (№1,14,3) НР = 108 %	м2 разметки	54	856,11	30,72	46230	1659	29315	16476	67722
						282,52	–	15256	–	–	5016	
88	44	1127-0903-0107	Разметка пешеходного перехода (№1,14,1) НР = 108 %	м2 разметки	6	856,17	30,67	5137	184	3258	1831	7525
						282,5	–	1695	–	–	557	
89	45	1127-0903-0107	Обозначение места, где водитель обязан уступить дорогу (№ 1.13) НР = 108 %	м2 разметки	1,4	857,14	30,71	1200	43	761	428	1758
						282,86	–	396	–	–	130	
90	46	1127-0903-0107	Обозначение приближения к поперечной разметке 1.13 (№ 1.20) НР = 108 %	м2 разметки	2,41	856,02	30,71	2063	74	1308	735	3022
						282,57	–	681	–	–	224	
91	47	1127-0903-0107	Обозначение приближения к поперечной разметке 1.13 (№ 1.20) НР = 108 %	м2 разметки	3,2	856,25	30,63	2740	98	1738	976	4013
						282,5	–	904	–	–	297	
			Раздел 5 Ограждение									
92	48	1127-0901-0503	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м НР = 108 %	м	1047	407,52	183,07	426669	191676	–	288349	772219
						224,44	30,56	234993	31997	–	57201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	49	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,69	3260,22	993,31	8770	2672	4096	2812	12509
						744,24	379,93	2002	1022	–	927	
94	50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	19,2	21072,55	1082,97	404593	20793	361224	24482	463401
						1175,83	225,36	22576	4327	–	34326	
95	51	2105-0106-2402	Стоимость ограждения	т	35,59601	271250		9655418		9655418	–	10427851
						–		–		–	772433	
96	52	1127-0901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м НР = 108 %	м	394	537,75	251,81	211872	99212	–	139242	379203
						285,94	41,29	112660	16268	–	28089	
97	53	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,52	3259,87	993,42	4955	1510	2314	1589	7068
						744,08	380,26	1131	578	–	524	
98	54	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,85	21072,53	1082,95	228637	11750	204129	13836	261871
						1175,85	225,44	12758	2446	–	19398	
99	55	2105-0106-2402	Стоимость ограждения	т	14,46986	271250		3924950		3924950	–	4238946
						–		–		–	313996	
100	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3753	75,41	1,64	283004	6171	185543	63633	374368
						24,32	0,25	91290	932	–	27731	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная										
		Тормозные пути (S=900 м2)										
		Дорожная одежда										
101	16	2401-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	213,158	1472		313769		313769	–	338871
						–		–		–	25102	
		Раздел 4 Дорожная одежда										
		4.1 Основная дорога										
		к основному объему										
102	25	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % (Учтена	м3 матер. в плотном теле	3669,3	2986,16	1057,7	10957132	3881019	6589476	1412243	13358925
						132,62	223,75	486637	820995	–	989550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			стоимость ПГС)									
		4.2 Обочина										
103	28	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление естественным щебнем толщиной 11 см НР = 108 % (Учтена стоимость ПГС)	м2 покрытия обочин	7855	371,16	143,37	2915448	1126203	1551696	609079	3806489
						30,24	41,55	237549	326413	–	281962	
		Дополнительные работы (основная дорога) - дополнительно к основному объему										
		Переходы под дорогой										
104	43	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. НР = 72 %	м3 грунта	15	735,47	–	11032	–	–	7943	20493
						735,47	–	11032	–	–	1518	
105	44	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15	1380		20700		20700	–	22356
						–		–		–	1656	
106	45	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,15	1437226,67	681586,67	215584	102238	10303	133549	377064
						686953,33	212366,67	103043	31855	–	27931	
107	46	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150	19216		2882400		2882400	–	3112992
						–		–		–	230592	
		Раздел 4 Дорожная одежда - дополнительно к основному объему										
108	47	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 % (замена на щебень М1000, фракция 0-70 мм)	м2 основания	-608	676,54	225,37	-411336	-137025	-255171	-67975	-517656
						31,48	72,04	-19140	-43800	–	-38345	
109	48	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	1824	36,3	11,53	66211	21031	45180	7426	79528
						–	3,77	–	6876	–	5891	
110	49	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % (3,6939т. учтено в акте №6)	т	2,60540	129895,77	1724,64	338430	4493	333937	2426	368124
						–	861,9	–	2246	–	27268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	50	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 % (5277м2 учтено в акте №6)	м2 покрытия	3722	1532,4	97,24	5703593	361927	5186235	283031	6465554
						41,76	28,65	155431	106635	–	478930	
112	51	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000; (21108 учтено в акте №6)	м2 покрытия	14888,00	173,82	0,02	2587832	298	2585896	1769	2796769
						0,11	–	1638	0	–	207168	
113	52	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % (1,5831т. учтено в акте №6)	т	1,1166	129895,77	1724,69	145042	1926	143116	1039	157767
						–	861,9	–	962	–	11686	
114	53	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 % (5277м2 учтено в акте №6)	м2 покрытия	3722	1593,74	97,24	5931900	361927	5414542	283031	6712125
						41,76	28,65	155431	106635	–	497194	
115	54	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000; (10554м2 учтено в акте №6)	м2 покрытия	7444,00	181,63	0,02	1352054	149	1351086	885	1461174
						0,11	–	819	0	–	108235	
		Раздел 5 Тротуары (факт = 2174,5 м2)										
116	55	1127-0402-0101	Основания и покрытия из естественного щебня однослойные толщиной 12 см. Устройство (10 см) НР = 108 % (Учтена стоимость ПГС)	м2 основания или покрытия	2174,5	345,74	127,3	751820	276805	384104	184919	1011678
						41,81	36,93	90911	80310	–	74939	
		Раздел 7 Съезды к домам										
		7.2 Дорожная одежда (всего по факту = 1 256 м2)										
117	56	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 %	м2 основания	360	903,32	225,37	325195	81133	232729	40248	394678
						31,48	72,04	11333	25934	–	29235	
118	57	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с	м2 основания	-1080	51,07	11,53	-55156	-12452	-42704	-4398	-64318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000;			–	3,77	–	-4072	–	-4764	
119	58	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,28808	129896,79	1725,24	37421	497	36924	268	40704
						–	861,92	–	248	–	3015	
120	59	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	360	1532,4	97,24	551664	35006	501624	27380	625368
						41,76	28,66	15034	10318	–	46324	
121	60	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1440	173,96	0,02	250502	29	250315	171	270727
						0,11	–	158	–	–	20054	
122	61	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,10808	129895,91	1724,91	14039	186	13853	100	15270
						–	862,45	–	93	–	1131	
123	62	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	360	1594,79	97,24	574124	35006	524084	27380	649624
						41,76	28,66	15034	10318	–	48120	
124	63	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	720	181,77	0,02	130874	14	130781	85	141436
						0,11	–	79	–	–	10477	
		Локальная смета 2-1-2 - Примыкание к трассе Р-12 км 49+300 (факт = 2 851 м2)										
		Раздел 2 Дорожная одежда										
125	64	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % (Учтена стоимость ПГС)	м3 матер. в плотном теле	570,60	2986,16	1057,7	1703903	603524	1024706	219613	2077397
						132,62	223,75	75673	127672	–	153881	
126	65	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление естественным щебнем		1045	371,16	143,37	387862	149822	206439	81023	506396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщиной 11 см НР = 108 % (Учтена стоимость ПГС)									
			м2 покрытия обочин			30,24	41,55	31601	43420	–	37511	
		Прочие работы										
127	66	4102-0103-1035	Щебень. Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км (дополнительно к учтенным расценкой 30-ти км) (ВСЕГО к перевозке 8 350,5т.)	т	8000	549		4392000		–	–	4743360
						–		–		–	351360	
128	67	4102-0103-1035	Асфальт. Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км (дополнительно к учтенным расценкой 30-ти км) (ВСЕГО к перевозке 8 967,4 т.)	т	8268,33	549		4539315		–	–	4902460
						–		–		–	363145	
129	68	4102-0102-1020	Бордюр Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (дополнительно к учтенным расценкой 30-ти км)	т	102,1	388		39615		–	–	42784
						–		–		–	3169	
130	69	4102-0102-1020	Ж/б. конструкции водопропускных труб. Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (дополнительно к учтенным расценкой 30-ти км)	т	104,2	388		40430		–	–	43664
						–		–		–	3234	
			Итого по разделу (согласно акта замены)					**53 961 803**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 372 263				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 893 756				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 653 058				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 436 020				
			- перевозка грузов, тенге					9 011 360				
			Накладные расходы, тенге					3 251 235				
			- в т.ч. зарплата, тенге					292 611				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					3 997 169				
			Итого по акту					**76 255 433**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 354 935				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 408 024				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					950 167				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 946 046				
			- перевозка грузов, тенге					9 236 625				
			Накладные расходы, тенге					2 661 238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12 %) по договору					8 693 914,30				
			ИТОГО по акту с НДС 12%:					81 143 196,80				

Заказчик :

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Зерендинского района Акмолинской области"

_____ **Шихалева С. М.**

И. о. руководителя

Подрядчик:

ТОО "ДОРОЖНИК АШЫК АСТАН"

_____ **Мартиросян Б. С.**

Директор

Технадзор:

Директор ТОО "ТехСервГрупп"

_____ **Баужанов Р. С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "М-СтройПроект"

_____ **Мизёв С. Ю.**