Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" декабря 2022 года

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талдысайского с/о", 31016, Кобдинский район, с.Талдысай , ул. Абат Байтак, 40, 87134124408, Аким Тасмагамбетов А.;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
от 24 ноября 2022 года ПТ «Еркен и К», Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а, БИН/ИИН 970740003317, директор Нуртаза Аслан Еркінулы 8 7756565551;

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «23» ноября 2022 года ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, район Астана , пр-т Санкибай батыра , 173, эксперт Кубаев С. KZ03VJE00071147 от 08.12.2021 0:00:00 в соответствии с договором от 13.05.2022 0:00:00 № 12

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «23» ноября 2022 года ТОО "Актобе ГенСтрой", 19004170, 21.02.2019 , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Марьесева , 92 , 87711058175, авторский надзор Кенжетейкызы Ж. , главный инженер, в соответствии с приказом от 17.05.2022 года № 13/1;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Капитальный ремонт здания Акимата» по адресу: Актюбинская область Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24, 031016 Республика Казахстан, Актюбинская область, Абат Байтак 24

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Актюбинская область Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) _____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от 18.09.2020 года №14; ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа"

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Актобе Г.А., г.Актобе., Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ23REA00277196 28.05.2022;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Актобе ГенСтрой", 19004170, 21.02.2019. Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажир и утверждена ;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28 мая 2022 года;

окончание работ 24 ноября 2022 года;

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- Площадь застройки, м^2 - 310,5
- Общая площадь, м^2 - 239,92
- Строительный объем, м^3 - 1628,4
- Этажность, шт - 1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Класс здания II , III степень огнестойкости , II степень долговечности.

- по конструктивной пожарной безопасности - СО
- по функциональной пожарной безопасности - Ф4,3

- Строительные материалы и конструкции:
- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм - 10,3 м^3
- Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок – 11,41 м^3
- Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок – 10,3 м^3
- Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 – 4,93 м^3
- Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 – 0,014 м^3
- Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 – 0,57 м^3
- Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 – 2,9 м^3
- Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 – 1,96 м^3
- Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 – 6,3 м^3
- Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 – 9,5 м^3
- Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 – 14 064 шт
- Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 – 0,001 тн
- Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 – 0,57 тн
- Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 – 0,035 тн

- Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм – 0,022 кг
- Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм – 0,13 кг
- Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 – 0,011 кг
- Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 – 0,04 кг
- Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 – 37,5 кг
- Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм – 0,34 м
- Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т – 0,06 тн
- Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т – 0,0004 тн
- Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т – 0,25 тн
- Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 – 0,12 м^3
- Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 – 0,002 м^3
- Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 – 2,65 м^3
- Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 – 0,5 м^3
- Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,5 м^3
- Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,005 м^3
- Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2 – 21,7 м^3
- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 – 6,5 м^3
- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,12 м^3
- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,01414 м^3
- Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,25 м^3
- Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 – 0,023 м^3
- Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 – 0,002 м^3
- Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П – 1,68 м^2
- Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П – 18,69 м^2
- Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П – 2,52 м^2
- Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка – 46,86 м^2

- Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм – 26,46 м
- Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм – 406,55 м²
- Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 – 14,4 м
- Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 – 55,85 м
- Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм – 50,6 м²
- Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б – 303,6 м²
- Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 – 68,32 м²
- Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г – 540,96 кг
- Герметик силиконовый, 310 мл – 1 шт
- Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл – 61 шт
- Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 – 32,37 м³
- Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 – 0,01032 м³
- Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 – 0,003 тн
- Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 – 0,0054 тн
- Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 – 0,0085 тн
- Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 – 0,069 тн
- Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный – 0,012 тн
- Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 – 0,0013 тн
- Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный – 4,5 кг
- Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой – 0,0022 тн
- Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм – 67 шт
- Дюбели распорные полипропиленовые – 5 шт
- Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный – 5,1 кг
- Глухари металлические – 0,02 тн
- Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 – 0,0001 тн
- Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 – 1,54 м³
- Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 – 0,4 кг
- Вазелин технический – 0,02 кг
- Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 – 0,2 тн
- Контакт Петрова керосиновый – 0,014 тн
- Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 – 0,0000104 тн
- Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 – 0,081 тн
- Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 – 0,0001 тн
- Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 – 0,021 тн
- Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 – 0,081 тн
- Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 – 0,00005 тн
- Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 – 6 кг
- Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 – 0,03 листа
- Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 – 0,1 кг
- Ветошь – 7,2 кг
- Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 – 26,12 м²
- Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 – 0,00018 тн
- Каболка – 0,0001 тн
- Нитки суровые – 0,13248 кг
- Воск полиэтиленовый неокисленный – 0,00003 тн
- Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 – 2,0312 кг

- Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78 – 17,3 м
- Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм – 0,17 кг
- Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 – 0,02 кг
- Патроны для строительно-монтажного пистолета – 10 шт
- Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 – 2,6 м²
- Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 – 0,02 тн
- Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 – 0,0005 тн
- Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 – 0,0134 тн
- Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 – 0,001 тн
- Скобы металлические для крепления проводов – 20 шт
- Лента ФУМ – 0,02 кг
- Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 – 0,08 кг
- Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 - 0,0004 тн
- Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76 – 0,09 кг
- Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) – 0,07 кг
- Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм – 1,656 кг
- Флюс ФКДТ – 0,03 кг
- Клинья пластиковые монтажные – 106 шт
- Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 – 0,005 тн
- Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм – 276 м²
- Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 – 0,0006 тн
- Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 – 0,017 тн
- Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 – 0,25 кг
- Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 – 0,46 кг
- Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174 – 0,19 тн
- Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 – 0,45 тн
- Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 – 329,7 кг
- Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная – 6686 кг
- Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая – 17,51 кг
- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм – 8,1 м
- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм – 7 м
- Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм – 1042 м
- Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм – 39,5 м
- Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм – 11,6 м
- Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм – 6 м
- Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм – 70 м
- Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм – 38 шт
- Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм – 20 шт
- Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм – 1 шт
- Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм – 1 шт
- Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная – 3 шт
- Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм – 1238 шт
- Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм – 51 шт
- Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм – 5 шт

- Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 дл металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 – 2 шт
- Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерам 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой – 1 шт
- Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерам 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой – 1 шт
- Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм - 1 шт
- Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм – 1 шт
- Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 – 120 шт
- Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным ил горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ – 2 шт
- Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 – 509 м
- Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОС 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 – 521 м
- Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОС 31996-2012, марки ВВГнг 5x4 (ок)-0,66 – 6 м
- Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2 – 4 м
- Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 – 1281 шт
- Сжимы соединительные – 1124 шт
- Скрепы 10x2 ГОСТ Р 51177-2017 – 0,07 кг
- Перемычки гибкие, тип ПГС-50 – 3 шт
- Опилки древесные – 0,554472 м³
- Вода питьевая ГОСТ 2874-82 – 3,5 м³
- Вода техническая – 7,8 м³
- Паста антисептическая – 0,03 тн
- Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15 ПФ-14 ГОСТ 10503-71 – 0,0002 тн
- Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 – 0,122 кг
- Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 – 43,1 кг
- Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 – 0,58 кг
- Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки – 175,1 кг
- Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки – 2079,7 кг
- Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая – 203,9 кг
- Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм – 1 шт
- Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 – 4 шт
- Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15 – 16 шт
- Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 – 16 шт
- Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 – 2 шт
- Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 – 16 шт
- Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 – 3 шт
- Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 100 мм – 4 шт
- Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм теплоотдачей до 155 Вт – 123 секции
- Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 – 1 шт
- Держатель светильника – 42 шт
- Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 – 8 шт

- Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/9зо-1 3
УХЛ3 IP31 – 1 шт
- Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 3
УХЛ3 IP31 – 1 шт
- Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты тип
КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм – 60 шт
- Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм
глубиной 40 мм – 63 шт
- Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,2
220/12-3 36 УХЛ4 IP30 – 1 шт
- Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" – 8 шт
- Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С" – 2 шт
- Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С" – 1 шт
- Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 40А 10 кА "С" – 1 шт
- Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА – 11 шт
- Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60
А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 – 2 шт
- Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3 – 24 шт
- Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 – 9 шт
- Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 – 4 шт
- Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" – 4 шт
- Запальники газовые переносные – 1 шт
- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3 – 1 шт
- Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм – 5 м
- Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 – 213 м
- Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E
566 м
- Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 4
мм, IP44 – 15 шт
- Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 – 0,0011 тн
- Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 – 1 шт
- Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм – 213 м
- Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм – 120 м
- Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К – 4 шт
- Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 – 2 шт
- Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренни
толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части,
заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом – 12,705 м²
- Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором
до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 – 15 шт
- Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором
до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 – 2 шт
- Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, д
250 В, от 4 А до 10 А, IP20 – 2 шт
- Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов
с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 – 41 шт
- Щиты из досок, толщина 25 мм – 3,96 м²
- Щиты из досок, толщина 40 мм – 0,176 м²
- Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 – 2,5 кг
- Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,7
мм – 0,0008225 тн
- Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,
мм – 0,005 тн
- Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-200
ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм – 0,002 тн
- Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная и
углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш – 1,532524 тн

- Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой ста ГОСТ 380-2005 № 22У-40У – 0,00344766 тн
- Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от до 12 мм – 0,195462 тн
- Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-20 диаметром от 6 до 12 мм – 0,3425 тн
- Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм – 0,037 тн
- Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 – 138 кг
- Кронштейн штыревой для крепления радиаторов – 45 шт
- Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм – 2 комплекта
- Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP СТ РК 2595-2014 – 47 шт
- Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный – 123 кг
- Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный – 64 кг
- Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольны трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм – 2 комплекта
- Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстия настенный/застенный, излив с аэратором – 1 шт
- Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 – 415 шт
- Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами – 19,6 кг
- Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленны однопольный – 7,8 м^2
- Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный 3,12 м^2
- Бирки маркировочные – 80 шт
- Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 614 91 гладкая одноцветная – 44,7 м^2
- Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 – 0,0003 тн
- Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм – 277,3 м^2
- Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 м до 13 мм – 18,4 м^2
- Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой – 0,06 кг
- Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой – 37,1 кг
- Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению п травертин – 693,21 кг
- Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ – 0,0663 тн
- Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный – 0,00005 тн
- Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 – 0,3 м^3
- Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 – 53 м
- Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм – 1 комплект
- Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм – 0,0175 тн
- Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В – 2,9 м^2
- Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 – 127,5 к
- Замазка защитная – 0,4 кг
- Клей марки 88-СА – 5,32 кг
- Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 – 51 кг
- Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 – 0,0071 тн
- Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 4 мм2 – 10 шт
- Кран шаровый пластиковый DN 20 – 2 комплекта
- Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-20 марки М100 – 1638 шт
- Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-20 марки М100 – 4548,6 шт

- Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-201 марки М100 – 12860 шт
- Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595 2014 (переносной) – 1 шт
- Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31 – 1 шт
- DIN-рейка, 300мм – 5 шт
- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-6 – 1 шт
- Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод ст., резьбовой – 1 шт
- Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 теплова мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2 – 1 комплект
- Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ 52084-2003 объем 10 л – 1 комплек

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количеств согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжени канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваю нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городским эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 43 178,491 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 38 262,714 тысяч тенг оборудования, инструмента и инвентаря 506,661 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 43 178,491 тыся тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 38 262,714 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 506,661тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиці и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметно документацией) и требованиями государственных нормативных документов в облас архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Капитальный ремонт здания Акимата» по адресу: Актюбинская облас Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24, 031016 Республи Казахстан, Актюбинская область, Абат Байтак 2

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талдысайского с/о", 31016, Кобдинский район, с.Талдысай , у Абат Байтак, 40, 87134124408, Аким Тасмагамбетов А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , пр-т Санкибай батыра , 173, БИН 110140013314 , директор Женсикбаев Асет Серикович ;

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Эксперт Кубаев С.З. аттестат№ KZ03VJE00071147 от 08.12.2021

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО "Актобе ГенСтрой", 19004170, 21.02.2019 , Республика Казахстан, Актюбинска область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Марьесева , 92 , 87711058175, авторский надзо Кенжетейкызы Ж. , главный инженер, в соответствии с приказом от 17.05.2022 года № 13/1;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО "Актобе ГенСтрой", 130140025193, 21.02.2019 , Республика Казахстан, Актюбинска область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Марьесева , 92 , 87711058175, директо Багаутдинов Ильяс Рашидович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПТ «Еркен и К», Актюбинская область, Шалкарски район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а, БИН/ИИН 970740003317, директо Нұртаза Аслан Еркінұлы, 8 7756565551

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)