Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области" **ф-3**

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5
за октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№57	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 10-ти двухквартирных жилых домов в с.Курчум Курчумского района ВКО	230 808 640,64									
В том чоисле за текущий месяц	45 788 663,77	40 882 735,51							4 905 928,26	45 788 663,77
Удержание 5%	2 289 433,19									2 289 433,19
Всего к оплате	43 499 230,58									43 499 230,58

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
РК,ВКО,Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000

БИК KKMFKZ2A
БИН 060240008766

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела

_____ А.Ж.Тепеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Бажова 34-А

ИИК KZ27826F0KZTD2000002

БИК ALMNKZKA
БИН 010340002048

АО "АТФ Банк"

И.о. директора

_____ Е.С.Вичкуткина

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Проспект Ауэзова, 14/1, оф.204

ИИК KZ868560000003065197

БИК KCJBKZKX
БИН 091140009322

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26

ИИК KZ748560000000003705

БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

_____ Р.К.Аккизов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

2

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВосточноКазахстанской области", БИН 060240008766 РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25, Тел.: 87233921220

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО «СК-KazAlem»", БИН: 960940001653, РК, ВКО, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26, Тел.: +77768144441

Стройка : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Объект : Строительство 10-ти двух квартирных жилых домов в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

Договор подряда (контракт) № 57 от 30.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №5 от 30.10.2020г.

за октябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы (Дом №1)												
Раздел 2 Фундаменты												
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;										
			м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283	
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206		
		Итого по разделу 2									**151283**	
Раздел 3 Стены и перегородки												

31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по разделу 3									**414781**
		Раздел 4 Перекрытие									
41	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,75	34188	1054,67	25641	791	5967	17331	46410
					25177,33	498,67	18883	374	–	3438	
		Итого по разделу 4									**46410**
		Раздел 6 Проемы									
		6.2 Окна									
86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625

88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	983,07 2472,27 245,38	85,52 5,04 2,52	18403 58840 5840	1601 120 60	– 52880 –	4639 5310 5132	69282
		Итого по разделу 6									**131907**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.1 Потолок									
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15 300,81	0,77 0,39	62814 49574	127 65	13113 –	39711 8202	110727
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92 165,19	0,32 0,16	32452 27224	53 27	5175 –	21801 4340	58593
		8.2 Стены									
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95 23450	2386,19 954,76	83981 49245	5011 2005	29725 –	38950 9834	132765
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89 826,8	74,26 61,6	305680 203509	18279 15163	83892 –	174938 38449	519067

110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882
					712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
					406,89	1,02	38044	95	–	7096	
		Итого по разделу 8									**1309834**
		Раздел 10 Крыльцо									
140	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 влагостойкими НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	2835,2	13,64	70880	341	47874	20552	98747
					906,6	6,8	22665	170	–	7315	
		Итого по разделу 10									**98747**
		Раздел 11 Отмостка									
141	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,5	242,05	31,72	9561	1253	5298	3281	13869
					76,2	12,15	3010	480	–	1027	
142	1111-0101-0209	Устройство отмостки из бетона В15W4F150 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	7,9	23940,89	6,71	189133	53	158344	28892	235467
					3890,63	–	30736	–	–	17442	
		Итого по разделу 11									**249336**
		Раздел 3 Стены и перегородки									

1110-0402-0601	Перегородки с одинарны металлическим каркасом однослойной обшивкой сторон гипсокартонными Общая толщина перегор мм. Глухие. Устройство	
1110-0402-0602	Перегородки с одинарны металлическим каркасом однослойной обшивкой сторон гипсокартонными Общая толщина перегор мм. С одним дверным пр Устройство НР = 90 %	
	Итого по разделу 3	
	Итого по смете общестр	
	Раздел 1 Хозяйственный питьевой и про	
1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабж напорных полипропилен наружный диаметр 25 мм Прокладка на сварных со в раструб НР = 98 %	
1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и водоснабжения из напорн полипропиленовых труб, диаметр до 20 мм. Прокл сварных соединениях в р = 98 %	

31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	
		Итого по разделу 3									**268131**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №1									**2670429**
		Локальная смета № 2-1-2 Дом №1									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	

3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	

15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2395 –		19160 –		19160 –	– 1533	20693
		Итого по разделу 1									**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071 –		32142 –		32142 –	– 2571	34713
		Итого по разделу 2									**34713**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25 839,25	1,25 0,75	4609 3357	5 3	1247 –	3293 632	8534
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58 804,75	3,42 1,08	15787 9657	41 13	6089 –	9477 2021	27285
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78 310833,33	125055,56 36777,78	7862 5595	2251 662	16 –	6194 1124	15180
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926 –		35015 –		35015 –	– 2801	37816

	Итого по разделу 3									**88815**
			Локальная смета № 2-1-3 Дом №1							
			Отопление и вентиляция							
2 2902-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
				–		–		–	14286	
17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
				1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
21 2902-0001-0004 (пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
				–		–		–	18857	
23 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671
				423,37	7,54	24979	445	–	8272	
24 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
				423,38	7,55	24556	438	–	9271	
25 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
				423,35	7,53	7197	128	–	2533	
30 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
				877,36	81,25	12634	1170	–	21527	

31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
					–		–		–	340	
		Итого по разделу 1									**1168479**
Раздел 2 Вентиляция											
44	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
					1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074

50	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %			–		–		–	524	
			м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
					19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25·ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;									
			м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
					–		–		–	1132	
52	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Итого по разделу 2									**369380**
			Локальная смета № 2-1-4 Дом №1								
			Электроснабжение								
1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622	31802
					2874	336	5748	672	–	2356	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167

					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	
27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395
					138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**581806**
		Всего по акту (дом № 1)									***5096958***
		Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы (Дом №2)									
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Двери									
72	1110-0107-0703	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	2,1	442,62	0,24	929	0	295	571	1621

				302,14	0,24	634	0	–	120	
73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %								
			м2	2,1	2701,90	544,29	5674	1143	2086	2478	8804
					1164,29	146,90	2445	308	–	652	
77	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	7,14	1728,36	77,52	12340	553	3403	7775	21725
					1174,23	35,71	8384	255	–	1609	
81	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	3,36	1456,10	108,04	4892	363	1168	3182	8720
					1000,45	51,79	3361	174	–	646	
	6.2 Окна										
86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %								
			п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Итого по разделу 6									**172778**
	Раздел 7 Полы										
	7.2 Тип 2										
101	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %								
			м2 покрытия	31,7	4507,13	77	142876	2441	99597	39445	196907

				1288,26	35,49	40838	1125	–	14586	
	Итого по разделу 7									**196907**
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
	8.1 Потолок									
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под	окрашиваемой	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
					300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
					165,19	0,16	27224	27	–	4340	
	8.2 Стены										
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТГЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	
114	1115-0107-0102	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,6	5263,19	28,87	171580	941	77803	74658	265937
					2847,73	14,94	92836	487	–	19699	
	Итого по разделу 8										**568022**
	Раздел 9 Наружная отделка										
117	2113-0205-0704	Анкер	1000 шт.	0,31	70384		21819		21819	–	23565
					–		–		–	1746	

Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1

1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844

					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86									
			шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15									
			шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	
		Итого по разделу 1									**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	–	34713
					–		–		–	2571	
		Итого по разделу 2									**34713**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
					839,25	0,75	3357	3	–	632	
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285
					804,75	1,08	9657	13	–	2021	

33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	
		Итого по разделу 3									**88815**
				Локальная смета № 2-2-3 Дом №2							
				Отопление и вентиляция							
2	2902-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
					–		–		–	14286	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
21	2902-0001-0004 (пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	
		Итого по разделу 1									**583762**
		Раздел 2 Вентиляция									
44	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405

				1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
50	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
					19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
					–		–		–	1132	

52	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Итого по разделу 2									**369380**
				Локальная смета № 2-2-4 Дом №2							
				Электроснабжение							
1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622	31802
					2874	336	5748	672	–	2356	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167
					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	

31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**293411**
		Всего по акту (дом № 2)									***2749745***

Локальная смета № 2-3-1 Общестроительные работы (Дом №3)

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Итого по разделу 6									**131907**

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2

101	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,7	4507,13	77	142876	2441	99597	39445	196907
					1288,26	35,49	40838	1125	–	14586	
		Итого по разделу 7									**196907**

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Потолок

104 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
				300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
				165,19	0,16	27224	27	–	4340	
8.2 Стены										
107 1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
				23450	954,76	49245	2005	–	9834	
114 1115-0107-0102	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	32,6	5263,19	28,87	171580	941	77803	74658	265937
				2847,73	14,94	92836	487	–	19699	
	Итого по разделу 8									**568022**
Раздел 10 Крыльцо										
130 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737
				76,18	12,17	1158	185	–	425	
131 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804
				1308,93	251,79	733	141	–	948	

132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480
					4793,89	480,69	29051	2913	–	15517	
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298
					–		–		–	1207	
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318
					–		–		–	2024	
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047
					1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643	
137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992
					–		–		–	1481	
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
					–		–		–	952	

139	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;								
			м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578
					637,96	7,41	1378	16	–	487	
		Итого по разделу 10									**375787**
		Раздел 12 Лоток 200х100х1400, 2 шт (п.4, АС37)									
143	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %									
			м3	0,17	19752,94	1094,12	3358	186	2950	240	3886
					1305,88	247,06	222	42	–	288	
144	1106-0101-0119	Устройство бетонного лотка из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,17	23288,24	1335,29	3959	227	3166	564	4885
					3329,41	317,65	566	54	–	362	
		Итого по разделу 12									**8771**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №3									**1281394**
		Локальная смета № 2-3-2 Дом №3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
			м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	

3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	

Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1

1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	

12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	
		Итого по разделу 1									**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	–	34713
					–		–		–	2571	
		Итого по разделу 2									**34713**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
					839,25	0,75	3357	3	–	632	
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285

					804,75	1,08	9657	13	–	2021	
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	
		Итого по разделу 3									**88815**
					Локальная смета № 2-4-3 Дом №4						
					Отопление и вентиляция						
2	2902-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
					–		–		–	14286	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
21	2902-0001-0004 (пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
					–		–		–	340	

	Итого по разделу 1									**588354**
Раздел 2 Вентиляция										
44	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %								
			м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
					1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %								
			м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	
48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
50	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %								
			м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
					19491,25	706,25	15593	565	–	2458	

51	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
					–		–		–	1132	
52	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Итого по разделу 2									**369380**
		Локальная смета № 2-4-4 Дом №4									
		Электроснабжение									
1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622	31802
					2874	336	5748	672	–	2356	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167
					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	

25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	
27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395
					138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**581806**
		Всего по акту (дом № 4)									***2703948***
		Локальная смета № 2-5-1 Общестроительные работы (Дом №5)									
		Раздел 6 Проемы									
		6.2 Окна									
86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Итого по разделу 6									**131907**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.1 Потолок									

сные на
металлическом
слойной обшивкой
ми листами.
прямых подвесах НР
0;
м2 потолка

товленные под
ка акриловыми
ными составами за
80 % К=2,000;
м2 окрашиваемой поверхности

товленные под
ка акриловыми
ными составами.
ледующий слой к
5-0113 НР = 80 %
м2 окрашиваемой поверхности

регородок, холодные.
150 НР = 76 %
м3 изоляции

даний.
ие цементно-
аствором по камню и
НР = 80 % К=2,000;
м2 оштукатуриваемой поверхности

внутренних
х (растворами из
оверхностей под
и смесями на
е НР = 80 %
м2 отделываемой поверхности

103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400	
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
					300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
					165,19	0,16	27224	27	–	4340	
	8.2 Стены										
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449	
110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882

				712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
					406,89	1,02	38044	95	–	7096	
		Итого по разделу 8									**1976728**
		Раздел 10 Крыльцо									
130	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	15,2	266,45	31,71	4050	482	2410	1262	5737
					76,18	12,17	1158	185	–	425	
131	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	19751,79	1094,64	11061	613	9715	795	12804
					1308,93	251,79	733	141	–	948	
132	1106-0101-0118	Устройство железобетонного крыльца из бетона В15W4F100 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,06	27207,26	2059,74	164876	12482	123343	29087	209480
					4793,89	480,69	29051	2913	–	15517	
133	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,05358	281662		15091		15091	–	16298
					–		–		–	1207	
134	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10998	229990		25294		25294	–	27318
					–		–		–	2024	
135	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения фундаментов НР = 72 % К=2,000;	м2 щитов	4,6	4629,78	3,26	21297	15	13515	5598	29047

					1688,48	1,74	7767	8	–	2152	
136	1110-0102-0401	Установка стоек, ригелей и ограждения (л.АС 36) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,58	33858,62	1053,45	19638	611	4424	13403	35684
					25177,59	498,28	14603	289	–	2643	
137	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,348	53193		18511		18511	–	19992
					–		–		–	1481	
138	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	51281		11897		11897	–	12849
					–		–		–	952	
139	1108-0101-0305	Гидроизоляция боковая оклеечная стоек в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	2,16	2219,91	39,81	4795	86	3331	1296	6578
					637,96	7,41	1378	16	–	487	
		Итого по разделу 10									**375787**
		Итого общест.работы по ДОМУ №5									**2484422**

Локальная смета № 2-5-2 Дом №5

Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1

1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	

2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %								
			м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	

14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15								
			шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	
		Итого по разделу 1									**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	–	34713
					–		–		–	2571	
		Итого по разделу 2									**34713**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
					839,25	0,75	3357	3	–	632	
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285
					804,75	1,08	9657	13	–	2021	
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	

34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	
		Итого по разделу 3									**88815**
					Локальная смета № 2-5-3 Дом №5						
					Отопление и вентиляция						
2	2902-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
					–		–		–	14286	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335
					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
21	2902-0001-0004 (пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671
					423,37	7,54	24979	445	–	8272	
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	

25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
30	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	
41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
					–		–		–	340	
		Итого по разделу 1									**1168479**
		Раздел 2 Вентиляция									
44	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5153,78	42,3	38138	313	26412	11311	53405
					1542,3	17,43	11413	129	–	3956	
45	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,99	4987,74	42,28	79754	676	50575	28205	116596
					1782,55	17,39	28503	278	–	8637	

48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	2	8151	53,5	16302	107	14101	2081	19854
					1047	14,5	2094	29	–	1471	
49	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	10	655		6550		6550	–	7074
					–		–		–	524	
50	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %								
			м3 изоляции	0,8	23053,75	1418,75	18443	1135	1715	12280	33181
					19491,25	706,25	15593	565	–	2458	
51	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,030;								
			м3	0,824	17176		14153		14153	–	15285
					–		–		–	1132	
52	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %								
			узел	2	53413,5	20,5	106827	41	98664	7974	123985
					4061	7,5	8122	15	–	9184	
		Итого по разделу 2									**369380**

Электроснабжение

1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622	31802
					2874	336	5748	672	–	2356	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167
					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %								
			шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;								
			м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %								
			м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	
31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %								
			м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**293411**
		Всего по акту (дом № 5)									***4622556***

Локальная смета № 2-6-1 Общестроительные работы (Дом №6)

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625	235	5655	311
												117	–	513
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639				
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282	1005	4252	2634
												386	–	825
					245,38	2,52	5840	60	–	5132				
		Итого по разделу 6									**131907**	17	44757	9275
		Раздел 7 Полы												
		7.1 Тип 1										–	–	5113
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926			
					76,2	12,18	3673	587	–	1254		984	38494	10068
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957	496	–	4781
					3890,56	–	15002	–	–	7775		910	14905	11120
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136	466	–	3064
					322,24	15,64	15532	754	–	7269		154	3719	204
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893	77	–	337
					358,49	14,71	17279	709	–	4659				

103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400	
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
					300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
					165,19	0,16	27224	27	–	4340	
	8.2 Стены										
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449	
110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882

				712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
					406,89	1,02	38044	95	–	7096	
		Итого по разделу 8									**1976728**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №6									**2589095**
				Локальная смета № 2-6-2 Дом №6							
				Водопровод и канализация							
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
					1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547

				87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %								
			м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86								
			шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15								
			шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	
		Итого по разделу 1									**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	–	34713

					–		–		–	2571	
	Итого по разделу 2										**34713**
Раздел 3 Бытовая канализация К1											
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
					839,25	0,75	3357	3	–	632	
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285
					804,75	1,08	9657	13	–	2021	
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	
	Итого по разделу 3										**88815**
		Локальная смета № 2-6-3 Дом №6									
		Отопление и вентиляция									
2	2902-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный Unilux КУВ-12, Qом=12кВт	шт	2	89286		178572		178572	–	192858
					–		–		–	14286	
17	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	2306,47	82,6	69194	2478	8938	57042	136335

					1925,93	14,27	57778	428	–	10099	
21	2902-0001-0004 (пл)	Дымоход из сэндвич трубы (утепленный) с оболочкой из оцинкованной стали, вн. диам. 150 мм, нар. 200мм, ГОСТ 9941-81	м	16	14732		235712		235712	–	254569
					–		–		–	18857	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1330,22	18,9	78483	1115	52389	24916	111671
					423,37	7,54	24979	445	–	8272	
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1575,78	18,9	91395	1096	65743	24494	125160
					423,38	7,55	24556	438	–	9271	
25	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	1440,41	18,88	24487	321	16969	7179	34199
					423,35	7,53	7197	128	–	2533	
30	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	14,4	17747,57	160	255565	2304	240627	13528	290620
					877,36	81,25	12634	1170	–	21527	
31	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	14	440,21	–	6163	–	3583	2528	9386
					184,29	–	2580	–	–	695	
40	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2306,5	82,5	4613	165	596	3803	9089
					1926	14,5	3852	29	–	673	

41	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2126		4252		4252	–	4592
					–		–		–	340	
		Итого по разделу 1									**1168479**
				Локальная смета № 2-6-4 Дом №6							
				Электроснабжение							
1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622	31802
					2874	336	5748	672	–	2356	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167
					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	
27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395

					138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**581806**
		Всего по акту (дом № 6)									***4646244***
		Локальная смета № 2-7-1 Общестроительные работы (Дом №7)									
		Раздел 2 Фундаменты									
15	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,855	55670,62	1243,67	103269	2307	53404	36808	151283
					25637,74	470,62	47558	873	–	11206	
		Итого по разделу 2									**151283**
		Раздел 3 Стены и перегородки									
31	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,8	3454,92	28,22	40768	333	25356	13693	58818
					1277,88	11,44	15079	135	–	4357	
32	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,8	3768,76	31,26	146228	1213	92631	47580	209313
					1350,1	12,45	52384	483	–	15505	

33	1110-0103-0203	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой OSB с двух сторон НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	6474,62	6,49	110716	111	82802	25071	146650
					1625,91	3,16	27803	54	–	10863	
		Итого по разделу 3									**414781**
		Раздел 6 Проемы									
		6.2 Окна									
86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	
		Итого по разделу 6									**131907**
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Тип 1									
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136

				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	

	Итого по разделу 7									**480460**
Раздел 8 Внутренняя отделка										
8.1 Потолок										
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400	
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
					300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
					165,19	0,16	27224	27	–	4340	
8.2 Стены											
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	
109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449	

110 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882
				712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
				406,89	1,02	38044	95	–	7096	
	Итого по разделу 8									**1976728**
	Итого по смете общестр. Работы Дом №7									**3155159**
	Локальная смета № 2-7-2 Дом №7									
	Водопровод и канализация									
	Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
				1562,75	–	6251	–	–	1085	
2 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683
				1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690

4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			466,42	8,58	11194	206	–	4347	
			м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %									
			м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86									
			шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15									
			шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	2395		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	

	Итого по разделу 1									**183336**
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3									
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	– 34713
					–		–		–	2571
	Итого по разделу 2									**34713**
	Раздел 3 Бытовая канализация К1									
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293 8534
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	839,25	0,75	3357	3	–	632
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477 27285
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	804,75	1,08	9657	13	–	2021
					436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194 15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124
					1926		35015		35015	– 37816
					–		–		–	2801
	Итого по разделу 3									**88815**
		Локальная смета № 2-7-4 Дом №7								
		Электроснабжение								
1	1308-0304-0203	Щиток учетно-распределительный. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12412	1029	24824	2058	17018	4622 31802

3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			2874	336	5748	672	–	2356	
			шт.	6	2439,5	20	14637	120	6339	5888	22167
					1363	–	8178	–	–	1642	
20	1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	70	710,44	–	49731	–	346	30125	86244
					705,5	–	49385	–	–	6388	
22	1308-0206-0101	Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	242,04	2,17	72611	651	5350	47984	130243
					222,03	0,12	66610	35	–	9648	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	37		6416		6416	–	6929
					–		–		–	513	
25	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	272,17	13	3266	156	537	1893	5572
					214,42	4,67	2573	56	–	413	
27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	572	332,74	149,21	190328	85347	25816	76704	288395
					138,4	47,85	79165	27368	–	21363	
31	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	14	552,64	61	7737	854	4444	1943	10454
					174,21	18,5	2439	259	–	774	
		Итого по смете									**581806**
		Всего по акту (дом № 7)									***4043829***

Локальная смета № 2-8-1 Общестроительные работы (Дом №8)

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

68	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка металлических дверей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	2396,9	135,71	10067	570	504	8320	19858
					2141,19	59,76	8993	251	–	1471	

6.2 Окна

84	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,58	3363,52	173,66	28859	1490	13909	12766	44955
					1568,76	84,38	13460	724	–	3330	
86	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,72	2135,79	171,53	39982	3211	18368	18004	62625
					983,07	85,52	18403	1601	–	4639	
88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	23,8	2472,27	5,04	58840	120	52880	5310	69282
					245,38	2,52	5840	60	–	5132	

Итого по разделу 6 **196720**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957

91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %			3890,56	–	15002	–	–	7775	
		м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	

100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.1 Потолок									
103	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=2,000;	м2 потолка	164,8	2622,28	14,38	432152	2369	224790	185342	666894
					1243,89	5,72	204993	942	–	49400	
104	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	381,15	0,77	62814	127	13113	39711	110727
					300,81	0,39	49574	65	–	8202	
105	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	164,8	196,92	0,32	32452	53	5175	21801	58593
					165,19	0,16	27224	27	–	4340	
		8.2 Стены									
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	

109	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	246,14	1241,89	74,26	305680	18279	83892	174938	519067
					826,8	61,6	203509	15163	–	38449	
110	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	213,9	1129,05	7,28	241504	1558	87633	122276	392882
					712,08	2,49	152313	532	–	29102	
111	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=2,000;	м2 отделываемой поверхности	93,5	622,39	3,1	58193	290	19859	30511	95800
					406,89	1,02	38044	95	–	7096	
		Итого по разделу 8									**1976728**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №8									**2653908**
		Локальная смета № 2-8-2 Дом №8									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Хозяйственный питьевой и противопожарный водопровод В1									
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1858,5	16,5	7434	66	1117	6126	14645
					1562,75	–	6251	–	–	1085	
2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94	13,56	26079	217	2699	22702	52683

				1447,69	0,13	23163	2	–	3902	
3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1798,79	20,96	43171	503	31474	11172	58690
					466,42	8,58	11194	206	–	4347	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	89,46	0,96	2147	23	19	2063	4547
					87,71	–	2105	–	–	337	
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,2	755	–	2416	–	1270	1123	3822
					358,13	–	1146	–	–	283	
10	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3558		7116		7116	–	7685
					–		–		–	569	
12	1116-0601-0101	Установка гибкой вставки д=20 НР = 98 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	3693	8844
					1870	14	3740	28	–	655	
13	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4931		9862		9862	–	10651
					–		–		–	789	
14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 20х15	шт.	4	249		996		996	–	1076
					–		–		–	80	

15	2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	2395		19160		19160	–
					–		–		–	1533
		Итого по разделу 1								**183336**
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3								
30	2911-0001-0001 (пл)	Электрополотенцесушитель	шт	2	16071		32142		32142	–
					–		–		–	2571
		Итого по разделу 2								**34713**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1								
31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293
					839,25	0,75	3357	3	–	632
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477
					804,75	1,08	9657	13	–	2021
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–
					–		–		–	2801

	Итого по разделу 3									**88815**
	Всего по акту (дом № 8)									***2960772***
	Локальная смета № 2-9-1 Общестроительные работы (Дом №9)									
	Раздел 3 Стены и перегородки									
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,3	32955,52	2409,23	471264	34452	365398	73777	588644
					4993,99	553,57	71414	7916	–	43603	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13308	254487		33867		33867	–	36576
					–		–		–	2709	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02208	281662		6219		6219	–	6717
					–		–		–	498	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	

24 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %									
		т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
				30769,23	384,62	80	1	–	61	
25 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
				10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,08345	230520		19237		19237	–	20776
				–		–		–	1539	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,18545	229990		42652		42652	–	46064
				–		–		–	3412	
	Итого по разделу 3									**1319636**
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип 1										
89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
				76,2	12,18	3673	587	–	1254	
90 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
				3890,56	–	15002	–	–	7775	
91 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
				322,24	15,64	15532	754	–	7269	

92 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
				358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
				4,44	2,43	214	117	–	513	
7.2 Тип 2										
96 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
				76,21	12,18	2416	386	–	825	
97 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
				3890,77	–	9867	–	–	5113	
98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
				322,24	15,65	10215	496	–	4781	
99 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
				358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
				4,42	2,43	140	77	–	337	

	Итого по разделу 7									**480460**
			Локальная смета № 2-2-1							
			Общестроительные работы (добавляемые работы)							
	Раздел 3 Стены и перегородки									
2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
	Итого по разделу 3										**1433775**
	Итого по смете общестр. Работы Дом №9										**3233871**
	Всего по акту (дом № 9)										***3233871***
			Локальная смета № 2-10-1 Общестроительные работы (Дом №10)							
	Раздел 3 Стены и перегородки									
16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,3	32955,52	2409,23	471264	34452	365398	73777	588644
					4993,99	553,57	71414	7916	–	43603	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15516	353054,91	2242,85	54780	348	43703	10086	70055
					69147,98	747,62	10729	116	–	5189	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13308	254487		33867		33867	–	36576
					–		–		–	2709	
20	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02208	281662		6219		6219	–	6717
					–		–		–	498	

21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	470,75	253,25	1883	1013	157	1122	3245
					178,25	59,5	713	238	–	240	
22	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2315,93	1301	32423	18214	505	21109	57815
					978,86	298,93	13704	4185	–	4283	
23	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5	73868		184670		184670	–	199444
					–		–		–	14774	
24	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры над отверстиями (п.3 АС32) НР = 91 %	т арматуры	0,0026	264230,77	3076,92	687	8	599	74	822
					30769,23	384,62	80	1	–	61	
25	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	6	34380,33	4631,5	206282	27789	116667	61753	289478
					10304,33	1005,67	61826	6034	–	21443	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08345	230520		19237		19237	–	20776
					–		–		–	1539	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18545	229990		42652		42652	–	46064
					–		–		–	3412	
		Итого по разделу 3									**1319636**
Раздел 4 Перекрытие											
34	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	159,4	2107,96	136,8	336009	21806	109152	192803	571117

35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			1286,39	57,55	205051	9174	–	42305	
			м3	2,245	47218		106004		106004	–	114484
					–		–		–	8480	
36	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4	49369		197476		197476	–	213274
					–		–		–	15798	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00713	229990		1640		1640	–	1771
					–		–		–	131	
42	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	49369		37027		37027	–	39989
					–		–		–	2962	
43	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	470	389,13	2,71	182890	1274	165205	15290	214034
					34,92	1,23	16411	578	–	15854	
		Итого по разделу 4									**1154669**
Раздел 7 Полы											
7.1 Тип 1											
89	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	48,2	242,07	31,72	11668	1529	6466	4004	16926
					76,2	12,18	3673	587	–	1254	

ающие бетонные. НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя
ризоляция сплошная из в минераловатных или истых. Устройство НР	м2 изолируемой поверхности
тные толщиной 20 мм. з цемента М300 НР =	м2 стяжки
тные. Устройство. и исключать на каждые ия толщины стяжки к 101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки
тнение щебнем НР = 94	м2 площади уплотнения
лающие бетонные. НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя
коизоляция сплошная из тов минераловатных или нистых. Устройство НР	м2 изолируемой поверхности

90	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,856	21545,64	6,74	83080	26	68052	14102	104957
					3890,56	–	15002	–	–	7775	
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1567,59	31,02	75558	1495	58531	15309	98136
					322,24	15,64	15532	754	–	7269	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	857,37	28,71	41325	1384	22662	16909	62893
					358,49	14,71	17279	709	–	4659	
93	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	48,2	126,64	4,88	6104	235	5655	311	6928
					4,44	2,43	214	117	–	513	
	7.2 Тип 2										
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,7	242,05	31,7	7673	1005	4252	2634	11132
					76,21	12,18	2416	386	–	825	
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,536	21546,14	6,7	54641	17	44757	9275	69029
					3890,77	–	9867	–	–	5113	
98	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,7	1567,6	31,04	49693	984	38494	10068	64542
					322,24	15,65	10215	496	–	4781	

99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из цемента М300 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	857,38	28,71	27179	910	14905	11120	41363
					358,49	14,7	11364	466	–	3064	
100	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	31,7	126,59	4,86	4013	154	3719	204	4554
					4,42	2,43	140	77	–	337	
		Итого по разделу 7									**480460**
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
		8.1 Потолок									
		8.2 Стены									
107	1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция ПТЭ-150 НР = 76 % К=0,200;	м3 изоляции	2,1	39990,95	2386,19	83981	5011	29725	38950	132765
					23450	954,76	49245	2005	–	9834	
		Итого по разделу 8									**132765**
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы (добавляемые работы)									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
2	1108-0301-0101	Стены из газоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	60	9037,03	2650,12	542222	159007	119616	279127	887057
					4393,32	608,97	263599	36538	–	65708	
3	2910-1000-1000	Газоблок К=0,920;	м3	55,2	9170,66		506220		506220	–	546718
					–		–		–	40498	
		Итого по разделу 3									**1433775**
		Итого по смете общестр. Работы Дом №10									**4521305**
		Локальная смета № 2-10-2 Дом №10									
		Водопровод и канализация									

Раздел 3 Бытовая канализация К1

31	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1152,25	1,25	4609	5	1247	3293	8534
					839,25	0,75	3357	3	–	632	
32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1315,58	3,42	15787	41	6089	9477	27285
					804,75	1,08	9657	13	–	2021	
33	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	436777,78	125055,56	7862	2251	16	6194	15180
					310833,33	36777,78	5595	662	–	1124	
34	2301-0603-0602	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	18,18	1926		35015		35015	–	37816
					–		–		–	2801	

Итого по разделу 3 **88815**

Всего по акту (дом № 10) ***4610120***

Итого по акту **37 502 854**

в т.ч оборудования

	Итого по главам 1-7	
	Глава 8. Временные здания и сооружения	
12	Временные здания и сооружения (0,9 %)	337526
	Итого по главам 1-8	37 840 380
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
13	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	643286
14	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	452272
	Итого по главе 9	1095559
	Итого по главам 1-9	38935939

нные работы и затраты (2 %)
етному расчету:
х ценах с 01.10.19 г.
) % (МРП = 2651 тенге)
их и прогнозных ценах
) % (Иинф = 1,050)
ка подрядчика по конкурсу
обавленную стоимость
ДС (12 %)
кту

льства,
ва, пассажирского
ог

15	**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	38935939
	Итого по сметному расчету:	38935939
16	**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	40882736
17	2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	**40882735,51**
18	**- в текущих и прогнозных ценах**	
19	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	
	Минус скидка подрядчика по конкурсу	
20	**Налог на добавленную стоимость**	**4905928,26**
21	2020 г. - НДС (12 %)	**45788663,77**
22	**Всего по акту**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО
Руководитель отдела

А.Ж.Толеухан

Технический надзор:
ТОО "Пост ЭксКом"

И.о. директора

Е.С.Вичкуткина

Эксперт по техническому надзору:

В.В.Чуксанов

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор

А.О.Темеков

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»

Директор

Р.К.Аккизов