Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №11
за октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№54	от 23.07.2019г				
		№2	от 30.04.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО	417 772 154,73	53 487 257,13							6 418 470,86	59 905 727,99
Всего к оплате										59 905 727,99

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ250704105KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Бакытбекулы Т.

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203T00120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"

Эксперт
_____ Кабдиев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, г.Усть-Каменогорск
Сатпаева 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110810010573
АО "АТФБанк г.Усть-Каменогорск"

Директор
_____ Джаксылыкбаев М.Т.

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Аккизов Р.К.

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Кокжыра Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Сети водопровода В1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО «СК-KazAlem»

Договор № 54 от 23.07.2019г, Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2020г

Акт № 11 от 19.10.2020г
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Наружний водопровод НВ2									
		1.5 Восстановление а/бетонного покрытия									
40	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР = 108 %	м2	3400	1435,95	91,26	4882227	310290	4425553	245822	5538293
					43,05	23,89	146384	81229	–	410244	
41	1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3400	1203,4	93,33	4091556	317335	3635876	252219	4691277
					40,69	28	138345	95191	–	347502	

42	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	34000	140,78	0,02	4786382	734	4781942	4002	5173615
					0,11	–	3706	–	–	383231	
43	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3400	1347,88	93,33	4582801	317335	4127121	252219	5221822
					40,69	28	138345	95191	–	386802	
44	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	13600	155,99	0,02	2121405	294	2119629	1601	2292846
					0,11	–	1482	–	–	169840	
		1.6 Восстановление щебеночного покрытия									
49	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (с применением 30% нового материала) НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	360	18,77	15,87	6757	5713	30	2374	9861
					2,82	6,34	1014	2283	–	730	
51	1127-0602-0501	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня НР = 108 %	м2 покрытия	8000	529,04	68,26	4232293	546117	3486821	375691	4976623

				24,92	18,56	199355	148507	–	368639	

Итого	**27 904 337**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	628 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 497 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 576 972
Накладные расходы, тенге	1 133 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 066 988

(локальная смета 2-4-1) Насосная станция 1 подъема на водозаборной скважине

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

26	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	6271	28,5	25084	114	12682	14526	42779
					3072	5,5	12288	22	–	3169	
27	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,76	12313		144801		144801		156385
28	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	5990	822	5990	822	3021	2772	9463
					2147	202	2147	202	–	701	

29	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ-3 НР = 91 %	м3	0,21	34019,05	2519,05	7144	529	4832	1720	9573
					8490,48	509,52	1783	107	–	709	
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00772	205373		1585		1585		1712
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00151	204885		309		309		334
32	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07232	322805		23345		23345		25213
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0279	227769		6355		6355		6863
34	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР = 91 %	т	0,005	278400	3600	1392	18	1030	318	1847
					68800	1000	344	5	–	137	

4.2 Монолитный пояс

35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	36278,57	4474,29	50790	6264	31902	12609	68471
					9017,14	880	12624	1232	–	5072	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07157	205373		14699		14699		15875
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01809	204885		3706		3706		4002
38	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР = 91 %	т	0,02322	278509,91	3617,57	6467	84	4785	1474	8576
					68819,98	947,46	1598	22	–	635	

Раздел 5 Кровля

5.0 Подраздел без наименования

39	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	12,5	708,16	32,64	8852	408	5799	2488	12247
					211,6	4,72	2645	59	–	907	
40	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	12,5	913,68	63,92	11421	799	3630	6595	19457
					559,36	14,08	6992	176	–	1441	

41	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	1,2875	27224		35051		35051		37855
42	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	12,5	583,6	124,32	7295	1554	2744	3099	11226
					239,76	29,68	2997	371	–	832	
43	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	125	13,26	1,84	1657	230	1315	155	1957
					0,9	0,46	112	57	–	145	
44	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части рубероидом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	18	337,11	15,33	6068	276	4261	1467	8138
					85,06	3,56	1531	64	–	603	
45	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета. НР = 84 %	м3	11,5	26897,13	19,22	309317	221	150777	132988	477689
					13766,87	–	158319	–	–	35384	
46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %	т металлических изделий	0,1656	288665,46	2711,35	47803	449	35689	10976	63481
					70440,82	827,29	11665	137	–	4702	

47	1110-0105-0101	Стропила и мауэрлат. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,266	105770,68	1642,86	28135	437	21113	6086	36959
					24755,64	665,41	6585	177	–	2738	
48	1110-0110-0101	Кобылка, ветровые связи, лобовая доска. Установка НР = 90 %	м3	0,18	132822,22	1550	23908	279	13546	9176	35731
					56016,67	627,78	10083	113	–	2647	
49	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР = 72 %	м2	20	516,75	11,4	10335	228	6616	2595	13964
					174,55	5,65	3491	113	–	1034	
50	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов кровли НР = 118 %	т стальных элементов	0,00958	696555,32	8350,73	6673	80	5972	750	8017
					64822,55	1565,76	621	15	–	594	
51	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0048	205592		987		987		1066
52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	197175		954		954		1030

53	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	3	3787,67	29,67	11363	89	6212	4593	17232
					1687,33	13,67	5062	41	–	1276	
54	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,737	10208,96	67,84	7524	50	6783	642	8819
					937,58	29,85	691	22	–	653	
55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	20	354,85	3,1	7097	62	6324	664	8382
					35,55	1,35	711	27	–	621	
56	1110-0115-0102	Карнизы. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,075	8506,67	53,33	638	4	461	158	860
					2306,67	26,67	173	2	–	64	
57	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	20	823,7	24,6	16474	492	1576	13422	32288
					720,3	9,15	14406	183	–	2392	
58	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	23	3312		76176		76176		82270

59	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	20	337,1	15,3	6742	306	4734	1632	9044
					85,1	3,6	1702	72	–	670	
60	2108-0102-0510	Пленка армированная полимерная удельным весом 180 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	22	248		5456		5456		5892
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %	м2 покрытия	1,5	2954,67	16,67	4432	25	2687	1589	6503
					1146,67	4,67	1720	7	–	482	
62	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1,3	914,62	64,62	1189	84	378	686	2025
					559,23	14,62	727	19	–	150	
63	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,103	15185		1564		1564		1689
64	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %	м2 покрытия	1,3	2955,38	16,92	3842	22	2329	1376	5635
					1146,92	3,85	1491	5	–	417	

65	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука парапета НР = 92 %	м2 покрытия	17,1	2819,24	13,45	48209	230	31125	15556	68866
					985,61	3,22	16854	55	–	5101	
66	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	10,8	600,46	13,24	6485	143	1504	4475	11837
					447,96	2,41	4838	26	–	877	
67	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,062	314635		19507		19507		21068
68	1106-0101-0101	Бортики из цементного раствора. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	23034	1058	11517	529	10416	621	13109
					1144	220	572	110	–	971	
69	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. А1 НР = 91 %	т	0,00328	553048,78	2743,9	1814	9	621	1081	3127
					360975,61	1219,51	1184	4	–	232	
70	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство на участке карниза НР = 90 %	м2 покрытия	4	2382,5	72,75	9530	291	7983	1238	11629
					314	29,75	1256	119	–	861	
71	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	9	464,67	0,11	4182	1	2730	1349	5973
					161,22	–	1451	–	–	442	

Раздел 6 Дверные и оконные проемы

6.1 Двери

72	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
					2120,63	18,52	4008	35	–	631	
73	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52307		98860		98860		106769
74	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1152	2	1152	2	–	794	2102
					1150	–	1150	–	–	156	
75	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592		10592		10592		11439
76	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2601,59	519,58	4917	982	2010	1951	7417
					1018,52	128,57	1925	243	–	549	
77	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15271		28862		28862		31171
78	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4102		4102		4102		4430
79	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3300		3300		3300		3564

80	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870		940
	6.2 Окна								–	70	
81	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	1,95	2914,87	161,03	5684	314	3267	2025	8326
					1078,46	75,38	2103	147	–	617	
82	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,95	18617		36303		36303		39207
83	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,32	1178,03	4,55	1555	6	1265	258	1958
					215,15	2,27	284	3	–	145	
84	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,32	2179		2876		2876		3106
85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,65	2818,79	13,33	4651	22	3003	1501	6644

					985,45	3,03	1626	5	–	492	
Раздел 7 Полы											
7.0 Подраздел без наименования											
86	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	11,61	246,51	28,77	2862	334	1754	844	4002
					66,67	10,68	774	124	–	296	
87	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,93	24791,4	6,45	23056	6	19884	2976	28115
					3404,3	–	3166	–	–	2083	
88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,61	722,48	26,27	8388	305	4442	3564	12908
					313,61	12,92	3641	150	–	956	
89	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	11,61	1526,1	76,31	17718	886	9703	6823	26504
					614,04	11,11	7129	129	–	1963	
90	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,61	1148,66	89,06	13336	1034	8610	3829	18538
					318	32,82	3692	381	–	1373	
91	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13	157,15	1	2043	13	393	1544	3874
					125,92	0,46	1637	6	–	287	
Раздел 9 Внутренняя отделка											
9.1 Потолки											
92	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	11,61	1159,09	6,55	13457	76	4978	6742	21815
					723,77	2,15	8403	25	–	1616	

93	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,61	319,47	2,5	3709	29	1726	1574	5706
					168,3	1,21	1954	14	–	423	
	9.2 Стены										
94	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,11	1375,04	17,2	55153	690	20236	27562	89332
					853,33	5,63	34227	226	–	6617	
95	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,11	1095,71	65,99	43949	2647	12284	24946	74407
					723,46	53,95	29018	2164	–	5512	
96	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	40,11	288,68	2,27	11579	91	5438	4874	17769
					150,84	1,07	6050	43	–	1316	
97	1115-0403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,400;	м2 окрашиваемой поверхности	4,536	1111,55	2,65	5042	12	774	3409	9127
					938,27	1,1	4256	5	–	676	
	Раздел 10 Наружная отделка										
	10.1 Фасад										

98	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	69	1999,55	3,01	137969	208	120945	13504	163591
					243,71	0,93	16816	64	–	12118	
99	1115-0108-1805	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	69	1819,35	11,72	125535	809	58050	53495	193352
					966,32	2,8	66676	193	–	14322	
100	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	69	3390,58	2,42	233950	167	208445	20322	274614
					367,22	0,93	25338	64	–	20342	
101	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,4	6738,7	28,7	36389	155	20082	12980	53319
					2991,11	13,52	16152	73	–	3950	
102	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя НР = 93 %	м2 поверхности	2,5	844,4	17,6	2111	44	1435	593	2920
					252,8	2,4	632	6	–	216	
	Раздел 11 Разные работы										
103	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,3	3450	1520	1035	456	342	408	1558
					790	673,33	237	202	–	115	

104	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	23285	1142,5	18628	914	16927	896	21086
					983,75	247,5	787	198	–	1562	
105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,56	742,97	–	1902	–	979	868	2992
					360,55	–	923	–	–	222	
106	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	2,56	448,05	14,45	1147	37	20	1196	2530
					425,78	6,64	1090	17	–	187	
107	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,56	1790		4582		4582		4949
108	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11942	38134,32	10492,38	4554	1253	629	2080	7165
					22374,81	2872,22	2672	343	–	531	
109	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,11942	486661		58117		58117		62766
110	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,35	713,19	19,57	1676	46	175	1354	3272
					619,15	7,23	1455	17	–	242	

111	2105-0109-0416	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,7025	1944		5254		5254	5674
112	1110-0210-0101	Обрешетка. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,031	58967,74	1322,58	1828	41	1039	688	2717
					24129,03	516,13	748	16	–	201	
113	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие. Монтаж сайдинга НР = 69 %	м2	0,8	5023,75	873,75	4019	699	2483	711	5108
					1046,25	241,25	837	193	–	378	
114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,97	2819,59	13,4	2735	13	1766	882	3906
					985,57	3,09	956	3	–	289	
115	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка мн 105-1 НР = 91 % К=2,000;	т	0,002	385000	1000	770	2	327	403	1267
					220500	1000	441	2	–	94	
116	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	7,62	305,25	1,84	2326	14	2196	82	2601
					15,22	0,39	116	3	–	193	
117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,08	85,04	2,17	432	11	215	144	622

					40,55	0,39	206	2	–	46	
	11.2 Отмостка										
118	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,25	384,31	–	1249	–	829	454	1839
					129,23	–	420	–	–	136	
119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	22260,8	6,8	55652	17	52773	2604	62916
					1144,8	–	2862	–	–	4660	
	11.3 Отверстия										
120	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2756	–	2756	–	753	1963	5097
					2003	–	2003	–	–	378	
121	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	19467	857	19467	857	14486	4347	25719
					4124	267	4124	267	–	1905	
122	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под приямок НР = 91 %	м3	0,12	23308,33	1058,33	2797	127	2533	148	3181
					1141,67	216,67	137	26	–	236	
123	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка НР = 91 %	м3	0,5	42194	5144	21097	2572	11200	7484	30867
					14650	1798	7325	899	–	2286	

124	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	205373		3327		3327		3593
125	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,2	844,09	17,73	1857	39	1262	522	2569
					252,73	2,27	556	5	–	190	
126	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	1149,33	28	1724	42	572	918	2853
					740	24,67	1110	37	–	211	
127	1101-0205-0109	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	0,5	3730	–	1865	–	–	1343	3465
					3730	–	1865	–	–	257	

Итого	**2 901 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	560 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 608 353
Накладные расходы, тенге	487 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	214 956

(локальная смета 2-5-1) Насосная станция 2 подъема

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Покрытие на отм.+4,000,+0.000

43	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	9	6060,89	1386,33	54548	12477	21436	28130	89292
					2292,78	356	20635	3204	–	6614	
44	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,48	12313		252170		252170		272344
45	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	1	5990	822	5990	822	3021	2772	9463
					2147	202	2147	202	–	701	
46	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство П4 НР = 91 %	м3	2,1	36937,14	2522,86	77568	5298	54443	17200	102349
					8489,05	511,43	17827	1074	–	7581	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01882	205373		3865		3865		4174

48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00504	204885		1033		1033		1116
49	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16	227769		36443		36443		39358
50	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2784	420213		116987		116987		126346
51	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР = 91 %	т	0,003	278333,33	3666,67	835	11	618	190	1107
					68666,67	1000	206	3	–	82	
	4.2 Антисейсмический пояс										
52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	36278,8	4474	90697	11185	56969	22515	122269
					9017,2	879,6	22543	2199	–	9057	
53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0837	205373		17190		17190		18565
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03203	204885		6562		6562		7087

55	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР = 91 %	т	0,06488	278498,77	3622,07	18069	235	13369	4118	23962
					68819,36	924,78	4465	60	–	1775	
4.3 Монорельс											
56	1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	8	3675,25	2372,25	29402	18978	907	11609	44292
					1189,63	913,38	9517	7307	–	3281	
57	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2064	303945		62734		62734		67753
58	1109-0701-0132	Крепление балки и упора НР = 69 %	т конструкций	0,20118	202018,09	45372,3	40642	9128	836	21507	67121
					152490,31	2440,6	30678	491	–	4972	
59	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012. Детали крепления и упора	т	0,19736	584818		115420		115420		124654
60	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00382	250467		957		957		1034

61	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86. Деталь для упора	м3	0,006	27639		166		166		179
62	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек НР = 91 %	м3	0,064	31796,88	15,63	2035	1	1457	525	2765
					9015,63	–	577	–	–	205	
63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	269069		2691		2691		2906
64	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 для опорной подушки НР = 91 %	т	0,0099	385050,51	1212,12	3812	12	1618	1991	6267
					220404,04	606,06	2182	6	–	464	
65	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	22	6216,14	87,73	136755	1930	120403	10449	158980
					655,55	32,82	14422	722	–	11776	
	Раздел 6 Металлоконструкции										
	6.1 Ограждение ОГ-1										
100	1109-0304-0101	Монтаж ограждения ОГ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,1313	45765,42	3054,07	6009	401	1157	3111	9850
					33899,47	434,12	4451	57	–	730	
101	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1313	521306		68447		68447		73923
102	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22	34		748		748		808

103	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	24,75	305,29	1,86	7556	46	7133	266	8448
					15,23	0,36	377	9	–	626	
104	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	16,5	85,09	2,18	1404	36	699	464	2017
					40,55	0,24	669	4	–	149	
	6.2 Лестница Л1										
105	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1317	45216,4	2513,29	5955	331	1159	3102	9782
					33902,81	227,79	4465	30	–	725	
106	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1317	521306		68656		68656		74148
107	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	45	305,29	1,82	13738	82	12970	484	15360
					15,24	0,36	686	16	–	1138	
108	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15	85,13	2,27	1277	34	635	422	1835
					40,53	0,27	608	4	–	136	
	6.3 Переходной мостик ПМ-1										

109	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж переходного мостика НР = 69 %	т конструкций	0,4827	66478,14	23766,31	32089	11472	4254	13830	49593
					33898,9	7625,85	16363	3681	–	3674	
110	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Переходной мостик	т	0,4827	521306		251634		251634		271765
111	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2	29176,5	1675	58353	3350	46060	8783	72507
					4471,5	354,5	8943	709	–	5371	
112	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;	м2	171	305,29	1,83	52205	313	49285	1842	58371
					15,25	0,36	2607	62	–	4324	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	57	85,12	2,21	4852	126	2414	1605	6974
					40,56	0,25	2312	14	–	517	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Тип 1										
129	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	36	1525,97	76,31	54935	2747	30083	21154	82176
					614,03	11,08	22105	399	–	6087	
130	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	36	1148,75	89,14	41355	3209	26697	11870	57483

					318,03	32,75	11449	1179	–	4258	
131	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	52	157,21	1,04	8175	54	1572	6180	15503
					125,94	0,48	6549	25	–	1148	
	9.2 Тип 2										
132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,8	722,5	26,3	7803	284	4132	3314	12006
					313,61	12,87	3387	139	–	889	
133	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,8	1148,8	89,17	12407	963	8009	3562	17247
					318,06	32,78	3435	354	–	1278	
134	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-21,6	128,01	3,84	-2765	-83	-2484	-226	-3230
					9,17	1,94	-198	-42	–	-239	
	Раздел 10 Внутренняя отделка										
	10.0 Подраздел без наименования										
135	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	46,8	1159,17	6,58	54249	308	20067	27180	87943
					723,8	2,16	33874	101	–	6514	
136	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	319,47	2,52	14951	118	6956	6346	23001
					168,31	1,2	7877	56	–	1704	

137	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1095,67	65,97	197221	11875	55125	111945	333899
					723,45	53,94	130221	9710	–	24733	
138	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180	1375,07	17,22	247513	3100	90813	123694	400904
					853,33	5,65	153600	1017	–	29697	
139	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	180	288,65	2,26	51957	407	24400	21874	79737
					150,83	1,07	27150	192	–	5906	
140	1115-0201-0101	Откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,73	1149,08	27,84	3137	76	1041	1669	5190
					739,93	24,18	2020	66	–	384	
141	1115-0203-0601	Откосы. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,73	1375,09	17,22	3754	47	1377	1876	6080
					853,48	5,49	2330	15	–	450	
142	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,73	639,93	4,4	1747	12	571	936	2898

					426,37	2,2	1164	6	–	215	
143	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 %	м2 горизонтальной проекции	46,8	1030,88	4,66	48245	218	14056	31688	86328
					725,88	2,18	33971	102	–	6395	
	Раздел 12 Разные работы										
	12.1 Отверстия										
151	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2756	–	2756	–	753	1963	5097
					2003	–	2003	–	–	378	
152	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	1	19467	857	19467	857	14486	4347	25719
					4124	267	4124	267	–	1905	

Итого	**3 186 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 704 200
Накладные расходы, тенге	534 287
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 057

(локальная смета 2-6-1) Резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Общестроительные работы

	Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции										
	2.2 Стены										
24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0634	806403,79	1214,51	51126	77	37077	12744	68980
					220378,55	504,73	13972	32	–	5110	

25	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	3	2757,33	–	8272	–	2262	5890	15295
					2003,33	–	6010	–	–	1133	
26	2305-1206-1201	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для сетей диаметром 100 мм ГОСТ 27036-86. Прим. сальники	шт.	3	14162		42486		42486		45885
27	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1068	65767,79	1217,23	7024	130	–	6324	14416
					64550,56	514,98	6894	55	–	1068	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Проникающая гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	317,856	4257,14	17,73	1353156	5636	1267129	75480	1542927
					252,92	2,42	80391	770	–	114291	
29	1113-0601-0208	Поверхности. Протравливание НР = 69 %	м2	635,712	1054,27	–	670213	–	6263	458126	1218606
					1044,42	–	663950	–	–	90267	
	2.3 Покрытие, люк-лазы, камеры										
30	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	7269,5	1202,5	43617	7215	26185	14534	62803
					1702,83	350	10217	2100	–	4652	

31	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=6,000;	м3	5,7	81326		463558		463558		500643
32	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой хамаст НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	96	741,5	9,74	71184	935	60839	8768	86348
					98,02	1,25	9410	120	–	6396	
33	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой хамаст НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	192	627,78	6,06	120534	1164	111053	7746	138542
					43,32	0,54	8317	103	–	10262	
34	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство стяжки по уклону (ср-40мм) НР = 92 %	м2 стяжки	61	606,05	98,08	36969	5983	18416	12883	53840
					206,07	23,49	12570	1433	–	3988	
35	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	1525	18,43	1,46	28108	2219	24725	1581	32064
					0,76	0,36	1164	554	–	2375	

36	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	96	860,9	48,48	82646	4654	31837	43442	136175
					480,78	11,09	46155	1065	–	10087	
37	2111-0407-0502	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны, толщина от 50 до 80 мм ГОСТ 16381-77. Прим. пеностекло К=1,030;	м3	4,944	72060		356265		356265		384766
38	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	61	606,05	98,08	36969	5983	18416	12883	53840
					206,07	23,49	12570	1433	–	3988	
39	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	305	18,43	1,46	5622	444	4945	316	6413
					0,76	0,36	233	111	–	475	
40	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование защитной стяжки НР = 91 %	т	0,18	13761,11	1283,33	2477	231	6	2128	4973
					12444,44	544,44	2240	98	–	368	
41	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96	1039		99744		99744		107724

42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих люк-лаза и камеры приборов НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,59	34321,38	8441,51	54571	13422	26301	20071	80613
					9338,36	3412,58	14848	5426	–	5971	
43	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14666		29332		29332		31679
44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3494		10482		10482		11321
45	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8366		33464		33464		36141
46	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21419		21419		21419		23133
47	2109-0102-0303	Крышка К-1 К=2,000;	м2	2,4	30431		73034		73034		78877
48	2109-0102-0303	Крышка К-2 К=2,000;	м2	1	30431		30431		30431		32865
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25478	221591,18	1216,74	56457	310	–	51213	116284
					220374,44	514,17	56147	131	–	8614	

50	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0032	318699	1020	1020	1102
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	239193	574	574	620
52	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10663	245176	26143	26143	28234
53	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0124	314635	3901	3901	4213
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05538	205373	11374	11374	12284
55	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3,7	14389	53239	53239	57498

56	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 %	м3	1	62355	13560	62355	13560	23849	26356	95808
					24946	6430	24946	6430	–	7097	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,032	205373		6572		6572		7098
58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка соединительных элементов НР = 91 %	т	0,0897	385050,17	1215,16	34539	109	14662	18031	56776
					220379,04	512,82	19768	46	–	4206	
59	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1216	66472,04	23766,45	8083	2890	1071	3484	12492
					33898,03	7623,36	4122	927	–	925	
60	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Стремянка	т	0,1216	521306		63391		63391		68462
61	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720,710 НР = 69 % К=5,000;	м2	32,5	179,72	1,57	5841	51	5298	345	6681
					15,14	0,25	492	8	–	495	
	2.4 Монолитный пояс										
62	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	39196,9	4474,14	113671	12975	74546	26118	150972
					9017,24	879,66	26150	2551	–	11183	

63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	205373		26698		26698		28834
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	204885		8523		8523		9205
									–	682	
	Раздел 3 Крепление трубопроводов										
	3.1 Переливной трубопровод										
65	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонного упора для переливного труборовода НР = 91 %	м3	0,04	23250	1150	930	46	845	44	1052
					975	225	39	9	–	78	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00653	384992,34	1225,11	2514	8	1067	1313	4133
					220367,53	612,56	1439	4	–	306	
	3.2 Подводящий трубопровод										
67	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонного упора для подводящего трубопровода НР = 91 %	м3	0,04	23250	1150	930	46	845	44	1052
					975	225	39	9	–	78	
68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00653	384992,34	1225,11	2514	8	1067	1313	4133
					220367,53	612,56	1439	4	–	306	
	3.3 Отводящий трубопровод										

69	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонной обоймы НР = 91 %	м3	2,3	23283,91	1142,61	53553	2628	48663	2574	60617
					983,48	246,52	2262	567	–	4490	
70	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720,710 НР = 69 % К=5,000;	м2	16,5	179,7	1,52	2965	25	2690	175	3391
					15,15	0,24	250	4	–	251	

Итого	**5 499 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 026 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 171 707
Накладные расходы, тенге	813 926
Сметная прибыль (8 %), тенге	407 394

(локальная смета 2-7-1) Резервуар чистой воды емкостью 150 м3

Общестроительные работы

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции

2.1 Днище

18	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	578,4	112,56	4,46	65106	2580	60368	3187	73756
					3,73	2,13	2158	1232	–	5463	
19	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	48,2	1776,22	13,69	85614	660	57194	26210	120770

					575,93	2,55	27760	123	–	8946	
	2.2 Стены										
20	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	53,1	35382,9	2916,16	1878832	154848	1318500	417504	2480043
					7636,23	1003,99	405484	53312	–	183707	
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,372	204885		76217		76217		82314
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,183	205373		448329		448329		484195
23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,054	200618		211451		211451		228367
24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0634	806403,79	1214,51	51126	77	37077	12744	68980
					220378,55	504,73	13972	32	–	5110	
25	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	3	2757,33	–	8272	–	2262	5890	15295
					2003,33	–	6010	–	–	1133	

26	2305-1206-1201	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для сетей диаметром 100 мм ГОСТ 27036-86. Прим. сальники	шт.	3	14162		42486		42486		45885
27	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1068	65767,79	1217,23	7024	130	–	6324	14416
					64550,56	514,98	6894	55	–	1068	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Проникающая гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	317,856	4257,14	17,73	1353156	5636	1267129	75480	1542927
					252,92	2,42	80391	770	–	114291	
29	1113-0601-0208	Поверхности. Протравливание НР = 69 %	м2	635,712	1054,27	–	670213	–	6263	458126	1218606
					1044,42	–	663950	–	–	90267	
	2.3 Покрытие, люк-лазы, камеры										
30	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	7269,5	1202,5	43617	7215	26185	14534	62803
					1702,83	350	10217	2100	–	4652	
31	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=6,000;	м3	5,7	81326		463558		463558		500643

32	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой хамаст НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	96	741,5	9,74	71184	935	60839	8768	86348
					98,02	1,25	9410	120	–	6396	
33	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой хамаст НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	192	627,78	6,06	120534	1164	111053	7746	138542
					43,32	0,54	8317	103	–	10262	
34	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство стяжки по уклону (ср-40мм) НР = 92 %	м2 стяжки	61	606,05	98,08	36969	5983	18416	12883	53840
					206,07	23,49	12570	1433	–	3988	
35	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	1525	18,43	1,46	28108	2219	24725	1581	32064
					0,76	0,36	1164	554	–	2375	
36	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	96	860,9	48,48	82646	4654	31837	43442	136175
					480,78	11,09	46155	1065	–	10087	

37	2111-0407-0502	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны, толщина от 50 до 80 мм ГОСТ 16381-77. Прим. пеностекло К=1,030;	м3	4,944	72060		356265		356265		384766
38	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	61	606,05	98,08	36969	5983	18416	12883	53840
					206,07	23,49	12570	1433	–	3988	
39	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	305	18,43	1,46	5622	444	4945	316	6413
					0,76	0,36	233	111	–	475	
40	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование защитной стяжки НР = 91 %	т	0,18	13761,11	1283,33	2477	231	6	2128	4973
					12444,44	544,44	2240	98	–	368	
41	2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96	1039		99744		99744		107724
42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих люк-лаза и камеры приборов НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,59	34321,38	8441,51	54571	13422	26301	20071	80613

					9338,36	3412,58	14848	5426	–	5971	
43	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14666		29332		29332		31679
44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3494		10482		10482		11321
45	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8366		33464		33464		36141
46	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21419		21419		21419		23133
47	2109-0102-0303	Крышка К-1 К=2,000;	м2	2,4	30431		73034		73034		78877
48	2109-0102-0303	Крышка К-2 К=2,000;	м2	1	30431		30431		30431		32865
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25478	221591,18	1216,74	56457	310	–	51213	116284
					220374,44	514,17	56147	131	–	8614	
50	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0032	318699		1020		1020		1102

51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	239193		574		574	620
52	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10663	245176		26143		26143	28234
53	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0124	314635		3901		3901	4213
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,05538	205373		11374		11374	12284
55	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3,7	14389		53239		53239	57498
56	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 %	м3	1	62355	13560	62355	13560	23849	26356	95808
					24946	6430	24946	6430	–	7097	

57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,032	205373		6572		6572	7098
58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка соединительных элементов НР = 91 %	т	0,0897	385050,17	1215,16	34539	109	14662	18031	56776
					220379,04	512,82	19768	46	–	4206	
59	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1216	66472,04	23766,45	8083	2890	1071	3484	12492
					33898,03	7623,36	4122	927	–	925	
60	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83. Стремянка	т	0,1216	521306		63391		63391		68462
61	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720,710 НР = 69 % К=5,000;	м2	32,5	179,72	1,57	5841	51	5298	345	6681
					15,14	0,25	492	8	–	495	
	2.4 Монолитный пояс										
62	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	39196,9	4474,14	113671	12975	74546	26118	150972
					9017,24	879,66	26150	2551	–	11183	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	205373		26698		26698		28834

64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	204885		8523		8523		9205
									–	682	
	Раздел 3 Крепление трубопроводов										
	3.1 Переливной трубопровод										
65	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонного упора для переливного труборовода НР = 91 %	м3	0,04	23250	1150	930	46	845	44	1052
					975	225	39	9	–	78	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00653	384992,34	1225,11	2514	8	1067	1313	4133
					220367,53	612,56	1439	4	–	306	
	3.2 Подводящий трубопровод										
67	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонного упора для подводящего трубопровода НР = 91 %	м3	0,04	23250	1150	930	46	845	44	1052
					975	225	39	9	–	78	
68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00653	384992,34	1225,11	2514	8	1067	1313	4133
					220367,53	612,56	1439	4	–	306	
	3.3 Отводящий трубопровод										
69	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонной обоймы НР = 91 %	м3	2,3	23283,91	1142,61	53553	2628	48663	2574	60617
					983,48	246,52	2262	567	–	4490	

70	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720,710 НР = 69 % К=5,000;	м2	16,5	179,7	1,52	2965	25	2690	175	3391
					15,15	0,24	250	4	–	251	
		Итого					**8 969 255**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 461 436				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					238 837				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					78 657				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 343 766				
		Накладные расходы, тенге					1 260 827				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					664 389				

(локальная смета 3-2-1) Уборная

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28	143,32	135,79	4013	3802	–	825	5225
					7,54	33,39	211	935	–	387	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1	1809	–	1809	–	–	1302	3360
					1809	–	1809	–	–	249	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,2	31,82	31,82	420	420	–	111	573

					–	11,67	–	154	–	42	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,3	786,36	–	2595	–	–	1868	4820
					786,36	–	2595	–	–	357	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,4	142,14	65,71	199	92	–	109	333
					76,43	32,14	107	45	–	25	
	Раздел 2 Фундаменты и стены										
	2.1 Днище										
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	24480	1060	11016	477	10024	559	12501
					1144,44	220	515	99	–	926	
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,5	722,67	26,44	3252	119	1722	1381	5004
					313,56	12,89	1411	58	–	371	
8	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,5	2058	40	9261	180	8164	888	10961
					203,78	8,44	917	38	–	812	
9	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1267,33	79,78	5703	359	1437	3363	9791
					868,22	66	3907	297	–	725	

10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,3	26355,12	1622,09	113327	6975	98547	8487	131559
					1815,12	353,72	7805	1521	–	9745	
11	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0557	227769		12687		12687		13702
	2.2 Стены и фундаменты										
12	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % К=0,050;	м3 изолирующего слоя	0,585	9509,4	1442,74	5563	844	1281	3580	9874
					5876,92	702,56	3438	411	–	731	
13	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7	34047,57	2401,71	238333	16812	155193	63652	326144
					9475,43	517	66328	3619	–	24159	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	205373		678		678		732
15	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1157,5	52	23150	1040	7096	12718	38737
					750,7	44,2	15014	884	–	2869	
16	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство фундаментов под стены уборной НР = 91 %	м3	0,25	21772	1144	5443	286	4911	280	6181

	Раздел 3 Деревянные конструкции			984	248	246	62	–	458		786
	3.0 Подраздел без наименования										
17	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27	633,11	13,44	17094	363	12057	4360	23170	430
					173,11	6,3	4674	170	–	1716		
18	1110-0102-0401	Установка деревянных конструкций НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,061	59326,06	981,08	122271	2022	74850	41668	177054	256
					22027,66	436,2	45399	899	–	13115		
19	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,061	10063,08	53,37	20740	110	18968	1539	24061	
					806,4	23,29	1662	48	–	1782		975
	Раздел 4 Кровля											
20	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	2,376	186,87	13,47	444	32	27	362	870	557
					162,04	3,79	385	9	–	64		
	Раздел 5 Проемы											
21	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,71	18744,44	100,58	32053	172	29732	2007	36785	297
					1256,73	47,37	2149	81	–	2725		
22	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435		870		870		940	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	507 747
Накладные расходы, тенге	154 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 159
Всего	**49395779**
оборудование	
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1432478
Итого по главе 8	1432478
Итого по главам 1-8	50828257
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1677332
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	2633541
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	411031
Итого по главе 9	4721904
Итого по главам 1-9	55550160
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1050112
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	56600272
- в текущих и прогнозных ценах 1,05	59430286
Итого по акту с учетом скидки К=0,9	53487257,13
Налог на добавленную стоимость	**6418470,86**
Всего по сметному расчету	**59905727,99**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Руководитель отдела

_____ **Бакытбекулы Т.**

Технический надзор:
ТОО ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
РК, г.Алматы
ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к
ИИК KZ558562203100120445
БИК KCJBKZKX
БИН 080340021473
АО "Банк Центр Кредит"
Эксперт

_____ **Кабдиев Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, г.Усть-Каменогорск
Сатпаева 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110810010573
АО "ForteBank г.Усть-Каменогорск"
Директор

_____ **Джаксылыкбаев М.Т.**

Подрядчик:
ТОО «СК-KazAlem»
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"
Директор

_____ **Аккизов Р.К.**